1.升级说明

本次升级针对的服务为ecsc,ecmc,schdule和schedule-res服务。

替换jar文件原因为处理两个问题:

- #9427: ecmc客户管理列表中的账户余额第三位进行四舍五入了
- log.money.success 与 log.money.failed 增加timestamp

2.升级步骤

2.1 ecsc服务

登录 ecsc-1 (25.0.3.17) , 上传 ecsc.tar 文件到 /home 目录下, 查看并杀死服务进程:

```
ps -ef | grep java
kill -9 <PID>
```

将 /home/ecsc 备份:

```
cp -R /home/ecsc_10170220
```

在 /home 目录下解压 ecsc.tar:

```
cd /home
tar xvf ecsc.tar
```

启动服务,查看日志:

```
/home/apache-tomcat-7.0.67/bin/startup.sh
tail -f /home/apache-tomcat-7.0.67/logs/catalina.out
tail -f /home/ecsclog/ecsc.log
```

服务正常启动之后,可以登录 ecsc-2 (25.0.3.39) ,然后重复以上步骤。

2.2 ecmc服务

登录 ecmc-1 (25.0.3.27) , 上传 ecmc.tar 文件到 /home 目录下, 查看并杀死服务进程:

```
# ps -ef | grep java
# kill -9 <PID>
```

将 /home/ecmc 备份:

```
# cp -R /home/ecmc /home/ecmc_20170220
```

在 /home 目录下解压 ecmc.tar:

```
# cd /home
# tar xvf ecmc.tar
```

启动服务, 查看日志:

```
/home/apache-tomcat-7.0.67/bin/startup.sh
tail -f /home/apache-tomcat-7.0.67/logs/catalina.out
tail -f /home/ecmclog/ecmc.log
```

服务正常启动之后,可以登录 ecmc-2 (25.0.3.40) ,然后重复以上步骤。

2.3 schedule服务

登录 schedule-1 (25.0.3.26) , 上传 schedule.tar 文件到 /home 目录下, 查看并杀死服务进程:

```
ps -ef | grep java
kill -15 <PID>
```

将 /home/schedule 备份:

```
cp -R /home/schedule /home/schedule_20170220
```

在 /home 目录下解压 schedule.tar:

```
cd /home
tar xvf schedule.tar
```

启动服务, 查看日志:

```
cd /home/schedule
nohup sh startup.sh &
tail -f /home/schedulelog/schedule.log
```

服务正常启动之后,可以登录 schedule-2 (25.0.3.38) ,然后重复以上步骤。

2.4 schedule-res服务

登录 schedule-res-1 (25.0.3.51) , 上传 schedule-res.tar 文件到 /home 目录下, 查看并 杀死服务进程:

```
# ps -ef | grep java
# kill -15 <PID>
```

将 /home/schedule-res 备份:

```
cp -R /home/schedule-res /home/schedule-res_20170220
```

在 /home 目录下解压 schedule-res.tar : cd /home tar xvf schedule-res.tar

启动服务, 查看日志:

```
cd /home/schedule-res
nohup sh startup.sh &
tail -f /home/schedulereslog/scheduleres.log
```

服务正常启动之后,可以登录 schedule-res-2(25.0.3.61), 然后重复上述步骤。

3.正确性验证

- 正常访问;
- 验证升级说明中的问题。

4.回退

将四个服务,八台虚拟机备份的程序目录恢复,重启四个服务即可(重启方式可以参照以上步骤)。