



Actividad 02

NMAP

Hacker Women Council- Ethical Hacking
Yareli Villagrana Mora

Tabla de Resultados



#	COMANDO UTILIZADO	OBJETIVO	RESULTADOS CLAVE	ANALISIS/OBSERVACIONES
1	<code>nmap --top-ports 100</code>	Determinar cuáles 100 puertos más utilizados se encuentran encendidos.	Tardó en ejecutarse 5.86 segundos y detectó los siguientes puertos: 22/tcp open ssh 80/tcp open http 113/tcp closed ident 443/tcp open https	Yo creía que me ejecutaría 100 puertos abiertos, sin embargo, me di cuenta que la función de este comando es decirme cuales están abiertos o son detectados dentro de 100 comandos más usados o populares. Me ayudó a aclararme.
2	<code>nmap -sV</code>	Descubrir cuales son la versiones de los servicios de software que se estan ejecutando en los puertos abiertos.	Detectó que: 22/tcp open tcpwrapped 80/tcp open tcpwrapped 443/tcp open tcpwrapped Lo que significa que si logró establecer la conexión para saber que si esta abierto, pero habia algo, como un firewall impidiendo que accediera a la información del servidor.	Me di cuenta que aunque el comando se ejecuta correctamente, puedo encontrarme con algunas barreras extras que me impiden conocer al completo lo que deseo, en este caso, fue que bloquearon mi mensaje.
3	<code>nmap -sU</code>	Descubrir que puertos bajo el protocolo UDP se encuentran abiertos en el servidor.	De nuevo ocurrió un problema con el firewall del servidor, se ejecutó correctamente el comando, sin embargo, no obtuve ninguna respuesta y el servidor lo catalogó como open filtered, el escaneo se ejecutó en 4.46 segundos.	Aprendí que cuando Nmap clasifica masivamente los puertos UDP como open filtered y no recibe ninguna respuesta (no-response), significa que hay un firewall interceptando el tráfico. El firewall simplemente descarta los paquetes UDP que envíe, impidiendo saber con certeza si los puertos están realmente abiertos o protegidos.
4	<code>nmap -D RND:5</code>	Usar 5 direcciones IP que funcionarían como señuelos para así ocultar mi dirección IP, esto con el objetivo de hacer un escaneo de puertos tcp.	El comando se ejecutó en 10.57 segundos y detectó el puerto: 22/tcp open ssh 80/tcp open http 443/tcp open https	Me di cuenta que este comando se ejecutó mas lentamente ya que fue como si 5 computadoras distintas ejecutaran la búsqueda y lo alento un poco, sin embargo, eso no evitó que me diera respuesta.
5	<code>nmap -T5 -sS -p-</code>	Establecer una conexión con el servidor usando el escaneo SYN para establecer conexión a los puertos.	El comando tardó mucho tiempo en ejecutarse, se demoró 406.06 segundos. Reportó que los puertos: 22/tcp open ssh 80/tcp open http 443/tcp open https Y 65 493 puertos no respondieron y 39 fueron rechazos de red.	Comprobé que el escaneo SYN hace las cosas mas lentas por la manera en la que enlaza la comunicación, ya que ejecuta como quien dice, mas interacciones.

Tabla de Resultados



6	nmap -Pn	Descubir si es posible escanear el servidor omitiendo el ping, de cierta manera forzando al sistema a analizar los puertos sin haber comprobado antes que estuvieran encendidos.	No se enviaron pings para comprobar la conexión, sin embargo, se logró establecer conexión en los mismos 3 puertos detectados: 22/tcp open ssh 80/tcp open http 443/tcp open https Tomó 7.13 segundos ejecutar el comando.	Esto me ayudó analizar los puertos del otro servidor sin hacer un contacto inicial y así evitar que se puedan bloquear esas peticiones. Tuve que ejecutar dos veces este comando ya que la primera vez le tomó mucho tiempo, pero esta segunda vez fue rápido.
7	nmap -reason	Descubir el tipo de paquetes se están recibiendo, agregando el estado exacto de cada puerto detectado.	El comando se ejecutó en 6.49segundo y mostro que los puertos 80, 22 y 443 siguen abiertos, pero me dio un escaneo mas completo, arrojando la manera en la que se estableció la conexión y mostró lo siguiente: 22/tcp open ssh syn-ack ttl 64 80/tcp open http syn-ack ttl 64 443/tcp open https syn-ack ttl 64	Con este comando no solo puedo ver que puertos están abiertos sino la manera en la que se estableció la conexión. , en este caso mediante SYN.
8	nmap -PR	Descubir si es posible establecer una conexión usando solo peticiones ARP.	Tardó en ejecutarse 6.73 segundos, pero al ser un mensaje ARP y que esta fuera de mi red, no lo ejecutó correctamente, pero me dio los puertos abiertos mediante TCP: 22/tcp open ssh 80/tcp open http 443/tcp open https	Darme cuenta que este comando solo funciona en redes locales debido al uso de ARP.
9	nmap -PE	Determinar qué conexiones se logran establecer al comprobar si responden usando ICMP.	Tardó 6.78 segundos en ejecutarse y arrojó los siguientes puertos abiertos: 22/tcp open ssh 80/tcp open http 443/tcp open https También se menciona que 997 puertos fueron filtrados.	Es un comando clásico para establecer o comprobar conexiones ya que es un mensaje ping.
10	nmap -PO	Enviar ping sin usar los métodos comunes, en esta ocasión se usan protocolos IP para evitar bloqueos por cortafuegos.	Tardó 6.65 segundos en ejecutarse y me mostró los mismos 3 puertos abiertos. 22/tcp open ssh 80/tcp open http 443/tcp open https	Investigando me di cuenta que muchas veces se usa para evadir firewall ya que estos suelen bloquear los mensajes ping o ICMP, pero al enviar los mensajes con cabeceras IP vacías, podemos establecer conexión sin ser bloqueados. En esta ocasión no hubo cambios diferentes a cuando ejecuté ICMP, lo que indica que no había problemas.

Tabla de Resultados



11	<code>nmap -sC</code>	Ejecutar los script predeterminados y averiguar información extra de cada puerto encontrado en el sistema.	En el caso del puerto 22, me mostró no solamente que se encontraba abierto, sino que me mostro las llaves de este puerto. En el caso del puerto 80, también lo detectó, sin embargo, me arrojó el mensaje de prohibido, lo que me indica que no tuve permiso de entrar. Y en el caso del puerto 443, me indicó que esta abierto y ademas me incluyó multiples nombres y me dió una especie de fecha de vencimiento, me indicó que esta disponible desde 2026/07/20 y estará disponible hasta el 2026/10/18	Obtuve un analisis más profundo de cada puerto que el comando encontró, si bien los puertos son los mismos que anteriormente conocí, obtuve más respuestas que antes a preguntas, como lo del puerto 80, que es importante ya que me indicó que hay una buena seguridad, algo que yo podría poner en practica en futuros trabajos.
12	<code>nmap -sC --script http-headers</code>	Proporciona informacion mas detallada del servidor y del encabezado HTTP.	Se encontró que el servidor que está corriendo es Apache 2.4.6, en el caso del puerto 443 me arrojó una direccion que redirige hacia github y también me mostro que el sistema operativo que corre es CentOS. El comando se ejecutó en 7.50 segundos sin problemas.	En este comando me enfoqué en el servicio HTTP para analizar los encabezados y tener información extra que antes no tenia, me fue de utilidad para conocer la versión exacta que maneja y el servidor, cosa que antes no conocia.
13	<code>nmap -O --osscan-guess</code>	Determinar el sistema operativo	El comando tardó 11.64 segundos en ejecutarse y me arrojó que no esta 100% de la información pero que tedeató: Oracle VirtualBox como programa con 92%, AT&T como proveedor de servicios 93% , Slirp como medio en que se proporciona el internet con 92% y QEMU como programa con 90%.	Me sorprendió el analisis que este comando ejecutó y toda la información que mostró, si bien me dió resultados con porcentajes aproximados, es interesante observar cuanta información importante podemos obtener al ejecutar un comando.

Diferencia entre comando `nmap -Pn` y `nmap --reason`



El comando `nmap -Pn` va a realizar el análisis sin ejecutar un ping previo, lo que supondrá que el servidor esta encendido y si responde.

Este comando solo nos mostrará el estado de los puertos sin darnos mucha información extra, en cambio, el comando `nmap --reason` nos dará un análisis mas detallado de los puertos, en ese caso cuando ejecuté el primer comando solo me mostró que los puertos 22, 80 y 443 estaban abiertos y que utilizan el protocolo TCP , en cambio, el segundo comando me dijo que exactamente esos puertos se encuentran abiertos, sin embargo, también agregó la información de como es qué se estableció la conexión, en este caso fue por SYN-ACK lo que nos confirma la comunicación con el servidor, también agregó TTL 64, lo que es un valor inicial del segmento y no hubo saltos.

Ambos son utiles para conocer los puertos encontrados en el servidor, `nmap -Pn` me ayudará a realizar esto sin la necesidad de establecer una conexión previa, por lo que al forzar al sistema podemos evitar algun bloqueo que nos impida conocer nuestro objetivo y `nmap --reason` nos da un analisis más completo, cosa que nos ayuda más cuando realizamos analisis.

comando 1



The screenshot displays a Kali Linux desktop environment. In the background, a web browser shows the bWAPP portal interface. The terminal window in the foreground shows the following commands and output:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
22/tcp open  ssh  
80/tcp open  http  
443/tcp open https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.94 seconds  
kali@kali: ~  
$ nmap -sC -sV -oN /dev/null 50.116.1.184  
Nmap scan report for 50.116.1.184  
Host is up (0.048s latency).  
Not shown: 96 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
113/tcp   closed ident  
443/tcp   open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.86 seconds  
kali@kali: ~  
$
```

The bWAPP portal interface includes a list of attack types to select for the next step:

- / A1 - Injection /
- HTML Injection - Reflected (GET)
- HTML Injection - Reflected (POST)
- HTML Injection - Reflected (Current)
- HTML Injection - Stored (Blog)
- iFrame Injection
- LDAP Injection (Search)
- Mail Header Injection (SMTP)

A "Hack" button is visible at the bottom of the list.

At the bottom of the browser window, a license notice states: "bWAPP is licensed under: [CC BY-NC-ND](#) © 2014 MME BVBA / Follow [@MME_IT](#) on Twitter and ask for our cheat sheet, containing all solutions! / Need an exclusive [training](#)?"

comando 2



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.048s latency).  
Not shown: 96 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
113/tcp   closed ident  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.86 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sV 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:29 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.024s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  tcpwrapped  
80/tcp    open  tcpwrapped  
443/tcp   open  tcpwrapped  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.58 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Screenshot_2026-09-18_12_26_54.png 1366 x 643 278.0 kB 75.4%

comando 3



The screenshot displays a Kali Linux desktop. In the foreground, a terminal window titled 'kali@kali: ~' shows two Nmap scan commands and their outputs. The first command is `nmap -sV 50.116.1.184`, which reports open ports 22/tcp, 80/tcp, and 443/tcp, all wrapped in TCP wrappers. The second command is `nmap -sU 50.116.1.184`, which reports that all 1000 scanned UDP ports are in ignored states. In the background, a web browser window is visible with social media icons for Twitter, LinkedIn, Facebook, and Email. The desktop taskbar at the bottom shows various application icons and system status information.

```
kali@kali: ~  
$ nmap -sV 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:29 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.024s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE VERSION  
22/tcp    open  tcpwrapped  
80/tcp    open  tcpwrapped  
443/tcp   open  tcpwrapped  
  
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 21.58 seconds  
  
$ nmap -sU 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:43 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.00047s latency).  
All 1000 scanned ports on ack.nmap.org (50.116.1.184) are in ignored states.  
Not shown: 1000 open/filtered udp ports (no-response)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.46 seconds  
  
$
```

bwAPP is licensed under: [\[Creative Commons BY-NC-SA\]](#) © 2024 MME BVBA / Follow [@MME_BVBA](#) on Twitter and ask for our cheat sheet, containing all solutions! / Need an exclusive [training](#)?

Screenshot_2026-09-18_12_26_54.png 1366 x 643 278.0 kB 75.4%

comando 4



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
$ nmap -sU 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:43 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.00047s latency).  
All 1000 scanned ports on ack.nmap.org (50.116.1.184) are in ignored states.  
Not shown: 1000 open|filtered udp ports (no-response)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.46 seconds  
  
$ nmap -D RND:5 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 12:57 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.061s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.57 seconds  
  
$  
$
```

Screen information from the image:
- Window title: Screenshot_2026-09-18_12_43_21.png - Image Viewer [6/6]
- Desktop icons: File Manager, Firefox, and others.
- System tray: Shows time 13:03 and various status icons.
- File Manager: Displays a list of files and folders on the left sidebar.
- Terminal: The active window showing the Nmap commands and their output.

comando 5



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
Host is up (0.061s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.57 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -T5 -sS -p- 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:04 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.18s latency).  
Not shown: 65493 filtered tcp ports (no-response), 39 filtered tcp ports (net-unreach)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 406.06 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

comando 6



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
$ nmap -PO 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:00 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.65 seconds  
  
$ nmap -Pn 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:03 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.079s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.13 seconds  
  
$
```

comando 7



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
80/tcp open http  
443/tcp open https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 406.06 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -Pn 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:18 -0400  
Stats: 0:20:24 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Sc  
an  
SYN Stealth Scan Timing: About 15.80% done; ETC: 15:27 (1:48:48 remaining)  
  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -reason 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:41 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up, received reset ttl 255 (0.018s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE REASON  
22/tcp    open  ssh     syn-ack ttl 64  
80/tcp    open  http    syn-ack ttl 64  
443/tcp   open  https   syn-ack ttl 64  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.49 seconds  
  
(kali@kali)-[~]  
$
```

comando 8



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. A terminal window is open, displaying the following Nmap scan results:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
443/tcp open  https  syn-ack ttl 64  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.49 seconds  
$ nmap -PR  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:48 -0400  
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.  
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.07 seconds  
$ nmap -PR 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:49 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.017s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.73 seconds  
$  
$
```

An image viewer window titled "Screenshot_2026-09-18_13_47.png - Image Viewer [9/9]" is open, displaying a screenshot of the terminal window. The desktop taskbar at the bottom shows the time as 13:52 and the date as 2026-09-18.

comando 9



The screenshot shows a Kali Linux terminal window with the following content:

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
443/tcp open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.73 seconds  
$ (kali@kali)-[~]  
$ nmap -PE  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:55 -0400  
WARNING: No targets were specified, so 0 hosts scanned.  
Nmap done: 0 IP addresses (0 hosts up) scanned in 0.06 seconds  
$ (kali@kali)-[~]  
$ nmap -PE 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:55 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp    open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.78 seconds  
$ (kali@kali)-[~]
```

The terminal window is titled "kali@kali: ~" and has a menu bar with "Session", "Actions", "Edit", "View", and "Help". The output shows the results of an Nmap scan for the IP address 50.116.1.184, which is identified as ack.nmap.org. The scan found three open ports: 22/tcp (ssh), 80/tcp (http), and 443/tcp (https). The terminal window is part of a larger application window titled "Screenshot_2026-09-18_13_52_08.png - Image Viewer [10/10]". The bottom status bar of the image viewer shows the file name "Screenshot_2026-09-18_13_52_08.png", dimensions "1366 x 643", size "240.9 kB", and zoom level "75.4%".

comando 10



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
$ nmap -PE 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 13:55 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp    open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.78 seconds  
  
$ nmap -PO 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-18 14:00 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.080s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
443/tcp    open  https  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.65 seconds  
  
$
```



comando 12



The screenshot shows a Kali Linux desktop environment. In the foreground, a terminal window titled 'kali@kali: ~' is open, displaying the output of an Nmap scan. The scan was performed using the command `nmap -sC --script http-headers 50.116.1.184`. The output shows that the host is up and responsive, with open ports 22/tcp (ssh) and 80/tcp (http). The terminal also displays the HTTP headers for the response received on port 80, including the date, server version (Apache/2.4.6), content length, and content type. A second scan result is visible for port 443/tcp (https), showing a 301 redirect to the GitHub Nmap issues page. In the background, a Firefox browser window is open, displaying a message about restoring a session. The browser's address bar shows 'Restore Session' and the page content includes a 'Start New Session' button and a 'Restore Session' button.

```
kali@kali: ~  
└─$ nmap -sC --script http-headers 50.116.1.184  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 13:42 -0400  
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)  
Host is up (0.016s latency).  
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
22/tcp    open  ssh  
80/tcp    open  http  
| http-headers:  
| | Date: Wed, 23 Sep 2026 17:42:43 GMT  
| | Server: Apache/2.4.6 (CentOS)  
| | Content-Length: 398  
| | Connection: close  
| | Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1  
| |  
| _ (Request type: GET)  
443/tcp   open  https  
| http-headers:  
| | Date: Wed, 23 Sep 2026 17:42:43 GMT  
| | Server: Apache/2.4.6 (CentOS)  
| | Location: https://github.com/nmap/nmap/issues/  
| | Content-Length: 321  
| | Connection: close  
| | Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1  
| |  
| _ (Request type: GET)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.50 seconds
```

comando 13



```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -O --osscan-guess 50.116.1.184
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-23 14:06 -0400
Nmap scan report for ack.nmap.org (50.116.1.184)
Host is up (0.039s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    open  http
443/tcp    open  https
Warning: OSScan results may be unreliable because we could not find at least
1 open and 1 closed port
Device type: VoIP adapter|bridge|general purpose
Running (JUST GUESSING): AT&T embedded (93%), Oracle Virtualbox (92%), Slirp
(92%), QEMU (90%)
OS CPE: cpe:/o:oracle:virtualbox cpe:/a:danny_gasparovski:slirp cpe:/a:qemu:q
emu
Aggressive OS guesses: AT&T BGW210 voice gateway (93%), Oracle Virtualbox Sli
rp NAT bridge (92%), QEMU user mode network gateway (90%)
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.o
rg/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 11.64 seconds

(kali@kali)-[~]
$
```

Screenshot_2026-09-23_13_55_51.png - Image Viewer [15/15]

Screenshot_2026-09-23_13_55_51.png 1366 x 643 136.6 kB 75.4%

Analisis



¿Qué comando fue el más útil?

Para mi el comando que me resultó mas util fue el de nmap -reason, ya que me daba un analisis mas completo de los puertos encontrados, no solo me decia si estaban abiertos o cerrados, sino que me mostró la manera en la que se estableció la conexión.

¿Qué técnica te dió información más interesante?

nmap -PO para mi fue interesante ya que mostró una manera mas de probar las conexiones sin enviar necesariamente pings, me llamó la curiosidad que vi que es un comando que algunos utilizan para evadir algún bloqueo por firewalls.

¿Hubo algún resultado inesperado?

Si, en el caso del comando nmap -sU ocurrió un bloqueo debido al firewall y no pude obtener informacion. También con el comando nmap -PR me pareció muy curioso que aunque el comando no lo pudo ejecutar adecuadamente debido a que no pertenecía a una red local, aun asi me dio información de los puertos abiertos tcp.

¿Qué areas te gustaría explorar más a fondo?

Me gustaria explorar mas comandos que eviten la deteccion de firewalls para ver de que manera puedo evadir esos problemas cuando se me presente un escenario real.

¿Cómo podrias aplicar lo aprendido a otros escenarios?

Principalmente cuando realice un reporte de pentesting, ya que el objetivo principal de estos es verificar que no existan fallas en el sistema que puedan afectar alguna empresa, ejecutando algunos de estos comandos puedo verificar si los firewalls funcionan o si es facil que se acceda al sistema.