Именованные каналы

Федюшина Ярослава Андреевна

Российский Университет Дружбы Народов

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков работы с именованными каналами

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создаю все нужные мне файлы



Figure 1: создание файлов

Далее я пишу коды для программ:

· common.h

```
emacs@dk8n74
File Edit Options Buffers Tools C Help
  * common.h - заголовочный файл со стандартными определениями
  #ifndef __COMMON_H__
  #define __COMMON_H__
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <errno.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  #define FIFO_NAME "/tmp/fifo"
  #define MAX BUFF 80
 #endif /* __COMMON_H__ */
                       All L19 (C/*l Abbrev) Ср июн 1 14:28 0.96
U:**- common.h
 Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
 Emacs Tutorial
                    Learn basic keystroke commands (Учебник Emacs)
U:%%- *GNU Emacs* Тор L3 (Fundamental) Ср июн 1 14:28 0.96
```

Figure 2: common.h

server.c

```
emacs@dk8n74
File Edit Options Buffers Tools C Help
  * server.c - реализация сервера
  * чтобы запустить пример, необходимо:
  * 1. запустить программу server на одной консоли;
  * 2. запустить программу client на другой консоли.
  */
  #include "common.h"
  int
  main()
  int readfd: /* дескриптор для чтения из FIFO */
  int n:
  char buff[MAX BUFF]: /* буфер для чтения данных из FIFO */
  /* баннер */
  printf("FIFO Server...\n");
  /* создаем файл FIFO с открытыми для всех
  * правами доступа на чтение и запись
  if(mknod(FIFO NAME, S IFIFO | 0666, 0) < 0)
  fprintf(stderr, "%s: Невозможно создать FIFO (%s)\n",
  __FILE__, strerror(errno));
  exit(-1):
U:**- server.c
                      Top L30
                                (C/*l Abbrev) Ср июн 1 14:32 0.81
 Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
 Emacs Tutorial
                    Learn basic keystroke commands (Учебник Emacs)
U:%%- *GNU Emacs* Тор L3 (Fundamental) Ср июн 1 14:32 0.81
```

Figure 3: server.c

· client.c

```
emacs@dk8n74
File Edit Options Buffers Tools C Help
  * client.c - реализация клиента
  * чтобы запустить пример, необходимо:
  * 1. запустить программу server на одной консоли;
  * 2. запустить программу client на другой консоли.
  */
  #include "common.h"
  #define MESSAGE "Hello Server!!!\n"
  int
  main()
  int writefd: /* дескриптор для записи в FIFO */
  int msglen:
  /* баннер */
  printf("FIFO Client...\n");
  /* получим доступ к FIFO */
  if((writefd = open(FIFO_NAME, O_WRONLY)) < 0)
  fprintf(stderr, "%s: Невозможно открыть FIFO (%s)\n",
  __FILE__, strerror(errno));
  exit(-1);
 /* передадим сообщение серверу */
U:**- client.c
                      Top L30 (C/*l Abbrev) Cp июн 1 14:35 1.24
 Welcome to GNU Emacs, one component of the GNU/Linux operating system.
 Emacs Tutorial
                   Learn basic keystroke commands (Учебник Emacs)
U:%%- *GNU Emacs* Тор L3 (Fundamental) Ср июн 1 14:35 1.24
 Beginning of buffer
```

Figure 4: client.c

· makefile




Figure 5: makefile

Использую команду make all, компилирую файлы

```
lab14: bash - Konsole
 Файл Правка Вид Закладки Настройка Справка
П Новая вкладка
П Разделить окно по вертикали
□ Разделить окно по горизонтали
□ Новая вкладка с макетом 2×2
vafedyushina@dk8n74 ~/work/study/2021-2022/Операционные системы/os-intro-2/labs/lab14 $ make all
gcc server.c -o server
server.c: В функции «main»:
server.c:40:13: предупреждение: неявная декларация функции «read»; имелось в виду «fread»? [-Wimplicit-function-declaration]
   40 | while((n = read(readfd, buff, MAX_BUFF)) > 0)
server.c:42:5: предупреждение: неявная декларация функции «write»; имелось в виду «fwrite»? [-Wimplicit-function-declaration]
   42 | if(write(1, buff, n) != n)
server.c:50;2; предупреждение; неявная декларация функции «close»; имелось в виду «pclose»? [-Wimplicit-function-declaration]
server.c:53:5: предупреждение: неявная декларация функции «unlink» [-Wimplicit-function-declaration]
   53 | if(unlink(FIFO_NAME) < 0)
client.c: В функции «main»:
client.c:32:5: предупреждение: неявная декларация функции «write»: имелось в виду «fwrite»? [-Wimplicit-function-declaration]
   32 | if(write(writefd, MESSAGE, msglen) != msglen)
client,c;40;2; предупреждение; неявная декларация функции «close»; имелось в виду «pclose»? [-Wimplicit-function-declaration]
vafedvushina@dk8n74 ~/work/studv/2021-2022/Операционные системы/os-intro-2/labs/lab14 $
```

Figure 6: компиляция



Проверяю на работу мой код и запускаю команды ./client и ./server

проверка кода



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №14 приобрела практические навыки работы с именованными каналами