

semana 13 - BANCO

```
DROP TABLE IF EXISTS clientes_premiados;  
DROP TABLE IF EXISTS alertas;  
DROP TABLE IF EXISTS auditoria_pedidos;  
DROP TABLE IF EXISTS pedidos;  
DROP TABLE IF EXISTS clientes;
```

```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  status_cliente VARCHAR(20) DEFAULT 'Ativo',  
  tipo_cliente VARCHAR(20) DEFAULT 'online',  
  data_cadastro DATE DEFAULT (CURRENT_DATE)  
);
```

```
CREATE TABLE pedidos (  
  id_pedido INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_cliente INT NOT NULL,  
  data_pedido DATE NOT NULL,  
  status VARCHAR(20) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE auditoria_pedidos (  
  id_auditoria INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_pedido INT NOT NULL,  
  status_antigo VARCHAR(20),  
  status_novo VARCHAR(20),  
  data_atualizacao DATETIME NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE alertas (  
  id_alerta INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  mensagem VARCHAR(255) NOT NULL,  
  data_alerta DATETIME NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE clientes_premiados (  
  id_premiacao INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
  id_cliente INT NOT NULL,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  data_premiacao DATETIME NOT NULL  
);
```

```
INSERT INTO clientes (nome, email, status_cliente, tipo_cliente, data_cadastro) VALUES
('Ana Souza', 'ana@datassoft.com', 'Ativo', 'online', '2026-06-01'),
('Bruno Lima', 'bruno@datassoft.com', 'Ativo', 'online', '2026-06-02'),
('Carla Mendes', 'carla@datassoft.com', 'Ativo', 'presencial', '2026-06-03'),
('Diego Alves', 'diego@datassoft.com', 'Inativo', 'online', '2026-06-04');
```

```
INSERT INTO pedidos (id_cliente, data_pedido, status) VALUES
(1, '2026-06-01', 'Pendente'),
(1, '2026-06-02', 'Processando'),
(1, '2026-06-03', 'Cancelado'),
(2, '2026-06-04', 'Enviado'),
(3, '2026-06-05', 'Pendente'),
(3, '2026-06-06', 'Cancelado'),
(4, '2023-01-10', 'Pendente');
```

```
INSERT INTO clientes_premiados (id_cliente, nome, data_premiacao)
SELECT c.id_cliente, c.nome, NOW()
FROM clientes c
JOIN pedidos p ON c.id_cliente = p.id_cliente
WHERE c.tipo_cliente = 'online'
AND NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM clientes_premiados cp
    WHERE cp.id_cliente = c.id_cliente
)
GROUP BY c.id_cliente, c.nome
HAVING COUNT(p.id_pedido) >= 3;
```

```
UPDATE pedidos
SET status = 'Revisar'
WHERE id_cliente IN (
    SELECT id_cliente
    FROM clientes
    WHERE status_cliente = 'Inativo'
);
```

```
DELETE FROM pedidos
WHERE data_pedido < DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 2 YEAR)
AND status <> 'Enviado';
```

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER after_cliente_insert
```

```
AFTER INSERT ON clientes
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO alertas (mensagem, data_alerta)
    VALUES (
        CONCAT('Novo cliente cadastrado: ', NEW.nome),
        NOW()
    );
END$$
```

```
CREATE TRIGGER after_pedido_update
AFTER UPDATE ON pedidos
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.status <> NEW.status THEN
        INSERT INTO auditoria_pedidos
        (id_pedido, status_antigo, status_novo, data_atualizacao)
        VALUES
        (NEW.id_pedido, OLD.status, NEW.status, NOW());
    END IF;
END$$
```

```
CREATE TRIGGER before_cliente_delete
BEFORE DELETE ON clientes
FOR EACH ROW
BEGIN
    DELETE FROM pedidos
    WHERE id_cliente = OLD.id_cliente;
END$$
```

```
CREATE TRIGGER before_pedido_delete
BEFORE DELETE ON pedidos
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.status = 'Enviado' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Não é permitido excluir pedidos enviados.';
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

```
INSERT INTO clientes (nome, email, status_cliente, tipo_cliente)
VALUES ('Elaine Rocha', 'elaine@datassoft.com', 'Ativo', 'online');
```

```
UPDATE pedidos  
SET status = 'Processando'  
WHERE id_pedido = 1;
```

```
DELETE FROM clientes  
WHERE id_cliente = 3;
```

```
SELECT * FROM clientes;  
SELECT * FROM pedidos;  
SELECT * FROM auditoria_pedidos;  
SELECT * FROM alertas;  
SELECT * FROM clientes_premiados;
```