

```

#include<iostream>
#include<string.h>
#define max 50
using namespace std;

class STACK
{
    private:
        char a[max];
        int top;

    public:
        STACK()
        {
            top=-1;
        }

        void push(char);
        void reverse();
        void convert(char[]);
        void palindrome();
};

void STACK::push(char c)
{
    top++;
    a[top] = c;
    a[top+1]='\0';
}

void STACK::reverse()
{
    char str[max];

    cout<<"\n\nReverse string is : ";

    for(int i=top,j=0; i>=0; i--,j++)
    {
        cout<<a[i];
        str[j]=a[i];
    }

    cout<<endl;
}

```

```

void STACK::convert(char str[])
{
    int j,k,len = strlen(str);

    for(j=0, k=0; j<len; j++)
    {
        if( ( (int)str[j] >= 97 && (int)str[j] <=122 ) || ( (int)str[j] >= 65 && (int)str[j] <=90 ))
        {
            if( (int)str[j] <=90 )
            {
                str[k] = (char)( (int)str[j] + 32 );
            }else
            {
                str[k] = str[j];
            }

            k++;
        }
    }
    str[k]='\0';

    cout<<endl<<"Converted String : "<<str<<"\n";
}

```

```

void STACK::palindrome()
{
    char str[max];
    int i,j;

    for(i=top,j=0; i>=0; i--,j++)
    {
        str[j]=a[i];
    }
    str[j]='\0';

    if(strcmp(str,a) == 0)
        cout<<"\n\nString is palindrome";
    else
        cout<<"\n\nString is not palindrome";
}

```

```
int main()
{
    STACK stack;

    char str[max];
    int i=0;

    cout<<"\nEnter string to be reversed and check is it palindrome or not : \n\n";

    cin.getline(str , 50);

    stack.convert(str);

    while(str[i] != '\0')
    {
        stack.push(str[i]);
        i++;
    }

    stack.palindrome();

    stack.reverse();
}
```