Name - Yashansh Gupta CUID - CU24-251828

Section - B Roll no - 71

Q1 Counter

```
import {useState} from "react";
function Counter() {
  const [count, setCount] = useState(0);
  return (
    <div>
    <p> Count; {count} </p>
    <button onClick = {() => setCount(count+1)}> Increment </button>
    <button onClick = {() => setCount(count-1)} disabled
      = {count ===0}> Decrement
    </button>
    <button>
    <button onClick = {() => setCount(0)}> Reset </button>
    </div>
  );
};
export default Counter;
```

Q2

```
import {useState from "react";
function TodoList() {
  const [text, setText] = useState("");
  const [items, setItems] = UseState("");
  const addItem = () => {
    if text
<button onClick = {() => setCount.
```

Q3 Login Toggle.

```
import { usestate} from "react";
function Login () {
 const [ loginID, setloginid] = useState (false)

return
   <div>
   {loggedIn} (
     <>
      <p7 Welcome </p>
<button> OnClick = {() => setloggedIn (false)}> logout </button>
 </>
 )}
<button> Ondick = {() => setloggedin (True)}> Login </button>
 )}
 </div>
);
}
 export default login
```

Q4

```
import {usestate} from "react";
 const names [ "Alice", 'bob', "Yash", Raj ", 'Vansh', Vishal, Sony
                "Utsav" ]
function Search filter () {
const [query , setQuery] = useState ("")
return const filtered = names. filter ((name) => name.
    tolowerCase()) : includes query -to lowerCase() ));
return (
 <div>
<input
 value = {query}
 on Change {(e) => set Query (e. target. value)}
 placeholder = "Search" />
 filtered. length === 0 ? (
 ) : { <p> No result found </p>
```

Name - Yashansh Gupta
Section - B

UID U2241828
Roll no - 71

```
<ul>
{ filtered.map ((name) => (
    <li key={name}>{name}</li>
)) }
</ul>
)}
  </div>
); export default Search filter;
```

Ans 5.

```
import { useState } from "react";

function Stopwatch () {
const [seconds, setseconds] = useState(0);
const [running, setRunning] = useState(false);
const intervalRef = useRef(null)

useEffect (() => {
if (running) {
intervalRef.current = setInterval(() => {
}, 1000);
}
return() => clearInterval(intervalRef.current);
}, [running]);

const handleReset = () => {
    setRunning(false);
    setseconds(0);
};
return (
  <div>
    <p> Elapsed {seconds}s</p>
```

```
<button onClick={() => setRunning(true)} disabled
                    ={running}>Start</button>
<button onClick={handleReset}>Reset</button>

</div>
);
}export default Stopwatch;
```