

```
SQL> create table practical2(name varchar(20),id int,branch varchar(20));
```

Table created.

```
SQL> drop table practical2;
```

Table dropped.

```
SQL> create table practical2(name varchar(20),id int,branch varchar(20));
```

Table created.

```
SQL> rename practical2 to aim2;
```

Table renamed.

```
SQL> desc aim2;
```

Name	Null?	Type
NAME		VARCHAR2(20)
ID		NUMBER(38)
BRANCH		VARCHAR2(20)

```
SQL> truncate table aim2;
```

Table truncated.

```
SQL> alter table aim2 add address varchar(20);
```

Table altered.

```
SQL> desc aim2;
```

Name	Null?	Type
NAME		VARCHAR2(20)
ID		NUMBER(38)
BRANCH		VARCHAR2(20)
ADDRESS		VARCHAR2(20)

```
SQL> alter table aim2 rename column address to location;
```

Table altered.

```
SQL> alter table aim2 modify location varchar(30);
```

Table altered.

```
SQL> alter table aim2 drop column location;
```

Table altered.

```
SQL> desc aim2;
```

Name	Null?	Type
NAME		VARCHAR2(20)
ID		NUMBER(38)
BRANCH		VARCHAR2(20)

```
SQL> commit;
```

Commit complete.

```
SQL> drop table aim2;
```

Table dropped.

```
SQL> commit;
```

Commit complete.

```
SQL> spool off;
```