EDA Agent sonrası context window hatası

EDA Agent'ın `full` modu tüm araç açıklamalarını ve parametre şemalarını MCP istemcisine başlangıçta gönderir. Bunlar modelin bağlamını tüketir; konuşma geçmişi ve modelin yanıtı için de yer gerekir.

0.1.4 ve sonraki paketlerin `launch.py` başlatıcısı, `EDA_AGENT_TOOLSET` önceden tanımlanmamışsa varsayılan olarak `minimal` kullanır. Mevcut bir `full` değerini otomatik değiştirmez. Model yalnız `tool_catalog` ve `tool_invoke` araçlarını görür. Diğer araçlar kaldırılmaz: model `tool_catalog(query="araç_adı", with_schema=true)` ile gereken parametreleri öğrenir, ardından `tool_invoke` ile çağırır.

`app_ping`, `kicad_ping` veya diğer tasarım araçlarının istemcide ayrı ayrı listelenmemesi bu modda beklenir. Modele gereken aracı `tool_catalog` ile keşfedip `tool_invoke` üzerinden çalıştırmasını söyleyin. Gerçek EDA bağlantısı için bağlantı doğrulama rehberini izleyin. `full` moda geçmek, isteğe bağlı Altium korumalı menü modunun araç kısıtlarını kaldırmaz.

Mevcut kurulum için

OpenCode ayar dosyanızdaki mevcut EDA Agent MCP kaydına `environment` alanını ekleyin; varsa mevcut ortam değişkenlerini koruyarak birleştirin:

```
"environment": {
  "EDA_AGENT_TOOLSET": "minimal"
}
```

Altium kaydı `mcp.eda-agent`, KiCad kaydı `mcp.eda-agent-kicad` adındadır. İkisi de etkinse her iki kayda da ekleyin. `command`, model ve sağlayıcı ayarlarını koruyun. Bu ayar eski paketlerde de upstream'in minimal desteğini etkinleştirir; yeniden kurulum gerekmez.

OpenCode'u tamamen kapatıp açın ve yeni bir sohbet başlatın. Eski konuşmadaki büyük araç sonuçları geçmişte kalabilir. Hata sürerse tam hata mesajı, modelin gerçek bağlam sınırı, istemcideki sınır ayarı ve diğer etkin MCP sunucuları birlikte incelenmelidir. Buradaki değişiklik diğer MCP'lerin veya geçmişin boyutunu azaltmaz.

Tüm şemaları başlangıçta isteyen istemcilerde `EDA_AGENT_TOOLSET=full` ayarıyla tam moda dönülebilir.

Kaynak: OpenCode MCP belgeleri.