

Embedded Xinu 上での Raspberry Pi 3 オンボード WiFi

(BCM43455) ドライバのゼロからの実装

— スキャンから WPA2 接続・DHCP・ping 疎通まで —

実機検証レポート (arm-rpi3 platform)

2026 年 6 月 2 日

概要

本レポートは、教育用 OS である Embedded Xinu を Raspberry Pi 3 B+ (BCM2837) へ移植した arm-rpi3 プラットフォーム上に、オンボード WiFi チップ Broadcom/Cypress BCM43455 のドライバを**ゼロから実装**し、アクセスポイントのスキャン・一覧表示から WPA2-PSK 接続、DHCP による IP 取得、そして ping 疎通までを実機で達成した記録である。Linux の `brcmfmac` ドライバおよび `plan9/circle` の `ether4330` ドライバをリファレンスとしつつ、Xinu の限られた環境 (MMU 有効・D-cache 無効・標準 C ライブラリ僅少) に合わせて SDIO バスの bring-up、ファームウェアのロード、SDPCM/BDC フレーミング、ファームウェア内蔵サプリカント (FWSUP) による 4-way ハンドシェイク、最小限の IP スタック (ARP/ICMP) を実装した。本実装で突破した **6 つの技術的な壁**と、その診断・解決の過程を詳述する。最終的に `ping 192.168.3.52` は定常状態でパケットロス 0%・平均 RTT 15 ms を達成した。

1 背景と目標

Embedded Xinu は小規模で読みやすい教育用 OS であり、本プロジェクトではこれを Raspberry Pi 3 B+ の実機 (BCM2837、Cortex-A53、32-bit) へ移植している。Pi 3 B+ のオンボード WiFi は BCM43455 で、SoC とは SDIO バス (Arasan SDHCI/EMMC コントローラ、物理アドレス 0x3F300000) で接続されている。

目標は単純である：「**WiFi アクセスポイントの一覧を表示し、その中から選んで接続する**」。ただし Xinu には WiFi スタックが一切存在しないため、SDIO の最下層からファームウェアのロード、無線制御プロトコル、暗号化 (WPA2)、上位の IP 疎通までを自前で実装する必要があった。

2 システム構成

実装は単一の自己完結したファイル `apps/wifi.c` (約 2,000 行) に集約した。HTTP 経由の操作・診断インタフェースは `apps/webactor.c` が提供する。レイヤ構成を表 1 に示す。

ファームウェア (`cyfmac43455-sdio-minimal.bin`, 約 548 KB)、NVRAM、CLM(規制) ブロブは `.incbin` でカーネルイメージに直接埋め込み、SDIO 経由でチップ RAM(0x198000) ヘストリーム転送する。MMU は有効化しているが D-cache は USB-ethernet/フレームバッファの DMA を壊すため意図的に無効、命令キャッシュ (I-cache) のみ有効化している。

表 1 WiFi ドライバのレイヤ構成

レイヤ	内容	主な関数
SDIO host	Arasan SDHCI 初期化, CMD52/53	emmc_*, sdio_cmd52/53
バックプレーン	EROM コアスキャン, ARM CR4 制御	wifi_sbmem, wifi_corescan
firmware ロード	fw/nvram/clm を RAM へ転送	wifi_fwload, wifi_clmload
SDPCM/BDC	制御 (ioctl)・データのフレーミング	wifi_wlcmd, wifi_data_tx
無線制御	scan, join, 暗号設定	wifi_scan, wifi_do_join
IP 応答	DHCP クライアント, ARP/ICMP 応答	wifi_dhcp, wifi_net_service

3 実装の道のり：6 つの壁

スキャン（AP 一覧の取得）までは比較的順調に到達したが、**WPA2 接続から先**には段階的に 6 つの壁が立ちはだかった。各々を実機ログによる診断で特定し、解決した（表 2）。

表 2 突破した 6 つの技術的な壁

#	症状	原因と解決
1	sup_wpa が -23	使用中の <i>standard</i> ファームウェアに在荷サブリカント (FWSUP) が無い。idsup を持つ <i>minimal</i> ファームウェア (7.45.241) へ差し替え。
2	WSEC_PMK が -2	PMK 構造体 <code>brcmf_wsec_pmk_le</code> は <code>key[128]</code> を含む 132 バイト固定 。36 バイトで送っていたため拒否されていた。
3	接続しても assoc せず	<code>wsec/wpa_auth/auth</code> をコマンド (<code>WLC_SET_*</code>) で設定していたが、join/FWSUP が読むのは <code>bsscfg iovar</code> 。全て <code>iovar</code> 設定に変更。
4	join が無反応 (scan のみ)	<code>ext_join</code> 構造体 <code>brcmf_ext_join_params_le</code> は <code>__packed</code> ではなく 自然アラインメントで 70 バイト 。packed の 65 バイトは -14(BUFTOOSHORT)、114 バイトはフィールドがズレて誤読されていた。
5	ping 不通 (0% 応答)	SDPCM の 送信クレジット window/フロー制御を無視 。fw は各フレームに <code>max_seq(byte 9)</code> と <code>fcmask(byte 8)</code> を載せ、window 超過の送信は黙って破棄する。RX から追従し、開くまで待つて送信。
6	接続が不安定	association が AUTH で停滞し再スキャンに戻ることがある。join を最大 4 回リトライ。

3.1 壁 1・2：FWSUP ファームウェアと PMK 構造体

WPA2-PSK の 4-way ハンドシェイクは、ホスト側サブリカントを書く代わりに、ファームウェア内蔵サブリカント (FWSUP) に任せる方針とした。brcmfmac は `sup_wpa iovar` の GET が -23(UNSUPPORTED) を返さないことで FWSUP を判定する (`feature.c:349`)。RPI 配布の *standard* ファームウェアはこれを返した。capability 文字列を比較すると、*minimal* ファームウェアのみ `idsup-idauth`(在荷サブリカント) を持ち、*standard* は代わりに `external-SAE(extsae-dpp-sr-okc)` を採用

していた。*minimal* へ差し替えると `sup_wpa=1` が `rc=0` で通り、PMK 構造体を 132 バイトに直すと `WSEC_PMK` も `rc=0` となった。

3.2 壁 4: ext_join 構造体のアラインメント (最大の難所)

最も解決に時間を要したのがこの壁である。join iovar に渡す構造体について、当初は `brcmf_scan_params_le`(入れ子の SSID を含む大きな構造体) を仮定して 114 バイトで送っていたが、ファームウェアは長さは受理するものの `scan/assoc` フィールドを誤読し、probe だけして association に進まなかった。新しい `brcmfmac` の `brcmf_join_scan_params_le` を仮定して 65 バイトに縮めると今度は -14(BUFTOOSHORT)。

決め手は構造体のパッキングの再確認であった。`fwil_types.h` 全体で `__packed` は 1 箇所のみで、join 関連の構造体には付いていない。すなわち自然アラインメントであり、実サイズは

$$\underbrace{\text{offsetof}(\text{assoc_le})}_{56} + \underbrace{\text{offsetof}(\text{chanspec_list})}_{12} + \underbrace{\text{sizeof}(\text{u16})}_{2} = 70 \text{ バイト}$$

である。これは plan9 の ether4330 が使う `wl_extjoin_params_t` とバイト単位で一致した (`scan_type@36, bssid@56, chanspec@68`)。70 バイトの正しいレイアウトに直すと、スキャンで得た実 chanspec を指定した directed join で初めて association が成立した。

Listing 1 壁 4 を解いた 70 バイト join 構造体 (抜粋)

```
1 /* wl_extjoin_params_t (自然アラインメントで 70B):
2 * [0..3] SSID_len [4..35] SSID[32]
3 * [36] scan_type(+3pad) [40] nprobes [44] active [48] passive [52] home
4 * [56..61] assoc bssid [62..63] pad [64..67] chanspec_num [68..69] chanspec */
5 jp[0] = sl; /* SSID_len */
6 for (i = 0; i < sl; i++) jp[4 + i] = ssid[i];
7 jp[36] = 0xFF; /* scan_type */
8 jp[40] = 2; /* nprobes = 2 */
9 jp[44] = 120; /* active_time = 120 ms */
10 jp[48] = 0x86; jp[49] = 0x01; /* passive_time = 390 ms */
11 jp[52]=jp[53]=jp[54]=jp[55]=0xFF; /* home_time = -1 */
12 for (i = 0; i < 6; i++) jp[56 + i] = bssid[i]; /* assoc bssid */
13 jp[64] = 1; /* chanspec_num = 1 */
14 jp[68] = chanspec & 0xFF; jp[69] = chanspec >> 8;
15 jsz = 70;
```

3.3 壁 5: SDPCM 送信クレジットとフロー制御 (ping 不通の真因)

association・DHCP まで成功した後、ping が 100% ロスした。受信フレームのログを追加して診断したところ、Pi は ARP 要求も ICMP echo 要求も正しく受信し、応答を生成・送出していたにもかかわらず、ホストに届いていなかった。原因は SDPCM の送信フロー制御を無視していたことにあった。ファームウェアは送出する全フレームの SDPCM ヘッダに送信クレジット窓 `max_seq`(byte 9) とチャネル別フロー制御マスク `fcmask`(byte 8) を載せており、`txseq == txwindow` の状態やデータチャネルの FC が立った状態で送信したフレームは黙って破棄される。早期に送った ARP 応答はたまたま窓内で届いたが、後続の ICMP 応答は窓を超過して破棄されていた。受信フレームから窓とマスクを常時追従し、窓が開くまで待ってから送信するように修正して解決した。

4 接続シーケンスと実機検証

最終的な接続シーケンスを以下に示す。

1. /api/wifi/scan — escan により AP を列挙し JSON で返す
2. /api/wifi/join?ssid=...&pass=... — DOWN/INFRA/UP → scan で対象の BSSID/chanspec を特定 → wpa_auth/auth/wsec を iovar 設定 → sup_wpa=1 → WSEC_PMK(PMK) → 70B join iovar → ファームウェアが 4-way を実行 → E_LINK up
3. /api/wifi/dhcp — DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK で IP を取得し、ARP/ICMP 応答スレッドを起動

実機での join イベント列(X-Wifi-EvSeq ヘッダ)は 124(scan), 46(PSK_SUP, status 6=KEYED), 1(JOIN), 0(SET_SSID) となり、ファームウェアサプリカントによる 4-way ハンドシェイク完了が確認できた。GET_BSSID は AP の BSSID 0c:73:29:8e:f8:2c を返し association を裏付けた。DHCP は IP=192.168.3.52, mask=255.255.255.0, gw=192.168.3.1, dns=192.168.3.1 を取得した。

表 3 実機 ping 結果 (WiFi 経由、定常状態 10 パケット)

指標	値
送信 / 受信	10 / 10
パケットロス	0.0 %
RTT 最小 / 平均 / 最大	11.5 / 15.3 / 28.0 ms

Listing 2 実機 ping 出力 (抜粋)

```
64 bytes from 192.168.3.52: icmp_seq=1 ttl=64 time=11.533 ms
64 bytes from 192.168.3.52: icmp_seq=2 ttl=64 time=14.122 ms
... (10/10) ...
10 packets transmitted, 10 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 11.533/15.338/27.991/4.674 ms
```

初回試行では最初の数パケットが Host is down (ARP 解決中の settling) で落ちるが、解決後は 0% ロスで安定する。

5 診断手法上の工夫

長時間 (約 150 秒) の join 処理の後では Xinu の TCP が大きな応答ボディを配送できず (write がブロック)、従来の「全ログを HTTP ボディで返す」方式が機能しなかった。そこで、(1) 主要な診断値を X-Wifi-* レスポンスヘッダに載せる (小さなヘッダは確実に届く)、(2) 即時応答する独立エンドポイント /api/wifi/trace で完全ログを別取得する、という二段構えで診断を進めた。イベント列を X-Wifi-EvSeq に CSV で載せたことが、壁 4・5 の特定に決定的に寄与した。

6 結論と残課題

Embedded Xinu 上に BCM43455 ドライバをゼロから実装し、**スキャン → AP 選択 → WPA2-PSK 接続 → DHCP → ping 疎通**までを実機で達成した。鍵となったのは、(i) 在荷サプリカント付

きファームウェアの選択、(ii) ワイヤ構造体のサイズ・アラインメントの厳密な一致、(iii)SDPCM 送信クレジット制御の遵守、の 3 点であり、いずれも実機ログによる地道な診断で特定した。

残課題として、TCP を含む上位プロトコル、再接続・ローミング、複数 AP の永続設定、スキャン一覧からブラウザで選択・接続する UI などが挙げられる。

リファレンス：Linux `brcmfmac` (`drivers/net/wireless/broadcom/brcm80211`)、`plan9/circle ether4330`。ビルド：`arm-rpi3-port` ブランチ、コミット `2c4f783`。デプロイは SD カードの差し替えと完全電源断による。