Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Programação WEB 2

Linguagem PHP com banco de dados MySQL

Prof. Laércio Silva

<u>laercio.silva31@etec.sp.gov.br</u>

Indsilva@Hotmail.com

Formulário - Recuperando dados

Existem diferentes maneiras de recuperar os dados pelo PHP, os quais deverão ser aplicados de acordo com a origem dos dados.

Vamos trabalhar com a coleção de dados

\$_POST[], \$_GET[] e **\$_REQUEST[]**.

Uso do \$_POST[]


O método **post** (formulário), passa suas variáveis codificadas dentro da própria submissão, desta forma não são visíveis pelo usuário, apenas o servidor e o navegador tem acesso a estas informações.

Para recuperar os dados do formulário o processo é bem simples, mas devemos levar em consideração as indicações da propriedade *name* dos elementos do HTML.

Exemplo:

```
exemplo_formulario_recuperado_dados_post.html ×
<!DOCTYPE htmL>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Recuperando dados - POST</title>
</head>
<body>
    <h2>Formulário - Recuperando dados - POST</h2>
    <form name="cadastro" method="post" action="pagina recuperando dados post.php">
        Login:
        <input type="text" name="nome"><br/><br/>></pr/>
        Senha:
        <input type="password" name="senha"><br/><br/>
        <input type="submit" name="ENVIAR">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado:



Formulário - Recuperando dados - POST

Login:	etecia
Senha:	•••••
Envior	

Exemplo


```
pagina_recuperando_dados_post.php x

<?php

    echo "<h3>Recuperando os dados - POST</h3>";
    echo "Nome: ".$_POST['nome'];
    echo "<br/>echo "Senha: ".$_POST['senha'];

?>
```

Resultado:



Recuperando os dados - POST

Nome: etecia Senha: etecia

Exemplo - Usando variáveis para receber os dados

```
exemplo_formulario_recebendo_dados_post.html ×
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Recebendo dados - POST</title>
</head>
<body>
    <h2>Formulário - Recebendo dados - POST</h2>
    <form name="cadastro" method="post" action="pagina recebendo dados post.php">
        Login:
        <input type="text" name="nome"><br/><br/></pr>
        Senha:
        <input type="password" name="senha"><br/><br/></pr>
        <input type="submit" name="ENVIAR">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado:




Formulário - Recebendo dados - POST

Login:	etecia
Senha:	•••••
Enviar	

Exemplo

```
pagina_recebendo_dados_post.php ×
<?php
    echo "<h3>Recebendo dados - POST</h3>";
    $nome = $_POST['nome'];
    $senha = $_POST['senha'];
    echo "<b>Nome: </b>".$nome;
    echo "<br/>";
    echo "<b>Senha: </b>".$senha;
    echo "<br/>";
 3>
```

Resultado:



Recebendo dados - POST

Nome: etecia Senha: etecia

Uso do \$_POST[]

Elemento checkbox

Devemos tomar cuidado ao recuperar dados do elemento *checkbox*, pois somente serão considerados os elementos com valores atribuídos.

Resultado:



Formulário - Recebendo dados - POST - Elemento checkbox

Qual linguagem de programação você conhece?

- \square ASP
- ✓ PHP

Enviar

Resultado:

Caso não tenha nenhum valor selecionado, teremos uma mensagem de erro, pois o PHP entenderá que a variável não existe.



Recuperando os dados - Elemento checkbox

Notice: Undefined index: asp in C:\xampp\htdocs\ProjetoPHP2H\pagina_elemento_checkbox.php on line 4 on

Notice: Undefined index: java in C:\xampp\htdocs\ProjetoPHP2H\pagina_elemento_checkbox.php on line 8

Uso do \$_POST[]

Elemento checkbox

Para resolver este problema, a solução é utilizar a função isset().

Esta por sua vez verifica a existência da variável.

isset() é um função nativa do PHP que serve para saber se uma variável está definida.

Verifica a existência de uma variável, e assim, retorna um valor boleano (true se for verdadeiro, e false se for falso).


Caso uma variável não esteja definida, ela possui o valor nulo (null).

Portanto, através da função **isset()**, ela irá retornar como falso.

Exemplo

```
exemplo formulario elemento checkbox isset.html X
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Recebendo dados - POST - Elemento checkbox - ISSET</title>
</head>
<body>
    <h2>Formulário - Recebendo dados - POST - Elemento checkbox - ISSET</h2>
    <form name="cadastro" method="post" action="pagina elemento checkbox isset.php">
        Qual linguagem de programação você conhece? <br/> <br/>br>
        <input type="checkbox" name="asp"> ASP <br>
        <input type="checkbox" name="php"> PHP <br>
        <input type="checkbox" name="java"> JAVA <br>
        <br>
        <input type="submit" name="Enviar">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado:



Formulário - Recebendo dados - POST - Elemento checkbox - ISSET

Qual linguagem de programação você conhece?

- \square ASP
- ✓ PHP
- ☐ JAVA


Enviar

Exemplo

```
pagina_elemento_checkbox_isset.php •
<?php
    echo "<h3>Recuperando os dados - Elemento checkbox - ISSET</h3>";
    if (isset($_POST['asp'])){
        echo $_POST['asp'];
        echo "<br>";
    if (isset($_POST['php'])){
        echo $_POST['php'];
        echo "<br>";
    if (isset($_POST['java'])){
        echo $_POST['java'];
        echo "<br>";
 ?>
```

Resultado:

Verifique que a resposta apresenta somente a expressão **on**, informando que a opção foi selecionada.




Recuperando os dados - Elemento checkbox - ISSET

on

Resultado:

Verifique que a resposta apresenta somente a expressão **on**, informando que a opção foi selecionada.



Recuperando os dados - Elemento checkbox - ISSET


on

Exemplo:

Para melhorar a recuperação dos dados utilize o *value* no elemento *checkbox* do seu formulário.

```
exemplo_formulario_elemento_checkbox_isset_values.html X
 <!DOCTYPE html>
 <html>
 <head>
     <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Recebendo dados - POST - Elemento checkbox - ISSET - values</title>
 </head>
 <body>
     <h2>Formulário - Recebendo dados - POST - Elemento checkbox - ISSET - values</h2>
     <form name="cadastro" method="post" action="pagina_elemento_checkbox_isset_values.php">
        Qual linguagem de programação você conhece? <br>
        <input type="checkbox" name="php" value="Selecionado"> PHP <bre><bre>br>
        <input type="checkbox" name="java" value="Java"> JAVA <br>
         <br>
        <input type="submit" name="Enviar">
     </form>
 </body>
</html>
```

Resultado:



Formulário - Recebendo dados - POST - Elemento checkbox - ISSET - values

Qual linguagem de programação você conhece?

 \square ASP

✓ PHP


☐ JAVA

Enviar

Exemplo:

```
pagina_elemento_checkbox_isset_values.php ×
<?php
    echo "<h3>Recuperando os dados - Elemento checkbox - ISSET - values</h3>";
    if (isset($_POST['asp'])){
        echo "ASP: ".$_POST['asp'];
        echo "<br>";
    if (isset($_POST['php'])){
        echo "PHP: ".$_POST['php'];
        echo "<br>":
    if (isset($_POST['java'])){
        echo "JAVA: ".$_POST['java'];
        echo "<br>";
 ?>
```

Resultado:




Recuperando os dados - Elemento checkbox - ISSET - values

PHP: Selecionado

Semelhante à estrutura de recuperação do *checkbox*, utilize o *isset()* para evitar erros de definição.

```
exemplo formulario estado civil.html X
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Estado Civil</title>
</head>
<body>
    <h2>Formulário - Recebendo dados - POST - Estado Civil</h2>
    <form name="cadastro" method="post" action="pagina estado civil.php">
        Estado Civil <br>
        <input type="radio" name="estado civil" value="Casado"> Casado <br>
        <input type="radio" name="estado civil" value="Solteiro"> Solteiro <br>
        <br><input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado:



Formulário - Recebendo dados - POST - Estado Civil

Estado Civil

- Casado
- Solteiro


Enviar

Resultado

```
pagina_estado_civil.php X
<?php
    echo "<h3>Recuperando dados - Estado Civil</h3>";
    if (isset($_POST['estado_civil'])) {
         echo $_POST['estado_civil'];
 <?>
```

Resultado:





Recuperando dados - Estado Civil

Solteiro

Para recuperar elementos ocultos (*hidden*) o processo é o mesmo que o elemento do tipo *text*.

```
exemplo_formulario_elementos_ocultos.html ×
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Elementos ocultos</title>
</head>
<body>
    <h2>Formulário - Recebendo dados - Elementos ocultos</h2>
    <form name="cadastro" method="post" action="pagina elementos ocultos.php">
        Enviando dados ocultos.
        <input type="hidden" name="user" value="admin">
         <input type="hidden" name="nivel" value="2">
        <input type="submit" name="OK">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado:



Formulário - Recebendo dados - Elementos ocultos

Enviando dados ocultos. Enviar

Resultado

```
pagina_elementos_ocultos.php x


<?php

echo "<h3>Recuperando os dados - Elementos Ocultos</h3>";

echo "Olá, usuário <b>".$_POST['user']."</b> você possui o "
.$_POST['nivel']."º nível de acesso.";

?>
```

Resultado




Recuperando os dados - Elementos Ocultos

Olá, usuário admin você possui o 2º nível de acesso.

Indiferente da quantidade de opções (*option*) o valor de recuperação, estará indicado no atributo *name*.

```
exemplo_formulario_elementos_option.html ×
<body>
    <h2>Formulário - Recebendo dados - Elemento option</h2>
    <form name="cadastro" method="post" action="pagina elementos option.php">
        Estados:
        <select name="estados">
            <option value="SP"> São Paulo </option>
            <option value="RJ"> Rio de Janeiro </option>
            <option value="MG"> Minas Gerais </option>
            <option value="BA"> Bahia </option>
        </select><br><br><
        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado




Formulário - Recebendo dados - Elemento option

Estados: São Paulo V

Resultado

```
recho "<h3>Recuperando os dados - Elemento Option</h3>";
echo "<b>Estado (sigla): </b>".$_POST['estados'];
?>
```

Resultado



Recuperando os dados - Elemento Option

Estado (sigla): SP

Recuperação semelhante ao text.

```
exemplo_formulario_elementos_text.html ×
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Elemento Text </title>
</head>
<body>
    <h2>Formulário - Recebendo dados - Elemento Text</h2>
    <form name="cadastro" method="post" action="pagina_elementos_text.php">
        Mesagem: <br>
        <textarea name="mensagem" cols="80" rows="7">
        </textarea>
        <br><br><br>></pr>
        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado



Formulário - Recebendo dados - Elemento Text

Mesagem:

testando o envio de mensagem.

Enviar

Resultado:

```
pagina_elementos_text.php x

    echo "<h3>Recuperando os dados - Elemento Text</h3>";

    echo "<b>Mensagem: </b><br>".$_POST['mensagem'];

?>
```

Resultado:



Recuperando os dados - Elemento Text

Mensagem:

testando o envio de mensagem.

Muito Obrigado

Até a Próxima Aula

Prof. Laércio Silva Email: Indsilva@hotmail.com