Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Programação WEB 2

Linguagem PHP com banco de dados MySQL

Prof. Laércio Silva

<u>laercio.silva31@etec.sp.gov.br</u>

Indsilva@Hotmail.com

Uso do \$_*GET*[]


O método **get** (formulário), passa suas variáveis via URL deixando as informações visíveis para futura recuperação.

Cuidado ao expor as informações e principalmente com o limite de caracteres de uma URL.

Resultado

```
exemplo_formulario_funcao_get.html ×
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Formulário - Função GET</title>
</head>
<body>
    <h2>Formulário - Função GET</h2>
    <form name="cadastro" method="get" action="pagina_funcao_get.php">
        Login:
        <input type="text" name="nome"><br><br>
        Senha:
        <input type="password" name="senha"><br><br>
        <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
</body>
</html>
```

Resultado



Formulário - Função GET

Login:	etecia
Senha:	•••••

Enviar

Resultado

```
regina_funcao_get.php x

echo "<h3>Recuperando os dados - função GET</h3>";

echo "Nome: ".$_GET['nome'];
echo "<br/>echo "Senha: ".$_GET['senha'];

?>
```

Resultado




Recuperando os dados - função GET

Nome: etecia Senha: etecia

Método Get

- Caractere ?
 - -Representa o início de uma cadeia
- Símbolo &
 - -Identifica o início de uma nova variável
- Caracter =
 - -Separa as variáveis de seus respectivos valores



Recuperando os dados - função GET

Nome: etecia Senha: etecia

Muito Obrigado

Até a Próxima Aula

Prof. Laércio Silva Email: Indsilva@hotmail.com