Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Programação WEB 2

Linguagem PHP com banco de dados MySQL

Prof. Laércio Silva

<u>laercio.silva31@etec.sp.gov.br</u>

Indsilva@Hotmail.com

O que é um cookie?

Um cookie é um pequeno arquivo de texto que o servidor insere no computador do usuário para que ele possa recupera-lo posteriormente. Geralmente é utilizado para o acompanhamento ou identificação de usuários que retornam.

Os cookies podem ser usados para várias implementações como o recurso de auto completar de um formulário, verificar se o usuário já visitou o site mais de uma vez, capitar informações de preferências do usuário e muito mais.

Exemplos:

- Quando você entra pela segunda vez numa loja virtual e ela já identifica o seu login
- Site de votação que não deixam o mesmo IP votar mais de uma vez
- Sites que guardam suas preferências (cor de fundo por exemplo)

Como criar um cookie?

Podemos criar cookies através da função setcookie().

Sintaxe básica:

setcookie(nome, valor, vencimento);

Quando você cria um cookie, usando a função *setcookie*, você deve especificar três argumentos principais.

Estes argumentos são setcookie (nome, valor, vencimento):

Como criar um cookie?

Nome : O nome do seu cookie. Você vai usar esse nome para mais tarde recuperar o seu cookie.

Valor: O valor que está armazenado em seu cookie.

Vencimento: A data em que o cookie irá expirar, e ser apagado. Se você não definir essa data de validade, então ele vai ser tratado como um cookie de sessão e ser removido quando o navegador for reiniciado.

Nota:

A função setcookie () deve aparecer antes do tag <html> para que funcione.

Exemplo 01:

No exemplo abaixo, vamos criar um cookie chamado "usuário" e atribuir o valor "etecia" para ele.

```
cookies_exemplo01.php x

    setcookie("usuario", "etecia");

?>
```

O cookie criado, existirá enquanto o navegador estiver aberto, ou seja, se fechar o navegador, o cookie será destruído automaticamente, isto porque não definimos um tempo para o mesmo expirar.

Para determinar um tempo para o cookie expirar e então ser eliminado, podemos usar a time do php.


Veja o mesmo exemplo anterior descrito abaixo, mas com o parâmetro vencimento.

O cookie chamado "usuário", será destruído após 1 dia (86400 segundos)..

Dica!

Uma dica: cada hora tem 3600 segundos e cada dia tem 86400 segundos.

Resultado:



Como recuperar um valor de cookie?

A variável **\$ _COOKIE** PHP é usada para recuperar um valor de cookie.

No exemplo abaixo, podemos recuperar o valor do cookie chamado

"usuário" e exibi-lo em uma página:

No exemplo a seguir, usamos o isset() para descobrir se um cookie foi definido:

```
cookies_exemplo04.php ×
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Testando se o cookie foi definido</title>
</head>
<body>
    <?php
         if (isset($_COOKIE['usuario'])) {
             echo "Bem vindo ".$ COOKIE["usuario"] . "! <br>";
         else{
             echo "Usuário novo, seja bem vindo!<br>";
      >
</body>
</html>
```

Resultado:



Bem vindo etecia!

Exemplo 05:

Muito Obrigado

Até a Próxima Aula

Prof. Laércio Silva Email: Indsilva@hotmail.com