

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
1	TINYINT (1 байт) SMALLINT (2 байт) MEDIUMINT (3 байта) INT (4 байта) BIGINT (8 байтов)	Хранят только целые числа. Бывают двух видов: SIGNED и UNSIGNED. Вид UNSIGNED означает, что тип может хранить только положительные числа. То есть для TINYINT SIGNED диапазон от -128 до 127, а UNSIGNED от 0 до 255.
2	FLOAT (4 байта) DOUBLE (8 байтов)	Хранят приблизительные значения. Не резервируют определенное количество бит для целочисленной или дробной частей. Поэтому количество знаков после запятой у значений будет разным.
3	DECIMAL(M, D) NUMERIC(M, D)	Эти типы используются для сохранения заданной точности. Эти типы подходят, когда важна точность, например, деньги.
4	CHAR (до 255 символов) VARCHAR (до 65535 символов)	Используются для хранения текста. Тип CHAR хранит строку фиксированной длины, если длина строки окажется меньше, то запись автоматически дополнится пробелами. Тип VARCHAR занимает ту длину, которая была указана при создании.

5	TINYTEXT (255 байт) TEXT (65535 байт) MEDIUMTEXT (16777215 байт) LONGTEXT (4294967295 байт)	
6	DATE (3 байта) TIME (3 байта) YEAR(N) (1 байт)	Тип DATE отвечает только за дату в формате YYYY-MM-DD. Тип TIME отвечает только время в формате HH:MM:SS. Тип YEAR отвечает только за год в формате YYYY или YY.
7	DATETIME (8 байт) TIMESTAMP (4 байта)	Эти два типа хранят дату и время, только у них отличается формат. У DATETIME формат YYYY-MM-DD HH:MM:SS, а TIMESTAMP - это количество секунд, которое прошло с 1 января 1970 года.
8	ENUM (1-2 байта) SET (1-8 байт)	Строковые типы данных, которые могут хранить значения только из заранее подготовленного списка. ENUM хранит только 1 значение из списка, а SET может хранить до 64 значений одновременно.