

DOCUMENTATION TECHNIQUE

API Projets

Référence complète des endpoints, paramètres et structures de données

Toutes les descriptions, titres, noms, domaines ainsi que les textes alternatifs des images (alt) doivent être disponibles en trois langues : français, arabe et anglais.

1. Vue d'ensemble

Cette API RESTful permet de gérer, consulter et filtrer des projets. Elle expose trois ressources principales : la liste paginée des projets, le détail d'un projet individuel, et les images associées à un projet.

Endpoint	URL	Description
Liste des projets	GET /projects	Retourne la liste paginée des projets
Détail d'un projet	GET /project/:id	Retourne les informations complètes d'un projet
Images d'un projet	GET /project/:id/images	Retourne les images paginées d'un projet
Liste des événements	GET /evenements	Retourne la liste paginée des événements
Détail d'un événement	GET /evenment/:id	Retourne les informations complètes d'un événement

2. Liste des Projets

2.1 Endpoint

GET https://{host}/projects

2.2 Paramètres de requête

Paramètre	Type	Défaut	Description
-----------	------	--------	-------------

filter	string	"all"	Filtre les projets selon leur statut. La valeur par défaut est 'all' (tous les projets).
page	integer	1	Numéro de la page souhaitée dans la pagination.

2.3 Exemples d'URL

Avec filtre et page :

```
GET https://{host}/projects?filter=all&page=1&limit=10
```

Sans filtre (valeur par défaut utilisée) :

```
GET https://{host}/projects
```

2.4 Structure de la réponse

La réponse est un objet JSON contenant la liste des projets ainsi que les métadonnées de pagination.

Champ	Type	Description
projects	array	Tableau des projets de la page courante
currentPage	integer	Numéro de la page actuelle
nextPage	integer null	Numéro de la page suivante (null si dernière page)
prevPage	integer null	Numéro de la page précédente (null si première page)
totalPages	integer	Nombre total de pages disponibles
itemsPerPage	integer	Nombre d'éléments par page

Structure d'un objet projet dans le tableau projects :

Champ	Type	Description
id	integer	Identifiant unique du projet
title	string	Titre du projet
description	string	Courte description du projet
state	string	État du projet (ex. : "Terminé", "En cours")
date	string (date)	Date associée au projet au format AAAA-MM-JJ
image	string (URL)	URL de l'image de couverture du projet

2.5 Exemple de réponse JSON

```
{
  "projects": [
    {
```

```
    "id": 1,
    "title": "Bill Walsh leadership lessons",
    "description": "Like to know the secrets of transforming a 2-14 team...",
    "state": "Terminé",
    "date": "2026-03-12",
    "image": "https://picsum.photos/300/200"
  },
  { ... }
],
"currentPage": 9,
"nextPage": 10,
"prevPage": 8,
"totalPages": 10,
"itemsPerPage": 8
}
```

3. Détail d'un Projet

3.1 Endpoint

GET https://{host}/project/:id

Le paramètre :id est un entier dynamique correspondant à l'identifiant du projet (ex. : 1, 2, 3...).

3.2 Paramètres de chemin (Path Parameters)

Paramètre	Type	Description
:id	integer	Identifiant unique du projet à récupérer

3.3 Structure de la réponse

Champ	Type	Description
id	integer	Identifiant du projet
title	string	Titre complet du projet
img	string (URL)	URL de l'image principale du projet
description	string	Description détaillée du projet
status	object	Indicateurs de statut : personnes aidées, région cible, état d'avancement
status.peopleHelped	string	Nombre de familles ou personnes aidées (ex. : "800+ FAMILIES")
status.targetRegion	string	Région ou zone géographique ciblée

<code>status.projectStatus</code>	string	Statut du projet (ex. : "COMPLETED")
<code>meta</code>	object	Métadonnées du projet : année de fin, partenaires, domaine
<code>meta.completion</code>	integer	Année d'achèvement du projet
<code>meta.partners</code>	string	Nom(s) du ou des partenaires du projet
<code>meta.domain</code>	string	Domaine d'intervention (ex. : "Eau")

3.4 Exemple de réponse JSON

```
{
  "id": 2,
  "title": "CLAIN WATER INITIATIVE - TIFAOUINE",
  "img": "https://picsum.photos/300/200",
  "status": {
    "peopleHelped": "800+ FAMILIES",
    "targetRegion": "DOUAR ASNI",
    "projectStatus": "COMPLETED"
  },
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet...",
  "meta": {
    "completion": 2023,
    "partners": "Moroccan Water",
    "domain": "Eau"
  }
}
```

4. Images d'un Projet

4.1 Endpoint

```
GET https://{host}/project/:id/images
```

4.2 Paramètres

Paramètre	Emplacement	Type	Description
<code>:id</code>	Path	integer	Identifiant du projet dont on veut les images
<code>page</code>	Query	integer	Numéro de la page de résultats

4.3 Exemple d'URL

```
GET https://{host}/project/2/images?page=1
```

4.4 Structure de la réponse

Champ	Type	Description
<code>images</code>	array	Tableau des images de la page courante
<code>images[].id</code>	integer	Identifiant unique de l'image
<code>images[].alt</code>	string	Texte alternatif décrivant brièvement l'image (accessibilité)
<code>images[].src</code>	string (URL)	URL publique de l'image
<code>currentPage</code>	integer	Page actuelle
<code>nextPage</code>	integer null	Page suivante (null si dernière)
<code>prevPage</code>	integer null	Page précédente (null si première)
<code>totalPages</code>	integer	Nombre total de pages
<code>itemsPerPage</code>	integer	Nombre d'images par page

4.5 Exemple de réponse JSON

```
{
  "images": [
    {
      "id": 1,
      "alt": "image 1 short description",
      "src": "https://picsum.photos/300/200"
    },
    { ... }
  ],
  "currentPage": 9,
  "nextPage": 10,
  "prevPage": 8,
  "totalPages": 10,
  "itemsPerPage": 8
}
```

5. Liste des evenements

5.1 Endpoint

```
GET https://{host}/evenments
```

5.2 Paramètres de requête

Paramètre	Type	Défaut	Description
-----------	------	--------	-------------

<code>filter</code>	string	<code>"all"</code>	Filtre les projets selon leur statut. La valeur par défaut est 'all' (tous les projets).
<code>page</code>	integer	<code>1</code>	Numéro de la page souhaitée dans la pagination.

5.3 Exemples d'URL

Avec filtre et page :

```
GET https://{host}/evenements?filter=all&page=1&limit=10
```

Sans filtre (valeur par défaut utilisée) :

```
GET https://{host}/evenements
```

5.4 Structure de la réponse

La réponse est un objet JSON contenant la liste des projets ainsi que les métadonnées de pagination.

Champ	Type	Description
<code>evenements</code>	array	Tableau des evenements de la page courante
<code>currentPage</code>	integer	Numéro de la page actuelle
<code>nextPage</code>	integer null	Numéro de la page suivante (null si dernière page)
<code>prevPage</code>	integer null	Numéro de la page précédente (null si première page)
<code>totalPages</code>	integer	Nombre total de pages disponibles
<code>itemsPerPage</code>	integer	Nombre d'éléments par page

Structure d'un objet projet dans le tableau `projects` :

Champ	Type	Description
<code>id</code>	integer	Identifiant unique du projet
<code>title</code>	string	Titre du projet
<code>description</code>	string	Courte description du projet
<code>state</code>	string	État du projet (ex. : "Terminé", "En cours")
<code>date</code>	string (date)	Date associée au projet au format AAAA-MM-JJ
<code>image</code>	string (URL)	URL de l'image de couverture du projet

5.5 Exemple de réponse JSON

```
{
  "evenements": [
    {
```

```
      "id": 1,
      "title": "How collaboration makes us better designers",
      "domain": "Eau et envirement",
      "date": "Avril 14, 2024",
      "img": "https://picsum.photos/300/200?random=1"
    },

    { ... }
  ],
  "currentPage": 9,
  "nextPage": 10,
  "prevPage": 8,
  "totalPages": 10,
  "itemsPerPage": 8
}
```

6. Détail d'un Événement

3.1 Endpoint

GET https://{host}/evenement/:id

Le paramètre :id est un entier dynamique correspondant à l'identifiant du événement (ex. : 1, 2, 3...).

3.2 Paramètres de chemin (Path Parameters)

Paramètre	Type	Description
:id	integer	Identifiant unique du projet à récupérer

3.3 Structure de la réponse

Champ	Type	Description
id	integer	Identifiant du événement
title	string	Titre complet du événement
images	array	Liste des image d'un événement
description	string	Description détaillée du événement
Related evenement	array	List des événements relatif

3.4 Exemple de réponse JSON

```
{
  "images": [
```

```
        {
          "id":1,
          "alt":"image description",
          "src":"image url"
        },
        ...
      ],

      "title":"event title",
      "description":".....",
      "location":"....",
      "date_fin":"12 avril 2025",
      "date_debut":"10 avril 2025",
      "related_events":[
        {
          "id":1,
          "title":"title of event",
          "date_debut":"10 avril 2025",
          "date_fin":"12 avril 2025"
        },
        ...
      ]
    }
  }
```

Notes & Conventions

Toutes les réponses sont au format JSON avec l'en-tête Content-Type: application/json.

La pagination est cohérente sur tous les endpoints : les champs currentPage, nextPage, prevPage, totalPages et itemsPerPage sont toujours présents.

Le paramètre :id dans les URLs est un entier positif correspondant à l'identifiant unique du projet.

Les URLs d'images (img, src, image) sont des URLs publiques valides retournant des fichiers image.

Les valeurs de filter et state ne sont pas normalisées dans cet exemple ; référez-vous à la documentation métier pour la liste des valeurs acceptées.