

GLPI REST API

Référence Complète des Endpoints

Base URL : **http://<votre-glpi>/apirest.php/**

1. Glossaire & Concepts Clés

Terme	Définition
Session-Token	Jeton de session fourni par initSession. Requis pour tous les appels sauf initSession.
App-Token	Jeton applicatif optionnel pour identifier une application cliente.
User-Token	Remplace login/password. Trouvable dans les préférences de l'utilisateur.
itemtype	Type GLPI : Computer, Ticket, User, Entity, etc. (hérite de CommonDBTM)
searchOption	Identifiant entier d'une colonne d'un itemtype (ex : 1=id, 2=name).
JSON Payload	Corps de la requête HTTP au format JSON.
Query string	Paramètres passés dans l'URL après le ?.

Important : Toujours inclure l'en-tête Content-Type: application/json. Les requêtes GET ne doivent pas avoir de body (paramètres en URL uniquement). Les sessions sont en lecture seule par défaut (passer session_write=true pour les écrire).

2. Authentification & Session

2.1 initSession — Démarrer une session

GET `apirest.php/initSession`

Obtenir un session_token pour utiliser les autres endpoints.

Paramètres (Headers)

Paramètre	Type	Requis	Description
Authorization	Header	Oui	Basic base64(login:password) OU user_token <token>
App-Token	Header	Non	Token applicatif optionnel

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>get_full_session</code>	Query	Non	true = retourner aussi les données de session complètes (défaut: false)

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	{ "session_token": "83af7e..." }
400 Bad Request	Erreur dans les paramètres d'entrée
401 Unauthorized	Authentification échouée

Exemple cURL

```
curl -X GET \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Basic Z2xwaTpnbHBp" \
  -H "App-Token: f7g3csp8mgatg5ebc5elnazakw20i9fyev1qopya7" \
  "http://<glpi>/apirest.php/initSession"

< 200 OK
< { "session_token": "83af7e620c83a50a18d3eac2f6ed05a3ca0bea62" }
```

2.2 killSession — Terminer une session

GET `apirest.php/killSession`

Détruire la session identifiée par le `session_token`.

Paramètres (Headers)

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>Session-Token</code>	Header	Oui	Jeton de session à détruire
<code>App-Token</code>	Header	Non	Token applicatif optionnel

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	Session détruite avec succès
400 Bad Request	Paramètre invalide

Exemple cURL

```
curl -X GET \
  -H "Session-Token: 83af7e..." \
```

```
"http://<glpi>/apirest.php/killSession"
```

2.3 lostPassword — Récupération de mot de passe

PUT/PATCH `apirest.php/lostPassword`

Demander une réinitialisation de mot de passe ou réinitialiser effectivement.

Étape 1 — Demande de réinitialisation (JSON Payload)

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>email</code>	String	Oui	Adresse email de l'utilisateur

Étape 2 — Réinitialisation (JSON Payload)

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>email</code>	String	Oui	Adresse email de l'utilisateur
<code>password_forget_token</code>	String	Oui	Token reçu par email
<code>password</code>	String	Oui	Nouveau mot de passe

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	Notification envoyée / mot de passe réinitialisé
400 Bad Request	Paramètre invalide

3. Profils & Entités

3.1 getMyProfiles

GET `apirest.php/getMyProfiles`

Retourner tous les profils de l'utilisateur connecté.

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>Session-Token</code>	Header	Oui	Jeton de session
<code>App-Token</code>	Header	Non	Token applicatif

Code HTTP	Description
200 OK	{ "myprofiles": [{ "id": 1, "name": "Super-admin", ... }] }
400 Bad Request	Erreur paramètre

3.2 getActiveProfile

GET `apirest.php/getActiveProfile`

Retourner le profil actif courant.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif

Code HTTP	Description
200 OK	{ "name": "Super-admin", "entities": [...] }
400 Bad Request	Erreur paramètre

3.3 changeActiveProfile

POST `apirest.php/changeActiveProfile`

Changer le profil actif.

Paramètres

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif
profiles_id	JSON	Oui	ID du nouveau profil actif

Code HTTP	Description
200 OK	Profil changé avec succès
400 Bad Request	Erreur paramètre
404 Not Found	Profil introuvable ou non utilisable

Exemple cURL

```
curl -X POST -H "Session-Token: ..." -d '{"profiles_id": 4}'  
"http://<glpi>/apirest.php/changeActiveProfile"
```

3.4 getMyEntities

GET `apirest.php/getMyEntities`

Retourner les entités disponibles pour le profil actif.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif
is_recursive	Query	Non	true = inclure les sous-entités (défaut: false)

Code HTTP	Description
200 OK	{ "myentities": [{ "id": 71, "name": "my_entity" }] }
400 Bad Request	Erreur paramètre

3.5 getActiveEntities

GET `apirest.php/getActiveEntities`

Retourner les entités actives de l'utilisateur.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif

Code HTTP	Description
200 OK	{ "active_entity": { "id": 1, "active_entity_recursive": true, "active_entities": [...] } }
400 Bad Request	Erreur paramètre

3.6 changeActiveEntities

POST `apirest.php/changeActiveEntities`

Changer l'entité active.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif
entities_id	JSON	Non	ID de la nouvelle entité ("all" = toutes). Défaut: "all"
is_recursive	JSON	Non	Inclure sous-entités (défaut: false)

Code HTTP	Description
200 OK	Entité changée avec succès
400 Bad Request	Erreur paramètre

4. Session & Configuration GLPI

4.1 getFullSession

GET `apirest.php/getFullSession`

Retourner la variable PHP `$_SESSION` complète.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif

Code HTTP	Description
200 OK	{ "session": { "glpi_plugins": ..., "glpicookietest": ..., ... } }
400 Bad Request	Erreur paramètre

4.2 getGlpiConfig

GET `apirest.php/getGlpiConfig`

Retourner la variable PHP `$CFG_GLPI`.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif

Code HTTP	Description
200 OK	{ "cfg_glpi": { "languages": ..., "glpitables": ..., ... } }
400 Bad Request	Erreur paramètre

5. Opérations CRUD sur les Items

5.1 Get an Item — Obtenir un élément

GET `apirest.php/:itemtype/:id`

Retourner un objet spécifique par son identifiant.

Paramètres (Headers)

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session

Paramètre	Type	Requis	Description
App-Token	Header	Non	Token applicatif

Paramètres (Query string)

Paramètre	Type	Requis	Description
expand_dropdowns	Bool	Non	Afficher le nom des dropdowns au lieu de leur id (défaut: false)
get_hateoas	Bool	Non	Afficher les relations dans l'attribut links (défaut: true)
get_sha1	Bool	Non	Retourner une signature sha1 au lieu des données (défaut: false)
with_devices	Bool	Non	Composants associés (Computer, NetworkEquipment, Peripheral, Phone, Printer)
with_disks	Bool	Non	Systèmes de fichiers (Computer uniquement)
with_softwares	Bool	Non	Logiciels installés (Computer uniquement)
with_connections	Bool	Non	Connexions directes (Computer uniquement)
with_networkports	Bool	Non	Connexions réseau avancées
with_infocoms	Bool	Non	Informations financières et administratives
with_contracts	Bool	Non	Contrats associés
with_documents	Bool	Non	Documents externes associés
with_tickets	Bool	Non	Tickets ITIL associés
with_problems	Bool	Non	Problèmes ITIL associés
with_changes	Bool	Non	Changements ITIL associés
with_notes	Bool	Non	Notes
with_logs	Bool	Non	Historique
add_keys_names	Array	Non	Noms conviviaux pour les clés étrangères et/ou id

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	Données de l'item (header Last-Modified = date de dernière modification)
401 Unauthorized	Non autorisé
404 Not Found	Item introuvable

Exemple cURL

```
curl -X GET -H 'Session-Token: 83af7e...' \
'http://<glpi>/apirest.php/Computer/71?expand_dropdowns=true'
```

5.2 Get All Items — Obtenir tous les éléments

GET `apirest.php/:itemtype/`

Retourner une collection d'objets d'un type donné.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif
expand_dropdowns	Bool	Non	Afficher les noms (défaut: false)
get_hateoas	Bool	Non	Afficher les relations (défaut: true)
only_id	Bool	Non	Ne retourner que les id (défaut: false)
range	String	Non	Pagination ex: 0-49 ou 150-199 (défaut: 0-49)
sort	Int	Non	Nom du champ de tri (défaut: 1)
order	String	Non	ASC ou DESC (défaut: ASC)
searchText	Array	Non	Filtres : {champ: valeur}
is_deleted	Bool	Non	Retourner les éléments supprimés (défaut: false)
add_keys_names	Array	Non	Noms conviviaux pour les clés étrangères
with_networkports	Bool	Non	Connexions réseau avancées

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	Tableau d'items
206 Partial Content	Items paginés — headers: Content-Range et Accept-Range
401 Unauthorized	Non autorisé

5.3 Get Sub Items — Sous-éléments

GET `apirest.php/:itemtype/:id/:sub_itemtype`

Retourner les sous-éléments d'un item parent.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
id	URL	Oui	Identifiant de l'item parent
expand_dropdowns	Bool	Non	Afficher les noms (défaut: false)
only_id	Bool	Non	Ne retourner que les id (défaut: false)
range	String	Non	Pagination (défaut: 0-49)
sort	Int	Non	Id de la searchoption pour trier (défaut: 1)
order	String	Non	ASC ou DESC (défaut: ASC)
add_keys_names	Array	Non	Noms conviviaux

Exemple cURL


```
curl -X GET -H 'Session-Token: 83af7e...' \
'http://<glpi>/apirest.php/User/2/Log'
```

5.4 Get Multiple Items — Plusieurs items en une requête

GET `apirest.php/getMultipleItems`

Récupérer plusieurs items de types différents en un seul appel.

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>Session-Token</code>	Header	Oui	Jeton de session
<code>items</code>	Query	Oui	Tableau d'objets {itemtype, items_id}
<code>expand_dropdowns</code>	Bool	Non	Afficher les noms (défaut: false)
<code>get_hateoas</code>	Bool	Non	Afficher les relations (défaut: true)
<code>with_devices</code>	Bool	Non	Composants associés
<code>with_disks</code>	Bool	Non	Systèmes de fichiers (Computer)
<code>with_softwares</code>	Bool	Non	Logiciels (Computer)
<code>with_connections</code>	Bool	Non	Connexions directes (Computer)
<code>with_networkports</code>	Bool	Non	Connexions réseau
<code>with_infocoms</code>	Bool	Non	Informations financières
<code>with_contracts</code>	Bool	Non	Contrats associés
<code>with_documents</code>	Bool	Non	Documents associés
<code>with_tickets</code>	Bool	Non	Tickets associés
<code>with_problems</code>	Bool	Non	Problèmes associés
<code>with_changes</code>	Bool	Non	Changements associés
<code>with_notes</code>	Bool	Non	Notes
<code>with_logs</code>	Bool	Non	Historique
<code>add_keys_names</code>	Array	Non	Noms conviviaux

Exemple cURL

```
curl -X GET -H 'Session-Token: 83af7e...' \
'http://<glpi>/apirest.php/getMultipleItems?items[0][itemtype]=User&items[0][items_id]=2&items[1][itemtype]=Entity&items[1][items_id]=0'
```

5.5 Add Item(s) — Créer un ou plusieurs éléments

POST `apirest.php/:itemtype/`

Ajouter un ou plusieurs objets dans GLPI.

Paramètres (JSON Payload)

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif
input	Object/Array	Oui	Objet ou tableau d'objets avec les champs de l'itemtype

Retours

Code HTTP	Description
201 Created	ID(s) des items créés — header Location pour un seul item
207 Multi-Status	Résultats mixtes (certains créés, certains en erreur)
400 Bad Request	Erreur paramètre
401 Unauthorized	Non autorisé

Exemple cURL — Item unique

```
curl -X POST -H 'Session-Token: 83af7e...' \
  -d '{"input": {"name": "Mon PC", "serial": "12345"}}' \
  'http://<glpi>/apirest.php/Computer/'
< 201 Created
< { "id": 15 }
```

Exemple cURL — Plusieurs items

```
curl -X POST -d '{"input": [{"name": "PC1", "serial": "12345"}, {"name": "PC2", "serial": "67890"}]}' \
  'http://<glpi>/apirest.php/Computer/'
< 207 Multi-Status
< [ {"id":8,"message":""}, {"id":false,"message":"Permission refusée"}, {"id":9,"message":""} ]
```

5.6 Update Item(s) — Modifier un ou plusieurs éléments

PUT/PATCH `apirest.php/:itemtype/:id`

Mettre à jour un ou plusieurs objets existants.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif
id	URL/JSON	Oui	Identifiant de l'item (peut être dans l'URL ou dans le payload)
input	Object/Array	Oui	Champs à mettre à jour (inclure 'id' dans chaque objet pour bulk)

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	[{"10":true,"message":""}]
207 Multi-Status	Résultats mixtes
400 Bad Request	Erreur paramètre
401 Unauthorized	Non autorisé

Exemples cURL

```
# Mise à jour d'un seul item via URL
curl -X PUT -d '{"input": {"otherserial": "xcvbn"}}' \
'http://<glpi>/apirest.php/Computer/10'
```

```
# Mise à jour de plusieurs items
curl -X PUT -d '{"input":
[{"id":16,"otherserial":"abcde"}, {"id":17,"otherserial":"fghij"}]}' \
'http://<glpi>/apirest.php/Computer/'
```

5.7 Delete Item(s) — Supprimer un ou plusieurs éléments

DELETE `apirest.php/:itemtype/:id`

Supprimer un ou plusieurs objets de GLPI.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
App-Token	Header	Non	Token applicatif
id	URL/Payload	Oui	Identifiant de l'item (URL OU payload)
input	Array	Non	Tableau d'IDs pour suppression multiple
force_purge	Bool	Non	Forcer la suppression définitive sans corbeille (défaut: false)
history	Bool	Non	Enregistrer la suppression dans l'historique (défaut: true)

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	Suppression multiple réussie
204 No Content	Suppression simple réussie
207 Multi-Status	Résultats mixtes
400 Bad Request	Erreur paramètre

Code HTTP	Description
401 Unauthorized	Non autorisé

Exemples cURL

```
# Suppression définitive via URL
curl -X DELETE 'http://<glpi>/apirest.php/Computer/16?force_purge=true'
```

```
# Suppression multiple
curl -X DELETE -d '{"input": [{"id":16},{"id":17}]}'
"http://<glpi>/apirest.php/Computer/"
< [ {"16":true,"message":""}, {"17":false,"message":"Item not found"} ]
```

6. Recherche

6.1 listSearchOptions — Lister les options de recherche

GET `apirest.php/listSearchOptions/:itemtype`

Lister les searchoptions disponibles pour un itemtype.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
raw	Query	Non	Retourner les searchoptions brutes (non nettoyées)

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	{ 1: {"name":"Name","table":"glpi_computers","field":"name",...}, 2: {...}, ... }
401 Unauthorized	Non autorisé

Exemple cURL

```
curl -X GET -H 'Session-Token: 83af7e...' \
'http://<glpi>/apirest.php/listSearchOptions/Computer'
```

6.2 search — Rechercher des éléments

GET `apirest.php/search/:itemtype/`

Exposer le moteur de recherche GLPI avec critères combinés. Utiliser 'AllAssets' pour tous les types d'assets.

Paramètres principaux

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
criteria	Query	Non	Tableau de critères de filtrage

Paramètre	Type	Requis	Description
metacriteria	Query	Non	Critères méta (liens avec un autre itemtype) — DEPRECATED: utiliser criteria avec meta=true
sort	Int	Non	ID de la searchoption pour trier (défaut: 1)
order	String	Non	ASC ou DESC (défaut: ASC)
range	String	Non	Pagination ex: 0-49 (défaut: 0-49)
forcedisplay	Array	Non	Colonnes à forcer dans les résultats
rawdata	Bool	Non	Afficher les données brutes SQL (défaut: false)
withindexes	Bool	Non	Indexer les lignes par items_id (défaut: false)
uid_cols	Bool	Non	Identifier les colonnes par uniqid (défaut: false)
giveItems	Bool	Non	Retourner les données HTML parsées (défaut: false)

Structure d'un critère

```
criteria[0][link]=AND    (AND | OR | AND NOT)
criteria[0][field]=2     (id de la searchoption)
criteria[0][searchtype]=contains (contains | equals | notequals | lessthan | morethan |
under | notunder)
criteria[0][value]=PC01
```

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	{ "totalcount": N, "range": "0-49", "data": [{...},...] }
206 Partial Content	Résultats paginés
401 Unauthorized	Non autorisé

Exemple cURL

```
curl -g -X GET -H 'Session-Token: 83af7e...' \
'http://<glpi>/apirest.php/search/Monitor?criteria[0][field]=23&criteria[0][searchtype]=contains&criteria[0][value]=GSM&range=0-2'
```

7. Actions de Masse (Massive Actions)

7.1 getMassiveActions — Actions disponibles pour un itemtype

GET `apirest.php/getMassiveActions/:itemtype/`

Lister les actions de masse disponibles pour un type d'item.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
is_deleted	Query	Non	Afficher les actions pour la corbeille (défaut: false)

Retours (exemples)

Clé	Label
<code>MassiveAction:update</code>	Mettre à jour
<code>MassiveAction:clone</code>	Cloner
<code>MassiveAction:delete</code>	Mettre à la corbeille
<code>MassiveAction:purge</code>	Supprimer définitivement avec appareils
<code>MassiveAction:purge_item_but_devices</code>	Supprimer définitivement sans appareils
<code>MassiveAction:restore</code>	Restaurer
<code>MassiveAction:amend_comment</code>	Modifier le commentaire
<code>MassiveAction:add_note</code>	Ajouter une note
<code>Infocom:activate</code>	Activer informations financières
<code>Appliance:add_item</code>	Associer à une application
<code>Item_OperatingSystem:update</code>	Systèmes d'exploitation
<code>Computer_Item:add</code>	Connecter
<code>Item_SoftwareVersion:add</code>	Installer logiciel
<code>KnowbaseItem_Item:add</code>	Lier article base de connaissances
<code>Document_Item:add</code>	Ajouter un document
<code>Document_Item:remove</code>	Retirer un document
<code>Contract_Item:add</code>	Ajouter un contrat
<code>Contract_Item:remove</code>	Retirer un contrat
<code>Lock:unlock</code>	Déverrouiller les composants

7.2 getMassiveActions — Actions disponibles pour un item

GET `apirest.php/getMassiveActions/:itemtype/:id`

Lister les actions de masse disponibles pour un item spécifique (prend en compte son état : corbeille ou non).

Paramètre	Type	Requis	Description
<code>Session-Token</code>	Header	Oui	Jeton de session
<code>id</code>	URL	Oui	Identifiant de l'item

Exemple cURL

```
curl -X GET -H 'Session-Token: ...'
'http://<glpi>/apirest.php/getMassiveActions/Computer/3'
```

7.3 getMassiveActionParameters — Paramètres d'une action

GET `apirest.php/getMassiveActionParameters/:itemtype/:action_key`

Lister les paramètres requis pour une action de masse. [↗](#) Endpoint expérimental.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
action_key	URL	Oui	Clé de l'action (ex: MassiveAction:add_note)

Exemples de retours

```
# MassiveAction:add_note
[ { "name": "add_note", "type": "text" } ]
```

```
# Contract_Item:add
[ { "name": "peer_contracts_id", "type": "dropdown" } ]
```

7.4 applyMassiveAction — Exécuter une action de masse

POST `apirest.php/applyMassiveAction/:itemtype/:action_key`

Exécuter une action de masse sur une liste d'items.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
ids	JSON	Oui	Tableau des IDs des items cibles
input	JSON	Non	Paramètres spécifiques à l'action (voir <code>getMassiveActionParameters</code>)

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	{ "ok": 2, "ko": 0, "noright": 0, "messages": [] } — tous traités
207 Multi-Status	Certains items n'ont pas pu être traités
400 Bad Request	Erreur paramètre
401 Unauthorized	Non autorisé
422 Unprocessable Entity	Tous les items ont échoué

Exemple cURL

```
curl -X POST -H "Session-Token: ..." \
  -d '{"ids": [2, 3], "input": {"amendment": "nouveau texte"}}' \
  'http://<glpi>/apirest.php/applyMassiveAction/Computer/MassiveAction:amend_comment'
< 200 OK
< { "ok": 2, "ko": 0, "noright": 0, "messages": [] }
```

8. Gestion des Documents & Médias

8.1 Upload Document — Uploader un fichier

POST `apirest.php/Document/`

Uploader un fichier. Nécessite Content-Type: multipart/form-data.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
uploadManifest	Form-data	Oui	JSON: {"input": {"name": "Nom du doc", "_filename": ["fichier.txt"]}}
filename[0]	Form-data	Oui	Fichier à uploader (@fichier.txt)

Exemple cURL

```
curl -X POST -H 'Content-Type: multipart/form-data' -H 'Session-Token: ...' \
  -F 'uploadManifest={"input": {"name": "Mon doc", "_filename":
["f.txt"]}};type=application/json' \
  -F 'filename[0]=@f.txt' 'http://<glpi>/apirest.php/Document/'
< 201 Created
< { "id": 1, "message": "Document move succeeded.", "upload_result": {...} }
```

8.2 Download Document — Télécharger un fichier

GET `apirest.php/Document/:id`

Télécharger le fichier attaché à un document.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
Accept	Header	Oui*	application/octet-stream (*ou utiliser alt=media en query)
alt	Query	Oui*	media (*ou utiliser Accept: application/octet-stream en header)

Exemple cURL

```
curl -X GET -H 'Session-Token: ...' -H 'Accept: application/octet-stream' \
  'http://<glpi>/apirest.php/Document/11'
```

8.3 User Picture — Photo de profil

GET `apirest.php/User/:id/Picture`

Récupérer la photo de profil d'un utilisateur.

Paramètre	Type	Requis	Description
Session-Token	Header	Oui	Jeton de session
id	URL	Oui	Identifiant de l'utilisateur

Retours

Code HTTP	Description
200 OK	Image brute dans le corps de la réponse
204 No Content	L'utilisateur n'a pas de photo de profil
400 Bad Request	Erreur paramètre

9. Codes d'Erreurs

Code d'erreur	Description
ERROR_ITEM_NOT_FOUND	La ressource demandée (itemtype-id) n'existe pas en base.
ERROR_BAD_ARRAY	Le corps HTTP doit être un tableau d'objets.
ERROR_METHOD_NOT_ALLOWED	Méthode HTTP ou ressource non autorisée.
ERROR_RIGHT_MISSING	Droits insuffisants dans le profil GLPI.
ERROR_SESSION_TOKEN_INVALID	Le Session-Token est invalide. Refaire initSession.
ERROR_SESSION_TOKEN_MISSING	Session-Token absent de l'en-tête.
ERROR_APP_TOKEN_PARAMETERS_MISSING	L'API requiert un App-Token.
ERROR_WRONG_APP_TOKEN_PARAMETER	App-Token fourni introuvable dans la config.
ERROR_NOT_DELETED	L'item doit d'abord être mis à la corbeille avant suppression définitive.
ERROR_NOT_ALLOWED_IP	IP non autorisée dans la configuration API GLPI.
ERROR_LOGIN_PARAMETERS_MISSING	login/password ou user_token manquant.
ERROR_LOGIN_WITH_CREDENTIALS_DISABLED	Connexion par credentials désactivée. Utiliser user_token.
ERROR_GLPI_LOGIN_USER_TOKEN	user_token invalide.
ERROR_GLPI_LOGIN	Erreur de connexion GLPI (voir les logs GLPI).
ERROR_ITEMTYPE_NOT_FOUND_NOR_COMMONDBTM	Endpoint inexistant (ni prédéfini ni CommonDBTM).
ERROR_SQL	Erreur SQL (voir les logs GLPI dans files/_logs/).
ERROR_RANGE_EXCEED_TOTAL	Le range dépasse le nombre total de résultats.
ERROR_GLPI_ADD	Impossible d'ajouter l'objet (voir logs GLPI).
ERROR_GLPI_PARTIAL_ADD	Certains objets n'ont pu être ajoutés.
ERROR_GLPI_UPDATE	Impossible de mettre à jour l'objet.
ERROR_GLPI_PARTIAL_UPDATE	Certains objets n'ont pu être mis à jour.
ERROR_GLPI_DELETE	Impossible de supprimer l'objet.
ERROR_GLPI_PARTIAL_DELETE	Certains objets n'ont pu être supprimés.

Code d'erreur	Description
ERROR_MASSIVEACTION_KEY	Clé d'action de masse manquante ou invalide.
ERROR_MASSIVEACTION_NO_IDS	Aucun ID fourni pour l'action de masse.
ERROR_FIELD_NOT_FOUND	Le champ spécifié dans searchText n'existe pas.
ERROR_UNKNOWN	Erreur inconnue — vérifier les logs serveur.

10. Configuration Serveur

Apache — Réécriture d'URL

Décommenter dans le .htaccess racine de GLPI :

```
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule api/(.*)$ apirest.php/$1
</IfModule>
```

Note Apache+FPM : Si le header Authorization ne passe pas, ajouter dans le virtualhost : SetEnvIf Authorization "(.)" HTTP_AUTHORIZATION=\$1*

Nginx — Réécriture d'URL

```
location /api {
    rewrite ^/api/(.*)$ /apirest.php/$1 last;
}
location ~ [^/]\.php(/|$) {
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.(php))(/.+)$;
    try_files $fastcgi_script_name =404;
    set $path_info $fastcgi_path_info;
    fastcgi_param PATH_INFO $path_info;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
}
```

Contenu Sanitisé

Par défaut, l'API retourne du contenu sanitisé (caractères HTML encodés). Pour désactiver :

```
X-GLPI-Sanitized-Content: false
```