

Отчёт по лабораторной работе №7

Шифр гаммирования

Оулед Салем Яссин НПИбд-02-20

Содержание

1	Цель работы	4
2	Теоретические сведения	5
2.1	Шифр гаммирования	5
3	Выполнение работы	7
3.1	Реализация шифратора и дешифратора Python	7
3.2	Контрольный пример	9
4	Выводы	10
	Список литературы	11

List of Figures

3.1	Работа алгоритма гаммирования	9
-----	---	---

1 Цель работы

Изучение алгоритма шифрования гаммированием

2 Теоретические сведения

2.1 Шифр гаммирования

Гаммирование – это наложение (снятие) на открытые (зашифрованные) данные криптографической гаммы, т.е. последовательности элементов данных, вырабатываемых с помощью некоторого криптографического алгоритма, для получения зашифрованных (открытых) данных.

Принцип шифрования гаммированием заключается в генерации гаммы шифра с помощью датчика псевдослучайных чисел и наложении полученной гаммы шифра на открытые данные обратимым образом (например, используя операцию сложения по модулю 2). Процесс дешифрования сводится к повторной генерации гаммы шифра при известном ключе и наложении такой же гаммы на зашифрованные данные. Полученный зашифрованный текст является достаточно трудным для раскрытия в том случае, если гамма шифра не содержит повторяющихся битовых последовательностей и изменяется случайным образом для каждого шифруемого слова. Если период гаммы превышает длину всего зашифрованного текста и неизвестна никакая часть исходного текста, то шифр можно раскрыть только прямым перебором (подбором ключа). В этом случае криптостойкость определяется размером ключа.

Метод гаммирования становится бессильным, если известен фрагмент исходного текста и соответствующая ему шифрограмма. В этом случае простым вычитанием по модулю 2 получается отрезок псевдослучайной последовательности и по нему восстанавливается вся эта последовательность.

Метод гаммирования с обратной связью заключается в том, что для получения сегмента гаммы используется контрольная сумма определенного участка шифруемых данных. Например, если рассматривать гамму шифра как объединение непересекающихся множеств $H(j)$, то процесс шифрования можно представить следующими шагами:

1. Генерация сегмента гаммы $H(1)$ и наложение его на соответствующий участок шифруемых данных.
2. Подсчет контрольной суммы участка, соответствующего сегменту гаммы $H(1)$.
3. Генерация с учетом контрольной суммы уже зашифрованного участка данных следующего сегмента гамм $H(2)$.
4. Подсчет контрольной суммы участка данных, соответствующего сегменту данных $H(2)$ и т.д.

3 Выполнение работы

3.1 Реализация шифратора и дешифратора Python

```
def main(text, gamma):  
    dict = {"a" :1, "б" :2 , "в" :3 , "г" :4 , "д" :5 , "е" :6 , "ё" :7 , "ж": 8, "з":  
            "м": 14, "н": 15, "о": 16, "п": 17,  
            "р": 18, "с": 19, "т": 20, "у": 21, "ф": 22, "х": 23, "ц": 24, "ч": 2  
            "ы": 29, "ь": 30, "э": 31, "ю": 32, "я": 32  
    }  
    dict2 = {v: k for k, v in dict.items()}  
    digits_text = list()  
    digits_gamma = list()  
  
    for i in text:  
        digits_text.append(dict[i])  
    print("Числа текста: ", digits_text)  
  
    for i in gamma:  
        digits_gamma.append(dict[i])  
    print("Числа гаммы: ", digits_gamma)  
  
    digits_res = list()  
    ch = 0
```

```

for i in text:
    try:
        a = dict[i] + digits_gamma[ch]
    except:
        ch = 0
        a = dict[i] + digits_gamma[ch]
    if a>=33:
        a = a%33
    ch += 1
    digits_res.append(a)
print("Числа шифровки: ", digits_res)

```

```

text_enc = ""
for i in digits_text:
    text_enc += dict2[i]
print("Шифровка: ", text_enc)

```

```

digits = list()
for i in text_enc:
    digits.append(dict[i])
ch = 0
digits1 = list()
for i in digits:
    a = i - digits_gamma[ch]
    if a < 1:
        a = 33 + a
    digits1.append(a)
    ch += 1
text_dec = ""

```



```

for i in digits1:
    text_dec += dict2[i]
print("Расшифровка: ", text_dec)

```

3.2 Контрольный пример

```

In [15]: 1 text = "проверкапрограммирования"
          2 gamma = "влцъсьмьудддхьнтфдуддфньмф"

In [16]: 1 len(text)
Out[16]: 27

In [17]: 1 len(gamma)
Out[17]: 27

In [18]: 1 gammator(text, gamma)

```

Числа текста: [17, 18, 16, 3, 6, 18, 12, 1, 17, 18, 16, 4, 18, 1, 14, 14, 29, 26, 10, 22, 18, 16, 3, 1, 15, 10, 33]
 Числа гаммы: [3, 13, 24, 14, 30, 6, 19, 14, 30, 21, 5, 22, 5, 12, 30, 14, 20, 22, 5, 21, 5, 22, 14, 30, 18, 14, 22]
 Числа шифра: [20, 31, 7, 17, 3, 24, 31, 15, 14, 6, 21, 26, 23, 13, 11, 28, 16, 15, 15, 10, 23, 5, 17, 31, 25, 24, 22]
 Зашифрованный текст: трёвцъмьнуулхьоннхдддцф
 Расшифрованный текст: проверкапрограммирования

Figure 3.1: Работа алгоритма гаммирования

4 Выводы

Изучили алгоритмы шифрования на основе гаммирования

Список литературы

1. Шифрование методом гаммирования
2. Режим гаммирования в блочном алгоритме шифрования