

SLyDIF | ドキュメント

monaqa

GitHub: <https://github.com/monaqa>

2021 年 11 月 14 日

はじめに

はじめに

SLyDIF_I とは

SLyDIF_I

はSATySF_Iでプレゼンテーション用のスライドを作成するためのクラスファイル。

以下のような機能を備えている。

- ◆ タイトルフレーム、セクションフレームなどを含めたスライドの作成
- ◆ スライド内でのインラインマークアップ
- ◆ 任意の位置への図版の挿入、整列
- ◆ オーバーレイ
- ◆ カスタマイズ / 自作の可能なテーマ

このドキュメントもSLyDIF_Iを用いて書かれており、使用テーマは Arctic である。ただし紙面を十分に確保するため、フォントサイズを通常より縮めた設定を入れている。

SLyDIF_I の概要

SLyDIF_I の概要

パッケージ構成

SLyDIF_I は以下のヘッダファイルで構成されている。

- ◆ slydifi.satyh: 共通処理やコマンドが書かれた SlydifiScheme モジュールを定義。
- ◆ footnote.satyh: 脚注に関するモジュール FootnoteScheme を定義。
- ◆ overlay.satyh: オーバーレイに関するモジュール SlydifiOverlay を定義。
- ◆ param.satyh: 汎用パラメータに関するモジュール SlydifiParam を定義。
- ◆ graphics.satyh: グラフィックスに関するモジュール SlydifiGraphics を定義。
- ◆ theme ディレクトリ : SLyDIF_I のテーマを格納。内部で slydifi.satyh を読み込む。
 - ▶ akasaka.satyh
 - ▶ arctic.satyh
 - ▶ hakodate.satyh
 - ▶ plain.satyh

パッケージのインポート

基本的には、 theme 内に入っているテーマファイルを読み込めばよい。

```
@require: class-slydifi/theme/plain
```

% "plain" の部分を変えてテーマ変更が可能

```
document '<
```

(本文)

```
>
```

テーマはデフォルトで以下の 4 種類が用意されている。

plain	最も簡素なテーマ
akasaka	灰色のスタンダードなテーマ
arctic	iceberg の色をベースにしたテーマ (本ドキュメントで使用)
hakodate	gruvbox の色をベースにしたテーマ

SL_YDIF_Iの基本機能

SL_YDIF_Iの基本機能

フレーム：スライドの 1 ページ

フレームの作成には `+frame{ title }< inner >` を用いる。

```
+frame{フレーム：スライドの 1 ページ}<
```

```
  +p{
```

```
    フレームの作成には `+frame` を用いる。
```

```
  }
```

```
  ...
```

```
>
```

- ◆ `+frame` で囲った部分が出力される PDF の 1 ページになる。
- ◆ `+frame` の中にどれだけ多くの記述を入れても、自動でのページ分割は行われない。
 - ▶ 入り切らないブロックは描画領域からはみ出て見えなくなるだけ。
 - ▶ 「1 枚のフレームでどの情報まで表示するか」という発表時の戦略に関わる部分は 手動で制御するのが望ましいと考え、自動で分割する機能は入れていない。

章組み：タイトルフレーム

タイトルフレームを挿入したい箇所に `+make-title(| configs |)` を入れる。

```
+make-title(|  
  title = {| \SLyDIFi; ドキュメント |};  
  author = {  
    | monaqa  
    | GitHub: \link(`https://github.com/monaqa`);  
    |};  
  date = {|2020 年 7 月 23 日 |};  
|);
```

◆ 引数

は title, author, date ラベルを持つレコード型であり、対応する値はいずれも inline-text list 型。

◆ | で区切ることで、複数行にわたるタイトルや著者名を表示可能

章組み：セクションフレーム

+section{| title |}< frames > を使うと、冒頭にセクションフレームが追加される。

+section{| \SLyDIFi; の基本機能 |}<

+frame{フレーム：スライドの 1 ページ}< (内容) >

+frame{章組み：タイトルフレーム}< (内容) >

...

>

◆ 多くのテーマでは、セクション冒頭にセクション用のフレームが追加されるだけ。

◆ arctic

テーマではセクション用のフレームが追加されるだけでなく、
中のフレームのフッターにセクション名が表示される。

フレーム内の文書構造

- ◆ `+p{ inner text }` で段落を作成できる。
- ◆ `+listing{ * items }` で番号のない箇条書きを作成できる（`enumitem` パッケージを使用）。
- ◆ `+enumerate{ * items }` で番号付き箇条書きを作成できる（同上）。

```
+frame{パッケージ構成}<
  +p{
    \SLyDIFi; は以下のヘッダファイルで構成されている。
  }
  +listing{
    * `slydifi.satyh`: 共通処理やコマンドが書かれた
      `SlydifiScheme` モジュールを定義。
    * ...
  }
>
```

インラインマークアップ

SLyDIF_I ではいくつかのインラインマークアップを提供する。

コマンド	役割
<code>\br;</code>	強制改行
<code>\emph{ text }</code>	強調（強調の方式はテーマにより異なる）
<code>\text-color(color){ text }</code>	テキストの色の変更
<code>\uline{ text }</code>	テキストに下線を引く
<code>\strike{ text }</code>	打ち消し線
<code>\ctx[ctx-func]{ text }</code>	テキスト処理文脈の部分的な変更。
<code>\SLyDIF_I;</code>	「SLyDIF _I 」と書きたいときに

スライドのテーマによっては、`\textbf` など上で述べた以外のコマンドを追加していることもある。また、`annot` や `code` ライブラリで追加されるコマンドを用いることも可能。

オーバーレイ

オーバーレイ

オーバーレイとは

1枚のフレームの中で、プレゼンターの操作によって初めはなかった文字が現れたり、文字が順々に表示されたりすることがある。このようなフレームの動きをオーバーレイと呼ぶ。元は $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ のBeamerで実装されている機能の名称だが、 $\text{S}^{\text{L}}\text{Y}^{\text{D}}\text{I}^{\text{F}}\text{I}$ でも同じ名称を用いる。

「オーバーレイ」を最も単純に実現したい場合、
右のように一部が共通しているフレームを複数作成する方法が考えられる。

しかしこの方法には以下の問題がある：

- ◆ 同じ内容を2回以上書かなければならない
- ◆ 共通する部分を変更する際に複数箇所を編集する必要がある

$\text{S}^{\text{L}}\text{Y}^{\text{D}}\text{I}^{\text{F}}\text{I}$ には、より簡単な記法でオーバーレイを実現するための手法が備わっている。

オーバーレイ (1/3)

SLyDIF_l

では、右のように書くことで同一の内容を複数回書くことなくオーバーレイを実現できる。具体的には、+p?:(only 2){ ... } と書かれている段落が2枚目のレイヤーでのみ表示されるようになる。

+frame

は整数値のオプション引数をとることができ、明示すると指定した数だけのレイヤーが作られる。第2引数のインラインテキストにはフレームタイトルを、ブロックテキストには +frame と同じように本文を指定する。複数枚のレイヤーを作成することで、「同じ内容のスライドを、一部だけ変えて繰り返す」ことが可能となる。

オーバーレイ (2/3)

SLyDIF_l

では、右のように書くことで同一の内容を複数回書くことなくオーバーレイを実現できる。具体的には、+p?:(only 2){ ... } と書かれている段落が2枚目のレイヤーでのみ表示されるようになる。

+frame

は整数値のオプション引数をとることができ、明示すると指定した数だけのレイヤーが作られる。第2引数のインラインテキストにはフレームタイトルを、ブロックテキストには +frame と同じように本文を指定する。複数枚のレイヤーを作成することで、「同じ内容のスライドを、一部だけ変えて繰り返す」ことが可能となる。

2つ目の +p ではオプション引数が指定されており、オプション引数に表示条件を入れることで表示を制御することが出来る。

オーバーレイ (3/3)

SLyDIF_l

では、右のように書くことで同一の内容を複数回書くことなくオーバーレイを実現できる。具体的には、`+p?:(only 2){ ... }`と書かれている段落が2枚目のレイヤーでのみ表示されるようになる。

`+frame`

は整数値のオプション引数をとることができ、明示すると指定した数だけのレイヤーが作られる。第2引数のインラインテキストにはフレームタイトルを、ブロックテキストには `+frame` と同じように本文を指定する。複数枚のレイヤーを作成することで、「同じ内容のスライドを、一部だけ変えて繰り返す」ことが可能となる。

2つ目の `+p` ではオプション引数が指定されており、オプション引数に表示条件を入れることで表示を制御することが出来る。

オプション引数の `only 2` とは、2枚目のレイヤーのみで表示される、ということを表している。

挙動を変えるためのコマンド一覧 1

今までに紹介したコマンドのうち、`\emph` などいくつかのものはオプション引数によってオーバ

- ◆ `\emph?:(cond){ text }`
- ◆ `\text-color?:(cond)(color){ text }`
- ◆ `\uline?:(cond){ text }`
- ◆ `\strike?:(cond){ text }`
- ◆ `\ctx?:(cond)[ctx-funcs]{ text }`
- ◆ `+ctx?:(cond)[ctx-funcs]{ text }`

挙動を変えるためのコマンド一覧 2

特定のレイヤーで書式を変えるだけでなく、特定のレイヤーでのみ表示したい、非表示にしたいということもよくある。以下のコマンドでそういった表示そのものを制御できる。

コマンド	役割
+p?:(cond){ text }	条件を満たすときのみ表示される段落
+ghost(cond)< block >	条件を満たすときのみ表示されるブロック
\ghost(cond){ text }	条件を満たすときのみ表示されるテキスト
+phantom(cond)< block >	条件を満たすときは普通に表示され、満たさないときは同等の空白が表示されるブロック
\phantom(cond){ text }	+phantom のインラインテキスト版
+select(cond)< block >< block >	条件を満たすときは2番目、満たさないときは3番目の引数に置き換わるブロック
\select(cond){ text }{ text }	+select のインラインテキスト版

レイヤーの表示条件を定める関数一覧

+p のオプション引数などに与える cond は `int -> bool` 型の関数であれば何でも良いが、簡単のためエイリアス的な関数をいくつか用意している。「 m 枚目から n 枚目のレイヤーまで」のように比較的単純な条件であれば以下の関数を用いると楽。

いずれも `SlydifiOverlay` モジュール中にあるため、最初に `open SlydifiOverlay` を行うと良い。

関数	挙動
<code>only N</code>	N 番目のレイヤーでのみ成立
<code>until N</code>	N 番目のレイヤーまで成立
<code>from N</code>	N 番目のレイヤー以降のみ成立
<code>between M N</code>	M 番目から N 番目のレイヤーでのみ成立
<code>on-slides [N1; N2; ...]</code>	リストに数字が入っているレイヤーでのみ成立
<code>non (cond)</code>	cond の否定

図版の挿入

図版の挿入

FigBox モジュール

スライドというコンテンツでは、通常の文書以上に図版が重要な役割を持つ。

図版の大きさ、配置、余白の量がスライドの見た目に大きな影響を与え、

結果的に通常の文書よりも自由度の高い設定が求められることになる。

SLyDIF_I では、カスタマイズしやすい図版の挿入を実現するために figbox パッケージを依存として用いる。 Satyrographos を用いてインストールされた場合は自動で入っている。

以下では、プリアンブルにて FigBox モジュールを open しているものとする。

```
open FigBox
```

figbox パッケージの詳細な使い方は [パッケージのドキュメント](#) を参照すること。

図の配置コマンド

FigBox.t 型の値 figbox を指定して、以下のコマンドを用いることで図が挿入される。

コマンド	役割
+fig-center(figbox);	中央揃えで配置
+fig-block?:(align)(figbox);	align で指定した揃え方で表示（左右揃え）
+fig-on-right(figbox)< block >	本文(block)の横幅を figbox の横幅の分だけ短くし、本文の右側に図を表示。
+fig-on-left(figbox)< block >	本文(block)の横幅を figbox の横幅の分だけ短くし、本文の左側に図を表示。
+fig-abs-pos((x, y))(figbox);	絶対座標で配置
+fig-inline(figbox);	インラインテキスト中に図を挿入

「図」として配置可能なもの

FigBox.t 型として配置することのできる基本的なコンテンツは以下のとおり。

コンテンツ	関数
JPEG 画像	<code>include-image width `path/to/file.jpg`</code>
PDF (1 ページ目)	<code>include-image width `path/to/file.pdf`</code>
PDF (n ページ目)	<code>include-image ? :n-page width `path/to/file.pdf`</code>
JPEG 画像 (縦幅指定)	<code>include-image-with-height height `path/to/file.jpg`</code>
ダミーのブロック	<code>dummy-box width height</code>
インラインテキスト	<code>textbox ? : (ctx-func) { text }</code>
インラインテキスト (幅指定)	<code>textbox-with-width ? : (ctx-func) width { text }</code>
ブロックテキスト	<code>textblock ? : (ctx-func) width '< text ></code>

図の結合

複数の図を並べたくなることは多い。SLyDIF₁ では複数の図を簡単に並べることができる。

内容	関数
図を横に並べる	<code>hconcat ?:(align) [figbox-1; ...; figbox-n]</code>
図を縦に並べる	<code>vconcat ?:(align) [figbox-1; ...; figbox-n]</code>

- ◆ オプション引数 `align` に `float` 型の値を指定することで、揃え方を変更できる。
 - ▶ 0.0: 左揃え / 下揃え
 - ▶ 0.5: 中央揃え
 - ▶ 1.0: 右揃え / 上揃え
- ◆ `gap` 関数を途中に挟むと、指定したぶんの余白が図と図の間に挿入される。
 - ▶ `hconcat` でも `vconcat` でも使える
 - ▶ 例 : `hconcat [ figbox-1; gap 10pt; figbox-2; gap 5pt; figbox-3 ]`

図の変換

「縦に並べる」「指定した大きさのマージンを周囲に足す」といった操作を図に加えたいこともある。SLyDIF₁ では figbox を入力として新たな figbox を返す関数をいくつか用意しており、既存の図から簡単にマージンなどの要素を加えた新たな図を作成できる。

変換内容	関数
左右に余白を追加	figbox > hmargin length
上下に余白を追加	figbox > vmargin length
上下左右に余白を追加	figbox > hvmargin length
上下左右に異なる大きさの余白を追加	figbox > margin left right top bottom
フレーム（外枠）を描画	figbox > frame line-width line-color
図の背景色を設定	figbox > bgcolor color

◆ 複数の変換を組み合わせてすることも当然可能。

▶ 例 : `include-image 100pt `file.pdf` |> hmargin 10pt |> frame 1pt Color.black`

図のオーバーレイ表示 (1/4)

図もオーバーレイに対応しており、特定のレイヤーに応じて図を出し分けることが可能。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では大きさを

0 にしたいときは `fig-ghost` 関数を用いて `figbox |> fig-ghost (cond)` とする。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では図を不可視とした

い（元の図と同じ大きさの透明の箱を置きたい）ときは `fig-phantom` 関数を用いて `figbox |> fig-phantom (cond)` とする。

`select` 関数を用いて図の内容や体裁などを切り替えることも可能。

This box appears on the first and fourth layers.

The line color of this box is blue on the first and second frame, and red after that. Therefore, the line color of this box is blue now.

図のオーバーレイ表示 (2/4)

図もオーバーレイに対応しており、特定のレイヤーに応じて図を出し分けることが可能。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では大きさを

0 にしたいときは `fig-ghost` 関数を用いて `figbox |> fig-ghost (cond)` とする。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では図を不可視とした

い（元の図と同じ大きさの透明の箱を置きたい）ときは `fig-phantom` 関数を用いて `figbox |> fig-phantom (cond)` とする。

`select` 関数を用いて図の内容や体裁などを切り替えることも可能。

The line color of this box is blue on the first and second frame, and red after that. Therefore, the line color of this box is blue now.

図のオーバーレイ表示 (3/4)

図もオーバーレイに対応しており、特定のレイヤーに応じて図を出し分けることが可能。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では大きさを

0 にしたいときは `fig-ghost` 関数を用いて `figbox |> fig-ghost (cond)` とする。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では図を不可視とした

い（元の図と同じ大きさの透明の箱を置きたい）ときは `fig-phantom` 関数を用いて `figbox |> fig-phantom (cond)` とする。

`select` 関数を用いて図の内容や体裁などを切り替えることも可能。

The line color of this box is blue on the first and second frame, and red after that. Therefore, the line color of this box is **red** now.

図のオーバーレイ表示 (4/4)

図もオーバーレイに対応しており、特定のレイヤーに応じて図を出し分けることが可能。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では大きさを

0 にしたいときは `fig-ghost` 関数を用いて `figbox |> fig-ghost (cond)` とする。

表示条件を満たすとき図を表示し、それ以外では図を不可視とした

い（元の図と同じ大きさの透明の箱を置きたい）ときは `fig-phantom` 関数を用いて `figbox |> fig-phantom (cond)` とする。

`select` 関数を用いて図の内容や体裁などを切り替えることも可能。

This box appears on the first and fourth layers.

The line color of this box is blue on the first and second frame, and red after that. Therefore, the line color of this box is **red** now.