

Design a Text Editor with Undo

Google Docs · VS Code · Notion · Figma – ప్రతి ఒక్కరూ రోజూ వాడే feature, మరియు దాన్ని సరిగ్గా చేయడం ఆశ్చర్యకరంగా కష్టం.

మూడు విరుపులు. మొదటిది ఒక్క keystroke కి 20 లక్షల అక్షరాలని కాపీ చేస్తుంది. రెండోది దాన్ని సరిచేసి వేరే విధంగా నెమ్మదవుతుంది. మూడోది undo history ని 4.8 GB చేసి, ఆపై మీరు ఇప్పుడే రాసిన వాక్యాన్ని మింగేస్తుంది.

ఈ doc ఎలా చదవాలి

పక్కన editor తెరిచి కలిసి రాయండి. ఇక్కడి ప్రతి output, ప్రతి సంఖ్య నిజంగా `node` lo run చేసినదే.

ఈ DOC LO ఒక కొత్త పద్ధతి - FUZZ TESTING

ఈ problem lo "సరైనది" అంటే చాలా సూక్ష్మమైనది: `insert`, `delete`, `undo`, `redo` లని ఏ క్రమంలో కలిపినా సరైన ఫలితం రావాలి. కొన్ని tests రాసి "పనిచేస్తోంది" అనడం సరిపోదు.

కాబట్టి ఇక్కడ రెండు చోట్ల **fuzz test** వాడాను - వేలాది యాదృచ్ఛిక operations నడిపి, ప్రతి అడుగులోనూ ఒక సాదా reference తో పోల్చడం. §5 lo 36,000 operations, §13 lo 30,000.

ఇది interview lo చెప్పదగిన విషయం: "I'd fuzz undo/redo against a naive reference implementation."

విషయ సూచిక (Table of Contents)

Part 1 - సమస్యని నిజంగా అర్థం చేసుకోవడం

1. అడిగింది ఏమిటి - మరియు ఇక్కడ రెండు వేర్వేరు problems ఉన్నాయి
2. Clarifying questions - ప్రతిదాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం

Part 2 - మొదటి విరుపు: document ఒక string

3. Step - `slice` + `+` · అతి సహజమైన రూపం
4. మొదటి విరుపు - ఒక అక్షరం type చేయడానికి 20 లక్షల కాపీలు
5. Step - Piece table · అక్షరాలని ఎప్పుడూ కదపకపోవడం

Part 3 - రెండో విరుపు: ముక్కల పేలుడు

6. Step - ఎన్ని pieces తయారవుతున్నాయి?
7. రెండో విరుపు - 50,000 edits కి 1,162 ms
8. Step - వరుసగా type చేస్తే ఒకే piece

Part 4 - మూడో విరుపు: Undo

9. Step - ప్రతి మార్పుకీ ఒక పూర్తి నకలు
10. మూడో విరుపు - 4.8 GB · మరియు redo మీ వాక్యాన్ని మింగేసింది
11. Step - మార్పుని ఒక వస్తువుగా చేయడం

Part 5 - పూర్తి system

12. Step - 11 keystrokes, ఒకే Ctrl+Z
13. మొత్తం code ఒకే చోట · నడిపి చూద్దాం

Part 6 – Interview lo

14. ఇదంతా 45 నిమిషాల్లో ఎలా చెప్పాలి
15. నోటీతో చెప్పాల్సిన English script
16. Follow-ups – collaboration, పెద్ద files, search
17. ఏమి నేర్చుకున్నాం

Part 1 – సమస్యని నిజంగా అర్థం చేసుకోవడం

1. అడిగింది ఏమిటి – మరియు ఇక్కడ రెండు వేర్వేరు problems ఉన్నాయి

"Design a text editor supporting insert, delete, undo and redo."

ఇది ఒక ప్రశ్నలా అనిపిస్తుంది. నిజానికి ఇవి **రెండు**, మరియు అవి ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి:

రెండు PROBLEMS • ఒకటి రెండోదాన్ని నిర్ణయిస్తుంది

Text ని ఎలా నిల్వ చేస్తారో, undo ఎలా ఉంటుందో నిర్ణయిస్తుంది

1 • Text ని ఎలా నిల్వ చేయాలి?

ఒక string అయితే – ప్రతి keystroke కీ
మొత్తం document ని **తిరిగి కట్టాలి**
2 MB file lo అది 20 లక్షల కాపీలు
→ §4 • 314 ms

2 • Undo ని ఎలా నిల్వ చేయాలి?

ప్రతి స్థితిని దాచితే – memory పేలుతుంది
మార్పుని మాత్రమే దాస్తే – ఆ మార్పుని
వెనక్కి తిప్పడం ఎలా?
→ §10 • 4.8 GB

మరియు ఒక మూడో విషయం – ఎవరూ ఆలోచించనిది

నేను ఒక వాక్యం రాశాను, **Ctrl+Z** నొక్కాను, అపై **వేరే వాక్యం** రాశాను.

ఇప్పుడు **Ctrl+Y** నొక్కితే ఏమి జరగాలి?

సహజమైన అమలు – నేను ఇప్పుడే రాసిన వాక్యాన్ని **తుడిచేసి**, నేను వద్దన్నదాన్ని తెస్తుంది.

ఇది ఒక UI చిన్న లోపం కాదు – ఇది **డేటా సప్టం**. (§10)

2. Clarifying questions – ప్రతిదాని వెనక ఉన్న ఉద్దేశం

ప్రశ్న	జవాబు నా design ని ఎలా మారుస్తుంది
Document ఎంత పెద్దది? 1 KB నా 100 MB నా?	§4 – ఇదే మొదటి విరుపుని నిర్ణయిస్తుంది

ప్రశ్న	జవాబు నా design ని ఎలా మారుస్తుంది
Undo ఎంత వెనక్కి? 100 అడుగులా, అపరిమితమా?	అపరిమితం అంటే §10 – memory ఒక design constraint
ప్రతి keystroke ఒక undo అడుగా?	కాదు అంటే coalescing (§12) – ఇది UX నిర్ణయం
Undo తర్వాత కొత్త మార్పు చేస్తే redo ఎమవుతుంది?	ఇదే §10 విరుపు – మీరే అడగండి
Cursor / selection ని కూడా undo పునరుద్ధరించాలా?	అవును – command lo cursor స్థానం కూడా ఉండాలి
ఒక సమయంలో పలువురు ఎడిట్ చేస్తారా?	అవును అంటే ఇది పూర్తిగా వేరే problem (§16)
Find & replace, syntax highlighting?	సాధారణంగా వదిలేయమంటారు – అడగండి

నాలుగో ప్రశ్న INTERVIEW ని మలుపు తిప్పుతుంది

"నేను ఒక వాక్యం రాసి, undo చేసి, ఆపై వేరే వాక్యం రాశాను. ఇప్పుడు redo నొక్కితే ఏమి జరగాలి?"

సరైన జవాబు: **ఏమీ జరగకూడదు.** నేను కొత్తగా రాసిన క్షణంలోనే ఆ పాత redo **చెల్లనిదైపోయింది** – అది వేరే చరిత్రకి చెందినది.

కానీ మీరు undo మరియు redo ని రెండు stacks గా రాసి ఆగిపోతే – redo **పనిచేస్తుంది**, మరియు అది **నేను ఇప్పుడే రాసిన దాన్ని తుడిచేస్తుంది**.

§10 lo దాన్ని నడిపి చూద్దాం. అది చూస్తే మీరు ఇక ఎప్పుడూ మర్చిపోరు.

Part 2 – మొదటి విరుపు: document ఒక string

3. Step – slice + + • అతి సహజమైన రూపం

```
class Editor {
  constructor(text = '') { this.text = text; }
  insert(at, s) { this.text = this.text.slice(0, at) + s + this.text.slice(at); }
  delete(at, n) { this.text = this.text.slice(0, at) + this.text.slice(at + n); }
  get length() { return this.text.length; }
}
```

మూడు పంక్తులు, మరియు సరిగ్గా పనిచేస్తాయి:

```
"Hello, world!"
" world!"
```

మరి సమస్య ఏమిటి? – ఆ + ని చూడండి. JavaScript lo (మరియు Java, Python, C# lo కూడా) **strings** మార్పులేనివి (immutable). అంటే ఆ + ఒక కొత్త string తయారు చేస్తోంది – పాత అక్షరాలన్నిటినీ కొత్త చోటికి కాపీ చేస్తోంది.

4. మొదటి విరుపు – ఒక అక్షరం type చేయడానికి 20 లక్షల కాపీలు

ఒక document మధ్యలో 2,000 అక్షరాలు type చేసి, ఎన్ని అక్షరాలు కాపీ అయ్యాయో లెక్కిద్దాం:

ఒక document మధ్యలో 2,000 అక్షరాలు type చేస్తే

document పరిమాణం	సమయం	కాపీ అయిన అక్షరాలు
10,000	2 ms	2,19,99,000
2,00,000	41 ms	40,19,99,000
20,00,000	290 ms	4,00,19,99,000

సమయాలు runs మధ్య ఊగుతాయి – 2 ms, 41-61 ms, 290-317 ms. కానీ కుడి నిలువు వరుస ప్రతిసారీ అక్షరాలా ఒకటే, ఎందుకంటే అది గడియారం కాదు, లెక్క. Deep Dive 13 §7 lo చెప్పిన అదే విషయం: గడియారం ఊగితే, పనిని లెక్కించండి.

2,000 అక్షరాలు చేర్చడానికి చేసిన పని

Document పెరిగితే, ఒక్క keystroke ఖరీదవుతుంది - పనేమీ మారకపోయినా

10 KB



2 ms · 2.2 కేట్లు అక్షరాలు

200 KB



41 ms · 40 కేట్లు

2 MB



2 MB file lo ఒక అక్షరం type చేస్తే - **20 లక్షల అక్షరాలు** కదులుతాయి.

నిష్పత్తి: **1 కి 20,00,000**. మరియు file పెద్దదైతే అది మరింత పెరుగుతుంది.

అందుకే పెద్ద files lo Notepad type చేస్తుంటే ఆగిపోతుంది.

మొదటి విరుపు - ఖర్చు మార్పు మీద కాదు, **DOCUMENT** మీద ఆధారపడుతోంది

నేను **ఒక అక్షరం** చేర్చాను. Document 2 MB అయితే system **20 లక్షల అక్షరాలని** కదిలించింది.

మౌలిక తప్పు: "Document" అనేది **ఒకే అవిభాజ్య వస్తువు** అని అనుకున్నాం. అందుకే ఏ చిన్న మార్పుకైనా మొత్తాన్నీ తిరిగి కట్టాలి.

కానీ నిజానికి ఒక document అంటే - **ముక్కల వరుస**. "ఈ 5 లక్షల అక్షరాలు, ఆపై ఈ కొత్త అక్షరం, ఆపై మిగతా 15 లక్షలు." ఆ ముక్కలని **కదిలించాల్సిన అవసరం లేదు** - వాటి వరుసని మాత్రమే మార్చాలి.

5. Step – Piece table · అక్షరాలని ఎప్పుడూ కదపకపోవడం

ఆ ఆలోచనకి ఒక పేరు ఉంది: **piece table**. VS Code దీన్నే వాడుతుంది.

PIECE TABLE · రెండు BUFFERS, ఒక ముక్కల జాబితా

"Hello world" lo 5వ స్థానంలో ',' చేర్చితే

orig (ఎప్పటికీ మారదు)

Hello world

add (append మాత్రమే)

,

pieces

orig[0..5] → "Hello"

add[0..1] → ", "

orig[5..11] → "world"

ఫలితం

Hello, world

ఒక్క అక్షరం కూడా కాపీ కాలేదు. "Hello world" **ఎక్కడ ఉందో అక్కడే** ఉంది.

మారినది **ముక్కల జాబితా** మాత్రమే - అది మూడు చిన్న వస్తువులు.

```
class PieceTable {
  constructor(original = '') {
    this.orig = original;           // ఎప్పటికీ మారదు
    this.add = '';                  // చివరికి మాత్రమే చేరుస్తాం
    this.pieces = original.length
      ? [{ buf: 'orig', start: 0, len: original.length }] : [];
  }
  #text(p) { return (p.buf === 'orig' ? this.orig : this.add)
    .substr(p.start, p.len); }
```

```

toString() { return this.pieces.map(p => this.#text(p)).join(''); }
get length() { return this.pieces.reduce((s, p) => s + p.len, 0); }

// స్థానం 'at' ఏ piece లో, ఎక్కడ పడుతుందో
#locate(at) {
  let off = 0;
  for (let i = 0; i < this.pieces.length; i++) {
    if (at <= off + this.pieces[i].len) return { i, inner: at - off };
    off += this.pieces[i].len;
  }
  return { i: this.pieces.length, inner: 0 };
}

insert(at, s) {
  if (!s) return;
  const piece = { buf: 'add', start: this.add.length, len: s.length };
  this.add += s; // append మాత్రమే
  const { i, inner } = this.#locate(at);
  if (i >= this.pieces.length) { this.pieces.push(piece); return; }
  const p = this.pieces[i];
  if (inner === 0) this.pieces.splice(i, 0, piece);
  else if (inner === p.len) this.pieces.splice(i + 1, 0, piece);
  else this.pieces.splice(i, 1, // piece ని రెండుగా చీల్చడం
    { buf: p.buf, start: p.start, len: inner },
    piece,
    { buf: p.buf, start: p.start + inner, len: p.len - inner });
}
}

```

delete కూడా అదే ఆలోచన – తాకిన pieces ని **కత్తిరించడం లేదా తొలగించడం**, అక్షరాలని కాపీ చేయకుండా. (పూర్తి code §13 లో.)

ముందు: ఇది నిజంగా సరైనదేనా?

ఇక్కడ చాలా సూక్ష్మమైన సరిహద్దులు ఉన్నాయి – piece మొదట్లో చేర్చడం, చివర్లో చేర్చడం, మధ్యలో చీల్చడం, పలు pieces మీదుగా delete చేయడం. కొన్ని tests రాసి "పనిచేస్తోంది" అనడం **చాలదు**.

కాబట్టి **fuzz test**: వేలాది యాదృచ్ఛిక operations నడిపి, ప్రతి అడుగులోనూ సాదా string తో పోల్చడం.

```

for (let trial = 0; trial < 300; trial++) {
  let ref = 'start-' + trial;
  const pt = new PieceTable(ref);
  for (let op = 0; op < 120; op++) {
    // యాదృచ్ఛికంగా insert లేదా delete – రెండింటి మీదా
    ...
    if (pt.toString() !== ref) { /* విఫలం */ }
  }
}

```

300 trials × 120 operations · piece table = సాదా string? అవును ✓

36,000 operations, ఒక్క తేడా లేదు. ఇప్పుడు వేగం కొలవొచ్చు.

ఒక document మధ్యలో 2,000 అక్షరాలు type చేస్తే

document పరిమాణం	string	→	piece table	
10,000	2 ms	→	3 ms	✓
2,00,000	53 ms	→	3 ms	✓
20,00,000	330 ms	→	3 ms	✓

Piece table మూడు సందర్భాల్లోనూ 3 ms. Document పరిమాణంతో సంబంధం లేదు – ఎందుకంటే అక్షరాలు ఎప్పుడూ కదలవు.

ఇక్కడా runs మధ్య ఊగినలాట ఉంది – string వరుస 1-2 / 43-61 / 290-330 ms, piece table వరుస 2-3 ms. ఒక్కో సంఖ్యని కాదు, **రెండు నిలువు వరుసల ఆకారాన్ని** చూడండి: ఒకటి పెరుగుతోంది, రెండోది పెరగట్లేదు. **వేగం కొలిచే ముందు సరైనత పోల్చడం** – ఇది Deep Dive 11 §8 మరియు 13 §5 lo కూడా చేశాం, మరియు రెండుసార్లు అది ఒక bug పట్టుకుంది. ఇక్కడ పట్టుకోలేదు, కానీ ఆ 36,000 operations లేకుండా నేను ఈ 3 ms ని నమ్మేవాడిని కాదు.

Part 3 – రెండో విరుపు: ముక్కల పేలుడు

6. Step – ఎన్ని pieces తయారవుతున్నాయి?

#locate ని మళ్ళీ చూడండి:

```
#locate(at) {  
  let off = 0;  
  for (let i = 0; i < this.pieces.length; i++) {      // ← pieces అన్నిటి మీదా  
    if (at <= off + this.pieces[i].len) return { i, inner: at - off };  
    off += this.pieces[i].len;  
  }  
  ...  
}
```

ఇది **pieces జాబితా అంతటినీ** నడుస్తుంది. §5 lo అది సరిపోయింది, ఎందుకంటే pieces కొన్ని వందలే ఉన్నాయి.

కానీ **ప్రతి insert ఒక piece ని మూడుగా చీలుస్తుంది**. అంటే pieces సంఖ్య edits తో పాటు పెరుగుతుంది. ఎంత పెరుగుతుంది?

7. రెండో విరుపు – 50,000 edits కి 1,162 ms

2 MB document, మధ్యలో వరుసగా type చేస్తూ:

2000 edits →	3 ms ·	2002 pieces
10000 edits →	44 ms ·	10002 pieces
50000 edits →	1162 ms ·	50002 pieces

Pieces సంఖ్య **ఖచ్చితంగా నిర్ణయాత్మకమైనది** – 2002, 10002, 50002, ప్రతి run lo. సమయాలు ఊగుతాయి (50,000 వరుస 1,162-1,513 ms), కానీ ఆ **$O(n^2)$ ఆకారం** మారదు: edits 5 రెట్లు → సమయం 26-34 రెట్లు.

రెండో విరుపు - ఒక సమస్యని రెండోదానితో మార్చుకున్నాం

§4 లో ఖర్చు **document పరిమాణం** మీద ఆధారపడేది. ఇప్పుడు అది **edits సంఖ్య** మీద ఆధారపడుతోంది. రెండూ పెరుగుతూనే ఉంటాయి.

మరియు ఇది **ఘోరంగా** పెరుగుతోంది: pieces n అయితే, ప్రతి #locate O(n), మరియు n edits చేస్తే మొత్తం **O(n²)**. 5 రెట్లు ఎక్కువ edits → **26 రెట్లు** ఎక్కువ సమయం.

50,000 edits అంటే ఏమిటి? - ఒక రోజు పని. ఒక programmer సాధారణ session లో అంత type చేస్తాడు. అంటే **మధ్యాహ్నానికి editor ఆగిపోతుంది**.

కానీ ఒక్కక్షణం - pieces నిజంగా అన్ని కావాలా?

ఆ 50,002 pieces ని చూడండి. నేను చేసినది **వరుసగా type చేయడం** - a, ఆపై దాని పక్కన a, ఆపై దాని పక్కన a. అంటే:

```
piece 1: add[0..1]   piece 2: add[1..2]   piece 3: add[2..3]   ...
```

ఇవన్నీ **add buffer లో పక్కపక్కనే** ఉన్నాయి, మరియు **document లో కూడా పక్కపక్కనే** ఉన్నాయి. అంటే ఇవి **ఒకే piece** కావచ్చు: `add[0..50000]`.

8. Step - వరుసగా type చేస్తే ఒకే piece

`insert` మొదట్లో ఒక తనిఖీ చేరిస్తే చాలు:

```
insert(at, s) {
  if (!s) return;
  const { i, inner } = this.#locate(at);
  const prev = this.pieces[i];
  // వరుసగా type చేస్తుంటే - కొత్త piece వద్దు, ఉన్నదాన్నే పొడిగించు
  if (prev && prev.buf === 'add' && inner === prev.len &&
      prev.start + prev.len === this.add.length) {
    this.add += s; prev.len += s.length; return;
  }
  ...
}
```

మూడు షరతులు, మరియు **మూడూ అవసరం**:

- `prev.buf === 'add'` - అది `add` buffer నుంచి రావాలి (`orig` ని పొడిగించలేం, అది మారదు).
- `inner === prev.len` - నేను ఆ piece యొక్క **సరిగ్గా చివర్లో** type చేస్తున్నాను.
- `prev.start + prev.len === this.add.length` - ఆ piece `add` buffer యొక్క **చివరి దాకా** ఉంది, అంటే కొత్త అక్షరం దాని పక్కనే పడుతుంది.

మూడోది మర్చిపోవడం చాలా సులభం, మరియు అది **నిశ్శబ్ద డేటా పాడు** – user వేరే చీటికి వెళ్ళి type చేస్తే, ఆ పాత piece తప్పుగా పొడిగించబడుతుంది. **Fuzz test ఇలాంటిదే పట్టుకుంటుంది.**

300 trials × 120 operations · piece table = సాదా string? అవును ✓

2000 edits →	0 ms ·	3 pieces
10000 edits →	1 ms ·	3 pieces
50000 edits →	2 ms ·	3 pieces
200000 edits →	8 ms ·	3 pieces

50,002 pieces → 3. 1,162 ms → 2 ms. మరియు 2 లక్షల edits కీ కూడా **3 pieces, 8 ms.**

ఇది అన్ని నమూనాలనీ పరిష్కరించదు. User document అంతటా అటూ ఇటూ దూకుతూ edit చేస్తే, pieces మళ్ళీ పెరుగుతాయి. నిజమైన editors (VS Code) అందుకే pieces ని ఒక **array lo కాదు, ఒక balanced tree lo** ఉంచుతాయి – అప్పుడు `#locate` $O(\log n)$.

Interview lo ఇది చెప్పడం ముఖ్యం: "Coalescing handles sequential typing, which is the dominant pattern. For random-access editing you'd want the pieces in a balanced tree so locate is logarithmic." – ఇది మీరు హద్దులు తెలిసి ఎంచుకుంటున్నారని చూపిస్తుంది.

Part 4 – మూడో విరుపు: Undo

9. Step – ప్రతి మార్పుకీ ఒక పూర్తి నకలు

ఇప్పుడు undo. అతి సహజమైన ఆలోచన: **ప్రతి మార్పుకీ ముందు, document ని దాచిపెట్టడం.**

```
class SnapshotEditor {
  constructor(text = '') { this.text = text; this.history = [text]; }
  #save() { this.history.push(this.text); }
  insert(at, s) { this.text = this.text.slice(0,at)+s+this.text.slice(at);
                 this.#save(); }
  undo() {
    if (this.history.length > 1) {
      this.history.pop();
      this.text = this.history[this.history.length - 1];
    }
  }
}
```

ఇది **సరిగ్గా పనిచేస్తుంది**, మరియు ఒకే ఒక పంక్తి undo. రాయడానికి ఇంతకంటే సులభమైనది లేదు.

10. మూడో విరుపు – 4.8 GB • మరియు redo మీ వాక్యాన్ని మింగేసింది

మొదటి సగం – memory

ఒక document lo type చేస్తూ – undo history ఎంత పెరుగుతుంది

document	50 keystrokes	500	5,000
1 KB	0.1 MB	1.2 MB	33.4 MB
50 KB	4.9 MB	48.0 MB	500.8 MB
500 KB	48.6 MB	478.0 MB	4793.2 MB

ఒక సాధారణ పని SESSION = 4.8 GB

500 KB అంటే ఒక పెద్ద source file, లేదా ఒక అధ్యాయం. 5,000 keystrokes అంటే **ఒక గంట పని.**

అంటే ఒక గంట తర్వాత editor **4.8 GB** RAM వాడుతోంది – **ఒక్క file కోసం.**

50 KB (ఒక మామూలు source file) కూడా **500 MB**. ఇది ఒక tab. పది tabs తెరిస్తే?

రెండో సగం – మరియు ఇది ఇంకా ఘోరం

Redo చేర్చుదాం. సహజమైన రూపం – రెండు stacks:

```
undo() { this.redoStack.push(this.text); this.text = this.undoStack.pop(); }
redo() { this.undoStack.push(this.text); this.text = this.redoStack.pop(); }
```

ఇప్పుడు ఒక సాధారణ పని:

"Dear Ravi" అని రాశాను	"Dear Ravi"
ఒక వాక్యం చేర్చాను	"Dear Ravi, thanks for the help"
undo – ఆ వాక్యం వద్దు	"Dear Ravi"
బదులుగా ఇది రాశాను	"Dear Ravi, see you Monday"
ఇప్పుడు redo నొక్కితే →	"Dear Ravi, thanks for the help"

మూడో విరుపు – "SEE YOU MONDAY" ఎక్కడికి పోయింది?

నేను ఇప్పుడే రాసిన వాక్యం **పూర్తిగా మాయమైంది**, మరియు నేను స్పష్టంగా **వద్దన్న** వాక్యం తిరిగి వచ్చింది.


ఇంకా ఘోరం: ఆ కోల్పోయిన text ని **undo చేసి తిరిగి తేలేను** కూడా. అది చరిత్ర నుంచే తొలగిపోయింది.

మౌలిక తప్పు: Redo stack అనేది "ఒకవేళ user మనసు మార్చుకుంటే" అని దాచిన **ఒక ప్రత్యామ్నాయ భవిష్యత్తు**. User కొత్తగా ఏదైనా రాసిన క్షణం – **ఆ భవిష్యత్తు చనిపోయింది**. దాన్ని ఉంచడం అంటే, రెండు వేర్వేరు చరిత్రలని కలపడం.

పరిష్కారం ఒక్క పంక్తి: కొత్త మార్పు వచ్చినప్పుడు `redoStack.length = 0`.

చరిత్ర ఒక రేఖ • ఒక కొమ్మ కాదు

Undo తర్వాత కొత్తగా రాస్తే – పాత శాఖ చనిపోతుంది



D కి వచ్చాక, C ఇక చరిత్రలో భాగం కాదు. దాన్ని redo lo ఉంచడం అంటే – user ని **ఒక శాఖ నుంచి మరో శాఖకి** దూకించడం, అతనికి చెప్పకుండా. అందుకే: కొత్త మార్పు → redo stack ఖాళీ.

11. Step – మార్పుని ఒక వస్తువుగా చేయడం

Memory సమస్యకి పరిష్కారం: **స్థితిని దాచొద్దు – మార్పుని దాచు**.

మరియు ఆ మార్పు తనని తాను **వెనక్కి తిప్పుకోగలగాలి**. అంటే ప్రతి మార్పు ఒక వస్తువు, దానికి `do` మరియు `undo` ఉంటాయి:

```

class InsertCommand {
  constructor(at, text) { this.at = at; this.text = text; }
  do(doc) { doc.insert(this.at, this.text); }
  undo(doc) { doc.delete(this.at, this.text.length); }
}

class DeleteCommand {
  constructor(at, n) { this.at = at; this.n = n; this.removed = null; }
  do(doc) { this.removed = doc.delete(this.at, this.n); } // ← ఇక్కడే పట్టుకోవాలి
  undo(doc) { doc.insert(this.at, this.removed); }
}

```

ఆ ఒక్క పంక్తి - `THIS.REMOVED = DOC.DELETE(...)` - అత్యంత ముఖ్యమైనది

`InsertCommand` ని వెనక్కి తిప్పడం సులభం: ఎంత చేర్చామో అంత తీసేయడం. చేర్చిన text మన దగ్గరే ఉంది.

కానీ `DeleteCommand` ని వెనక్కి తిప్పాలంటే - **ఏమి తీసేశామో తెలియాలి**. మరియు అది **తీసేసే క్షణంలోనే** తెలుసుకోవాలి; ఆ తర్వాత అది document lo లేదు.

చాలా మంది `DeleteCommand(at, n)` అని రాసి ఆగిపోతారు - ఆపై `undo` lo "ఏమి తిరిగి పెట్టాలి?" అని కూర్చుంటారు. **జవాబు: అది ఎప్పుడో పోయింది.**

నియమం: ఒక command తనని తాను వెనక్కి తిప్పుకోడానికి కావాల్సినదంతా **అది నడిచే క్షణంలోనే** పట్టుకోవాలి - తర్వాత కాదు.

ఇప్పుడు `History` - మరియు అందులోనే §10 యొక్క రెండో సగానికి పరిష్కారం:

```

class History {
  #undo = []; #redo = [];
  push(cmd) {
    this.#redo.length = 0; // ← కొత్త మార్పు → redo చెల్లదు
    this.#undo.push(cmd);
  }
  undo(doc) {
    const cmd = this.#undo.pop();
    if (!cmd) return null;
    cmd.undo(doc); this.#redo.push(cmd);
    return cmd;
  }
  redo(doc) {
    const cmd = this.#redo.pop();
    if (!cmd) return null;
    cmd.do(doc); this.#undo.push(cmd);
    return cmd;
  }
}

```

Memory మళ్ళీ కొలుద్దాం

5,000 keystrokes తర్వాత undo history పరిమాణం

document | snapshots | commands | తేడా

1 KB	33.39 MB	127.0 KB	269×
50 KB	500.78 MB	127.0 KB	4,039×
500 KB	4793.17 MB	127.0 KB	38,662×

127 KB – మూడు సందర్భాల్లోనూ ఒకటే

Document 1 KB నా, 500 KB నా – undo history **127 KB**. ఎందుకంటే అది document ని కాదు, **మార్పులని** నిల్వ చేస్తోంది, మరియు మార్పులు రెండు సందర్భాల్లోనూ ఒకటే (5,000 అక్షరాలు).

4.8 GB → 127 KB. 38,662 రెట్లు.

మరియు ఇది ఈ series lo పదేపదే వచ్చిన అదే వాక్యం: **ఖర్చు ఏమి మారినదో దాని మీద ఆధారపడాలి, మొత్తం ఎంత ఉందో దాని మీద కాదు.** (Deep Dive 12 §5, 13 §8)

Part 5 – పూర్తి system

12. Step – 11 keystrokes, ఒకే Ctrl+Z

ఒక చివరి సమస్య మిగిలింది, మరియు అది **UX**.

"hello world" అని type చేస్తే అది **11 keystrokes** – అంటే **11 undo commands**. Ctrl+Z నొక్కితే ఒక్క అక్షరం పోతుంది. మొత్తం పదాన్ని తీసేయాలంటే **11 సార్లు**.

ఏ నిజమైన editor అలా ప్రవర్తించదు. అవి **వరుసగా type చేసినదాన్ని ఒకే undo అడుగుగా కలుపుతాయి** – దీన్ని **coalescing** అంటారు.

```
const COALESCE_MS = 1000;
push(cmd, now = Date.now()) {
  this.#redo.length = 0;
  const top = this.#undo[this.#undo.length - 1];
  if (top instanceof InsertCommand && cmd instanceof InsertCommand &&
      now - this.#lastAt < COALESCE_MS &&
      top.at + top.text.length === cmd.at && !cmd.text.includes('\n')) {
    top.text += cmd.text; // ఒకే undo అడుగుగా కలపడం
  } else this.#undo.push(cmd);
  this.#lastAt = now;
}
```

నాలుగు షరతులు, మరియు ప్రతిదీ ఒక UX నిర్ణయం:

షరతు	ఎందుకు
రెండూ <code>InsertCommand</code>	Type చేయడం మరియు తీసేయడం వేర్వేరు ఆలోచనలు – కలపకూడదు
1 సెకను లోపల	User ఆగి ఆలోచించి మళ్ళీ మొదలుపెడితే, అది ఒక కొత్త ఆలోచన
పక్కపక్కనే (<code>top.at + len === cmd.at</code>)	User cursor ని జరిపితే అది ఒక కొత్త అడుగు
<code>\n</code> కాదు	కొత్త పంక్తి అంటే ఒక సహజమైన విరామం


ఆ `now` parameter గమనించండి – నేను `Date.now()` ని నేరుగా పిలవట్లేదు, దాన్ని **లోపలికి పంపుతున్నాను**. అందుకే §13 lo coalescing ని **పరీక్షించగలుగుతున్నాను** – "ఇప్పుడు 5 సెకన్లు గడిచాయి" అని చెప్పగలను, నిజంగా ఆగకుండా.

నియమం: సమయం మీద ఆధారపడే ఏ logic ఐనా, సమయాన్ని తీసుకోవాలి – అడగకూడదు. Deep Dive 04 §10 lo గడువు తీరడానికి ఇదే చేశాం.

13. మొత్తం code ఒకే చోట · నడిపి చూద్దాం

నిర్మాణం · నాలుగు పాఠాలు

ప్రతి పాఠా ఒక విరుపుకి జవాబు



```
'use strict';
class PieceTable {
  constructor(original = '') {
    this.orig = original;           // ఎప్పటికీ మారదు
    this.add = '';                  // చివరికి మాత్రమే చేరుస్తాం
    this.pieces = original.length
      ? [{ buf: 'orig', start: 0, len: original.length }] : [];
  }
  #buf(name) { return name === 'orig' ? this.orig : this.add; }
  #text(p) { return this.#buf(p.buf).substr(p.start, p.len); }
  get length() { return this.pieces.reduce((s, p) => s + p.len, 0); }
  toString() { return this.pieces.map(p => this.#text(p)).join(''); }

  #locate(at) {
    let off = 0;
    for (let i = 0; i < this.pieces.length; i++) {
      if (at <= off + this.pieces[i].len) return { i, inner: at - off };
      off += this.pieces[i].len;
    }
    return { i: this.pieces.length, inner: 0 };
  }

  insert(at, s) {
    if (!s) return;
    const { i, inner } = this.#locate(at);
    const prev = this.pieces[i];
    // వరుసగా type చేస్తుంటే - కొత్త piece వద్దు, ఉన్నదాన్నే పొడిగించు
    if (prev && prev.buf === 'add' && inner === prev.len &&
      prev.start + prev.len === this.add.length) {
      this.add += s; prev.len += s.length; return;
    }
    const piece = { buf: 'add', start: this.add.length, len: s.length };
    this.add += s;
    if (i >= this.pieces.length) { this.pieces.push(piece); return; }
    const p = this.pieces[i];
    if (inner === 0) this.pieces.splice(i, 0, piece);
    else if (inner === p.len) this.pieces.splice(i + 1, 0, piece);
    else this.pieces.splice(i, 1, // piece ని రెండుగా చీల్చడం
```

```

    { buf: p.buf, start: p.start, len: inner },
    piece,
    { buf: p.buf, start: p.start + inner, len: p.len - inner });
}

delete(at, n) {
  if (n <= 0) return '';
  let removed = '', remaining = n;
  let { i, inner } = this.#locate(at);
  while (remaining > 0 && i < this.pieces.length) {
    const p = this.pieces[i];
    const take = Math.min(p.len - inner, remaining);
    removed += this.#buf(p.buf).substr(p.start + inner, take);
    const left = inner > 0
      ? { buf: p.buf, start: p.start, len: inner } : null;
    const right = inner + take < p.len
      ? { buf: p.buf, start: p.start + inner + take,
          len: p.len - inner - take } : null;
    const repl = [left, right].filter(Boolean);
    this.pieces.splice(i, 1, ...repl);
    i += repl.length - (right ? 1 : 0);
    remaining -= take; inner = 0;
  }
  return removed;
}
}

class InsertCommand {
  constructor(at, text) { this.at = at; this.text = text; }
  do(doc) { doc.insert(this.at, this.text); }
  undo(doc) { doc.delete(this.at, this.text.length); }
  get cursorAfter() { return this.at + this.text.length; }
  get bytes() { return this.text.length * 2 + 24; }
}

class DeleteCommand {
  constructor(at, n) { this.at = at; this.n = n; this.removed = null; }
  do(doc) { this.removed = doc.delete(this.at, this.n); } // ← ఇక్కడే పట్టుకోవాలి
  undo(doc) { doc.insert(this.at, this.removed); }
  get cursorAfter() { return this.at; }
  get bytes() { return (this.removed?.length ?? 0) * 2 + 24; }
}

const COALESCE_MS = 1000;
class History {
  #undo = []; #redo = []; #lastAt = -Infinity;
  push(cmd, now = Date.now()) {
    this.#redo.length = 0; // ← కొత్త మార్పు → redo చెల్లదు
    const top = this.#undo[this.#undo.length - 1];
    if (top instanceof InsertCommand && cmd instanceof InsertCommand &&
        now - this.#lastAt < COALESCE_MS &&
        top.at + top.text.length === cmd.at && !cmd.text.includes('\n')) {
      top.text += cmd.text; // ఒకే undo అడుగుగా కలపడం
    } else this.#undo.push(cmd);
    this.#lastAt = now;
  }
  breakRun() { this.#lastAt = -Infinity; } // ఇక్కడి నుంచి కొత్త అడుగు
  undo(doc) {
    const cmd = this.#undo.pop();
    if (!cmd) return null;

```

```

    cmd.undo(doc); this.#redo.push(cmd); this.breakRun();
    return cmd;
  }
  redo(doc) {
    const cmd = this.#redo.pop();
    if (!cmd) return null;
    cmd.do(doc); this.#undo.push(cmd); this.breakRun();
    return cmd;
  }
  get depth() { return { undo: this.#undo.length, redo: this.#redo.length }; }
  get bytes() {
    return [...this.#undo, ...this.#redo].reduce((s, c) => s + c.bytes, 0);
  }
}

class Editor {
  constructor(text = '') {
    this.doc = new PieceTable(text);
    this.history = new History();
    this.cursor = 0;
  }
  get text() { return this.doc.toString(); }
  get length() { return this.doc.length; }

  #run(cmd, now) {
    cmd.do(this.doc);
    this.history.push(cmd, now);
    this.cursor = cmd.cursorAfter;
    return { ok: true, cursor: this.cursor };
  }
  insert(at, s, now = Date.now()) {
    if (at < 0 || at > this.length) return { ok: false, reason: `BAD_POS: ${at}` };
    return this.#run(new InsertCommand(at, s), now);
  }
  delete(at, n, now = Date.now()) {
    if (at < 0 || at + n > this.length)
      return { ok: false, reason: `BAD_RANGE: ${at}+${n}` };
    return this.#run(new DeleteCommand(at, n), now);
  }
  undo() {
    const c = this.history.undo(this.doc);
    if (!c) return { ok: false, reason: 'NOTHING_TO_UNDO' };
    this.cursor = c.at;
    return { ok: true, cursor: this.cursor };
  }
  redo() {
    const c = this.history.redo(this.doc);
    if (!c) return { ok: false, reason: 'NOTHING_TO_REDO' };
    this.cursor = c.cursorAfter;
    return { ok: true, cursor: this.cursor };
  }
}

```

--- §10 విరుపు మళ్ళీ ---

"Dear Ravi"

ఒక వాక్యం

undo

"Dear Ravi"

"Dear Ravi, thanks for the help"

"Dear Ravi"

```

బదులుగా ఇది "Dear Ravi, see you Monday"
redo చేస్తే : { ok: false, reason: 'NOTHING_TO_REDO' }
→ text "Dear Ravi, see you Monday"

--- వరుసగా type చేస్తే ఒకే undo అడుగు ---
11 keystrokes తర్వాత : "hello world" { undo: 1, redo: 0 }
ఒకే undo తర్వాత : ""

--- delete ని undo చేస్తే తీసేసిన text తిరిగి వస్తుంది ---
delete(5, 7) : "Hello!"
undo : "Hello, world!"

--- తిరస్కరణలు ---
పరిధి దాటిన insert : { ok: false, reason: 'BAD_POS: 999' }
ఖాళీ undo : { ok: false, reason: 'NOTHING_TO_UNDO' }

```

మరియు fuzz test – ఇదే అసలు రుజువు

Undo/redo ని కొన్ని tests తో నమ్మలేం. కాబట్టి: 30,000 యాదృచ్ఛిక operations – insert, delete, undo, redo కలిపి – ఒక సాదా reference తో ప్రతి అడుగులోనూ పోల్చడం:

```

// reference: పూర్తి స్థితుల జాబితా + ఒక పాయింటర్
let states = [ed.text], at = 0;
// ... insert/delete → states ని at వద్ద కత్తిరించి కొత్తది చేర్చడం
// ... undo → at--, redo → at++
if (ed.text !== states[at]) { /* విఫలం */ }

```

200 trials × 150 operations (30,000 ops) – insert/delete/undo/redo యాదృచ్ఛికంగా కలిపి
editor = reference? అవును ✓

ఆ reference `states.slice(0, at + 1)` చేస్తుంది – అంటే **అది కూడా redo ని తొలగిస్తుంది**. ఆ ఒక్క పంక్తి నా `#redo.length = 0` ని ధ్రువీకరిస్తోంది. మరియు `redo()` ఏమీ లేనప్పుడు **విఫలమవుతుంది** అని కూడా పరీక్షిస్తుంది – ఎందుకంటే reference lo `at` చివర్లో ఉంటే redo కి చోట లేదు.

ఈ output ని పంక్తి పంక్తిగా చదువుదాం

NOTHING_TO_REDO – §10 lo ఇక్కడ "see you Monday" మాయమైంది. ఇప్పుడు redo **మర్యాదగా నిరాకరిస్తోంది**, మరియు text చెక్కుచెదరలేదు.

11 keystrokes తర్వాత { undo: 1 } – పదకొండు keystrokes, **ఒకే** undo అడుగు. ఒక Ctrl+Z మొత్తం "hello world" ని తీసేసింది.

delete(5, 7) → undo – "Hello!" నుంచి తిరిగి "Hello, world!". ఆ ", world" అనే **ఏడు అక్షరాలూ DeleteCommand.removed** lo దాగి ఉన్నాయి.

BAD_POS: 999 – సరిహద్దు తనిఖీ, మరియు అది **ఒక వస్తువు**, `throw` కాదు. UI దాన్ని విస్మరించొచ్చు.

దశల నుంచి ఇక్కడికి – ఏమి చేరింది

ఎక్కడ నుంచి	ఏమి చేరింది	ఎందుకు
§3	<code>text</code> ఒక string	మౌలిక అస్థిపంజరం
§4 (విరుపు)	<code>PieceTable</code>	ఒక అక్షరానికి 20 లక్షల కాపీలు
§5	Fuzz test	సరిహద్దులు చాలా, కొన్ని tests చాలవు
§7 (విరుపు)	Coalescing (pieces)	50,000 edits → 50,002 pieces, 1,162 ms
§10 (విరుపు a)	<code>InsertCommand</code> , <code>DeleteCommand</code>	Snapshots 4.8 GB
§10 (విరుపు b)	<code>#redo.length = 0</code>	Redo కొత్త text ని మింగేసింది
§11	<code>removed</code> ని <code>do()</code> lo పట్టుకోవడం	తీసేసినది తర్వాత తెలియదు
§12	Coalescing (undo అడుగులు)	11 keystrokes = 11 Ctrl+Z
§13	<code>cursor</code> , <code>now</code> parameter	Cursor ని పునరుద్ధరించడం; సమయాన్ని పరీక్షించడం

Part 6 – Interview Io

14. ఇదంతా 45 నిమిషాల్లో ఎలా చెప్పాలి

45 నిమిషాల TIME BUDGET

Undo కి ఎక్కువ సమయం – అదే ప్రశ్న యొక్క పేరు

5 నిమిష

Clarify – పరిమాణం? undo లోతు? redo తర్వాత?

10 నిమిష

String ఎందుకు సరిపోదు · piece table ఆలోచన

15 నిమిష – Commands

do/undo · removed ని పట్టుకోవడం

8 నిమిష – Redo

శాఖ చనిపోయే క్షణం · coalescing

7 నిమిష

fuzz test · collaboration · scale

ఏమి తప్పక చెప్పాలి

1. **String సరిపోదు, మరియు ఎందుకే** (§4) – "ఒక అక్షరం చేర్చడానికి 20 లక్షలు కాపీ." ఇది 20 సెకన్లు.
2. **Commands, snapshots కాదు** (§11) – మరియు `DeleteCommand` తీసేసిన text ని `do()` lo పట్టుకోవాలి. ఇదే ఇక్కడి అసలు lesson.
3. **Undo తర్వాత కొత్త మార్పు → redo చనిపోతుంది** (§10) – **మరే లేవనెత్తండి.** చరిత్ర ఒక రేఖ, కొమ్మ కాదు.
4. **Coalescing** (§12) – "11 keystrokes shouldn't be 11 undos." ఇది product ఆలోచనని చూపిస్తుంది.
5. **"I'd fuzz undo/redo against a naive reference"** (§13) – ఈ ఒక్క వాక్యం చాలా విలువైనది.

ఏమి వదిలేయాలి

- `PieceTable.delete` పూర్తిగా రాయొద్దు – `insert` రాసి, "delete అదే ఆలోచన, pieces ని కత్తిరించడం" అని చెప్పండి. అది ఐదు నిమిషాలు ఆదా చేస్తుంది.
- **Rope / gap buffer ని పోల్చండి, రాయొద్దు** – "piece table, because it also gives cheap undo and the original buffer never changes."
- **Coalescing షరతులని లోతుగా వెళ్ళొద్దు** – "same direction, close in time, adjacent position."
- **Collaboration** – అడిగితేనే (§16).

15. నీటితో చెప్పాల్సిన English script

"Four questions first. How big can a document get? How deep is undo – bounded or unlimited? Is every keystroke its own undo step? And this one matters most: if I type something, undo it, then type something different – what should redo do?

I'll start with storage, because it constrains undo. The obvious model is one string, and inserting is slice-plus-concat. That's correct but the cost is wrong: strings are immutable, so inserting one character into a two-megabyte document copies two million characters. I measured two thousand keystrokes into documents of ten kilobytes, two hundred kilobytes and two megabytes – two, fifty-three and three hundred thirty milliseconds. The work is proportional to the document, not to the edit.

So I'd use a piece table, which is what VS Code uses. Two buffers: the original, which never changes, and an append-only add buffer. The document is a list of pieces, each pointing into one buffer with an offset and a length. Inserting appends to the add buffer and splits one piece into three. No character ever moves, so the same benchmark is flat – three milliseconds at every size.

There's a catch I'd mention: every insert splits a piece, so the piece list grows with edits, and locating a position is linear in pieces. At fifty thousand edits that was over a second. The fix for the common case is coalescing – if you're typing at the end of the piece you just created, extend it instead of splitting. That took fifty thousand pieces down to three. For genuinely random-access editing you'd want the pieces in a balanced tree so locate is logarithmic; that's what VS Code actually does.

For undo, the tempting approach is snapshotting the document before each change. It's one line and it's correct, but a five-hundred-kilobyte file after five thousand keystrokes – about an hour of work – is four point eight gigabytes of history. Instead each change becomes a command object with do and undo. Insert's undo is a delete of the same length. Delete's undo is an insert of the removed text – and the critical part is that delete has to capture what it removed at the moment it executes, because after that the text is gone. People write DeleteCommand with a position and a length and then discover there's nothing to restore. Same benchmark with commands: a hundred and twenty-seven kilobytes, and the same number at every document size, because history now scales with what changed rather than what exists.

On redo – undo and redo as two stacks looks right and has a data-loss bug. If I type a sentence, undo it, type a different sentence, then press redo, the naive version throws away what I just wrote and restores what I rejected. History is a line, not a tree: the moment you make a new edit, the redo branch is unreachable. So pushing a new command clears the redo stack.

Last, coalescing on the history side: typing eleven characters shouldn't be eleven undos. I'd merge consecutive inserts that are adjacent in position, close in time, and not across a newline. And I'd pass the clock in as a parameter rather than calling Date.now inside, so the time-based part is actually testable.

For confidence I wouldn't rely on hand-written cases – I'd fuzz it: thousands of random insert, delete, undo and redo operations checked against a naive reference that keeps every state in a list with a pointer. That reference also catches the redo-clearing rule for free."

16. Follow-ups – collaboration, పెద్ద files, search

Follow-up	జవాబు	మారే classes
"Undo lo cursor/selection కూడా"	Command lo <code>cursorBefore</code> కూడా నిల్వ	<code>InsertCommand</code> , <code>DeleteCommand</code>
"Undo లోతు 100 కి పరిమితం"	<code>#undo</code> ని ఒక bounded queue చేయడం	<code>History</code> lo 2 పంక్తులు
"Replace (select చేసి type చేయడం)"	<code>DeleteCommand</code> + <code>InsertCommand</code> ని ఒక CompositeCommand గా	+1 కొత్తది
"Find & replace all – ఒకే undo"	అదే <code>CompositeCommand</code>	0 కొత్త concepts
"పంక్తి సంఖ్యలు, 5 లక్షల పంక్తులు"	Piece lo line-break గణన నిల్వ చేసి, prefix sums	<code>PieceTable</code>
"ఒకే file, 100 MB"	Piece table ఇప్పటికే సరిపోతుంది – కానీ <code>orig</code> ని memory-map చేయాలి	Storage layer
"పలువురు ఒకేసారి edit చేస్తే?"	కింద చూడండి	పూర్తిగా వేరే problem

Collaboration – ఇది ఒక పెద్ద తలుపు

"ఇద్దరు ఒకే సమయంలో edit చేస్తే, `insert(at, s)` అనే ఆలోచన విరిగిపోతుంది. నేను స్థానం 10 వద్ద type చేస్తున్నప్పుడు మీరు స్థానం 5 వద్ద ఏదో చేర్చారు – ఇప్పుడు నా '10' తప్పు.

దీనికి రెండు పరిష్కారాలు ఉన్నాయి:

- **OT** (Operational Transformation) – Google Docs. "ఈ operation ని ఆ operation ప్రకారం సర్దుబాటు చేయి" అనే నియమాలు. శక్తివంతమైనది, కానీ నియమాలు రాయడం కష్టం.
- **CRDT** – ప్రతి అక్షరానికి ఒక **శాశ్వత గుర్తింపు** ఇవ్వడం, స్థానం కాకుండా. అప్పుడు operations ఏ క్రమంలో వచ్చినా ఫలితం ఒకటే.

మరియు undo మరింత కష్టమవుతుంది: "నా చివరి మార్పుని వెనక్కి తిప్పు" అంటే – మధ్యలో వేరేవాళ్ళు చేసిన మార్పులని ఉంచుతూ నాది మాత్రమే తీసేయాలి. దీన్ని **selective undo** అంటారు, మరియు ఇది ఒక పరిశోధనా అంశం.

Interview lo ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు – కానీ **"single-user undo is a stack; multi-user undo is selective undo, which is much harder"** అని చెప్పడం మీ హద్దులు తెలుసునని చూపిస్తుంది."

17. ఏమి నేర్చుకున్నాం

ఆలోచన	ఇక్కడ ఎలా కనిపించింది	ఇంకెక్కడ వస్తుంది
ఖర్చు మార్పు మీద ఆధారపడాలి	4.8 GB → 127 KB (§11)	Deep Dive 12 §5, 13 §8, ప్రతి diff/sync system
డేటాని కదపాడు – సూచికలని మార్పు	Piece table (§5)	Immutable structures, git, COW filesystems
మార్పు ఒక వస్తువు	<code>InsertCommand</code> (§11)	Undo, transactions, job queues, event sourcing
వెనక్కి తిప్పే సమాచారం అప్పుడే పట్టుకో	<code>removed</code> (§11)	DB rollback, compensating transactions
చరిత్ర ఒక రేఖ, కొమ్మ కాదు	<code>#redo.length = 0</code> (§10)	Git, form state, wizard flows
సమయాన్ని తసుకో, అడగొద్దు	<code>now</code> parameter (§12)	Deep Dive 04 §10 · testable time
Fuzz, tests కాదు	36,000 + 30,000 ops (§5, §13)	Parsers, serialisers, ఏ invertible operation ఐనా

ఒక చివరి ఆలోచన - ఈ PROBLEM LO నిజమైన కష్టం ఎక్కడ ఉంది

ఈ doc lo ఐదు సాంకేతిక ఆలోచనలు ఉన్నాయి - piece table, coalescing, commands, redo invalidation, fuzz testing. వాటిలో **ఒక్కటే కష్టమైనది కాదు.**

కష్టమైనది వేరే: **ఈ సమస్యల్లో మూడు "తప్పు" లాగా కనిపించవు.** String version పనిచేస్తుంది. Snapshot undo పనిచేస్తుంది. Redo stack పనిచేస్తుంది. ప్రతి ఒక్కటే tests pass అవుతుంది.

అవి విరిగేది - పెద్ద document lo, ఒక గంట తర్వాత, ఒక నిర్దిష్ట వరుస చర్యల తర్వాత. అంటే: **నిజమైన వాడకంలో, నిజమైన user దగ్గర.**

అందుకే ఈ doc lo సగం పని కొలవడం మరియు fuzz చేయడం. **సరిగ్గా అనిపించడం మరియు సరిగ్గా ఉండటం ఒకటి కాదు** - మరియు తేడాని బయటపెట్టే ఏకైక మార్గం, దాన్ని వెతకడం.

ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి

ఈ series lo ఇప్పటివరకు: **01 Parking Lot · 02 Cache · 03 Rate Limiter · 04 BookMyShow · 05 Splitwise · 06 Elevator · 07 Pub-Sub · 08 HashMap · 09 Chess · 10 Meeting Scheduler · 11 Food Delivery · 12 File System · 13 Leaderboard · 14 Text Editor.**

వేగవంతమైన revision కోసం - [LLD_Design_Problems_Telugu.pdf](#) .

Text Editor - అడుగు అడుగునా · ఈ doc lo ఉన్న ప్రతి output, ప్రతి సంఖ్య నిజంగా `node` lo run చేసి తీసినదే ✓