

# Computer Networks (CN) - తెలుగు గైడ్ (SSE Fundamentals)

ఈ document చదివిన తర్వాత Computer Networks మళ్ళీ జీవితంలో మర్చిపోలేవు. Networking theory అన్నలు తెలియని వ్యక్తిని — ZERO నుండి — Senior Software Engineer (SSE) interview crack చేసే స్థాయికి తీసుకెళ్లడమే లక్ష్యం. ప్రతి concept కి ఒక vivid real-life analogy (postal system, phone call, రోడ్లు), ఎందుకు/ఎప్పుడు, ASCII diagram, comparison table, worked example (subnetting math), మరియు interview దృష్టి — అన్నీ ఉంటాయి. "ఒకసారి చదివితే జీవితంలో మర్చిపోకూడదు."

**నే నేపథ్యం (ఈ guide ఎవరి కోసం):** నువ్వు MERN developer వి — JavaScript, React, Node, `fetch()`, HTTP, REST APIs రోజూ వాడతావు. కానీ CS background లేదు, networking theory ZERO. అంటే నువ్వు ఇప్పటికే **networks ని వాడుతున్నావు** (ప్రతి `fetch()` ఒక network call), కానీ **లోపల ఏం జరుగుతుందో** తెలియదు. ఈ guide ఆ gap ని పూరిస్తుంది — నీకు తెలిసిన web knowledge (fetch, HTTP, WebSockets, cookies) ని పునాదిగా వాడి, కింద ఉన్న theory అంతా connect చేస్తుంది.

**లక్ష్యం:** "నేను ఒక `fetch("https://api.com/users")` రాస్తే, browser నుండి server దాకా ఏం జరుగుతుంది?" అనే ప్రశ్నకి — DNS, TCP handshake, TLS, IP packets, routers, ports — ప్రతి layer లో ఏం జరుగుతుందో పూర్తిగా, గట్టిగా చెప్పగలగాలి. అదే SSE interview అడిగేది.

ఇది CS-fundamentals set లో భాగం — [00PS\\_Telugu.md](#), [G0\\_Telugu.md](#), [HLD\\_Go\\_Telugu.md](#), [SystemDesign\\_Go\\_Telugu.md](#), మరియు [DSA\\_00..10](#) docs కి కొనసాగింపు. Best-teacher style — intuition first, formalism తర్వాత.

## విషయ సూచిక (Table of Contents)

### Part 1 — Basics (పునాదులు)

- Network అంటే ఏమిటి, ఎందుకు (LAN/WAN/MAN, topologies, ఎందుకు layered architecture)
- OSI Model — 7 layers deep (ప్రతి layer పని, mnemonic, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి)
- TCP/IP Model (OSI తో పోలిక, encapsulation/decapsulation with diagram)

### Part 2 — Layers (ప్రతి layer లోతుగా)

- Physical & Data Link Layer (signals, MAC address, switches, ARP, CRC error detection, Ethernet, collision/CSMA-CD)
- Network Layer (IPv4/IPv6, IP classes, subnetting + CIDR with worked math, routing, NAT, ICMP/ping, DHCP)
- Transport Layer (TCP vs UDP deep, ports, 3-way handshake + 4-way termination, sequence/ack, flow control/sliding window, congestion control)
- Application Layer (overview: HTTP, DNS, SMTP, FTP, WebSockets)

### Part 3 — Web & Practical (నే MERN ప్రపంచం)

8. HTTP deep (request/response structure, methods, status codes, headers, cookies/sessions, HTTP/1.1 vs 2 vs 3, keep-alive, REST)
9. HTTPS & TLS (అందుకు, TLS handshake steps, certificates/CA/PKI, symmetric+asymmetric combo)
10. DNS deep (hierarchy: root/TLD/authoritative, resolution steps, record types A/AAAA/CNAME/MX, caching/TTL)
11. "URL enter చేస్తే ఏం జరుగుతుంది" – full end-to-end journey (DNS → TCP → TLS → HTTP → render). Classic interview question.

#### **Part 4 – Reference (security & interview)**

12. Network Security & Tools basics (firewall, VPN, proxy, attacks DDoS/MITM, commands ping/traceroute/netstat/curl)
  13. Interview Q&A + Memory Tips table + Common Mistakes
-

# Part 1 — Basics (పునాదులు)

Networking అంటే ఒక్క మాటలో: "రెండు computers ఎలా ఒకదానితో ఒకటి మాట్లాడుకుంటాయి?" ఈ Part లో ముందు network అంటే ఏమిటి, ఎందుకు అవసరమో అర్థం చేసుకుంటాం. తర్వాత ఆ మాట్లాడే process ని engineers ఎలా **layers** గా విడగొట్టారో (OSI, TCP/IP models) చూస్తాం. ఈ layered ఆలోచన పక్కాగా ఉంటే, మిగతా CN అంతా సులభం — ఎందుకంటే ప్రతి protocol (HTTP, TCP, IP, Ethernet) ఏదో ఒక layer లో ఉంటుంది.

## 1. Network అంటే ఏమిటి, ఎందుకు

### వివరణ

**Computer Network** = రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ computers ఒకదానితో ఒకటి data పంపిణీ చేసుకోవడానికి connect అయ్యి ఉండటం. అంతే. అంతకంటే complex ఏమీ లేదు.

నీకు ఇది ఇప్పటికే తెలుసు — నువ్వు గుర్తించలేదు అంతే. React app లో నువ్వు రాసే ఇది చూడు:

```
fetch("https://api.github.com/users/torvalds")
  .then(res => res.json())
  .then(data => console.log(data));
```

ఈ ఒక్క line లో — **నీ computer (client)** ఒక **వేరే computer (GitHub server)** తో మాట్లాడుతోంది. నీ లాప్ టాప్ Chennai లో ఉంది, GitHub server అమెరికాలో ఉంది. మధ్యలో సముద్రాలు, వందల routers, cables — అయినా 200ms లో data వచ్చేస్తుంది. **ఇదే network**. ఈ మొత్తం guide చేసేది — ఆ 200ms లో ఏం జరిగిందో విడగొట్టి చూపించడం.

**కొన్ని basic పదాలు (vocabulary) — ఇవి guide అంతా వస్తాయి:**

| పదం                | అర్థం (MERN connection తో)                                                                        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Node / Host</b> | Network లో ఉన్న ఏ device అయినా — నీ laptop, phone, server, router. నీ Node.js server ఒక host.     |
| <b>Link</b>        | రెండు nodes మధ్య ఉన్న connection — cable (Ethernet), లేదా wireless (WiFi).                        |
| <b>Client</b>      | Data అడిగే device — నీ browser, నీ React app.                                                     |
| <b>Server</b>      | Data ఇచ్చే device — నీ Express/Node backend, GitHub API.                                          |
| <b>Protocol</b>    | రెండు devices ఎలా మాట్లాడాలో ముందే ఒప్పుకున్న <b>rules set</b> . HTTP, TCP, IP — అన్నీ protocols. |
| <b>Packet</b>      | Data ని పంపేటప్పుడు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విడగొడతారు — ఆ ఒక్క ముక్క ఒక packet.                    |
| <b>Bandwidth</b>   | ఒక link ద్వారా second కి ఎంత data పంపగలవు (Mbps, Gbps). రోడ్డు వెడల్పు లాంటిది.                   |
| <b>Latency</b>     | Data ఒక చోటి నుండి ఇంకో చోటికి చేరడానికి పట్టే time (ms). రోడ్డు పొడవు / traffic లాంటిది.         |

**Protocol అంటే ఎందుకు అంత ముఖ్యం?** ఊహించు — నువ్వు ఒకరికి phone చేశావు. అవతలి వ్యక్తి "Hello" అంటాడు, నువ్వు మాట్లాడతావు, ఇద్దరూ ఒకేసారి మాట్లాడరు, చివర్లో "bye" అని పట్టేస్తారు. ఇవన్నీ **మనం ఒప్పుకున్న rules** — protocol.

Computers కి కూడా ఇలాంటి rules కావాలి, లేకపోతే ఒకరు పంపిన 0s and 1s అవతలివారికి అర్థం కావు. **Protocol = common language + common rules.**

## Real-life Scenario

**Network = రోడ్ల వ్యవస్థ (road system) + తపాలా (postal system).** ఈ analogy మొత్తం guide అంతా వాడతాం, కాబట్టి గట్టిగా పట్టుకో:

నువ్వు Hyderabad లో ఉన్నావు, నీ స్నేహితుడు Delhi లో ఉన్నాడు. నువ్వు అతనికి ఒక పెద్ద పుస్తకం పంపాలి.

- నువ్వు పుస్తకాన్ని ఒకేసారి పంపవు — **పేజీలుగా విడగొట్టి** (packets), ఒక్కో పేజీని ఒక్కో cover లో పెట్టి పంపుతావు.
- ప్రతి cover మీద **గమ్యస్థానం address** (destination IP), **నీ address** (source IP), **పేజీ నంబరు** (sequence number) రాస్తావు.
- Covers వేర్వేరు దారుల్లో (routes) వెళ్ళి, వేర్వేరు time లకి Delhi చేరతాయి — కానీ పేజీ నంబర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నీ స్నేహితుడు వాటిని **మళ్ళీ order లో పేర్చుకోగలడు** (reassembly).
- ఏదైనా cover పోతే, నీ స్నేహితుడు "ఫలానా పేజీ రాలేదు, మళ్ళీ పంపు" అని అడుగుతాడు (retransmission — TCP చేసేది ఇదే).

**ఇదే packet-switched network యొక్క ఆత్మ.** Internet పని చేసేది సరిగ్గా ఇలాగే. ఈ guide లో ప్రతి layer ఈ postal system లో ఒక్కో పని చేస్తుంది — ఎవరు cover మీద address రాస్తారు (IP), ఎవరు పేజీ నంబరు వేస్తారు (TCP), ఎవరు నిజంగా రోడ్డు మీద తీసుకెళ్తారు (physical layer) — అన్నీ చూస్తాం.

## ఎందుకు networks అవసరం? (Why)

Networks లేకపోతే ప్రతి computer ఒక ఒంటరి ద్వీపం (isolated island). Network తో ఏమి సాధ్యమవుతుందంటే:

1. **Resource sharing** — ఒక printer ని 50 మంది వాడొచ్చు. ఒక database ని అందరూ access చేయొచ్చు.
2. **Communication** — email, WhatsApp, video calls, నీ React app ↔ Node backend.
3. **Data access from anywhere** — నీ data cloud (AWS/GCP) లో ఉంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుండైనా access చేయొచ్చు.
4. **Distributed computing** — ఒక పెద్ద పని ని 100 servers పంచుకుని చేయడం (నీ HLD docs లో చదివిన scaling).

MERN developer కి direct connection: **నీ frontend (React, browser లో) మరియు backend (Node, server లో) రెండు వేర్వేరు computers.** వాటి మధ్య network లేకపోతే నీ app పని చేయదు. ప్రతి API call, ప్రతి WebSocket message, ప్రతి image load — network మీద ఆధారపడి ఉంటుంది.

## Network రకాలు — పరిమాణం (geographic size) ఆధారంగా

Networks ని అవి ఎంత దూరం విస్తరించి ఉన్నాయో దాన్నిబట్టి classify చేస్తారు:

|           |   |            |   |           |   |                |
|-----------|---|------------|---|-----------|---|----------------|
| PAN       | → | LAN        | → | MAN       | → | WAN            |
| (చిన్నది) |   |            |   | (పెద్దది) |   |                |
| 1 మనిషి   |   | 1 building |   | 1 నగరం    |   | దేశాలు/ప్రపంచం |

| రకం        | పూర్తి పేరు               | పరిధి (range)     | ఉదాహరణ                                                             | ఎవరు own చేస్తారు       |
|------------|---------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PAN</b> | Personal Area Network     | ~10 meters        | నీ phone ↔ Bluetooth earbuds, smartwatch                           | నువ్వే                  |
| <b>LAN</b> | Local Area Network        | 1 building/campus | నీ ఇంటి WiFi, office network                                       | ఒక organization         |
| <b>MAN</b> | Metropolitan Area Network | 1 నగరం            | ఒక city cable TV network, university campuses కలిపి                | ISP / city              |
| <b>WAN</b> | Wide Area Network         | దేశాలు, ఖండాలు    | <b>Internet</b> (అతిపెద్ద WAN), banks అన్ని branches కలిపే network | ISPs, telecom companies |

**గుర్తుంచుకో: Internet = అతిపెద్ద WAN.** ఇది కోట్లాది LAN లని కలిపే "network of networks". నీ ఇంటి WiFi (LAN) → నీ ISP (MAN/WAN) → backbone cables → GitHub యొక్క data center LAN. ప్రతి `fetch()` ఈ chain మీదుగా ప్రయాణిస్తుంది.

## Network Topology — devices ఎలా arrange అయ్యి ఉంటాయి

**Topology = network లో devices ఒకదానితో ఒకటి ఏ ఆకారంలో (physical/logical layout) connect అయ్యి ఉన్నాయి.** ఇది ఎందుకు ముఖ్యం? ఎందుకంటే layout మారితే — cost, speed, ఒక cable తెగితే ఏమవుతుంది (fault tolerance) — అన్నీ మారతాయి.

**BUS Topology** (అందరూ ఒకే cable మీద)

```

A      B      C      D
|      |      |      |
===+====+====+====+==== ← ఒకే backbone cable
ఒక cable తెగితే మొత్తం network down.
```

**STAR Topology** (అందరూ ఒక central hub/switch కి)

```

  A
  |
B---[HUB]---C      ← ప్రతి device switch కి
  |
  D
ఒక cable తెగితే ఆ ఒక్క device మాత్రమే down. (నీ ఇంటి WiFi ఇదే)
```

**RING Topology** (వలయంలా, ఒకరి తర్వాత ఒకరు)

```

A --- B
|     |
D --- C
Data ఒక దిశలో తిరుగుతుంది. ఒకటి తెగితే ring విరిగిపోతుంది.
```

**MESH Topology** (అందరూ అందరితో)

```

A ----- B
| \    / |
| \  /  |
| /  \  |
| /    \ |
```

D ----- C

చాలా cables, ఖరీదు ఎక్కువ, కానీ ఒకటి తెగినా వేరే దారి. (Internet backbone)

| Topology | ప్రయోజనం (Pros)                                      | నష్టం (Cons)                                 | ఎక్కడ వాడతారు                       |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Bus      | తక్కువ cable, cheap, simple                          | ఒక cable తెగితే అంతా down; collisions ఎక్కువ | పాత చిన్న networks (ఇప్పుడు వాడరు)  |
| Star     | ఒక device fail అయినా మిగతావి safe; manage చేయడం easy | Central switch fail అయితే అంతా down          | ఇళ్ళు, offices (అత్యంత common)      |
| Ring     | Collision తక్కువ, predictable                        | ఒక node fail అయితే ring విరుగుతుంది          | పాత token-ring networks             |
| Mesh     | అత్యధిక fault tolerance, ఒకటి తెగినా backup దారి     | చాలా ఖరీదు, cables ఎక్కువ                    | Internet backbone, critical systems |

## Circuit Switching vs Packet Switching (classic interview)

Data ని network గుండా పంపడానికి రెండు fundamental approaches:

| అంశం        | Circuit Switching                            | Packet Switching                                     |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ఎలా         | ముందు ఒక dedicated path reserve, తర్వాత data | Data ని packets గా విడగొట్టి, ఒక్కొక్కటి స్వతంత్రంగా |
| Path        | Fixed (మొత్తం call కి same)                  | ప్రతి packet వేరే route వెళ్ళొచ్చు                   |
| ఉదాహరణ      | పాత landline phone call                      | Internet (IP)                                        |
| Resource    | Reserved (వాడకపోయినా blocked)                | Shared (efficient)                                   |
| Reliability | Path down → call drop                        | Path down → వేరే route                               |
| Setup delay | ఉంది (path reserve)                          | లేదు (వెంటనే పంపు)                                   |

**Analogy — landline vs postal. Circuit switching = పాత landline phone.** నువ్వు call చేస్తే, నీకు-అవతలివారికి మధ్య ఒక dedicated wire path reserve అవుతుంది — మాట్లాడకపోయినా అది నీకే (waste). **Packet switching = postal system.** నీ letter ని ముక్కలుగా (packets) పంపి, ఒక్కొక్కటి వేరే route లో వెళ్ళి, అవతల కలుపుతారు. రోడ్డు అందరూ share చేస్తారు (efficient). **Internet packet switching వాడుతుంది** — అందుకే billions of users ఒకే infrastructure share చేయగలరు.

**ఎందుకు internet packet switching?** Resource sharing (efficient), fault tolerance (ఒక route down → వేరేది), no setup delay, cost-effective. Circuit switching యొక్క guaranteed bandwidth మంచిదే కానీ waste ఎక్కువ.

## ఎందుకు Layered Architecture? (అత్యంత ముఖ్యమైన idea)

ఇది CN మొత్తానికి పునాది. **రెండు computers మాట్లాడుకోవడం చాలా complex పని** — signals పంపాలి, errors handle చేయాలి, address కనుక్కోవాలి, lost data మళ్ళీ పంపాలి, data ని application అర్థం చేసుకునేలా format చేయాలి.

ఇదంతా ఒకే పెద్ద program గా రాస్తే — అది maintain చేయడం, debug చేయడం అసాధ్యం.

**పరిష్కారం: పనిని layers గా విడగొట్టడం.** ప్రతి layer ఒక specific పని మాత్రమే చేస్తుంది, పైన/కింద layer కి clean interface ఇస్తుంది.

**Real-life analogy — courier company (Amazon delivery).** నువ్వు Amazon లో వస్తువు order చేశావు. ఇది layers గా జరుగుతుంది:

- **Layer 3 (నువ్వు):** "ఈ వస్తువు కావాలి" అని decide చేస్తావు. Truck ఎలా నడుస్తుందో నీకు అనవసరం.
- **Layer 2 (Amazon warehouse):** వస్తువుని box లో packing చేసి, address label అంటిస్తారు. ఏ truck అనేది వాళ్ళకి అనవసరం.
- **Layer 1 (delivery truck driver):** Box ని రోడ్డు మీద తీసుకెళ్తాడు. లోపల ఏముందో అతనికి అనవసరం.

**ప్రతి layer తన పని మాత్రమే చేస్తుంది, పక్క layer వివరాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు (abstraction).**

Truck driver మారినా (bike delivery కి మారినా) నీకు, warehouse కి తేడా లేదు. ఇదే networking layers ఇచ్చే గొప్ప ప్రయోజనం.

**Layering ఇచ్చే 4 ప్రయోజనాలు (interview లో అడుగుతారు):**

1. **Modularity** — ప్రతి layer ని విడిగా design/build చేయొచ్చు. Transport layer team, network layer team వేరు వేరుగా పని చేయొచ్చు.
2. **Abstraction** — పై layer కి కింద layer ఎలా పని చేస్తుందో తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. HTTP కి TCP ఎలా data పంపుతుందో అనవసరం.
3. **Interoperability** — ఒక layer ని మార్చినా (WiFi → Ethernet, physical layer మారింది) పైన ఉన్న layers (HTTP, TCP) అలాగే పని చేస్తాయి. అందుకే నీ same React app WiFi లోనూ, mobile data లోనూ పని చేస్తుంది.
4. **Easy debugging** — ఏదైనా fail అయితే, ఏ layer లో fail అయిందో గుర్తించి అక్కడే fix చేయొచ్చు.

**నీ MERN connection:** నువ్వు `fetch()` రాసేటప్పుడు HTTP (Layer 7) లో ఉంటావు. TCP (Layer 4) reliability చూసుకుంటుంది, IP (Layer 3) routing చూసుకుంటుంది, Ethernet/WiFi (Layer 1-2) actual bits పంపుతుంది. **నువ్వు పై layer లో కూర్చుని, కింద అన్నీ automatic గా జరుగుతాయి** — అదే layering యొక్క magic. తర్వాతి topic లో ఈ layers ని deep గా చూద్దాం.

## Key Points

- **Network = 2+ computers data పంచుకోవడానికి connect అయ్యి ఉండటం.** ప్రతి `fetch()` ఒక network call.
- **Protocol = మాట్లాడే rules set** (common language). HTTP, TCP, IP అన్నీ protocols.
- **Packet = data యొక్క చిన్న ముక్క.** పెద్ద data ని packets గా విడగొట్టి పంపి, అవతల మళ్ళీ కలుపుతారు.
- **Size ప్రకారం:** PAN < LAN < MAN < WAN. **Internet = అతిపెద్ద WAN** (network of networks).
- **Topology = devices layout.** Star (ఇళ్ళు/offices — common), Mesh (Internet backbone — fault-tolerant), Bus/Ring (పాతవి).
- **Bandwidth = రోడ్డు వెడల్పు (ఎంత data), Latency = రోడ్డు పొడవు/traffic (ఎంత time).** రెండూ వేరు.
- **Layered architecture = complex పనిని చిన్న independent layers గా విడగొట్టడం.** Modularity, abstraction, interoperability, easy debugging — 4 ప్రయోజనాలు.

## Interview దృష్టి

- **"What is the difference between bandwidth and latency?"** – Bandwidth = capacity (Mbps, ఎంత data per second). Latency = delay (ms, ఒక packet చేరడానికి time). Analogy: bandwidth = రోడ్డు ఎన్ని lanes, latency = ఒక car A నుండి B కి చేరే time. High bandwidth ఉన్నా high latency ఉండొచ్చు (satellite internet).
- **"Why do we use layered architecture in networks?"** – Modularity, abstraction, interoperability, easy debugging. ఒక layer మార్చినా మిగతావి పని చేస్తాయి. (పై 4 points చెప్పు.)
- **"LAN vs WAN?"** – LAN = ఒక building, single organization owns, high speed, low latency. WAN = దేశాలు/ప్రపంచం, multiple owners, ఎక్కువ latency. Internet = అతిపెద్ద WAN.
- **"Is the Internet a single network?"** – కాదు. Internet = "network of networks" – కోట్లా లాన్స్/వాన్స్ ని కలిపే system, common protocols (TCP/IP) ద్వారా.
- **Gotcha:** "Hub vs Switch" అని అడగొచ్చు (Star topology లో). Hub = అందరికీ broadcast (dumb), Switch = సరైన device కి మాత్రమే పంపుతుంది (smart, MAC address చూసి). Topic 4 లో deep గా చూద్దాం.

## 2. OSI Model – 7 Layers Deep

### వివరణ

**OSI Model = Open Systems Interconnection model.** ఇది ఒక **reference framework** – రెండు computers మాట్లాడే complex పనిని **7 layers** గా విడగొట్టి, ప్రతి layer ఏ పని చేస్తుందో standardize చేస్తుంది. దీన్ని 1984 లో ISO (International Organization for Standardization) రూపొందించింది.

**ముఖ్యమైన విషయం:** OSI model అనేది **theoretical/conceptual model** – real internet దీన్ని exact గా follow చేయదు (real internet TCP/IP model వాడుతుంది, తర్వాతి topic). కానీ OSI ప్రతి interview లో అడుగుతారు, ఎందుకంటే ఇది **networking ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉత్తమమైన mental map**. ప్రతి protocol (HTTP, TCP, IP, Ethernet) ఏ layer లో ఉంటుందో ఈ model చెప్తుంది.

7 layers ని **పైనుండి కిందకి** (application → physical) చూద్దాం, ఎందుకంటే నువ్వు (developer) పైన ఉంటావు, data కిందకి ప్రయాణించి network లోకి వెళ్తుంది:

|   |              |                                  |                          |
|---|--------------|----------------------------------|--------------------------|
| 7 | Application  | ← నువ్వు ఇక్కడ (HTTP, fetch)     | "మనుషులకి కనిపించే data" |
| 6 | Presentation | ← encryption, compression        | "data format"            |
| 5 | Session      | ← connection sessions            | "సంభాషణ నిర్వహణ"         |
| 4 | Transport    | ← TCP/UDP, ports, reliability    | "end-to-end delivery"    |
| 3 | Network      | ← IP, routing, routers           | "ఏ దారి? (routing)"      |
| 2 | Data Link    | ← MAC, switches, Ethernet frames | "పక్క device కి"         |
| 1 | Physical     | ← cables, signals, bits          | "0s and 1s"              |

## Real-life Scenario

OSI 7 layers = ఒక company లో ఒక ఉత్తరం పంపే process (CEO నుండి postman దాకా). నీ company CEO వేరే company CEO కి message పంపాలనుకుంటున్నాడు:

- **Layer 7 (CEO — Application):** "నేను ఈ deal ని confirm చేస్తున్నాను" అనే అసలు message ఆలోచిస్తాడు. ఉత్తరం ఎలా వెళ్తుందో అతనికి అనవసరం.
- **Layer 6 (Translator — Presentation):** Message ని అవతలివారికి అర్థమయ్యే భాషలోకి translate చేస్తాడు, secret code లో రాస్తాడు (encryption).
- **Layer 5 (Secretary — Session):** ఈ సంభాషణ ని manage చేస్తాడు — "ఇది 3వ ఉత్తరం, గత సంభాషణకి కొనసాగింపు" అని track చేస్తాడు.
- **Layer 4 (Dispatch manager — Transport):** పెద్ద document ని పేజీలుగా విడగొట్టి (segments), నంబర్లు వేసి, "అన్నీ చేరాయా?" అని ensure చేస్తాడు.
- **Layer 3 (Post office sorting — Network):** ఏ నగరానికి, ఏ route లో వెళ్ళాలో నిర్ణయిస్తాడు (address చూసి routing).
- **Layer 2 (Local delivery hub — Data Link):** పక్క hub కి ఎలా చేర్చాలో చూస్తాడు, cover మీద local address వేస్తాడు.
- **Layer 1 (Truck/road — Physical):** నిజంగా ఉత్తరాన్ని రోడ్డు మీద తీసుకెళ్తుంది.

అవతలి company లో ఇదే process తలకిందులుగా (Layer 1 → 7) జరిగి, చివరికి వాళ్ళు CEO కి message చేరుతుంది. ప్రతి layer తన counterpart తో మాత్రమే "మాట్లాడుతుంది" (CEO ↔ CEO, translator ↔ translator). ఇదే OSI యొక్క ఆత్మ.

## Mnemonic — 7 layers ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి

పైనుండి కిందకి (Layer 7 → 1):

All People Seem To Need Data Processing (Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical)

కిందనుండి పైకి (Layer 1 → 7):

Please Do Not Throw Sausage Pizza Away (Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application)

**Telugu trick:** "అందరూ ప్రజలు సేవ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ నెట్ డేటా ఫిజికల్" — ఏదైనా ఒకటి గట్టిగా పట్టుకో. Interview లో "7 layers చెప్పు" అంటే instant గా చెప్పాలి.

## ప్రతి Layer లోతుగా

### Layer 7 — Application Layer

- **పని:** Network services ని నేరుగా **end-user application** కి అందించడం. ఇక్కడే HTTP, DNS, FTP, SMTP ఉంటాయి.
- **గమనిక:** ఇది నీ React app కాదు — ఇది నీ app వాడే **protocols** (HTTP). నీ `fetch()` ఇక్కడ మొదలవుతుంది.
- **Data unit:** Message / Data.
- **MERN:** `fetch("https://api.com")` — ఈ HTTP request ఇక్కడ పుడుతుంది.

### Layer 6 — Presentation Layer

- **పని:** Data ని **format, encrypt, compress** చేయడం. "Data ఏ రూపంలో ఉంటుంది?" చూసుకుంటుంది.
- **ఉదాహరణలు:** SSL/TLS encryption, JPEG/PNG image formats, JSON/UTF-8 encoding, gzip compression.
- **MERN:** నీ API JSON పంపుతుంది, HTTPS లో TLS encryption జరుగుతుంది — conceptually ఇక్కడ. (Real internet లో TLS ని Layer 4-7 మధ్య పెడతారు.)
- **గుర్తుంచుకో:** "Presentation = data యొక్క **presentation/రూపం**" (encryption, compression, encoding).

### Layer 5 — Session Layer

- **పని:** రెండు applications మధ్య **session** (సంభాషణ) ని open, manage, close చేయడం. "ఎవరు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి, session ఎంతసేపు ఉండాలి."
- **ఉదాహరణలు:** Login sessions, API tokens conceptually, RPC, checkpoints (పెద్ద file transfer మధ్యలో ఆగితే మళ్ళీ అక్కడినుండి).
- **MERN:** నీ user login చేసినప్పుడు ఒక session ఏర్పడుతుంది — ఆ concept ఇక్కడిది.

### Layer 4 — Transport Layer (అత్యంత ముఖ్యం)

- **పని:** **End-to-end reliable delivery**. Data ని segments గా విడగొట్టడం, ports ద్వారా సరైన application కి చేర్చడం, lost packets మళ్ళీ పంపడం, order maintain చేయడం.
- **Protocols:** **TCP** (reliable, ordered — HTTP వాడేది), **UDP** (fast, unreliable — video/gaming).
- **Data unit:** Segment (TCP) / Datagram (UDP).
- **MERN:** నీ `fetch()` కింద TCP ఇక్కడ పని చేస్తుంది — reliability guarantee ఇస్తుంది. Port 443 (HTTPS) ఇక్కడిదే. Topic 6 లో deep గా.

### Layer 3 — Network Layer

- **పని:** **Routing** — packet ని source నుండి destination కి, వేర్వేరు networks దాటించి, ఏ దారిలో పంపాలో నిర్ణయించడం. **Logical addressing (IP)**.
- **Protocols/devices:** **IP** (IPv4/IPv6), **routers**, ICMP (ping).
- **Data unit:** Packet.
- **MERN:** నీ packet కి "GitHub server IP 140.82.112.3 కి వెళ్ళు" అని address ఇక్కడ పడుతుంది. Routers ఇక్కడ పని చేస్తాయి. Topic 5.

## Layer 2 — Data Link Layer

- **పని:** పక్క device (same network) కి frame ని చేర్చడం. **Physical addressing (MAC).** Error detection (CRC). Switches ఇక్కడ.
- **Protocols/devices:** Ethernet, WiFi (802.11), switches, MAC address, ARP.
- **Data unit:** Frame.
- **MERN:** నీ WiFi router కి packet చేర్చడం ఇక్కడ. Topic 4.

## Layer 1 — Physical Layer

- **పని:** అసలు **0s and 1s ని physical signals** (electrical/light/radio) గా మార్చి cable/air ద్వారా పంపడం.
- **ఉదాహరణలు:** Cables (Ethernet, fiber optic), radio waves (WiFi), voltage levels, hubs, repeaters.
- **Data unit:** Bit.
- **MERN:** నీ data చివరికి WiFi radio waves గా, లేదా fiber cable లో light pulses గా మారుతుంది — ఇక్కడ.

## సంక్షిప్త Table — ఒక్క చూపులో OSI

| Layer | పేరు         | పని (ఒక్క మాటలో)         | Data Unit      | ఉదాహరణలు (protocols/devices)       |
|-------|--------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|
| 7     | Application  | User services            | Data/Message   | HTTP, DNS, FTP, SMTP, WebSocket    |
| 6     | Presentation | Format/encrypt/compress  | Data           | TLS/SSL, JPEG, JSON, gzip, UTF-8   |
| 5     | Session      | Session manage           | Data           | Sockets, RPC, login sessions       |
| 4     | Transport    | Reliable delivery, ports | <b>Segment</b> | <b>TCP, UDP</b>                    |
| 3     | Network      | Routing, IP addressing   | <b>Packet</b>  | <b>IP, routers, ICMP</b>           |
| 2     | Data Link    | పక్క device కి, MAC      | <b>Frame</b>   | <b>Ethernet, WiFi, switch, ARP</b> |
| 1     | Physical     | Bits → signals           | <b>Bit</b>     | Cables, fiber, hubs, radio         |

**Data unit పేర్లు గుర్తుంచుకో (interview గా అడుగుతారు):** Layer 4 = **Segment**, Layer 3 = **Packet**, Layer 2 = **Frame**, Layer 1 = **Bit**. Trick: "పైనుండి **SPFB** — Segment, Packet, Frame, Bit." వీటిని కలిపి **PDU (Protocol Data Unit)** అంటారు.

## ఎవరు ఏ layer వాడతారు — Devices mapping

Layer 7 → నీ browser, server apps  
Layer 4 → (software: OS kernel TCP/IP stack)  
Layer 3 → Router (IP చూసి route చేస్తుంది)  
Layer 2 → Switch (MAC చూసి పంపుతుంది), NIC (network card)  
Layer 1 → Hub, repeater, cable, WiFi antenna

**గుర్తుంచుకో:** Router = Layer 3 (IP), Switch = Layer 2 (MAC), Hub = Layer 1 (dumb, అందరికీ broadcast). ఇది interview favorite. "Router ఏ layer?" → Layer 3. "Switch?" → Layer 2.

## Key Points

- **OSI = 7-layer conceptual reference model** (theoretical). Real internet TCP/IP వాడుతుంది, కానీ OSI అర్థం చేసుకోవడానికి best map.
- **7 layers (ఫైననుండి):** Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. Mnemonic: **All People Seem To Need Data Processing**.
- **ప్రతి layer తన counterpart తోనే logically మాట్లాడుతుంది** (TCP ↔ TCP), కానీ data actual గా అన్ని layers గుండా కిందకి-పైకి ప్రయాణిస్తుంది.
- **Data units:** Segment (L4) → Packet (L3) → Frame (L2) → Bit (L1).
- **Device mapping:** Router = L3, Switch = L2, Hub = L1. TCP/UDP = L4, IP = L3, Ethernet/MAC = L2.
- **గుర్తుంచుకోవాల్సిన top-4:** Layer 4 Transport (TCP/UDP), Layer 3 Network (IP), Layer 2 Data Link (MAC), Layer 1 Physical — ఇవి interview లో 90% అడిగేవి.

## Interview దృష్టి

- **"Explain the OSI model / 7 layers."** — Mnemonic తో 7 layers, ప్రతి దాని పని ఒక్క వాక్యంలో, ఒక example protocol. ఫైననుండి కిందకి చెప్పు.
- **"Which layer does [X] belong to?"** — Fast recall: HTTP=7, TLS=6 (conceptually), TCP/UDP=4, IP=4? కాదు **IP=3**, Ethernet/MAC=2, cable=1. Router=3, Switch=2.
- **"Difference between OSI and TCP/IP model?"** — తర్వాతి topic. Short: OSI=7 layers theoretical, TCP/IP=4 layers practical (real internet).
- **"What is a PDU?"** — Protocol Data Unit — ప్రతి layer లో data కి పేరు. Segment/Packet/Frame/Bit.
- **Gotcha — "OSI ని real internet వాడుతుందా?"** — లేదు. OSI reference/teaching model. Real internet TCP/IP model follow చేస్తుంది. కానీ engineers OSI terminology (layer 3, layer 7 load balancer) రోజూ వాడతారు.
- **Gotcha — Presentation & Session layers:** Real TCP/IP లో ఇవి separate కాదు — application layer లో కలిసిపోతాయి. కానీ OSI లో వేరు. "TLS ఏ layer?" — OSI ప్రకారం 6, practically application-level.

## 3. TCP/IP Model (vs OSI, Encapsulation/Decapsulation)


### వివరణ

**TCP/IP Model = internet నిజంగా వాడే practical model.** OSI 7 layers theoretical అయితే, TCP/IP అనేది real-world లో పని చేసే **4-layer (కొన్ని books 5-layer)** model. దీన్ని 1970s లో US Defense (DARPA) రూపొందించింది — internet దీని మీదే నడుస్తుంది. అందుకే దీని పేరు internet లో అత్యంత ముఖ్యమైన రెండు protocols — **TCP** (transport) + **IP** (network) — పేరుతో వచ్చింది.

**ఎందుకు రెండు models?** OSI ముందు ఒక perfect theoretical design గా వచ్చింది. కానీ ఆచరణలో internet అప్పటికే TCP/IP మీద పని చేస్తోంది, అది simpler. కాబట్టి **OSI = teaching/reference కి, TCP/IP = actual implementation కి.** ఇద్దరూ same idea (layering), కానీ layer counts వేరు.

## OSI vs TCP/IP – Mapping

TCP/IP, OSI యొక్క కొన్ని layers ని కలిపేస్తుంది:



| అంశం                | OSI Model                       | TCP/IP Model                   |
|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Layers              | 7                               | 4 (కొన్ని books 5)             |
| రకం                 | Theoretical / reference         | Practical / implemented        |
| వాడకం               | నేర్చుకోవడానికి, terminology కి | Real internet నడిచేది దీని మీద |
| Application layer   | 3 layers (5,6,7 విడిగా)         | 1 layer (అన్నీ కలిపి)          |
| Network access      | 2 layers (1,2 విడిగా)           | 1 layer (Link) కలిపి           |
| ఎవరు develop చేశారు | ISO                             | DARPA (US Defense)             |
| Protocol dependency | Protocol-independent (general)  | TCP/IP protocols చుట్టూ built  |

**గుర్తుంచుకో:** TCP/IP model లో top 3 OSI layers (App, Presentation, Session) → ఒక్క **Application** layer అయ్యాయి. Bottom 2 (Data Link, Physical) → ఒక్క **Network Access/Link** layer అయ్యాయి. Middle రెండు (Transport, Network) same గా ఉన్నాయి. అందుకే HTTP, TLS, DNS అన్నీ "application layer" అని మనం రోజూ అంటాం – TCP/IP perspective.

## Real-life Scenario

**OSI vs TCP/IP = వంటల recipe book vs నిజంగా వంట చేయడం.**

- **OSI** = ఒక perfect, detailed recipe book – ప్రతి step ని 7 sub-steps గా విడగొట్టి రాసినది. Theory perfect, నేర్చుకోవడానికి బాగుంది.
- **TCP/IP** = నిజంగా ఒక అనుభవం ఉన్న వంటవాడు వండే విధానం – కొన్ని steps ని కలిపేసి, 4 steps లో practical గా చేస్తాడు. అదే ఆహారం, కానీ efficient.

నీ hotel (internet) నిజంగా నడిచేది వంటవాడి practical విధానం (TCP/IP) మీదే. కానీ కొత్తవాళ్ళకి నేర్పేటప్పుడు detailed recipe book (OSI) వాడతారు. **అందుకే interview లో రెండూ తెలియాలి.**

## Encapsulation – Data కిందకి ప్రయాణం (అత్యంత ముఖ్యం)

ఇది CN లో అత్యంత important concepts లో ఒకటి. **నీ data ప్రతి layer గుండా కిందకి వెళ్తున్నప్పుడు, ప్రతి layer దానికి తన సొంత header (కొన్నిసార్లు trailer) ని జోడిస్తుంది.** ఈ "header జోడించడం" = **Encapsulation**.

**Analogy – ఉత్తరాన్ని పొరలుగా cover చేయడం (Russian dolls / gift wrapping).** నీ data ఒక చిన్న చీటీ. దాన్ని పంపడానికి:

- Transport layer దాన్ని ఒక cover లో పెట్టి "port number" రాస్తుంది.
- Network layer ఆ cover ని ఇంకో పెద్ద cover లో పెట్టి "IP address" రాస్తుంది.
- Data Link layer దాన్ని మరో cover లో పెట్టి "MAC address" రాస్తుంది.
- **ప్రతి layer ఒక కొత్త cover (header) చుడుతుంది** – లోపలిది ఏమిటో పట్టించుకోకుండా.

నీ data (HTTP request): "GET /users"

▼ Application Layer

|             |              |                    |
|-------------|--------------|--------------------|
| HTTP Header | "GET /users" | ← Application data |
|-------------|--------------|--------------------|

▼ Transport Layer (TCP) – port జోడిస్తుంది

|                          |                            |           |
|--------------------------|----------------------------|-----------|
| TCP Header<br>(port 443) | HTTP Header   "GET /users" | = SEGMENT |
|--------------------------|----------------------------|-----------|

▼ Network Layer (IP) – IP address జోడిస్తుంది

|                        |            |               |          |
|------------------------|------------|---------------|----------|
| IP Header<br>(dest IP) | TCP Header | HTTP data ... | = PACKET |
|------------------------|------------|---------------|----------|

▼ Data Link Layer (Ethernet) – MAC జోడిస్తుంది (header + trailer)

|                          |           |            |           |                      |         |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|---------|
| Eth Header<br>(dest MAC) | IP Header | TCP Header | HTTP data | Eth CRC<br>(trailer) | = FRAME |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|---------|

▼ Physical Layer  
0101110100101... ← BITS (cable/WiFi లోకి)

**గమనించు:** కిందకి వెళ్ళే కొద్దీ headers పెరుగుతూ ఉంటాయి (గుడ్డు చుట్టూ పొరలు). నీ actual HTTP data లోపల unchanged గా ఉంటుంది. Data Link layer మాత్రమే **trailer** (CRC error-check) కూడా జోడిస్తుంది – అది topic 4 లో.

## Decapsulation – అవతల reverse

Destination computer కి data చేరాక, **తలకిందుల process** జరుగుతుంది – ప్రతి layer తన header ని తీసేసి (peel), లోపలిది పై layer కి పంపుతుంది:

BITS వస్తాయి (Physical)  
| ▲  
▼ | Data Link: Eth header/trailer తీసేసి, MAC **check** → IP packet పైకి  
▼ | Network: IP header తీసేసి, "నా IP నేనేనా?" **check** → TCP segment పైకి  
▼ | Transport: TCP header తీసేసి, port చూసి సరైన app కి → HTTP data పైకి  
▼ | Application: HTTP request server కి అందుతుంది → "GET /users" process

అంటే: **Encapsulation** (sender side, top→down, headers జోడించడం) → **network ప్రయాణం** → **Decapsulation** (receiver side, bottom→up, headers తీసేయడం). ఇదే ప్రతి `fetch()` లో జరుగుతుంది.

## MERN connection – నీ `fetch()` లో ఇది ఎలా జరుగుతుంది

```
fetch("https://api.github.com/users/torvalds")
```

- **Application:** Browser ఒక HTTP GET request తయారు చేస్తుంది ( GET /users/torvalds HTTP/1.1\nHost: api.github.com ).
- **Transport (TCP):** OS దాన్ని segments గా విడగొట్టి, source port (random, ఉదా 52000) + dest port (443) header జోడిస్తుంది.
- **Network (IP):** నీ IP (source) + GitHub IP 140.82.x.x (dest) header జోడిస్తుంది.
- **Link (Ethernet/WiFi):** నీ WiFi router MAC address header జోడించి, bits గా మార్చి WiFi radio waves గా పంపుతుంది.
- GitHub server లో ఇదంతా **reverse (decapsulation)** జరిగి, వాళ్ళ app "GET /users/torvalds" అందుకుంటుంది.

**ఇదంతా నీకు కనిపించదు** – నువ్వు రాసేది ఒక్క `fetch()` line. కిందున్న 4 layers అంతా OS + hardware చేస్తాయి. **అదే layering + encapsulation యొక్క power.**

## Key Points

- **TCP/IP model = internet నిజంగా వాడేది** (practical, 4 layers). OSI = teaching/reference (theoretical, 7 layers).
- **4 layers:** Application (HTTP/DNS/TLS), Transport (TCP/UDP), Internet (IP), Network Access/Link (Ethernet/WiFi).
- **Mapping:** OSI top-3 → TCP/IP Application; OSI bottom-2 → TCP/IP Link; Transport & Network same.

- **Encapsulation = sender side, top→down, ప్రతి layer తన header జోడిస్తుంది.** Data unit పెరుగుతూ: Data → Segment → Packet → Frame → Bits.
- **Decapsulation = receiver side, bottom→up, ప్రతి layer తన header తీసేస్తుంది.**
- **Data Link layer మాత్రమే trailer (CRC) కూడా జోడిస్తుంది** (header + trailer). మిగతావి header only.

## Interview దృష్టి

- **"OSI vs TCP/IP model?"** – OSI 7 theoretical layers, TCP/IP 4 practical. TCP/IP internet reality. Table లోని 2-3 differences చెప్పు (layers, practical vs theoretical, application layer combining).
  - **"Explain encapsulation."** – Top→down, ప్రతి layer తన header జోడిస్తుంది; Data→Segment(TCP header)→Packet(IP header)→Frame(Ethernet header+trailer)→Bits. Receiver decapsulates (reverse).  
**Diagram గీయగలగాలి** – interview లో often అడుగుతారు గీయమని.
  - **"Which model does the internet use?"** – TCP/IP. కానీ engineers OSI terminology (L3/L7) రోజూ మాట్లాడుతారు.
  - **"What header does each layer add?"** – Transport → port numbers; Network → IP addresses; Data Link → MAC addresses + CRC trailer.
  - **Gotcha:** "5-layer model" – కొన్ని textbooks TCP/IP ని 5 layers గా చూపిస్తాయి (Physical + Data Link విడిగా). 4 vs 5 debate – నువ్వు "commonly 4, some split link into physical+data-link making 5" అని చెప్పు.
  - **Gotcha:** Encapsulation ≠ encryption. Encapsulation = headers wrapping (అన్ని packets కి). Encryption = data ని secret code లోకి మార్చడం (TLS, ప్రత్యేకం).
-

## Part 2 — Layers (ప్రతి layer లోతుగా)

ఇప్పుడు మనం model తెలుసుకున్నాం. ఈ Part లో **4 layers ని (Physical → Application) ఒక్కొక్కటిగా లోతుగా** చూద్దాం. ప్రతి layer లో: ఏ addressing (MAC vs IP vs port), ఏ devices (switch vs router), ఏ protocols (Ethernet, IP, TCP/UDP), ఏ problems solve చేస్తుంది. ఇదే CN యొక్క గుండె. ఇక్కడ subnetting math, TCP handshake లాంటి interview-favorite topics ఉన్నాయి — గట్టిగా చదువు.

### 4. Physical & Data Link Layer

#### వివరణ

ఇవి OSI యొక్క **అట్టడుగు రెండు layers** — data నిజంగా "waya" మీద ప్రయాణించే జోటు. వీటిని కలిపి చూద్దాం ఎందుకంటే TCP/IP model లో ఇవి ఒక్క **Link layer** గా ఉంటాయి.

**Physical Layer (Layer 1):** అసలు **bits (0s and 1s) ని physical signals** గా మార్చి పంపడం. ఇది "ఎలా" data travel చేస్తుందో చూస్తుంది:

- **Copper cable (Ethernet):** bits → **electrical voltage** (high voltage = 1, low = 0).
- **Fiber optic:** bits → **light pulses** (light on = 1, off = 0). అత్యంత fast, long distance.
- **WiFi:** bits → **radio waves** (వేర్వేరు frequencies).

Physical layer కి "meaning" తెలియదు — దానికి తెలిసింది voltage/light పంపడం మాత్రమే. Devices: cables, hubs, repeaters, NIC (network card యొక్క physical భాగం).

**Data Link Layer (Layer 2):** Physical layer పైన కూర్చుని, **పక్క device కి (same local network లో) reliable గా frame ని చేర్చడం**. ఇక్కడ 3 కీలక concepts: **MAC address, switches, error detection (CRC)**.

#### Real-life Scenario

**Physical vs Data Link = రోడ్డు vs local postman.**

- **Physical layer = రోడ్డు, vehicle, petrol.** నిజంగా ఉత్తరాన్ని మోసుకెళ్ళే భౌతిక మార్గం. రోడ్డుకి ఉత్తరంలో ఏముందో తెలియదు — అది కేవలం transport.
- **Data Link layer = నీ colony postman.** అతనికి **నీ colony లోని ప్రతి ఇంటి door number (MAC address)** తెలుసు. "ఈ ఉత్తరం 3వ ఇంటికి" అని local గా చేరుస్తాడు. కానీ వేరే నగరానికి ఎలా వెళ్ళాలో అతనికి తెలియదు — అది post office (router, Layer 3) పని.

**ముఖ్యమైన తేడా:** postman **local delivery** మాత్రమే చేస్తాడు (same network). వేరే నగరం (వేరే network) కి కావాలంటే, ముందు అది central post office (gateway/router) కి వెళ్ళాలి. ఇదే MAC (local) vs IP (global) తేడా.



- **ARP request = broadcast** ("ఈ IP ఎవరిది?" అందరినీ అడుగుతుంది).
- **ARP reply = unicast** (సరైన device మాత్రమే "నేనే, ఇదిగో నా MAC" అని చెప్తుంది).
- ఫలితం **ARP cache** లో save అవుతుంది (మళ్ళీ మళ్ళీ అడగకుండా). Terminal లో `arp -a` చేస్తే చూడొచ్చు.

## Switch vs Hub — Layer 2 vs Layer 1

**Hub (Layer 1 — dumb):** ఏ port లో data వచ్చినా, దాన్ని **అన్ని ports కి broadcast** చేస్తుంది. అందరికీ పంపేస్తుంది, సరైన device ఏదో పట్టించుకోదు → traffic waste, collisions, insecure. ఇప్పుడు దాదాపు వాడరు.

**Switch (Layer 2 — smart):** **MAC address table** maintain చేస్తుంది — "ఏ MAC address ఏ port కి connected" అని నేర్చుకుంటుంది. Data వస్తే, destination MAC చూసి **సరైన port కి మాత్రమే** పంపుతుంది. Efficient, secure, no unnecessary broadcast.

**HUB (dumb):**

data వచ్చింది



అందరికీ! (waste)

**SWITCH (smart):**

data వచ్చింది (dest MAC: B)

MAC table చూస్తుంది:

A→port1, B→port2, C→port3

▼ port2 కి మాత్రమే  
B (సరైన device)

## Error Detection — CRC (Cyclic Redundancy Check)

**సమస్య:** Physical layer లో electrical/radio signals — noise వల్ల ఒక bit flip అవ్వొచ్చు (0 → 1). ఈ error ని ఎలా పట్టుకోవాలి?

**పరిష్కారం: CRC.** Sender data మీద ఒక **mathematical calculation (polynomial division)** చేసి, ఒక చిన్న **checksum** ని frame trailer లో జోడిస్తుంది. Receiver అదే calculation చేసి, తన checksum sender checksum తో match అవుతుందా చూస్తుంది.

- **Match అయితే:** data safe (no error).
- **Match కాకపోతే:** frame corrupt అయ్యింది → **discard** (పడేస్తారు; TCP layer దాన్ని మళ్ళీ పంపమని అడుగుతుంది).

**Analogy — bill total verification.** నువ్వు 10 items కొన్నావు. Cashier వాటి prices రాసి, చివర్లో **total** వేస్తాడు. ఇంటికెళ్ళి నువ్వు మళ్ళీ 10 prices కూడి total తో match చేస్తావు. Match కాకపోతే "ఏదో తప్పు జరిగింది" అని తెలుస్తుంది. **CRC = ఆ total.** ఏ item తప్పొచ్చెప్పదు, కానీ "ఎక్కడో తప్పుంది" అని కచ్చితంగా చెప్తుంది.

**గుర్తుంచుకో:** CRC **error detection** మాత్రమే (తప్పు ఉందా లేదా). **Error correction** కాదు (తప్పు ఎక్కడ, ఎలా fix). Data Link layer error detect చేసి frame పడేస్తుంది, correction (retransmission) TCP (Layer 4) చేస్తుంది.

## Ethernet & CSMA/CD — collision నివారణ

**Ethernet = అత్యంత common wired LAN technology (Data Link + Physical).** పాత Ethernet లో అందరూ ఒకే cable share చేసేవారు (bus topology). అప్పుడు **collision problem:** ఇద్దరు devices ఒకేసారి data పంపితే, signals ఢీకొని (collide) రెండూ corrupt అవుతాయి.

## పరిష్కారం — CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection):

1. Carrier Sense: "cable busy గా ఉందా?" ముందు వింటుంది (listen before talk)
2. Multiple Access: cable free అయితే, ఎవరైనా పంపాచ్చు
3. Collision Detection: పంపేటప్పుడు collision జరిగితే detect చేస్తుంది
4. Backoff: collision అయితే, ఇద్దరూ RANDOM time ఆగి మళ్ళీ ప్రయత్నిస్తారు

**Analogy — group conversation లో మాట్లాడటం.** ఒక గదిలో అందరూ కూర్చున్నారు (shared cable). నువ్వు మాట్లాడేముందు — (1) ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారా అని **వింటావు** (carrier sense). (2) Silent అయితే **మాట్లాడతావు**. (3) పొరపాటున ఇద్దరూ ఒకేసారి మొదలుపెడితే (**collision**), ఇద్దరూ ఆగిపోతారు. (4) ఇద్దరూ **random time** ఆగి (ఒకరు 2 sec, ఒకరు 5 sec) మళ్ళీ మొదలుపెడతారు — random కాబట్టి మళ్ళీ collide అయ్యే chance తక్కువ. ఇదే CSMA/CD.

**గమనిక:** ఇవాళి Ethernet **switches** వాడుతుంది (shared cable కాదు, ప్రతి device కి dedicated link) — కాబట్టి collisions దాదాపు లేవు, CSMA/CD ఇప్పుడు legacy. కానీ **WiFi** లో ఇలాంటిదే **CSMA/CA** (CA = Collision **A**voidance) వాడతారు — WiFi లో collision detect చేయడం కష్టం కాబట్టి, ముందే avoid చేస్తారు.

## Half-Duplex vs Full-Duplex

- **Half-Duplex:** ఒకేసారి ఒక దిశలో మాత్రమే (walkie-talkie — ఒకరు మాట్లాడితే ఇంకొకరు వినాలి). పాత hub-based Ethernet.
- **Full-Duplex:** రెండు దిశల్లో ఏకకాలంలో (phone call — ఇద్దరూ ఒకేసారి మాట్లాడొచ్చు). Modern switch-based Ethernet. Collision లేదు (dedicated send/receive paths).

## Collision Domain vs Broadcast Domain (interview)

- **Collision Domain:** collisions జరగగల devices set. **Hub = అన్ని ports ఒకే collision domain** (అందరూ collide అవ్వచ్చు). **Switch = ప్రతి port వేరే collision domain** (collisions తగ్గుతాయి — switch యొక్క ప్రధాన లాభం).
- **Broadcast Domain:** broadcast (అందరికీ) message చేరే devices set. **Switch broadcast ని forward చేస్తుంది** (ఒకే broadcast domain). **Router broadcast ని ఆపుతుంది** (ప్రతి interface వేరే broadcast domain).
- **VLAN (Virtual LAN):** ఒక physical switch ని logically అనేక వేర్వేరు networks (broadcast domains) గా విడగొట్టడం. ఉదా HR, Engineering ని same switch మీద కానీ separate VLANs — traffic isolate, security. "ఒక switch, అనేక logical LANs."

**సారాంశం:** Switch collision domains ని విడగొడుతుంది కానీ broadcast domain ఒకటే. Router broadcast domains ని విడగొడుతుంది. ఇది "switch vs router" తేడాని లోతుగా చూపిస్తుంది.

## Key Points

- **Physical layer (L1) = bits → physical signals** (voltage/light/radio). Devices: cables, hubs, repeaters.
- **Data Link layer (L2) = పక్క device కి frame చేర్చడం, MAC addressing, error detection.** Devices: switch, NIC.
- **MAC address = 48-bit permanent hardware address** ( **A4:C3:F0:85:AC:2D** ). **MAC = who (identity), IP = where (location).** MAC local, IP global.

- **ARP = IP → MAC translation.** Request = broadcast, reply = unicast, ఫలితం ARP cache లో.
- **Switch (L2, MAC table, smart, సరైన port కి) vs Hub (L1, broadcast, dumb).**
- **CRC = error detection** (checksum, polynomial). Detect మాత్రమే, correct కాదు. Corrupt frame discard.
- **CSMA/CD = Ethernet collision handling** (sense → send → detect collision → random backoff). WiFi = CSMA/CA (avoidance).

## Interview దృష్టి

- **"MAC vs IP address?"** — MAC = L2, 48-bit, permanent, hardware, local scope. IP = L3, 32/128-bit, changeable, logical, global scope. **MAC = identity (who), IP = location (where).** (Table remember.)
- **"What is ARP?"** — IP address తెలుసు కానీ MAC కావాలి → ARP resolves IP to MAC. Broadcast request, unicast reply, cached.
- **"Switch vs Hub vs Router?"** — Hub = L1 broadcast (dumb). Switch = L2, MAC table, correct port (smart). Router = L3, IP, వేర్వేరు networks connect. (ఈ మూడు తేడా చాలా అడుగుతారు.)
- **"How does error detection work at Data Link layer?"** — CRC checksum trailer. Receiver recomputes; mismatch → discard frame. Detection only (correction = higher layer/TCP retransmit).
- **"What is CSMA/CD?"** — Shared medium లో collision handling. Sense before send, detect collision, random backoff retry. CD = Ethernet, CA = WiFi.
- **Gotcha:** "Error detection vs correction" — CRC detects, doesn't correct. Retransmission (TCP) fixes. Hamming code లాంటివి correct చేయగలవు కానీ networks లో సాధారణంగా detect+retransmit approach.
- **Gotcha:** WiFi ఎందుకు CSMA/CA (CD కాదు)? — Wireless లో transmit చేస్తూ receive చేయడం కష్టం, collision detect చేయలేరు కాబట్టి ముందే avoid చేస్తారు (RTS/CTS).

## 5. Network Layer — IP, Subnetting, Routing, NAT, DHCP

### వివరణ

**Network Layer (Layer 3) = packet ని ఒక network నుండి వేరే network కి, routers గుండా, source నుండి destination కి చేర్చడం.** Data Link layer local (ప్రక్క device) అయితే, Network layer **global** — internet అంతటా, ఏ దారిలో వెళ్ళాలో (routing) నిర్ణయిస్తుంది. దీని రెండు కీలక పనులు: **(1) logical addressing (IP), (2) routing (path selection).**

ఇది CN లో అత్యంత content-heavy topic — IP addresses, subnetting math, NAT, DHCP అన్నీ ఇక్కడే. నెమ్మదిగా చదువు.

## Real-life Scenario

**Network layer = దేశవ్యాప్త postal system యొక్క sorting & routing.** నీ ఉత్తరం Hyderabad నుండి Delhi వెళ్ళాలి. నీ colony postman (Data Link, topic 4) దాన్ని local post office దాకా మాత్రమే తీసుకెళ్తాడు. అక్కడి నుండి —

- ప్రతి ఉత్తరం మీద **పూర్తి address (PIN code = IP address)** ఉంటుంది — ఏ నగరం, ఏ area.
- **Sorting centers (routers)** ఆ address చూసి "ఇది ఉత్తరాదికి → ఈ truck ఎక్కించు" అని **next hop** నిర్ణయిస్తాయి.
- ఏ sorting center కి **మొత్తం route తెలియదు** — కేవలం "తర్వాత ఎక్కడికి పంపాలో" (routing table) తెలుసు. ఉత్తరం hop-by-hop గా Delhi చేరుతుంది.
- నీ ఇంటి address (private IP) కి బదులు, బయటి ప్రపంచం కోసం నీ ఊరి **main post office address (public IP)** వాడతారు — ఇదే **NAT**.

**Network layer = ఈ PIN-code system + sorting centers.** IP = PIN code (ఎక్కడ), routers = sorting centers (ఏ దారి), NAT = private ↔ public address mapping. ఇప్పుడు ప్రతి భాగం చూద్దాం.

## IP Address — logical/global address

**IP (Internet Protocol) address = ప్రతి device కి network లో ఇచ్చే logical address.** ఇది "నీ ప్రస్తుత location" — network మారితే మారుతుంది.

**IPv4 = 32 bits, 4 octets (bytes) గా, dot తో విడదీసి:**

192 . 168 . 1 . 5  
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘  
8 bits 8 bits 8 bits 8 bits = మొత్తం 32 bits

binary లో: 11000000.10101000.00000001.00000101  
ప్రతి octet 0–255 ( $2^8 = 256$  విలువలు)

- మొత్తం address space =  $2^{32} \approx 4.3$  billion addresses. ఇది చాలా అయ్యింది (అందుకే IPv6, NAT వచ్చాయి).
- ప్రతి octet **0 నుండి 255** వరకు (8 bits = 256 combinations).

## IPv4 Address Classes

పాత రోజుల్లో IP addresses ని **classes** గా విడగొట్టారు (ఇప్పుడు CIDR వాడతారు కానీ interview కి classes తెలియాలి):

| Class | మొదటి octet range | Default subnet mask | Networks | Hosts/network | వాడకం                  |
|-------|-------------------|---------------------|----------|---------------|------------------------|
| A     | 1 – 126           | 255.0.0.0 (/8)      | 126      | ~16 million   | చాలా పెద్ద orgs        |
| B     | 128 – 191         | 255.255.0.0 (/16)   | ~16K     | ~65K          | Medium orgs            |
| C     | 192 – 223         | 255.255.255.0 (/24) | ~2M      | 254           | చిన్న networks (ఇళ్ళు) |
| D     | 224 – 239         | —                   | —        | —             | Multicast              |
| E     | 240 – 255         | —                   | —        | —             | Reserved (research)    |

**గమనిక:** 127.x.x.x = **loopback** (127.0.0.1 = localhost — నీ own machine). నీ Node server localhost:3000 run చేసేటప్పుడు వాడేది ఇదే! ఆ traffic network లోకి వెళ్ళదు, నీ machine లోపలే తిరుగుతుంది.

**Private IP ranges (internet లో route అవ్వవు, LAN లో మాత్రమే):**

- 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (Class A private)
- 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (Class B private)
- 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (Class C private) — నీ ఇంటి WiFi ఇదే (192.168.1.x).

## Subnetting + CIDR — worked math (interview must-know)

**Subnetting** = ఒక పెద్ద network ని చిన్న subnetworks (subnets) గా విడగొట్టడం. ఎందుకు? IP addresses waste అవ్వకుండా, security కోసం, traffic manage కోసం.

**Subnet Mask** = ఏ భాగం "network", ఏ భాగం "host" అని చెప్పే 32-bit number. **CIDR notation** ( /24 ) = ఎన్ని bits network కి అని short గా.

```
IP:          192.168.1.5
Subnet mask: 255.255.255.0   = /24 (మొదటి 24 bits network)

binary:
IP:          11000000.10101000.00000001 . 00000101
mask:        11111111.11111111.11111111 . 00000000
              └── NETWORK (24) ─┘ └─ HOST(8) ─┘
```

- **Network bits (1s):** ఏ subnet అని identify చేస్తాయి.
- **Host bits (0s):** ఆ subnet లో individual devices.

**కీలక సూత్రాలు (గుర్తుంచుకో):**

```
Host bits = 32 - prefix (CIDR number)
మొత్తం addresses = 2^(host bits)
Usable hosts = 2^(host bits) - 2   (-2: network address + broadcast address)
```

**ఎందుకు -2?** ప్రతి subnet లో మొదటి address = **network address** (subnet ని identify చేస్తుంది, device కి ఇవ్వరు), చివరి address = **broadcast address** (అందరికీ పంపడానికి, device కి ఇవ్వరు). కాబట్టి usable hosts = total - 2.

## Worked Example 1 — /24 network

Given: 192.168.1.0/24

- Prefix = 24 → host bits = 32 - 24 = 8
- Total addresses =  $2^8 = 256$
- Usable hosts = 256 - 2 = 254
- Network address = 192.168.1.0 (host bits అన్నీ 0)
- Broadcast address = 192.168.1.255 (host bits అన్నీ 1)
- Usable range = 192.168.1.1 నుండి 192.168.1.254

## Worked Example 2 — /26 (subnetting a /24 into 4 parts)

Given: 192.168.1.0/26 (మనం /24 ని 4 subnets గా విడగొడుతున్నాం)

- Prefix = 26 → host bits = 32 - 26 = 6
- Total per subnet =  $2^6 = 64$  addresses
- Usable hosts = 64 - 2 = 62
- ఎన్ని subnets? borrowed bits = 26 - 24 = 2 →  $2^2 = 4$  subnets

4 subnets (block size = 64):

| Subnet           | Network address | Usable range | Broadcast     |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|
| 192.168.1.0/26   | 192.168.1.0     | .1 - .62     | 192.168.1.63  |
| 192.168.1.64/26  | 192.168.1.64    | .65 - .126   | 192.168.1.127 |
| 192.168.1.128/26 | 192.168.1.128   | .129 - .190  | 192.168.1.191 |
| 192.168.1.192/26 | 192.168.1.192   | .193 - .254  | 192.168.1.255 |

**Trick — "block size":** block size = 256 - (mask octet value). /26 mask = 255.255.255.192, block size = 256 - 192 = 64. కాబట్టి subnets 0, 64, 128, 192 వద్ద మొదలవుతాయి. ఇది interview లో fast గా చేయడానికి బంగారు trick.

## Worked Example 3 — "ఎన్ని hosts కావాలంటే ఏ prefix?"

Q: నాకు 100 hosts కావాలి. ఏ subnet mask?

- $2^h - 2 \geq 100 \rightarrow 2^h \geq 102 \rightarrow h = 7$  ( $2^7 = 128$ ,  $128 - 2 = 126$  ✓)
- Host bits = 7 → prefix = 32 - 7 = /25
- /25 = 255.255.255.128, 126 usable hosts. ✓

**CIDR reference table (గుర్తుంచుకో):**

| CIDR | Subnet Mask     | Block size | Usable hosts |
|------|-----------------|------------|--------------|
| /24  | 255.255.255.0   | 256        | 254          |
| /25  | 255.255.255.128 | 128        | 126          |
| /26  | 255.255.255.192 | 64         | 62           |
| /27  | 255.255.255.224 | 32         | 30           |
| /28  | 255.255.255.240 | 16         | 14           |
| /29  | 255.255.255.248 | 8          | 6            |
| /30  | 255.255.255.252 | 4          | 2            |

### Worked Example 4 – VLSM (Variable Length Subnet Masking)

Real networks లో అన్ని subnets ఒకే size అవసరం లేదు. **VLSM = ఒక్క subnet ని అవసరాన్ని బట్టి వేర్వేరు size లో విడగొట్టడం** (IP waste తగ్గించడానికి). Approach: పెద్ద అవసరం మొదట allocate చెయ్యి.

Given: 192.168.1.0/24 (256 addresses). ఈ departments కి కావాలి:

- Engineering: 100 hosts
- Sales: 50 hosts
- Support: 25 hosts
- Point-to-point link: 2 hosts

పెద్దది మొదట (largest-first):

| Dept        | కావాలి | Prefix    | Range       | Broadcast |
|-------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| Engineering | 100    | /25 (126) | .0 – .127   | .127      |
| Sales       | 50     | /26 (62)  | .128 – .191 | .191      |
| Support     | 25     | /27 (30)  | .192 – .223 | .223      |
| P2P link    | 2      | /30 (2)   | .224 – .227 | .227      |

మిగిలినది (.228–.255) → future use. IP waste minimal!

**సూత్రం:** ప్రతి అవసరానికి  $2^n - 2 \geq \text{needed}$  కి సరిపడే smallest prefix ఎంచుకో, addresses ని వరుసగా allocate చెయ్యి. VLSM interview లో "efficiently subnet this network" అని అడిగినప్పుడు వాడతారు.

### Supernetting / Route Aggregation

**Subnetting యొక్క వ్యతిరేకం – supernetting.** అనేక చిన్న networks ని ఒక్క పెద్ద route గా కలపడం. ఉదా:

192.168.0.0/24 + 192.168.1.0/24 → 192.168.0.0/23 . ఎందుకు? **Routing tables చిన్నగా ఉంచడానికి** (routers efficient). BGP (internet backbone) దీన్ని విస్తృతంగా వాడుతుంది – లేకపోతే routing tables కోట్ల entries అయిపోతాయి.

### Routing Table – router ఎలా నిర్ణయిస్తుంది

Router లో ఒక **routing table** – "ఈ destination కి ఇలా వెళ్ళు":

| Destination    | Next Hop       | Interface | Metric |                                 |
|----------------|----------------|-----------|--------|---------------------------------|
| 0.0.0.0/0      | 49.207.0.1     | eth0      | 1      | ← default route (అన్న ఇక్కడికి) |
| 192.168.1.0/24 | 0.0.0.0(local) | eth1      | 0      | ← directly connected            |
| 10.0.0.0/8     | 192.168.1.254  | eth1      | 5      |                                 |

- **Longest prefix match:** ఒక packet కి multiple routes match అయితే, **అత్యంత specific (longest prefix)** ని ఎంచుకుంటుంది. ఉదా 192.168.1.5 కి /24 మరియు /0 రెండూ match అయితే, /24 (specific) గెలుస్తుంది.
- **Default route (0.0.0.0/0):** ఏ specific route match కాకపోతే ఇక్కడికి (నీ ISP/gateway).

## MTU & Fragmentation (interview bonus)

**MTU (Maximum Transmission Unit) = ఒక frame గరిష్టంగా ఎంత పెద్దది (bytes) కావచ్చు.** Ethernet MTU = **1500 bytes** (standard). ఒక packet MTU కంటే పెద్దదైతే — **fragmentation** (ముక్కలు చేయడం) జరుగుతుంది, destination లో మళ్ళీ కలుపుతారు. IPv6 లో routers fragment చేయవు (sender చూసుకోవాలి — Path MTU Discovery). చాలా fragmentation = performance drop, అందుకే MTU tuning matters.

## IPv6 — IPv4 అయిపోయాక

IPv4 4.3 billion addresses అయిపోయాయి. **IPv6 = 128 bits** →  $2^{128} \approx 340 \text{ undecillion}$  addresses (ప్రతి ఇసుక రేణువుకి కూడా ఒక IP ఇవ్వొచ్చు).

IPv4: 192.168.1.5 (32 bits)  
 IPv6: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334 (128 bits)  
 8 groups × 16 bits, hexadecimal, colon తో  
 Shorthand: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334  
 (leading zeros తీసివేయచ్చు, వరుస zeros ని :: తో replace)

| అంశం        | IPv4                        | IPv6                      |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| Size        | 32 bits                     | 128 bits                  |
| Addresses   | ~4.3 billion                | ~340 undecillion          |
| రూపం        | Decimal, dots (192.168.1.5) | Hex, colons (2001:db8::1) |
| NAT అవసరమా? | అవును (addresses తక్కువ)    | అవసరం లేదు (సమృద్ధి)      |
| Security    | Optional (IPSec)            | Built-in IPSec            |
| Header      | Complex, variable           | Simplified, fixed         |

## Routing — packet ఏ దారిలో వెళ్తుంది

**Router = Layer 3 device.** ఇది వేర్వేరు networks ని connect చేస్తుంది. ప్రతి packet కి **destination IP** చూసి, తన **routing table** ఆధారంగా "తర్వాత ఎక్కడికి పంపాలి (next hop)?" అని నిర్ణయిస్తుంది.

**Analogy — GPS + highway signboards.** నువ్వు Hyderabad నుండి Delhi drive చేస్తున్నావు. ప్రతి junction లో ఒక signboard (router) "Delhi → ఎడమ వైపు" అని చెప్తుంది. ఆ signboard కి పూర్తి route తెలియదు — కేవలం "తర్వాతి మలుపు ఏది (next hop)" మాత్రమే తెలుసు. ప్రతి router ఇలా packet ని next hop కి పంపుతూ, hop-by-hop గా Delhi (destination) చేరుస్తుంది. **ఒక్క router కి మొత్తం internet route తెలియదు — తర్వాతి hop మాత్రమే.**

- **Static routing:** admin manually routes పెడతాడు (చిన్న networks).
- **Dynamic routing:** routers ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుని best route నేర్చుకుంటారు — protocols: **OSPF, BGP** (internet backbone BGP వాడుతుంది), RIP.
- **Default gateway:** నీ device కి తెలియని destination (వేరే network) కోసం packet ని పంపే router — సాధారణంగా నీ WiFi router (192.168.1.1).

## NAT — Network Address Translation

**సమస్య:** నీ ఇంట్లో 5 devices (laptop, phone, TV...) ఉన్నాయి, కానీ నీ ISP ఒక్కటే **public IP** ఇచ్చింది. అయినా అన్నీ internet వాడగలవు — ఎలా? **NAT**.

**NAT = private IPs ని ఒక public IP గా (మరియు తిరిగి) translate చేయడం.** నీ router చేసేది ఇదే:

| లోపల (private, LAN): | బయట (public, internet):                   |
|----------------------|-------------------------------------------|
| laptop 192.168.1.5   | [Router NAT] → ఒక్క public IP: 49.207.x.x |
| phone 192.168.1.6    |                                           |
| TV 192.168.1.7       |                                           |

Router ఒక **table** maintain చేస్తుంది:  
192.168.1.5:52000 ↔ 49.207.x.x:60001 (ఏ device ఏ request పంపిందో గుర్తు)

- Router ప్రతి outgoing request కి port number map చేసి, reply వచ్చినప్పుడు సరైన internal device కి తిరిగి పంపుతుంది (**PAT — Port Address Translation**).
- **ఎందుకు ముఖ్యం:** IPv4 addresses save అవుతాయి (billions of devices, limited IPs). అలాగే internal devices బయటికి కనిపించవు (security).
- **MERN relevance:** నీ local Node server (192.168.1.5:3000) internet నుండి direct గా access అవ్వదు (NAT వెనుక). అందుకే deploy చేయడానికి public server (AWS) లేదా ngrok లాంటి tunnel అవసరం.

## ICMP & ping — network diagnostics

**ICMP (Internet Control Message Protocol) = network errors, diagnostics కోసం.** Data పంపదు, "control messages" పంపుతుంది (ఉదా "destination unreachable", "time exceeded").

**ping** ICMP వాడుతుంది: ఒక "echo request" పంపి, "echo reply" వస్తుందా, ఎంత time పడుతుందో (round-trip time) చూస్తుంది.

```
$ ping google.com
64 bytes from 142.250.x.x: icmp_seq=1 ttl=115 time=12.3 ms
    └─ round-trip 12.3ms
```

- ping = "నువ్వు బతికున్నావా, ఎంత దూరం?" అని అడగడం. Server up ఉందా, latency ఎంత అని చూడటానికి.

## DHCP — automatic IP assignment

సమస్య: నీ phone WiFi కి connect అయితే, దానికి IP address ఎవరిస్తారు? Manually పెట్టవు కదా. **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** automatic గా ఇస్తుంది.

### DHCP DORA process (గుర్తుంచుకో — DORA):

|         |                            |                        |
|---------|----------------------------|------------------------|
| Device: | "నాకు ఒక IP కావాలి!"       | → DISCOVER (broadcast) |
| Server: | "ఇదిగో 192.168.1.5 తీసుకో" | → OFFER                |
| Device: | "సరే, అదే కావాలి"          | → REQUEST              |
| Server: | "OK, అది నీది (24 గంటలు)"  | → ACK (acknowledge)    |

- **DORA = Discover → Offer → Request → Acknowledge.**
- DHCP ఇచ్చేది: IP address, subnet mask, default gateway, DNS server addresses.
- **Lease:** IP permanent కాదు — కొంత time (lease) కి ఇస్తారు, తర్వాత renew చేయాలి. అందుకే నీ phone IP ఒక్కసారి మారుతుంది.

## Key Points

- **Network layer (L3) = routing + logical (IP) addressing.** Device = router. Data unit = packet.
- **IPv4 = 32 bits, 4 octets (0-255), ~4.3 billion.** IPv6 = 128 bits, దాదాపు unlimited.
- **Subnetting:** host bits = 32 – prefix; usable hosts =  $2^{\text{host bits}} - 2$  (network + broadcast తీసేయాలి). Block size = 256 – mask octet.
- **Private IPs:** 10.x, 172.16-31.x, 192.168.x (LAN, internet లో route అవ్వవు). 127.0.0.1 = localhost.
- **NAT = private IPs → ఒక public IP** (IPv4 save, security). నీ router చేస్తుంది.
- **Routing = hop-by-hop, router routing table + next hop చూస్తుంది.** BGP/OSPF dynamic routing.
- **ICMP/ping = diagnostics** (reachability, latency). **DHCP = automatic IP** (DORA: Discover-Offer-Request-Acknowledge).

## Interview దృష్టి

- **"IPv4 vs IPv6?"** — 32 vs 128 bits, address exhaustion → IPv6. NAT IPv4 కి అవసరం, IPv6 కి కాదు. Format (dots/decimal vs colons/hex).
- **"Subnet 192.168.1.0/26 — ఎన్ని hosts, ranges?"** — host bits 6, 62 usable, 4 subnets, block size 64. Worked example 2 గుర్తుంచుకో. **Live గా calculate చేయగలగాలి.**
- **"What is NAT and why?"** — Private↔public IP translation. IPv4 addresses limited కాబట్టి multiple devices ఒక public IP share చేస్తాయి. Security bonus (internal hidden).
- **"How does a device get an IP?"** — DHCP, DORA process. Terminal knowledge: **ipconfig** / **ifconfig**.
- **"What is a default gateway?"** — వేరే network కి packets పంపే router (నీ WiFi router). తెలియని destination అన్నీ ఇక్కడికే.

- **"Difference between routing and switching?"** — Switch = L2, same network, MAC. Router = L3, వేర్వేరు networks, IP.
- **Gotcha:** "why usable hosts =  $2^n - 2$ ?" — network address (all-0 host) + broadcast address (all-1 host) reserved. /31 point-to-point links మాత్రం special (-2 apply కాదు, RFC 3021).
- **Gotcha:** ping fail అయితే server down అని కాదు — చాలా servers ICMP block చేస్తాయి (firewall). ping ≠ HTTP reachability.

## 6. Transport Layer — TCP, UDP, Handshakes, Flow/Congestion Control

### వివరణ

**Transport Layer (Layer 4) = end-to-end communication + reliability.** Network layer (IP) packet ని destination *computer* కి చేరుస్తుంది. కానీ ఆ computer లో ఏ **application** కి? (browser? Node server? email?) — దాన్ని Transport layer **ports** ద్వారా చూస్తుంది. అలాగే data నమ్మకంగా (reliable), సరైన order లో చేరిందా అని ఇక్కడ చూస్తారు.

రెండు ప్రధాన protocols: **TCP** (reliable, ordered) మరియు **UDP** (fast, unreliable). నీ ప్రతి **fetch()** TCP వాడుతుంది. ఇది CN interview యొక్క **అత్యంత ముఖ్యమైన topic** — TCP handshake దాదాపు ప్రతి interview లో అడుగుతారు.

### Real-life Scenario

**Transport layer = ఒక భారీ పుస్తకం (book) ని courier చేసే dispatch manager.** నీ friend కి 500-పేజీల పుస్తకం పంపాలి. Network layer (postal system) ఒక్కో cover ని Delhi చేరుస్తుంది, కానీ మధ్యలో —

- **పుస్తకం ఒకేసారి పట్టదు** → dispatch manager దాన్ని **పేజీలుగా (segments) విడగొట్టి**, ప్రతి పేజీకి **నంబరు (sequence number)** వేస్తాడు.
- ఏ flat కి (**port**) చేరాలో cover మీద రాస్తాడు — building (IP) చాలదు, flat number కావాలి.
- Friend ప్రతి పేజీ అందాక "పేజీ 1 అందింది, 2 పంపు (**acknowledgment**)" అని confirm పంపుతాడు.
- ఏదైనా పేజీ పోతే → **మళ్ళీ పంపుతాడు (retransmission)**. పేజీలు order తప్పి వస్తే → నంబర్లు చూసి **మళ్ళీ order లో పేర్చుతాడు**.
- Friend నెమ్మదిగా చదివితే "ఆగు, ఇంకా 10 పేజీలే పంపు (**flow control**)" అంటాడు.

**ఇదే TCP.** విడగొట్టడం, నంబరింగ్, confirmation, lost pages resend, ordering, speed control — అన్నీ ఒక్క reliable delivery కోసం. **UDP అయితే** — dispatch manager పేజీలు పంపేసి, confirmation అడగడు, పోతే పోయింది (fast కానీ risky). ఇప్పుడు detail గా.

### Ports — ఏ application కి?

**Port = ఒక computer లో ఏ application/service అని identify చేసే 16-bit number (0–65535).**

**Analogy – apartment building.** IP address = building address (ఏ building). Port = flat number (ఆ building లో ఏ flat). ఉత్తరం building కి వస్తే సరిపోదు – ఏ flat కి అని కూడా కావాలి. అలాగే packet computer కి వస్తే సరిపోదు – ఏ application (port) కి అని కావాలి.

### Well-known ports (గుర్తుంచుకో):

| Port  | Protocol | వాడకం                            |
|-------|----------|----------------------------------|
| 80    | HTTP     | Web (unencrypted)                |
| 443   | HTTPS    | Web (encrypted) – నీ ప్రతి fetch |
| 22    | SSH      | Secure remote login              |
| 53    | DNS      | Domain name resolution           |
| 25    | SMTP     | Email పంపడం                      |
| 3306  | MySQL    | Database                         |
| 27017 | MongoDB  | నీ MERN database!                |
| 3000  | (dev)    | నీ React/Node dev server         |

- **0–1023 = well-known ports** (standard services). **1024–49151 = registered**. **49152–65535 = ephemeral** (client random ports).
- నీ browser `fetch()` చేసినప్పుడు: source port = random ephemeral (52000), dest port = 443 (HTTPS).

## TCP vs UDP — deep comparison (interview must-know)

| అంశం                    | TCP                                          | UDP                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| పూర్తి పేరు             | Transmission Control Protocol                | User Datagram Protocol                   |
| Connection              | Connection-oriented (handshake ముందు)        | Connectionless (నేరుగా పంపేస్తుంది)      |
| Reliability             | Reliable (delivery guarantee, ack)           | Unreliable (no guarantee)                |
| Order                   | Ordered (sequence numbers)                   | Order guarantee లేదు                     |
| Speed                   | Slower (overhead ఎక్కువ)                     | Faster (overhead తక్కువ)                 |
| Error handling          | Retransmit lost packets                      | పోతే పోయింది (no retransmit)             |
| Flow/congestion control | ఉంది                                         | లేదు                                     |
| Header size             | 20–60 bytes                                  | 8 bytes (చిన్నది)                        |
| Data unit               | Segment                                      | Datagram                                 |
| వాడకం                   | Web (HTTP), email, file transfer, DB         | Video/audio streaming, gaming, DNS, VoIP |
| Analogy                 | <b>Phone call</b> (connect, confirm, hangup) | <b>Postcard</b> (పంపేసి మర్చిపో)         |


**Analogy — TCP = registered post (with acknowledgment), UDP = ordinary postcard.**


- **TCP:** నువ్వు registered post పంపుతావు. అవతలివారు receive చేసి **signature (ack)** ఇస్తారు. పోతే మళ్ళీ పంపుతారు. Slow కానీ guarantee. → banking, web pages (ఒక్క byte పోకూడదు).
- **UDP:** postcard పంపేసి మర్చిపోతావు. చేరిందో లేదో తెలియదు, confirmation లేదు. Fast కానీ no guarantee. → live video (ఒక frame పోయినా పర్లేదు, next frame ముఖ్యం).

**ఎప్పుడు ఏది? Data accuracy ముఖ్యమైతే TCP** (web, file, DB — ఒక్క byte తప్పుకూడదు). **Speed/real-time ముఖ్యమైతే, కొంత loss ఓకే అయితే UDP** (live streaming, gaming — పాత data కంటే తాజా data ముఖ్యం). అసక్తికరం: **HTTP/3 UDP వాడుతుంది** (QUIC protocol ద్వారా reliability జోడించి) — topic 8.

## TCP 3-Way Handshake — connection establish (అత్యంత ముఖ్యం)

TCP data పంపేముందు ఒక **connection** establish చేస్తుంది — 3 steps లో. దీన్ని **3-way handshake** అంటారు. ప్రతి `fetch()` ముందు ఇది జరుగుతుంది.





### అర్థం (SYN = Synchronize, ఒక flag):


1. **SYN:** Client → Server. "నేను connect అవ్వాలనుకుంటున్నాను, నా starting sequence number x."
2. **SYN-ACK:** Server → Client. "సరే (SYN), నీ x+1 అందింది (ACK). నా starting sequence number y."
3. **ACK:** Client → Server. "నీ y+1 అందింది (ACK). ఇప్పుడు మాట్లాడొచ్చు."

**Analogy — phone call మొదలు.** (1) నువ్వు: "Hello?" (SYN). (2) అవతలివారు: "Hello, వినిపిస్తోందా?" (SYN-ACK). (3) నువ్వు: "అవును, వినిపిస్తోంది!" (ACK). ఇప్పుడు ఇద్దరూ ఒకరి మాట ఒకరికి వినిపిస్తోందని **confirm అయ్యింది** — అసలు మాట్లాడటం మొదలు. TCP కూడా ఇలాగే రెండువైపులా "send + receive పని చేస్తున్నాయి" అని confirm చేసుకుంటుంది.

**ఎందుకు 3 steps (2 చాలవా)?** రెండు వైపులా **send capability + receive capability** confirm అవ్వాలి. SYN (client→server) client పంపగలదని చూపిస్తుంది. SYN-ACK server receive+send చూపిస్తుంది. ACK client receive చూపిస్తుంది. **3 steps తో రెండు వైపులా bidirectional communication ready అని guarantee.**

### TCP 4-Way Termination — connection close

Connection ముగించడానికి **4 steps** (ఎందుకు 4? రెండు వైపులా విడిగా close అవ్వాలి — full-duplex):



1. **FIN:** Client → Server. "నా వైపు data అయిపోయింది."
2. **ACK:** Server → Client. "OK, గమనించాను."
3. **FIN:** Server → Client. "నా వైపు కూడా అయిపోయింది." (మధ్యలో server మిగిలిన data పంపొచ్చు — అందుకే 3+4 విడిగా.)
4. **ACK:** Client → Server. "OK, close." తర్వాత client **TIME\_WAIT** state లో కొంతసేపు ఆగుతుంది (అలస్యంగా వచ్చే packets handle చేయడానికి).

**ఎందుకు 4 (handshake 3, close 4)?** Handshake లో SYN+ACK ని ఒకే packet లో కలపొచ్చు. Close లో server "నీ FIN అందింది (ACK)" వెంటనే చెప్పాలి, కానీ "నా data ఇంకా ఉంది" కాబట్టి తన FIN తర్వాత పంపుతుంది — అందుకే ACK, FIN విడిగా → 4 steps.

## Sequence & Acknowledgment Numbers — reliability ఎలా

TCP data ని segments గా విడగొట్టి, ప్రతి byte కి **sequence number** ఇస్తుంది. Receiver "ఇంతవరకు అందింది, తర్వాతది ఇది పంపు" అని **acknowledgment number** పంపుతుంది.

```
Client పంపింది: seq=100, data 50 bytes (bytes 100–149)
Server reply:    ack=150 ("149 వరకు అందింది, 150 పంపు")
Client పంపింది: seq=150, data 50 bytes (bytes 150–199)
Server reply:    ack=200
```

ఒకవేళ packet పోతే:

```
Client: seq=100 ✓, seq=150 x(పోయింది), seq=200 ✓
Server: ack=150, ack=150, ack=150 ("ఇంకా 150 కావాలి!")
→ Client 150 ని retransmit చేస్తుంది (duplicate ACKs చూసి)
```

**ఇదే TCP reliability:** ప్రతి byte కి number, ప్రతి receipt కి ack. Ack రాకపోతే (timeout), లేదా duplicate acks వస్తే → **retransmit**. అందుకే TCP లో ఒక్క byte కూడా పోదు, order తప్పదు.

## Flow Control — Sliding Window

**సమస్య:** Fast sender, slow receiver. Sender గబగబా పంపితే receiver buffer overflow అవుతుంది (data పోతుంది). **Flow control దీన్ని ఆపుతుంది.**

**TCP Sliding Window:** Receiver తన **buffer లో ఎంత ఖాళీ ఉందో** ("window size") ప్రతి ack లో చెప్తుంది. Sender ఆ window size కంటే ఎక్కువ పంపడు.

```
Receiver: "నా window = 4000 bytes (ఇంత మాత్రమే పంపు)"
Sender:    4000 bytes పంపి ఆగుతుంది, ack కోసం wait
Receiver: process చేసి "ఇప్పుడు window = 6000" (ఖాళీ పెరిగింది)
Sender:    ఇప్పుడు 6000 దాకా పంపొచ్చు
```

**Analogy — నీళ్ళ ట్యాంక్ నింపడం.** అవతలివారి ట్యాంక్ (receiver buffer) చిన్నది. నువ్వు (sender) గొట్టం full గా తిప్పితే ట్యాంక్ పొంగి నీళ్ళు వృధా (packet loss). అవతలివారు "ఇంకా ఇంత ఖాళీ ఉంది (window)" అని చెప్తూ ఉంటే, నువ్వు ఆ మేరకే నింపుతావు. **Window = receiver ఎంత తీసుకోగలదో చెప్పే signal.**

**"Sliding" ఎందుకు?** Data ack అయ్యే కొద్దీ window ముందుకు "slide" అవుతుంది — కొత్త data పంపడానికి space వస్తుంది. ఇది receiver speed కి తగ్గట్టు adjust అవుతుంది.

## Congestion Control — network రద్దీ

**Flow control = receiver ని protect చేస్తుంది. Congestion control = network (routers between) ని protect చేస్తుంది.** Network రద్దీగా (congested) ఉంటే packets drop అవుతాయి. TCP దీన్ని sense చేసి **పంపే rate తగ్గిస్తుంది.**

**TCP congestion control phases (short):**

1. **Slow Start:** మెల్లగా మొదలు, window ని exponential గా (1, 2, 4, 8...) పెంచుతూ.
2. **Congestion Avoidance:** ఒక threshold దాటాక, linear గా (నెమ్మదిగా) పెంచుతుంది.


3. **Packet loss detect అయితే:** window ని బాగా తగ్గించి (congestion signal), మళ్ళీ మొదలు.

**Analogy — highway లో traffic sense చేయడం.** రోడ్డు ఖాళీగా ఉంటే వేగం పెంచుతావు (slow start). Traffic కనిపిస్తే మెల్లగా (avoidance). Jam అయితే బాగా slow అవుతావు (loss → reduce). TCP అందరూ కలిసి network ని క్రాష్ చేయకుండా, "fair share" వాడేలా చేస్తుంది.

**Flow control vs Congestion control (interview):** Flow control = **receiver** overflow ఆపడం (receiver window). Congestion control = **network** overload ఆపడం (congestion window). రెండూ TCP window ని control చేస్తాయి కానీ వేర్వేరు కారణాలకి. **Effective window = min(receiver window, congestion window)** — ఏది చిన్నదైతే అదే limit.

## TCP Header — లోపల ఏముంది (interview bonus)

TCP segment header (20 bytes minimum) లో ఏ fields ఉంటాయో తెలిస్తే, TCP ఎలా పని చేస్తుందో గట్టిగా అర్థమవుతుంది:



**కీలక flags (control bits):** **SYN** (connection start), **ACK** (acknowledgment), **FIN** (graceful close), **RST** (abrupt reset — "ఈ connection తప్పు, వెంటనే ఆపు"), **PSH** (వెంటనే deliver), **URG** (urgent data). Handshake లో SYN, close లో FIN — ఇవే ఆ flags. **UDP header (8 bytes) లో కేవలం 4 fields:** source port, dest port, length, checksum — అందుకే UDP fast (overhead తక్కువ).

## TCP Connection States (netstat లో కనిపించేవి)

TCP connection ఒక **state machine** — ప్రతి connection ఒక state లో ఉంటుంది. netstat లో ఇవి కనిపిస్తాయి:


| State               | అర్థం                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LISTEN</b>       | Server port తెరిచి connections కోసం wait (నే Node server) |
| <b>SYN_SENT</b>     | Client SYN పంపింది, reply కోసం wait                       |
| <b>SYN_RECEIVED</b> | Server SYN అందుకుని SYN-ACK పంపింది                       |
| <b>ESTABLISHED</b>  | Connection ready, data flowing (active connections)       |
| <b>FIN_WAIT</b>     | Close మొదలుపెట్టింది (FIN పంపింది)                        |
| <b>TIME_WAIT</b>    | Close అయ్యింది, late packets కోసం కొద్దిసేపు ఆగుతోంది     |
| <b>CLOSE_WAIT</b>   | అవతలివారు close చేశారు, మనం close చేయాలి                  |

**MERN gotcha:** నే server లో చాలా **CLOSE\_WAIT** connections పేరుకుపోతే – నే code connections properly close చేయట్లేదని అర్థం (resource leak). చాలా **TIME\_WAIT** normal (busy server). `netstat -an | grep TIME_WAIT | wc -l` తో count చూడొచ్చు.

## Congestion Control – లోతుగా (AIMD)

TCP congestion control యొక్క గుండె: **AIMD (Additive Increase, Multiplicative Decrease)**.

- **Additive Increase:** అంతా బాగుంటే, congestion window ని నెమ్మదిగా (+1 ప్రతి RTT) పెంచు.
- **Multiplicative Decrease:** packet loss (congestion signal) అయితే, window ని **సగానికి తగ్గించు** ( $\div 2$ ).



- **Fast Retransmit:** 3 duplicate ACKs వస్తే (ఒకే byte మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నారు), timeout కోసం wait చేయకుండా వెంటనే retransmit.
- **Fast Recovery:** loss తర్వాత window ని 1 కి కాకుండా సగానికి తగ్గించి కొనసాగించడం (slow start మళ్ళీ మొదటి నుండి కాదు).
- **Variants:** TCP Reno, TCP Cubic (Linux default), BBR (Google – bandwidth-based, modern).

**ఎందుకు ఇది తెలియాలి?** SSE interview లో "నే API కొన్నిసార్లు slow ఎందుకు?" అంటే – network congestion → TCP throughput తగ్గింది అని reason చెప్పగలగాలి. అలాగే "bufferbloat", "why does a single packet loss hurt throughput?" లాంటివి.

## Key Points

- **Transport layer (L4) = end-to-end + ports (ఏ app) + reliability.** TCP & UDP.

- **Port = 16-bit app identifier.** 80=HTTP, 443=HTTPS, 53=DNS, 22=SSH, 27017=MongoDB.
- **TCP = connection-oriented, reliable, ordered, slower** (web, email, DB). **UDP = connectionless, unreliable, fast** (video, gaming, DNS).
- **3-way handshake (SYN → SYN-ACK → ACK)** — connection establish. రెండు వైపులా send+receive confirm.
- **4-way termination (FIN → ACK → FIN → ACK)** — close. TIME\_WAIT చివర్లో.
- **Sequence + ack numbers = reliability** (ప్రతి byte number, lost → retransmit).
- **Flow control (sliding window) = receiver protect** (receiver buffer). **Congestion control = network protect** (congestion window, slow start).

## Interview దృష్టి

- **"Explain TCP 3-way handshake."** — SYN, SYN-ACK, ACK. Sequence numbers. **Diagram గీయగలగాలి.** ఎందుకు 3 (bidirectional confirm) చెప్పు. ఇది almost guaranteed question.
- **"TCP vs UDP?"** — Table నుండి 4-5 points (connection, reliability, order, speed, use cases). "TCP = phone call, UDP = postcard."
- **"Why does connection close take 4 steps but open takes 3?"** — Open: SYN+ACK combine. Close: full-duplex, ప్రతి direction విడిగా close (server కి ఇంకా data ఉండొచ్చు) → FIN, ACK విడిగా.
- **"Flow control vs congestion control?"** — Flow = receiver overload (receiver window). Congestion = network overload (congestion window, slow start). రెండూ TCP.
- **"How does TCP ensure reliability?"** — Sequence numbers + acknowledgments + retransmission (timeout/duplicate ACK) + checksums + ordering.
- **"What is TIME\_WAIT?"** — Client closing తర్వాత కొంతసేపు (2×MSL) ఆగుతుంది — late/duplicate packets clean గా handle చేయడానికి, పాత connection తో కొత్త connection confuse అవ్వకుండా.
- **Gotcha:** "TCP fast or slow?" — Slower than UDP (handshake + acks overhead) కానీ reliable. Trade-off: reliability vs speed.
- **Gotcha:** DNS ఎందుకు UDP? — చిన్న request/reply, speed ముఖ్యం, retry easy. కానీ పెద్ద responses (zone transfer) TCP వాడతాయి. HTTP/3 UDP (QUIC) వాడటం modern trend.

## 7. Application Layer — Overview (HTTP, DNS, SMTP, FTP, WebSockets)

### వివరణ

**Application Layer (Layer 7) = నువ్వు (developer) నేరుగా పని చేసే layer.** ఇక్కడ మనుషులకి/apps కి అర్థమయ్యే **protocols** ఉంటాయి — HTTP (web), DNS (names), SMTP (email), FTP (files), WebSocket (realtime). ఈ protocols అన్నీ కింద ఉన్న Transport layer (TCP/UDP) ని వాడతాయి, కానీ నీకు ఆ వివరాలు కనిపించవు.

**ముఖ్యమైన స్పష్టత:** Application layer అంటే **నీ React app కాదు** — నీ app వాడే protocols. నువ్వు `fetch()` రాసినప్పుడు, browser ఒక **HTTP** (application layer protocol) message తయారు చేస్తుంది. ఈ topic ఒక **overview** —

HTTP (topic 8) మరియు DNS (topic 10) ని తర్వాత లోతుగా చూద్దాం. ఇక్కడ అన్ని application protocols ఒక్కచోట map చేసుకుందాం.

## Real-life Scenario

**Application layer = వేర్వేరు పనులకి వేర్వేరు ప్రత్యేక సేవలు (specialized services).** ఒక పెద్ద మార్ల ఊహించు:

- **HTTP** = information desk (ఏదైనా అడిగితే page ఇస్తుంది – web browsing).
- **DNS** = directory/enquiry (పేరు చెప్తే location చెప్తుంది – "GitHub ఎక్కడ?" → IP).
- **SMTP** = post office (ఉత్తరాలు/emails పంపడం).
- **FTP** = cargo/courier counter (పెద్ద files పంపడం).
- **WebSocket** = intercom line (రెండువైపులా continuous మాట్లాడటం – live chat).

ప్రతి service ఒక specific పని చేస్తుంది, తనదైన "భాష" (protocol) మాట్లాడుతుంది. కానీ అన్నీ కింది రవాణా (TCP/UDP) మీదే ఆధారపడతాయి. **నీ MERN app రోజూ HTTP, DNS, WebSocket వాడుతుంది.**

## ప్రధాన Application Layer Protocols

### Application Layer Protocols

|            |           |                          |       |                           |
|------------|-----------|--------------------------|-------|---------------------------|
| HTTP/HTTPS | (80/443)  | → web pages, REST APIs   | [TCP] | ← నీ fetch()              |
| DNS        | (53)      | → domain name → IP       | [UDP] | ← ప్రతి URL ముందు         |
| SMTP       | (25/587)  | → email పంపడం            | [TCP] |                           |
| IMAP/POP3  | (143/110) | → email చదవడం            | [TCP] |                           |
| FTP        | (20/21)   | → file transfer          | [TCP] |                           |
| WebSocket  | (80/443)  | → realtime bidirectional | [TCP] | ← live chat/notifications |
| SSH        | (22)      | → secure remote shell    | [TCP] |                           |
| DHCP       | (67/68)   | → automatic IP           | [UDP] |                           |

## HTTP — HyperText Transfer Protocol (topic 8 లో deep)

- **పని:** Web యొక్క పునాది. Client (browser) request పంపుతుంది, server response ఇస్తుంది. నీ ప్రతి `fetch()`, ప్రతి REST API call HTTP.
- **Stateless:** ప్రతి request స్వతంత్రం – server గత request గుర్తుంచుకోదు (cookies/tokens తో state manage చేస్తారు).
- **TCP మీద** (port 80), HTTPS = HTTP + TLS encryption (port 443).
- **MERN:** ఇది నీ రోజువారీ protocol. Topic 8 లో methods, status codes, headers అన్నీ deep గా.

## DNS — Domain Name System (topic 10 లో deep)

- **పని:** Human-friendly names ని IP addresses గా మార్చడం. `github.com` → `140.82.112.3`. Computers IP తో మాట్లాడతాయి, మనుషులు names గుర్తుంచుకుంటారు – DNS ఆ bridge.
- **"Internet యొక్క phonebook."** ప్రతి URL type చేసినప్పుడు మొదట DNS lookup జరుగుతుంది.
- **UDP మీద** (port 53, fast). Topic 10, 11 లో deep.

## SMTP — Simple Mail Transfer Protocol

- **పని:** Email పంపడం (sending). నీ email client → mail server → recipient mail server.
- **గమనిక:** SMTP పంపడానికి మాత్రమే. చదవడానికి IMAP (port 143) లేదా POP3 (port 110) వాడతారు.
- **Analogy:** SMTP = post office లో ఉత్తరం పోస్ట్ చేయడం. IMAP/POP3 = నీ ఇంటి letterbox నుండి తీసుకోవడం.
- **MERN:** నీ Node app "signup email" పంపేటప్పుడు (Nodemailer, SendGrid) కింద SMTP వాడుతుంది.

## FTP — File Transfer Protocol

- **పని:** Computers మధ్య files transfer చేయడం (upload/download).
- **విశేషం:** రెండు connections వాడుతుంది — **port 21 (control, commands కి)** + **port 20 (data, actual file కి)**.
- **Security:** పాత FTP unencrypted (insecure). ఇప్పుడు **SFTP** (SSH మీద) లేదా **FTPS** (TLS మీద) వాడతారు.
- **గమనిక:** ఇప్పుడు చాలావరకు files ని HTTP/HTTPS (cloud storage, S3) ద్వారానే transfer చేస్తారు — FTP legacy అవుతోంది.

## WebSocket — realtime bidirectional (MERN కి ముఖ్యం)

**సమస్య:** HTTP request-response మాత్రమే — client అడిగితేనే server జవాబిస్తుంది. Server తనంతట తానుగా client కి push చేయలేదు. కానీ live chat, notifications, live scores కి server → client push కావాలి. **WebSocket దీన్ని solve చేస్తుంది.**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>HTTP (traditional):</b>   | <b>WebSocket (persistent):</b> |
| Client → request → Server    | Client ↔↔↔↔ Server             |
| Client ← response ← Server   | (ఒకసారి connect, తర్వాత        |
| (ప్రతిసారి కొత్త connection) | రెండువైపులా ఎప్పుడైనా push)    |

- **Persistent, full-duplex connection:** ఒకసారి establish అయ్యాక, రెండు వైపులా ఎప్పుడైనా data పంపొచ్చు (server కూడా push చేయొచ్చు).
- **ఎలా మొదలవుతుంది:** ఒక HTTP request తో మొదలై, "Upgrade: websocket" header తో connection ని WebSocket కి **upgrade** చేస్తారు (handshake). తర్వాత అదే TCP connection మీద continuous.
- **MERN:** **Socket.IO** (Node) — live chat, notifications, collaborative editing, live dashboards. నీ realtime features అన్నీ ఇది.

HTTP vs WebSocket (interview)

| అంశం          | HTTP                                       | WebSocket                  |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| Communication | Request-response (one-way trigger)         | Full-duplex (రెండువైపులా)  |
| Connection    | ప్రతి request కి కొత్తది (keep-alive తప్ప) | Persistent (ఒకసారి)        |
| Server push?  | కాదు (client అడగాలి)                       | అవును (ఎప్పుడైనా)          |
| Overhead      | ప్రతి request కి headers                   | Handshake తర్వాత తక్కువ    |
| వాడకం         | REST APIs, web pages                       | Chat, live updates, gaming |
| Protocol      | http:// / https://                         | ws:// / wss://             |

గుర్తుంచుకో: WebSocket కి ముందు, server push simulate చేయడానికి **polling** లేదా **long polling** వాడేవారు. WebSocket వీటన్నిటిని replace చేసింది.

Realtime techniques comparison (MERN interview favorite)

"Live feature ఎలా build చేస్తావు?" అంటే ఈ 4 options తెలియాలి:

| Technique                | ఎలా పని చేస్తుంది                                | Direction                 | ఖర్చు          | ఎప్పుడు                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Short Polling            | ప్రతి X sec కి కొత్త request                     | Client pulls              | ఎక్కువ (waste) | Simple, rare updates                   |
| Long Polling             | Request ని open గా ఉంచి, data వచ్చినప్పుడు reply | Client pulls (delayed)    | మధ్యస్థం       | WebSocket support లేని చోట             |
| SSE (Server-Sent Events) | ఒక HTTP connection మీద server continuously push  | Server → client (one-way) | తక్కువ         | Notifications, live feed, stock prices |
| WebSocket                | Persistent full-duplex connection                | రెండువైపులా               | తక్కువ         | Chat, gaming, collaboration            |

Short Polling: C→S? C←S(no). C→S? C←S(no). C→S? C←S(data!) ← waste

Long Polling: C→S? .....(server holds)..... C←S(data!) ← better

SSE: C→S(connect once), then S→→→C (stream) ← one-way push

WebSocket: C↔S (persistent), రెండువైపులా ఎప్పుడైనా ← best bidirectional

**SSE vs WebSocket (interview trap): SSE = server→client one-way** (HTTP మీద, auto-reconnect, simpler, text only). **WebSocket = bidirectional** (binary+text, కానీ setup complex). **Notifications/live feed కి SSE సరిపోతుంది; chat/gaming కి WebSocket కావాలి.** చాలామంది WebSocket ని అన్నిటికీ వాడతారు – కానీ one-way అయితే SSE efficient.

## WebSocket lifecycle (Socket.IO వెసుక)

1. HTTP request: **GET** /chat + "Upgrade: websocket" **header**
2. **Server** reply: **101** Switching Protocols ← handshake success
3. తర్వాత: అదే TCP **connection** మీద frames (ws:// / wss://)
  - client.send() → **server**
  - **server**.emit() → client (ఎప్పుడైనా, రెండువైపులా)
4. Ping/pong frames తో **connection** alive **check** (heartbeat)
5. **close()** → **connection** ముగింపు

- **wss://** = secure WebSocket (TLS మీద, HTTPS లాంటిది). ప్రతి production app లో wss.
- **MERN: Socket.IO** ఇదంతా abstract చేస్తుంది + fallback (WebSocket support లేకపోతే long polling), rooms, reconnection, broadcast. నీ live chat, notifications, live dashboards దీని మీద.
- **Scaling gotcha:** WebSocket persistent connections stateful – multiple servers వాడితే, ఒక user ఏ server కి connect అయ్యాడో track చేయాలి (sticky sessions లేదా Redis pub/sub adapter). Stateless HTTP కంటే scale కష్టం.

## Key Points

- **Application layer (L7) = నువ్వు వాడే protocols** (నీ app కాదు). HTTP, DNS, SMTP, FTP, WebSocket.
- **HTTP (80/443, TCP)** = web/REST, stateless, request-response. నీ fetch().
- **DNS (53, UDP)** = name → IP, "internet phonebook".
- **SMTP (25, TCP)** = email పంపడం; IMAP/POP3 = చదవడం.
- **FTP (20/21, TCP)** = file transfer (control + data connections); ఇప్పుడు SFTP/HTTPS.
- **WebSocket (ws://, wss://)** = persistent full-duplex, server push సాధ్యం; live chat/notifications ([Socket.IO](#)). HTTP upgrade తో మొదలు.

## Interview దృష్టి

- **"HTTP vs WebSocket?"** – HTTP request-response (server push కాదు), WebSocket persistent full-duplex (server push సాధ్యం). Chat/live = WebSocket. (Table remember.)
- **"How does WebSocket start?"** – HTTP handshake తో మొదలు, "Upgrade: websocket" header, తర్వాత అదే connection persistent full-duplex.
- **"Which protocol for email? Send vs receive?"** – Send = SMTP. Receive = IMAP (server-side, sync) / POP3 (download+delete).
- **"Which transport does DNS use, and why?"** – UDP (fast, small query). Large responses → TCP.
- **"How would you build a live notification feature in MERN?"** – WebSocket ([Socket.IO](#)). Alternatives: SSE (Server-Sent Events, one-way server→client), long polling (fallback).
- **Gotcha:** SSE vs WebSocket – SSE = server→client one-way only (over HTTP, simpler, auto-reconnect). WebSocket = bidirectional. Notifications కి SSE సరిపోతుంది, chat కి WebSocket.

## Part 3 — Web & Practical (నీ MERN ప్రపంచం)

ఇప్పటివరకు theory. ఇప్పుడు **నీ రోజువారీ ప్రపంచం** — HTTP, HTTPS/TLS, DNS, మరియు "URL enter చేస్తే ఏం జరుగుతుంది". ఈ Part నీకు అత్యంత relevant — ఎందుకంటే నువ్వు ఇవి రోజూ వాడతావు (fetch, cookies, HTTPS), కానీ లోపల ఎలా పని చేస్తాయో ఇప్పుడు గట్టిగా తెలుస్తుంది. SSE interview లో ఈ Part నుండే ఎక్కువ ప్రశ్నలు వస్తాయి — నీ MERN అనుభవాన్ని theory తో connect చేసే చోటు ఇది.

### 8. HTTP Deep — Methods, Status Codes, Headers, Cookies, HTTP/1.1 vs 2 vs 3

#### వివరణ

**HTTP (HyperText Transfer Protocol) = web మొత్తం నడిచే protocol.** నీ browser ↔ server మధ్య ప్రతి communication HTTP. నువ్వు రోజూ `fetch()`, `axios`, `Express routes` రాస్తావు — ఇవన్నీ HTTP. ఇప్పుడు లోపల ఏముందో పూర్తిగా చూద్దాం.

#### HTTP యొక్క 2 కీలక లక్షణాలు:

- Request-Response model:** Client అడుగుతుంది (request), server జవాబిస్తుంది (response). Server తనంతట తానుగా మాట్లాడదు.
- Stateless:** ప్రతి request స్వతంత్రం. Server గత request ని గుర్తుంచుకోదు. (State కావాలంటే cookies/tokens వాడతాం — కింద.)

#### Real-life Scenario

**HTTP = restaurant లో waiter తో మాట్లాడటం.**

- నువ్వు (client) waiter (server) ని పిలిచి **"ఒక masala dosa" (request)** అంటావు. Waiter **dosa తెచ్చి (response)** ఇస్తాడు.
- ప్రతిసారి **నువ్వే పిలవాలి** — waiter తనంతట తానుగా రాడు (request-response).
- Waiter నిన్ను **గుర్తుంచుకోడు** — తర్వాత "ఇంకో dosa" అంటే, "మీరు ఎవరు, ముందు ఏం order చేశారు?" అని మళ్ళీ మొదటి నుండి (stateless). నిన్ను గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నీకు ఒక **token/bill number (cookie)** ఇస్తాడు — ప్రతిసారి అది చూపిస్తే గుర్తుపడతాడు.

ఇదే HTTP. Request-response + stateless. State కావాలంటే cookie అనే "token" వాడతాం.

#### HTTP Request Structure

ఒక HTTP request 4 భాగాలు:

```

GET /api/users/42 HTTP/1.1      ← 1. Request line |
                                 (method, path, version)
Host: api.github.com           ← 2. Headers
Authorization: Bearer xyz123
Accept: application/json
User-Agent: Mozilla/5.0
{ "name": "John" }             ← 3. Empty line
                                 ← 4. Body (POST/PUT)

```

1. **Request line:** method (GET) + path (/api/users/42) + HTTP version.
2. **Headers:** metadata (key: value) — Host, Authorization, Accept, Content-Type...
3. **Empty line:** headers ముగిశాయని గుర్తు.
4. **Body:** actual data (POST/PUT లో — JSON payload). GET లో సాధారణంగా body ఉండదు.

## HTTP Response Structure

```

HTTP/1.1 200 OK                ← 1. Status line |
                                 (version, code, text)
Content-Type: application/json ← 2. Headers
Content-Length: 128
Set-Cookie: session=abc123
{ "id": 42, "name": "John" }   ← 3. Empty line
                                 ← 4. Body

```

## HTTP Methods (verbs) — ఏం చేయాలి

| Method  | పని                                       | Idempotent? | Safe? | MERN ఉదాహరణ                 |
|---------|-------------------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|
| GET     | Data చదవడం (read)                         | అవును       | అవును | users list పొందడం           |
| POST    | కొత్తది సృష్టించడం (create)               | కాదు        | కాదు  | కొత్త user signup           |
| PUT     | పూర్తిగా update/replace                   | అవును       | కాదు  | user profile మొత్తం మార్చడం |
| PATCH   | పార్షియల్గా update                        | కాదు*       | కాదు  | user email మాత్రం మార్చడం   |
| DELETE  | తొలగించడం                                 | అవును       | కాదు  | user account delete         |
| HEAD    | GET లాంటిదే కానీ body లేదు (headers only) | అవును       | అవును | file ఉందా, size ఎంత         |
| OPTIONS | ఏ methods allowed                         | అవును       | అవును | CORS preflight              |

- **Safe = server data ని మార్చదు** (GET, HEAD). **Idempotent = ఎన్నిసార్లు చేసినా ఫలితం ఒకటే** (GET, PUT, DELETE). POST idempotent కాదు — 3 సార్లు POST → 3 users create అవుతాయి.
- **MERN gotcha — CORS preflight:** నీ React app (localhost:3000) వేరే origin (api.com) కి POST చేస్తే, browser ముందు ఒక **OPTIONS** request (preflight) పంపి "ఈ origin కి allow ఉందా?" అని అడుగుతుంది. Server సరైన

CORS headers ( **A**ccess-**C**ontrol-**A**llow-**O**rigin ) ఇవ్వాలి. ఇది చాలామంది MERN devs కి తెలియని కారణంగా "CORS error" వస్తుంది.

## HTTP Status Codes — server ఏం చెప్తోంది

5 categories (మొదటి digit ముఖ్యం):

1xx → Informational (అరుదు) "పని జరుగుతోంది"  
2xx → Success "అయ్యింది! ✓"  
3xx → Redirection "వేరే చోటికి వెళ్ళు"  
4xx → **Client Error** (నే తప్పు) "నువ్వు తప్పు అడిగావు"  
5xx → **Server Error** (server తప్పు) "నా (server) దగ్గర సమస్య"

| Code                      | అర్థం                         | ఎప్పుడు (MERN)                        |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 200 OK                    | Success                       | GET/PUT సఫలం                          |
| 201 Created               | కొత్తది సృష్టించబడింది        | POST success (కొత్త user)             |
| 204 No Content            | Success కానీ body లేదు        | DELETE success                        |
| 301 Moved Permanently     | శాశ్వతంగా మారింది             | old URL → new URL (SEO)               |
| 302 Found                 | తాత్కాలిక redirect            | login తర్వాత redirect                 |
| 304 Not Modified          | Cache లోనిది వాడు             | conditional GET (caching)             |
| 400 Bad Request           | Request తప్పు                 | invalid JSON, missing fields          |
| 401 Unauthorized          | Login కాలేదు                  | token లేదు/invalid                    |
| 403 Forbidden             | Login అయింది కానీ అనుమతి లేదు | user admin route access               |
| 404 Not Found             | వనరు లేదు                     | తప్పు URL                             |
| 409 Conflict              | ఘర్షణ                         | duplicate email signup                |
| 422 Unprocessable         | Validation fail               | form validation errors                |
| 429 Too Many Requests     | Rate limit                    | API throttling                        |
| 500 Internal Server Error | Server crash                  | unhandled exception (నే Node code)    |
| 502 Bad Gateway           | Upstream server bad           | proxy/load balancer వెనుక server down |
| 503 Service Unavailable   | Server busy/down              | maintenance, overload                 |
| 504 Gateway Timeout       | Upstream timeout              | backend నెమ్మది                       |

401 vs 403 (favorite interview trap): 401 = "నువ్వు ఎవరో తెలియదు" (authentication fail — login చెయ్యి). 403 = "నువ్వు ఎవరో తెలుసు కానీ నీకు అనుమతి లేదు" (authorization fail — admin కాదు).

HTTP Headers — ముఖ్యమైనవి

| Header                      | పని                          | MERN                         |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Content-Type                | Body ఏ format                | application/json , text/html |
| Authorization               | Auth token                   | Bearer <JWT>                 |
| Accept                      | Client ఏ format కావాలి       | application/json             |
| Cookie                      | Client → server cookies      | session ID                   |
| Set-Cookie                  | Server → client cookie set   | login తర్వాత                 |
| Cache-Control               | Caching rules                | max-age=3600 , no-cache      |
| Content-Length              | Body size (bytes)            | —                            |
| User-Agent                  | Client ఏ browser/app         | —                            |
| Access-Control-Allow-Origin | CORS                         | * లేదా specific origin       |
| ETag                        | Version identifier (caching) | conditional requests         |

Cookies vs Sessions vs Tokens — state ఎలా maintain

HTTP stateless. కానీ "user logged in" అని గుర్తుంచుకోవాలి. 2 approaches:

— Session-based (server గుర్తుంచుకుంటుంది) —

1. Login → server session create చేసి, DB/memory లో store
2. Server "Set-Cookie: sessionId=abc" పంపుతుంది
3. Browser ప్రతి request కి "Cookie: sessionId=abc" జేడిస్తుంది
4. Server abc ని lookup చేసి "ఇది John" అని తెలుసుకుంటుంది  
→ State SERVER లో. Cookie కేవలం ID.

— Token-based / JWT (stateless) —

1. Login → server ఒక signed JWT (encoded user info) ఇస్తుంది
2. Client దాన్ని store (localStorage/cookie)
3. ప్రతి request కి "Authorization: Bearer <JWT>"
4. Server JWT signature verify చేస్తుంది (DB lookup అవసరం లేదు)  
→ State CLIENT లో (token లోనే). Server stateless.

| అంశం        | Session (cookie)            | JWT (token)                 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| State ఎక్కడ | Server (DB/memory)          | Client (token లోనే)         |
| Scaling     | కష్టం (session store share) | సులభం (stateless)           |
| Revoke      | సులభం (server delete)       | కష్టం (expiry దాకా valid)   |
| Size        | చిన్న ID                    | పెద్ద token (ప్రతి request) |

- **Cookie attributes (security — interview):** HttpOnly (JS access చేయలేదు — XSS నుండి రక్ష), Secure (HTTPS లో మాత్రమే), SameSite (CSRF నుండి రక్ష — Strict/Lax/None).

## Keep-Alive & HTTP versions

**Keep-Alive (persistent connection):** HTTP/1.0 లో ప్రతి request కి కొత్త TCP connection (handshake ప్రతిసారి — slow). HTTP/1.1 లో **keep-alive** — ఒకే TCP connection ని multiple requests కి reuse చేస్తారు. **Connection:** keep-alive header.

### HTTP versions పరిణామం:

| Version  | ముఖ్య మెరుగుదల                                                                           | సమస్య                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| HTTP/1.0 | Basic, ప్రతి request కి కొత్త connection                                                 | Slow (handshake ప్రతిసారి)                                                       |
| HTTP/1.1 | Keep-alive, pipelining, Host header                                                      | <b>Head-of-line blocking</b> (ఒక slow request మిగతావాటిని ఆపుతుంది)              |
| HTTP/2   | <b>Multiplexing</b> (ఒక connection లో parallel), header compression, server push, binary | ఒక TCP connection → <b>TCP-level HOL blocking</b> (packet loss అందరినీ ఆపుతుంది) |
| HTTP/3   | <b>QUIC (UDP మీద)</b> , TCP HOL blocking పోయింది, faster handshake, built-in TLS         | కొత్తది, adoption పెరుగుతోంది                                                    |

### కీలక పరిణామం అర్థం:

- **HTTP/1.1 సమస్య:** ఒకే connection లో requests వరుసగా — ఒక slow response మిగతావాటిని block చేస్తుంది (head-of-line blocking). Browsers దీన్ని దాటడానికి 6 parallel connections తెరిచేవి.
- **HTTP/2 పరిష్కారం: Multiplexing** — ఒకే connection లో అనేక requests/responses **ఏకకాలంలో (interleaved)**. కానీ ఇంకా TCP మీదే → ఒక TCP packet పోతే అన్ని streams ఆగుతాయి (TCP-level HOL).
- **HTTP/3 పరిష్కారం: UDP-based QUIC** — TCP ని వదిలేసి, ప్రతి stream స్వతంత్రం (ఒకటి loss అయినా మిగతావి కొనసాగుతాయి). Handshake కూడా faster (TLS + connection ఒకేసారి).

## REST — API design style

**REST (Representational State Transfer) = HTTP ని వాడి APIs design చేసే ఒక style/convention.** నీ Express routes ఇవే.

- **Resources ని URLs గా:** /users , /users/42 , /users/42/posts .
- **Methods ని actions గా:** GET (read), POST (create), PUT/PATCH (update), DELETE (delete).
- **Stateless:** ప్రతి request self-contained (auth token ప్రతిసారి).

```
GET    /users    → అందరు users
GET    /users/42 → user 42
POST   /users    → కొత్త user సృష్టి
```

```
PUT /users/42 → user 42 update
DELETE /users/42 → user 42 delete
```

**REST principles (interview):** stateless, client-server separation, uniform interface (resources+methods), cacheable, layered.

**REST vs GraphQL vs gRPC (modern API styles — SSE లో అడుగుతారు):**

| అంశం                | REST                     | GraphQL                           | gRPC                           |
|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Data fetch          | Fixed endpoints          | Client ఏ fields కావాలో అడుగుతుంది | RPC methods (function call లా) |
| Over/under-fetching | సమస్య (fixed shape)      | పరిష్కారం (exact fields)          | తక్కువ (typed)                 |
| Format              | JSON (text)              | JSON                              | Protocol Buffers (binary)      |
| Transport           | HTTP/1.1, /2             | HTTP (POST)                       | HTTP/2                         |
| Speed               | మధ్యస్థం                 | మధ్యస్థం                          | అత్యంత fast (binary)           |
| వాడకం               | Public APIs, general web | Complex data (mobile, dashboards) | Microservices (internal)       |
| MERN                | Express routes (common)  | Apollo Server                     | Node microservices             |

- **Over-fetching:** REST లో `/users/42` పంపితే అన్ని fields వస్తాయి (నీకు name మాత్రమే కావాలన్నా). **Under-fetching:** ఒక screen కి multiple endpoints call చేయాలి. GraphQL ఈ రెండింటినీ solve చేస్తుంది — ఒక్క query లో exact data.
- **ఎప్పుడు ఏది:** Public/simple API = REST. Mobile/complex nested data = GraphQL. Internal high-performance microservices = gRPC.

**Real curl session — HTTP ని చేతితో చూడటం:**

```
# GET request, headers సహా చూడటం (-v = verbose)
$ curl -v https://api.github.com/users/torvalds
> GET /users/torvalds HTTP/2          ← request line
> Host: api.github.com                ← request headers
> User-Agent: curl/8.0
< HTTP/2 200                          ← response status
< content-type: application/json      ← response headers
< { "login": "torvalds", ... }        ← body

# POST request (JSON body పంపడం)
$ curl -X POST https://api.example.com/users \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
  -d '{"name": "John"}'

# Headers మాత్రమే (HEAD-like)
```

```
$ curl -I https://github.com
HTTP/2 200
```

ఇది నీ browser DevTools → Network tab చూపించేదే – కానీ terminal లో. Interview లో "API debug ఎలా?" అంటే curl mention చెయ్యి.

## Key Points

- **HTTP = request-response + stateless.** ప్రతి request స్వతంత్రం.
- **Request = request line + headers + body. Response = status line + headers + body.**
- **Methods:** GET (read, safe, idempotent), POST (create, not idempotent), PUT (replace), PATCH (partial), DELETE. OPTIONS = CORS preflight.
- **Status codes:** 2xx success, 3xx redirect, 4xx client error, 5xx server error. **401 = auth fail, 403 = permission fail.**
- **State:** Session (cookie ID, server state) vs JWT (token, client state, stateless, scalable).
- **Cookie security:** HttpOnly (XSS), Secure (HTTPS), SameSite (CSRF).
- **HTTP/1.1 (keep-alive, HOL blocking) → HTTP/2 (multiplexing) → HTTP/3 (QUIC/UDP, no TCP HOL).**
- **REST = resources(URLs) + methods(verbs) + stateless.**

## Interview దృష్టి

- **"HTTP methods తేడా? Idempotency అంటే?"** – GET/PUT/DELETE idempotent (ఎన్నిసార్లైనా same result), POST కాదు. Safe = GET/HEAD (data మార్చదు).
- **"401 vs 403?"** – 401 = not authenticated (login చెయ్యి). 403 = authenticated కానీ not authorized (అనుమతి లేదు).
- **"HTTP/1.1 vs 2 vs 3?"** – 1.1 keep-alive కానీ HOL blocking; 2 multiplexing (parallel over one connection) కానీ TCP HOL; 3 QUIC/UDP (no TCP HOL, faster). పరిణామం చెప్పు.
- **"Cookies vs JWT/sessions?"** – Session = server state (revoke easy, scale hard). JWT = client state, stateless (scale easy, revoke hard). Trade-offs.
- **"What is CORS?"** – Browser security: వేరే origin కి request చేస్తే server అనుమతి (Access-Control-Allow-Origin) కావాలి. Non-simple requests → OPTIONS preflight ముందు.
- **"Is HTTP stateless? Then how does login work?"** – HTTP stateless. Login state = cookies (session ID) లేదా tokens (JWT) ద్వారా. ప్రతి request తో identity పంపుతాం.
- **Gotcha:** "GET can have a body?" – Technically అవును కానీ practice లో ignore చేస్తారు. GET body వాడొద్దు.
- **Gotcha:** HTTP/2 server push deprecated అవుతోంది (browsers support తగ్గించారు) – బదులు preload hints. HTTP/3 ముఖ్యం.

## 9. HTTPS & TLS — Encryption, Handshake, Certificates

### వివరణ

**HTTPS = HTTP + TLS (encryption).** నీ `fetch("https://...")` లో ఆ `s` అంటే "secure" — TLS ద్వారా encrypted. HTTP plain text లో పంపుతుంది (ఎవరైనా చదవొచ్చు); HTTPS దాన్ని encrypt చేసి, tamper చేయకుండా, సరైన server తోనే మాట్లాడుతున్నామని నిర్ధారిస్తుంది.

**HTTPS ఇచ్చే 3 guarantees (CIA లో):**

1. **Confidentiality (గోప్యత):** Data encrypted — మధ్యలో ఎవరూ (hacker, ISP) చదవలేరు.
2. **Integrity (సమగ్రత):** Data మధ్యలో మార్పుబడలేదని నిర్ధారణ (tampering detection).
3. **Authentication (ప్రామాణికత):** నువ్వు మాట్లాడేది నిజంగా `github.com` తోనే, ఒక fake server తో కాదు (certificate ద్వారా).

**TLS (Transport Layer Security)** = ఆ encryption చేసే protocol. (పాత పేరు **SSL** — ఇప్పుడు deprecated, కానీ జనాలు ఇంకా "SSL certificate" అంటారు. నిజానికి TLS 1.2/1.3.)

### Real-life Scenario

**HTTPS = రహస్య ఉత్తరాలు + గుర్తింపు కార్డు.** నువ్వు bank కి ఒక secret message పంపాలి:

- **HTTP (insecure):** ఒక postcard మీద నీ password రాసి పంపడం. దారిలో postman, sorting staff — అందరూ చదవొచ్చు. 📮
- **HTTPS (secure):** message ని ఒక **locked box** లో పెట్టి పంపడం. తాళం bank దగ్గరే ఉంది — దారిలో ఎవరూ తెరవలేరు (**confidentiality**). Box tamper అయితే తెలుస్తుంది (**integrity**). పైగా box మీద bank యొక్క **అధికారిక ముద్ర (certificate)** — నిజంగా bank కేనా అని నిర్ధారణ (**authentication**).

**కీలక సవాలు:** locked box పంపాలంటే ముందు తాళం-చెవి (key) ఎలా share చేసుకోవాలి? చెవిని కూడా postcard లో పంపితే hacker దాన్ని కూడా చూస్తాడు! ఈ "key exchange" సమస్యని TLS handshake తెలివిగా solve చేస్తుంది (కింద).

### Symmetric vs Asymmetric Encryption (పునాది)

TLS అర్థం కావాలంటే ఈ రెండు రకాల encryption తెలియాలి:

| అంశం    | Symmetric                                      | Asymmetric (Public-key)                                   |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Keys    | ఒకే key (encrypt + decrypt)                    | రెండు keys (public + private jodi)                        |
| వేగం    | చాలా fast                                      | నెమ్మది (heavy math)                                      |
| సమస్య   | Key ని ఎలా share చేయాలి? (insecure channel లో) | Slow, పెద్ద data కి కాదు                                  |
| ఉదాహరణ  | AES                                            | RSA, ECC                                                  |
| analogy | ఒకే తాళం-చెవి ఇద్దరికీ                         | Public = అందరికీ ఇచ్చే lock, Private = నీ దగ్గరే ఉండే key |

**Asymmetric magic: Public key తో encrypt చేసినది private key తోనే decrypt అవుతుంది** (vice versa). Public key అందరికీ ఇవ్వచ్చు, private key రహస్యం. అంటే — ఎవరైనా నీ public key తో message encrypt చేసి పంపితే, నీ private key ఉన్న నువ్వు మాత్రమే చదవగలవు. **Key ని share చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా secure communication!**

**TLS తెలివి — రెండింటినీ కలపడం:**

- **సమస్య:** Symmetric fast కానీ key share కష్టం. Asymmetric key share solve చేస్తుంది కానీ slow.
- **పరిష్కారం:** Asymmetric ని వాడి ఒక symmetric key ని securely share చేసుకో. తర్వాత fast symmetric తో actual data encrypt చెయ్యి. Best of both worlds. ఇదే TLS handshake చేసింది.

## Certificates, CA & PKI — "నువ్వు నిజంగా GitHub వేనా?"

**సమస్య:** నీ browser [github.com](https://github.com) public key అందుకుంది. కానీ అది నిజంగా github దేనా, లేక hacker మధ్యలో తన public key ఇచ్చాడా (man-in-the-middle)? ఎలా నమ్మాలి?

**పరిష్కారం — Certificate + Certificate Authority (CA):**

- **SSL/TLS Certificate:** ఒక digital document — "ఈ public key నిజంగా [github.com](https://github.com) దే" అని చెప్పేది. దీన్ని ఒక **CA (Certificate Authority)** — నమ్మకమైన third party (DigiCert, Let's Encrypt) — **digitally sign** చేస్తుంది.
- **PKI (Public Key Infrastructure):** ఈ మొత్తం నమ్మకపు వ్యవస్థ — CAs, certificates, keys.
- **Chain of trust:** నీ browser/OS లో ముందే కొన్ని **root CAs** ని నమ్ముతూ store చేసి ఉంటుంది. github certificate ని ఆ trusted CA sign చేసింది కాబట్టి, browser దాన్ని నమ్ముతుంది.

Root CA (**browser** నమ్మేది, ముందే **installed**)  
| signs



Intermediate CA  
| signs



github.com యొక్క certificate ← **browser:** "trusted CA sign చేసింది, నమ్ముతూ ✓"

**Analogy — passport & government.** నీ passport నిజమైనదని ఎలా నమ్ముతారు? దాన్ని **government (CA)** issue చేసింది, official seal ఉంది. Airport (browser) government ని నమ్ముతుంది కాబట్టి నీ passport ని నమ్ముతుంది. ఎవరైనా fake passport చేస్తే — government seal ఉండదు → reject. **Certificate = website యొక్క passport, CA = government.**

**MERN connection:** నువ్వు site deploy చేసేటప్పుడు **Let's Encrypt** (ఉచిత CA) నుండి TLS certificate తీసుకుంటావు. లేకపోతే browser "Not Secure" చూపిస్తుంది. **https://** పక్కన lock icon = valid certificate.

## TLS Handshake — steps (అత్యంత ముఖ్యం)

Actual HTTP data పంపేముందు, TLS handshake జరుగుతుంది (TCP handshake తర్వాత). TLS 1.2 ని అర్థం చేసుకుందాం (concept clear అవుతుంది):

Client (browser)  
|

Server (github)  
|

|                                                                    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — 1. Client Hello —————→<br>(supported ciphers, random)            | "నా TLS versions, cipher suites, random number"                                                                  |
| ← 2. Server Hello + Certificate —<br>(chosen cipher, cert, random) | "ఈ cipher వాడదాం, నా certificate (public key లోపల), random"                                                      |
| 3. Certificate verify<br>(browser CA chain చూస్తుంది)              | browser: CA sign check ✓<br>"నిజంగా github! ✓"                                                                   |
| — 4. Key exchange —————→<br>(server public key తో encrypt)         | browser ఒక "pre-master secret" ని server public key తో encrypt చేసి పంపుతుంది (server private key తోనే తెరవగలదు) |
| 5. ఇద్దరూ session key derive<br>(pre-master + randoms నుండి)       | ఇద్దరూ same SYMMETRIC key తయారుచేసుకుంటారు                                                                       |
| == 6. encrypted data (symmetric) ==<br>GET /users (encrypted)      | ఇప్పుడు fast symmetric encryption తో actual data                                                                 |

### Steps సారాంశం:

1. **Client Hello:** browser "నేను ఈ TLS versions, cipher suites support చేస్తా" + random number.
2. **Server Hello + Certificate:** server cipher ఎంచుకుని, తన **certificate** (public key తో) పంపుతుంది + random.
3. **Certificate verify:** browser CA chain చూసి "నిజమైన github యేనా?" నిర్ధారిస్తుంది.
4. **Key exchange:** browser ఒక secret ని server **public key** తో encrypt చేసి పంపుతుంది. Server **private key** తోనే దాన్ని తెరవగలదు (asymmetric).
5. **Session key:** ఇద్దరూ ఆ secret + randoms నుండి **same symmetric session key** derive చేసుకుంటారు.
6. **Encrypted data:** ఇక నుండి అంతా **fast symmetric encryption** తో. (Asymmetric ని key exchange కి మాత్రమే వాడారు.)

**TLS 1.3 మెరుగుదల:** Handshake ని **1 round-trip (1-RTT)** కి తగ్గించింది (TLS 1.2 కి 2-RTT). పాత insecure ciphers తీసేసింది. Faster + secure. (0-RTT resumption కూడా ఉంది.)

### HTTP vs HTTPS

| అంశం        | HTTP                             | HTTPS                                         |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Port        | 80                               | 443                                           |
| Encryption  | లేదు (plain text)                | ఉంది (TLS)                                    |
| Security    | ఎవరైనా చదవొచ్చు, tamper చేయొచ్చు | Confidential + integrity + authentication     |
| Certificate | అవసరం లేదు                       | కావాలి (CA issued)                            |
| వేగం        | కొద్దిగా fast (handshake లేదు)   | Handshake overhead కానీ TLS 1.3 తో negligible |
| SEO/browser | "Not Secure" warning             | Lock icon, SEO boost                          |

## Advanced TLS concepts (SSE bonus)

- **Cipher Suite:** TLS లో వాడే algorithms combo – key exchange (ECDHE) + authentication (RSA) + symmetric encryption (AES-256-GCM) + hash (SHA-384). ఉదా TLS\_ECDHE\_RSA\_WITH\_AES\_256\_GCM\_SHA384 . Handshake లో client/server ఒక common cipher suite ఎంచుకుంటారు.
- **Forward Secrecy (PFS):** ప్రతి session కి కొత్త ephemeral key (ECDHE వల్ల). అంటే server private key future లో leak అయినా, **పాత recorded sessions ని decrypt చేయలేరు** – ప్రతి session key స్వతంత్రం. Modern TLS లో ముఖ్యం.
- **HSTS (HTTP Strict Transport Security):** Strict-Transport-Security header – "ఈ site ని ఎప్పుడూ HTTPS లోనే open చెయ్యి" అని browser కి చెప్తుంది. మొదటిసారి http→https downgrade attack ని ఆపుతుంది.
- **Self-signed vs CA certificate:** Self-signed = నువ్వే sign చేసుకున్నది (dev/testing కి, browser warning చూపిస్తుంది). CA-signed = trusted CA (Let's Encrypt) issue చేసినది (production, no warning).
- **SNI (Server Name Indication):** ఒకే IP మీద multiple HTTPS sites host చేసినప్పుడు, "ఏ site కావాలో" client hello లో చెప్పే extension – server సరైన certificate పంపడానికి.
- **mTLS (mutual TLS):** సాధారణ TLS లో client మాత్రమే server ని verify చేస్తుంది. mTLS లో **రెండు వైపులా** verify (server కూడా client certificate చూస్తుంది) – microservices, zero-trust security లో వాడతారు.

## Key Points

- **HTTPS = HTTP + TLS.** 3 guarantees: **Confidentiality** (encrypt), **Integrity** (tamper detect), **Authentication** (certificate).
- **Symmetric = ఒకే key, fast** (AES). **Asymmetric = public+private jodi, slow** (RSA). TLS రెండింటినీ కలుపుతుంది.
- **TLS trick:** asymmetric తో symmetric key ని securely share → తర్వాత fast symmetric తో data. (Best of both.)
- **Certificate = website passport, CA = government** (trusted signer). Browser లో root CAs ముందే trusted. Chain of trust.
- **TLS handshake:** Client Hello → Server Hello+Cert → verify cert → key exchange (asymmetric) → session key → encrypted data (symmetric).
- **TLS 1.3 = 1-RTT** (faster than 1.2's 2-RTT), పాత ciphers తీసేసింది.
- **HTTPS port 443, HTTP port 80.**

## Interview దృష్టి

- **"How does HTTPS work / TLS handshake?"** – Certificate verify → asymmetric తో symmetric key exchange → symmetric encryption. 3 guarantees (CIA). **Steps చెప్పగలగాలి.** Very common SSE question.
- **"Why use both symmetric and asymmetric?"** – Asymmetric slow కానీ secure key exchange; symmetric fast కానీ key share problem. TLS: asymmetric తో key share, symmetric తో data. Best of both.
- **"What is a certificate? How does browser trust it?"** – Certificate = public key + identity, CA signed. Browser root CAs ముందే నమ్ముతుంది → chain of trust. Fake cert = no valid CA signature → reject.
- **"HTTP vs HTTPS?"** – Port 80 vs 443, plain vs encrypted, no cert vs CA cert. HTTPS = CIA guarantees.
- **"What is a man-in-the-middle attack, how does HTTPS prevent it?"** – Attacker మధ్యలో traffic intercept. HTTPS: encryption (చదవలేడు) + certificate (fake server గుర్తించడం). Cert లేని/invalid site కి browser

warning.

- **Gotcha:** SSL vs TLS — SSL పాతది, insecure, deprecated. అందరూ ఇప్పుడు TLS 1.2/1.3 వాడతారు కానీ "SSL certificate" అని అలవాటుగా అంటారు.
- **Gotcha:** HTTPS server ని hack నుండి పూర్తిగా కాపాడదు — ఇది transit లో (transport) encryption మాత్రమే. Server లో data breach, XSS, SQL injection ఇంకా సాధ్యం. HTTPS ≠ "పూర్తి security".

## 10. DNS Deep — Hierarchy, Resolution, Record Types, Caching

### వివరణ

**DNS (Domain Name System) = internet యొక్క phonebook.** మనుషులు `github.com` గుర్తుంచుకుంటారు, కానీ computers **IP addresses** (140.82.112.3) తోనే మాట్లాడతాయి. DNS ఈ **name → IP translation** చేస్తుంది. ప్రతి `fetch("https://github.com")`, ప్రతి URL type — మొదట DNS lookup జరుగుతుంది, తర్వాతే మిగతాది.

**ఎందుకు అవసరం?** IP addresses గుర్తుంచుకోవడం కష్టం (140.82.112.3 vs `github.com`). పైగా IPs మారొచ్చు (server మారితే) కానీ domain name అలాగే ఉంటుంది. DNS ఈ layer of indirection ఇస్తుంది.


### Real-life Scenario

**DNS = phone contacts + telephone enquiry (180-directory).** నీకు friend పేరు "Ravi" గుర్తుంది, phone number గుర్తు లేదు. నువ్వు contacts లో "Ravi" వెతికి number పొందుతావు (name → number). Contacts లో లేకపోతే enquiry service కి call చేసి అడుగుతావు.


DNS సరిగ్గా ఇదే: నీకు "`github.com`" గుర్తుంది, IP గుర్తు లేదు. నీ computer DNS ని అడిగి IP పొందుతుంది. ఒకసారి పొందాక **cache** (contacts) లో save చేసుకుంటుంది — మళ్ళీ మళ్ళీ అడగకుండా. **Names మనుషులకి, numbers computers కి — DNS మధ్య translator.**

### DNS Hierarchy — నిర్మాణం

DNS ఒక **distributed, hierarchical** system — ఒక్క server కాదు, వేల servers ఒక tree లా:



**Domain name ని కుడి నుండి ఎడమకి చదవాలి:**




|           |        |     |
|-----------|--------|-----|
| subdomain | domain | TLD |
|-----------|--------|-----|

| స్థాయి        | ఏమిటి                       | ఉదాహరణ                  | పని                                           |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Root          | tree మూలం                   | .                       | TLD servers ఎక్కడో చెప్తుంది                  |
| TLD           | Top-Level Domain            | .com , .org , .in , .io | ఆ domain యొక్క authoritative server చెప్తుంది |
| Authoritative | Domain యొక్క నిజమైన records | github.com's server     | actual IP address ఇస్తుంది                    |
| Subdomain     | domain లో భాగం              | www , api , blog        | వేర్వేరు services                             |

### DNS Resolution — steps (interview must-know)

నువ్వు github.com type చేస్తే, IP కనుక్కోవడానికి ఈ steps జరుగుతాయి:



#### రెండు రకాల queries:

- **Recursive query:** browser → resolver. "నాకు final answer తీసుకురా" (resolver మొత్తం పని చేస్తుంది).
- **Iterative query:** resolver → root → TLD → authoritative. ప్రతి server "పూర్తి జవాబు తెలియదు, తర్వాత ఎవరిని అడగాలో చెప్తా" (referral).

**Analogy – కొత్త ఊరిలో address వెతకడం.** నువ్వు కొత్త నగరంలో ఒక ఇల్లు వెతుకుతున్నావు. (1) నగర ప్రవేశంలో ఒకరిని అడిగావు (root) → "ఆ area కి వెళ్ళు" అన్నారు. (2) Area లో అడిగావు (TLD) → "ఆ colony కి వెళ్ళు". (3) Colony లో అడిగావు (authoritative) → "అదిగో ఆ ఇల్లు" (IP). ప్రతి ఒక్కరూ **తర్వాతి step** మాత్రమే చెప్పారు, పూర్తి address కాదు – ఇదే iterative resolution.

## DNS Record Types – ముఖ్యమైనవి

DNS లో వేర్వేరు రకాల records ఉంటాయి (ఒక్క IP mapping కాదు):

| Record       | పని                                                | ఉదాహరణ                      |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b>     | Name → <b>IPv4</b> address                         | github.com → 140.82.112.3   |
| <b>AAAA</b>  | Name → <b>IPv6</b> address                         | github.com → 2606:50c0::153 |
| <b>CNAME</b> | Name → <b>వేరే name</b> (alias)                    | www.site.com → site.com     |
| <b>MX</b>    | <b>Mail server</b> (email routing)                 | gmail.com → mail servers    |
| <b>NS</b>    | <b>Name server</b> (ఆ domain ఎవరు handle చేస్తారు) | github.com → ns1.github.com |
| <b>TXT</b>   | Text data (verification, SPF, DKIM)                | domain ownership proof      |
| <b>PTR</b>   | IP → Name (reverse lookup)                         | 140.82.112.3 → github.com   |
| <b>SOA</b>   | Zone యొక్క authority info                          | admin, refresh times        |

**MERN connection:** నువ్వు domain కొని site deploy చేసేటప్పుడు – **A record** ని నీ server IP కి, **CNAME** (www → root), **MX records** (email కి) set చేస్తావు. Vercel/Netlify deploy చేసినప్పుడు వాళ్ళు "ఈ CNAME/A record add చెయ్యి" అని చెప్తారు – ఇదే.

**A vs CNAME (interview trap):** **A record = నేరుగా IP కి points. CNAME = వేరే domain name కి points** (alias). CNAME resolve అయ్యి, చివరికి ఒక A record దగ్గరకి చేరుతుంది. Root domain కి CNAME వాడకూడదు (technical limitation), A record వాడాలి.

## DNS Caching & TTL

DNS ప్రతిసారి పూర్తి resolution చేస్తే చాలా slow. అందుకే **caching** – పొందిన IP ని కొంతసేపు గుర్తుంచుకుంటారు.

**TTL (Time To Live):** ప్రతి DNS record కి ఒక TTL (seconds) ఉంటుంది – "ఈ answer ని ఎంతసేపు cache చేయొచ్చు". TTL 3600 అంటే 1 గంట cache. తర్వాత మళ్ళీ fresh lookup.

Caching **layers** (ఏది ముందు చూస్తారో):

1. Browser **cache** (chrome://net-internals)
2. OS **cache** (n(నీ laptop))
3. Router **cache** (నీ WiFi router)
4. Resolver **cache** (ISP / **8.8.8.8**)

→ ప్రతి level TTL వరకు గుర్తుంచుకుంటుంది

## TTL trade-off (interview):

- **High TTL (ఉదా 24h):** fewer lookups, faster, servers మీద load తక్కువ. కానీ IP మారితే, పాత IP 24h వరకు cache లో ఉంటుంది → users పాత server కి వెళ్తారు.
- **Low TTL (ఉదా 60s):** IP మార్పు వెంటనే propagate. కానీ ఎక్కువ lookups.
- **Practical:** migration ముందు TTL తగ్గించి (60s), migrate చేసి, స్థిరపడ్డాక పెంచుతారు. "DNS propagation" ఆలస్యం అనేది ఈ caching వల్లే.

**MERN gotcha:** నువ్వు server IP మార్చాక "site పాత దానికే వెళ్తోంది!" అంటే — DNS cache. **dig github.com** లేదా **nslookup github.com** తో check చేయొచ్చు. Browser లో **chrome://net-internals/#dns** → clear cache.

## DNS — advanced uses (system design లో ముఖ్యం)

DNS కేవలం name→IP కాదు — ఇది scalability కి ఒక powerful tool. SSE/system-design interview లో ఇవి అడుగుతారు:

- **DNS-based Load Balancing (Round-Robin DNS):** ఒక domain కి **అనేక A records** (multiple server IPs) ఇస్తారు. ప్రతి DNS query కి వేర్వేరు IP order లో ఇస్తారు → traffic servers మధ్య పంచబడుతుంది. Simple కానీ health-check ఉండదు (down server కి కూడా పంపొచ్చు).
- **GeoDNS:** User location ఆధారంగా **దగ్గరి server IP** ఇవ్వడం. India user → Mumbai server, US user → Virginia server. Latency తగ్గుతుంది.
- **CDN connection:** నువ్వు **cdn.site.com** అడిగితే, CDN (Cloudflare, Akamai) DNS నిన్ను **అత్యంత దగ్గరి edge server** కి route చేస్తుంది (GeoDNS + Anycast). నీ static assets (images, JS) అక్కడి నుండి fast గా వస్తాయి.
- **Anycast:** ఒకే IP address ని **అనేక చోట్ల (data centers)** advertise చేయడం. Network నిన్ను automatically దగ్గరి దానికి route చేస్తుంది. **8.8.8.8** (Google DNS), **1.1.1.1** (Cloudflare) Anycast — ప్రపంచమంతా same IP కానీ దగ్గరి server జవాబిస్తుంది.
- **Failover:** Primary server down అయితే, DNS ని backup server IP కి మార్చడం (low TTL తో fast switch).

**Analogy — pizza chain యొక్క single phone number.** "1800-PIZZA" ఒక్క number, కానీ నువ్వు call చేస్తే నీ **దగ్గరి branch** కి connect అవుతుంది (Anycast/GeoDNS). Number same, కానీ location ఆధారంగా వేర్వేరు branch. అలాగే **1.1.1.1** ప్రపంచమంతా ఒకటే కానీ దగ్గరి data center జవాబిస్తుంది.

**MERN connection:** నీ React app ని Vercel/Netlify లో deploy చేస్తే, వాళ్ళ CDN + Anycast DNS వల్ల నీ site ప్రపంచమంతా fast. నీ API కి multiple regions ఉంటే, GeoDNS తో users దగ్గరి region కి వెళ్తారు.

## Key Points

- **DNS = name → IP translation** ("internet phonebook"). ప్రతి URL ముందు DNS lookup.
- **Hierarchy:** Root (.) → TLD (.com) → Authoritative (github's server). కుడి నుండి ఎడమకి.
- **Resolution:** browser → recursive resolver → root → TLD → authoritative → IP (+ cache). Recursive (resolver మొత్తం చేస్తుంది) vs iterative (referrals).
- **Records:** A (IPv4), AAAA (IPv6), CNAME (alias/name), MX (mail), NS (name server), TXT (verification), PTR (reverse).

- **A = IP** కి, **CNAME = వేరే name** కి (alias). Root కి CNAME వాడొద్దు.
- **Caching + TTL:** పొందిన IP ని TTL seconds cache. High TTL = fast కానీ మార్పు slow; Low TTL = fresh కానీ ఎక్కువ lookups.
- DNS **UDP port 53** (fast); పెద్ద responses TCP.

## Interview దృష్టి

- **"What happens in DNS resolution?"** — browser/OS cache → recursive resolver → root → TLD → authoritative → IP → cache. Steps చెప్పగలగాలి. (Topic 11 లో ఇది full journey లో భాగం.)
- **"Recursive vs iterative DNS query?"** — Recursive: client ఒక్క resolver ని అడిగి final answer పొందుతాడు. Iterative: resolver ప్రతి server ని అడిగి referrals follow అవుతుంది.
- **"A vs CNAME record?"** — A = name→IP నేరుగా. CNAME = name→వేరే name (alias). CNAME చివరికి A record కి resolve. Root domain కి CNAME వాడలేం.
- **"What is TTL in DNS?"** — Record ని ఎంతసేపు cache చేయొచ్చో. Trade-off: high = fast/less load కానీ మార్పు slow; low = fresh కానీ ఎక్కువ queries.
- **"Why is DNS distributed/hierarchical?"** — ఒక్క server = single point of failure + bottleneck (billions of queries). Hierarchy → load పంచడం, resilience, delegation (ప్రతి domain తన records manage).
- **"Which transport does DNS use?"** — UDP 53 (fast, small). Zone transfers / పెద్ద responses → TCP.
- **Gotcha:** "DNS propagation" నిజంగా propagation కాదు — పాత cached records TTL expire అవ్వడానికి పట్టే time. Cache concept.
- **Gotcha:** 8.8.8.8 (Google), 1.1.1.1 (Cloudflare) = public recursive resolvers. నీ ISP resolver బదులు వీటిని వాడొచ్చు (faster/privacy).

## 11. "URL enter చేస్తే ఏం జరుగుతుంది" — Full End-to-End Journey

### వివరణ

ఇది **అత్యంత classic system-design/networking interview question** — "You type <https://github.com> in the browser and press Enter. Walk me through everything that happens until the page renders." ఈ ఒక్క ప్రశ్న నీకు CN మొత్తం తెలుసా అని test చేస్తుంది — DNS, TCP, TLS, HTTP, routing, rendering — అన్నీ ఇక్కడ కలుస్తాయి.

ఈ topic ప్రత్యేకం — ఇది కొత్త concept కాదు, **ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నవన్నీ ఒక కథలా (story) కలపడం**. ఈ story ని గట్టిగా పట్టుకో — interview లో నీళ్ళులా చెప్పగలగాలి.

## Real-life Scenario

URL enter చేయడం = ఒక international courier పంపడం, మొదటి నుండి చివరి వరకు. నువ్వు అమెరికాలో ఉన్న స్నేహితుడికి (github server) ఉత్తరం పంపి, జవాబు తెప్పించుకోవాలి:

1. అతని **address కనుక్కోవాలి** (DNS – పేరు నుండి location).
2. అతనితో **line establish చేయాలి** (TCP handshake – "మాట్లాడొచ్చా?").
3. **రహస్యంగా మాట్లాడటానికి secret code set చేయాలి** (TLS handshake – locked box).
4. **అసలు message పంపాలి** (HTTP request – "నీ homepage కావాలి").
5. అతను **జవాబు పంపుతాడు** (HTTP response – HTML).
6. నువ్వు ఆ జవాబుని **అర్థం చేసుకుని బొమ్మ గీసుకుంటావు** (browser rendering).

ఇదే మొత్తం journey. ప్రతి step వెనుక ఒక CN concept ఉంది. ఇప్పుడు detail గా.

## The Full Journey – Step by Step

నువ్వు **type** చేసి Enter నొక్కావు: `https://github.com`



STEP 1: URL Parsing (browser)

scheme=https, host=github.com, port=443 (default), path=/  
|

STEP 2: DNS Resolution (name → IP)

browser cache → OS cache → resolver → root → TLD → auth  
github.com → 140.82.112.3  
|

STEP 3: TCP Connection (3-way handshake)

SYN → SYN-ACK → ACK (port 443)  
|

STEP 4: TLS Handshake (HTTPS encryption)

Client Hello → Server Hello+Cert → verify → key exchange  
→ symmetric session key  
|

STEP 5: HTTP Request

GET / HTTP/2 Host: github.com (encrypted via TLS)  
|

STEP 6: Server Processing

load balancer → app server → DB → HTML తయారు  
|

STEP 7: HTTP Response

200 OK + HTML body (encrypted)  
|

STEP 8: Browser Rendering

parse HTML → CSS/JS fetch (మళ్ళీ steps 2-7) → paint  
|



Page కనిపిస్తుంది! 🎉

## ప్రతి Step లోతుగా

**STEP 1 — URL Parsing.** Browser URL ని విడగొడుతుంది: **scheme** ( https ), **host** ( github.com ), **port** (default 443 for https), **path** ( / ), query params, fragment. HSTS check (ఈ site HTTPS-only అని ముందే తెలిస్తే http→https). నెట్‌వర్క్ కి వెళ్ళేముందు browser cache కూడా చూస్తుంది (ఈ page ఇప్పటికే cache లో ఉందా?).

**STEP 2 — DNS Resolution.** (Topic 10) Host name ని IP గా మార్చాలి:

- ముందు **browser cache** → **OS cache (hosts file)** → **router** → **ISP resolver** — cache లో ఉంటే వెంటనే.
- లేకపోతే recursive resolver → **root** → **TLD (.com)** → **authoritative** → IP (140.82.112.3).
- ఇది UDP port 53. TTL ప్రకారం cache అవుతుంది.

**STEP 3 — TCP Connection (3-way handshake).** (Topic 6) IP దొరికాక, ఆ server తో reliable connection:

- **SYN** → **SYN-ACK** → **ACK**. Destination port 443 (HTTPS).
- ఇక్కడ నుండి packets IP layer ద్వారా routers గుండా (topic 5) hop-by-hop ప్రయాణిస్తాయి. నీ WiFi router (default gateway) → ISP → backbone → github data center.

**STEP 4 — TLS Handshake.** (Topic 9) HTTPS కాబట్టి encryption setup:

- **Client Hello** → **Server Hello + Certificate** → **certificate verify (CA chain)** → **key exchange (asymmetric)** → **symmetric session key**.
- ఇప్పటినుండి అంతా encrypted. (TLS 1.3 అయితే 1-RTT — fast.)

**STEP 5 — HTTP Request.** (Topic 8) ఇప్పుడు actual request:

```
GET / HTTP/2
Host: github.com
User-Agent: Mozilla/5.0...
Accept: text/html
Cookie: session=... (ఉంటే)
```

ఇది TLS ద్వారా encrypt అయ్యి, TCP segments గా, IP packets గా (encapsulation, topic 3) server కి వెళ్తుంది.

**STEP 6 — Server Processing.** Server side (నీ MERN backend లాంటిదే):

- **Load balancer** request ని ఒక app server కి route చేస్తుంది.
- App server (Node/Express లాంటిది) route match చేసి, **database** query చేసి, HTML/JSON తయారు చేస్తుంది.
- Caching (Redis, CDN) ఉంటే అక్కడి నుండి fast.

**STEP 7 — HTTP Response.** (Topic 8) Server జవాబు:

```
HTTP/2 200 OK
Content-Type: text/html
Set-Cookie: ...
Cache-Control: ...

<!DOCTYPE html>...
```

ఇది మళ్ళీ TLS encrypt → TCP → IP → నీ browser కి (decapsulation).

**STEP 8 — Browser Rendering.** (ఇది CN కాదు కానీ interview లో అడుగుతారు):

HTML parse → DOM tree  
CSS parse → CSSOM tree  
DOM + CSSOM → Render tree  
Layout (ఏది ఎక్కడ) → Paint (pixels) → Composite

- HTML లో `<img>` , `<script>` , `<link rel=stylesheet>` కనిపిస్తే — ప్రతి దానికి మళ్ళీ steps 2-7 (DNS/TCP అవసరమైతే, HTTP fetch). HTTP/2 multiplexing వల్ల ఇవి parallel.
- JS execute అవుతుంది (నీ React app hydrate అవుతుంది). `fetch()` calls ఉంటే మళ్ళీ API requests (steps 2-7).

## ఇక్కడ ప్రతి Layer ఎలా వాడబడింది (సారాంశం)

| Step                  | ఏ concept           | ఏ layer                |
|-----------------------|---------------------|------------------------|
| DNS resolution        | Name → IP           | Application (DNS), UDP |
| TCP handshake         | Reliable connection | Transport (L4)         |
| Routing (packets)     | Hop-by-hop, IP      | Network (L3)           |
| MAC/frames (WiFi)     | పక్క device కి      | Data Link (L2)         |
| TLS handshake         | Encryption          | Presentation/App       |
| HTTP request/response | Actual data         | Application (L7)       |
| Encapsulation         | ప్రతి layer header  | అన్ని layers           |

**ఇదే ఈ guide యొక్క పరాకాష్ఠ (climax):** నీ ఒక్క `fetch()` లేదా URL enter — DNS (topic 10) + TCP (topic 6) + IP routing (topic 5) + Data Link (topic 4) + TLS (topic 9) + HTTP (topic 8) + encapsulation (topic 3) — అన్నీ కలిసి పని చేస్తాయి. ఇప్పుడు నీకు ఆ 200ms లో ఏం జరిగిందో పూర్తిగా తెలుసు.

## సంక్షిప్త mnemonic — "డీ TCP TLS హీ రెండర్"

Interview లో order మర్చిపోకుండా: **"Parse → DNS → TCP → TLS → HTTP → Server → Response → Render."**  
ఒక్క వాక్యం: **"URL parse చేసి, DNS తో IP కనుక్కుని, TCP connect చేసి, TLS తో encrypt చేసి, HTTP request పంపి, server process చేసి, response తీసుకుని, browser render చేస్తుంది."**

## Key Points

- 8 steps:** URL parse → DNS → TCP handshake → TLS handshake → HTTP request → server processing → HTTP response → browser render.
- DNS (topic 10):** cache → resolver → root → TLD → authoritative → IP.
- TCP (topic 6):** SYN/SYN-ACK/ACK, port 443.

- **TLS (topic 9):** Hello, certificate, key exchange, symmetric session.
- **HTTP (topic 8):** GET request, 200 response with HTML.
- **Render:** HTML→DOM, CSS→CSSOM, render tree, layout, paint. Sub-resources (CSS/JS/img) → steps 2-7 మళ్ళీ.
- **ఇది CN మొత్తానికీ integration** – ప్రతి layer ఇక్కడ ఒక పని చేస్తుంది.

## Interview దృష్టి

- **"What happens when you type a URL and press Enter?"** – 8 steps నేళ్ళులా చెప్పు. Interviewer ఏ step లోనైనా "ఇక్కడ deep గా చెప్పు" అని అడగొచ్చు (DNS steps? TCP handshake? TLS?) – కాబట్టి ప్రతి step వెనుక topic గట్టిగా ఉండాలి. **ఇది #1 asked networking question.**
  - **Follow-up: "DNS ఎలా resolve అవుతుంది?"** → topic 10 steps.
  - **Follow-up: "TCP handshake ఎందుకు?"** → reliable connection, topic 6.
  - **Follow-up: "HTTPS ఎలా secure?"** → TLS handshake, topic 9.
  - **Follow-up: "Page ఎలా render అవుతుంది?"** → DOM/CSSOM/render tree/paint.
  - **Follow-up: "సైట్ ఎందుకు slow?"** – DNS slow, TCP/TLS handshake latency (RTT), large payloads, render-blocking CSS/JS, no caching/CDN. Optimizations: DNS prefetch, keep-alive, HTTP/2/3, CDN, caching, compression.
  - **Gotcha:** ఏ step మర్చిపోకు – చాలామంది TLS లేదా encapsulation మర్చిపోతారు. Order: **Parse, DNS, TCP, TLS, HTTP, Render.**
  - **Gotcha:** "cache" ప్రతిచోటా – browser cache, DNS cache, TCP connection reuse (keep-alive), CDN cache. Senior candidate వీటిని mention చేస్తాడు.
-

# Part 4 — Reference (Security & Interview)

చివరి Part — **practical security concepts + tools + interview preparation**. Topic 12 లో network security (firewall, VPN, proxy), common attacks, మరియు నువ్వు రోజూ terminal లో వాడగల commands. Topic 13 లో మొత్తం guide ని ఒక **interview-ready cheat sheet** గా — rapid-fire Q&A, memory tricks, common mistakes. ఇది చదివి, interview ముందు revise చేయడానికి perfect.

## 12. Network Security & Tools Basics

### వివరణ

SSE గా నీకు security fundamentals తెలియాలి — నీ APIs ని ఎవరు, ఎలా attack చేయగలరు, ఎలా protect చేయాలి. అలాగే network problems debug చేయడానికి కొన్ని **tools/commands** — ఇవి interview లోనూ, job లోనూ అడుగుతారు. ఈ topic reference-heavy — గుర్తుంచుకోవాల్సినవి table లుగా ఇస్తున్నాను.

### Firewall — network యొక్క security guard

**Firewall = ఏ traffic లోపలికి/బయటికి వెళ్ళాలో నియంత్రించే filter** (rules ఆధారంగా). "Allow port 443, block port 23" లాంటి rules.

**Analogy — apartment security guard.** ప్రతి visitor ని guard చెక్ చేస్తాడు — "ఎవరు? ఎక్కడికి? అనుమతి ఉందా?" List లో ఉంటేనే లోపలికి. Firewall కూడా అంతే — ప్రతి packet ని rules తో check చేసి allow/block చేస్తుంది.

- **Packet-filtering firewall:** IP/port/protocol చూసి allow/block (basic).
- **Stateful firewall:** connection state గుర్తుంచుకుంటుంది (ఈ packet ఒక valid connection లో భాగమా?).
- **Application firewall (WAF):** HTTP content చూస్తుంది (SQL injection, XSS block — నీ web app కి).
- **MERN:** నీ server లో సాధారణంగా port 443 (HTTPS), 22 (SSH) మాత్రమే open, మిగతావి firewall block. Security groups (AWS) ఒక firewall.

### VPN — Virtual Private Network

**VPN = internet మీద ఒక encrypted "tunnel"** — నీ traffic ని encrypt చేసి, ఒక VPN server గుండా route చేస్తుంది. దీనివల్ల నీ real IP దాక్కుంటుంది, traffic ఎవరూ చూడలేరు.

**Analogy — public రోడ్డు మీద private surangam (tunnel).** అందరూ చూసే highway (internet) మీద నీ కోసం ఒక సొరంగం. బయటివారికి నువ్వు లోపల ఏం మోసుకెళ్తున్నావో కనిపించదు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో తెలియదు — VPN server దగ్గర మాత్రమే బయటికి వస్తావు.

- **వాడకం:** remote work (company network ని securely access), privacy (ISP నీ traffic చూడకుండా), geo-restrictions bypass.
- **ఎలా:** నీ device ↔ VPN server మధ్య encrypted tunnel. Website కి నీ IP కాదు, VPN server IP కనిపిస్తుంది.

## Proxy Server — మధ్యవర్తి

**Proxy = client మరియు server మధ్య నిలబడే intermediary.** Requests ని forward చేస్తుంది.

| రకం                  | ఎవరి కోసం   | పని                                                                                                                |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forward proxy</b> | Client కోసం | Client → proxy → internet. Client IP దాచడం, filtering, caching (office proxy).                                     |
| <b>Reverse proxy</b> | Server కోసం | Internet → proxy → backend servers. Load balancing, SSL termination, caching ( <b>Nginx</b> , <b>Cloudflare</b> ). |

**VPN vs Proxy (interview):** Proxy ఒక **application** traffic ని route చేస్తుంది (ఉదా browser), encryption లేదు (సాధారణంగా). VPN **మొత్తం device traffic** ని encrypt చేసి route చేస్తుంది. VPN = full tunnel + encryption; Proxy = single-app forwarding.

**MERN: Nginx** ఒక reverse proxy గా నీ Node app ముందు నిలబడి — SSL terminate చేయడం, static files serve చేయడం, load balance చేయడం. నీ deployment లో ఇది common.

## Load Balancer — L4 vs L7 (SSE/system-design favorite)

**Load Balancer = incoming traffic ని అనేక backend servers మధ్య పంచే device/software** (ఒక server overload అవుకుండా, scale చేయడానికి). ఇది ఒక ప్రత్యేక reverse proxy. SSE interview లో "ఎలా scale చేస్తావు?" అంటే load balancer ముఖ్యం.

**Analogy — bank లో token/queue manager.** Bank లో 5 counters (servers) ఉన్నాయి. ఒక్క queue అయితే counter-1 దగ్గర జనం, మిగతావి ఖాళీ. **Queue manager (load balancer)** ప్రతి customer ని ఖాళీగా ఉన్న counter కి పంపుతాడు — అందరూ సమానంగా busy, wait time తక్కువ. ఒక counter మూసేస్తే (server down), అతను మిగతా counters కి మాత్రమే పంపుతాడు (health check).

**L4 vs L7 load balancer (కీలక తేడా):**

| అంశం               | L4 (Transport)              | L7 (Application)                  |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| ఏ layer            | Layer 4 (TCP/UDP)           | Layer 7 (HTTP)                    |
| దేని ఆధారంగా route | IP + port మాత్రమే           | URL, headers, cookies, content    |
| Content చూస్తుందా? | లేదు (packet లోపల చూడదు)    | అవును (HTTP request చదువుతుంది)   |
| వేగం               | చాలా fast (simple)          | కొద్దిగా slow (parse చేయాలి)      |
| సామర్థ్యం          | Basic distribution          | Smart routing ( /api →A, /img →B) |
| ఉదాహరణ             | AWS NLB, HAProxy (TCP mode) | AWS ALB, Nginx, Cloudflare        |

- **L4:** packet యొక్క IP/port చూసి, content చూడకుండా forward. Fast కానీ "dumb" – ఏ URL అనేది తెలియదు.
- **L7:** HTTP request చదివి, **path/header/cookie ఆధారంగా** route చేస్తుంది. ఉదా `/api/*` → backend servers, `/static/*` → CDN, mobile users → వేరే pool. SSL termination, sticky sessions కూడా ఇక్కడ.

#### Load balancing algorithms (ఎలా పంచుతారు):

- **Round Robin:** వరుసగా ఒక్కో server కి (1,2,3,1,2,3...).
- **Least Connections:** అత్యంత తక్కువ active connections ఉన్న server కి.
- **IP Hash:** client IP ఆధారంగా (same client → same server, sticky sessions కి).
- **Weighted:** బలమైన server కి ఎక్కువ traffic.

**Health checks:** load balancer ప్రతి server కి periodic ping/HTTP check పంపి, down అయిన server ని pool నుండి తీసేస్తుంది (traffic పంపదు). ఇది **high availability** ఇస్తుంది.

**MERN connection:** నీ Node app ని multiple instances లో run చేసి (PM2 cluster, Kubernetes pods), ముందు Nginx/ALB load balancer పెడితే – traffic పంచబడుతుంది, ఒకటి crash అయినా మిగతావి serve చేస్తాయి (horizontal scaling). WebSockets వాడితే sticky sessions (IP hash) కావాలి.

## Common Attacks – తెలియాల్సినవి

| Attack               | ఏమిటి                                                                                            | రక్షణ                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>DDoS</b>          | Distributed Denial of Service – వేల systems నుండి fake traffic పంపి server ని ముంచెత్తడం (crash) | Rate limiting, CDN (Cloudflare), auto-scaling, traffic filtering |
| <b>MITM</b>          | Man-in-the-Middle – attacker మధ్యలో traffic intercept/modify                                     | <b>HTTPS/TLS</b> (encryption + certificate), HSTS, VPN           |
| <b>Phishing</b>      | Fake site/email తో credentials దొంగిలించడం                                                       | User awareness, 2FA, email filtering                             |
| <b>SQL Injection</b> | Input ద్వారా malicious SQL – DB hack                                                             | Parameterized queries, ORM, input validation                     |
| <b>XSS</b>           | Cross-Site Scripting – malicious JS inject                                                       | Input sanitize, HttpOnly cookies, CSP header                     |
| <b>CSRF</b>          | Cross-Site Request Forgery – user తెలియకుండా actions                                             | CSRF tokens, SameSite cookies                                    |
| <b>DNS Spoofing</b>  | Fake DNS response తో తప్పు IP కి పంపడం                                                           | DNSSEC, trusted resolvers                                        |
| <b>Port Scanning</b> | Open ports వెతకడం (attack ముందు)                                                                 | Firewall, close unused ports                                     |

**DDoS deep (interview favorite):** ఒక్క system attack = DoS. వేల compromised systems (botnet) కలిసి attack = **DDoS** (distributed). Server real traffic handle చేయలేక down. రక్షణ: **rate limiting** (per-IP limits), **CDN/WAF** (Cloudflare fake traffic absorb), **auto-scaling, traffic scrubbing**.

**MITM & HTTPS connection:** Topic 9 లో చూశాం – MITM ని HTTPS అవుతుంది. Attacker traffic చూసినా encrypted (చదవలేడు), fake server పెట్టినా certificate invalid (browser warning). అందుకే public WiFi లో HTTPS లేని sites ప్రమాదకరం.

## Useful Commands – terminal tools

నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన debugging commands (interview లో "ఈ problem ఎలా debug చేస్తావు?" అని అడిగినప్పుడు వీటిని mention చెయ్యి):

| Command              | పని                                       | ఉదాహరణ                               |
|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| ping                 | Server reachable ఉందా, latency (ICMP)     | ping google.com                      |
| traceroute / tracert | Packet ఏ ఏ routers (hops) గుండా వెళ్తుందో | traceroute github.com                |
| nslookup / dig       | DNS lookup (name → IP, records)           | dig github.com , nslookup github.com |
| netstat              | Open connections, listening ports         | netstat -an , netstat -tulpn         |
| curl                 | HTTP requests terminal నుండి              | curl -I https://github.com           |
| ifconfig / ip addr   | నీ IP, network interfaces                 | ifconfig , ip addr                   |
| telnet / nc          | Port open ఉందా test                       | nc -zv github.com 443                |
| ss                   | Socket statistics (netstat modern)        | ss -tulpn                            |

## ఉదాహరణలు – నిజంగా ఏం చూపిస్తాయి:

```
# 1. Server reachable + latency
$ ping github.com
64 bytes from 140.82.112.3: icmp_seq=1 ttl=52 time=45.2 ms

# 2. ఏ దారిలో వెళ్తోంది (ప్రతి hop = ఒక router)
$ traceroute github.com
 1  192.168.1.1    1.2 ms      ← నీ router (default gateway)
 2  10.0.0.1      5.4 ms      ← ISP
 3  ...           20.1 ms     ← backbone
 8  140.82.112.3 45.2 ms     ← github (destination)

# 3. DNS lookup
$ dig github.com +short
140.82.112.3

# 4. HTTP headers మాత్రమే (body కాదు)
$ curl -I https://github.com
HTTP/2 200
content-type: text/html; charset=utf-8
cache-control: max-age=0, private, must-revalidate

# 5. ఏ ports listening (నీ Node server run అవుతోందా?)
$ netstat -an | grep 3000
tcp4  0  0  *.3000  *.*    LISTEN      ← port 3000 open ✓
```

## Debugging workflow (interview): "API పని చేయట్లేదు" అంటే –

1. ping – server reachable ఉందా?
2. dig – DNS సరిగ్గా resolve అవుతోందా?
3. curl -I – server responds అవుతోందా, ఏ status code?
4. netstat / ss – server port listening ఉందా?
5. traceroute – ఎక్కడ packet ఆగుతోంది?

## Key Points

- **Firewall = traffic filter** (rules ఆధారంగా allow/block). Packet-filtering, stateful, WAF (app-level).
- **VPN = encrypted tunnel** (full device traffic, IP hide). **Proxy = intermediary** (forward: client-side; reverse: server-side, Nginx/Cloudflare).
- **VPN vs Proxy:** VPN full+encrypted, Proxy single-app forwarding.
- **Load Balancer:** traffic ని servers మధ్య పంచడం (scale + HA). **L4** = IP/port (fast, dumb), **L7** = HTTP content/URL (smart). Algorithms: round robin, least connections, IP hash. Health checks.
- **DDoS** = botnet flood (rate limit, CDN, scale). **MITM** = intercept (HTTPS/TLS అప్రతుంది). XSS/CSRF/SQLi = web attacks.
- **Commands:** ping (reachability), traceroute (path/hops), dig/nslookup (DNS), curl (HTTP), netstat/ss (ports/connections).
- **Debug workflow:** ping → dig → curl → netstat → traceroute.

## Interview దృష్టి

- **"VPN vs Proxy?"** — VPN = full device traffic, encrypted tunnel, IP hide. Proxy = per-app forwarding, encryption అవసరం లేదు. Reverse proxy (Nginx) = server-side (load balance, SSL).
  - **"What is DDoS, how to prevent?"** — Distributed flood from botnet → server overwhelmed. Prevent: rate limiting, CDN/WAF (Cloudflare), auto-scaling, traffic filtering.
  - **"How does HTTPS prevent MITM?"** — Encryption (intercept చేసినా చదవలేడు) + certificate (fake server గుర్తించడం). Topic 9.
  - **"How would you debug 'website is slow / not loading'?"** — ping (reachable?), dig (DNS?), curl -I (response/status?), traceroute (where stuck?), netstat (port?). Systematic layer-by-layer.
  - **"Forward vs reverse proxy?"** — Forward = client కోసం (client hide, office filtering). Reverse = server కోసం (Nginx, load balance, SSL termination, backend hide).
  - **"L4 vs L7 load balancer?"** — L4 = TCP/IP+port, content చూడదు, fast. L7 = HTTP, URL/header/cookie ఆధారంగా smart routing ( /api → A, /static → B), SSL termination. WebSockets/sticky sessions → IP hash. Health checks తో down servers తీసేస్తుంది.
  - **"XSS vs CSRF?"** — XSS = malicious JS inject (sanitize, CSP, HttpOnly). CSRF = user తెలియకుండా request (CSRF token, SameSite cookie).
  - **Gotcha:** ping fail = server down కాదు (ICMP block అవ్వచ్చు firewall లో). HTTP reachability కి curl వాడు.
  - **Gotcha:** HTTPS transit encryption మాత్రమే — server-side vulnerabilities (SQLi, XSS) ని అపడు. Security = multiple layers (defense in depth).
-

## 13. Interview Q&A + Memory Tips + Common Mistakes

### వివరణ

ఇది మొత్తం guide యొక్క **revision + interview cheat sheet**. Interview ముందు రోజు ఈ ఒక్క topic చదివితే అంతా గుర్తిస్తుంది. మూడు భాగాలు: **(1) rapid-fire Q&A** (topic-wise), **(2) memory tips/mnemonics table**, **(3) common mistakes** (interview లో మాట్లాడకూడని తప్పులు). ఇది reference – bookmark చేసుకో.

### Part A — Rapid-Fire Q&A (interview లో 30-second answers)

#### Basics & Models:

| ప్రశ్న                       | సమాధానం (short)                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Bandwidth vs Latency?        | Bandwidth = capacity (Mbps, ఎంత). Latency = delay (ms, ఎంత time).               |
| OSI layers ఎన్ని, ఏవి?       | 7: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical. |
| OSI vs TCP/IP?               | OSI = 7 theoretical. TCP/IP = 4 practical (internet reality).                   |
| Encapsulation అంటే?          | ప్రతి layer తన header జోడించడం (top→down). Data→Segment→Packet→Frame→Bits.      |
| PDU పేర్లు?                  | Segment (L4), Packet (L3), Frame (L2), Bit (L1).                                |
| Router ఏ layer? Switch? Hub? | Router = L3 (IP), Switch = L2 (MAC), Hub = L1 (broadcast).                      |

#### Addressing & Network layer:

| ప్రశ్న                   | సమాధానం                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAC vs IP?               | MAC = L2, 48-bit, permanent, local (who). IP = L3, 32/128-bit, changeable, global (where). |
| ARP పని?                 | IP → MAC translation (broadcast request, unicast reply).                                   |
| IPv4 vs IPv6?            | 32-bit (~4.3B) vs 128-bit (~unlimited). IPv6 కి NAT అవసరం లేదు.                            |
| Subnetting usable hosts? | $2^{(\text{host bits})} - 2$ (network + broadcast తీసేయాలి).                               |
| /26 = ఎన్ని hosts?       | host bits 6 → $64 - 2 = 62$ usable, block size 64.                                         |
| NAT ఎందుకు?              | Private IPs → ఒక public IP (IPv4 save + security).                                         |
| DHCP process?            | DORA: Discover, Offer, Request, Acknowledge.                                               |
| 127.0.0.1?               | Loopback = localhost (నేనీ own machine).                                                   |

#### Transport layer:

| ప్రశ్న                       | సమాధానం                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP vs UDP?                  | TCP = reliable, ordered, connection, slow (web). UDP = unreliable, fast, connectionless (video/DNS). |
| 3-way handshake?             | SYN → SYN-ACK → ACK (connection establish).                                                          |
| 4-way termination?           | FIN → ACK → FIN → ACK (close).                                                                       |
| Handshake 3, close 4 ఎందుకు? | Open: SYN+ACK combine. Close: full-duplex, ప్రతి direction విడిగా.                                   |
| Flow vs congestion control?  | Flow = receiver protect (receiver window). Congestion = network protect (slow start).                |
| TCP reliability ఎలా?         | Sequence numbers + acks + retransmission + checksum + ordering.                                      |
| Port ఉదాహరణలు?               | 80 HTTP, 443 HTTPS, 53 DNS, 22 SSH, 27017 MongoDB.                                                   |

## Web (HTTP/HTTPS/DNS):

| ప్రశ్న                           | సమాధానం                                                                                                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HTTP stateless అంటే?             | ప్రతి request స్వతంత్రం, server గత request గుర్తుంచుకోదు (cookies/tokens తో state).                    |
| Idempotent methods?              | GET, PUT, DELETE (ఎన్నిసార్లైనా same). POST కాదు.                                                      |
| 401 vs 403?                      | 401 = not authenticated (login). 403 = authenticated కానీ no permission.                               |
| HTTP/1.1 vs 2 vs 3?              | 1.1 keep-alive (HOL blocking); 2 multiplexing (TCP HOL); 3 QUIC/UDP (no TCP HOL).                      |
| Cookie vs JWT?                   | Session cookie = server state (scale hard, revoke easy). JWT = client state (scale easy, revoke hard). |
| HTTPS 3 guarantees?              | Confidentiality, Integrity, Authentication (CIA).                                                      |
| TLS symmetric+asymmetric ఎందుకు? | Asymmetric తో symmetric key share, తర్వాత fast symmetric data.                                         |
| Certificate ఎలా నమ్ముతారు?       | CA sign చేస్తుంది, browser root CAs ముందే నమ్ముతుంది (chain of trust).                                 |
| DNS resolution steps?            | cache → resolver → root → TLD → authoritative → IP.                                                    |
| A vs CNAME?                      | A = name→IP. CNAME = name→వేరే name (alias).                                                           |
| DNS TTL?                         | Record ని ఎంతసేపు cache చేయాలో (seconds).                                                              |
| URL enter చేస్తే?                | Parse → DNS → TCP → TLS → HTTP → server → response → render.                                           |

## Part B — Memory Tips & Mnemonics (గుర్తుంచుకునే tricks)

| Concept            | Mnemonic / Trick                                                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSI 7 layers (7→1) | All People Seem To Need Data Processing                                                    |
| OSI 7 layers (1→7) | Please Do Not Throw Sausage Pizza Away                                                     |
| PDU units (4→1)    | Segment Packet Frame Bit — "SPFB"                                                          |
| TCP handshake      | SYN, SYN-ACK, ACK — "Hello? Hello, వినిపిస్తోందా? అవును!" (phone call)                     |
| TCP termination    | FIN, ACK, FIN, ACK — రెండు వైపులా విడిగా "bye"                                             |
| DHCP               | <b>DORA</b> — Discover, Offer, Request, Acknowledge                                        |
| HTTPS guarantees   | <b>CIA</b> — Confidentiality, Integrity, Authentication                                    |
| Status codes       | 2=OK, 3=go elsewhere, 4=నీ తప్పు, 5=server తప్పు                                           |
| 401 vs 403         | 401 = "ఎవరో తెలియదు" (login), 403 = "తెలుసు కానీ NO" (permission)                          |
| MAC vs IP          | MAC = who (Aadhaar), IP = where (current address)                                          |
| Subnet hosts       | $2^{\text{host}} - 2$ (network + broadcast తీసేయి). Block size = $256 - \text{mask octet}$ |
| TCP vs UDP         | TCP = phone call (confirm), UDP = postcard (fire & forget)                                 |
| DNS hierarchy      | Root → TLD → Authoritative (క్రుడి నుండి ఎడమకి చదువు)                                      |
| URL journey        | Parse-DNS-TCP-TLS-HTTP-Render                                                              |
| Ports              | 80 HTTP, 443 HTTPS (443 = HTTP + "s"ecure), 22 SSH, 53 DNS                                 |

### Numbers to memorize (interview లో fast recall):

MAC address = 48 bits (6 bytes, hex)  
 IPv4 = 32 bits (4 octets, 0-255)  
 IPv6 = 128 bits  
 Port range = 0 – 65535 (16-bit)  
 Well-known ports = 0 – 1023  
 TCP header = 20-60 bytes  
 UDP header = 8 bytes  
 HTTP port = 80, HTTPS = 443  
 DNS port = 53 (UDP)  
 /24 subnet = 256 total, 254 usable

## Part C — Common Mistakes (interview లో మాట్లాడకూడనివి)

| ❌ తప్పు                      | ✅ సరైనది                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| "TCP fast, UDP slow"         | UDP faster (overhead తక్కువ). TCP reliable కానీ slower.                         |
| "IP is layer 4"              | IP = Layer 3 (Network). TCP/UDP = Layer 4.                                      |
| "Switch and router same"     | Switch = L2 (MAC, same network). Router = L3 (IP, వేర్వేరు networks).           |
| "MAC address మారుతుంది"      | MAC = permanent (hardware). IP మారుతుంది.                                       |
| "HTTPS = పూర్తి security"    | HTTPS = transit encryption మాత్రమే. Server-side (SQLi, XSS) ఇంకా vulnerable.    |
| "SSL is current"             | SSL deprecated. TLS 1.2/1.3 current (జనాలు అలవాటుగా "SSL" అంటారు).              |
| "DNS uses TCP"               | DNS = UDP (53) primarily. పెద్ద responses TCP.                                  |
| "401 = no permission"        | 401 = not authenticated. 403 = no permission.                                   |
| "usable hosts = 2^n"         | $2^n - 2$ (network + broadcast reserved).                                       |
| "handshake 4 steps"          | Open = 3-way. Close = 4-way. తికమక పడొద్దు.                                     |
| "encapsulation = encryption" | Encapsulation = headers wrapping (అన్ని packets). Encryption = TLS (ప్రత్యేకం). |
| "HTTP/2 = UDP"               | HTTP/2 = TCP. HTTP/3 = UDP (QUIC).                                              |
| "POST is idempotent"         | POST కాదు. GET/PUT/DELETE idempotent.                                           |
| "ping fail = server down"    | ICMP block అవ్వచ్చు. curl తో HTTP check.                                        |
| "cookie stores password"     | Cookie = session ID/token (password కాదు). Server లో hash.                      |

## Part D — Full-Journey Answer (interview లో చెప్పే model answer)

"URL enter చేస్తే ఏం జరుగుతుంది?" — ఈ answer ని కంఠస్థం చెయ్యి:

"మొదట browser **URL ని parse** చేస్తుంది — scheme (https), host ([github.com](https://github.com)), port (443), path. తర్వాత **DNS resolution** — browser/OS cache చూసి, లేకపోతే recursive resolver → root → TLD → authoritative server ద్వారా host name ని IP గా మారుస్తుంది. IP దొరికాక, ఆ server తో **TCP 3-way handshake** (SYN, SYN-ACK, ACK) చేసి reliable connection establish చేస్తుంది, port 443 కి. HTTPS కాబట్టి **TLS handshake** — certificate verify చేసి, asymmetric encryption తో ఒక symmetric session key exchange చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు encrypted channel మీద **HTTP GET request** పంపుతుంది. Server side లో load balancer → app server → database → HTML తయారు చేసి, **HTTP 200 response** (HTML) తిరిగి పంపుతుంది. Browser ఆ HTML ని **parse చేసి DOM, CSS ని CSSOM, render tree, layout, paint** చేసి page చూపిస్తుంది. HTML లో CSS/JS/images ఉంటే వాటికి మళ్ళీ ఇదే process (HTTP/2 multiplexing తో parallel). నా React app అయితే JS execute అయ్యి, `fetch()` calls మళ్ళీ ఈ cycle repeat చేస్తాయి."

ఈ ఒక్క answer లో నువ్వు DNS, TCP, TLS, HTTP, routing, rendering — అన్నిటినీ touch చేశావు. Interviewer ఏ step లోనైనా deep dive అడిగితే, ఆ topic కి వెళ్ళు.

## Part E — Layer-wise Master Summary (ఒక్క table లో మొత్తం CN)

| Layer | పేరు        | Address | Device    | Protocol      | PDU     | న MERN లో                                |
|-------|-------------|---------|-----------|---------------|---------|------------------------------------------|
| 7     | Application | —       | —         | HTTP, DNS, WS | Data    | fetch(), REST, <a href="#">Socket.IO</a> |
| 4     | Transport   | Port    | —         | TCP, UDP      | Segment | port 443, reliability                    |
| 3     | Network     | IP      | Router    | IP, ICMP      | Packet  | routing, NAT                             |
| 2     | Data Link   | MAC     | Switch    | Ethernet, ARP | Frame   | WiFi router                              |
| 1     | Physical    | —       | Hub/cable | —             | Bit     | WiFi signals                             |

### Key Points (మొత్తం guide సారాంశం)

- **CN = "రెండు computers ఎలా మాట్లాడతాయి".** Layered architecture (OSI 7 / TCP-IP 4) దీన్ని manageable చేస్తుంది.
- **ప్రతి layer ఒక పని:** Application (HTTP — ఏం), Transport (TCP/UDP — reliable/fast + ports), Network (IP — routing), Data Link (MAC — local), Physical (bits).
- **న ప్రతి fetch() :** DNS (name→IP) → TCP (handshake) → TLS (encrypt) → HTTP (request/response) → render. ఇదే మొత్తం CN.
- **Interview core:** OSI layers, TCP handshake, TCP vs UDP, subnetting, HTTP status codes, HTTPS/TLS, DNS resolution, "URL journey". ఈ 8 గట్టిగా ఉంటే 90% cover.
- **MERN advantage:** నువ్వు HTTP, cookies, WebSockets, fetch ఇప్పటికే వాడతావు — ఈ theory ఆ practical knowledge కి foundation ఇస్తుంది. Interview లో ఈ connection చూపిస్తే బలంగా ఉంటుంది.

### Interview దృష్టి (చివరి సలహా)

- **Depth + breadth:** ఒక్కో topic ని surface గా కాకుండా "why, when, trade-off" తో చెప్పు (ఇదే SSE-level).
- **Diagrams గీయి:** TCP handshake, OSI layers, encapsulation, URL journey — whiteboard మీద గీయగలగాలి. Practice చెయ్యి.
- **MERN కి connect చెయ్యి:** "నా app లో ఇది ఇలా వాడతాను" అని చెప్తే, theory + practical రెండూ ఉన్నాయని బలంగా చూపిస్తుంది.
- **తెలియకపోతే:** "ఖచ్చితంగా తెలియదు కానీ నా అంచనా ఇది..." అని reason చెయ్యి — bluff చేయకు. Seniors reasoning చూస్తారు.
- **Revise:** interview ముందు ఈ Topic 13 ఒక్కటి చదివితే మొత్తం guide గుర్తిస్తుంది.

**ముగింపు.** నువ్వు ఇప్పుడు – networking theory ZERO నుండి – ఒక `fetch()` వెనుక దాగిన DNS, TCP, TLS, IP routing, HTTP, encapsulation అంతా చెప్పగలవు. ఈ guide లోని ప్రతి analogy (postal system, phone call, రోడ్లు, passport), ప్రతి diagram, ప్రతి table – "ఒకసారి చదివితే జీవితంలో మర్చిపోకూడదు" అనే లక్ష్యంతో రాసినవి. Interview ముందు Topic 13 revise చెయ్యి, whiteboard మీద diagrams practice చెయ్యి. నీ MERN అనుభవం + ఈ CN foundation = SSE-ready. All the best! 🚀

**CS-fundamentals set:** [OOPS\\_Telugu.md](#) , [GO\\_Telugu.md](#) , [HLD\\_Go\\_Telugu.md](#) , [LLD\\_Go\\_Telugu.md](#) , [SystemDesign\\_Go\\_Telugu.md](#) , [DSA\\_00..10](#) , [JavaScript\\_Telugu.md](#) , మరియు ఈ [CN\\_Telugu.md](#) . అన్నీ కలిపి – complete interview preparation.