

SEÑALIZADOR ACRÍLICO LED OPALUX

LED
90min
Duración



Señalizador Acrílico OPALUX

Características

220VAC 60Hz
5 Leds de Alta Luminosidad
Batería Niquel Cadmio
Tiempo de Recarga 20horas.
LED de indicador de Carga
Autónomo Permanente
Botón Testeador

Información Técnica

Código:	OP-297GR-S
Marca:	OPALUX
Alimentación:	220 - 240VAC
Frecuencia:	50 - 50Hz
Tipo de Batería:	Niquel Cadmio
Voltaje y Capacidad Batería:	3.6V 0.5A - 3 baterías
Autonomía de la Batería:	90 Minutos
Tipo de Carga:	20 Horas

Información Técnica

Tipo de Carga:	Automático
Cantidad de LED:	5 de alta intensidad
Tipo de LED:	3.5mm
Tiempo de Vida LED:	20000 Horas
Temperatura de Operación:	0°C - 50°C
Formas de Montar:	3 (bandera-techo-pared)
Botón de Testeo:	Sí



Dimensiones (cm)

L	Al	An
68	35	3



Caja



Advertencia y Recomendación de Seguridad

El señalizador siempre debe estar conectado al suministro de red eléctrica, de no ser así la batería no cargará completamente, y con el tiempo se descargará provocando que no funcione cuando se necesite.

971531018

992536019

ventas@tellsenales.com

tellsenales@gmail.com

tellsenales.com