

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



RIPLAY LUPUNA, FANCY, CAPINURI, OKOUME, COPAIBA 1.22mt (4')

Especificaciones:

Cara y contracara:

Calidad:

Alma:

Láminas:

Lupuna, Fancy, Capinuri, Okoume, Copaiba, etc.

B/C, C/C, D/D, INDUSTRIAL y/o según calificación del fabricante

Lupuna, Panguana, Capinuri, Alamo, entre otros.

mínimo 3 láminas dependiendo del espesor.

TRIPLAY TABLEROS TERCIAADOS PANELES	
Ancho: 1.22 x Largo: 2.44m	
Descripción	Espesor disponible
Tipo Lupuna	4 - 6 - 8 - 9 - 10 mm
Capinuri y Lupuna Nacional	4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm
Okume	2.5 - 3 mm
Pino Fenólico	12 - 15 - 18 mm
Fenólico Film Económico *	18 mm
Fenólico Film Premium *	18 mm

* Film en ambas caras.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS:

- Disponibles en distintos espesores para satisfacer todas las necesidades de uso.
- Es un tablero fácilmente trabajable que evita el desgaste acelerado de herramientas.
- Las superficies del triplay son perfectamente lijadas, lo que facilita al usuario el trabajo de acabado.
- Perfecta estabilidad estructural en todo el tablero.
- Superficies homogéneas en tono y acabado.
- El usuario no necesita incurrir en gastos adicionales de secado de la lámina.
- Los tableros están inmunizados contra la acción de todo tipo de insectos y hongos.
- Permite cualquier tipo de acabado y laqueado uniforme.

Recomendaciones Técnicas de almacenamiento y uso:

1. El producto debe aclimatarse al ambiente donde se utilizará de manera de disminuir hundimientos, curvaturas, contracciones y otros problemas.
2. Se debe evitar la exposición de luz solar y lluvias directas.
3. Los tableros no se deben apilar directamente sobre el suelo, sino sobre soportes de igual escuadría.
4. Debe ser almacenado sólo en un lugar seco y limpio.
5. Almacenar los tableros en forma horizontal con los cantos debidamente alineados.
6. Al estibar los paquetes en altura los soportes deben quedar alineados verticalmente

971531018

992536019

ventas@tellsenales.com

tellsenales@gmail.com

tellsenales.com