

(1) X.pdf

PDF

很好，這份我幫你整理成「白話中文 + 超直覺例子（工程實務版）」，讓你可以直接理解這 8 條在幹嘛。

以下是根據你提供的文件整理（Rule 5–12）  (1) X

Rule 5 — 不要讓模型做「非語言工作」

中文

 只讓 Claude 做需要「判斷」的事，不要做「邏輯決策」

- 可以用在：分類、生成文字、摘要
- 不要用在：retry、routing、if-else、status code 判斷

錯誤範例

```
# 用 AI 決定要不要 retry
should_retry = ask_claude("Should we retry this 503 error?")
```

 問題：每次回答可能不同（不穩定）

正確範例

```
if status_code == 503:
    retry()
```

 deterministic 邏輯交給 code，不要交給 AI

🔥 Rule 6 — Token 預算一定要設

中文

👉 一定要限制 token，不然 AI 會無限亂試

❌ 錯誤情境

- debug 90 分鐘
- AI 一直試同樣錯誤
- 開始「失憶」重複建議

✅ 正確做法

每個任務最多 4000 tokens
每個 session 最多 30000 tokens
超過就 reset + summarize



🧠 白話

👉 不設限制 = AI會一直鬼打牆

🔥 Rule 7 — 衝突要攤開，不要折衷

中文

👉 遇到兩種寫法衝突，不要混在一起

❌ 錯誤範例

```
# 同時用兩種 error handling
try:
    ...
except:
    ...
```

```
global_error_handler(...)
```

👉 結果：double handling（超難 debug）

✅ 正確做法

選一種（較新 / 較常用）
說明原因
標記另一種要清理



🧠 白話

👉 混搭 = 最爛結果

🔥 Rule 8 — 寫之前先讀

中文

👉 不要直接寫 code，先理解周圍 code

❌ 錯誤範例

```
def get_user():  
    ...  
# Claude 又寫一個一模一樣的 function
```

👉 原本已經有，但 AI 沒看

✅ 正確做法

先看：
- exports
- caller
- utils



🧠 白話

👉 不看 code 就寫 = 99% 重複造輪子

🔥 Rule 9 — 測試不是目標

中文

👉 測試要測「邏輯」，不是只測「有回傳」

❌ 錯誤範例

```
expect(getUserName()).toBe("John")
```

👉 function 就寫死回 "John" → 測試照樣過

✅ 正確範例

```
expect(getUserName(user_id=1)).toBe("John")  
expect(getUserName(user_id=2)).toBe("Mary")
```

🧠 白話

👉 測試要能「抓 bug」，不是裝飾品

🔥 Rule 10 — 長任務要 checkpoint

中文

👉 多步驟任務，每一步都要確認狀態

❌ 錯誤情境

- refactor 6 steps
- 第 4 步錯了
- AI 繼續做 5、6

👉 全部爆炸

✅ 正確做法

Step 1 完 → summary
Step 2 完 → summary
...



🧠 白話

👉 AI 沒 checkpoint = 一錯全毀

🔥 Rule 11 — 遵守 codebase，不要耍創意

中文

👉 風格一致 > 自己覺得比較好

❌ 錯誤範例

```
// 原本 class component
class App extends React.Component {}

// Claude 加 hook
function App() {
  useEffect(...)
}
```

👉 整個 project 混亂

✅ 正確做法

就算不喜歡，也要照現有風格



白話

👉 不一致比「爛風格」更糟

Rule 12 — 錯誤要大聲說

中文

👉 不確定就說，不要裝成功

錯誤範例

Migration completed successfully



👉 其實漏 14% 資料

正確做法

Migration completed, but 14% records skipped due to constraint error



白話

👉 「假成功」是最貴的 bug

幫你總結（最重要）

這 8 條其實在解 3 種核心問題：

1 AI 不穩定（Rule 5, 6）

- 不該用 AI 的地方用 AI
- token 無限制 → 崩潰

2 AI 不理解 codebase (Rule 7, 8, 11)

- 混風格
- 重複寫
- 不一致

3 AI 假裝成功 (Rule 9, 10, 12)

- 測試沒用
- pipeline 爆掉
- 錯誤被隱藏

如果用一句話講這 8 條

 把 Claude 從「會寫 code 的實習生」變成「可控的工程工具」

如果你要，我可以幫你做一個 

 「專門給你現在 workflow (Claude Code / 自動生成 / pipeline)」的客製 CLAUDE.md (會更貼你現在在做的東西，例如你剛問的 ppt pipeline / AI automation)

Sources

