



Tree4Five OSP Bridge

Guide d'utilisation — version 0.6.0

Transformez votre tablette en nœud d'un essaim de connaissances : vos appareils se posent des questions directement, entre eux, sans cloud — et aucune réponse n'est acceptée sans preuve vérifiable.

L'exemple filé de ce guide


« Demande au pair distant de me résumer le magazine de robotique reçu. » Nous allons démarrer le nœud, appairer la tablette avec le bot, poser la question « résume le magazine de robotique reçu » et lire la réponse vérifiée — puis voir ce que fait l'essaim quand la preuve manque.

1 · Démarrez votre nœud

Ouvrez Tree4Five OSP Bridge et touchez **START NODE**.

La carte « Node status » affiche l'état du nœud : son identité (ici osp-d7a301d5, classe N2), le moteur IA local lié (LLMProvider v1.1.4, embeddings dim=896), les connaissances locales (1 chunk) et le budget du jour (50 requêtes vérifiées).

La ligne HTTP montre le port d'écoute (8090) : c'est l'adresse que vos autres appareils utiliseront pour interroger CETTE tablette. Le secret de liaison n'est jamais affiché en clair — seulement ses premiers caractères (0a68ca...). **STOP** arrête le nœud proprement.




2 · Connectez le pair distant

La carte « Connect a peer » relie la tablette à un autre nœud — ici le bot WhatsApp de la maison, joignable sur le réseau local via son relais <http://192.168.1.105:8390>.

Saisissez l'URL du pair, puis son token de liaison (le secret partagé que le propriétaire du pair vous a remis — collez-le SANS espaces). Touchez ADD PEER : l'app interroge /osp/status du pair, en déduit son identité (whatsapp-bot) et l'enregistre.

Le bloc résultat confirme : « peer added: whatsapp-bot (1 peers) ». Le token est rangé dans l'espace privé de l'app et n'apparaît plus jamais en clair.

Astuce : un token collé avec un espace parasite est la cause n°1 des échecs « 0 verified capable bids ».



3 · Posez la question vérifiée

Touchez la puce « résume le magazine de robotique reçu » (ou tapez votre question), puis RUN VERIFIED QUERY (T0).

Derrière un seul toucher : un paquet scellé PROPOSE part vers le pair, le pair répond BID avec la preuve qu'il détient (couverture 0.667), génère la réponse DANS l'enveloppe de preuve (RESOLVE), et la tablette vérifie l'ancrage de la réponse avant de l'afficher.

Comptez 30 à 90 s : la génération a lieu sur le LLM du pair.

Résultat : mode=RESOLVED, groundedness=0.64 — « Le magazine s'appelle « PLANÈTE ROBOTS ». C'est une « Publication bimestrielle » dont le titre complet est « INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET ROBOTIQUE ». Il est édité par la « SARL Lexing Editions ». »




4 • Lisez le verdict

RESOLVED — réponse scellée et ancrée dans la preuve (groundedness suffisante).

REJECTED — le pare-feu a bloqué la réponse : son ancrage (0.00) est sous le seuil (0.35). Ici « que montre la vidéo reçue aujourd'hui » : aucune preuve textuelle n'existe pour cette vidéo, donc aucune réponse n'est affichée. Le nœud préfère se taire qu'inventer.

NO_QUORUM — aucun pair vérifié n'a pu répondre : « 0 verified capable bids » (token/URL du pair fautif) ou « winner could not generate » (le LLM du pair était occupé — réessayez).

Et pour « résumé le 3^e article du magazine » ? Le pair a retrouvé des extraits du magazine, mais la preuve indexée ne numérote pas les articles : il répond **INSUFFICIENT_EVIDENCE** plutôt que de choisir un article au hasard. Reformulez par le sujet (« résumé le magazine de robotique reçu ») et la réponse vient.



Sécurité & mémo de dépannage

Ce qui protège l'échange

- Paquets scellés et signés, horodatés, TTL 60 s, identifiant unique (jti) contre la relecture.
- Gaz C1 : chaque saut coûte 3, la profondeur coûte 1/saut — les requêtes ne bouclent pas.
- Budget 50 requêtes vérifiées/jour (T0), recharge quotidienne.
- Les questions et les chunks ne transitent qu'entre VOS appareils appairés — aucun serveur tree4five, aucun cloud.

Mémo de dépannage

- REJECTED groundedness x.xx < 0.35 → la question dépasse la preuve disponible ; reformulez ou enseignez le chunk (Teach a chunk).
- NO_QUORUM 0 verified capable bids → peer injoignable ou token erroné (espaces !) : re-ajoutez le pair.
- winner could not generate / RFO timeout → le LLM du pair est en file d'attente ; attendez un instant et relancez.
- Après une réinstallation de l'app, touchez START NODE — le peering persiste, le service, lui, ne redémarre pas tout seul.

Bon à savoir

- Les puces d'exemples remplissent le champ question en un toucher.
- Teach a chunk ajoute une connaissance locale : cette tablette saura y répondre quand d'autres nœuds l'interrogeront.