GA-400A

立体感のあるテクスチャーをリーズナブルな価格で実現。
全色GA-400と組み合わせが可能。

品種	タイルカーペット
	パイル　原着ポリプロピレン100%
	バッキング　塩ビ樹脂＋ガラス繊維布
価格（税抜き価格）	5,400円／㎡
全厚	6.8㎜　（H5㎜／L3㎜ テクスチャードループパイル）
寸法	500㎜×500㎜　密度　1／10ゲージ　10.5ステッチ
梱包	20枚／ケース（5㎡）　重量　22.3kg／ケース

防炎 制電 業務2 F☆☆☆☆ J19-31530

防炎　防炎性能試験番号　E2190090

制電　人体帯電圧　1.0kV以下

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・エコGAセメントEX	40〜60g/㎡
	乾燥したモルタル・木造床（合板など）	エコGAセメント・エコGAセメントEX	60〜100g/㎡

市松貼り　流し貼り

◀ 市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

＜ご注意＞
- ●流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性上、ヘタリ・色ムラや目地が目立つ場合があります。
- ●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分的に差替えて下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を521頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み（GA4931A〜GA4935A）

リップル

500mm × 500mm


GA4911A


GA4913A


GA4914A


GA4912A


GA4915A

GA-400Aは、GA-400と同色の糸を使用しているため、組み合わせに最適です。
ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

品番	ベストコーディネート	
GA4911A	GA4001（68頁）	GA4003（68頁）
GA4912A	GA4009（69頁）	GA4027（69頁）
GA4913A	GA4005（68頁）	GA4035（68頁）
GA4914A	GA4003（68頁）	GA4004（68頁）
GA4915A	GA4004（68頁）	GA4031（68頁）
GA4931A	GA4001（68頁）	GA4005（68頁）
GA4932A	GA4001（68頁）	GA4042（69頁）
GA4933A	GA4005（68頁）	GA4019（69頁）
GA4934A	GA4032（68頁）	GA4033（68頁）
GA4935A	GA4004（68頁）	GA4034（69頁）


GA4914A



GA4913A／GA4035（GA-400・68頁）／
WTH300706（防汚抗菌ワイド巾木・467頁）


全品番の施工イメージ写真をWEBサイトにてチェックできます
ImageFit

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。


クロス


GA4931A


GA4933A


GA4932A



GA4934A


GA4935A



GA4932A／GA4935A／GA4001（GA-400・68頁）


GAN4001


GAN4009


GAN4004


GAN4405S


GA-400Nは下地への接着剤が不要です。

下地適用表

下地		適否
二重床	材質表面が金属製・樹脂製のもの	○
	コンクリート系	×
ビニル床タイル		○
石材		○
リノリウム		×
モルタル		×
パーティクルボード		×
カーペット・ニードルパンチ		×
タイルカーペット用アンダーレイシート		×
床暖房		×
フローリング		△※

※変色・変質のおそれがあります。
●床面に極端な凹凸がある場合やポリプロピレン製など一部の樹脂については、接着力が弱くなる事があります。

裏面接着剤塗布

GA-400N

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。

品種	タイルカーペット
	パイル　原着ポリプロピレン100%
	バッキング　塩ビ樹脂＋ガラス繊維布
価格（税抜き価格）	5,400円／㎡＋加工費200円／㎡
全厚	6㎜　（3㎜ ループパイル）
寸法	500㎜×500㎜　密度　1／10ゲージ　14.0ステッチ
梱包	20枚／ケース（5㎡）　重量　22.0kg／ケース

防炎 制電 業務3 環境配慮商品 F☆☆☆☆ J08-30531

防炎　防炎性能試験番号　EO080104　　制電　人体帯電圧　1.0kV以下

工法

市松貼り

◀ 市松貼りを標準とします。

- ●表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、OAフロアなどオフィスの二重床の上に最適です（溝配線タイプも可）。但し、表面に極端な凹凸がある場合は、接着力が弱くなる事があります。また、ポリプロピレン製など一部の樹脂下地については、接着力が弱くなる事があります。詳細は東リ営業所にご相談下さい。
- ●表面が平滑なビニル床タイルの上にもお使いいただけます。原状復帰の可能性があるときは、ワックスを充分に塗布した上に施工して下さい。
- ●重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いいただけません。
- ●モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮する可能性のある下地には使用できません。
- ●GAN4405Sはストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

＜受注生産＞
別途、GA-400（68頁）またはGA-400S（70頁）、GA-400RS（71頁）の基準色にて、GA-400N（裏面接着剤塗布）仕様の受注生産を承ります。
条件： 100㎡／色以上
納期： 色決定後2週間（400㎡以上はご相談下さい）
価格（税抜き）： 5,400円／㎡＋加工費200円／㎡
※品番はGAN＋色番（GA-400、GA-400S、GA-400RS）となります。
（例）GA4003の裏面接着剤塗布仕様…GAN4003

＜ご注意＞
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を521頁に記載しております。ご参照下さい。

タイルカーペット GA-400A GA-400N 裏面接着剤塗布

全品番の施工イメージ写真をWEBサイトにてチェックできます
ImageFit

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。