



软通大学
ISOFTSTONE UNIVERSITY

桂电 Web 前端测试

一、单项选择题

1. CSS 中,padding:10px 20px 30px 40px 代表的填充值顺序分别是
 - A. 上、右、下、左
 - B. 上、下、左、右
 - C. 上、左、下、右
 - D. 左、右、上、下
2. 如何设置英文首字母大写
 - A. text-transform:uppercase
 - B. text-transform:capitalize
 - C. 样式表做不到
 - D. text-decoration:none
3. 特殊符号©（版权符号）对应的源代码是
 - A. Copy;
 - B. ©
 - C. Copyright;
 - D. ©right;
4. 关于文档对象模型（Document Object Model），如下说法错误的是
 - A. DOM 能够以编程方式访问和操作 web 页面内容
 - B. DOM 允许通过对象的属性和方法访问页面中的对象
 - C. DOM 能够创建动态的文档内容，但是不能删除文档对象
 - D. DOM 也提供了处理事件的接口，它允许捕获和响应用户以及浏览器的动作
5. 表达式 5+22/2%2 的计算结果是
 - A. 5

- B. 6
 - C. 7
 - D. 8
6. 关于 javascript 语言说法错误的是
- A. JavaScript 是目前 Web 应用程序开发者使用最为广泛的客户端脚本编程语言。
 - B. javaScript 是网景公司专为 Navigator 浏览器开发、实现网页内容交互的功能。
 - C. javascript 是由 SUN 公司开发的
 - D. ECMAScript 是一个为了规范 Javascript 语言而产生的国际标准。
7. 如何找到表单中隐藏的 div
- A. \$("div:none")
 - B. \$("div:invisiable")
 - C. \$("div:even")
 - D. \$("div:hidden")
8. 下面对表单的 POST 提交方式描述不正确的是
- A. 若直接在地址栏中输入 URL 按回车按 GET 方式提交
 - B. 若属性 method 不指定任何值或者不加属性 method, 默认按 GET 方式提交
 - C. 只有在 method 指定为 POST 时才按 POST 方式提交
 - D. POST 提交是将表单字段信息放置到请求头中
9. 如果想在指定的元素后添加内容, 下面哪个是实现该功能的
- A. append(content)
 - B. prepend(content)
 - C. before(content)
 - D. after(content)
10. window 对象的方法中, () 方法是用于弹出确认对话框, 可让选择“确定”或“取消”
- A. confirm()
 - B. alert()
 - C. prompt()
 - D. open()
11. 下列代表无序清单的标签是
- A.
 - B.
 - C. <hl>......</hl>
 - D.
12. 下列哪种方式是用类选择器定义样式的
- A. p{color:red;}
 - B. .one{color:red;}
 - C. #two{color:red;}

D. `p,h1{color:red;}`

13. 下列哪个样式定义后,行级(非块状)元素可以定义宽度和高度
- A. `display:inline`
 - B. `display:none`
 - C. `display:block`
 - D. `display:inheric`
14. html 页面上有一个 id 值为 b1 的按钮,现需要使用 JavaScript 代码为其定义单击事件:单击该按钮后,弹出“Hello”。下列选项中,错误的是
- A. `document.getElementById("b1").onclick = function () { alert("hello"); };`
 - B. `document.getElementById("b1").onclick = new Function("alert('hello');");`
 - C. `document.getElementById("b1").onclick= new function () { alert("hello"); };`
 - D. `document.getElementById("b1").onclick = clickFunc;`
`function clickFunc(){ alert("Hello");}`
15. html 页面上有一个 id 值为 s1 的 <select> 元素,现需要使用 JavaScript 代码向列表中添加一个选项(<option>元素),下列选项中,错误的是
- A. `document.getElementById("s1").appendChild(new Option("aa", 18));`
 - B. `document.getElementById("s1").add(new Option("bb", 18));`
 - C. `document.getElementById("s1").options[document.getElementById("s1").options.length] = new Option("cc", 18);`
 - D. `document.getElementById("s1").options.appendChild(new Option("dd", 18));`
16. html 页面上有一个 id 值为 s1 的 <select> 元素,现需要使用 JavaScript 代码清空其所有选项,下列选项中,错误的是
- A. `document.getElementById("s1").options.length = 0;`
 - B. `document.getElementById("s1") = null;`
 - C.

```
while (document.getElementById("s1").options.length > 0) {
    document.getElementById("s1").remove(0);
}
```
 - D.

```
var selObj = document.getElementById("s1");
while (selObj.childNodes.length > 0) {
    selObj.removeChild(selObj.lastChild);
}
```
17. 下列选项中,不是 window 对象的子对象的是
- A. Location
 - B. History
 - C. Screen
 - D. Arguments
18. 现需要在页面上实现动态时钟的显示,其 html 代码如下
- ```
<body onload="initialClock();">

```

</body>

相应的 JavaScript 代码如下：

```
function initialClock() {
 //<< 插入代码 >>;
};
function timerFunc() {
 var v = new Date()
 document.getElementById("mySpan").innerHTML = v.toLocaleTimeString();
}
```

为实现所需功能，“插入代码”处所需要的代码是

- A. window.setInterval(timerFunc,1000);
- B. window.setInterval(timerFunc(),1000);
- C. window.setTimeout(timerFunc,1000);
- D. window.setTimeout(timerFunc(),1000);

19. 有数组定义如下：

```
var a1 = [1, 14, 4, 12, 23];
```

现需要对数组 a1 中的内容按照数值大小升序排列，下列代码中，错误的是

- A. a1.sort(new Function("a", "b", "return a-b;"));
- B. a1.sort(function (a, b) { return a - b; });
- C. a1.sort(new function (a, b) { return a - b; });
- D. a1.sort(sortFunc);  
function sortFunc(a, b) {  
 return a - b;  
}

20. HTML 页面上有一个超链接，要实现当鼠标移入该超链接时，超链接的文本背景色变为灰色。下列选项中，能实现此功能的是

- A. <a href="#" onmouseover="this.style.background-color='gray';">注册</a>
- B. <a href="#" onmouseout="this.style.background-color='gray';">注册</a>
- C. <a href="#" onmouseover="this.style.backgroundColor=gray;">注册</a>
- D. <a href="#" onmouseover="this.style.backgroundColor='gray';">注册</a>

21. 阅读如下代码：

```
var str1 = "abc123def456";
var str2 = str1.replace(/\d+/gi, "");
```

代码运行后，str2 的内容为

- A. abc\*\*\*def
- B. abc\*\*\*def\*\*\*
- C. abc\*def
- D. abc\*def\*

22. 阅读如下代码：

```
var a1 = [1, 2, 12];
var a2 = [4, 23];
```

```
a1.concat(a2);
a1.sort();
alert(a1.join(";"));
```

代码运行后，alert 方法弹出的内容为

- A. 1;2;12
- B. 1;12;2
- C. 1;2;4;12;23
- D. 1;12;2;23;4

23. 查看如下 JavaScript 代码：

```
var a = "10";
var b = 10;
if (a == b)
 alert("equal");
if (a === b)
 alert("same");
```

此代码运行后，效果为

- A. 只弹出“equal”
- B. 只弹出“same”
- C. 先弹出“equal”，再弹出“same”
- D. 没有弹出显示

24. 查看如下 JavaScript 代码（用于得到录入数值的整数部分）：

```
function getInt() {
 var str = document.getElementById("txtData").value;
 if (<< 插入代码 1 >>)
 alert("请录入数值");
 else {
 var data = << 插入代码 2 >>;
 alert("整数部分为: " + data);
 }
}
```

为实现所需功能，“插入代码 1”和“插入代码 2”处所需要的代码分别是

- A. isNaN(str) 和 parseFloat(str)
- B. !isNaN(str) 和 parseFloat(str)
- C. isNaN(str) 和 parseInt(str)
- D. !isNaN(str) 和 parseInt(str)

25. 需要在 html 页面上引用脚本文件 myJs.js，下列语句中，正确的是

- A. <script language="javascript" href="myJs.js" type="text/javascript" />
- B. <script language="javascript" src="myJs.js" type="text/javascript" />
- C. <script  
 language="javascript" href="myJs.js" type="text/javascript">  
 </script>
- D. <script

```
 language="javascript" src="myJs.js" type="text/javascript">
</script>
```

26. 有样式定义如下

```
div.parent {
 width:100px;
 height:70px;
 border:1px solid gray;
}
div.child {
 width:80px;
 height:30px;
 border:1px solid black;
 background-color:silver;
}
```

同时，有 html 代码如下所示：

```
<body>
<div class="parent">
 <div class="child">1</div>
 <div class="child" style="position:absolute;top:15px;">2</div>
</div>
</body>
```

第二个 div 在页面上的最终位置是

- A. 其上边框距离其父元素（div）为 15 px 距离
- B. 其上边框距离 body 元素为 15 px 距离
- C. 其上边框距离其原有位置为 15 px 距离
- D. 使用默认位置，定位并未发生改变

27. 查看如下 html 代码：

```
<div style="float:left;">div text</div>
<p style="clear:left;">p text</p>
```

此代码在页面上的显示效果为

- A. <div> 中的文本和 <p> 中的文本分两行显示，且文本左对齐
- B. <div> 中的文本和 <p> 中的文本在一行上显示，且文本左对齐
- C. <div> 中的文本和 <p> 中的文本分两行显示，且文本右对齐
- D. <div> 中的文本和 <p> 中的文本在一行上显示，且文本右对齐

28. 查看如下 html 代码：

```
<div id="header">
 帮助
</div>
<p>
 主页
 个人中心
</p>
```

</p>

现需要定义样式,实现:当鼠标移入“帮助”链接上时,文本“帮助”的字体大小变为 20pt,而其他链接不变。下列样式定义中,正确的是

- A. `a:hover {font-size:20pt;}`
- B. `div.header a:hover {font-size:20pt;}`
- C. `#header a {font-size:20pt;}`
- D. `#header a:hover {font-size:20pt;}`

29. 下列引用外部样式表 style1.css 的语句中,正确的是

- A. `<link src="style1.css" type="text/css" rel="stylesheet" />`
- B. `<link href="style1.css" type="css" />`
- C. `<link src="style1.css" type="text/css" />`
- D. `<link href="style1.css" type="text/css" rel="stylesheet" />`

30. 有内部样式表定义如下:

```
<style type="text/css">
 p{color:red;font-size:15pt;}
</style>
```

同时,有 html 代码如下所示:

```
<p style="background-color:gray;color:blue;">p text</p>
```

段落中的文本“p text”的最终显示效果是

- A. 蓝色文本,字体大小为 15pt,背景色为灰色
- B. 蓝色文本,默认字体大小,背景色为灰色
- C. 蓝色文本,字体大小为 15pt,无背景色
- D. 红色文本,字体大小为 15pt,无背景色

31. 下列方法中,能让网页中第 5 个 div 隐藏的是

- A. `$("div:5th-child").hide()`
- B. `$("div:5th-child").hidden()`
- C. `$("div:nth-child(5)").hide()`
- D. `$("div:nth-child(5)").hidden()`

32. 需要创建一个多选框,且和文本关联起来(单击文本就像单击核选框一样)。下列 HTML 代码中,正确的是

- A. `<input type="checkbox" /><label>记住我</label>`
- B. `<input type="checkbox" /><label for="checkbox">记住我</label>`
- C. `<input type="checkbox" id="c1" /><label>记住我</label>`
- D. `<input type="checkbox" id="c1" /><label for="c1">记住我</label>`

33. 下列 HTML 代码中,能在新窗口中打开新浪首页的是

- A. `<a src="http://www.sina.com.cn">新浪</a>`
- B. `<a src="www.sina.com.cn" target="_blank">新浪</a>`
- C. `<a href="http://www.sina.com.cn" target="_blank">新浪</a>`
- D. `<a href="http://www.sina.com.cn">新浪</a>`

34. 下列元素中，为行内元素的是
- A. Div
  - B. Span
  - C. P
  - D. h3
35. 关于 `setTimeout("check",10)` 中说法正确的是
- A. 程序循环执行 10 次
  - B. Check 函数 10 秒后执行一次
  - C. 10 做为参数传给函数 check
  - D. Check 函数 10 毫秒后执行一次
36. String 对象的方法不包括
- A. `charAt()`
  - B. `substring()`
  - C. `length`
  - D. `toUpperCase()`
37. 下面关闭名为 mydiv 的层的代码正确的是
- A. `document.getElementById(mydiv).style.display="none";`
  - B. `document.getElementById("mydiv").style.display=none;`
  - C. `document.getElementById("mydiv").style.display="none";`
  - D. `document.getElementById("mydiv").style.display=="none";`
38. 使用 open 方法打开具有浏览器工具条,地址栏,菜单栏的窗口，下列选项正确的是
- A. `open("x.html","HI","toolbas=1,scrollbars=1,status=1")`
  - B. `open("HI","scrollbars=1,location=1,status=1");`
  - C. `open("x.html","status=yes,menubar=1,location=1");`
  - D. `open("x.html","HI","toolbas=yes,menubar=1,location=1");`
39. 以下有关 `pixelTop` 属性与 `top` 属性的说法正确的是
- A. 都是 Location 对象的属性
  - B. 使用时返回值都是字符串
  - C. 都是返回以像素为单位的数值
  - D. 以上都不对
40. display 属性值的常用取值不包括 ( )
- A. inline
  - B. block
  - C. hidden
  - D. none



41. 下列哪一个选项不属于 document 对象的方法
- A. focus()
  - B. getElementById()
  - C. getElementsByName()
  - D. bgColor()
42. 下列属性哪一个能够实现层的隐藏？
- A. display:false
  - B. display:hidden
  - C. display:none
  - D. display:" "
43. 下列声明数组的语句中，错误的选项是（）
- A. Var array= new Array()
  - B. Var array=new Array(3)
  - C. Var array[]=new Array(3)(4)
  - D. Var array=new Array(„3“,„4“)
44. 制作级联菜单功能时调用的是下拉列表框的（）事件
- A. onChange
  - B. onFocus
  - C. selected
  - D. onClick
45. var emp = new Array(3); for(var i in emp) 以下答案中能与 for 循环代码互换的是
- A. for(var i=0; i<emp; i++)
  - B. for(var i=0; i<Array(3); i++)
  - C. for(var i=0; i<emp.length(); i++)
  - D. for(var i=0; i<emp.length; i++)
46. 希望图片具有“提交”按钮同样的功能,该如何编写表单提交?
- A. 在图片的 onClick 事件中手动提交
  - B. 在图片上添加 onSubmit 事件
  - C. 在图片的 onSubmit 事件中手动提交
  - D. 在表单中自动提交
47. 下列哪一个选项可以用来检索被选定的选项的索引号
- A. Disabledb
  - B. selectedIndexc
  - C. option
  - D. multiple
48. 在 javascript 里，下列选项中不属于数组方法的是()

- A. sort()
  - B. length()
  - C. concat()
  - D. reverse()
49. 当按键盘 A 时，使用 onKeyDown 事件打印 event.keyCode 的结果是()
- A. 65
  - B. 13
  - C. 97
  - D. 37
50. 下列表达式中，结果返回真值的是 ( )
- A. (1==1) || (3<2)
  - B. (3===3) &&(5<1)
  - C. !(17<=20)
  - D. (3!=3)
51. 对声明“a{color:#333;text-decoration:none;}”，解释正确的是
- A. 对全站有链接的文字颜色样式为 color:#333;并下划线
  - B. 对全站有链接的文字颜色样式为 color:#333;并无下划线
  - C. 对全站链接的文字颜色样式为 color:#333 的链接去掉下划线
  - D. 对全站链接的文字颜色样式为 color:#333 的链接添加下划线
52. 一个盒子的宽（width）和高（height）均为 300px，左内边距为 30px，同时盒子有 3px 的边框，请问这个盒子的总宽度是多少？
- A. 333px
  - B. 366px
  - C. 336px
  - D. 363px
53. 弹性盒布局属于下列哪项技术的内容弹性盒布局属于下列哪项技术的内容
- A. HTML
  - B. JavaScript
  - C. CSS3
  - D. CSS2

## 二、多项选择题

1. 在 JavaScript 程序中加入注释，方法有
- A. //注释内容
  - B. /\*注释内容\*/
  - C. /注释内容
  - D. /\*注释内容

2. 以下 JavaScript 变量名不合法的有

- A. 4Myvariable
- B. My@variable
- C. Function
- D. Myvariable4

3. 下列哪些是设置有关边框的属性

- A. border-color
- B. border-style
- C. border-width
- D. border-back

4. html 页面主体的代码如下:

```
<body>
 <form>
 <input type="text" id="t1" />
 </form>
</body>
```

下列选项中, 能向文本框中写入文本的是

- A. document.getElementById("t1").value = "aa"
- B. document.getElementById("t1").innerHTML = "bb";
- C. document.getElementsByTagName("input")[0].value = "cc"
- D. document.getElementsByTagName("input")[0].innerHTML = "dd";

5. 下列哪项是按下键盘事件

- A. onKeyDown
- B. onKeyPress
- C. keyCode
- D. onMouseOver

6. 下列选项中, 描述正确的是(选择两项)

- A. options.add(newOption(,,a,'A'))可以动态添加一个下拉列表选项
- B. option.add(newOption(,,a,'A'))可以动态添加一个下拉列表选项
- C. newOption(,,a,'A')中 a' 表示列表选项的值, A' 用于在页面中显示
- D. newOption(,,a,'A')中 A' 表示 列表选项的值 a' 用于在页面中显示

7. 要动态改变层中内容可以使用的方法有

- A. innerHTML
- B. innerText
- C. 通过设置层的隐藏和显示来实现
- D. 通过设置层的隐藏和显示来实现

### 三、问答题

1. 说一些 mvvm 和 mvc 的思想含义和它们之间的区别?
2. react 和 vue 有哪些不同, 说说你对这两个框架的看法?
3. 常见的 HTTP 状态码?
4. undefined 和 null 区别?
5. js 有几种数据类型, 其中基本数据类型有哪些?
6. document.write 和 innerHTML 的区别?
7. 请描述一下 cookies sessionStorage 和 localStorage 区别?
8. 解释 css sprites , 如何使用?
9. 阐述清楚浮动的几种方式?
10. 一个 200\*200 的 div 在不同分辨率屏幕上下左右居中, 用 css 实现
11. 简述 web 标准由哪三部分组成?
12. CSS 的盒子模型由什么组成
13. 编写一个正则表达式: 判断字符串是否是这样组成的, 第一个必须是字母, 后面可以是字母、数字、下划线, 总长度为 5-20
14. 如何水平居中 div
15. display:none 和 visibility:hidden 的区别是什么
16. 简单描述什么是 window 对象? 什么是 document 对象?
17. 设置元素浮动后, 该元素的 display 值是什么?
18. 实现不使用 border, 画出背景为 red, 高度为 1px 的分割线
19. label 有 2 个非常重要有用的属性, 请说明它们的功能和示例用法?
20. 行内元素有哪些? 块级元素有哪些? 空 (void) 元素有哪些? 各自列举 5 个以上