

Mermaid Diagram Test Cases

1. Flowchart

```
flowchart TD
    A[开始] --> B{是否完成}
    B -->|是| C[提交]
    B -->|否| D[继续]
    D --> B
```

2. Sequence Diagram

```
sequenceDiagram
    participant 用户
    participant 编辑器
    用户->>编辑器: 输入 Markdown
    编辑器-->>用户: 渲染图表
    用户->>编辑器: 保存文件
    编辑器-->>用户: 保存成功
```

3. Class Diagram

```
classDiagram
    class Animal {
        +name: string
        +eat(): void
    }
    class Dog {
        +bark(): void
    }
    Animal <|-- Dog
```

4. State Diagram

```
stateDiagram-v2
    [*] --> 空闲
    空闲 --> 编辑中: 开始编辑
    编辑中 --> 空闲: 停止输入
    编辑中 --> 保存中: Ctrl+S
    保存中 --> 空闲: 保存成功
    保存中 --> 保存中: 重试
```

5. Mermaid 语法错误 (应显示错误不崩溃)

```
flowchart TD
    A --> B
    B -->>
```

6. 非 mermaid 代码块 (应继续高亮)

```
flowchart TD
    A --> B
```

```
const foo = "not mermaid";
```

7. 包含尖括号的 mermaid 代码 (安全验证)

```
flowchart TD
    A["<script>alert(1)</script>"] --> B["<div onclick='...'>"]
```