

04. 自定义分页类

学习要点：

1. 分页设计

本节课我们来开始进入学习如果创建替换系统默认的分页类；

一. 分页设计

1. 先修改 Index.php 中，然首页自动跳转到 user 模块中来；

```
return redirect(url('/user'));
```

2. 先了解下 Bootstrap 分页效果的 html 设置；

```
<!--Bootstrap 分页效果-->
<ul class="pagination">
    <li class="page-item">
        <a class="page-link" href="#">
            ...
        </a>
    </li>
</ul>
```

3. 框架提供了分页的方法，但是样式被写死了；

```
UserModel::order('id', 'asc')->paginate(5)
```

```
{ $list|raw }
```

4. 但是，框架还提供了给用户自定义分页的方法；

(1) .框架提供的分页类： vendor/topthink/src/paginate/driver/Bootstrap.php;

(2) .创建自定义分页类： app/common/Bootstrap.php;

```
namespace app\common;
use think\Paginator;
```

```
class Bootstrap extends Paginator
```

- (3) .在 app/provider.php 中注册自定义的分页类；

```
return [
    'think\Paginator' => 'app\common\Bootstrap'
];
```

- (4) .在自定义的分页类里面，找到相关 html 标签，修改成 Bootstrap 样式即可；