

11. 删除数据和 delete 请求

学习要点：

1. delete 请求
2. 删除数据

本节课我们来开始进入学习一下 delete 请求方式，然后删除数据。

一. delete 请求

1. 修改和删除的操作，需要 delete 和 put 请求，有两种方式可以实现；
2. 第一种是 Ajax 操作，我们强行不用；那只有第二种，伪造表单请求方式；

```
<form action="{:url('/user/'.$obj.id)}" method="post">
  <input type="hidden" name="_method" value="delete">
  <button class="btn btn-danger btn-sm btn-delete">删除</button>
  <button class="btn btn-warning btn-sm">修改</button>
</form>
```

PS：由于资源路由删除和修改均为：user/:id，所以需要判断请求方式；

3. 后悔机制，这里采用一丢丢 JS 代码(两行)，来解决这个机制；

```
<script type="text/javascript">
  $(''.btn-delete').click(() => {
    let flag = confirm('真的要删除这条数据吗?');
    return flag ? true : false;
  })
</script>
```

二. 删除数据

1. 删除数据就比较简单了，删除后，会返回 true 和 false 来验证；

```
public function delete($id)
{
  return UserModel::destroy($id) ? view('./view/public/toast.html', [
    'infos' => ['恭喜，删除成功~'],
    'url_text' => '去首页',
    'url_path' => url('/'),
  ]) : '删除失败';
}
```