

RingZeroTeam SysAdmin Linux 시리즈 요약 (레벨 1~8)

◆ 레벨 1: 프로세스 목록에서 플래그 찾기

- 목표: morpheus 사용자로 로그인하여 실행 중인 프로세스를 확인하고, 플래그를 찾습니다.
- 힌트: ps aux 명령어를 사용하여 backup.sh 스크립트의 인자에서 플래그를 추출합니다.

◆ 레벨 2: /etc/fstab 파일에서 인코딩된 플래그 찾기

- 목표: trinity 사용자로 로그인하여 /etc/fstab 파일을 분석하고, base64 로 인코딩된 플래그를 디코딩합니다.
- 힌트: grep 명령어로 architect 키워드를 검색하고, base64 -d 명령어로 디코딩합니다.

◆ 레벨 3: 웹 서버의 index.php 파일 분석

- 목표: architect 사용자로 로그인하여 /var/www/index.php 파일을 분석하고, MySQL 데이터베이스에서 플래그를 찾습니다.
- 힌트: mysql 명령어로 데이터베이스에 접속하여 flag 테이블을 조회합니다.

◆ 레벨 4: 백업 디렉토리에서 SSH 키 추출

- 목표: 시스템의 백업 디렉토리에서 oracle 사용자의 SSH 키를 찾아 해당 사용자로 로그인합니다.
- 힌트: find 명령어로 oracle 키워드를 검색하고, SSH 키를 사용하여 로그인합니다.

◆ 레벨 5: 암호화된 플래그 복호화

- 목표: oracle 사용자로 로그인하여 암호화된 플래그 파일을 복호화합니다.
- 힌트: .bash_aliases 파일에 정의된 alias 를 사용하여 openssl 명령어로 복호화합니다.

◆ 레벨 6: 제한된 Sudo 권한을 이용한 파일 접근

- 목표: trinity 사용자로 로그인하여 제한된 Sudo 권한을 활용하여 neo 사용자의 파일에 접근합니다.
- 힌트: sudo -l 명령어로 가능한 명령어를 확인하고, 와일드카드를 활용하여 타 사용자 디렉토리의 파일을 읽습니다.

◆ 레벨 7: 실행 중인 프로세스 분석

- 목표: neo 사용자로 로그인하여 실행 중인 monitor 프로세스를 분석하고, 플래그를 찾습니다.
- 힌트: strace 명령어를 사용하여 프로세스의 시스템 호출을 추적합니다.

◆ 레벨 8: 크론 작업을 통한 플래그 수집

- 목표: 시스템의 크론 작업을 분석하여 플래그를 수집합니다.
- 힌트: /var/spool/cron/ 디렉토리에서 크론 작업을 확인하고, 관련 스크립트를 분석하여 플래그를 찾습니다.