



OverTheWire: Bandit Level 0 ~ 12



Level 0 → 1

목표: SSH 로 처음 로그인

```
ssh bandit0@bandit.labs.overthewire.org -p 2220
# password: bandit0
```



Level 1 → 2

목표: 홈 디렉토리의 readme 파일 읽기

```
cat readme
```



Level 2 → 3

목표: 이름이 -인 파일 읽기

```
cat ./-
```



Level 3 → 4

목표: 공백이 포함된 파일 읽기

```
cat "spaces in this filename"
```



Level 4 → 5

목표: inhere 디렉토리의 숨김 파일 읽기

```
cd inhere
ls -a
cat .hidden
```



Level 5 → 6

목표: 인간이 읽을 수 있는 파일 찾기 (file 명령어 사용)

```
cd inhere
file ./*
cat ./-file07
```



Level 6 → 7

목표: 조건에 맞는 파일 찾기 (크기 1033 바이트, 실행 불가)

```
find inhere -type f -size 1033c ! -executable
cat ./maybehere07/.file2
```



Level 7 → 8

목표: 전체 시스템에서 조건에 맞는 파일 찾기 (user/group/size)

```
find / -user bandit7 -group bandit6 -size 33c 2>/dev/null
cat /path/to/found/file
```

Level 8 → 9

목표: 특정 문자열이 있는 줄 찾기

```
grep millionth data.txt
```

Level 9 → 10

목표: 한 번만 등장하는 줄 찾기

```
sort data.txt | uniq -u
```

Level 10 → 11

목표: base64로 인코딩된 비밀번호 디코딩

```
base64 -d data.txt
```

Level 11 → 12

목표: ROT13으로 인코딩된 비밀번호 디코딩

```
cat data.txt | tr 'A-Za-z' 'N-ZA-Mn-za-m'
```

Level 12 → 13

목표: 여러 번 압축된 파일(헥스 덤프 형태)을 복원해서 비밀번호 찾기

```
mkdir /tmp/bandit12
cp data.txt /tmp/bandit12
cd /tmp/bandit12
xxd -r data.txt > data
file data    # 예: gzip 압축 파일이면
mv data data.gz
gzip -d data.gz
file data    # 반복
# 최종적으로 cat으로 플래그 출력
```