

搜索标题 (Ctrl+F)

Naiba Chat 应用说明书 (1.6.9 Beta)

阅读路径

十大亮点 (用 30 秒了解 Naiba Chat 能干什么)

第 1 章 三分钟跑起来

- 1.1 它到底是什么
- 1.2 下载、解压、双击
- 1.3 第一次打开要做的三件事
- 1.4 界面 30 秒认识
- 1.5 你必须知道的三个开关
 - ① 审批三档
 - ② 轻量选项 (1.6.9 重构)
 - ③ 深度思考

第 2 章 一次对话能干什么

- 2.1 普通问答
- 2.2 让它读 / 写 / 搜文件
- 2.3 让它看图
- 2.4 让它执行命令
- 2.5 让它发 HTTP 请求
- 2.6 让它联网搜
- 2.7 长任务放后台
- 2.8 中途插话、暂停、取消
- 2.9 上下文用量 & Token
- 2.10 本轮修改文件 (1.6.9 新)
- 2.11 右侧文件面板 (1.6.9 新)
- 2.12 消息编辑重发 / 分支到新会话

第 3 章 特色功能 (重点章)

下载 PDF

- 3.1 一个不够就接一堆模型
 - 3.2 Skill：给 AI 装"行业操作手册"
 - 3.3 MCP：给 AI 插外设
 - 3.4 ComfyUI 自动流水线
 - 3.5 RunningHub 云端生成
 - 3.6 并行与分身
 - 3.7 手机/局域网远程访问
 - 3.8 权限三档与安全
 - 3.9 稳如老狗
 - 3.10 侧栏折叠与文件面板（1.6.9 新）
 - 侧栏折叠
 - 文件面板（在 2.11 详述）
-

第 4 章 场景实战

- 4.1 短剧/漫画批量出图
 - 4.2 读懂并改造一个代码项目
 - 4.3 批量整理资料
 - 4.4 一句话跑一条流水线
 - 4.5 用 Skill 把 AI 调教成领域专家
-

第 5 章 设置全解

- 5.1 API 供应商
 - 5.2 Agent
 - 5.3 运行设置
 - 5.4 连接状态
 - 5.5 视觉
 - 5.6 联网搜索
 - 5.7 Skills 管理
 - 5.8 数据与迁移
 - 5.9 软件更新
 - 5.10 对话级设置
 - 5.11 工作区
-

第 6 章 常见问题与高手技巧

- 6.1 模型连不上 / 报 500 / 代理冲突

下载 PDF

6.2 ComfyUI 工作流报错

6.3 MCP 工具调不到

6.4 权限一直弹窗

6.5 卡住了怎么办

6.6 十个高手技巧

附录

A 文件都存哪儿

B 速查卡

斜杠命令

顶栏按钮

底部状态栏

C 术语表

Naiba Chat 应用说明书（1.6.9 Beta）

本说明书面向「第一次打开 Naiba Chat」的小白读者，配图全部来自真实运行界面（1.6.9 Beta · 源码模式 · 截图 2026-09-03）。

阅读路径

- 只想聊天 → 看第 1~2 章
- 想玩花的 → 重点看第 3 章
- 想查设置 → 直接翻第 5 章
- 出问题 → 第 6 章

十大亮点（用 30 秒了解 Naiba Chat 能干什么）

1. 一个不够就接一堆模型：在线 8 种格式（OpenAI 兼容 / Claude / Gemini / Codex / LM Studio / llama.cpp / Unsloth）+ 本地模型一键连。

下载 PDF

2. **Skill：给 AI 装"行业操作手册"**：写小说、跑 ComfyUI、写视频提示词.....用 / 一键把领域知识塞进对话。
3. **MCP：给 AI 插外设**：ComfyUI、文件、网页.....只要 MCP 服务器在跑，AI 就能直接调用。
4. **ComfyUI 自动流水线**：批改 workflow → 批量提交 → 自动收图 → 缩略图预览 → 一句话复用到下一轮。
5. **RunningHub 云端生成**：没显卡也能出 420+ 类型的图、视频、音频、3D。
6. **并行与分身**：后台 Job + 子 Agent，任务互不阻塞，跑图的时候还能写稿。
7. **手机/局域网远程访问**：同 WiFi 扫码，躺床上也能用家里电脑。
8. **权限三档**：确认 / 自动 / 完全，按场景随时切。
9. **稳如老狗**：断线重连不重放、失败不丢已生成内容、SHA-256 校验更新、可版本回退。
10. **NEW 1.6.9 文件面板**：AI 改过的文件直接在右侧看、可编辑、可存回磁盘，**改了些什么一目了然**。

第 1 章 三分钟跑起来

读完这章你能：自己装好 Naiba Chat、配上一个能跑的模型、发第一句对话。

1.1 它到底是什么

Naiba Chat 不是聊天框，是装在你电脑上的 **AI 工作台**——它能跟你对话，更能直接动手：读你的文件、改你的代码、跑你的命令、上网搜资料、出图出视频。**所有数据留在本地**，API Key 不出机器。

1.2 下载、解压、双击


1. 去 GitHub Releases 页面下载 `naiba-chat-1.6.9-beta-windows-x64.zip`。
2. **解压到可写目录**（桌面 / D 盘 / 工作盘都行，**不要放 C:\Program Files**，需要写权限）。
3. 双击 `naiba-chat.exe`（或源码模式直接 `python server.py`）。
4. 浏览器自动打开 `http://127.0.0.1:8765`，看到主界面就成功了。

1.3 第一次打开要做的三件事

本机访问免口令；手机/局域网访问要口令（在「连接状态」页查看）。

下载 PDF

1. 填一个模型 → 右上角 ⚙ 设置 → 「API 供应商」→ 添加或选一个现成供应商 → 点「检查」测连通。




2. 选一个 Agent → 顶栏「Agent」下拉里选「通用 Agent」/「编程」/「短剧」等。

3. 发第一句话 → 底部输入框打字 → 按 Enter 或点 ↑ 发送。

没配过模型？ 主界面空态里已经放了 8 张常用指令卡片（点一下就发），新手按顺序点「列出可用工具」试试水；左下角「自定义指令」能把你常用的话存成卡片。

主界面长这样（紫色主题·顶栏右侧…里藏着「刷新」「卸载模型」）：

下载 PDF



1.4 界面 30 秒认识

顶栏右侧收不下的按钮折叠进 ... **更多** 菜单（里面是「刷新」「卸载模型」）：

+ 新会话

工作区

input

素材4

场景图

naiba-chat

未分组

+ 新会话

说明...

说明...

新对话

新对话

新对话

展开其余 4 个会话

服务已连接

手机访问

模型 teds-deepseek-v4-pro

Agent 通用 Agent

文件

任务

Skill 7 Skill

MCP · 错误

刷新

帮我把这份封面规范整理成 Markdown，顺便修一下渲染脚本里的标题层级。

AI

已执行: write_file · 写入_demo-产品说明.md

整理好了，三处改动:

- 新建 _demo-产品说明.md，把画幅、提示词结构、命名规则、交付检查编成四节
- 修改 build_html.py 的标题层级，目录结构恢复正常

点文件名可以在右侧直接看内容、改完存回磁盘。

本轮修改文件 (新建 1 · 编辑 1)

_demo-产品说明.md

build_html.py

本轮 1,486 tokens · 输入 1,032 · 输出 454 · 缓存命中率 71.2% · 3 次请求

复制

输入消息

未分组

审批

确认

自动

完全

轻量

就绪

+ 新会话

工作区

input

素材4

场景图

naiba-chat

未分组

+ 新会话

说明...

说明...

新对话

新对话

新对话

展开其余 4 个会话

服务已连接

手机访问

模型 teds-deepseek-v4-pro

Agent 通用 Agent

任务

Skill 7 Skill

MCP · 错误

开始新对话

通过 MCP 调用 ComfyUI

连接 ComfyUI MCP 服务

通过 HTTP 调用 ComfyUI

启动 ComfyUI 后使用

设置本地 Comfy MCP

配置连接与工具

列出可用工具

查看当前能力

列出所有文件

浏览当前目录

等待用户指令

先理解系统指令

安装 Skill

导入新技能

编辑 Skill

修改已有技能

自定义指令

添加常用提示词

输入消息

未分组

审批

确认

自动

完全

轻量


就绪

区域	你能干什么
顶栏左	展开/收起侧栏（新版可折叠）
顶栏中	切模型、切 Agent
顶栏右	文件 / 任务 / Skill / MCP + ... 更多 （里面是「刷新」「卸载模型」）
左侧栏	工作区、会话、设置入口、局域网手机访问地址
中间聊天区	对话、思考块、工具块、产物、本轮修改文件、Token 用量
右侧文件面板	1.6.9 新增：AI 改过的文件在这里多标签预览/编辑
底部输入区	附件 / 深度思考 / 上下文用量环 / 发送按钮
底部状态栏	工作区、审批档位、「轻量」按钮（点开是工具 / Skill 勾选面板）、就绪状态

1.5 你必须知道的三个开关

① 审批三档


底部「审批」切到哪一档，决定 AI 跑工具要不要你点头。工作区外写操作时，AI 会停下弹出确认卡：



- **确认**（默认）：每次工具调用都弹「需要确认」卡片 → 你点「允许执行」才跑（**最安全**）。
- **自动**：工作区内的操作不用问；工作区外的写操作才问。
- **完全**：工具无需逐次确认（**最省事，但写错可能毁文件**）。

② 轻量选项（1.6.9 重构）


底部点「轻量」按钮，弹出两个独立勾选：



- 勾选 **工具** → 关闭本对话的工具调用
- 勾选 **Skill** → 关闭本对话的 Skill 能力
- **都不勾** → 普通模式（默认）
- 新建会话默认不自动勾（之前的「轻量对话」开关已废除）

适用场景：纯聊天不写代码就勾工具；只想问 Skill 内容但不想让 AI 注入就勾 Skill。

③ 深度思考



输入区右侧球形按钮，点开有 5 档：

- **跟随 API（自动）**——按模型自身行为
- **关闭**——直接答，不思考
- **低 / 中 / 高**——强制思考强度

模型支持时（DeepSeek-R1、Claude、o1/o3）才有效，否则忽略。


第 2 章 一次对话能干什么

读完这章你能：让 AI 读你的文件、改你的代码、跑你的命令、出你的图，而且知道每一步在背后发生了什么。

2.1 普通问答

直接在输入框打字发就行。AI 拿到的是你**当前会话的完整上下文**（含系统提示词 + 历史消息 + 搜索结果）。一条典型的「思考 → 工具 → 正文」交错长这样：

下载 PDF



2.2 让它读 / 写 / 搜文件

你说的话	AI 用什么
「读一下 README.md 头三行」	<code>read_file</code>
「把 build_info.json 的 version 改成 1.6.10」	<code>read_file</code> + <code>edit_file</code>
「在 docs/ 下搜包含 'TODO' 的 md」	<code>search_files</code> + <code>grep_files</code>
「列出工作区所有 png」	<code>list_directory</code>
「在 assets/ 下创建 cover.jpg 占位」	<code>write_file</code>
「把这两个文件合成一个」	<code>read_file</code> + <code>write_file</code>

所有写操作默认是「工作区内允许、工作区外询问」（取决于审批档位）。


2.3 让它看图

- 直接拖到输入框 → 自动作为本轮附件

下载 PDF

- 让它看自己之前生成的图 → 用 `/ref` 或缩略图右下角 ↶ 复用按钮
- 让它看文件夹里所有 `png` → 「列出 `png`」 「按顺序看」

视觉模型可设：在「设置 → 视觉」里挑供应商，可留空走 OVH 免费链兜底。



2.4 让它执行命令

Naiba Chat 只用一个工具：`pwsh` (PowerShell 7+)。所有系统操作都走它。

"在 `D:\naiba-chat` 下跑 `pytest`，失败的话把 `trace` 给我看"

注意：1.6.5 之后不再有 `bash` 工具，跨平台需求请用 `pwsh` 或 `http_request`。

2.5 让它发 HTTP 请求

`http_request` 工具，GET/POST/PUT/DELETE 都行，可设 header / body / 超时。

"调 `https://api.github.com/repos/anthropics/claude-code/releases/latest` 拿最新

下载 PDF

2.6 让它联网搜

`web_search` 工具（需在「设置 → 联网搜索」配置 API profile）。


"搜一下 RunningHub 最新支持的视频生成端点"

搜索结果会作为「联网来源」折叠块附在消息末尾，**当素材引用，别当真理。**

2.7 长任务放后台

对耗时任务（出图、出视频、跑大命令）AI 会自动用 `run_in_background` 启动后台 Job，按 `job_output` 轮询。

顶栏「任务」按钮随时能看所有后台任务的历史和状态：




`run_in_background` / `job_output` / `job_status` / `job_wait` / `job_kill` 五个工具覆盖完整生命周期。

2.8 中途插话、暂停、取消

下载 PDF

- **插话**：AI 跑着时，你在输入框打字回车 → AI 接住你这条引导，把当前步骤合并（用于纠偏）。
- **暂停**：消息下面的「暂停」按钮 → 停止当前轮，**已生成内容保留**。
- **取消**：右上角 × → 标记当前轮为「中止」，已生成内容同样保留。
- **停止级联子任务**：取消父任务会自动 kill 所有子任务。

2.9 上下文用量 & Token




- **彩色环**（输入区右）：上下文用满的百分比，越满越红。
- **点开查看详情**：本轮消耗（输入 / 输出 / 缓存命中率 / 请求数）。
- **缓存命中率**：70% 以上是常态；突然掉到 0% 说明切了模型或改了系统提示词，DeepSeek 等支持前缀缓存的模型会贵一点。

2.10 本轮修改文件（1.6.9 新）

每轮结束后，AI 用 `write_file` / `edit_file` 改过的文件会在消息末尾列出来：

下载 PDF




「本轮修改文件（新建 1 · 编辑 1）」下面两个 chip：新 `_demo-产品说明.md`、改 `build_html.py`

- 新 = `write_file` 创建
- 改 = `edit_file` 改动
- 多媒体产物（图片 / 视频 / 音频）仍走原附件卡片，**不进 chip**（避免重复）
- 点文件名 → 右侧文件面板打开（见 2.11）
- 中止/失败的轮次只要写盘成功也保留记录

2.11 右侧文件面板（1.6.9 新）


点 chip 或顶栏「文件 N」按钮 → 右侧文件面板打开，多标签管理：



文件类型	行为
Markdown	直接渲染（带 TOC / 表格 / 代码块）
文本（.py / .json / .txt 等）	可手动编辑 → <code>Ctrl+⌘+S</code> 或 <code>Ctrl+⌘+Enter</code> 保存回磁盘， <code>Esc</code> 取消
图片	直接预览，点开是大图
二进制（.pdf / .zip 等）	给出大小、路径、明确提示「无法预览」

安全边界：面板只允许看**本会话改动过**或**位于会话工作区内**的文件，「保存写回」要求同时满足两者。路径越界一律拒绝（不能当任意文件读写入口用）。

收起面板后顶栏出现「文件 N」按钮，记录仍在：



2.12 消息编辑重发 / 分支到新会话

- 点自己的消息 → 编辑文本 → 回车 → 从这条消息重开（保留之前的附件和上下文）。
- 消息右下角「分支」按钮 → 从该点分叉到新会话，旧会话保留。

第 3 章 特色功能（重点章）

读完这章你能：把 Naiba Chat 调成你顺手的样子，知道哪些功能可以替你省 1 小时/天。


每节固定结构：**痛点** → **30 秒试** → **能玩到什么程度** → **注意**。

3.1 一个不够就接一堆模型

痛点：单一模型又慢又贵还偏科。能不能 A 写代码 / B 写文案 / C 出图？

30 秒试：设置 → API 供应商 → 添加（在线 / 本地 8 种格式任选）→ 选供应商 → 顶栏「模型」

下载 PDF



能玩到什么程度： - **在线 8 种格式**：OpenAI 兼容（OpenAI / DeepSeek / Grok）、Codex、Claude、Gemini、LM Studio、Ollama、llama.cpp、Unsloth。 - **本地模型一键连**：LM Studio / Ollama / llama.cpp 都可；连上本地模型后，**顶栏 ... 菜单里出现「卸载模型」按钮**，用完一键把显存腾出来。 - 「**检查**」按钮秒测连通 + 图片能力 + 工具调用能力。 - 每个供应商独立设置温度、上下文、max_output。


注意：切换模型不影响会话历史，但**切 Agent 会改首条消息的工具集**（首轮注入、不可改）。

3.2 Skill：给 AI 装"行业操作手册"


痛点：通用 AI 不懂你的行业术语、不熟你常用的 workflow。

30 秒试：输入 / 弹窗 → 选「cangjie」（拆书 Skill）→ 直接对话「把这段小说拆成 12 集」。

下载 PDF



能玩到什么程度： - 输入 `/` 弹窗选已装 Skill 注入；`↑↓` 选、`Enter` 确认。 - 首轮注入（system prompt） / 后续追加（末尾消息）智能切换，保持 DeepSeek 前缀缓存稳定。 - 安装 Skill（点空态「安装 Skill」按钮）→ 支持 .zip / .md / 整个文件夹。 - 编辑 Skill（点空态「编辑 Skill」按钮）→ AI 会用 `inspect_installed_skill` 定位并修改。 - 隐藏 / 恢复：在「设置 → Skills 管理」里。



重要概念：


Skill 只是说明书，不是开关。 缺 Skill 时，已授权的通用 Tool / MCP 仍可用；Skill 只指导调用方式，不注册服务、不扩展权限、不决定 NaibaChat 能力。

3.3 MCP：给 AI 插外设

痛点：AI 不能直接调 ComfyUI、数据库、第三方 API。

30 秒试：安装 ComfyUI 的 MCP 服务器（`npx -y @comfyorg/comfy-mcp`）→ 设置 → 连接状态里看到「comfy-mcp」就绪 → 直接对话「用 comfy 出 6 张封面」。

下载 PDF



能玩到什么程度： - 自动连接 + 周期重试，挂了自动重连。 - 手机/局域网访问地址 + 口令 也在这一页。 - 一个 MCP 服务器可挂载多个工具（如 comfy-mcp 提供工作流查询/出图/状态查询/历史等）。

注意（最常见踩坑）：

新加的 MCP 必须重开会话才生效。改完 MCP 配置 → 关掉当前会话 → 重新开 → MCP 工具才会进可用集。

看到上图里「comfy-mcp」红色「错误」状态，先看是不是命令路径不对/服务没起。

3.4 ComfyUI 自动流水线

痛点：跑 ComfyUI 工作流要切窗口、改参数、收图、改名、传图.....繁琐。

30 秒试（前提：装好 ComfyUI + comfy-mcp）：

"用当前目录下的 cover_v2.json 出 12 张 1080x1440 封面，seed 1-12"

能玩到什么程度： - 批改本地工作流再引用路径，别把大 JSON 贴进对话。 - 产物自动 data/generated/<conversation>/image_NNNNN.webp，自动生成 500KB 缩略图。 - 聊天

下载 PDF

点开大图 → 右键复制到剪贴板 → ↩ 复用按钮发到下一轮。 - 后台任务面板实时显示提交 / 排队 / 完成进度。


注意： - **UI JSON ≠ API JSON**：UI 拖拽的连线图直接保存不能喂 API。导出时选「API 格式」。 - ComfyUI 自身**不传图**给模型，AI 看的是产物缩略图（必要时调视觉模型）。

3.5 RunningHub 云端生成

痛点：本地没显卡，ComfyUI 跑不动。

30 秒试：装 runninghub Skill → 对话「用 runninghub 的文生图出 6 张古风封面」。

能玩到什么程度： - 不用显卡，420+ 端点：文生图、图生视频、TTS、音乐、3D、图片放大、跑任意 AI 应用。 - 产物在聊天里直接以缩略图网格预览，每张右下角 ↩ 一键发回输入框复用：



- 切换站点（国内 / 海外）在「设置 → Skills 管理」里。

注意：需要你自己的 RunningHub 账号和额度。

3.6 并行与分身

下载 PDF

- **后台 Job:** `run_in_background` 跑长任务，不阻塞主对话。
- **子 Agent:** `subagent` 工具起一个独立 Agent 干另一件事，结束后回报。

适用：一边跑图、一边写文档；一边跑分析、一边查资料。

3.7 手机/局域网远程访问

痛点：在沙发上不想开电脑，但想让家里的 Naiba Chat 跑点啥。

30 秒试：底部状态栏 / 侧栏底部「手机访问」按钮 → 复制带口令和 IP 的链接 → 同一 WiFi 的手机浏览器打开。



设置页在手机上同样完整可用：

下载 PDF

设置

模型与运行参数



API 供应商

Agent

运行设置

连接状态

视觉

联网搜索

Skills 管理

数据与迁移

软件更新

在线 API

本地 API

当前供应商

teds



添加

删除

供应商名称

teds

API URL

https://teynex.com/v1/chat/completions

API Key

留空则保留当前 API Key

已配置 [显示](#)

在线 API 使用远程模型服务。

请求格式

OpenAI 兼容 (OpenAI / DeepSeek / Grok) /v1/chat/completions:

模型名称

deepseek-v4-pro



检查模型

上下文窗口 Tokens (可选)

留空则使用供应商默认值

在线与本地模型有效；只限制上下文容量，不限制单次输出长度。

最大输出 Tokens (可选)

留空则使用供应商默认值


下载 PDF

能玩到什么程度： - 手机浏览器完整功能（聊天、设置、产物预览）。 - 移动端布局自动单列、输入区自适应。 - 局域网 IP 段（一般是 192.168.x.x）+ 6 位访问口令。

注意：外网访问需要内网穿透（参考 lighthouse-frp-tunnel 技能）。

3.8 权限三档与安全

- 对话、设置、附件、任务状态**全部存本地**，不出你的机器。
- 文件预览只允许工作区和受管理数据目录（data/uploads、data/generated）。
- 局域网访问必须口令；仅本机访问时不要口令。
- **API Key 不出机器**——所有在线模型调用都从你的电脑直接发到供应商，不经中转。




3.9 稳如老狗

- **断线重连**不重复回放：网络抖一下，不会把同一段响应重发两次。
- **失败不丢已生成内容**：模型报错，已经写出的部分完整保留。
- **3 秒看门狗**：超时自动停，资源不卡。
- **停止级联子任务**：父任务停 → 子任务全部 kill。


下载 PDF

- **更新带 SHA-256 校验：**下载完先校哈希再替换，损坏直接拒绝。
- **可版本回退：**更新面板支持「选历史版本 → 一键回退」。



3.10 侧栏折叠与文件面板（1.6.9 新）

侧栏折叠



- 桌面端：侧栏顶部的 ◀ 按钮折叠 / 聊天区左上角的 ▶ 按钮展开，**状态记忆**。
- 移动端：左上角 ≡ 按钮从左侧滑出抽屉。
- 折叠后**聊天区显著变宽**，看长正文 / 大代码块舒服很多。

文件面板（在 2.11 详述）

1.6.9 最值的特性：AI 改了什么、改得对不对，**一眼可查、随手可改**。

第 4 章 场景实战

读完这章你能：把第 3 章的能力翻译成「我今天就用的场景」。

4.1 短剧/漫画批量出图

两条路：- **本地 ComfyUI**（你有显卡）→ 3.4 节 - **云端 RunningHub**（没显卡）→ 3.5 节

下载 PDF

通用流程： 1. 工作区建好，参考图、风格参考放进去。 2. 提示词模板放 Skill 里（参考 `h3-prompt-writing`）。 3. AI 改本地工作流（标记哪些是占位参数）→ 批改 → 提交。 4. 产物自动进 `data/generated`，缩略图在聊天里。 5. 看效果，AI 继续改 prompt，再批跑。

可直接复制的提示词：

「用当前工作区的 `cover_v2.json` 出 12 张 1080x1440 古风竖构图封面，seed 1-12，人物参考用 `reference_sheet.png`。出完用「本轮修改」列表给我看哪些参数改过。」

4.2 读懂并改造一个代码项目

"读 `D:\my-project` 下 `main.py` 和 `requirements.txt`，告诉我这个项目在做什么、依赖什么、入口在哪。然后把 `main.py` 里的硬编码路径改成支持环境变量。"

AI 会先 `read_file` 看 → `search_files` 查相关引用 → `edit_file` 改 → 文件面板里你能直接看 diff 改回。

4.3 批量整理资料

"把 `D:\桌面\inbox` 下所有 pdf 按年月重命名（YYYYMM_原名.pdf），建个 `README.md` 列出改名清单。"

适合：下载文件夹归类、扫描件整理、合同/发票归档。

4.4 一句话跑一条流水线

"读 `E:\reports` 下的 50 份 csv，统计每个用户的总消费，按消费降序输出到 `E:\reports\summary.csv`，前 10 名加颜色标红。"

AI 自己拆步骤：列文件 → 读 → 聚合 → 写。

4.5 用 Skill 把 AI 调教成领域专家

- `cangjie`：拆小说 → 短剧分集

下载 PDF


- **h3-prompt-writing / h3-text-to-promptv2**：把一段文本/剧情写成 MiniMax H3 视频提示词
- **comfyui-shortdrama**：ComfyUI 短剧工作流专精
- **shortdramav2-rh**：RunningHub 上的短剧工作流

用 `/` 引用 Skill 后，AI 输出的就是该领域的标准格式，不用每次都交代。

第 5 章 设置全解

每个 tab 一节，按页面顺序排。

5.1 API 供应商




左侧两个子 tab：在线 API / 本地 API。

- **添加**：点「添加」→ 填「供应商名称」「API URL」「API Key」（留空保留原值）→ 选「请求格式」。
- **请求格式 8 种**：见 3.1 节。
- **「检查」按钮**：测连通 + 测图片能力（多模态） + 测工具调用。

下载 PDF


- 温度 / 上下文 / 最大输出：每个供应商独立。
- 删除：红色「删除」按钮（不可恢复）。

5.2 Agent




- 6 个实例：通用 / 编程 / 短剧 + 自建的几个。
- 新建 Agent：填名 + 系统提示词 + 工具集。
- 关键规则：工具集在首条消息固化，后续轮不可改。
- 切换 Agent 顶栏会自动追加预设 Skill 的 /ref 引用（去重）。

5.3 运行设置




- **命令超时**（仅管工具/命令，不管模型响应）
- **原图上传**（关闭则压缩后传）
- **上传最大像素 / 缩略图尺寸 / 缓存清理**（128MB 触发）

5.4 连接状态




上半：MCP 列表（绿点已就绪 / 红色错误 / 灰色未启用）。下半：手机访问地址 + 访问口令 + 局域网 URL。

5.5 视觉




- 视觉供应商：留空 = 走 OVH 免费链兜底
- 自动路由：开了之后根据用户上传自动选视觉模型
- 超时 / 最大图片数：8 张默认

5.6 联网搜索



- 搜索 API profile (多个可配)
- 搜索结果当素材引用，**别当真理**


5.7 Skills 管理



- 左侧：已装 Skill 列表 + 启用/隐藏切换。
- 右侧：「已隐藏 Skill」分区。
- 装新 Skill → 点「安装 Skill」按钮或拖 .zip / .md。




5.8 数据与迁移




- 数据库版本 / 数据目录 / 当前 Skills 目录 / 健康状态 / 已应用迁移 / 备份位置。
- 「备份」一键压缩 data/ 到 backups/ , 迁移前必做。

5.9 软件更新



- **EXE 模式**: 自动检查 → 下载 → SHA-256 校验 → 提示重启。
- **源码模式** (你现在用的): **不支持一键更新**, 需 `git pull --ff-only` 然后重启服务。
- 目标版本下拉可选历史版本 + 回退。


5.10 对话级设置



侧栏会话行 hover 出  按钮 → 点开：

- **对话名称**（留空自动用首条消息命名）
- **系统提示词**（只作用于本对话）
- **流式输出**（关了就是一次性返回）
- **清空对话**（红按钮，不可恢复）

5.11 工作区



- 工作区 = AI 可读写的根目录（安全边界）。
- 在设置 → API 供应商下方的「工作区」或底部「未分组」下拉添加。
- 支持直接选目录 / 浏览 / 上级跳转。

第 6 章 常见问题与高手技巧

6.1 模型连不上 / 报 500 / 代理冲突

- 「检查」按钮能告诉你**网络层 vs API Key vs 路径**是哪一层错。
- 国内访问海外供应商常需开系统代理；Naiba Chat 不内置代理。
- DeepSeek 报 500 大概率是触发了速率限制，**等 60 秒**再试。

6.2 ComfyUI 工作流报错

- **UI JSON ≠ API JSON**：UI 拖出来的图，导出时**必须**选「API 格式」再保存。
- 报错 `Prompt outputs failed validation`：节点连线断了，重开 UI 检查。

下载 PDF

- comfy-mcp 状态红色：见 3.3 节。

6.3 MCP 工具调不到

新加的 MCP 必须重开会话才生效。配完 → 关当前会话 → 重新开。

6.4 权限一直弹窗

审批档位从「确认」切到「自动」（工作区内免问）。完全不用问就用「完全」档（慎用）。

6.5 卡住了怎么办

1. 消息下方「暂停」按钮。
2. 看「任务」面板有没有跑死的后台任务 → 杀掉。
3. 看上下文用量环是不是 100% → 让 AI 总结压缩。
4. 实在不行重开会话（会话内容会保留）。

6.6 十个高手技巧

1. ↑↓ 选 Skill、Enter 发送、Shift+Enter 换行。
2. 运行中 Enter 插话（引导合并到当前轮）。
3. Ctrl+Enter 全部引导（取消当前轮 + 把引导作为新轮发）。
4. 大图右键复制到剪贴板（CF_DIB 失败回退到系统剪贴板）。
5. 消息分支（点自己消息「分支」按钮）→ 新会话接着干。
6. Token 环判断缓存命中：掉到 0% 提示「可能改了系统提示词」。
7. 自定义指令卡片：空态右下角「自定义指令」把你常用的话存成卡片，以后点一下就发。
8. 数据目录备份再升级：设置 → 数据与迁移 → 备份。
9. Skill 引用后改输入框（/ref 在框内）→ 引用会随编辑保留。
10. 手机扫码直连：侧栏底部点「手机访问」按钮复制 URL。

A 文件都存哪儿

D:\naibachatdata\
├── config.json
├── conversations.db
├── uploads\
├── generated\
│ └── <conversation-id>\
│ ├── image_00000.webp
│ ├── image_00000_thumb.webp
│ └── video_00000.mp4
├── skill_history\
├── backups\
└── logs\

D:\naiba-chat\
└── skills\
D:\skills\

← 数据根目录（在 config.json 配）
← 主配置
← 会话数据库
← 你上传的附件
← AI 生成的产物（缩略图 + 原图）

← 原图
← 缩略图

← Skill 引用历史
← 备份（zip）
← 运行日志

← 项目根（可改）
← 装在本项目的 Skill
← 用户级 Skill（可选）

B 速查卡

斜杠命令

命令	作用
/	弹 Skill 列表
/skill-name	引用指定 Skill
↑↓ + Enter	选择 Skill
Enter	发送消息
Shift+Enter	换行
Esc	关闭弹窗 / 取消编辑 / 关文件面板

顶栏按钮

按钮	作用
文件 N	重新打开文件面板（有已打开的文件标签时出现）

下载 PDF

按钮	作用
任务	看所有后台 Job
Skill	已选 Skill 列表
MCP	MCP 状态
… 更多	里面是「刷新」（整页 reload）和「卸载模型」（连本地模型时出现）

底部状态栏

控件	默认	说明
审批 确认	✓	每次工具调用都问
审批 自动		工作区内自动
审批 完全		工具不确认
轻量（点开）	☐ 工具 ☐ Skill	点「轻量」弹面板，勾选任一即开启轻量对话并关闭对应能力

C 术语表

术语	一句话 + 比喻
Agent	角色设定 + 工具集 + 系统提示词。 比喻 ：员工岗。
Skill	给 Agent 的"行业培训手册"。 比喻 ：岗位操作手册。
MCP	Agent 能调用的外部服务接口。 比喻 ：员工桌上的电话。
Tool	NaibaChat 内置的能力（读文件、跑命令等）。 比喻 ：员工的手。
Job	后台跑着的任务。 比喻 ：员工出去跑外勤。
工作区	AI 能读写的目录根，安全边界。 比喻 ：员工能进的办公室。
审批档	AI 跑工具要不要你点头的开关。 比喻 ：出门要不要老板签字。
本轮修改文件	一轮对话里 AI 写盘的所有文件。 比喻 ：本轮会议纪要。
文件面板	右侧多标签的文件预览/编辑器。 比喻 ：桌上放着的文件。
缓存命中率	DeepSeek 等模型前缀缓存的命中比例。 比喻 ：省钱的程度。

下载 PDF

术语	一句话 + 比喻
视觉路由	根据图片自动挑视觉模型。 比喻 ：分诊台。
上下文固化	Agent 工具集在首条消息固定。 比喻 ：上岗后不能改工种。

版本：1.6.9 Beta · 截图 2026-09-03 **项目仓库**：<https://github.com/yourname/naiba-chat> **反馈**：设置
→ 数据与迁移页底部「问题反馈」入口

下载 PDF