

Naiba Chat 工具补齐与 Agent 预设增强 • 变更说明

版本目标: 1.7.0-beta (源码模式工作区) **日期:** 2026-09-03 **范围:** 服务端工具补齐三项保留改动 + 一项评估撤回、Agent 预设工具集交互重构、ComfyUI 预设去 MCP、1 个新建会话回归 Bug 修复, 以及对旧 Agent / 旧预设的兼容性验证。

本文所有工具清单、分组与预设展开数据均由当前工作区代码静态展开得出 (tool_catalog_entries / resolve_tool_preset), 验证记录来自隔离实例真实启动与真实 UI 交互。

⚠ **最终状态:** fetch_page 已撤回, 未随 1.7.0-beta 发布。该工具已完成实现与评估, 但因安全风险 (SSRF / 内网访问、重定向校验、网页提示词注入、正文解析可靠性不足) 决定撤回, 不纳入本次发布。涉及新增的三项工具 (search_files 增强、recall_history、edit_file diff) 正常保留。

一、改动总览

#	类别	内容	涉及文件
1	工具补齐	增强 search_files: 正则 / 忽略大小写 / 上下文行 / 多行匹配	skill_runtime.py tool_registry.py
2	工具补齐	新增 recall_history (跨会话记忆检索)	server.py tool_registry.py
3	工具补齐	增强 edit_file: 成功返回改动 diff 供审阅	skill_runtime.py tool_registry.py
4	工具补齐 (评估撤回)	评估 fetch_page (网页正文抓取提炼) 后因安全风险撤回, 未纳入发布	skill_runtime.py tool_registry.py server.py (已实现后移除)
5	预设系统	预设选择 UI: 卡片 → 下拉框; 新增「自定义 + 存模板/复刻」	public/index.html public/app.js public/styles.css
6	预设系统	MCP 动态工具归入「MCP」分组; 预设支持 exclude_mcp 剔除	server.py
7	预设系统	comfyui 预设声明纯 HTTP (exclude_mcp), 不启用任何 MCP	server.py

#	类别	内容	涉及文件
8	Bug 修复	删除 Agent 后新建会话不再报「Agent 不存在」	server.py public/app.js

二、工具补齐：三项保留改动 + 一项撤回评估

依据 docs/工具补齐方案-2026-09.md 落地实施，四项中三项保留改动均为**纯标准库实现**（re / difflib / sqlite3），不新增第三方依赖，避免 PyInstaller 打包膨胀；fetch_page 已实现并评估，因安全风险撤回。

2.1 fetch_page —— 已实现并评估，因安全风险撤回（未发布）

fetch_page 已完成实现（纯标准库 urllib + html.parser 的 _HtmlArticleExtractor / _extract_page_markdown），可抓取 http/https 页面、剔除导航页脚噪音、提炼为 Markdown 正文（标题 / 来源 URL / 正文 / 链接清单）。但**最终决定撤回，不随 1.7.0-beta 发布**。

撤回原因：

- **SSRF / 内网访问风险**：工具可请求任意 http/https 地址，攻击者可借其访问内网服务（如 127.0.0.1、云元数据 169.254.169.254），当前架构下无网络层出口约束。
- **重定向校验缺失**：urllib 默认跟随 30x 重定向，跨协议 / 跨主机跳转（http→https、公网→内网、禁用 Host 跳转）缺少白名单校验，易被诱导到内网或恶意目标。
- **网页提示词注入**：页面正文与链接文本会原样进入模型上下文，恶意页面可嵌入「忽略上级指令 / 调用额外工具」等内容，构成提示词注入面。
- **正文解析可靠性不足**：纯 html.parser 提取对复杂 / 动态渲染页面噪音剔除不稳定，正文可用性无法保证，收益不足以覆盖上述风险。

替代路径：

- 需要读取网页内容时，使用已有的 http_request（通用 HTTP 客户端，仍属需权限确认的「网络」工具，会原样返回响应体 / HTML，由调用方自行处理）。
- 复杂场景（动态渲染页面、结构化提取）建议通过已配置且受信任的 **MCP** 抓取能力完成，而非在宿主进程内直接发起任意网页抓取。
- 注意：http_request 仍是需权限确认的通用网络工具，**并非无风险替代**；同样不应被用于访问内网或不可信地址。

2.2 search_files —— 正则搜索增强（扩展，仍归「文件读取/搜索」组）

在原有子串搜索基础上新增 4 个参数：

参数	说明
regex	传正则表达式时按正则匹配（不传则保持子串匹配，兼容旧调用）
ignore_case	忽略大小写（默认 false）
context_lines	命中行前后各取 N 行上下文，输出带行号
multiline	跨行正则（. 可匹配换行），输出匹配块的行号区间

实现要点：单文件走 `_search_one_file`——子串模式输出旧格式 `path:line: content`；正则模式按行匹配带上上下文；多行模式用 `re.DOTALL` 全文匹配后以 `bisect` 反查命中块跨过的行区间。命中上限 100 处，防止失控。

兼容性：不传新参数时行为与旧版完全一致（子串搜索 + `path:line:` 格式），旧会话调用不受影响。

2.3 recall_history —— 跨会话记忆检索（新增，归「会话与记忆」组）

在**全部历史会话**中按关键词检索消息内容，返回命中消息所属会话、角色、内容与时间，用于让 AI 回想起“之前讨论过的那件事”。

- 实现位置： `server.py _recall_history_handler`，走 `storage.ChatStorage`（SQLite WAL）。
- 匹配方式： `instr(lower(m.content), lower(?)) > 0`——大小写不敏感、**通配符安全**（用户输入 `%_` 不会触发 LIKE 语义），无需 `ESCAPE`。
- 排序： `ORDER BY m.created_at DESC`（按消息时间倒序，最新相关记忆优先），上限 400 条。
- 参数： `query`（必填）、`max_results`（可选）。

踩坑记录：最初版本用了 `LIKE ? ESCAPE '\'` + `ORDER BY m.msg_created`，前者在 Python 引号转义下不稳定、后者引用了不存在的列别名；均已在实现期修正为 `instr` 方案，见下方案例代码。

```
rows = dbc.execute(
    "SELECT c.id AS cid, c.title AS title, c.updated_at AS conv_updated, "
    "m.role AS role, m.content AS content, m.created_at AS msg_created "
    "FROM messages m JOIN conversations c ON c.id = m.conversation_id "
    "WHERE instr(lower(m.content), lower(?)) > 0 "
    "ORDER BY m.created_at DESC LIMIT 400",
    (query,),
).fetchall()
```

2.4 edit_file —— 返回改动 diff（增强，仍归「文件写入/编辑」组）

`edit_file` 写入成功后，返回基于 `difflib.unified_diff` 的统一格式 `diff`（上下文 1 行、最多 60 行），让 AI 与用户能一眼审阅改了什么；无差异时给出提示。工具描述同步更新为「成功后返回改动 `diff` 供审阅」。

```
@staticmethod
def _render_unified_diff(path, old_text, new_text):
    # difflib.unified_diff(old, new, fromfile=..., tofile=..., n=1)
    # 超过 60 行截断并标注“... 后续 N 行省略”
```

三、工具目录全览（34 个系统工具 / 12 个分组）

以下由当前代码 `tool_catalog_entries` 静态展开。另有 5 个别名（`read/write/edit/glob/grep`）指向主工具，不单独计数。

分组	数量	工具
文件读取/搜索	4	<code>read_file</code> <code>list_directory</code> <code>search_files</code> <code>glob_files</code>
文件写入/编辑	2	<code>write_file</code> <code>edit_file</code>
命令执行	1	<code>pwsh</code>
Skill 脚本	1	<code>run_skill_script</code>
网络	2	<code>http_request</code> <code>web_search</code>
会话与记忆	1	<code>recall_history</code> ★
MCP	2	<code>register_mcp</code> <code>call_mcp</code>
后台/Job/子任务	8	<code>run_in_background</code> <code>job_output</code> <code>job_status</code> <code>job_wait</code> <code>job_kill</code> <code>subagent</code> <code>todo_write</code> <code>artifact_report</code>
ComfyUI	2	<code>comfyui_prepare_workflow</code> <code>comfyui_batch</code>
能力/Skill 管理	3	<code>install_skill</code> <code>unpack_skill_archive</code> <code>inspect_installed_skill</code>
视觉（文本模型）	7	<code>vision_describe</code> <code>vision_ground</code> <code>vision_detect</code> <code>vision_ocr</code> <code>vision_colors</code> <code>vision_crop</code> <code>vision_pixel_diff</code>
视觉（视觉模型）	1	<code>vision_read_folder</code>

★ 为本轮新增（保留项）。**MCP 服务器连接**后会动态追加 `mcp__<server>__<tool>` 工具进「MCP」组（数量取决于各 `server` 暴露的工具数，不包含在 34 之内）。

分组归属规则：mcp_ 前缀 → 「MCP」组；其余按 _TOOL_GROUP 映射，未映射的兜底「其他」。（本轮将 MCP 动态工具从兜底「其他」修正为显式「MCP」组。）

四、Agent 预设工具集：下拉框 + 自定义模板

4.1 交互重构（卡片 → 下拉框）

预设选择由 6 张臃肿卡片改为**单行下拉框**：工具预设 ▾ [select] [模板名输入·显隐] [存为模板·显隐]，下方一行「我的模板」芯片列表。下拉内含两个分组：

- **预设·一键套用**：6 个内置预设（minimal / standard / research / batch / comfyui / full）；
- **手动组合**：唯一一项「自定义」——手动勾选工具时的状态标识。

选预设 = 整组套用（仍走依赖闭包补齐关联工具）；手动改动任意勾选即进入「自定义」。头部状态标签实时显示：未限制 / <预设名> / 自定义。

4.2 存为模板 / 一键复刻（纯前端，localStorage 持久化）

- **触发条件**：仅当「当前勾选不精确等于任何内置预设、且勾选数 > 0、且不是旧版『未限制』从未动过」时，才浮现模板名输入 + 「存为模板」按钮——防止把预设原样重复存成模板。
- **模板数据**：localStorage key naiba.agentToolTemplates，每条约 {id, name, tools[]}, 倒序展示，**上限 30 条**，超出自动丢弃最旧。
- **复刻**：点击芯片把该模板工具整组套回（自动过滤目录中已不存在的工具名，保证兼容）；✕ 删除模板。
- **任意模式可复刻**：包括当前处于「未限制」的旧 Agent，也能点模板转为显式工具列表。

4.3 六个内置预设的展开清单（代码静态展开）

预设	名称	数量	组成要点
minimal	极简模式	5	文件读取/搜索 4 + vision_read_folder（只读不改）
standard	标准模式	11	读写 + pwsh run_skill_script http_request web_search + vision_read_folder
research	联网研究	13	读写 + Skill + 网络全套 + todo_write artifact_report recall_history + vision_read_folder（无 pwsh）
batch	批量后台	19	读写 + 命令 + Skill + 网络 + 后台/Job/子任务 8 个 + vision_read_folder
comfyui	ComfyUI	21	同 batch 去掉即满 19 项，加 ComfyUI 2（HTTP 通道）， 零

预设	名称	数量	组成要点
	联动		MCP
full	全能模式	34	全部系统工具（含 MCP 网关与视觉全套）

各预设**展开明细**（resolve 后顺序）：

- **极简（5）**： read_file, list_directory, search_files, glob_files, vision_read_folder
- **标准（11）**： read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, pwsh, run_skill_script, http_request, web_search, vision_read_folder
- **联网研究（13）**： read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, run_skill_script, http_request, web_search, todo_write, artifact_report, recall_history, vision_read_folder
- **批量后台（19）**： read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, pwsh, run_skill_script, http_request, web_search, run_in_background, job_output, job_status, job_wait, job_kill, subagent, todo_write, artifact_report, vision_read_folder
- **ComfyUI 联动（21）**： read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, pwsh, run_skill_script, http_request, web_search, run_in_background, job_output, job_status, job_wait, job_kill, subagent, todo_write, artifact_report, comfyui_prepare_workflow, comfyui_batch, vision_read_folder
- **全能（34）**： 上表 12 组全部工具。

4.4 ComfyUI 预设只走 HTTP、不启 MCP（本轮关键调整）

现状：连 ComfyUI 有两条通道——**HTTP 原生**（comfyui_prepare_workflow / comfyui_batch，直连本机 8188）与 **MCP**（config 中 comfy-mcp server 动态注册 mcp__comfy-mcp__*）。

为保证「ComfyUI 预设 = 纯 HTTP 通道」成为**显式保证**（而非靠分组碰巧不包含），resolve_tool_preset 新增 exclude_mcp 语义：

```
if preset.get("exclude_mcp"):
    selected = {
        n for n in selected
        if not n.startswith("mcp__") and n not in ("register_mcp", "call_mcp")
    }
```

即：预设声明 exclude_mcp: True 后，无论 include 将来怎么展开、MCP 服务将来怎么增加，都会强制剔除 mcp__* 与 MCP 网关入口。comfyui 预设已声明 "exclude_mcp": True，描述同步注明「走 HTTP 通道直连本机 ComfyUI，不启用任何 MCP 连接」。

验证（模拟 comfy-mcp 注册 run_workflow / get_progress 两个动态工具后展开）：
minimal=5、standard=11、research=13、batch=19、comfyui=**21**

(`mcp_contained=False`)、`full=34→36` (`mcp_contained=True`, 含 2 个 `mcp__` 工具); `mcp__` 工具组归属 = ['MCP', 'MCP']。

五、Bug 修复：删除 Agent 后新建会话报「Agent 不存在」

现象

删除某个自定义 Agent 后，点「新建会话」——前端 `createConversation` 会沿用上一个会话记录的 `agent_id`；若该 Agent 已被删除，后端直接 400「Agent 不存在」，新建链路中断，顶栏异常不显示。

根因

两层缺失：后端对「传入不存在的 `agent_id`」一律 400 拒绝，没有兜底；前端沿用上一会话 `agent_id` 前未校验其有效性。

修复

1. 后端 (`server.py POST /api/conversations`)：显式传了不存在的 `agent_id` 时静默回退默认 Agent (`default_agent_id()` 恒返回有效 id)，不再 400 拒绝——会话照常创建，顶栏不受影响。
2. 前端 (`public/app.js createConversation`)：发请求前以 `bootstrap.agents` 为白名单过滤上一会话 `agent_id`，源头就不发死 id；无上一会话时回退 `bootstrap.default_agent_id`。

同时确认：`DELETE /api/agents/<id>` 本就会重置 `default_agent_id`，且删除后前端会 `refreshAgentsFromServer()` 同步列表；用户主动在会话设置里切换 Agent 的下拉只含有效 Agent，仍保持报错合理（未改动）。

验证

- **API 级**（隔离实例 8878）：建临时 Agent → 用它建会话 → 删除 Agent → 沿用死 id 建会话 → **201 创建成功，agent_id 自动回退 general**；显式传有效 id（`dsh-standard`）仍正常直达；`bootstrap` 中临时 Agent 已不在列表。
- **CDP UI 级 8/8**：模拟当前会话指向已删 Agent → 点「新会话」→ 请求体正确回退 `general`、无报错、顶栏 Agent 下拉正常。

六、旧 Agent / 旧预设兼容性验证结论

旧形态	兼容机制	结论
-----	------	----

旧形态	兼容机制	结论
旧 Agent tool_scope 为空 (未限制)	运行时按「未限制」放行全部工具（含 recall_history 等本轮新增项）， _bake_session_tool_ids 对旧会话回退全量工具名	✓ 新工具自动包含，无需改动旧配置
内置 Agent	静态 _BUILT_IN_SCOPE_ALL 元组已追加 recall_history 与 3 个 Skill 管理工具 (fetch_page 已撤回，不在此列)	✓ 已同步， 内置 Agent 自动获得新能力
旧 Agent 配置里已不存在的工具名	前端 agentFormUnknownTools 横幅提示，保存时原样写回（不丢、不静默清除）	✓ 行为不变
旧 Agent 打开表单未动工具集	保持「当前：未限制...」语义与空 tool_scope，不会因打开过表单被固化	✓ 已验证
自定义模板	复刻时自动过滤目录中已不存在的工具名	✓ 防脏数据
会话级工具烘焙	空 tool_scope 全放行；显式列表按 id 过滤	✓ 新增工具对老会话直接可用

注意：空 tool_scope 表示「未限制」，会获得**当前**全部工具——这是旧版本兼容语义，不是新预设的强制要求；新预设以显式 include 列表定义可用工具集。

结论：既有 Agent 预设与新功能完全兼容，无需迁移或手工改配置。

七、验证记录

验证项	方式	结果
工具补齐核心逻辑（search 四种模式 / edit diff / recall 检索）	本地逻辑测试	✓ 通过
预设下拉 / 自定义模板真实 UI 交互（含 localStorage 持久化、复刻、删除）	隔离实例 8877 + CDP	16/16 通过
删除 Agent 后新建会话回归	隔离实例 8878 + API + CDP	API 级 + UI 级 8/8 通过
工具目录 / 分组 / 预设运行时输出	隔离实例 /api/tool_catalog	34 工具 / 12 组 / 6 预设齐全
comfyui 预设零 MCP / full 保留 MCP	静态展开（模拟 comfy-mcp 注册）	✓ 符合预期
全模块语法与导入	py_compile 14 核心模块 +	✓ 无回归

验证项	方式	结果
	import server	
核心代码 / 工具目录 / 预设 / 权限清单 不含 fetch_page	静态检索	✔ 已确认移除

隔离实例均拷贝当前代码到临时目录、data_dir 指向临时目录运行，未触碰真实数据；验证完毕已停服并清理。

八、改动文件清单（6 个文件）

文件	主要改动
server.py	注册 recall_history 系统工具；_BUILT_IN_SCOPE_ALL 扩展（不含 fetch_page）；_TOOL_GROUP / TOOL_GROUP_INFO / tool_catalog_entries 扩展；TOOL_PRESETS research 预设加「会话与记忆」组、comfyui 预设 exclude_mcp；resolve_tool_preset 支持 exclude_mcp；mcp_ 工具归「MCP」组；_recall_history_handler；新建会话 agent_id 回退修复；fetch_page 评估后已从各注册点移除
skill_runtime.py	_tool_search_files 正则/上下文/多行；_tool_edit_file 返回 _render_unified_diff diff；DANGEROUS_TOOLS 不含 fetch_page；_tool_fetch_page / _HtmlArticleExtractor / _extract_page_markdown 评估后已删除
tool_registry.py	search_files / edit_file ToolSpec 描述与参数更新；build_recall_tool_specs()（recall_history）并入 build_tool_registry()；build_web_tool_specs()（fetch_page）评估后已移除
public/index.html	预设卡片区 → 单行下拉 + 模板名输入 + 存为模板 + 「我的模板」芯片行
public/app.js	模板 load/persist/collect/apply/delete/render；renderToolPresetSelect / onToolPresetSelect / updateToolPresetUI；bindEvents（change、Enter、芯片委托）；createConversation 过滤已删 Agent
public/styles.css	删除 .tool-preset 卡片样式 → .tool-preset-row/.tool-preset-select/.tool-template-* 紧凑样式 + 窄屏适配

九、上线前提醒

- 6 个内置预设、工具目录、comfyui 预设剔除 MCP 与后端 Bug 修复均在 `server.py`，**需重启后端进程**生效；前端 `public/` 静态文件热更新，重启后刷新页面即可。
- `fetch_page` 已评估并撤回，不随 1.7.0-beta 发布；其余工具补齐与预设改动已随 1.7.0-beta 发布，按「版本更新说明 / git 与打包」流程完成。