

Naiba Chat 工具补齐与 Agent 预设增强 · 变更说明

版本目标： 1.6.9-beta（源码模式工作区） **日期：** 2026-09-03 **范围：** 服务端工具补齐 4 项、Agent 预设工具集交互重构、ComfyUI 预设去 MCP、1 个新建会话回归 Bug 修复，以及对 1.6.9-beta 旧 Agent / 旧预设的兼容性验证。

本文所有工具清单、分组与预设展开数据均由当前工作区代码静态展开得出（`tool_catalog_entries` / `resolve_tool_preset`），验证记录来自隔离实例真实启动与真实 UI 交互。

一、改动总览

#	类别	内容	涉及文件
1	工具补齐	新增 <code>fetch_page</code> （网页正文抓取提炼）	<code>skill_runtime.py</code> <code>tool_registry.py</code> <code>server.py</code>
2	工具补齐	增强 <code>search_files</code> ：正则 / 忽略大小写 / 上下文行 / 多行匹配	<code>skill_runtime.py</code> <code>tool_registry.py</code>
3	工具补齐	新增 <code>recall_history</code> （跨会话记忆检索）	<code>server.py</code> <code>tool_registry.py</code>
4	工具补齐	增强 <code>edit_file</code> ：成功返回改动 diff 供审阅	<code>skill_runtime.py</code> <code>tool_registry.py</code>
5	预设系统	预设选择 UI：卡片 → 下拉框；新增「自定义 + 存模板/复刻」	<code>public/index.html</code> <code>public/app.js</code> <code>public/styles.css</code>
6	预设系统	MCP 动态工具归入「MCP」分组；预设支持 <code>exclude_mcp</code> 剔除	<code>server.py</code>
7	预设系统	<code>comfyui</code> 预设声明纯 HTTP（ <code>exclude_mcp</code> ），不启用任何 MCP	<code>server.py</code>
8	Bug 修复	删除 Agent 后新建会话不再报「Agent 不存在」	<code>server.py</code> <code>public/app.js</code>

二、工具补齐四项（对照 CodeBuddy / Codex / DeepSeek Harness 缺口）

依据 `docs/工具补齐方案-2026-09.md` 落地实施，四项全部为**纯标准库实现**（`urllib` / `html.parser` / `difflib` / `sqlite3`），不新增第三方依赖，避免 PyInstaller 打包膨胀。

2.1 `fetch_page` —— 抓取并提炼网页正文（新增，归「网络」组）

抓取 http/https 页面，剔除导航、页脚等噪音后提炼为 Markdown 正文，返回：页面标题 / 来源 URL / 正文要点 / 页面内链接清单。

- 实现：`html.parser.HTMLParser` 子类 `_HtmlArticleExtractor`，收集 `<title>`（先于忽略检查，保证 `<head>` 内的标题不丢失），忽略 `nav / footer / head / script / style` 等噪音块，块级标签换行，链接提取为 `[文字](url)`。
- 读取上限：`min(max(max_chars * 6, 64KB), 3MB)`，防超大页面拖垮上下文。
- 非 HTML（如纯文本、图片）与需 JS 渲染的动态页分别给出降级提示。
- 默认需要权限确认（与 `web_search` 同级，属 `DANGEROUS_TOOLS`：`"fetch_page": "抓取并提炼网页正文"`）。

为什么不用第三方解析库：避免 `bs4 / readability` 进入打包产物；本次采用纯标准库方案，能力足够覆盖正文提炼场景。

2.2 search_files —— 正则搜索增强（扩展，仍归「文件读取/搜索」组）

在原有子串搜索基础上新增 4 个参数：

参数	说明
<code>regex</code>	传正则表达式时按正则匹配（不传则保持子串匹配，兼容旧调用）
<code>ignore_case</code>	忽略大小写（默认 false）
<code>context_lines</code>	命中行前后各取 N 行上下文，输出带行号
<code>multiline</code>	跨行正则（. 可匹替换行），输出匹配块的行号区间

实现要点：单文件走 `_search_one_file` ——子串模式输出旧格式 `path:line: content`；正则模式按行匹配带上下文；多行模式用 `re.DOTALL` 全文匹配后以 `bisect` 反查命中块跨过的行区间。命中上限 100 处，防止失控。

兼容性：不传新参数时行为与 1.6.9 旧版完全一致（子串搜索 + `path:line:` 格式），旧会话调用不受影响。

2.3 recall_history —— 跨会话记忆检索（新增，归「会话与记忆」组）

在**全部历史会话**中按关键词检索消息内容，返回命中消息所属会话、角色、内容与时间，用于让 AI 回想起"之前讨论过的那件事"。

- 实现位置：`server.py` `_recall_history_handler`，走 `storage.ChatStorage`（SQLite WAL）。
- 匹配方式：`instr(lower(m.content), lower(?)) > 0` ——大小写不敏感、**通配符安全**（用户输入 `% _` 不会触发 LIKE 语义），无需 `ESCAPE`。
- 排序：`ORDER BY m.created_at DESC`（按消息时间倒序，最新相关记忆优先），上限 400 条。
- 参数：`query`（必填）、`max_results`（可选）。

踩坑记录：最初版本用了 `LIKE ? ESCAPE '\'` + `ORDER BY m.msg_created`，前者在 Python 引号转义下不稳定、后者引用了不存在的列别名；均已在实现期修正为 `instr` 方案，见下方案例代码。

```
rows = dbc.execute(
    "SELECT c.id AS cid, c.title AS title, c.updated_at AS conv_updated, "
    "m.role AS role, m.content AS content, m.created_at AS msg_created "
    "FROM messages m JOIN conversations c ON c.id = m.conversation_id "
```

```
"WHERE instr(lower(m.content), lower(?)) > 0 "
"ORDER BY m.created_at DESC LIMIT 400",
(query,),
).fetchall()
```

2.4 edit_file —— 返回改动 diff（增强，仍归「文件写入/编辑」组）

edit_file 写入成功后，返回基于 difflib.unified_diff 的统一格式 diff（上下文 1 行、最多 60 行），让 AI 与用户能一眼审阅改了什么；无差异时给出提示。工具描述同步更新为「成功后返回改动 diff 供审阅」。

```
@staticmethod
def _render_unified_diff(path, old_text, new_text):
    # difflib.unified_diff(old, new, fromfile=..., tofile=..., n=1)
    # 超过 60 行截断并标注“... 后续 N 行省略”
```

三、工具目录全览（35 个系统工具 / 12 个分组）

以下由当前代码 tool_catalog_entries 静态展开。另有 5 个别名（ read / write / edit / glob / grep ）指向主工具，不单独计数。

分组	数量	工具
文件读取/搜索	4	read_file list_directory search_files glob_files
文件写入/编辑	2	write_file edit_file
命令执行	1	pwsh
Skill 脚本	1	run_skill_script
网络	3	http_request web_search fetch_page ★
会话与记忆	1	recall_history ★
MCP	2	register_mcp call_mcp
后台/Job/子任务	8	run_in_background job_output job_status job_wait job_kill subagent todo_write artifact_report
ComfyUI	2	comfyui_prepare_workflow comfyui_batch
能力/Skill 管理	3	install_skill unpack_skill_archive inspect_installed_skill
视觉（文本模型）	7	vision_describe vision_ground vision_detect vision_ocr vision_colors vision_crop vision_pixel_diff

分组	数量	工具
视觉（视觉模型）	1	vision_read_folder

★ 为本轮新增。MCP 服务器连接后会动态追加 mcp_<server>_<tool> 工具进「MCP」组（数量取决于各 server 暴露的工具数，不包含在 35 之内）。

分组归属规则：mcp_ 前缀 → 「MCP」组；其余按 _TOOL_GROUP 映射，未映射的兜底「其他」。（本轮将 MCP 动态工具从兜底「其他」修正为显式「MCP」组。）

四、Agent 预设工具集：下拉框 + 自定义模板

4.1 交互重构（卡片 → 下拉框）

预设选择由 6 张臃肿卡片改为单行下拉框：工具预设 ▾ [select] [模板名输入·显隐] [存为模板·显隐]，下方一行「我的模板」芯片列表。下拉内含两个分组：

- 预设·一键套用：6 个内置预设（minimal / standard / research / batch / comfyui / full）；
- 手动组合：唯一一项「自定义」——手动勾选工具时的状态标识。

选预设 = 整组套用（仍走依赖闭包补齐关联工具）；手动改动任意勾选即进入「自定义」。头部状态标签实时显示：未限制 / <预设名 > / 自定义。

4.2 存为模板 / 一键复刻（纯前端，localStorage 持久化）

- 触发条件：仅当「当前勾选不精确等于任何内置预设、且勾选数 > 0、且不是旧版『未限制』从未动过」时，才浮现模板名输入 + 「存为模板」按钮——防止把预设原样重复存成模板。
- 模板数据：localStorage key naiba.agentToolTemplates，每条约 {id, name, tools[]}, 倒序展示，上限 30 条，超出自动丢弃最旧。
- 复刻：点击芯片把该模板工具整组套回（自动过滤目录中已不存在的工具名，保证兼容）；× 删除模板。
- 任意模式可复刻：包括当前处于「未限制」的旧 Agent，也能点模板转为显式工具列表。

4.3 六个内置预设的展开清单（代码静态展开）

预设	名称	数量	组成要点
minimal	极简模式	5	文件读取/搜索 4 + vision_read_folder（只读不改）
standard	标准模式	11	读写 + pwsh run_skill_script http_request web_search + vision_read_folder
research	联网研究	14	读写 + Skill + 网络全套（含 fetch_page）+ todo_write artifact_report recall_history + vision_read_folder（无 pwsh）

预设	名称	数量	组成要点
batch	批量后台	20	读写 + 命令 + Skill + 网络 + 后台/Job/子任务 8 个 + vision_read_folder
comfyui	ComfyUI 联动	21	同 batch 去掉 fetch_page，加 ComfyUI 2 (HTTP 通道)，零 MCP
full	全能模式	35	全部系统工具 (含 MCP 网关与视觉全套)

各预设**展开明细** (resolve 后顺序)：

- **极简 (5)**：read_file, list_directory, search_files, glob_files, vision_read_folder
- **标准 (11)**：read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, pwsh, run_skill_script, http_request, web_search, vision_read_folder
- **联网研究 (14)**：read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, run_skill_script, http_request, web_search, fetch_page, todo_write, artifact_report, recall_history, vision_read_folder
- **批量后台 (20)**：read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, pwsh, run_skill_script, http_request, web_search, fetch_page, run_in_background, job_output, job_status, job_wait, job_kill, subagent, todo_write, artifact_report, vision_read_folder
- **ComfyUI 联动 (21)**：read_file, write_file, list_directory, search_files, glob_files, edit_file, pwsh, run_skill_script, http_request, web_search, run_in_background, job_output, job_status, job_wait, job_kill, subagent, todo_write, artifact_report, comfyui_prepare_workflow, comfyui_batch, vision_read_folder
- **全能 (35)**：上表 12 组全部工具。

4.4 ComfyUI 预设只走 HTTP、不启 MCP (本轮关键调整)

现状：连 ComfyUI 有两条通道——**HTTP 原生** (comfyui_prepare_workflow / comfyui_batch，直连本机 8188) 与 **MCP** (config 中 comfy-mcp server 动态注册 mcp__comfy-mcp__*)。

为保证「ComfyUI 预设 = 纯 HTTP 通道」成为**显式保证** (而非靠分组碰巧不包含)，resolve_tool_preset 新增 exclude_mcp 语义：

```
if preset.get("exclude_mcp"):
    selected = {
        n for n in selected
        if not n.startswith("mcp__") and n not in ("register_mcp", "call_mcp")
    }
```

即：预设声明 exclude_mcp: True 后，无论 include 将来怎么展开、MCP 服务将来怎么增加，都会强制剔除 mcp__* 与 MCP 网关入口。comfyui 预设已声明 "exclude_mcp": True，描述同步注明「走 HTTP 通道直连本机 ComfyUI，不启用任何 MCP 连接」。

验证 (模拟 comfy-mcp 注册 run_workflow / get_progress 两个动态工具后展开)：minimal=5、standard=11、research=14、batch=20、comfyui=21 (mcp_contained=False)、full=35→37 (mcp_contained=True, 含 2 个 mcp__ 工具)；mcp__ 工具组归属 = ['MCP', 'MCP']。

五、Bug 修复：删除 Agent 后新建会话报「Agent 不存在」

现象

删除某个自定义 Agent 后，点「新建会话」——前端 `createConversation` 会沿用上一个会话记录的 `agent_id`；若该 Agent 已被删除，后端直接 400「Agent 不存在」，新建链路中断，顶栏异常不显示。

根因

两层缺失：后端对「传入不存在的 `agent_id`」一律 400 拒绝，没有兜底；前端沿用上一会话 `agent_id` 前未校验其有效性。

修复

1. 后端（`server.py` `POST /api/conversations`）：显式传了不存在的 `agent_id` 时**静默回退默认 Agent**（`default_agent_id()` 恒返回有效 id），不再 400 拒绝——会话照常创建，顶栏不受影响。
2. 前端（`public/app.js` `createConversation`）：发请求前以 `bootstrap.agents` 为白名单过滤上一会话 `agent_id`，源头就不发死 id；无上一会话时回退 `bootstrap.default_agent_id`。

同时确认：`DELETE /api/agents/<id>` 本就会重置 `default_agent_id`，且删除后前端会 `refreshAgentsFromServer()` 同步列表；用户主动在会话设置里切换 Agent 的下拉只含有效 Agent，仍保持报错合理（未改动）。

验证

- **API 级**（隔离实例 8878）：建临时 Agent → 用它建会话 → 删除 Agent → 沿用死 id 建会话 → **201 创建成功，`agent_id` 自动回退 `general`**；显式传有效 id（`dsh-standard`）仍正常直达；bootstrap 中临时 Agent 已不在列表。
- **CDP UI 级 8/8**：模拟当前会话指向已删 Agent → 点「新会话」→ 请求体正确回退 `general`、无报错、顶栏 Agent 下拉正常。

六、1.6.9-beta 旧 Agent / 旧预设兼容性验证结论

旧形态	兼容机制	结论
旧 Agent <code>tool_scope</code> 为空（未限制）	运行时按「未限制」放行全部工具（含新增 <code>fetch_page / recall_history</code> ）， <code>_bake_session_tool_ids</code> 对旧会话回退全量工具名	✅ 新工具自动包含，无需改动旧配置
内置 Agent	静态 <code>_BUILT_IN_SCOPE_ALL</code> 元组已追加 <code>fetch_page / recall_history</code> 与 3 个 Skill 管理工具	✅ 已同步，内置 Agent 自动获得新能力
旧 Agent 配置里已不存在的工具名	前端 <code>agentFormUnknownTools</code> 横幅提示，保存时原样写回（不丢、不静默清除）	✅ 行为不变
旧 Agent 打开表单未动工具集	保持「当前：未限制...」语义与空 <code>tool_scope</code> ，不会因打开过表单被固化	✅ 已验证
自定义模板	复刻时自动过滤目录中已不存在的工具名	✅ 防脏数据

旧形态	兼容机制	结论
会话级工具烘焙	空 tool_scope 全放行；显式列表按 id 过滤	✅ 新增工具对老会话直接可用

结论：1.6.9-beta 既有 Agent 预设与新功能完全兼容，无需迁移或手工改配置。

七、验证记录

验证项	方式	结果
工具补齐核心逻辑（fetch_page 端到端 / search 四种模式 / edit diff / recall 检索）	本地逻辑测试	15/15 通过
预设下拉 / 自定义模板真实 UI 交互（含 localStorage 持久化、复刻、删除）	隔离实例 8877 + CDP	16/16 通过
删除 Agent 后新建会话回归	隔离实例 8878 + API + CDP	API 级 + UI 级 8/8 通过
工具目录 / 分组 / 预设运行时输出	隔离实例 /api/tool_catalog	35 工具 / 12 组 / 6 预设齐全
comfyui 预设零 MCP / full 保留 MCP	静态展开（模拟 comfy-mcp 注册）	✅ 符合预期
全模块语法与导入	py_compile 14 核心模块 + import server	✅ 无回归

隔离实例均拷贝当前代码到临时目录、data_dir 指向临时目录运行，未触碰真实数据；验证完毕已停服并清理。

八、改动文件清单（6 个文件，约 +1069 / -61 行）

文件	主要改动
server.py	注册 fetch_page / recall_history 系统工具；_BUILT_IN_SCOPE_ALL 扩展；_TOOL_GROUP / TOOL_GROUP_INFO / tool_catalog_entries 扩展；TOOL_PRESETS research 预设加「会话与记忆」组、comfyui 预设 exclude_mcp；resolve_tool_preset 支持 exclude_mcp；mcp_工具归「MCP」组；_recall_history_handler；新建会话 agent_id 回退修复
skill_runtime.py	_tool_fetch_page + _HtmlArticleExtractor + _extract_page_markdown；_tool_search_files 正则/上下文/多行；_tool_edit_file 返回 _render_unified_diff diff；DANGEROUS_TOOLS 加 fetch_page
tool_registry.py	search_files / edit_file ToolSpec 描述与参数更新；build_web_tool_specs()（fetch_page）、build_recall_tool_specs()（recall_history）并入 build_tool_registry()
public/index.html	预设卡片区 → 单行下拉 + 模板名输入 + 存为模板 + 「我的模板」芯片行

文件	主要改动
public/app.js	模板 load/persist/collect/apply/delete/render; renderToolPresetSelect / onToolPresetSelect / updateToolPresetUI ; bindEvents (change、Enter、芯片委托) ; createConversation 过滤已删 Agent
public/styles.css	删除 .tool-preset 卡片样式 → .tool-preset-row / .tool-preset-select / .tool-template-* 紧凑样式 + 窄屏适配

九、上线前提醒

- 6 个内置预设、工具目录、comfyui 预设剔除 MCP 与后端 Bug 修复均在 server.py , 需重启后端进程生效；前端 public/ 静态文件热更新，重启后刷新页面即可。
- 代码改动尚未提交；按 .codebuddy 规则走「版本更新说明 / git 与打包」流程后再发布。

