

IFT 4031/7031,  
Machine Learning for Signal Processing  
**Week 7: Deep Learning Primer**

Cem Subakan



UNIVERSITÉ  
**LAVAL**



- Homework 1 due soon.
  - ▶ Devoir 1 est du bientôt.
- The project proposals are due soon also!
  - ▶ Les propositions de projets sont dus ce soir!
- VALERIA is available now. How is it going?
  - ▶ Comment ca va avec VALERIA?

# Today

---

- Neural Networks / Réseaux de Neurones
  - ▶ We will talk more about why / On parler davantage sur le 'pourquoi'.
- Deep Learning
  - ▶ We will talk about how / On va parler sur 'comment'.

# Table of Contents

---

More Neural Network Why

Convolutional Networks

RNNs


Self-Attention

Optimization

# Linear Classifier Again

---


- Linear classifier / Classificateur Linéaire



# Why 'Neural' Network


---

■  $\hat{y} = w^\top x + b$



# Why 'Neural' Network


■  $\hat{y} = w^\top x + b$



# The XOR problem

---

$x_1$	$x_2$	XOR
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0






# The XOR problem

---

$x_1$	$x_2$	XOR
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0




■ Can we linearly separate this? / Peut-on séparer ça linéairement?

# The XOR problem

---

$x_1$	$x_2$	XOR
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	0




- Can we linearly separate this? / Peut-on séparer ça linéairement?
  - **No!** / **Non!**

# An ideal solution


---

How do we do this though? /  
Comment peut-on faire ça?



# Combine!



---



# Two parallel perceptrons

$x_1$	$x_2$	$y_1$
0	0	-0.5
1	0	0.5
0	1	0.5
1	1	1.5


$x_1$	$x_2$	$y_2$
0	0	1.5
1	0	0.5
0	1	0.5
1	1	-0.5



# Two parallel perceptrons

$x_1$	$x_2$	$y_1$
0	0	-0.5
1	0	0.5
0	1	0.5
1	1	1.5

$x_1$	$x_2$	$y_2$
0	0	1.5
1	0	0.5
0	1	0.5
1	1	-0.5




$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	-0.75
1	0	0.25
0	1	0.25
1	1	-0.75

# Or, everything with a single network

$x_1$	$x_2$	$h_1$
0	0	$u(-0.5) = 0$
1	0	$u(0.5) = 1$
0	1	$u(0.5) = 1$
1	1	$u(1.5) = 1$


$x_1$	$x_2$	$h_2$
0	0	$u(1.5) = 1$
1	0	$u(0.5) = 1$
0	1	$u(0.5) = 1$
1	1	$u(-0.5) = 0$



$x_1$	$x_2$	$h_1$	$h_2$	$y$
0	0	0	1	$u(-0.5) = 0$
1	0	1	1	$u(0.5) = 1$
0	1	1	1	$u(0.5) = 1$
1	1	1	0	$u(-0.5) = 0$


# What is each layer doing?

---







# What is each layer doing?



# What is each layer doing?




# What is each layer doing?





- First layer makes things linearly separable.
  - Première couche rend les choses séparables
- Output layer finishes the job.
  - La couche de sortie finit le job.

# Two layer feed-forward neural network





# The hidden layer and decision boundary

- The decision boundary implied by network we have talked about
  - La borne de décision impliqué par le réseau dont on a parlé



# The hidden layer and decision boundary



- The decision boundary implied by network we have talked about
  - La borne de décision impliqué par le réseau dont on a parlé



- So, each hidden unit define decision boundary.
  - Chaque unité caché définit une borne de décision.

# The hidden layer and decision boundary


- The decision boundary implied by network we have talked about
  - La borne de décision impliqué par le réseau dont on a parlé



- So, each hidden unit define decision boundary.
  - Chaque unité caché définit une borne de décision.
- What if we have more than one hidden unit?
  - Et si on a plus qu'une seule unité caché?

# Three hidden units

---






# Classifying Circles

---


- With 2 Hidden Units / Avec 2 Unités Cachées



# Classifying Circles

---


- With 3 Hidden Units / Avec 3 Unités Cachées



# Classifying Circles

---

- With 10 Hidden Units / Avec 10 Unités Cachées




- As we talked about, the output layer learns a linear separator.
  - ▶ Comme on en a parlé, la couche de sortie apprend un séparateur linéaire.

# Going Deeper

---

- As we talked about, the output layer learns a linear separator.
  - ▶ Comme on en a parlé, la couche de sortie apprend un sépateur linéaire.
- If the output layer is getting not-separable data, we can go deeper!
  - ▶ Si la couche de sortie prend du data non-séperable, on peut utiliser un réseau plus profond.


# Three layer feed-forward neural network



# So we can just go arbitrarily deep?

---


- No! Here's what you learn with 7 layers! / Non! voici ce qu'on apprend avec 7 couches:



# So we can just go arbitrarily deep?

---

- No! Here's what you learn with 7 layers! / Non! voici ce qu'on apprend avec 7 couches:




- We basically can not learn anything beyond a linear classifier! Why?
  - On peut apprendre qqch au delà d'un classificateur linéaire. Pourquoi?




# Vanishing gradients

- Here's the gradient distribution with respect to layers / La distribution de gradient par rapport aux couches



# Vanishing gradients

- Here's the gradient distribution with respect to layers / La distribution de gradient par rapport aux couches




- We basically do not update the lower layers! / On ne mets pas les premières couches à jour!

# Skip connections

---

- What if we introduce skip connections?

- ▶ On va introduire des connections qui saute des couches.




- These are known as residual layers also. / On appelle ça des 'residual layers' aussi.

# Skip connections

---

- What if we introduce skip connections?


- ▶ On va introduire des connections qui saute des couches.



- These are known as residual layers also. / On appelle ça des 'residual layers' aussi.


# Mitigating vanishing gradients

- Here's the gradient distribution with respect to layers with skip connections / La distribution de gradient par rapport aux couches avec des connections qui sautent



# Mitigating vanishing gradients

- Here's the gradient distribution with respect to layers with skip connections / La distribution de gradient par rapport aux couches avec des connections qui sautent




- Much better! / Vraiment meilleure!

# Residual layers in action

---


- We use a 7 layer residual feed-forward network / On emploie un réseau résiduel à 7 couches



# Residual layers in action

---

- We use a 7 layer residual feed-forward network / On emploie un réseau residual à 7 couches







- Exact same network as before, but I introduced the skip connections. 6 layers with 3 hidden units, and an output layer with leaky relu activation.
  - ▶ Le meme réseau que avant, mais j'ai introduit des connections qui saute. 6 couches avec 3 unités cachés chaqu'un, et on utilise des leaky relu non-linéarité.







# Nonlinearity Functions

■ Which one to choose? / Lequel doit-on choisir?







# Activation Functions

■ Which one to choose? / Lequel doit-on choisir?



# Effect on the XOR problem



## Which one to choose?

---

- The effect is mainly on optimization.
  - ▶ L'effet est principalement sur l'optimization.

# Which one to choose?

---

- The effect is mainly on optimization.
  - ▶ L'effet est principalement sur l'optimization.
- The saturating non-linearities can make it so that you get stuck during optimization!
  - ▶ Les non-linéarités qui saturisent fait en sorte qu'on est bouché pendant l'optimization!

# Which one to choose?

---

- The effect is mainly on optimization.
  - ▶ L'effet est principalement sur l'optimization.
- The saturating non-linearities can make it so that you get stuck during optimization!
  - ▶ Les non-linéarités qui saturisent fait en sorte qu'on est bouché pendant l'optimization!
- Overall there is no definitive answer, except some cases. (e.g. inputting negative numbers to log)

# Table of Contents

---

More Neural Network Why

Convolutional Networks

RNNs

Self-Attention

Optimization

# Do you we can do the same thing here?

- Do you think dot products would work here? / Pensez-vous que le produit scalaire fonctionnerait ici?







# No!

---

## ■ Inner products / Produits scalaires




## ■ Inner products / Produits scalaires



## ■ No clear signal, what can we do? / Pas de signal claire, qu'est-ce qu'on peut faire?



# Convolutions! (well technically not)

## ■ Correlations!



# Convolutions! (well technically not)

## ■ Correlations!



# Correlation operation

---

- The operation / L'opération:

$$y(t) = x * h = \sum_{t'} x(t + t')h(t')$$

# Correlation operation

---

- The operation / L'opération:

$$y(t) = x * h = \sum_{t'} x(t + t')h(t')$$

- Note that this is technically 'correlation' in the signal processing, not convolution. But ML people call it convolution.
  - ▶ Notez qu'en traitement de signal, on appelle cette opération 'corrélation'. Mais les gens dans ML appelle ça la convolution.

# More than just translation

---

- Now let's say we want to have a model to detect the same guy in images like this. / Disons qu'on veut détecter la meme personne dans des images variés comme les suivantes.



# More than just translation

---

- Now let's say we want to have a model to detect the same guy in images like this. / Disons qu'on veut détecter la meme personne dans des images variées comme les suivantes.





# More than just translation

---

- Now let's say we want to have a model to detect the same guy in images like this. / Disons qu'on veut détecter la même personne dans des images variées comme les suivantes.



- Note that we need to be able to do correlations with multiple filters! (to account for rotations, scaling, and more)
  - ▶ Notez qu'on a besoin d'effectuer des corrélations avec plusieurs filtres afin de prendre en compte les rotations, de plusieurs échelles, et plus.

# Convolutional Layers to the rescue

---

- Augment the operation / Augmentons l'opération

$$y(t, c) = x * h(c) = \sum_{t'} x(t + t') h(t', c)$$

# Convolutional Layers to the rescue

---

- Augment the operation / Augmentons l'opération

$$y(t, c) = x * h(c) = \sum_{t'} x(t + t') h(t', c)$$

- The 2D version:

$$y(i, j, c) = x * h(c) = \sum_{i', j'} x(i + i', j + j') h(i', j', c)$$

# Convolutional Layers to the rescue

---

- Augment the operation / Augmentons l'opération

$$y(t, c) = x * h(c) = \sum_{t'} x(t + t') h(t', c)$$

- The 2D version:

$$y(i, j, c) = x * h(c) = \sum_{i', j'} x(i + i', j + j') h(i', j', c)$$

- The Multichannel version

$$y(t, c_2) = \sum_{c_1} x(c_1) * h(c_1, c_2) = \sum_{t', c_1} x(t + t', c_1) h(t', c_1, c_2)$$

# Convolutional Layers to the rescue

---

- Augment the operation / Augmentons l'opération

$$y(t, c) = x * h(c) = \sum_{t'} x(t + t') h(t', c)$$

- The 2D version:

$$y(i, j, c) = x * h(c) = \sum_{i', j'} x(i + i', j + j') h(i', j', c)$$

- The Multichannel version


$$y(t, c_2) = \sum_{c_1} x(c_1) * h(c_1, c_2) = \sum_{t', c_1} x(t + t', c_1) h(t', c_1, c_2)$$

- Convolutions can be strided also! Les convolutions peut-etre 'strided' aussi.

# Strided convolutions

---

- Stride is the hop size we saw earlier for STFT / Stride est le 'hop size' qu'on a vu avant
- Stride = 1




- This enable to subsample and convolve at the same time. / On sous-échantillonne et convolue simultanément.

# Strided convolutions

---

- Stride is the hop size we saw earlier for STFT / Stride est le 'hop size' qu'on a vu avant
- Stride = 1




- This enable to subsample and convolve at the same time. / On sous-échantillonne et convolue simultanément.

# Strided convolutions

---

- Stride is the hop size we saw earlier for STFT / Stride est le 'hop size' qu'on a vu avant
- Stride = 1




- This enable to subsample and convolve at the same time. / On sous-échantillonne et convolue simultanément.



# Strided convolutions

---


- Stride is the hop size we saw earlier for STFT / Stride est le 'hop size' qu'on a vu avant
- Stride = 1




- This enable to subsample and convolve at the same time. / On sous-échantillonne et convolue simultanément.

# Strided convolutions

- Stride is the hop size we saw earlier for STFT / Stride est le 'hop size' qu'on a vu avant
- Stride = 1




- Stride = 2




- This enable to subsample and convolve at the same time. / On sous-échantillonne et convolue simultanément.

# Strided convolutions

- Stride is the hop size we saw earlier for STFT / Stride est le 'hop size' qu'on a vu avant
- Stride = 1



- Stride = 2



- This enable to subsample and convolve at the same time. / On sous-échantillonne et convolue simultanément.

# Batch Norm

---


- The operation / L'opération:

$$BN(x) = \frac{x - \mathbb{E}[x]}{\sqrt{\text{var}[x] + \epsilon}} \gamma + \beta$$

- $x, \epsilon, \gamma, \beta \in \mathbb{R}^L$ .  $\epsilon, \gamma, \beta$  are learnt on training data / sont appris pendant l'entraînement.
- The statistics  $\mathbb{E}[x], \text{var}[x]$  are estimated from the training data/sont estimés pendant l'entraînement.

# With and without batchnorm


## ■ The architecture (Resnet18)



- We will test the performance with and without batchnorm on CIFAR10. / On va tester la performance avec et sans batchnorm sur CIFAR10.

# With and without batchnorm

---



It's slightly better with BN! / C'est un peu mieux avec BN!


# Convolutional Nets for Classifying Audio

---

- How can we use Convolutional Nets for Classifying Audio? /  
Comment peut-on utiliser des réseaux convolutionnels pour classifier audio?
- Two options: Time domain / Time-Frequency Domain
  - ▶ Deux options / Domaine Temporelle / Domaine Fréq-Temporelle
- Let's explore both! / Éplorons les deux!

# Audio Classification Pipeline


- Time domain classification pipeline / Le pipeline de classification dans le domaine de temps






# Audio Classification Pipeline

- Time domain classification pipeline / Le pipeline de classification dans le domaine de temps




- Time-Frequency domain classification pipeline / Le pipeline de classification dans le domain frequency-et-temps



# Transposed Convolution

---


- An upsampling operation / Une opération de superresolution.
- Very similar to the upsampling in DSP: Insert zeros, then filter (convolve with stride=1):
  - ▶ Comme le DSP classique on insère des zéros, puis filtrer avec un stride=1.



# Transposed Convolution

---


- An upsampling operation / Une opération de superresolution.
- Very similar to the upsampling in DSP: Insert zeros, then filter (convolve with stride=1):
  - ▶ Comme le DSP classique on insère des zéros, puis filtrer avec un stride=1.



# Transposed Convolution

---


- An upsampling operation / Une opération de superresolution.
- Very similar to the upsampling in DSP: Insert zeros, then filter (convolve with stride=1):
  - ▶ Comme le DSP classique on insère des zéros, puis filtrer avec un stride=1.



# Transposed Convolution

---


- An upsampling operation / Une opération de superresolution.
- Very similar to the upsampling in DSP: Insert zeros, then filter (convolve with stride=1):
  - ▶ Comme le DSP classique on insère des zéros, puis filtrer avec un stride=1.



# Transposed Convolution Application: Autoencoder

---

- We can subsample with strided conv layers, and then upsample with transposed-conv layers. / On peut souséchantillonner avec des couches strided-conv, et puis augmenter la résolution avec des couches transposed-conv.



# Convolution Groups

- Grouping decides how to map  $M$  input dimensions to  $N$  output dimensions using  $K$  filters. / Les groupes décident comment mapper les  $M$  dimensions d'input à  $N$  dimensions d'output en utilisant  $K$  filtres.

$M, N, K = 4$ , Groups = 1

$$\begin{bmatrix} a_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & c_3 & \\ & & & d_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 * x_1 \\ b_2 * x_2 \\ c_3 * x_3 \\ d_4 * x_4 \end{bmatrix}$$

$M, N, K = 4$ , Groups = 2

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & & \\ a_2 & b_2 & & \\ & & c_3 & d_3 \\ & & c_4 & d_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 * x_1 + b_1 * x_2 \\ a_2 * x_1 + b_2 * x_2 \\ c_3 * x_3 + d_3 * x_4 \\ c_4 * x_3 + d_4 * x_4 \end{bmatrix}$$

$M, N, K = 4$ , Groups = 4

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 & c_1 & d_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & d_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & d_3 \\ a_4 & b_4 & c_4 & d_4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 * x_1 + b_1 * x_2 + c_1 * x_3 + d_1 * x_4 \\ a_2 * x_1 + b_2 * x_2 + c_2 * x_3 + d_2 * x_4 \\ a_3 * x_1 + b_3 * x_2 + c_3 * x_3 + d_3 * x_4 \\ a_4 * x_1 + b_4 * x_2 + c_4 * x_3 + d_4 * x_4 \end{bmatrix}$$

image taken from uiuc mlsp class

- The default value is 1, this keeps each dimension separate. If we want to mix the channels set groups to a larger value.
  - La valeur par défaut est 1. Ça traite les dimensions séparément. Si on veut mélanger les canaux on peut fixer les n. groups à une valeur supérieure.

# Table of Contents

---

More Neural Network Why

Convolutional Networks

RNNs

Self-Attention

Optimization



# Using Convolutional Nets as TDNN

---

- Let's say we work with bit sequences. / Disons qu'on travaille avec des séquences binaires.

# Using Convolutional Nets as TDNN

---

- Let's say we work with bit sequences. / Disons qu'on travaille avec des séquences binaires.
- XOR again:  $y_t = \text{XOR}(x_t, x_{t-\tau})$ . CNNs will have finite attention span. / Les CNNs regardent un fenetre fixe.
- If  $\tau$  is large enough CNNs will fail, no matter what! / Si  $\tau$  est large, les CNNs vont échouer.

# Recurrent Neural Nets

---

- The vanilla RNN Idea:

$$h_t = g(Wh_{t-1} + Ux_t)$$

- $h_t \in \mathbb{R}^K$  defines the 'state'. / définit l'état.  $W \in \mathbb{R}^{K \times K}$ .
- $x_t \in \mathbb{R}^L$  is in the input / est l'entrée.  $U \in \mathbb{R}^{K \times L}$ .
- We define the temporal dependencies with a recursion, so we have infinite attention span (in theory) / En théorie on peut modéliser des dépendes à l'infinie.
- There will be a vanishing gradient problem. / On va avoir un probleme de gradients qui se disparaient.

$$\begin{aligned}h_t &= g(Wg(Wh_{t-2} + Ux_{t-2}) + Ux_t) \\&= g(Wg(W(g(Wh_{t-3} + Ux_{t-3}) + Ux_{t-2}) + Ux_t) \\&= g(Wg(Wg(W(\dots g(Wh_0 + Ux_0) \dots) + Ux_{t-3}) + Ux_{t-2}) + Ux_t)\end{aligned}$$

# Recurrent Neural Nets

---

- The vanilla RNN Idea:

$$h_t = g(Wh_{t-1} + Ux_t)$$

- $h_t \in \mathbb{R}^K$  defines the 'state'. / définit l'état.  $W \in \mathbb{R}^{K \times K}$ .
- $x_t \in \mathbb{R}^L$  is in the input / est l'entrée.  $U \in \mathbb{R}^{K \times L}$ .
- We define the temporal dependencies with a recursion, so we have infinite attention span (in theory) / En théorie on peut modéliser des dépendes à l'infinie.
- There will be a vanishing gradient problem. / On va avoir un probleme de gradients qui se disparaient.

$$\begin{aligned}h_t &= g(Wg(Wh_{t-2} + Ux_{t-2}) + Ux_t) \\&= g(Wg(W(g(Wh_{t-3} + Ux_{t-3}) + Ux_{t-2}) + Ux_t) \\&= g(Wg(Wg(W(\dots g(Wh_0 + Ux_0) \dots) + Ux_{t-3}) + Ux_{t-2}) + Ux_t)\end{aligned}$$

- This will definitely suffer from that for long term dependencies. / Ça va définitivement avoir des problèmes pour des dépendences longue termes.

# RNNs with gates

---

- Minimal gated unit:

$$f_t = \sigma(W_f h_{t-1} + U_f x_t)$$

$$h_t = f_t \odot h_{t-1} + (1 - f_t) \odot \tanh(W_h h_{t-1} + U_h x_t)$$

- This allows better gradient flow. / Ça permet mieux débit des gradients.

## ■ GRU:

$$f_t = \sigma(W_f h_{t-1} + U_f x_t)$$

$$r_t = \sigma(W_r h_{t-1} + U_r x_t)$$

$$h_t = f_t \odot h_{t-1} + (1 - f_t) \odot \tanh(W_h(r_t \odot h_{t-1}) + U_h x_t)$$

## ■ LSTM: (More gates!)

$$f_t = \sigma(W_f h_{t-1} + U_f x_t)$$

$$i_t = \sigma(W_i h_{t-1} + U_i x_t)$$

$$o_t = \sigma(W_o h_{t-1} + U_o x_t)$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tanh(W_c h_{t-1} + U_c x_t)$$

$$h_t = o_t \odot \tanh(c_t)$$

## So CNN or RNN?

---

- It really depends, usually they give similar results. / Ça depend. En générale les résultats sont similaires.
- CNNs are typically easier to parallelize. / Les CNNs sont typiquement plus facile à paralléliser.

# Table of Contents

---

More Neural Network Why

Convolutional Networks

RNNs

Self-Attention

Optimization



# Self-attention

---

- Self-attention is the basis of the transformer architecture which obtains state-of-the-art results in several domains such as NLP, computer vision, speech recognition. / Self-attention est base de l'architecture transformer qui obtient SOTA dans plusieurs domaines.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

$$Q = XW^Q, K = XW^K, V = XW^V$$

# Self-attention

- Self-attention is the basis of the transformer architecture which obtains state-of-the-art results in several domains such as NLP, computer vision, speech recognition. / Self-attention est base de l'architecture transformer qui obtient SOTA dans plusieurs domaines.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

$$Q = XW^Q, K = XW^K, V = XW^V$$

$\sum_j a_{0j} v_j$		$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$a_{0,2}$	$a_{0,3}$	$v_1$
$\sum_j a_{1j} v_j$		$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$a_{1,2}$	$a_{1,3}$	$v_2$
$\sum_j a_{2j} v_j$	=	$a_{2,0}$	$a_{2,1}$	$a_{2,2}$	$a_{2,3}$	$v_3$
$\sum_j a_{3j} v_j$		$a_{3,0}$	$a_{3,1}$	$a_{3,2}$	$a_{3,3}$	$v_4$

# Self-attention

- Self-attention is the basis of the transformer architecture which obtains state-of-the-art results in several domains such as NLP, computer vision, speech recognition. / Self-attention est base de l'architecture transformer qui obtient SOTA dans plusieurs domaines.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V$$

$$Q = XW^Q, K = XW^K, V = XW^V$$

$v_3$		0	0	1	0	$v_1$
$\frac{v_3}{2} + \frac{v_4}{2}$	=	0	0	0.5	0.5	$v_2$
$v_2$		0	1	0	0	$v_3$
$v_1$		1	0	0	0	$v_4$

# How to apply Self-Attention on Source Separation?

---

- It is not straightforward how to apply self-attention on long sequences. / C'est pas facile appliquer self-attention directement sur des séquences longues.
- Self-attention has a quadratic complexity with respect to inputs size. / Self-attention a une complexité quadratique par rapport à la taille de l'entrée.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left( \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V,$$

$$Q = XW^Q, K = XW^K, V = XW^V$$

# How to apply Self-Attention on Source Separation?

---

- It is not straightforward how to apply self-attention on long sequences. / C'est pas facile appliquer self-attention directement sur des séquences longues.
- Self-attention has a quadratic complexity with respect to inputs size. / Self-attention a une complexité quadratique par rapport à la taille de l'entrée.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right) V,$$

$$Q = XW^Q, K = XW^K, V = XW^V$$

- Can we find a way to efficiently model real world signals? / Peut-on trouver une façon pour modéliser des séquences longues?

# How to apply Self-Attention on Source Separation?

---


- It is not straightforward how to apply self-attention on long sequences. / C'est pas facile appliquer self-attention directement sur des séquences longues.
- Self-attention has a quadratic complexity with respect to inputs size. / Self-attention a une complexité quadratique par rapport à la taille de l'entrée.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left( \frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V,$$


$$Q = XW^Q, K = XW^K, V = XW^V$$

- Can we find a way to efficiently model real world signals? / Peut-on trouver une façon pour modéliser des séquences longues?
- We propose **SepFormer**! / Nous avons proposé SepFormer qui a obtenu des résultats SOTA dans speech separation.




# The Dual-Path Transformer Pipeline



# The whole network



## Masking Network





# Table of Contents

---

More Neural Network Why

Convolutional Networks

RNNs

Self-Attention

Optimization

# A note on optimization

---

- Neural Network Optimization is highly non-convex. / Optimization des réseaux de neurones sont hautement non-convex.
- A convex optimization problem

$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{s.t.} & g_i(x) \leq 0, \quad i \in 1, \dots, m \\ & h_j(x) = 0 \quad j \in 1, \dots, p \end{aligned}$$

- ▶  $f(x)$  needs to be convex
- ▶  $g_i(x)$  needs to be convex
- ▶  $h_j(x)$  needs to be affine.

# A note on optimization

---

- Neural Network Optimization is highly non-convex. / Optimization des réseaux de neurones sont hautement non-convex.
- A convex optimization problem

$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{s.t.} & g_i(x) \leq 0, \quad i \in 1, \dots, m \\ & h_j(x) = 0 \quad j \in 1, \dots, p \end{aligned}$$

- ▶  $f(x)$  needs to be convex
  - ▶  $g_i(x)$  needs to be convex
  - ▶  $h_j(x)$  needs to be affine.
- In NNs  $f(x)$  is highly non-convex!

# A note on optimization

---

- Neural Network Optimization is highly non-convex. / Optimization des réseaux de neurones sont hautement non-convex.
- A convex optimization problem


$$\begin{aligned} \min_x & f(x) \\ \text{s.t.} & g_i(x) \leq 0, \quad i \in 1, \dots, m \\ & h_j(x) = 0 \quad j \in 1, \dots, p \end{aligned}$$

- ▶  $f(x)$  needs to be convex
  - ▶  $g_i(x)$  needs to be convex
  - ▶  $h_j(x)$  needs to be affine.
- In NNs  $f(x)$  is highly non-convex!
- Finding globally optimal solution is not guaranteed, harder optimization problem.

# Gradient descent


## ■ The basic updates

$$\underbrace{w_t}_{\text{parameters}} = w_{t-1} - \underbrace{\eta}_{\text{learning rate}} \underbrace{\nabla \mathcal{L}(w)}_{\text{the gradient}}$$



# The effect of learning rate


■  $\mathcal{L}(w) = 3w_1^2 + w_2^2$



# Momentum

- Momentum, low pass filters gradients

$$m_t = \eta \nabla \mathcal{L}(w) + \mu m_{t-1}$$
$$w_{t+1} = w_t - m_t$$




# Per Parameter Updates

- Adagrad: The idea is to penalize large updates / L'idée est de pénaliser les mises à jours grands.

$$g_{t+1} = \gamma g_t + (1 - \gamma) \nabla \mathcal{L}(w)^2$$

$$w_{t+1} = w_t - \eta \frac{\nabla \mathcal{L}(w)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{t+1} g_k^2}}$$

- Slows down too much! / Ça ralentit trop!





## More embellished versions

---

### RMSProp

$$g_{t+1} = \gamma g_t + (1 - \gamma) \nabla \mathcal{L}(w)^2$$
$$w_{t+1} = w_t - \eta \frac{\nabla \mathcal{L}(w)}{\sqrt{g_{t+1}}}$$

Note the per parameter update, large updates are penalized. / Notez qu'on des mises à jours différents pour chaque paramètres afin de pénaliser les grands changements.

### Adam

$$m_{t+1} = \beta_1 m_t + (1 - \beta_1) \nabla \mathcal{L}(w)$$
$$g_{t+1} = \beta_2 g_t + (1 - \beta_2) \nabla \mathcal{L}(w)^2$$
$$w_{t+1} = w_t - \eta \frac{m_{t+1}}{\sqrt{g_{t+1}}}$$

Same as RMSProp but uses momentum smoothing. / La même chose que RMS Prop mais on utilise momentum smoothing.

# Recap

---

- What changed since the 90s? / Qu'est-ce qui a changé depuis les 90s?

# Recap

---

- What changed since the 90s? / Qu'est-ce qui a changé depuis les 90s?
- Cynical answer: Not much, we just have GPUs now and some bells and whistles. / Réponse cynique: Pas beaucoup.

# Recap

---

- What changed since the 90s? / Qu'est-ce qui a changé depuis les 90s?
- Cynical answer: Not much, we just have GPUs now and some bells and whistles. / Réponse cynique: Pas beaucoup.
- More thoughtful and calm answer: We know how to make things work now, many tricks. (plus compute) / On connaît plus des astuces maintenant qui fait les choses fonctionner.

# Recap

---

- What changed since the 90s? / Qu'est-ce qui a changé depuis les 90s?
- Cynical answer: Not much, we just have GPUs now and some bells and whistles. / Réponse cynique: Pas beaucoup.
- More thoughtful and calm answer: We know how to make things work now, many tricks. (plus compute) / On connaît plus des astuces maintenant qui fait les choses fonctionner.
- Today we talked about how to make MLPs work, modern conv nets, RNNs, Self-attention. / On a parlé des MLPs, convnets, RNNs, self-attention.

# Reading material

---

- Convolution arithmetics:  
[https://github.com/vdumoulin/conv\\_arithmetic](https://github.com/vdumoulin/conv_arithmetic)
- Wavenet: <https://arxiv.org/pdf/1609.03499.pdf>
- Transformer: <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- Resnet: <https://arxiv.org/pdf/1512.03385.pdf>

# Next week

---

- Clustering.