

Dato: 11.05.2001

## Akryl Fugemasse

Casco Akryl Fugemasse er en elastisk universell fugemasse som først og fremst egner seg for tetting inne.\*) Tetter effektivt ved mindre fugebevegelser +/- 7,5% (totalt 15%) av fugens opprinnelige bredde. Utmerket for tetting rundt dør- og vinduskarmer, byggelementer, rør, oppvaskbenk, dusj og ved glassmonteringer. Fester godt mot fuktige, tørre og rene flater på de fleste byggematerialer.

### Tekniske data:

Produktnummer: 3920 Hvit, 3921 Brun, 3922 Grå, 3923 Svart, 3925 Beige.  
Egenvekt: Ca. 1.500 kg/m<sup>3</sup>.  
Tørrestoff: Ca. 85 %.  
Løsningsmiddel: Vann.  
Arbeidstemperatur: Min. + 10° C.  
Temperaturbestandighet: -25 °C til +90 °C.

### Helse og miljø:

Brannfare: --  
Helsefare: Ikke helsefarlig.

### Øvrige data:

Tørketid: Klebefri etter ca. 30 min. og utherdet etter 1-3 uker.  
Fugeegenskaper: Danner en elastisk fuge med gode aldringsegenskaper. Påvirkes ikke av ozon eller UV-lys.  
Lagringstid: Minst 1 år i lukket patron.  
Emballasje: 0,3 liter patroner.

### Bruksanvisning:

**Underlag:**  
Flatene skal være rene.

### Påføring:

Skjær av plastspissen i 45° vinkel, noe smalere enn fugens bredde. Skru av spissen og skjær av patronspissen. Benytt limpistol. Jevn fugen med en fuktet pinne. Benytt bunnlist ved brede fuger. Fugedybde: 3 mm + 1/5 av fugens bredde, minst 5 mm på fugens smaleste punkt.

### Forbruk:

Fugebredde mm	Fugedybde mm	Meter fuge pr. 300 ml patron
5	5	12,0
10	5	6,0
15	6	3,3
25	8	1,5

\*) Ved utvendig bruk må fugen være overflatetørr før den utsettes for fuktighet.