

Erstatter: Ny

Dato: 3.4.2006

Casco Primer 21

3978

Bruksområde

Utmerket å bruke ved fuging av Casco Fasadefug S20 mot porøse flater slik som betong, tegl.

Produktegenskaper

- Lett å påføre.
- Sammen med Primer 21 oppfyller Casco Fasadefug S20 normene for ISO 11 600-F-25 LM.
- Sammen med Primer 21 oppfyller Casco Multibyg S30 normene for ISO 11 600-F-20LM.

TEKNISKE DATA

Type	Silikonbasert
Farge	Fargeløs, noe gulaktig
Konsistens	Lav viskøs
Egenvekt	900 kg/m ³
Løsningsmiddel	Aceton/ Toluene
Åpen tid	Opp til 4 timer
Arbeidstemperatur	-5°C til +40°C
Verktøy	Ved påføring bruk pensel
Forbruk	6 m ² /liter eller ca: 1 liter /100-150 lpm / fugdybde 30 mm
Lagringstid	12 måneder i uåpnet emballasje ved +25°C.

Bruksanvisning

Flatene må være tørre, rene og fettfrie. Noen flater må slipes før priming. Primer 21 påføres i et tynt sjikt med pensel. Åpentiden må ikke overskrides. Om så skjer, strykes ny primer på den gamle. Primeren må være helt tørr før fuging.

Påfør ikke Primer 21 på gammel maling, korrosive materialer, fete eller fuktige flater og heller ikke som støvbinder.

I kombinasjon med Fasadefug S20:

Primer 21 anbefales for bedre vedheft mot betong, andra alkaliske flater, utendørs og våtrom.

I kombinasjon med Casco Gulvfug S40/Casco SuperFix

Primer 21 anbefales for bedre vedheft mot betong og andre alkaliske flater utendørs eller i våtrom.

Begrensninger

Primer 21 kan påvirke visse typer av plast- eller lakkerte flater.

Håndtering og rengjøring

Inneholder lettflyktige løsningsmiddel. Ventilasjonen må være god. Ved hudkontakt vask med såpe og vann. Rengjør verktøy i white spirit eller Casco Limvask 2518. Herdet primer fjernes mekanisk.

HELSE OG MILJØ

Helsefare: Farlig ved innåndning, hudkontakt og å spise.

Brannfare: MEGET BRANNFARLIG Flammepunkt -18 °C

Se også våre **HMS-datablad**