报告正文（2026 版）

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。申请书正文原则上不超过 30 页，鼓励简洁表达。**请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。**

（一）立项依据

（为什么要开展此项研究，研究的科学技术价值如何）

1. 研究意义

高超声速武器的高速度、强毁伤、强突防等特点改写了现代战争法则，其“进可攻，退可慑”的优势已成为大国博弈的一大助力[1]。高超声速武器的气动设计面临的一个实际难题是其**表面在加工后或飞行过程中由于不同原因呈现粗糙状态**，如被动控制引入的表面涂层、粗糙元，因气动热导致的表面烧蚀等。**而粗糙壁的湍流场与光滑壁差异显著，准确解析高超声速粗糙壁湍流对飞行器的气动力、热防护设计至关重要**。

真实的粗糙表面细节复杂多样，导致试验和模拟的难度与成本剧增，制约了流动机理研究。在模拟方面，以大涡模拟（LES）为例，雷诺数为Re_L的光滑平板边界层需要网格量级约为$Re_L^{13/7}$，较高雷诺数的模拟对算力的需求急剧上升，直接解析粗糙壁外形将进一步加重计算负担，相关方法难以在应用层面推广；壁面模化方法计算量较低，**但近壁面流动受粗糙元的尺寸和排列方式的差异性影响，具有普适性的参数化建模较为困难。**在机理方面，大量的粗糙壁试验和模拟在壁面率、近壁面局部流动等方面取得了进展，但同样因为粗糙元外形与排列的差异性，难以形成统一的理论模型描述流场[2]。此外，有别于低速流动，**高超声速流动中的可压缩效应会在粗糙壁附近诱发压缩与膨胀波。这些波系对湍流拟序结构和壁面气动力、热存在显著影响，需进一步开展定性和定量研究。**

近年来发展火热的人工智能（AI）方法可通过海量数据构建粗糙元等效砂砾模型并实现粗糙壁湍流的简化模拟。但现有方法采用的神经网络和输入参数隐去了部分粗糙壁的复杂拓扑结构信息，**模型在各向异性粗糙壁的流动模拟中表现较差，泛化能力低。**而图神经网络（GNN）[3]可高效处理含复杂拓扑结构的问题，在蛋白序列设计[4]、气象预测[5]等领域展现出巨大潜力，结合发展迅速的生成式 AI 技术[6,7]，有望在强泛化性要求的各向异性粗糙壁模拟方法和流动建模方面实现突破。

针对上述高超声速粗糙壁湍流在模拟技术和基础理论方面存在的问题，本项目提出利用生成式图神经网络，发展泛化能力强的高超声速粗糙壁简化模拟方法，并探究可压缩效应导致的复杂波系对粗糙壁湍流拟序结构和壁面力、热特性的影响机理，为飞行器的气动力、热预测提供高效的模拟方法，丰富理论基础。

2. 国内外研究现状及发展动态分析

2.1 粗糙壁湍流模拟方法

粗糙壁湍流的模拟方法可大致分为壁面解析和壁面模化两类。壁面解析法直接解析几何外形[8]，或用特定的数值方法降低解析外形的难度，如浸没边界法（IBM）[9,10] 。这些高精度方法除了解析湍流尺度外，还需利用大量网格解析粗糙元，整体计算量较大。模化方法通常不显式解析粗糙元，而是修正近壁面区域的控制方程或利用特殊的边界条件模拟壁面效应。第一种方法多在动量方程中添加参数化体积力，如 Shaw 等人[11]在控制方程中加入了时变体积力以模拟大气边界层底层植被对流动的影响，并衍生出一系列工作[12–16]，聚焦体积力的参数化表现形式。**但由于粗糙元种类繁多，缺乏相对统一的体积力模型**。时域阻抗边界条件（TDIBC）属第二种方法，该方法在频域定义阻抗 $\hat{Z}$为壁面压力输入信号与壁面法向反馈速度信号的比值，在标定$\hat{Z}$后将反馈信号转化为 TDIBC 以用于实时模拟。但这类方法常假设壁面孔隙较小，仅会产生压力和沿壁面法向的速度扰动，多用于层流研究。**申请人的部分工作[17,18]将其拓展至高速湍流领域，并指出在湍流场中阻抗$\hat{Z}$应具有空间变化性。若反馈信号不限于法向速度扰动，其在粗糙壁湍流模拟方面将有较好的应用前景。而其中的难点在于不同壁面粗糙度和来流条件下阻抗$\hat{Z}$的泛化能力**。

随着人工智能技术的发展，流体力学领域也进入 AI4Science 时代。部分研究采用深度网络和高斯过程回归等方法，基于直接数值模拟（DNS）和试验数据反推并构建等效砂砾高度k_s的预测模型[19–21]。这类模型可用于简化模拟方法中，如基于前馈控制神经网络生成的k_s模型所开展的壁模化大涡模拟研究[22]。该模型在各向同性粗糙壁的算例中表现较好，**但泛化能力存在瓶颈，且在各向异性粗糙壁流动模拟中精度低**。从数据结构的角度，实际的粗糙元形成的壁面结构具有如下特点：**不具备平移不变性，将粗糙元或其形成的孔隙视为节点时，邻居节点的数量可能不同**。这些是典型的**非欧式数据**的特点，而在众多类别的神经网络中，GNN 在处理非欧式数据的任务中具有显著优势，被广泛应用于计算机视觉、固体、流体力学等研究中[23]。目前暂未见将 GNN 与粗糙壁相结合的研

究报道，但其在多孔介质领域中的应用已崭露头角。与传统模拟方法相比，利用 GNN 模拟各向异性空隙拓扑结构可实现岩石渗透率的快速预测，提速超过 400 倍，且计算效率和精度均优于常用的卷积神经网络（CNN）[24–27]。**这些研究突显了 GNN 在各向异性拓扑结构中的应用优势，粗糙壁和多孔介质相似的拓扑特征也为各向异性粗糙壁流动模拟方法提供了潜在思路。**而近年来大热的生成式 AI，如 Transformer 框架[6]、扩散模型[7]等 ，有助于突破流动建模泛化能力不足的瓶颈。这些模型特有的注意力机制可有效提取湍流场中的时空拟序结构特征，在流场预测与重构方面展现出了巨大潜力[28,29]。

2.2 高超声速粗糙壁湍流机理与可压缩效应

大量的试验和模拟研究表明粗糙壁湍流同样存在壁面速度相似律[2,30,31]，但与光滑壁相比，流向速度剖面存在偏移量ΔU（又称 Hama 粗糙函数[32,33]），该偏移量与等效砂砾高度k_s相关。但该函数的形式与粗糙元的尺度和排列方式相关，其主要原因在于**不同类型粗糙壁产生的局部流动对湍流拟序结构和主流的影响程度也呈现显著差异**。Perry 等人[34]和 Coleman[35]等人定义并阐释了 d 型、过渡型与 k 型粗糙的特点：三种类型粗糙元之间的凹陷区流动均存在局部涡流，其尺度依次减小，凹陷区流动与主流的交互程度依次加大，k_s的关联特征尺度逐渐从边界层厚度δ转变为粗糙元的特征高度k。但有部分证据显示，d 型粗糙和过渡型粗糙的机理并非完全如 Coleman 等人所述，甚至存在冲突之处[2,31]。这些差异与争议阻碍了粗糙壁湍流动力学建模的发展。**另一方面，有证据表明粗糙壁的近壁面动力学与热力学特征存在显著区别[36,37]，雷诺比拟失效，近壁面的热力学建模较为困难[38,39]，而后者是高超声速流动中的核心问题之一。此外，高超声速流动中的可压缩效应导致近壁面的流动机理更为复杂。**

现有的高超声速粗糙壁湍流的研究多聚焦粗糙函数的性质，如 Tyson 等人[40]开展的波浪壁槽道数值模拟，Peltier 等人[41]和 Kocher 等人[42,43]分别开展的高速流粗糙壁流动试验。**以上研究所采用的粗糙壁类型略有区别，但整体反映出粗糙函数受马赫数影响显著。**对此，Modesti 等人[44]进一步指出粗糙雷诺数中的等效砂砾高度应为马赫数的函数。这些结论与高振勋等人[45]的波浪壁面边界层数值模拟结果相反，后者指出对应的壁面率偏移量函数受马赫数影响较小，对壁温变化敏感。**由于这些研究的流动和粗糙元类型存在差异，这些争议需要更多的数据进行支撑。尽管如此，以上研究均显示高超声速粗糙壁流动最典型的特征是由可压缩效应在粗糙元附近产生的压缩与膨胀波。**这些波系显著影响了近壁

面湍动能，部分区域的湍动能与光滑壁相比增幅可达 50%-60%，而另一些区域出现了湍动能几乎消散的情况。许春晓等人[46]的工作指出可压缩效应产生的波系显著放大了壁面附近的密度脉动和对应的胀缩运动，而胀缩运动的增强虽对摩阻和湍动能的影响较小，却有可能导致局部升温，进而增加壁面热流。**综上，高超声速流动中的可压缩效应与粗糙元共同作用引起的压缩/膨胀波系导致局部力、热关系十分复杂，其对湍流拟序结构和壁面力、热特性的影响是领域内亟需进行探索的科学问题。**

2.3 小结

综合国内外发展现状，高超声速粗糙壁湍流是在飞行器设计过程中需要理解的关键科学现象。但高效的近壁面模化处理方法存在泛化能力瓶颈，处理各向异性粗糙壁较为困难；相关的流动机理不明确，需要深入探索粗糙壁与可压缩效应对流场的综合影响。对此，本项目提出从粗糙壁的几何结构出发，融合 GNN、生成式 AI 和申请人关于 TDIBC 的湍流模拟研究[17,18]，形成高超声速粗糙壁简化模拟框架。同时，开展高超声速粗糙壁湍流研究，探索可压缩效应对粗糙壁湍流拟序结构和壁面力、热特性的影响，为实际飞行器的设计提供理论基础与便捷的预测工具。

参考文献

[1] 金宁, 马建光. 大国博弈背景下的美俄战略威慑与影响——基于俄罗斯高超声速武器发展视角[J]. 俄罗斯东欧中亚研究, 2022, 246(3): 42–62.

[2] Kadivar M, Tormey D, McGranaghan G. A review on turbulent flow over rough surfaces: Fundamentals and theories[J]. International Journal of Thermofluids, 2021, 10: 100077.

[3] Scarselli F, Gori M, Ah Chung Tsoi, Hagenbuchner M, Monfardini G. The Graph Neural Network Model[J]. IEEE Transactions on Neural Networks, 2009, 20(1): 61–80.

[4] Dauparas J, Anishchenko I, Bennett N, Bai H, Ragotte R J, Milles L F, Wicky B I M, Courbet A, de Haas R J, Bethel N, Leung P J Y, Huddy T F, Pellock S, Tischer D, Chan F, Koepnick B, Nguyen H, Kang A, Sankaran B, Bera A K, King N P, Baker D. Robust deep learning–based protein sequence design using ProteinMPNN[J]. .

[5] Lam R, Sanchez-Gonzalez A, Willson M, Wirnsberger P, Fortunato M, Alet F, Ravuri S, Ewalds T, Eaton-Rosen Z, Hu W, Merose A, Hoyer S, Holland G, Vinyals O, Stott J, Pritzel A, Mohamed S, Battaglia P. arXiv, 2023. GraphCast: Learning skillful medium-range global weather forecasting[J]. , 2023.

[6] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, Uszkoreit J, Jones L, Gomez A N, Kaiser Ł, Polosukhin I. Attention is All you Need[J]. .

[7] Dhariwal P, Nichol A. Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis[J]. .

[8] Kuwata Y, Kawaguchi Y. Direct numerical simulation of turbulence over systematically varied irregular rough surfaces[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2019, 862: 781–815.
[9] Stroh A, Schäfer K, Frohnapfel B, Forooghi P. Rearrangement of secondary flow over spanwise heterogeneous roughness[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2020, 885: R5.
[10] Forooghi P, Stroh A, Schlatter P, Frohnapfel B. Direct numerical simulation of flow over dissimilar, randomly distributed roughness elements: A systematic study on the effect of surface morphology on turbulence[J]. Physical Review Fluids, 2018, 3(4): 044605.
[11] Shaw R H, Schumann U. Large-eddy simulation of turbulent flow above and within a forest[J]. Boundary-Layer Meteorology, 1992, 61(1–2): 47–64.
[12] Varghese J, Durbin P A. Representing surface roughness in eddy resolving simulation[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2020, 897: A10.
[13] Forooghi P, Frohnapfel B, Magagnato F, Busse A. A modified Parametric Forcing Approach for modelling of roughness[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2018, 71: 200–209.
[14] Krumbein B, Forooghi P, Jakirlić S, Magagnato F, Frohnapfel B. VLES Modeling of Flow Over Walls with Variably-shaped Roughness by Reference to Complementary DNS[J]. Flow, Turbulence and Combustion, 2017, 99(3–4): 685–703.
[15] Busse A, Sandham N D. Parametric forcing approach to rough-wall turbulent channel flow[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2012, 712: 169–202.
[16] Anderson W, Meneveau C. A Large-Eddy Simulation Model for Boundary-Layer Flow Over Surfaces with Horizontally Resolved but Vertically Unresolved Roughness Elements[J]. Boundary-Layer Meteorology, 2010, 137(3): 397–415.
[17] Chen Y, Scalo C. Effects of porous walls on near-wall supersonic turbulence[J]. Physical Review Fluids, 2021, 6(8): 084607.
[18] Chen Y, Scalo C. Trapped waves in supersonic and hypersonic turbulent channel flow over porous walls[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2021, 920: A24.
[19] Aghaei Jouybari M, Yuan J, Brereton G J, Murillo M S. Data-driven prediction of the equivalent sand-grain height in rough-wall turbulent flows[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2021, 912: A8.
[20] Yang X I A, Zhang W, Yuan J, Kunz R F. In Search of a Universal Rough Wall Model[J]. Journal of Fluids Engineering, 2023, 145(10): 101302.
[21] Ma H, Li Y, Yang X, Ye L. Data-driven prediction of the equivalent sand-grain roughness[J]. Scientific Reports, 2023, 13(1): 19108.
[22] Zhou Z, Li S, He G, Yang X. A data-driven distributed force model for wall-modeled large-eddy simulations of rough-wall turbulence[J]. Journal of Computational Physics, 2024, 514: 113241.
[23] Pfaff T, Fortunato M, Sanchez-Gonzalez A, Battaglia P W. arXiv, 2021. Learning Mesh-Based Simulation with Graph Networks[J]. , 2021.
[24] Cai C, Vlassis N, Magee L, Ma R, Xiong Z, Bahmani B, Wong T-F, Wang Y, Sun W. Equivariant geometric learning for digital rock physics: estimating formation factor and effective permeability tensors from Morse graph[J]. International Journal for Multiscale Computational Engineering, 2023, 21(5): 1–24.

[25] Jiang J, Guo B. arXiv, 2024. Graph Convolutional Networks for Simulating Multi-phase Flow and Transport in Porous Media[J]. , 2024.
[26] Alzahrani M K, Shapoval A, Chen Z, Rahman S S. Pore-GNN: A graph neural network-based framework for predicting flow properties of porous media from micro-CT images[J]. Advances in Geo-Energy Research, 2023, 10(1): 39–55.
[27] Zhao Q, Han X, Guo R, Chen C. A computationally efficient hybrid neural network architecture for porous media: Integrating convolutional and graph neural networks for improved property predictions[J]. Advances in Water Resources, 2025, 195: 104881.
[28] Han X, Gao H, Pffaf T, Wang J-X, Liu L-P. PREDICTING PHYSICS IN MESH-REDUCED SPACE WITH TEMPORAL ATTENTION[J]. , 2022.
[29] Du P, Parikh M H, Fan X, Liu X-Y, Wang J-X. Conditional neural field latent diffusion model for generating spatiotemporal turbulence[J]. Nature Communications, 2024, 15(1): 10416.
[30] 王建杰, 易海明, 潘翀, 王晋军, 李天. 粗糙壁湍流研究现状综述[J]. 空气动力学学报, 2017, 35(5): 611–619.
[31] Jiménez J. TURBULENT FLOWS OVER ROUGH WALLS[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 2004, 36(1): 173–196.
[32] Hama F R. Boundary Layer characteristics for smooth and rough surfaces[C]//, 1954.
[33] Clauser F H. Turbulent Boundary Layers in Adverse Pressure Gradients[J]. Journal of the Aeronautical Sciences, 1954, 21(2): 91–108.
[34] Ae P, Wh S, Pn J. Rough wall turbulent boundary layers[J]. Journal of Fluid Mechanics.
[35] Coleman S E, Nikora V I, McLean S R, Schlicke E. Spatially Averaged Turbulent Flow over Square Ribs[J]. Journal of Engineering Mechanics, 2007, 133(2): 194–204.
[36] Dipprey D F, Sabersky R H. Heat and momentum transfer in smooth and rough tubes at various prandtl numbers[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1963, 6(5): 329–353.
[37] Owen P R, Thomson W R. Heat transfer across rough surfaces[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1963, 15(3): 321–334.
[38] Aupoix B, Spalart P R. Extensions of the Spalart–Allmaras turbulence model to account for wall roughness[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2003, 24(4): 454–462.
[39] Prakash A, Laurendeau E. Consistent surface roughness extension for wall functions[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2020, 82: 108552.
[40] Tyson C J, Sandham N D. Numerical simulation of fully-developed compressible flows over wavy surfaces[J]. International Journal of Heat and Fluid Flow, 2013, 41: 2–15.
[41] Peltier S J, Humble R A, Bowersox R D W. Crosshatch roughness distortions on a hypersonic turbulent boundary layer[J]. Physics of Fluids, 2016, 28(4): 045105.
[42] Kocher B D, Combs C S, Kreth P A, Schmisseur J D, Peltier S J. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2017. Investigation of the Effects of Distributed Surface Roughness on Supersonic Flows[C]//47th AIAA Fluid Dynamics Conference. , 2017Denver, Colorado: .

[43]Kocher B D, Kreth P A, Schmisseur J D, LaLonde E J, Combs C S. Characterizing Streamwise Development of Surface Roughness Effects on a Supersonic Boundary Layer[J]. AIAA Journal, 2022, 60(9): 5136–5149.
[44]Modesti D, Sathyanarayana S, Salvadore F, Bernardini M. Direct numerical simulation of supersonic turbulent flows over rough surfaces[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2022, 942: A44.
[45]Wang Y, Gao Z. Roughness effects on compressible turbulent boundary layers under different Mach numbers and wall temperature conditions[J]. Physics of Fluids, 2024, 36(2): 025144.
[46]Yu M, Zhou Q, Dong S, Yuan X, Xu C. Compressibility effects in supersonic and hypersonic turbulent boundary layers subject to wall disturbances[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2023, 972: A32.

（二）研究内容

（提纲不做限制，请按照研究工作的自身逻辑撰写。应提炼出特色与创新点、年度研究计划）

1. 研究内容

本项目针对高超声速粗糙壁湍流仿真和理论方面的缺陷，开展相关的简化流动模拟方法和流动机理研究。主要研究内容分为三个部分，如图 1 所示，并阐述如下：



图 1 主要研究内容

1） 构建含各向异性粗糙壁特征的图神经网络

针对常规神经网络处理各向异性粗糙壁困难的问题，开展具有粗糙壁拓扑特征的 GNN 构建研究。首先基于连续型粗糙元函数生成各向异性粗糙壁，定义粗糙壁参考平面，其以下区域视为孔隙。其次利用孔隙网络建模（PNM）将孔隙结构分为节点与边两大类，形成图拓扑结构并构建相应的图神经网络。定义网络节点与边的参数空间，对网络进行轻量化、优化处理。

2） 基于生成式 AI 框架构建泛化阻抗并形成简化模拟方法

为突破常规模拟与建模方法泛化能力差的瓶颈，结合生成式 AI 技术发展新

型简化模拟技术。将内容 1）所构建的 GNN 嵌入生成式 AI 框架，在 GNN 节点处构建空间可变泛化阻抗。利用注意力机制解构、提取粗糙壁近壁面流动的时空关联特征，以用于阻抗模型的构建。通过辅助微分方程法（ADE）形成 TDIBC，后者可根据实时流场变量的输入得到参考平面处的壁面密度、速度等变量的反馈信号，同时返回凹陷区域的压力、应力和热流等物理量。基于所构建的数据库，评估并优化简化模拟方法的精度与效率。

3） 探究粗糙壁附近的复杂波系对近壁面湍流和壁面力、热特性的影响

聚焦可压缩效应引发的近壁面复杂波系，开展流动机理研究。利用连续型粗糙元函数生成数据库之外的各向异性粗糙壁，基于内容 2）所发展的简化模拟方法进行流动模拟，扩充数据库。利用自编码器（Autoencoder）、经验小波变换（EWT）等模态分析方法，探究粗糙壁导致的压缩/膨胀波系对粗糙壁湍流拟序结构和壁面力、热特性的影响，重点分析近壁面湍动能、热力学变量脉动，以及壁面压力、剪应力和热流等物理量的变化。

2．研究目标

本项目的研究目标分解如下，对应三个研究内容：

1）提取各项异性粗糙壁的有效几何表征参数，建立粗糙壁拓扑结构与 GNN 之间的映射；

2）基于生成式 AI 框架构建 GNN 节点空间可变泛化阻抗，形成高超声速粗糙壁湍流简化模拟方法；

3）揭示高超声速粗糙壁附近的复杂波系对近壁面湍流拟序结构和壁面压力、剪应力和热流等物理量的影响机理。

3. 拟解决的关键科学问题

1）各向异性粗糙壁孔隙特征在 GNN 中的体现

现有粗糙壁简化模拟方法隐去较多壁面几何拓扑特征，常规神经网络方法与各向异性粗糙壁适配度低，导致模型精度低，泛化能力差。而粗糙壁孔隙的几何拓扑特征天然地形成了图网络，与 GNN 契合度高。**如何建立二者的高保真映射，保留各向异性粗糙壁几何特征是本课题要解决的第一个关键科学问题。**

2）GNN 节点处的空间可变泛化阻抗模型

本项目提出利用时域阻抗边界条件实现高超声速粗糙壁湍流的简化模拟，其

中阻抗作为反映主流输入信号和粗糙壁反馈信号的传递函数，对模拟方法的精度起决定性作用。**如何定义准确、针对不同粗糙壁和来流条件具有泛化能力的阻抗是本课题需要解决的第二个关键科学问题。**

3）近壁面复杂波系对粗糙壁湍流的影响机理

已有研究表明粗糙壁对近壁面高速可压缩湍流存在显著影响：大幅增加可压缩壁湍流的密度脉动，引起局部高温，放大近壁面流向压力波包等。这些现象与可压缩效应导致的复杂波系高度相关，**厘清这些波系对近壁面湍流的影响机理有助于填补理论空白，为湍流模型的构建提供理论指导依据，是本课题需要解决的第三个关键科学问题。**

4. 研究方法与技术路线

本项目拟采取的总体技术路线如图 2 所示。具体的研究方案阐述如下：



图 2 总体技术路线图

1）构建含各向异性粗糙壁几何特征的 GNN

本部分内容聚焦图神经网络的构建，具体的研究方案如图 3 所示。



图 3 各向异性粗糙壁对应的 GNN 构建

首先，基于 Stewart 等人（*J. Hydraul. Res., 61:1, 2018*）提出的连续型粗糙元函数，生成至少 5 组各向异性粗糙壁外形。通过调整参数使得粗糙元的几何统计特性接近实际工程表面。基于粗糙壁几何参数，确定一高于粗糙元的基准平面，该平面以下的凹陷区域可分为孔隙和通道两类。通过 PNM 提取并简化凹陷区域所形成的拓扑结构，将其映射至 GNN。筛选并优化网络节点和边所储存的变量与传递的信息，包括但不限于节点尺寸、节点处的流场变量、边的长度、宽度等。对 PNM 方法进行优化，确保节点数量与分布位置的准确性。

2）基于生成式 AI 框架发展空间可变泛化阻抗和简化模拟方法

本部分内容主要利用生成式 AI 框架构建空间可变泛化阻抗，并基于此发展简化模拟方法，如图 4 所示。



图 4 基于生成式 AI 构建空间可变泛化阻抗，实现高超声速粗糙壁湍流简化模拟

首先基于所生成的几何外形，选取壁温$T_w/T_r = 0.5, 0.8$，马赫数$M_\infty = 6, 8, 10$进行粗糙壁湍流模拟，形成数据库以用于模型训练与验证。其次在 GNN 节点处定义具有空间变化特征的阻抗 $\hat{Z}(\boldsymbol{x}, \omega)$，其中$\boldsymbol{x}$和$\omega$分别为空间坐标向量和角频率。假设 $\hat{v}^{in}(\boldsymbol{x}, \omega)$和$\hat{v}^{out}(\boldsymbol{x}, \omega)$分别为某节点处的输入和输出信号，并不失一般性地定义

$$\hat{v}^{out}(\boldsymbol{x},\omega)=[\hat{Z}(\boldsymbol{x},\omega)-1]\hat{v}^{in}(\boldsymbol{x},\omega)$$

为便于时域信号的获取并保证信号的因果性和真实性，可将$\hat{Z}(\boldsymbol{x},\omega)$定义为$n_0$个分式之和：

$$\hat{Z}(\boldsymbol{x},\omega)=\Sigma_{k=1}^{n_0}\left(\frac{\mu_k}{i\omega-p_k}+\frac{\mu_k^\star}{i\omega-p_k^\star}\right)$$

其对应的时域表达式为

$$z(\boldsymbol{x},t)=\Sigma_{k=1}^{n_0}[2a_ke^{c_kt}\cos(d_kt)-2b_ke^{c_kt}\sin(d_kt)]H(t)$$

其中$\mu_k=a_k+ib_k,p_k=c_k+id_k$分别为留数和极点；$a_k,b_k,c_k,d_k$为对应系数，在本项目中应为空间坐标的函数；$i$为虚数单位；角标*代表某变量的共轭。

定义阻抗后，将 GNN 嵌入生成式 AI 框架中，如 Transformer 或扩散模型等，利用注意力机制提取近壁面湍流拟序结构和粗糙壁附近二次流等典型流动特征，最终得到留数μ_k和极点p_k的生成式模型以及对应的空间可变阻抗。

获得阻抗模型后定义辅助变量

$$\psi_k^{(1)}(\boldsymbol{x},t)=\int_0^t e^{c_k(t-\tau)}\cos\left[d_k(t-\tau)\right]v^{in}(\tau)d\tau$$

$$\psi_k^{(1)}(\boldsymbol{x},t)=\int_0^t e^{c_k(t-\tau)}\sin\left[d_k(t-\tau)\right]v^{in}(\tau)d\tau$$

并对时间求导可得一组微分方程

$$\frac{\partial\psi_k^{(1)}(\boldsymbol{x},t)}{\partial t}=c_k\psi_k^{(1)}(\boldsymbol{x},t)-d_k\psi_k^{(2)}(\boldsymbol{x},t)+v^{in}(\boldsymbol{x},t)$$

$$\frac{\partial\psi_k^{(2)}(\boldsymbol{x},t)}{\partial t}=c_k\psi_k^{(2)}(\boldsymbol{x},t)+d_k\psi_k^{(1)}(\boldsymbol{x},t)$$

该方程组可与求解器耦合，共同推进，而每个时间步的输出信号可表示为

$$v^{out}(\boldsymbol{x},t)=-v^{in}(\boldsymbol{x},t)+\Sigma_{k=1}^{n_0}2[a_k\psi_k^{(1)}(\boldsymbol{x},t)-b_k\psi_k^{(2)}(\boldsymbol{x},t)]$$

最后，利用已生成的高精度数据库，评估并优化模拟方法的精度与效率。

3）可压缩效应对高超声速粗糙壁湍流影响的机理分析

本部分内容主要研究可压缩效应对高超声速粗糙壁湍流的影响机理，具体的研究方案如图 5 所示。



图 5 分析可压缩效应对高超声速粗糙壁湍流的影响

首先，生成已有数据集外的各向异性粗糙壁外形，利用所发展的简化模拟方法进行流动模拟，扩充数据库。基于 Autoencoder、EWT 等模态分析手段，结合 Helmholtz 分解，提取粗糙壁附近的流体胀缩变化规律，分析可压缩效应在粗糙壁附近引发的压缩/膨胀波系对近壁面湍流拟序结构的影响，以及对粗糙元之间的二次流的影响，并进一步探究粗糙壁瞬时压力、剪应力和热流的演化规律。

本项目的特色与创新之处在于：

1）将各向异性粗糙壁拓扑结构抽象为 GNN。粗糙壁的复杂表面结构是造成模拟困难的主因之一，已有近壁面流动模拟方法隐去大量几何细节，处理各向异性粗糙壁较为困难。本项目提出将粗糙壁所形成的拓扑结构转化为图神经网络，尽可能保留壁面的各向异性特征，利用 GNN 在处理非欧数据方面的优势提升模拟方法的效率与精度。

2）基于生成式泛化阻抗的高超声速粗糙壁湍流简化模拟方法。已有的粗糙壁简化模拟方法普遍存在泛化能力弱的问题。对此，本项目提出将 GNN 嵌入生成式 AI 框架，在 GNN 节点处构建空间可变泛化阻抗，弱化阻抗模型对经验参数和试验标定的依赖，并发展 TDIBC 以期准确模拟粗糙壁对来流的实时反馈。

3）聚焦复杂波系对湍流拟序结构和壁面力、热特性的影响。可压缩效应在粗糙壁附近产生压缩/膨胀波系，导致其流场与光滑壁存在显著差异。相关研究仍处于探索阶段，且不同粗糙壁的流动机理可能存在差异，现有研究结论不清晰、有争议。本项目提出探究复杂波系对近壁面湍流拟序结构、粗糙元间二次流动以及壁面压力、剪应力和热流等变量的影响，为相关理论的发展做出贡献。

5．年度研究计划

本项目计划三年完成，研究计划如下：

2027 年 1 月 1 日 – 2027 年 12 月 31 日

1）基于连续型粗糙元函数生成各向异性粗糙壁，通过孔隙网络建模进行 GNN 框架的构建。（内容 1）；

2）利用所生成的外形进行高超声速粗糙壁湍流模拟，初步构建高精度数据集（内容 2）；

3）参加国际学术交流 1 次（如 AIAA SciTech）。

2028 年 1 月 1 日 – 2028 年 12 月 31 日

1）完成基于 GNN 的生成式 AI 框架搭建，构建节点空间可变泛化阻抗，发展时域阻抗边界条件以用于简化模拟（内容 2）；

2）利用构建的流动数据库，验证并优化所搭建的阻抗模型。（内容 2）；

3） 发展模态分析方法以探究可压缩效应对高超粗糙壁湍流的影响（内容 3）；

4）在领域内顶级期刊发表论文 1 篇；

5）参加国际/国内学术交流会议 1 次。（如 AIAA SciTech，全国计算流体力学会议等）

2029 年 1 月 1 日 – 2029 年 12 月 31 日

1）利用所发展的简化模拟方法进行数值模拟，拓展数据库，基于所获得的数据分析可压缩效应对高超声速粗糙壁湍流的影响（内容 3）；

2）在领域内顶级期刊发表论文 1-2 篇；

3）参加国际/国内学术交流会议 1-2 次。（如 AIAA SciTech，全国计算流体力学会议等）；

4）撰写研究报告。

预期研究成果

1）高超声速粗糙壁湍流数据库一份；

3）基于生成式 AI 的空间可变泛化阻抗模型的粗糙壁简化模拟方法；

4）在 JFM、JCP 等领域内顶级期刊发表论文 2-3 篇；

5）参加国内/国际学术会议 3-4 次；

6）共同指导硕士研究生 1 人 ，博士研究生 1 人。

（三）研究基础

1. 研究基础与可行性分析（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩，研究风险的应对措施等）；

1.1 研究基础

申请人长期聚焦高超声速光滑壁、粗糙壁湍流的 DNS、LES 简化模拟技术研究，以主持者、主要参与者的身份申请获批的计算资源超过 2000 万机时（美国国家自然基金、美国空军研究实验室等,合 83,200 美元），相关研究成果已发表于国际顶级流体力学期刊（Journal of Fluid Mechanics, Physical Review Fluids 等）。目前为止申请人已完成或正在进行的与本项目相关的研究包括：

1）高超声速粗糙壁简化模拟方法。申请人博士期间开展了基于时域阻抗边界条件（TDIBC）的高超声速粗糙壁湍流研究（见图 6），相关成果以第一作者和通讯作者发表在 Journal of Fluid Mechanics 和 Physical Review Fluids 等期刊（*J. Fluid Mech., 2021, vol. 920, A24; Phys. Rev. Fluids, 6, 084607, 2021*）。



图 6 申请人与本项目相关的研究成果。(a) 非光滑表面的模化与降阶模拟。(b) 近壁面流动特征的识别与提取。(c) 流场特征分析、提取与重构。图片均摘自申请人论文。

申请人基于以上工作提出了“基于时域阻抗边界条件的粘弹性材料流动控制研究”的研究提案，**阐述了空间可变泛化阻抗的可行性**，已获得美国空军约 60 万美元（约合 413 万人民币）的资金支持。本项目提出的融合 GNN、生成式 AI 和 TDIBC 的计算框架将以上相关工作拓展至人工智能领域。

2）神经网络方法的构建。申请人所在课题组长期致力于 AI4Science 在流体力学方面的研究，有较好的团队软件和硬件基础，有助于申请人开展神经网络方面的相关工作。此外，申请人主持第 74 批博士后面上基金一项（项目编号：2023M740253，在研），聚焦数据驱动的高超声速壁模化大涡模拟方法研究。参与 16X 项目“基于 XX 的 XXX 流场信息快速预测技术”（结题）和基础项目研究群项目“XXXXX 精确力热预示研究”（在研）。以上相关经历帮助申请人积累了**人工智能、模态分解与降阶建模**等方面的技术经验，有助于本项目的推进。

3）高超声速流动模拟与分析。申请人主持、参与了多项高超声速湍流模拟的研究工作，包含高超声速槽道、平板、锥体湍流边界层的 DNS 和 LES 研究，部分成果已发表在 Journal of Fluid Mechanics 期刊上（*J. Fluid Mech., vol. 984, A53, 2024; J. Fluid Mech., vol. 1003, A28, 2025*）。本项目将利用所积累的**流动模拟、模态分析**等方面的技术经验，探究可压缩效应对高超声速粗糙壁湍流的影响。

1.2 可行性分析

1）高超声速粗糙壁简化模拟方法。申请人长期聚焦高超声速透声壁（可视为粗糙壁）湍流简化模拟方法，对 TDIBC 和多种简化模拟方法理解充分，经验丰富。申请人的部分前期工作将 TDIBC 拓展至高速湍流领域，并初步发展了各向异性、多输入/输出的空间可变泛化阻抗。

2）神经网络方法的构建。申请人所在课题组长期开展数据科学与流体力学的交叉学科研究，并且在轻量化神经网络模型、生成式人工智能、泛化大模型方面具有良好的软件和硬件基础，有助于申请人开展本项目中的神经网络和生成式 AI 等相关工作。

3）高超声速流动模拟与分析。申请人主持、参与了多项高超声速光滑壁、粗糙壁湍流 DNS 和 LES 数值研究，对粗糙壁湍流拟序结构的演化和可压缩效应有较为丰富的理论基础和模拟经验。过往工作开展的流动分解，稳定性分析等方法及相应的后处理程序有助于本项目深入探究可压缩效应对高超声速粗糙壁湍流的影响。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

1）申请人所在团队为北京理工大学数据流体与能源优化青年科学家工作室，带头人（申请人的博士后合作导师）毛雪瑞入选 2019 年国家级领军人才项目（教育部），课题组现有教授、研究员 6 人（其中 5 人入选国家级青年人才项目）。

2）数值模拟依托北京理工大学爆炸科学与技术实验室高性能计算中心，配有图形工作站 66 台，单机最高性能可达到 16 核、内存 128GB、显卡 NVIDIA P5000 16GB。机房可以用于计算的 总核数 2000 多个，内存 9TB，存储 532TB，双精度浮点计算能力 66.152TFlops。申请人所在课题组与超算中心有长期 CPU/GPU 节点租赁合作关系，可保证本项目的顺利进行。

3）自研高精度 CPU/GPU 异构并行可压缩流非结构网格求解器，可承担本项目的复杂流场大规模并行计算的科研任务。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无。

4. **完成国家自然科学基金项目情况**（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

无。

（四）其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况（列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息，并说明与本项目之间的区别与联系；已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的，无需列出）。

无。

2. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情；况如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目的情况（应详细说明原因）。

无。

5. 申请人在撰写本申请书时使用生成式人工智能的情况，请详细说明申请书中使用的位置和内容。

未使用人工智能。

6. 其他(包括但不限于使用以他人名义申报过的申请书;如有,请详细说明)。

无。