

Une histoire du conflit politique
Elections et inégalités sociales en France, 1789-2022

Julia Cagé, Thomas Piketty

Annexe G. Base de données électorales
(liste des fichiers et dictionnaires des variables)

G1. Elections législatives (1848-2022)

[G1.1. Elections législatives 1848](#)

[G1.2. Elections législatives 1849](#)

[G1.3. Elections législatives 1871 \(février\)](#)

[G1.4. Elections législatives 1871 \(juillet\)](#)

[G1.5. Elections législatives 1876](#)

[G1.6. Elections législatives 1877](#)

[G1.7. Elections législatives 1881](#)

[G1.8. Elections législatives 1885](#)

[G1.9. Elections législatives 1889](#)

[G1.10. Elections législatives 1893](#)

[G1.11. Elections législatives 1898](#)

[G1.12. Elections législatives 1902](#)

[G1.13. Elections législatives 1906](#)

[G1.14. Elections législatives 1910](#)

[G1.15. Elections législatives 1914](#)

[G1.16. Elections législatives 1919](#)

[G1.17. Elections législatives 1924](#)

[G1.18. Elections législatives 1928](#)

[G1.19. Elections législatives 1932](#)

[G1.20. Elections législatives 1936](#)

[G1.21. Elections législatives 1945](#)

[G1.22. Elections législatives 1946 \(juin\)](#)

[G1.23. Elections législatives 1946 \(novembre\)](#)

[G1.24. Elections législatives 1951](#)

[G1.25. Elections législatives 1956](#)

[G1.26. Elections législatives 1958](#)

[G1.27. Elections législatives 1962](#)

[G1.28. Elections législatives 1967](#)

[G1.29. Elections législatives 1968](#)

[G1.30. Elections législatives 1973](#)

[G1.31. Elections législatives 1978](#)

[G1.32. Elections législatives 1981](#)

[G1.33. Elections législatives 1986](#)

[G1.34. Elections législatives 1988](#)

[G1.35. Elections législatives 1993](#)

[G1.36. Elections législatives 1997](#)

[G1.37. Elections législatives 2002](#)

[G1.38. Elections législatives 2007](#)

[G1.39. Elections législatives 2012](#)

[G1.40. Elections législatives 2017](#)

[G1.41. Elections législatives 2022](#)

G2. Elections présidentielles (1848 et 1965-2022)

[G2.1. Elections présidentielles 1848](#)

[G2.2. Elections présidentielles 1965](#)

[G2.3. Elections présidentielles 1969](#)

[G2.4. Elections présidentielles 1974](#)

[G2.5. Elections présidentielles 1981](#)

[G2.6. Elections présidentielles 1988](#)

[G2.7. Elections présidentielles 1995](#)

[G2.8. Elections présidentielles 2002](#)

[G2.9. Elections présidentielles 2007](#)

[G2.10. Elections présidentielles 2012](#)

[G2.11. Elections présidentielles 2017](#)

[G2.12. Elections présidentielles 2022](#)

G3. Référendums (1793-2005)

[G3.1. Référendums 1793 et 1795](#)

[G3.2. Référendum 1946](#)

[G3.3. Référendum 1992](#)

[G3.4. Référendum 2005](#)

G1. Elections législatives

G1.1. Elections législatives 1848

La numérisation des données électorales issues des élections législatives d'avril 1848 et de mai 1849 pose des difficultés particulières, compte tenu notamment de l'état de conservation des procès-verbaux électoraux et surtout de la complexité du processus d'attribution des nuances politiques aux candidats. A partir des élections de 1871 et surtout de 1876-1877, la presse nationale et locale est suffisamment riche et bien conservée pour permettre une attribution relativement complète des étiquettes aux candidats (voir plus bas). Le processus est plus complexe pour les scrutins législatifs de 1848-1849, en particulier pour celui d'avril 1848, qui est la première véritable élection législative au suffrage universel (masculin) en France, et qui se déroule quelques semaines seulement après les événements révolutionnaires de février 1848, dans un contexte où les différentes listes et candidats n'ont pas toujours eu le temps pour se faire connaître aux électeurs. Le paysage politique est nettement plus stabilisé lors de l'élection législative de mai 1849, compte tenu du fait que les trois principaux blocs (démocrates-socialistes, républicains modérés-constitutionnels, conservateurs du parti de l'Ordre) ont eu le temps de structurer au cours des débats parlementaires animés qui se sont déroulés depuis avril 1848, ainsi que lors du scrutin présidentiel de décembre 1848.

Compte tenu de ces difficultés, nous avons constitué deux séries de fichiers électoraux pour les législatives de 1848 et 1849 : d'une part des fichiers principaux (notés leg1848canton, leg1849canton, etc.), et d'autre part des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1848cantonL, leg1849cantonL, etc.). Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent sur les fichiers principaux, et les fichiers L ont surtout été utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

Les fichiers principaux ont été établis à partir des saisies réalisées dans les procès-verbaux électoraux au niveau cantonal numérisées aux Archives nationales (voir plus bas la description de la méthode utilisée pour attribuer les nuances politiques sur la base de la presse locale et nationale dans le cas des élections législatives de 1849).

Les fichiers secondaires ont été établis en utilisant des travaux réalisés précédemment par d'autres chercheurs. En particulier, Génique (1921) et Bouillon (1956) ont tous deux utilisé pour les législatives de 1849 les procès-verbaux et la presse de l'époque pour estimer la part des voix obtenus par les trois principaux blocs (démocrates-socialistes, républicains modérés-

constitutionnels, conservateurs) à l'échelon départemental.¹ Les services de l'Assemblée nationale ont également publié à la suite des élections de 1848 et 1849 des « Tableaux électoraux » indiquant les nombres de voix obtenus par les différents candidats à l'échelon départemental.² Nous avons repris ces résultats départementaux, que nous avons ensuite répartis entre les cantons à l'intérieur d'un département donné en fonction des scores relatifs obtenus par les candidats démocrates-socialistes (Ledru-Rollin et Raspail), républicains (Cavaignac) et conservateurs (Bonaparte) lors de la présidentielle de décembre 1848. Tous les détails sont disponibles dans les programmes informatiques correspondants. Il s'agit clairement d'une méthode approximative, mais le fait est que les résultats d'ensemble ainsi obtenus avec les fichiers additionnels ne sont pas très différents de ceux obtenus à partir des fichiers principaux construits à partir des procès-verbaux cantonaux. Cela est relativement rassurant, dans la mesure où les opérations d'attribution de nuances politiques font apparaître de nombreuses incertitudes.

¹ Voir G. Génique, *L'élection de l'assemblée législative en 1849. Essai d'une répartition géographique des partis politiques en France*, 1921 ; J. Bouillon, « Les démocrates-socialistes aux élections de 1849, » *Revue française de science politique*, 1956, pp.70-95. Bouillon (1956) reprend et corrige sur certains points les estimations départementales de Génique (1921), et nous sommes repartis des estimations de Bouillon. Ces données par département ont été partiellement numérisées par Squicciarini (2020) et complétées directement par nos soins à partir des cartes de Bouillon (1956). Voir également F. Salmon (*Atlas électoral de la France 1848-2001*, Seuil, 2001, p.7), qui fournit une intéressante carte par canton sur les listes arrivées en tête aux législatives de 1849 : démocrates-socialistes vs républicains modérés vs parti de l'ordre (légitimistes vs orléanistes vs bonapartistes). Malheureusement les données numériques correspondantes n'ont jamais été rendues publiques et ne semblent pas avoir été conservées. Voir également le travail de référence de cartographie des circonscriptions réalisés par B. Gaudillère (*Atlas historique des circonscriptions électorales françaises*, Droz, 1995), particulièrement précieux pour les élections les plus anciennes.

² Les services de la Chambre des députés ou de l'Assemblée nationale ont publié après chaque élection de 1848 à 1945 un volume de résultats officiels intitulé « Tableau des élections en ... » (environ 100-150 pages par volume). Ces volumes se fondent généralement sur les résultats officiels disponibles dans les Procès-verbaux électoraux (ou sur les résultats électoraux publiés au Journal Officiel, qui se fondent eux-mêmes sur les Procès-verbaux). Une limitation importante est que ces volumes comprennent uniquement les nombres de voix au niveau des circonscriptions (et non par canton ou commune). Par ailleurs, ces volumes indiquent uniquement les voix obtenues par le vainqueur et les principaux candidats (en général un ou deux candidats en plus du vainqueur), le tout sans mentionner les étiquettes ou nuances politiques des candidats. A partir des élections de 1946 et de 1951, le Ministère de l'intérieur va prendre le relais et publier des compilations plus complètes des résultats au niveau des cantons dans des volumes intitulés « Livres blancs » sur lesquels nous reviendrons plus loin. Dans tous les cas, la source primaire est constituée des procès-verbaux électoraux conservés aux Archives nationales, et seule cette source primaire permet d'avoir accès aux données électorales complètes établies au niveau des communes ou parfois des quartiers ou bureaux de vote (lorsque celles-ci sont disponibles).

G1.2. Elections législatives 1849

Les données utilisées pour constituer les fichiers électoraux principaux sont issues des procès-verbaux ou bordereaux électoraux conservés aux Archives nationales. Les élections ont eu lieu au niveau du chef-lieu de canton et les données sont le plus souvent agrégées au niveau cantonal (et plus rarement au niveau communal, où étaient établies les listes électorales). Pour certains départements, on trouve aussi des tableaux dans la presse locale. Nous avons utilisé cette information pour vérifier qu'il n'y avait pas d'erreurs dans l'entrée des données à partir des bordereaux. Les élections de 1848 et 1849 se déroulent au scrutin de liste à deux tours.³

Comme pour les autres élections de la fin du 19^e siècle et du début du 20^e, nous nous sommes appuyés sur la presse de l'époque pour identifier les partis des candidats. Dans le cas des législatives de 1849, un premier travail extrêmement utile de dépouillement de la presse – et en particulier d'identification des journaux – a été fait par Gaston Génique dans son ouvrage de 1921, *L'élection de l'assemblée législative en 1849. Essai d'une répartition géographique des partis politiques en France*. Génique souligne par ailleurs fort bien les limites de son approche – qui sont aussi les nôtres – pour les élections de 1849, du fait des imperfections des procès-verbaux qui n'indiquent pas systématiquement le nombre de votants, ou de l'union de partis – par exemple les républicains et le parti constitutionnel – dans certains départements, ainsi que des imperfections de qu'il appelle « *les appréciations des journaux de Paris* » qui peuvent être erronées.

Les principaux journaux utilisés par Génique sont :

- *L'Univers* – publie les manifestes du *Comité électoral de la liberté religieuse* (comité catholique).
- *Le Constitutionnel* – publie les manifestes du Comité de la rue de Poitiers.
- *L'Ordre* – renseignements analogues à ceux du *Constitutionnel*.
- *Le National* – qui fournit des renseignements sur le parti républicain ; publie les manifestes du *Comité des Amis de la Constitution*, les listes des candidats républicains et montagnards.
- *Le Temps* – républicain progressiste, fournit les mêmes renseignements que *Le National*.
- *La Presse* – journal républicain indépendant.
- *Le Peuple* – socialiste, seul journal qui apporte des indications utiles sur l'activité du parti montagnard. Publie les manifestes du *Comité démocratique-socialiste*.
- Et enfin le journal officiel (qui publie le compte rendu des séances de l'Assemblée), *Le Moniteur Universel*, en particulier les numéros du 30 mai au 8 juin 1849.

³ Pour être élu au 1er tour, chaque candidat doit avoir recueilli au moins de 12,5% des inscrits ; au 2e tour, la majorité relative suffit. Voir B. Guillaudière, *Atlas historique des circonscriptions...*, 1995.

Au-delà de ces sources indiquées par Génique nous nous sommes également appuyés dans notre analyse sur :

- *Le Journal des Débats Politiques*. Classé (p.36-37) par *L'histoire générale de la presse* parmi les « quotidiens à tendances libérales et journaux du trône » : « *Le roi des journaux était sans contredit le Journal des Débats (...). En politique, la « pense secrète » des Bertin alliait le zèle monarchique à l'amour des libertés constitutionnelles – une sorte de « juste milieu » (déjà !), mais dans la ligne de la légitimité.* »

Nous suivons ici les travaux de Génique pour décrire les forces en présence avant les élections du 13 mai 1849 : « *Trois partis sont en présence aux élections de 1849 : le parti de l'Ordre, le parti républicain-constitutionnel et le parti montagnard.* »

Le parti de l'Ordre regroupe les divers partis monarchistes et le parti catholique.

Comme Génique (1921), Bouillon (1956) distingue d'une part le « parti de l'ordre », de l'autre le « groupe de la « Montagne » », et souligne également les différences entre démocrates-socialistes et républicains constitutionnels plus modérés, même si des coalitions ont pu avoir lieu entre eux. Les « montagnards » correspondent pour l'essentiel aux listes démocrates-socialistes.

Cependant, contrairement aux élections ultérieures (notamment à partir des élections législatives de 1871 et surtout 1876), la presse nationale ne permet de classer qu'un petit nombre de candidats (défaits). Pour chaque département, nous l'avons donc complétée par l'analyse des journaux locaux, par exemple *Le Journal de Maine et Loire* et *L'Union de l'Ouest* pour le Maine et Loire, ou *Le Courrier de la Sarthe*, *L'Écho de la Mayenne*, *L'Indépendant de l'Ouest* et *L'Union de la Sarthe* pour la Mayenne (dans la mesure du possible, nous avons procédé au niveau de la presse locale comme pour la presse nationale, c'est-à-dire compilé l'information en provenance de plusieurs titres, afin de prendre en compte les biais propres à chacun de ces titres).

Nous avons notamment complété avec les titres suivants :

Loire-Inférieure

- *L'Alliance* (de Nantes) : presse légitimiste. (p.189 : « Nantes voit paraître, en janvier 1848, un troisième journal légitimiste, *l'Alliance*. En dépit de leur divergences (à Nantes par exemple) les journaux légitimistes et les comités qu'ils suscitent donnent au parti légitimiste une structure dont il saura se servir après la révolution de Février)
- (*L'Hermine* créé à Nantes en avril 1834 ; presse légitimiste.)
- *L'Étoile du peuple* (de Nantes) : presse légitimiste (conservatrice)

Haute-Loire

- *La Haute-Loire*
- *L'ami du peuple* : journal démocratique / socialiste (p.210) (sous-titre du journal : « Journal de l'atelier, de la ferme et du presbytère).

Loiret

- *Journal du Loiret* : presse démocrate (p.191)
- *La presse du Loiret* (sous-titre : « journal de l'ordre et de la liberté »)

Lot

- *L'Indépendant. Journal du Midi.*
- *Journal du Lot-et-Garonne.*

Meurthe

- *Le Républicain de la Moselle*
- *Le Patriote de la Meurthe et des Vosges* : presse démocrate
- *Le Travailleur. Journal du Peuple.* : presse républicaine et démocratique.

Deux-Sèvres

- *La revue de l'ouest* – difficile de trouver des informations mais à la lecture a priori plutôt conservateur.

G1.3. Données portant sur les élections législatives 1871 (février)

Du fait du contexte historique particulier – celui de la guerre franco-allemande de 1870-1871 – et de la possibilité pour les candidats de se présenter (et d’être élus) dans plusieurs départements, ce qui entraîna un grand nombre de démissions – les élections de 1871 se sont tenues en deux temps : d’abord le 8 février 1871 puis – dans certains (plus de quarante) départements – le 2 juillet 1871. Nous avons collecté les données disponibles et présentons ici les résultats séparément pour chacune de ces deux élections.

Les élections du 8 février 1871 ont lieu au niveau du chef-lieu de canton ; les procès-verbaux que nous avons pu retrouver aux archives présentent le plus souvent les résultats au niveau du canton, et plus rarement au niveau des communes (parfois, ces résultats ne sont malheureusement disponibles qu’au niveau de l’arrondissement). A noter que, pour certains départements, les données originales disponibles aux archives pour 1871 comprennent les votes des différents régiments (des armées) ; nous avons fait le choix de ne pas prendre en compte ces votes ici et ils n’apparaissent donc pas dans notre base de données (mais, pour le lecteur intéressé, l’information est disponible sur la version numérisée des procès-verbaux mises en ligne sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr).

Le vote au niveau du chef-lieu de chaque commune sera rétabli par la loi du 10 avril 1871, et donc effectif pour les élections du 2 juillet 1871, pour lesquelles nous disposons donc systématiquement des données au niveau de la commune.

Comme décrit dans l’*Atlas historique des circonscriptions électorales françaises*, les élections de 1871 (en février comme en juillet) se déroulent au scrutin de liste plurinominal – et non de listes bloquées. Autrement dit, chaque électeur inscrit théoriquement sur son bulletin autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.⁴ Le 8 février 1871, chaque département élit un nombre de députés déterminé dans un tableau annexé au décret du 15 septembre 1870 calculé « sur la base d’un représentant par cinquante mille habitants, plus un représentant par fraction excédant le chiffre de trente mille habitants » et qui prévoit un total de 753 députés à élire.

Pour identifier les candidats, nous avons comme pour les élections précédentes – ainsi que pour les suivantes – utilisé la presse de l’époque⁵ ; cependant, il est important de noter que,

⁴ Comme souligné par Jacques Gouault, l’essentiel de la réglementation relative aux élections du 8 février 1871 est contenu dans le décret ayant force de loi du gouvernement de la Défense nationale en date du 29 janvier 1871. Ce décret s’inspire de la loi électorale du 15 mars 1849. Voir J. Gouault : *Comment la France est devenue républicaine. Les élections générales et partielles à l’Assemblée nationale 1870-1875*, Librairie Armand Colin, 1954. Nous nous reposons ici largement sur la présentation que Gouault fait de ces scrutins dans son livre.

⁵ D’autres travaux portant sur ces élections – notamment J. Gouault : *Comment la France est devenue républicaine*, *op. cit.* – ont utilisé les groupes parlementaires auxquels les candidats se sont rattachés (mais cela

contrairement aux autres élections, les journaux ont rarement fait un bilan des élections au lendemain du scrutin de février (ou, plus précisément, ils présentent les résultats dans les jours qui suivent le scrutin du 8 février, mais en indiquant uniquement le plus souvent les candidats élus et sans préciser leur parti ou la liste sur laquelle ils se sont présentés).⁶ Ainsi, nous nous sommes appuyés sur un plus grand nombre de numéros de chacun de ces titres. Pour les candidats que nous n'avons pas pu classer à l'aide des journaux (décrits ci-dessous), nous avons également utilisé les informations disponibles dans Gouault.

Les résultats des élections de juillet 1871 sont publiés avec le nom et le parti des candidats de manière beaucoup plus détaillée, en particulier dans *Le Temps*.⁷

Nous avons utilisé principalement les quatre journaux nationaux suivants – ainsi que plus ponctuellement la presse locale : (i) *Le Temps* (journal républicain), (ii) *L'Union* (journal conservateur opposé au régime républicain⁸), (iii) *Le Gaulois* et (iv) *Le Mot d'Ordre* (journal ouvertement anti-monarchiste⁹). Pour une description plus précise de chacun de ces titres, voir plus bas le cas des élections de 1876.

Dans son numéro du 8 février 1871, *Le Temps* fournit des informations sur les principales listes de candidats, listes qu'il a établi afin d'« éclairer la religion de l'électeur au moment du vote » en utilisant les noms des candidats « ayant l'appui, ou de quelque comité influent, ou d'un ou de plusieurs grands journaux ». Ces listes sont notamment celles présentées par les différents journaux ; on peut déduire des préférences politiques des journaux la nuance à laquelle rattacher ces listes (ce que *Le Temps* ne fait pas directement, étant évident pour lui

n'est possible que pour les élus) ainsi que leurs votes lors des scrutins, et les professions de foi (disponibles parfois mais rarement pour les candidats battus).

⁶ Le manque relatif d'informations quant aux candidats participant aux élections du 8 février 1871 est à relier au fait que, comme le souligne Gouault, il n'y pas véritablement eu de campagne électorale, le décret de convocation des électeurs ayant été publié le 29 janvier 1871 et n'étant parvenu à la connaissance des citoyens que le 31 janvier ou le 1^{er} février. Voir J. Gouault : *Comment la France est devenue républicaine*, op. cit.. Voir également S. Guillaume et T. Truel : « Introduction » in « Élus et élections du 8 février 1871, » *Parlement[s]. Revue d'histoire politique*, 2011, n°16, qui rappellent que la campagne de février 1871 fut l'une des plus courtes de l'histoire de la vie politique française.

⁷ L'arrêté convoquant les électeurs pour le dimanche 2 juillet 1871 date du 9 juin ; ainsi, contrairement aux élections de février, les partis et les candidats ont disposé de trois semaines pour faire campagne. Voir J. Gouault : *Comment la France est devenue républicaine*, op. cit.. À noter que, entre les élections de février et celles de juillet, la classification que fait un journal d'un même candidat change parfois.

⁸ *L'Union* note ainsi dans son numéro du 10 février 1871 : « Il ne s'agit pas ici de condamner la forme républicaine elle-même, puisque certains états ont pu et peuvent encore s'en accommoder non sans honneur ; il s'agit uniquement de l'application du système dans notre pays. Eh bien, ceux qui se sont chargés de l'entreprise en 1792, en 1848 et en 1870 ont si bien marché que le désordre et la violence sont demeurés inséparables de leur œuvre. (...) La République en France est synonyme de révolution ; voilà ce qui l'empêche d'être un gouvernement, voilà pourquoi elle ne fait chez nous que les interrègnes. »

⁹ Il faut lire les lignes écrites par son directeur, Henri Rochefort, le 3 février 1871 : « Ce mot, si euphonique et si grand : République, pouvant être, un jour ou l'autre, proscrit par la réaction, j'ai cru devoir en faire la base immuable de notre politique. C'est pourquoi nous avons appelé notre nouveau journal : LE MOT D'ORDRE. Mais on en pensera ce qu'on voudra, je ne me serais fait aucun scrupule de l'intituler : LE RÉGICIDE ».

que le lecteur de l'époque dispose déjà de toutes ces informations). Nous reportons donc ici les listes telles que présentées par *Le Temps*, afin que des indications sur l'engagement politique des différents titres, indications que nous tirons pour l'essentiel de *L'histoire générale de la presse française*.

Les listes présentées par *Le Temps* sont les suivantes¹⁰ :

- **L 4 J. – Liste commune aux autres journaux suivants : *Avenir national*, *Rappel*, *Siècle* et *Temps*.**

L'Avenir national est un quotidien républicain, très anticlérical, ouvert aux idées socialistes.¹¹ *Le Rappel* est un journal républicain : « *D'une puissance de haine égale quand il s'agit de l'Empire, le Rappel dont le premier numéro est du 4 mai 1869 marque (...) le retour en force de la famille Hugo.* » (p.353). *Le Siècle* est l'organe de la gauche dynastique (p.118), et *Le Temps*, enfin, est le quotidien de la presse libérale. Nous avons donc classé les candidats présents sur ces listes comme Républicain Radical.

- **L 4 C. – Liste des quatre comités suivants : Alliance républicaine, Union républicaine centrale, Défenseurs de la République, Association internationale des travailleurs.**

- **L G. – Liste gouvernementale, en ce sens simplement que c'est celle-là qui porte le plus de noms de membres quelconques du gouvernement.**

- **C L R. – Comité libéral républicain (Comité Dufaure).**

- **C U N. – Comité de l'Union nationale, auquel ont adhéré le *Journal de Paris* et le *Moniteur universel*.**

Le *Moniteur universel* est un journal impérialiste (p.356), classé par *L'histoire générale de la presse française* parmi les titres de la presse orléaniste et de centre droit. Nous avons classé les candidats présentés par ces listes comme Orléanistes.

- **C C. – Comité catholique (liste de l'*Univers*)**

L'Univers est un journal légitimiste et clérical : il « *est sans réserve au service de l'Église, s'attachant surtout à défendre l'infailibilité pontificale et les débris du pouvoir temporel, jugeant toute la politique d'après le seul souci de l'intérêt catholique* » (p.341). Nous avons donc classé les candidats comme Catholiques.

¹⁰ A noter qu'il arrive régulièrement qu'un même candidat apparaisse sur plusieurs listes.

¹¹ Comme le note *L'histoire générale de la presse française*, en 1865, lorsque les ouvriers proudhoniens veulent faire connaître leurs idées essentielles, c'est à l'*Avenir national* qu'ils s'adressent.

- **D. – Liste particulière du *Journal des Débats*.**

De 1830 à 1848, le *Journal des Débats* a été généralement le soutien de la Monarchie de Juillet – parfois son seul soutien notable (p.126). À la fin des années 1860, il est de plus en plus prudent à mesure que le régime se libéralise et que se précise le péril social (p.341), si bien qu’au début des années 1870, *L’histoire générale de la presse* l’inclut parmi les titres de la presse libérale (p.356) ou le présente comme un journal modéré (p.373). Nous avons donc classé les candidats présentés sur ses listes comme des Républicains Modérés.

- **P. – Liste particulière de la *Patrie* (candidats de l’ordre et de la liberté).**

La Patrie est l’un des principaux titres de la presse orléaniste et de centre droit : « *Son conservatisme, teinté parfois de sympathies bonapartistes, la poussa à attaquer le gouvernement Thiers dès 1872 et à défendre, dès septembre 1873, la prorogation des pouvoirs du Maréchal auquel elle resta fidèle jusqu’en 1879* ». (p.193). Nous avons classé les candidats présentés sur les listes de ce journal comme Conservateurs.

- **G F. – Liste particulière de la *Gazette de France*.**

La Gazette de France est l’un des principaux titres de la presse légitimiste (p.341). Nous avons donc classé ses candidats comme Légitimistes.

- **O N. – Liste particulière de l’*Opinion nationale*.**

L’Opinion nationale est un journal de la gauche républicaine : « *Le journal d’Adolphe Guérault avait traversé la guerre sans trop de difficultés ; mais les anciennes attaches de son propriétaire avec le prince Napoléon le faisaient mal voir des républicains. (...) En 1873, les actions furent placées auprès de députés de la gauche républicaine (...) Mais, sans originalité par rapport au Siècle et au National, cette feuille, dont l’anticléricalisme lui-même (...) paraît bien insipide, ne trouvait pas de lecteurs.* » (p.217). Nous avons classé les candidats présentés par ce titre comme Républicains.

- **M O. – Liste particulière du *Mot d’ordre*.**

Le Mot d’Ordre est l’un des principaux titres de la presse de la commune. Nous avons classé les candidats présentés par ses listes comme Républicains.

- **A N. – Candidats de l’*Avenir national*.**

Républicain radical (comme décrit plus haut).

- **R. – Candidats du *Rappel*.**

Républicain radical (comme décrit plus haut).

- **S. – Candidats du *Siècle*.**

- **T. – Candidats du *Temps*.**

Pour les élections de juillet 1871, *Le Temps* utilise la classification suivante :

- R. M. – Républicain modéré ou républicain.
- R. R. – Républicain radical, ou même républicain ayant accepté un mandat impératif, comme il est arrivé, paraît-il, à Lyon.
- Lib. R. – Simple libéral, mais inclinant fortement vers la République, définitivement instituée.
- Lég ou lég. Cl. – Légitimiste, légitimiste clérical.
- Cl. Lég. – Clérical légitimiste. On sent la différence de celui-ci et du précédent, un des qualificatifs passant avant l'autre.
- B. – Bonapartiste.
- Ex-pléb. – Sans opinions actuelles bien connues, mais ayant pour marque distinctive d'avoir été plébiscitaire en mai 1870.

La seconde source d'information que nous avons utilisée pour classer les candidats est le journal *L'Union*, qui prend le parti de l' « ordre et de la liberté » et publie à plusieurs reprises les listes établies par les comités conservateurs.

Notre troisième source d'information est *Le Gaulois* qui, comme *Le Temps* et *L'Union*, publie ses propres listes de candidats. Nous nous sommes enfin appuyés sur *Le Mot d'Ordre*. Quand aucun des candidats n'a pu être classifié à l'aide de ces sources, nous avons utilisé les classifications disponibles dans l'ouvrage de Jacques Gouault : *Comment la France est devenue républicaine...*, *op. cit.*

G1.3.1. Législatives 1871 : niveau candidat / commune

leg1871CandidatCommune.csv, **leg1871CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 8 février 1871 et du 2 juillet 1871 au niveau des candidats / communes (la date des élections est identifiée par la variable Date).

A noter que, comme souligné ci-dessus, pour les élections de 1871, les informations ne sont pas toujours disponibles dans les procès-verbaux retrouvés aux Archives nationales au niveau des communes – en particulier pour les élections du 8 février 1871 qui se tiennent au niveau du chef-lieu de canton. Nous avons systématiquement collecté les informations au niveau géographique le plus fin possible, mais il ne s'agit malheureusement parfois que du canton, voire de l'arrondissement.

Pour les élections du 8 février 1871, l'information est disponible au niveau des communes pour les départements suivants :

- Aube
- Bas-Rhin
- Côte-d'Or
- Doubs
- Eure-et-Loir
- Haute-Marne
- Hautes-Pyrénées
- Hérault
- Loire
- Loiret
- Pas-de-Calais
- Sarthe
- Seine-Maritime
- Somme
- Var

Ces départements sont identifiés dans les données grâce à la variable indicatrice DCommune qui est égale à 1 lorsque l'information est disponible au niveau de la commune.

A noter de plus que les résultats du 8 février 1871 ne sont pas disponibles pour le département de la Gironde.

Note. Ces fichiers comprennent 162 515 lignes et 51 variables. Ils ont été établis à partir de la numérisation des résultats disponibles aux Archives Nationales : côtes C//3448 à C//3458. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données rassemblées par plusieurs journaux comme décrit ci-dessus (voir annexe G).

Les fichiers **leg1871CandidatCommune.csv** et **leg1871CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin. Dans les fichiers **leg1871commune.csv** et **leg1871commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

Date : date de l'élection (février ou juillet 1871).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

DCommune : variable indicatrice égale à 1 si pour ce département les résultats des élections sont disponibles au niveau de la commune.

nb_representants : nombre de députés élus dans le département.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcommune1871 : nom de la commune en 1871 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomsection : nom de la section.

nombureau : nom du bureau de vote.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique la plus fine).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé (à partir du journal *Le Temps*, 1871, et des autres journaux).

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant.

Profession : profession du candidat (à partir des données du *Temps* et des autres journaux).

voix : nombre de voix obtenues par le candidat dans la commune.

PartiLeTemps1 : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1871) (les variables **PartiLeTemps2** et **PartiLeTemps3** sont définies de la même façon, quand un même candidat apparaît plusieurs fois dans *Le Temps* mais sous des étiquettes différentes).

PartiLeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1871).

PartiLUnion1 : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du journal *L'Union* (1871) (la variable **PartiLUnion2** est définie de la même façon quand un même candidat apparaît plusieurs fois dans *L'Union* mais sous des étiquettes différentes).

PartiLeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Mot d'Ordre* (1871).

PartiGouault : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir du livre de Jacques Gouault

ListeLeTemps1 : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Temps* (1871) (la variable **ListeLeTemps2** est définie de la même façon, quand un même candidat apparaît plusieurs fois dans *Le Temps* mais sous des étiquettes différentes).

ListeLeGaulois1 : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Gaulois* (1871) (les variables **ListeLeGaulois2** et **ListeLeGaulois3** sont définies de la même façon, quand un même candidat apparaît plusieurs fois dans *Le Gaulois* mais sous des étiquettes différentes).

ListeLUnion : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données du journal *L'Union* (1871).

SourceLeTemps1 : les variables SourceLeTemps1 et identiques (SourceLeGaulois1 etc.) indiquent, pour chacune des étiquettes, la date du journal (la page du livre dans le cas de Gouault) dans lequel nous avons trouvé l'information.

Parti : nom du parti du candidat généré à partir des informations fournies dans *Le Temps*, *L'Union*, *Le Gaulois*, *Le Mot d'Ordre* et le livre de Gouault et regroupé en 11 catégories : (i) RAD (Radical et Républicain Radical), (ii) REP (Républicain), (iii) Républicain Modéré (REPMOD), (iv) LIB (v) MON, (vi) CONS (Conservateur), (vii) BON (Bonapartiste) (viii) LEG (Légitimiste), (ix) CLE (Clérical ; inclut aussi les Catholiques), (x) PLEB et (xi) DIV (Divers) (scrutin du 2 juillet 1871 : mêmes listes que le 2 février mais sans BON, LIB & PLEB)

G1.3.2. Législatives 1871 : niveau commune

leg1871commune.csv, **leg1871commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 8 février 1871 au niveau des communes ;

leg1871commune_jul.csv, **leg1871commune_jul.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 2 juillet 1871 au niveau des communes.

A noter que, comme souligner ci-dessus, pour les élections de 1871, les informations ne sont pas toujours disponibles dans les procès-verbaux retrouvés aux Archives nationales au niveau des communes – en particulier pour les élections du 8 février 1871 qui se tiennent au niveau du chef-lieu de canton. Nous avons systématiquement collecté les informations au niveau géographique le plus fin possible, mais il ne s'agit malheureusement parfois que du canton, voire de l'arrondissement.

Pour les élections du 8 février 1871, l'information est disponible au niveau des communes pour les départements suivants :

- Aube
- Bas-Rhin
- Côte-d'Or
- Doubs
- Eure-et-Loir
- Haute-Marne
- Hautes-Pyrénées
- Hérault
- Loire
- Loiret
- Pas-de-Calais
- Rhône
- Sarthe
- Seine-Maritime
- Somme
- Var

Ces départements sont identifiés dans les données grâce à la variable indicatrice DCommune qui est égale à 1 lorsque l'information est disponible au niveau de la commune.

A noter de plus que les résultats du 8 février 1871 ne sont pas disponibles pour le département de la Gironde.

Note. Les fichiers leg1871commune.csv et leg1871commune.dta comprennent 3 586 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives du 8 février 1871 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales au niveau des communes). Les fichiers leg1871commune_jul.csv et leg1871commune_jul.dta comprennent 13 355 lignes. Chacun des quatre fichiers comprend 38 variables.

Date : date de l'élection.

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nb_representants : nombre de députés élus dans le département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins blancs ou nuls.

abs : nombre d'abstentions.

sommevoix : somme de toutes les voix pour toutes les nuances politiques XXX au niveau de la commune.

voixREP : voix obtenues par les candidats de la liste REP dans la commune.

voix : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste REP divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la commune.

Même variables avec les nuances politiques **RAD, REP, REPMOD, LIB, MON, CONS, BON, LEG, CLE, PLEB** et **DIV**.

G1.3.3. Législatives 1871 : niveau circonscription

leg1871circo.csv, leg1871circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 8 février 1871 au niveau des circonscriptions électorales ;

leg1871circo_jul.csv, leg1871circo_jul.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 2 juillet 1871 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Les fichiers **leg1871circo_fev.csv** et **leg1871circo_fev.dta** comprennent 62 lignes (correspondant aux circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives du 8 février 1871 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales). Les fichiers **leg1871circo_jul.csv** et **leg1871circo_jul.dta** comprennent 46 lignes. Chacun de ces fichiers compte 35 variables.

Date : date de l'élection.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nb_representants : nombre de députés élus dans le département.

nomcirco : nom de la circonscription électorale.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

sommevoix**tot** : somme de toutes les voix_{tot}XXX pour toutes les nuances politiques XXX au niveau de la circonscription.

voix**tot****REP** : voix obtenues par les candidats de la liste REP dans la circonscription.

voix**REP** : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste REP divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la circonscription.

Même variables avec les nuances politiques **RAD**, **REP**, **REPMOD**, **LIB**, **MON**, **CONS**, **BON**, **LEG**, **CLE**, **PLEB** et **DIV**.

G1.3.4. Législatives 1871 : niveau canton

leg1871canton.csv, **leg1871canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 8 février 1871 au niveau des cantons ;

leg1871canton_jul.csv, **leg1871canton_jul.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 2 juillet 1871 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Les fichiers **leg1871canton_fev.csv** et **leg1871canton_fev.dta** comprennent 1 750 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections législatives du 8 février 1871 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales). Les fichiers **leg1871canton_jul.csv** et **leg1871canton_jul.dta** comprennent 1 243 lignes. Chacun de ces fichiers compte 34 variables.

Date : date de l'élection.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nb_representants : nombre de députés élus dans le département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

sommevoix**tot** : somme de toutes les voix_{tot}XXX pour toutes les nuances politiques XXX au niveau du canton.

voix**tot****REP** : voix obtenues par les candidats de la liste REP dans le canton.

voixREP : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste REP divisé par le nombre moyen de vote par électeur du canton.

Même variables avec les nuances politiques **RAD, REP, REPMOD, LIB, MON, CONS, BON, LEG, CLE, PLEB** et **DIV**.

G1.3.5. Législatives 1871 : niveau département

leg1871dep.csv, leg1871dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 8 février 1871 au niveau des départements ;

leg1871dep_jul.csv, leg1871dep_jul.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives du 2 juillet 1871 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Les fichiers **leg1871dep_fev.csv** et **leg1871dep_fev.dta** comprennent 58 lignes (correspondant aux 58 départements actuels de France métropolitaine pour lesquelles les résultats des élections législatives du 8 février 1871 étaient disponible aux archives nationales) ; les fichiers **leg1871dep_jul.csv** et **leg1871dep_jul.dta** comprennent 41 lignes. Chacun de ces fichiers compte 33 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nb_representants : nombre de députés élus dans le département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

sommevoix : somme de toutes les **voixXXX** pour toutes les nuances politiques **XXX** au niveau du département.

voixREP : voix obtenues par les candidats de la liste REP dans le département.

voixREP : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste REP divisé par le nombre moyen de vote par électeur du département.

Même variables avec les nuances politiques **RAD, REP, REPMOD, LIB, MON, CONS, BON, LEG, CLE, PLEB** et **DIV**.

G1.4. Données portant sur les élections législatives 1871 (juillet)

Pour les raisons expliquées plus haut, liées au contexte particulier de l'année 1871 et au fait que près de la moitié des départements et des électeurs votent à la fois en février et en juillet, nous avons traité les élections de février et juillet 1871 comme deux scrutins distincts (même s'il s'agit formellement de la même élection).

Dans un souci d'homogénéisation des formats de fichier et de programme, les fichiers portant sur les élections de juillet 1871 décrits plus haut (leg1871commune_jul, leg1871circo_jul, leg1871canton_jul, leg1871commune_jul) ont été renommés en utilisant le millésime 1872 (leg1872commune, leg1872circo, leg1872canton, leg1872commune). Par ailleurs, pour les fichiers 1871 comme pour les fichiers 1872, les fichiers au niveau commune ont été étendus aux communes pour lesquelles les résultats sont uniquement disponibles au niveau cantonal en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations). Il s'agit de la même procédure que celle appliquée en 1848-1849, à la différence près que les résultats sont directement disponibles au niveau communal pour une partie des communes en février 1871 (et pour la quasi-totalité des communes en juillet 1871), si bien que cette procédure ne s'applique qu'aux communes restantes. Tous les détails liés à cette procédure sont décrits dans les programmes informatiques.

G1.5. Données portant sur les élections législatives 1876

G1.5.1. Législatives 1876 : niveau candidat / commune

leg1876CandidatCommune.csv, leg1876CandidatCommune.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1876 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 88 693 lignes et 25 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//3459 à C//3473. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données rassemblées par le journal *Le Temps* (éditions du mardi 22 février 1876 et du mercredi 23 février 1876 ; récupérée grâce Gallica – BNF) (voir annexe G). Cependant, l'information fournie par *Le Temps* souffrant d'un certain nombre de biais (et en particulier la classification d'une très grande partie de candidats sous l'étiquette générique de « RÉPUBLICAIN » – ce qui correspond aux préférences politiques du *Temps*), nous l'avons complétée en utilisant deux sources additionnelles : les éditions du 22 et du 23 février 1876 du journal *L'Union*, et celles des 21, 24 et 25 février du journal *Le Gaulois* (toutes également disponibles sur le site internet Gallica de la BNF).

Nous avons choisi d'utiliser pour commencer les résultats présentés dans *Le Temps* pour une raison de cohérence temporelle, ce journal étant notre principale source d'information pour les élections s'étant déroulées entre 1881 et 1910 (date à partir de laquelle nous pouvons nous reposer sur les travaux effectués par Georges Lachappelle – voir plus bas le cas des élections de 1910). *Le Gaulois* et *L'Union*, du fait de leur positionnement politique différent, nous permettent en particulier de mieux catégoriser une partie des candidats simplement étiquetés comme Républicains par *Le Temps*.

Le Gaulois est l'un des titres majeurs de la presse bonapartiste de l'époque (d'après la classification proposée dans *L'Histoire générale de la presse française*).¹² *L'Union* fait partie de la presse légitimiste.¹³

¹² p.200 : *Le Gaulois* fut « le premier journal à oser, dès août 1871, défendre ouvertement la cause de l'ancien empereur. Cette feuille, fondée le 5 juillet 1868 par Edmond Tarbé des Sablons et Henri de Pène (...) s'inspirait, dans sa formule, du Figaro dont, à plusieurs reprises, il débaucha les collaborateurs mais sans atteindre ni sa vivacité, ni son audience. Son tirage supérieur à 10 000 exemplaires le plaçait dans les premiers rangs de la presse conservatrice. Politiquement, la définition qu'en donnait Eugène Tarbé le 2 mars 1878 : « *Le Gaulois* n'a jamais été un journal de parti, se contentant d'être un journal de convictions, de souvenirs et d'espérances », correspondait bien à sa nature. Bonapartiste certes et antirépublicain, mais peu attaché aux aspects partisans de la politique rouhériste, il sut se montrer beaucoup plus dur que l'Ordre ou le Pays. »

¹³ « *L'Union*, qui avait en 1847 pris la suite de la Quotidienne, était l'organe officieux du comte de Chambord et cette « duègne du légitimisme » régénait le parti. (...) Très ferme sur la doctrine, toujours prêt à défendre les messages du prétendant, à pourfendre les tièdes, ce journal faisait la joie des feuilles républicaines par

Le Temps est lui le grand organe libéral français, dont l'autorité acquise dans le monde politique lui permet d'affirmer son indépendance : « *Il est des journaux qui ont été créés pour servir d'instruments à un parti politique et il en est d'autres qui croient devoir en toute circonstance et vis-à-vis de tous les partis réserver leur droit de libre jugement et remplir l'office d'une critique indépendante. Ceux qui nous lisent habituellement savent que ce dernier rôle est celui que nous avons adopté dès le début* ». ¹⁴ *L'Histoire générale de la presse française* note cependant que *Le Temps* était en fait « *nettement centre gauche et sa méfiance à l'égard des radicaux et de l'équipe gambettiste, certaine.* » (pp. 211-12).

Les fichiers **leg1876CandidatCommune.csv** et **leg1876CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1876commune.csv** et **leg1876commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomcommune1876 : nom de la commune en 1876 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomsection : nom de la section.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou plus détaillé).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

l'archaïsme de ses idées et le désespoir de ses confrères monarchistes par son intransigeance doctrinale et son ultramontanisme. » (*L'Histoire générale de la presse française*, p.182).

¹⁴ 8 décembre 1876. Cité dans *L'Histoire générale de la presse française*, p.211.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé

Parti_LeTemps : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1876).

Parti_LUnion : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de *L'Union* (1876).

Parti_LeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1876).

Parti : nom du parti du candidat généré à partir des informations fournies dans *Le Temps*, *L'Union* et *Le Gaulois* et regroupé en 12 catégories : (i) Radical (RAD), (ii) Républicain (REP), (iii) Républicain Constitutionnel (REPCONS), (iv) Constitutionnel (CONST), (v) Centre et ancien centre gauche (CENT), (vi) Centre Droit (CED), (vii) Monarchiste (MON), (viii) Conservateur (CONS), (ix) Bonapartiste (BON), (x) Légitimiste (LEG), (xi) Clérical (CLE), et (xii) Divers (DIV). (La catégorie MON inclut également quelques candidats de Droite.)

G1.5.2. Législatives 1876 : niveau commune

leg1876commune.csv, **leg1876commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1876 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 33 408 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1876 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 22 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixREP : voix obtenues par les candidats Républicains.

Même variables avec les nuances politiques **RAD, REP, REPCONS, CONST, CENT, CED, MON, CONS, BON, LEG, CLE, et DIV.**

G1.5.3. Législatives 1876 : niveau circonscription

leg1876circo.csv, leg1876circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1876 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 554 lignes (correspondant aux circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1876 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 21 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirco : nom de la circonscription électorale.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixREP : voix obtenues par les candidats Républicains.

Même variables avec les nuances politiques **RAD, REP, REPCONS, CONST, CENT, CED, MON, CONS, BON, LEG, CLE, et DIV.**

G1.5.4. Législatives 1876 : niveau canton

leg1876canton.csv, leg1876canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1876 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 892 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1876 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 21 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixREP : voix obtenues par les candidats Républicains.

Même variables avec les nuances politiques **RAD, REP, REPCONS, CONST, CENT, CED, MON, CONS, BON, LEG, CLE, et DIV**.

G1.5.5. Législatives 1876 : niveau département

leg1876dep.csv, leg1876dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1876 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements actuels – 87 départements historiques – de France métropolitaine lors des élections législatives de 1876) et 21 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixREP : voix obtenues par les candidats Républicains.

Même variables avec les nuances politiques **RAD, REP, REPCONS, CONST, CENT, CED, MON, CONS, BON, LEG, CLE, et DIV** (voir plus haut sur la définition des nuances).

G1.6. Données portant sur les élections électorales 1877

Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales, en suivant les mêmes méthodes, sources et dictionnaires des variables que les fichiers portant sur les élections législatives 1876.

G1.7. Données portant sur les élections législatives 1881

G1.7.1. Législatives 1881 : niveau candidat / commune

leg1881CandidatCommune.csv, **leg1881CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1881 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 79 480 lignes et 34 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//3502 à C//2516. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données rassemblées par le journal *Le Temps* (édition du mardi 23 août 1881 ; récupérée grâce Gallica – BNF).

Comme pour les élections législatives de 1876, nous avons également utilisé deux sources d'information supplémentaires pour classer les candidats : l'édition du mardi 23 août 1881 du journal *L'Union*¹⁵, et les éditions du 22 et 23 août 1881 du *Gaulois* (pour plus d'informations sur ces trois journaux et leurs tendances politiques, voir les précisions apportées plus haut au sujet des élections de 1876).

Pour Paris, les fichiers **leg1881CandidatCommune.csv** et **leg1881CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1881commune.csv** et **leg1881commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

¹⁵ *L'Union* utilise une classification beaucoup plus réduite que les autres titres, avec les catégories suivantes :

- *Droite* : les candidats de l'Union monarchique.
- *Conservateurs* : les candidats de l'Union conservatrice.
- *Jéromistes*.
- *Gauche opportuniste*.
- *Gauche intransigeante*.
- *Gauche socialiste* : les candidats du Parti ouvrier.
- *r.i.* : les *anciens* 363 combattus hier par Gambetta (les 363 faisant référence au manifeste des 363 adressé en 1877 par 363 députés républicains au président de la République Mac Mahon).

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcommune1881 : nom de la commune en 1881 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomsection : nom de la section.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant.

Profession : profession du candidat (quand l'information est disponible).

Candidat_corrige_LeTemps : nom du candidat corrigé à partir des données du *Temps* (1881).

Candidat_corrige_LeGaulois : nom du candidat corrigé à partir des données du *Gaulois* (1881).

Candidat_corrige_LUnion : nom du candidat corrigé à partir des données de *L'Union* (1881).

Parti_original_LeTemps : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1881)

Parti_LeTemps : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1881) regroupé en 11 catégories.

Parti_original_LeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1881)

Parti_LeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1881) regroupé en 11 catégories.

Parti_original_LUnion : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de *L'Union* (1881)

Parti_LUnion : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de *L'Union* (1881) regroupé en 11 catégories.

Parti : nom du parti du candidat généré à partir des informations fournies dans *Le Temps*, *L'Union* et *Le Gaulois* et regroupé en 11 catégories : (i) Socialiste Ouvrier (SOCOUV), (ii) Divers Gauche (DVG), (iii) Centre et ancien centre gauche (CENT), (iv) Radical (RAD), (v) Républicain (REP), (vi) Union Républicaine (UR), (vii) Bonapartiste (BON), (viii) Monarchiste (MON), (ix) Légitimiste (LEG), (x) Réactionnaire (REAC), et (xi) Divers (DIV).

Sont inclus dans la catégorie "Socialiste Ouvrier" les candidats se présentant comme "Ouvrier", "Collectiviste", "Extrême Gauche", "Socialiste", "Socialiste Révolutionnaire" et "Candidat Ouvrier".

Sont inclus dans la catégorie "Divers Gauche" les candidats se présentant comme "Gauche" et "Gauche Dissidente".

Sont inclus dans la catégorie "CENT" les candidats se présentant comme "Centre Gauche".

Sont inclus dans la catégorie "Radical" les candidats se présentant comme "Radical", "Radical Socialiste" et "Intransigeant".

Sont inclus dans la catégorie "Républicain" les candidats se présentant comme "Républicain", "Républicain Dissident", "Modéré", "Progressiste", "Républicain Gauche", "Républicain Modéré" et "Républicain Progressiste".

Sont inclus dans la catégorie "Union Républicaine" les candidats se présentant comme "Union Républicaine".

Sont inclus dans la catégorie "Bonapartiste" les candidats se présentant comme "Bonapartiste".

Sont inclus dans la catégorie "Monarchiste" les candidats se présentant comme "Monarchiste", "Monarchiste Clérical", "Conservateur" et "Clérical".

Sont inclus dans la catégorie "Légitimiste" les candidats se présentant comme "Légitimiste".

Sont inclus dans la catégorie "Réactionnaire" les candidats se présentant comme "Réactionnaire" ou "Droite".

G1.7.2. Législatives 1881 : niveau commune

leg1881commune.csv, **leg1881commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1881 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 33 490 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1881 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixDVG : voix obtenues par les candidats Divers Gauche.

Même variables avec les nuances politiques **SOCOUV, DVG, CENT, RAD, REP, UR, BON, MON, LEG, REAC, et DIV**.

G1.7.3. Législatives 1881 : niveau circonscription

leg1881circo.csv, leg1881circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1881 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 563 lignes (correspondant aux 564 circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1881 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 22 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixDVG : voix obtenues par les candidats Divers Gauche.

Même variables avec les nuances politiques **SOCOUV, DVG, CENT, RAD, REP, UR, BON, MON, LEG, REAC, et DIV**.

G1.7.4. Législatives 1881 : niveau canton

leg1881canton.csv, **leg1881canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1881 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 865 lignes (correspondant aux 2 865 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1881 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 22 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixDVG : voix obtenues par les candidats Divers Gauche.

Même variables avec les nuances politiques **SOCOUV**, **DVG**, **CENT**, **RAD**, **REP**, **UR**, **BON**, **MON**, **LEG**, **REAC**, et **DIV**.

G1.7.5. Législatives 1881 : niveau département

leg1881dep.csv, **leg1881dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1881 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1881) et 21 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixDVG : voix obtenues par les candidats Divers Gauche.

Même variables avec les nuances politiques **SOCOUV, DVG, CENT, RAD, REP, UR, BON, MON, LEG, REAC, et DIV.**

G1.8. Données portant sur les élections législatives 1885

Les élections législatives de 1885 (comme celles de 1871) ont eu lieu au scrutin plurinominal de liste à deux tours. Chaque électeur inscrit théoriquement sur son bulletin autant de noms qu'il y a de sièges à pouvoir (avec la possibilité de « panacher » entre les listes), et sont élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.¹⁶ Elles se sont déroulées les 4 et 18 octobre 1885.

G.2.8.1. Législatives 1885 : niveau candidat / commune

leg1885CandidatComm.csv, leg1885CandidatComm.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1885 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 751 862 lignes et 37 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//5300 à C//5311. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique.

Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir de différentes sources.

La première source utilisée pour classer les candidats est le journal *Le Temps* (éditions des 6, 7 et 20 octobre 1885 ; récupérées grâce à Gallica – BNF). *Le Temps* fournit deux informations différentes sur les candidats : d'une part, de façon systématique, le nom de la liste (par exemple « Liste républicaine », « Liste réactionnaire », etc.) sur laquelle ils se présentent ; d'autre part et de manière plus anecdotique, en plus du nom de la liste (ou à sa place pour les candidats qui se présentent de façon indépendante), le nom de leur parti (e.g. U.R., G.R., U.D., etc.). *Le Temps* précise également parfois la coalition à laquelle se rattache le candidat.

Comme pour 1876 et 1881, et afin de corriger pour les possibles biais dus aux préférences politiques du *Temps* – qui soutient les Républicains –, nous avons également collecté les informations sur les partis des candidats à l'aide de deux autres journaux : *Le Gaulois* et *La Gazette de France*¹⁷.

¹⁶ Voir notamment Gaudillère, Bernard, *Atlas historique des circonscriptions électorales françaises*, op. cit..

¹⁷ Nous ne pouvons pas, comme en 1876 et 1881, utiliser les informations fournies par *L'Union*, ce journal – principal organe de la presse légitimiste – ayant disparu en septembre 1883 (comme beaucoup d'autres titres de la presse légitimiste, *L'Union* subit de plein fouet la mort du comte de Chambord le 25 août 1883 ; voir notamment *L'Histoire générale de la presse française. Tome III : De 1871 à 1940* (1972), p.319). D'où le choix de la *Gazette de France*.

Le Gaulois, titre majeur de la presse bonapartiste en 1876¹⁸, rallié à la cause légitimiste en juillet 1879, peut être considéré en 1885 comme un journal conservateur.¹⁹ Il se réjouit fortement lors du premier tour de la victoire des monarchistes, notant ainsi dans son numéro du 6 octobre 1885 : « *La France s'est réveillée ; non, elle s'est reprise. C'est une grande joie et une grande victoire* », puis, au lendemain du second tour, le 20 octobre 1885 : « *Nous sommes contents, parce que nous venons d'assister au réveil du parti conservateur, qui semblait endormi, lassé, découragé, et qui s'est tout à coup dressé dans sa force et dans son énergie ; pour dire à la République : C'est assez.* »

La Gazette de France, titre de la presse légitimiste dans les années 1870 (tout comme *L'Union* dont elle recueillit les abonnés lors de la disparition du titre), demeure dans les années 1880-1890 l'un de ces principaux quotidiens monarchistes.

Les désignations utilisées par la *Gazette de France* sont les suivantes pour les candidats de la Seine :

- *oppos.* : candidats d'opposition conservatrice ;
- *Tol.* : candidats de la liste Tolain opportunistes.
- *rad.* : candidats des listes Clémenceau, Henri Rochefort, Maujan.
- *soc.* : candidats des listes ouvrières et socialistes.

Les fichiers **leg1885CandidatCommune.csv** et **leg1885CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1885commune.csv** et **leg1885commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

¹⁸ Voir CagePiketty2023AnnexeHLegislatives1876.docx.

¹⁹ Voir notamment *L'Histoire générale de la presse française. Tome III : De 1871 à 1940*, op. cit., qui note pp.322-323 : « C'est en 1882 qu'Arthur Meyer put reprendre, définitivement, la direction du *Gaulois* (...). Il sut regrouper autour de son journal la clientèle d'autres journaux royalistes qu'il racheta. (...) Pendant l'affaire Dreyfus, le *Gaulois* recueillit une partie de la clientèle du *Soleil* et surtout du *Figaro*. Malgré la relative faiblesse de ses tirages (...) il devint (...) le grand journal de la bonne société et du grand monde à la place du *Figaro*. (...) Mais derrière ses aspects mondains et le ton assez terne de son contenu, le *Gaulois* était aussi une puissance politique car il était lu dans la noblesse et une certaine haute bourgeoisie. Son rôle dans le ralliement des monarchistes à la cause boulangiste fut important et l'attitude antidreyfusarde du journal ne doit pas être négligée. »

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nb_deputes_dpt : nombre de députés élus dans le département.

nomcommune1885 : nom de la commune en 1885 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomquartier : nom du quartier.

nomsection : nom de la section.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique la plus fine).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

bull_noncomptes_maj : nombre de bulletins n'entrant pas en compte dans le calcul de la majorité.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé (à partir du journal *Le Temps*, 1881).

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant.

Titre : titre du candidat (e.g. Comte, Duc, etc.) (à partir des données du *Temps*, du *Gaulois* et de la *Gazette de France*).

Profession : profession du candidat (à partir des données du *Temps*, du *Gaulois* et de la *Gazette de France*).

voix : nombre de voix obtenues par le candidat dans la commune.

PartiLeTemps_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1885).

PartiLeGaulois_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1885).

ListeLeTemps_original : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Temps* (1885).

ListeLeGaulois_original : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Gaulois* (1885).

ListeLaGazette_original : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données de la *Gazette de France* (1885).²⁰

CoalitionLeTemps_original : nom de la coalition à laquelle appartient le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Temps* (1885).

PartiLeTemps : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1885), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

PartiLeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1885), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

ListeLeTemps : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Temps* (1885), nettoyée et regroupée en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

ListeLeGaulois : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Gaulois* (1885), nettoyée et regroupée en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

ListeLaGazette : nom de la liste sur laquelle se présente le candidat telle qu'entrée à partir des données de la *Gazette de France* (1885), nettoyée et regroupée en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

CoalitionLeTemps : nom de la coalition à laquelle appartient le candidat telle qu'entrée à partir des données du *Temps* (1885), nettoyée et regroupée en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

Parti : nom du parti du candidat généré à partir des données du *Temps*, du *Gaulois* et de la *Gazette de France*, et regroupé en 10 catégories : (i) SOC, (ii) RADSOC (iii) Radical (RAD), (iv) RADREP, (v) Républicain (REP), (vi) OPP (Opportuniste), (vii) REPIND, (viii) BON (Bonapartiste), (ix) Monarchiste (MON), et (x) Divers (DIV).

Sont également inclus dans la catégorie SOC les candidats se présentant comme "Ouvrier", "Collectiviste", etc.

A noter que certaines nuances ne présentent parfois aucune liste dans un département ; c'est le cas par exemple des Conservateurs dans le Cantal (étant donné les modalités de scrutin, le vote pour cette nuance est alors par définition égal à 0 pour l'ensemble des communes du département).

G1.8.2. Législatives 1885 : niveau commune

leg1885commune.csv, **leg1885commune.dta** : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1885 au niveau des communes.

²⁰ Pour *La Gazette*, seule l'information sur le nom de la Liste est disponible (il n'y pas de précision sur le nom du Parti ou la coalition à laquelle appartient le candidat).

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 116 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1885 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 35 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nb_deputes_dpt : nombre de députés élus dans le département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

bull_noncomptes_maj : nombre de bulletins non comptés n'entrant pas en compte dans le calcul de la majorité.

sommevoix : somme de toutes les voix pour toutes les nuances politiques au niveau de la commune.

voixSOC : voix obtenues par les candidats de la liste SOC dans la commune.

voix : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SOC divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la commune.

Mêmes variables avec les nuances politiques **SOC, RADSOC, RAD, RADREP, REP, OPP, REPIND, BON, MON** et **DIV**.

G1.8.3. Législatives 1885 : niveau circonscription

leg1885circo.csv, leg1885circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1885 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 406 lignes (correspondant aux 406 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1885 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 33 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nb_deputes_dpt : nombre de députés élus dans le département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

bull_noncomptes_maj : nombre de bulletins non comptés n'entrant pas en compte dans le calcul de la majorité.

sommevoix : somme de toutes les voix pour toutes les nuances politiques au niveau de la circonscription.

voixSOC : voix obtenues par les candidats de la liste SOC dans la circonscription.

voix : nombre de votes obtenus dans la circonscription par les candidats de la liste SOC divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la circonscription.

Mêmes variables avec les nuances politiques **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADREP**, **REP**, **OPP**, **REPIND**, **BON**, **MON** et **DIV**.

G1.8.4. Législatives 1885 : niveau canton

leg1885canton.csv, **leg1885canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1885 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 868 lignes (correspondant aux 2 868 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1885 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 33 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nb_deputes_dpt : nombre de députés élus dans le département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

bull_noncomptes_maj : nombre de bulletins non comptés n'entrant pas en compte dans le calcul de la majorité.

sommevoix : somme de toutes les voix pour toutes les nuances politiques XXX au niveau du canton.

voixSOC : voix obtenues par les candidats de la liste SOC dans le canton.

voix : nombre de votes obtenus dans la circonscription par les candidats de la liste SOC divisé par le nombre moyen de vote par électeur du canton.

Mêmes variables avec les nuances politiques **SOC, RADSOC, RAD, RADREP, REP, OPP, REPIND, BON, MON** et **DIV**.

G1.8.5. Législatives 1885 : niveau département

leg1885dep.csv, leg1885dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1885 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1885 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 32 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nb_deputes_dpt : nombre de députés élus dans le département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

bull_noncomptes_maj : nombre de bulletins non comptés n'entrant pas en compte dans le calcul de la majorité.

sommevoix**tot** : somme de toutes les **voix****tot****XXX** pour toutes les nuances politiques **XXX** au niveau du département.

voix**SOC** : voix obtenues par les candidats de la liste SOC dans le département.

voix**SOC** : nombre de votes obtenus dans la circonscription par les candidats de la liste SOC divisé par le nombre moyen de vote par électeur du département.

Mêmes variables avec les nuances politiques **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADREP**, **REP**, **OPP**, **REPIND**, **BON**, **MON** et **DIV**.

G1.9. Données portant sur les élections législatives 1889

G1.9.1. Législatives 1889 : niveau candidat / commune

leg1889CandidatCommune.csv, **leg1889CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1889 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 104 174 lignes et 27 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//5312 à C//5331. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données publiées dans le journal *Le Temps* au lendemain des élections (mardi 24 septembre 1889 ; une copie du journal est disponible sur Gallica).

Comme pour les élections précédentes, nous avons complété les informations fournies dans *Le Temps* par celles disponibles dans *La Gazette* (numéros des 24 septembre, 8 et 9 octobre 1889). *La Gazette* utilise une classification relativement similaire à celle utilisée par *Le Temps* mais avec deux intérêts comme source supplémentaire : d'une part plus de détails sur un certain nombre de candidats que *Le Temps* classe à tort comme Républicains (afin de grossir artificiellement les résultats de ce groupe qu'il soutient), et d'autre part cela nous permet également de trouver l'information sur le parti d'un certain nombre de candidats pour lesquels cette information n'est pas disponible dans *Le Temps*.

Nous avons enfin utilisé les informations fournies par *Le Gaulois*, mais qui sont très peu nombreuses pour les élections de 1889. *Le Gaulois* regroupe les candidats en 3 catégories dans son numéro du 7 octobre 1889 :

- R. – Révisionniste conservateur et boulangiste.
- R.M. – Révisionniste ministériel.
- M. – Ministériel non révisionniste.

Pour Paris, les fichiers **leg1889CandidatCommune.csv** et **leg1889CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1889commune.csv** et **leg1889commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de

l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

Pour le département de l'Hérault, il manquait aux Archives nationales les données correspondant à la circonscription de Lodève. Pour cette circonscription, nous avons donc uniquement entré les informations disponibles au niveau de la circonscription dans *Le Temps* (1889).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomcommune1889 : nom de la commune en 1889 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

OnlyInfoCirco : variable indicatrice égale à 1 si l'information au niveau de la commune est manquante.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomsection : nom de la section.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique la plus fine).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat _corrige : nom du candidat corrigé (en utilisant les données du *Temps*).

Depute _sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant (construite en utilisant les données du *Temps*).

Titre : titre du candidat (e.g. Comte, Duc, etc.) (à partir des données du *Temps*).

Profession : profession du candidat (à partir des données du *Temps*).

PartiLeTemps _original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1889).

PartiLeGaulois_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1889).

PartiLaGazette_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de *La Gazette* (1889).

PartiLeTemps : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1889), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

PartiLeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1889), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

PartiLaGazette : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de *La Gazette* (1889), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

Parti : nom du parti du candidat regroupé en 15 catégories : (i) SOC (catégorie incluant également les collectivistes et les blanquistes), (ii) RADSOC, (iii) RAD, (iv) RADDIV, (v) REP, (vi) OPP (Opportuniste), (vii) REPDIV, (viii) LIB, (ix) BON, (x) MON, (xi) CONS, (xii) REAC, (xiii) REVIS, (xiv) BOUL et (xv) DIV.

G1.9.2. Législatives 1889 : niveau commune

leg1889commune.csv, **leg1889commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1889 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 292 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1889 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 27 variables.

À noter que, pour la circonscription de Lodève dans l'Hérault, les données au niveau des communes n'étaient pas disponibles aux Archives nationales.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOC, RADSOC, RAD, RADDIV, REP, OPP, REPDIV, LIB, BON, MON, CONS, REAC, REVIS, BOUL** et **DIV**.

G1.9.3. Législatives 1889 : niveau circonscription

leg1889circo.csv, leg1889circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1889 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 586 lignes (correspondant aux circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1889 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomcirco : nom de la circonscription électorale.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialistes.

Même variables avec les nuances politiques **SOC, RADSOC, RAD, RADDIV, REP, OPP, REPDIV, LIB, BON, MON, CONS, REAC, REVIS, BOUL** et **DIV**.

G1.9.4. Législatives 1889 : niveau canton

leg1889canton.csv, leg1889canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1889 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 914 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1889 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialistes.

Même variables avec les nuances politiques **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADDIV**, **REP**, **OPP**, **REPDIV**, **LIB**, **BON**, **MON**, **CONS**, **REAC**, **REVIS**, **BOUL** et **DIV**.

G1.9.5. Législatives 1889 : niveau département

leg1889dep.csv, **leg1889dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1889 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements actuels – 87 départements historiques – de France métropolitaine lors des élections législatives de 1889) et 24 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialistes.

Même variables avec les nuances politiques **SOC, RADSOC, RAD, RADDIV, REP, OPP, REPDIV, LIB, BON, MON, CONS, REAC, REVIS, BOUL** et **DIV**.

G1.10. Données portant sur les élections législatives 1893

G1.10.1. Législatives 1893: niveau candidat / commune

leg1893CandidatCommune.csv, **leg1893CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1893 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 102 740 lignes et 25 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//5332 à C//5345. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données publiées dans le journal *Le Temps* au lendemain des élections (mardi 22 août 1893 ; une copie du journal est disponible sur Gallica).

Les fichiers **leg1893CandidatCommune.csv** et **leg1893CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données disponibles, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1893commune.csv** et **leg1893commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

annee : année des élections législatives (1893).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcommune1893 : nom de la commune en 1893 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune (selon la nomenclature INSEE 2014).

nomcirconscription : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomsection : nom de la section.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau de vote.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique la plus fine).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé (en utilisant les données du *Temps*).

Profession : profession du candidat (à partir du *Temps*).

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant.

Parti_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1893).

Parti : nom du parti du candidat regroupé en 14 catégories : (i) SOCREV, (ii) SOC, (iii) RADSOC, (iv) RAD, (v) RADDIV, (vi) REP, (vii) REPLIB, (viii) REPDIV, (ix) RALLIE, (x) REAC, (xi) REVIS, (xii) BON, (xiii) BOUL et (xiv) DIV.

G1.10.2. Législatives 1893 : niveau commune

leg1893commune.csv, **leg1893commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1893 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 421 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1893 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 26 variables.

annee : année des élections législatives (1893).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcommune1893 : nom de la commune en 1893 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune (selon la nomenclature INSEE 2014).

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV, SOC, RADSOC, RAD, RADDIV, REP, REPLIB, REPDIV, RALLIE, REAC, REVIS, BON, BOUL** et **DIV**.

G1.10.3. Législatives 1893 : niveau circonscription

leg1893circo.csv, leg1893circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1893 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 592 lignes (correspondant aux circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1893 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 24 variables.

annee : année des élections législatives (1893).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV, SOC, RADSOC, RAD, RADDIV, REP, REPLIB, REPDIV, RALLIE, REAC, REVIS, BON, BOUL** et **DIV**.

G1.10.4. Législatives 1893 : niveau canton

leg1893canton.csv, leg1893canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1893 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 924 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1893 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 24 variables.

annee : année des élections législatives (1893).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADDIV**, **REP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RALLIE**, **REAC**, **REVIS**, **BON**, **BOUL** et **DIV**.

G1.10.5. Législatives 1893 : niveau département

leg1893dep.csv, **leg1893dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1893 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1893) et 23 variables.

annee : année des élections législatives (1893).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV, SOC, RADSOC, RAD, RADDIV, REP, REPLIB, REPDIV, RALLIE, REAC, REVIS, BON, BOUL** et **DIV**.

G1.11. Données portant sur les élections législatives 1898

Les élections législatives de 1898 se sont tenues le 8 mai (pour le 1^{er} tour) et le 22 mai (pour les 180 ballottages à effectuer) 1898. Elles se sont déroulées au scrutin uninominal à deux tours par arrondissements²¹.

G1.11.1. Législatives 1898 : niveau candidat / commune

leg1898CandidatCommune.csv, leg1898CandidatCommune.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1898 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 110 257 lignes et 25 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//5346 à C//5367. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données publiées dans le journal *Le Temps* au lendemain des élections (mardi 9 mai 1898 pour le premier tour ; une copie du journal est disponible sur Gallica) (voir annexe G).

La classification des partis est relativement proche de celle observée lors des élections de 1893. Comme noté par *Le Temps* au lendemain du scrutin, « *les forces en présence restent aujourd'hui ce qu'elles étaient hier. (...) C'est principalement par les noms propres que cette Chambre se distinguera de sa devancière ; les partis demeurent, seul le recrutement de leurs troupes s'est un peu modifié* ».

Le seul fait notable souligné par *Le Temps* est « *l'entrée ou la rentrée en scène de certaines personnalités boulangistes d'origine, plus ou moins antisémites, et dont on ne sait pas trop de quelle épithète il faut les étiqueter.* » *Le Temps* qualifie ces personnalités d'incident « *tout au plus local* » et note que « *s'il est une politique qui n'ait point réussi à créer un courant à son profit dans ces élections (...), c'est sans contredit la politique boulangiste, nationaliste (?), antisémite, ou de quelque nom que l'on voudra l'appeler.* »

Au final, *Le Temps* adopte la classification suivante :

- Républicains
- Ralliés
- Radicaux et radicaux socialistes réunis en un seul groupe

²¹ Sauf dans le cas de « circonscriptions spéciales », comme précisé dans *L'Atlas historique des circonscriptions électorales...*, *op. cit.*, un arrondissement de moins de 100 000 habitants élit un député, et un arrondissement excédant 100 000 habitants est divisé en circonscriptions.

- Socialistes
- Droite, comprenant monarchistes, bonapartistes ou réactionnaires
- Révisionnistes, nationalistes, antisémites comprenant dans un même groupe les radicaux antisémites ou d'anciens boulangistes ou des réactionnaires ayant revendiqué plus particulièrement la qualité de nationalistes.

Comme pour les élections précédentes (par exemple 1889) et afin de limiter les biais liés aux préférences politiques du *Temps* (pro-Républicain), nous avons complété ces données en nous appuyant sur les informations fournies par deux autres journaux : *Le Gaulois* et *La Gazette*.

Les fichiers **leg1898CandidatCommune.csv** et **leg1898CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données disponibles, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin, le plus souvent la commune mais parfois également la section de commune, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1898commune.csv** et **leg1898commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

annee : année des élections législatives (1898).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

nomcommune1893 : nom de la commune en 1898 (avant correction du nom y compris pour typos).

codecommune : code national de la commune (selon la nomenclature INSEE 2014).

nomsection : nom de la section.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau de vote.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique la plus fine).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé (en utilisant les données du *Temps*).

Profession : profession du candidat (à partir du *Temps*).

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant.

PartiLeTemps_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1898).

PartiLeGaulois_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1898).

PartiLaGazette_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de *La Gazette* (1898).

PartiLeTemps : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1898), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

PartiLeGaulois : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Gaulois* (1898), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

PartiLaGazette : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de *La* 1898 (1889), nettoyé et regroupé en un nombre plus réduit de catégories cohérentes.

Parti : nom du parti du candidat regroupé en 15 catégories : (i) SOCREV, (ii) SOC, (iii) RADSOC, (iv) RAD, (v) REP, (vi) OPP, (vii) REPLIB, (viii) REPDIV, (ix) RALLIE, (x) CONS, (xi) MON, (xii) REVIS, (xiii) BON, (xiv) ANT (Antisémitisme) et (xv) DIV.

G1.11.2. Législatives 1898 : niveau commune

leg1898commune.csv, **leg1898commune.dta** : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1898 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 334 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1898 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

annee : année des élections législatives (1898).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune1898 : nom de la commune en 1898 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune (selon la nomenclature INSEE 2014).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **REP**, **OPP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RALLIE**, **CONS**, **MON**, **REVIS**, **BON**, **ANT** et **DIV**.

G1.11.3. Législatives 1898 : niveau circonscription

leg1898circo.csv, **leg1898circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1898 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 592 lignes (correspondant aux circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1898 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 23 variables.

annee : année des élections législatives (1898).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **REP**, **OPP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RALLIE**, **CONS**, **MON**, **REVIS**, **BON**, **ANT** et **DIV**.

G1.11.4. Législatives 1898 : niveau canton

leg1898canton.csv, leg1898canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1898 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 925 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1898 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 23 variables.

annee : année des élections législatives (1898).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV, SOC, RADSOC, RAD, REP, OPP, REPLIB, REPDIV, RALLIE, CONS, MON, REVIS, BON, ANT** et **DIV**.

G1.11.5. Législatives 1898 : niveau département

leg1898dep.csv, leg1898dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1898 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1898) et 22 variables.

annee : année des élections législatives (1898).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimés : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCREV**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **REP**, **OPP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RALLIE**, **CONS**, **MON**, **REVIS**, **BON**, **ANT** et **DIV**.

G1.12. Données portant sur les élections législatives 1902

G1.12.1. Législatives 1902 : niveau candidat / commune

leg1902CandidatCommune.csv, **leg1902CandidatCommune.dta** : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1902 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 94 912 lignes et 25 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : cotes C//7180 à C//7205. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données publiées dans le journal *Le Temps* au lendemain des élections (mardi 29 avril 1902 ; une copie du journal est disponible sur Gallica).

La description que fait *Le Temps* de sa classification des partis est la suivante :

« *Soc. guesd. signifie socialiste guesdiste ; soc., socialiste ; rad. soc., radical socialiste ; rad., radical ; rad. dis., radical dissident ; rép. minist., républicain ministériel ; rép., républicain ; rép. lib., républicain libéral ; ral., rallié ; ind., indépendant ; nat., nationaliste ; réac., réactionnaire ; pléb., plébiscitaire.*

Les socialistes sans qualificatif, avec les radicaux socialistes, les radicaux et les républicains ministériels, forment les diverses catégories de députés sortants ou de candidats nouveaux se réclamant de la politique du cabinet Waldeck-Rousseau.

Nous donnons l'épithète de républicains aux députés sortants ou aux candidats qui appartiennent à la nuance dite progressiste. Ceux qui n'ont pas la qualification ministérielle ou se sont déclarés anti-ministériels, ou n'ont pas pris position à l'égard du cabinet.

Les radicaux dissidents forment la catégorie, d'ailleurs restreinte, des députés sortants radicaux qui ont voté contre le cabinet – notamment dans la loi sur les associations – soit des candidats nouveaux qui partagent les idées de ceux-ci.

Nous appliquons l'épithète de réactionnaire à tous ceux qui appartiennent aux anciens partis royalistes ou bonapartistes et plus spécialement l'épithète plébiscitaire aux impérialistes qui se sont nettement déclarés pour ce mode de consultation. Enfin les nationalistes sont les candidats de la Ligue de la Patrie française. »

Pour Paris, les fichiers **leg1902CandidatCommune.csv** et **leg1902CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin disponible, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1902commune.csv** et **leg1902commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons

additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcommune1902 : nom de la commune en 1902 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomsection : nom de la section.

nomquartier : nom du quartier.

nomdureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat _corrige : nom du candidat corrigé (en utilisant les données du *Temps*).

Depute _sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant.

Parti _original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1906).

Parti : nom du parti du candidat regroupé en 14 catégories : (i) SOCGUESD, (ii) SOC, (iii) RADSOC, (iv) RAD, (v) RADDIS, (vi) REPMIN, (vii) REP, (viii) REPLIB, (ix) REPDIV, (x) RALLIE, (xi) NATI, (xii) REAC, (xiii) PLEBI et (xiv) DIV.

G1.12.2. Législatives 1902 : niveau commune

leg1902commune.csv, **leg1902commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1902 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 055 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1902 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 27 variables.

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCGUES**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADDIS**, **REPMIN**, **REP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RAL**, **NATI**, **REAC**, **PLEBI** et **DIV**.

G1.12.3. Législatives 1902 : niveau circonscription

leg1902circo.csv, **leg1902circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1902 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 596 lignes (correspondant aux 596 circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1902 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 225 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCGUES**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADDIS**, **REPMIN**, **REP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RAL**, **NATI**, **REAC**, **PLEBI** et **DIV**.

G1.12.4. Législatives 1902 : niveau canton

leg1902canton.csv, **leg1902canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1902 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 910 lignes (correspondant aux 2 910 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1902 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCGUES**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADDIS**, **REPMIN**, **REP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RAL**, **NATI**, **REAC**, **PLEBI** et **DIV**.

G1.12.5. Législatives 1902 : niveau département

leg1902dep.csv, **leg1902dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1902 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1902) et 24 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCGUES**, **SOC**, **RADSOC**, **RAD**, **RADDIS**, **REPMIN**, **REP**, **REPLIB**, **REPDIV**, **RAL**, **NATI**, **REAC**, **PLEBI** et **DIV**.

G1.13. Données portant sur les élections législatives 1906

G1.13.1. Législatives 1906 : niveau candidat / commune

leg1906CandidatCommune.csv, **leg1906CandidatCommune.dta** : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1906 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 93 216 lignes et 27 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : cotes C//7206 à C//7223. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données publiées dans le journal *Le Temps* au lendemain des élections (mardi 8 mai 1906 ; une copie du journal est disponible sur Gallica).

La description que fait *Le Temps* de sa classification des partis est la suivante :

« 1^e Socialistes unifiés ; 2^e socialistes indépendants, c'est-à-dire qui ont gardé leur autonomie, comme ceux du groupe parlementaire de la Chambre ; 3^e radicaux socialistes ; 4^e radicaux ; 5^e républicains, c'est-à-dire les membres qui, dans le Parlement, appartiennent à l'union ou à la gauche démocratique et qui, hors du Parlement, étaient patronnés par l'Alliance républicaine démocratique ; 6^e républicains progressistes. Les membres de droite sont répartis entre libéraux, c'est-à-dire patronnés par l'Action libérale populaire dirigée par M. Piou ; monarchistes, royalistes purs, conservateurs, c'est-à-dire antirépublicains sans nuance déterminée, nationalistes, et enfin plébiscitaires ou impérialistes. »

Pour Paris, les fichiers **leg1906CandidatCommune.csv** et **leg1906CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin disponible, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1906commune.csv** et **leg1906commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

Pour le département du Tarn, il manquait aux Archives nationales les données correspondant à la circonscription de Lavaur. Pour cette circonscription, nous avons donc uniquement entré les informations disponibles au niveau de la circonscription dans *Le Temps* (1906).

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcommune1906 : nom de la commune en 1906 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

OnlyInfoCirco : variable indicatrice égale à 1 si les données sont uniquement disponibles au niveau de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

Arrondissement : nom de l'arrondissement.

Section : nom de la section.

Quartier : nom du quartier.

Bureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat _corrige : nom du candidat corrigé (en utilisant les données du *Temps*).

Profession : profession du candidat telle qu'entrée à partir des informations fournies dans *Le Temps*.

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant.

Parti_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du *Temps* (1906).

Parti : nom du parti du candidat regroupé en 15 catégories : (i) SOCIALISTE UNIFIE (SOCUNI), (ii) SOCIALISTE (SOC), (iii) RAD-SOC (RADSOC), (iv) RAD, (v) REP, (vi) REP-PROG (REPPROG, catégorie incluant également les AUTRES REP), (vii) PROG, (viii) REP-LIB (REPLIB), (ix) LIB, (x) MONARCHISTE (MON), (xi) CONS, (xii) REACTIONNAIRE (REAC), (xiii) NATIONALISTE (NATI), (xiv) PLEBISCITAIRE (PLEBI) et (xvi) Divers (DIV).

G1.13.2. Législatives 1906 : niveau commune

leg1906commune.csv, leg1906commune.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1906 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 440 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1906 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 26 variables.

À noter que, pour la circonscription de Lavaur dans le Tarn, les données au niveau des communes n'étaient pas disponibles aux Archives nationales.

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune1906 : nom de la commune en 1906 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialistes.

Même variables avec les nuances politiques **SOCUNI, SOC, RADSOC, RAD, REP, REPPROG, PROG, REPLIB, LIB, MON, CONS, REAC, NATI, PLEBI** et **DIV**.

G1.13.3. Législatives 1906 : niveau circonscription

leg1906circo.csv, leg1906circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1906 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 600 lignes (correspondant aux 600 circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1906 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 26 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCUNI, SOC, RADSOC, RAD, REP, REPPROG, PROG, REPLIB, LIB, MON, CONS, REAC, NATI, PLEBI** et **DIV**.

G1.13.4. Législatives 1906 : niveau canton

leg1906canton.csv, leg1906canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1906 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 945 lignes (correspondant aux 2 945 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1906 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 26 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCUNI, SOC, RADSOC, RAD, REP, REPPROG, PROG, REPLIB, LIB, MON, CONS, REAC, NATI, PLEBI** et **DIV**.

G1.13.6. Législatives 1906 : niveau département

leg1906dep.csv, leg1906dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1906 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1906) et 25 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSOC : voix obtenues par les candidats Socialiste.

Même variables avec les nuances politiques **SOCUNI, SOC, RADSOC, RAD, REP, REPPROG, PROG, REPLIB, LIB, MON, CONS, REAC, NATI, PLEBI** et **DIV**.

G1.14. Données portant sur les élections législatives 1910

G1.14.1. Législatives 1910 : niveau candidat / commune

leg1910CandidatCommune.csv, **leg1910CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1910 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 100 164 lignes et 26 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//7224 à C//7240. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données rassemblées par Georges Lachappelle (Lachappelle, 1910).²²

Pour Paris, les fichiers **leg1910CandidatCommune.csv** et **leg1910CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin disponible, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1910commune.csv** et **leg1910commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

²² Voir G. Lachappelle, *Tableau des élections législatives des 24 avril et 8 mai 1910*, Roustan, 1910. Depuis le début de la III^e République, des compilations de résultats électoraux ont été régulièrement publiés par les principaux médias et quotidiens (en particulier « Le Temps » ou « Le Petit Journal » de 1871 à 1936 et « Le Monde » depuis 1945), parfois sous forme de suppléments aux journaux dans les jours suivant l'élection, et parfois sous forme de recueils de résultats publiés par des journalistes et des chercheurs. En particulier, G. Lachappelle a publié des volumes de résultats détaillés pour les résultats des élections législatives menées de 1910 à 1936, et R. Husson a fait de même pour les élections de 1945-1946. Les recueils Lachappelle 1932 et 1936 étaient par ailleurs publiés par « Le Temps », et le volume Husson 1945-1946 par « Le Monde ». De même que les « Livres blancs » publiés par le Ministère de l'intérieur pour les élections de la période 1951-1988 (voir plus bas), les recueils compilés par Lachappelle et Husson comprennent pour les élections de la période 1928-1946 comprennent les résultats au niveau des cantons, ce peut dispenser de remonter aux Procès-verbaux si l'on choisit de se limiter aux résultats cantonaux. Pour ce qui concerne les élections de la période 1910-1924, les compilations de résultats publiés par Lachappelle comprennent uniquement les résultats au niveau des circonscriptions, de même que les résultats publiés dans les journaux (« Le Temps », « Le Petit Journal », « Le Monde »). Il s'agit cependant de sources très utiles, car elles contiennent également des informations sur les étiquettes politiques des candidats (établies sur la base de l'analyse de la presse locale et nationale par les auteurs ou les journalistes en charge de ces publications), ce est particulièrement précieux s'agissant d'une période où les étiquettes et nuances politiques sont souvent difficiles à établir et ne sont pas compilées par le Ministère de l'intérieur (qui ne compile de façon systématique les nuances politiques qu'à partir des élections de 1951). Nous avons numérisé l'ensemble des recueils Lachappelle-Husson de la période 1910-1946 ; ces documents sont disponibles sur unehistoireduconflitpolitique.fr avec les images numérisées des procès-verbaux électoraux.

Pour le département du Finistère, il manquait aux Archives nationales les données correspondant aux trois circonscriptions de Quimper et à la circonscription de Quimperlé. Pour ces circonscriptions, nous avons donc uniquement entré les informations disponibles au niveau des circonscriptions dans Lachappelle (1910).

Il en est de même pour deux circonscriptions de la Somme (Montdidier et Peronne), pour la circonscription de Foix en Ariège, pour la circonscription de Baume dans le Doubs, et pour la deuxième circonscription de Bordeaux en Gironde.

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcommune1910 : nom de la commune en 1910 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

OnlyInfoCirco : variable indicatrice égale à 1 si les données sont uniquement disponibles au niveau de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomsection : nom de la section.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune ;

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptes.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé.

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant (variable construite à partir des données de Lachappelle, 1910).

Parti_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de Lachappelle (1910)

Parti : nom du parti du candidat regroupé en 14 catégories : (i) SOCIND, (ii) SFIO, (iii) RAD, (iv) RADIND, (v) RADDIV, (vi) RADARD, (vii) ARD, (viii) FRARD, (ix) FR, (x) FRLIB, (xi) LIB, (xii) PROG, (xiii) CONS, et (xiv) DIV.

La nuance RADARD (*Rad.* et *A. R. D.* selon les termes de Lachapelle) correspond aux candidats du parti républicain radical et radical socialiste et de l'Alliance républicaine démocratique.

La nuance FR-ARD correspond aux candidats de la Fédération républicaine et de l'Alliance républicaine démocratique.

La nuance FR correspond aux candidats de la Fédération Républicaine.

La nuance FRLIB (*F. R., lib.* selon les termes de Lachapelle) correspond aux candidats de la Fédération républicaine qualifiés libéral par le bulletin de l'Action libérale populaire.

La nuance PROG regroupe les candidats progressistes ne faisant partie d'aucune organisation.

G1.14.2. Législatives 1910 : niveau commune

leg1910commune.csv, **leg1910commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1910 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 33 900 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1910 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 27 variables.

À noter que, pour les trois circonscriptions de Quimper (Finistère) et les circonscriptions de Montdidier et Péronne (Somme) les données au niveau des communes n'étaient pas disponibles aux Archives nationales.

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune1910 : nom de la commune en 1910 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **SOCIND, SFIO, RAD, RADIND, RADDIV, RADARD, ARD, FRARD, FR, FRLIB, LIB, PROG, CONS** et **DIV**.

G1.14.3. Législatives 1910 : niveau circonscription

leg1910circo.csv, leg1910circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1910 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 607 lignes (correspondant aux 607 circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1910 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **SOCIND, SFIO, RAD, RADIND, RADDIV, RADARD, ARD, FRARD, FR, FRLIB, LIB, PROG, CONS** et **DIV**.

G1.14.4. Législatives 1910 : niveau canton

leg1910canton.csv, leg1910canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1910 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 899 lignes (correspondant aux 2 899 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1910 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **SOCIND**, **SFIO**, **RAD**, **RADIND**, **RADDIV**, **RADARD**, **ARD**, **FRARD**, **FR**, **FRLIB**, **LIB**, **PROG**, **CONS** et **DIV**.

G1.14.5. Législatives 1910 : niveau département

leg1910dep.csv, **leg1910dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1910 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1910) et 24 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

noncomptes : nombre de bulletins non comptés.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **SOCIND**, **SFIO**, **RAD**, **RADIND**, **RADDIV**, **RADARD**, **ARD**, **FRARD**, **FR**, **FRLIB**, **LIB**, **PROG**, **CONS** et **DIV**.

G1.15. Données portant sur les élections législatives 1914

G1.15.1. Législatives 1914 : niveau candidat / commune

leg1914CandidatCommune.csv, **leg1914CandidatCommune.dta** : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1914 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 103 535 lignes et 22 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//7231 à C//7254. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données rassemblées par Lachapelle (1914).

Les fichiers **leg1914CandidatCommune.csv** et **leg1914CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin disponible, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1914commune.csv** et **leg1914commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcommune1914 : nom de la commune en 1914 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé

Parti_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de Lachapelle (1914)

Parti : nom du parti du candidat en 8 catégories (en suivant la classification de Lachappelle (1914))

Les 8 catégories sont : (i) SFIO, (ii) REP SOC, (iii) RAD SOC, (iv) RAD IND, (v) AD PRD, (vi) FR Progressistes (FRPR), (vii) ALP et (viii) DIV.

La nuance AD correspond à l'Alliance Démocratique et PRD aux candidats du Parti Républicain démocratique.

La nuance FR correspond aux candidats de la Fédération Républicaine.

La nuance ALP correspond à l'Action Libérale Populaire.

G1.15.2. Législatives 1914 : niveau commune

leg1914commune.csv, **leg1914commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1914 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 33 746 lignes (correspondant aux 33 746 communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1914 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 20 variables.

nomdep : nom du département.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

dep : code du département.

nomcommune1914 : nom de la commune en 1914 (avant correction du nom y compris pour typos)

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirco : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **SFIO**, **REPSOC**, **RADSOC**, **RADIND**, **ADPRD**, **FRPR**, **ALP**, **DIV**.

G1.15.3. Législatives 1914 : niveau circonscription

leg1914circo.csv, leg1914circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1914 au niveau des circonscriptions électorales.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 602 lignes (correspondant aux 602 circonscriptions électorales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1914 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 18 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **SFIO, REPSOC, RADSOC, RADIND, ADPRD, FRPR, ALP, DIV**.

G1.15.4. Législatives 1914 : niveau canton

leg1914canton.csv, leg1914canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1914 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 878 lignes (correspondant aux 2 878 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1914 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 18 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **SFIO, REPSOC, RADSOC, RADIND, ADPRD, FRPR, ALP, DIV**.

G1.15.5. Législatives 1914 : niveau département

leg1914dep.csv, leg1914dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1914 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1914) et 17 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **SFIO, REPSOC, RADSOC, RADIND, ADPRD, FRPR, ALP, DIV**.

G1.16. Données portant sur les élections législatives 1919

G1.16.1. Législatives 1919 : niveau candidat / commune

leg1919CandidatCommune.csv, **leg1919CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1919 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 805 294 lignes et 29 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//10001 à C//10009²³. Ces données contiennent le nom de chaque liste (par exemple « Liste républicaine indépendante ») ainsi que pour chaque liste, la liste des candidats. Nous avons conservé la valeur de la liste telle qu'indiquée dans les données d'archives (variable **Liste_originale**) et construit une deuxième valeur (variable **Liste**) à partir des informations fournies dans Lachappelle (1919) ainsi que de diverses autres sources. De la même façon, nous avons créé la variable **Nuance** à partir du nom de la liste.

Pour le département de la Seine, seules les données pour les 3 premières circonscriptions sont disponibles – correspondant aux arrondissements de Paris. Les données pour la quatrième circonscription (Saint Denis et Sceaux) n'ont pas été retrouvées aux Archives nationales pour les élections législatives de 1919.

Les fichiers **leg1919CandidatCommune.csv** et **leg1919CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau géographique le plus fin disponible, le plus souvent la commune mais parfois également l'arrondissement, le quartier, voire même le bureau de vote. Dans les fichiers **leg1919commune.csv** et **leg1919commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque commune (et donc un seul point de données est disponible par commune), à l'exception de Paris pour laquelle nous présentons les résultats au niveau de l'arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

Les données d'archives contiennent parfois des erreurs que les informations à notre disposition ne nous ont pas toujours permis de corriger. Nous avons créé une variable indicatrice **ErreurArchives** qui prend la valeur 1 lorsque des erreurs évidentes nous sont apparues (elles sont détaillées dans ce cas dans la variable **Notes**). Nous avons choisi de conserver les lignes correspondantes afin de ne pas perdre d'informations dans la base

²³ A l'exception du département du Nord ; les données au niveau communal ayant disparu des archives nationales, nous avons utilisé les données disponibles dans les fichiers électoraux cantonaux disponibles aux archives : côte 19790681/174.

générale. Nous avons supprimé ces lignes de la base agrégée au niveau des communes ci-dessous (ainsi que dans les bases agrégées au niveau des circonscriptions, des cantons et des départements).

Le mode de scrutin de 1919 est particulier : il s'agit d'un système électoral mixte alliant scrutin proportionnel plurinominal et scrutin majoritaire plurinominal à un tour dans le cadre du département. Dans les données les plus détaillées, nous avons l'information sur le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Ce sont ces données que nous reportons dans les fichiers **leg1919CandidatCommune.csv** et **leg1919CandidatCommune.dta** . Dans les fichiers **leg1919commune.csv** et **leg1919commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons au contraire additionné dans un premier temps les voix obtenues par l'ensemble des candidats de chacune des listes.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

nombre_deputes_circo : nombre de députés pour la circonscription (dans le cas des départements divisés en plusieurs circonscriptions (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*)).

nomcommune1919 : nom de la commune en 1919 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nombureau : nom du bureau de vote.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique plus détaillée).

abstentions : nombre d'abstentions.

votants : nombre de votants.

blancs : nombre de blancs.

nuls : nombre de nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

sommevoix : somme de toutes les voix pour toutes les nuances politiques au niveau de la commune (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voix : nombre de voix obtenues par le candidat.

ErreurArchives : variable indicatrice égale à 1 lorsque des erreurs – présentes sur les documents originaux disponibles aux archives – ont été repérées.

Notes : variable détaillant la nature des erreurs repérées dans les données.

Candidat : nom du candidat.

Liste_originale : nom de la liste telle que reportée dans les données d'archives. qu'entré à partir des données de Lachappelle (1919).

Liste : nom de la liste telle que construite à partir de la variable Liste_originale et des informations fournies dans Lachappelle (1919) ainsi que de différentes sources historiques.

Nuance : nuance de la liste construite manuellement à partir de la variable Liste_originale

Les 12 familles politiques suivantes sont utilisées : (i) Communiste (COM, catégorie incluant également les candidats Extrême Gauche et Gauche Radicale), (ii) SFIO, (iii) PRRS (Parti républicain radical et radical socialiste ; catégorie incluant également les candidats Divers Gauche), (iv) REP-SOC, (v) RAD-IND, (vi) ARD (Alliance républicaine démocratique ; catégorie incluant également les candidats GRD, RG et ARS), (vii) FR-URD (Fédération Républicaine – Union Républicaine et Démocratique), (viii) UNR (Union Nationale Républicaine), (ix) ERD (Entente Républicaine Démocratique), (x) BN (Bloc National ; catégorie incluant également les candidats Anciens Combattants et Divers Droite), (xi) Action Française (AF, catégorie incluant également les candidats Extrême Droite) et (xii) Divers (DIV).

G1.16.2. Législatives 1919 : niveau commune

leg1919commune.csv, leg1919commune.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1919 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 35 363 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1919 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 39 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

asbtentions : nombre d'abstentions.

votants : nombre de votants.

blancs : nombre de blancs.

nuls : nombre de nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

sommevoix : somme de tous les voixXXXX pour toutes les nuances politiques XXXX au niveau de la commune.

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SFIO.²⁴

voixSFIO : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la commune²⁵.

Même variables avec les nuances politiques **COM, SFIO, PRRS, REPSOC, RADIND, ARD, FRURD, UNR, ERD, BN, AF et DIV**.

G1.16.3. Législatives 1919 : niveau circonscription

leg1919circonscription.csv, leg1919circonscription.dta : fichiers contenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1919 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 98 lignes (correspondant aux circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1919 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 38 variables.

Pour les législatives de 1919, à l'exception de quelques départements découpés en plusieurs circonscriptions (comme la Seine ou les Bouches-du-Rhône), les circonscriptions correspondent au département. Étant donné que plusieurs communes ont, depuis 1919, changé de département, nous ne reportons dans ce fichier – comme pour 1924 mais contrairement aux autres années électorales – que l'information correspondant au département de 1919.

nomdep1919 : nom du département tel que défini en 1919.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

²⁴ Compte-tenu du fait que les électeurs peuvent cocher des noms sur plusieurs listes différentes, dans la limite du nombre de sièges de députés du département ou de la circonscription départementale pour les départements les plus peuplés.

²⁵ Autrement dit, $\text{voixSFIO} = \text{voixtotSFIO} \div \text{sommevoix}$.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

nombre_deputes_circo : nombre de députés pour la circonscription (dans le cas des départements divisés en plusieurs circonscriptions (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*)).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

asbtentions : nombre d'abstentions.

blancs : nombre de blancs.

nuls : nombre de nuls.

sommevoix : somme de tous les voix pour toutes les nuances politiques au niveau de la circonscription (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans la circonscription par les candidats de la liste SFIO.²⁶

voixSFIO : nombre de votes obtenus dans la circonscription par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la circonscription²⁷.

Même variables avec les nuances politiques **COM, SFIO, PRRS, REPSOC, RADIND, ARD, FRURD, UNR, ERD, BN, AF et DIV**.

G1.16.4. Législatives 1919 : niveau canton

leg1919canton.csv, leg1919canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1919 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 947 lignes (correspondant aux 2 947 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1919 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 38 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

nomdep1919 : nom du département tel que défini en 1919.

dep : code du département.

²⁶ Compte-tenu du fait que les électeurs peuvent cocher des noms sur plusieurs listes différentes, dans la limite du nombre de sièges de députés du département ou de la circonscription départementale pour les départements les plus peuplés.

²⁷ Autrement dit, $\text{voixSFIO} = \text{voixtotSFIO} / \text{sommevoix}$.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

sommevoix : somme de tous les voix pour toutes les nuances politiques XXXX au niveau du canton (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans le canton par les candidats de la liste SFIO.

voixmoy : nombre de votes obtenus dans le canton par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur du canton.

Même variables avec les nuances politiques **COM, SFIO, PRRS, REPSOC, RADIND, ARD, FRURD, UNR, ERD, BN, AF et DIV**.

G1.16.5. Législatives 1919 : niveau département

leg1919dep.csv, leg1919dep.dta : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1919 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1919) et 37 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

sommevoix : somme de tous les voix pour toutes les nuances politiques XXXX au niveau du département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans le département par les candidats de la liste SFIO.

voixSFIO : nombre de votes obtenus dans le département par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur du département.

Même variables avec les nuances politiques **COM**, **SFIO**, **PRRS**, **REPSOC**, **RADIND**, **ARD**, **FRURD**, **UNR**, **ERD**, **BN**, **AF** et **DIV**.

G1.17. Données portant sur les élections législatives 1924

G1.17.1. Législatives 1924 : niveau candidat / commune

leg1924CandidatCommune.csv, **leg1924CandidatCommune.dta** : fichiers contenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1924 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 983 107 lignes et 27 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : cotes C//10010 à C//10019. Ces données contiennent le nom de chaque liste (par exemple « Liste d'Union Républicaine ») ainsi que pour chaque liste, la liste des candidats. Nous avons conservé la valeur de la liste telle qu'indiquée dans les données d'archives (variable **ListeOriginale**) et construit une deuxième valeur (variable **Liste**) à partir de ces données ainsi que des informations fournies dans Lachapelle (1924) et de diverses autres sources. De la même façon, nous avons créé la variable **Nuance** à partir du nom de la liste.

Pour Paris, les fichiers **leg1924CandidatCommune.csv** et **leg1924CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau du bureau. Dans les fichiers **leg1924commune.csv**, **leg1924commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

Le mode de scrutin de 1924 – comme celui de 1919 – est particulier : il s'agit d'un système électoral mixte alliant scrutin proportionnel plurinominal et scrutin majoritaire plurinominal à un tour dans le cadre du département. Dans les données les plus détaillées, nous avons l'information sur le nombre de voix obtenues par chacun des candidats. Ce sont ces données que nous reportons dans les fichiers **leg1924CandidatCommune.csv**, **leg1924CandidatCommune.dta**. Dans les fichiers **leg1924commune.csv**, **leg1919commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons au contraire additionné dans un premier temps les voix obtenues par l'ensemble des candidats de chacune des listes.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

nombre_deputes_circo : nombre de députés pour la circonscription (dans le cas des départements divisés en plusieurs circonscriptions (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*)).

nomcommune1924 : nom de la commune en 1924 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité de vote plus désagrégée).

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

sommevoix : somme de toutes les voix pour toutes les nuances politiques au niveau de la commune (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924²⁸*).

voix : nombre de voix obtenues par le candidat.

Candidat : nom du candidat.

Elu : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est élu.

Profession : profession du candidat, telle que rapportée par Lachappelle (1924).

PartiCandidatsLachappelle : parti du candidat (des candidats de différents partis peuvent composer une même liste) tel que rapporté par Lachappelle (1924) pour un certain nombre de candidats.

ListeOriginale : nom de la liste telle que reportée dans les données d'archives.

ListeLachappelle : nom de la liste telle qu'entré à partir des données de Lachappelle (1924).

Liste : nom de la liste propre telle que construite à partir de la variable ListeOriginale et des informations fournies dans Lachappelle (1924) ainsi que de différentes sources historiques.

Nuance : nuance de la liste construite manuellement à partir de la variable Liste.

Les 12 familles politiques suivantes sont utilisées : (i) BOP, (ii) SFIO, (iii) DVG (divers gauche), (iv) RADSOC, (v) REPSOC, (vi) REPRAD, (vii) RG, (viii) URERD, (ix) CONSAF, et (x) DIV.

La nuance BOP rassemble les candidats de la Liste du Bloc Ouvrier Pays – Parti communiste.

La nuance REPRAD rassemblement les candidats Républicains Radicaux nationaux ou dissidents.

²⁸ On la retrouve également pour les élections législatives de 1885.

La nuance RG rassemble les candidats de la Liste des républicains de gauche.

La nuance UR-ERD rassemble les candidats de l'Union Républicaine (UR) – Entente Républicaine Démocratique (ERD).

G1.17.2. Législatives 1924 : niveau commune

leg1924commune.csv, **leg1924commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1924 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 334 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1924 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 33 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

nombre_deputes_circo : nombre de députés pour la circonscription (dans le cas des départements divisés en plusieurs circonscriptions (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*)).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

sommevoix : somme de tous les voix pour toutes les nuances politiques au niveau de la commune (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SFIO.²⁹

voixSFIO : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la commune³⁰.

²⁹ Compte-tenu du fait que les électeurs peuvent cocher des noms sur plusieurs listes différentes, dans la limite du nombre de sièges de députés du département ou de la circonscription départementale pour les départements les plus peuplés.

³⁰ Autrement dit, $\text{voixSFIO} = \text{voixtotSFIO} / \text{sommevoix}$.

Même variables avec les nuances politiques **BOP**, **SFIO**, **DVG**, **RADSOC**, **REPSOC**, **REPRAD**, **RG**, **URERD**, **CONSAF**, et **DIV**.

G1.17.3. Législatives 1924 : niveau circonscription

leg1924circonscription.csv, **leg1924circonscription.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1924 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 95 lignes (correspondant aux circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1924 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 29 variables.

Pour les législatives de 1924, à l'exception de quelques départements découpés en plusieurs circonscriptions (comme la Seine ou les Bouches-du-Rhône), les circonscriptions correspondent au département. Étant donné que plusieurs communes ont, depuis 1924, changé de département, nous ne reportons dans ce fichier – comme pour 1919 mais contrairement aux autres années électorales – que l'information correspondant au département de 1924.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomdep1924 : nom du département tel que défini en 1924.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

nombre_deputes_circo : nombre de députés pour la circonscription (dans le cas des départements divisés en plusieurs circonscriptions (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*)).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

sommevoix : somme de tous les **voix** pour toutes les nuances politiques XXXX au niveau de la circonscription (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans la circonscription par les candidats de la liste SFIO.³¹

³¹ Compte-tenu du fait que les électeurs peuvent cocher des noms sur plusieurs listes différentes, dans la limite du nombre de sièges de députés du département ou de la circonscription départementale pour les départements les plus peuplés.

voixSFIO : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur de la circonscription³².

Même variables avec les nuances politiques **BOP**, **SFIO**, **DVG**, **RADSOC**, **REPSOC**, **REPRAD**, **RG**, **URERD**, **CONSAF** et **DIV**.

G1.17.4. Législatives 1924 : niveau canton

leg1924canton.csv, **leg1924canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1924 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 851 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1924 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 30 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

sommevoix : somme de tous les **voixXXXX** pour toutes les nuances politiques **XXXX** au niveau du canton (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans le canton par les candidats de la liste SFIO.

voixSFIO : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur du canton.

Même variables avec les nuances politiques **BOP**, **SFIO**, **DVG**, **RADSOC**, **REPSOC**, **REPRAD**, **RG**, **URERD**, **CONSAF** et **DIV**.

G1.17.5. Législatives 1924 : niveau département

leg1924dep.csv, **leg1924dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} (et unique) tour des élections législatives de 1924 au niveau des départements.

³² Autrement dit, $\text{voixSFIO} = \text{voixSFIO} / \text{sommevoix}$.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1924 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 29 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nombre_deputes_dpt : nombre de députés pour le département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

sommevoix : somme de tous les **voixXXXX** pour toutes les nuances politiques **XXXX** au niveau du département (*variable spécifique au mode de scrutin de 1919 et 1924*).

voixSFIO : nombre total de votes obtenus dans le département par les candidats de la liste SFIO.

voixSFIO : nombre de votes obtenus dans la commune par les candidats de la liste SFIO divisé par le nombre moyen de vote par électeur du département.

Même variables avec les nuances politiques **BOP**, **SFIO**, **DVG**, **RADSOC**, **REPSOC**, **REPRAD**, **RG**, **URERD**, **CONSAF** et **DIV**.

G1.18. Données portant sur les élections législatives 1928

G1.18.1. Législatives 1928 : niveau candidat / commune

leg1928CandidatCommune.csv, **leg1928CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1928 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 155 962 lignes et 26 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//10020 à C//10030. Ces données contiennent le nom de chaque candidat. Nous avons associé à chaque candidat son parti politique (variable **Parti**) à partir des informations fournies dans Lachappelle (1928). Nous avons créé la variable **Nuance** à partir du nom des partis.

Pour Paris, les fichiers **leg1928CandidatCommune.csv** et **leg1928CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau du bureau. Dans les fichiers **leg1928commune.csv**, **leg1928commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

nomcommune1928 : nom de la commune en 1928 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat.

Parti_original : parti du candidat tel que rapporté par Lachappelle (1928)

Parti : parti du candidat en 11 catégories construit manuellement à partir de la variable Parti_original.

Nuance : nuance du candidat construite manuellement à partir de la variable Liste.

Les 10 familles politiques suivantes sont utilisées : (i) PCF, (ii) SFIO, (iii) DVG, (iv) REPSOC, (v) RADSOC, (vi) DIV, (vii) ADRG, (viii) ADIND, (ix) FRURD, (x) DVD (voir explications plus bas).

G1.18.2. Législatives 1928 : niveau commune

leg1928commune.csv, **leg1928commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1928 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 35 892 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1928 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 25 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

nomcommune1928 : nom de la commune en 1928 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

asb : nombre d'abstentions.

voixSFIO : nombre de voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques (i) PCF, (ii) SFIO, (iii) DVG, (iv) REPSOC, (v) RADSOC, (vi) DIV, (vii) ADRG, (viii) ADIND, (ix) FRURD, et (x) DVD.

G1.18.3. Législatives 1928 : niveau circonscription

leg1928circo.csv, **leg1928circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1928 au niveau des circonscriptions.

Note. Ces fichiers comprennent 593 lignes (correspondant aux 593 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1928) et 38 variables. De même que les fichiers au niveau des cantons et des départements décrits ci-après, ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats cantonaux rassemblés par Lachapelle (1928) (voir annexe G).

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)³³

nomdepancien : nom de l'ancien département

nomcirco : nom de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Même variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **DVG**, **REPSOC**, **RADSOC**, **ADRG**, **ADIND**, **FRURD**, **DVD**, **DIV** (voir explications plus bas)

G1.18.4. Législatives 1928 : niveau canton

leg1928canton.csv, **leg1928canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1928 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3080 lignes (correspondant aux 3080 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1928) et 30 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)³⁴

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton³⁵

³³ Codes des anciens départements en vigueur à la date de l'élection : 90 anciens départements, avec Seine (75), Seine-et-Oise (78) et Corse (20).

³⁴ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

³⁵ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention dans le canton

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls dans le canton

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF dans le canton

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **DVG**, **REP-SOC**, **RAD-SOC**, **DIV**, **AD-RG**, **AD-IND**, **FR-URD**, **FR-URD-AD**, **DVD** (voir explications plus bas)

G1.18.5. Législatives 1928 : niveau département

leg1928dep.csv, **leg1928dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1928 au niveau des départements.

Note. Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)³⁶

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **DVG**, **REP-SOC**, **RAD-SOC**, **DIV**, **AD-RG**, **AD-IND**, **FR-URD**, **FR-URD-AD**, **DVD** (voir explications plus bas)

G1.18.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1928

De même que pour de nombreux scrutins législatifs de la III^e et de la IV^e République, les candidats aux élections législatives de 1928 (menées dans le cadre du scrutin uninominal à deux tours) sont parfois difficiles à classer, en particulier pour ce qui concerne les candidats

³⁶ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

de la moitié droite de l'échiquier politique, qui se caractérisent souvent davantage par leur opposition aux trois grands partis de gauche et du centre-gauche (PCF, SFIO, Radicaux) que par leur adhésion à un parti particulier, d'autant plus que les frontières entre les multiples organisations et groupes parlementaires de droite sont alors assez fluides et varient fréquemment en cours de législature.

En particulier, les deux grandes organisations de centre-droit et de droite structurant la vie politique de 1901 à 1940 (l'Alliance Démocratique, qui se présente comme laïque et centriste, et de ce fait très fréquemment au gouvernement avec les Radicaux ; et la Fédération Républicaine, plus conservatrice et nationale-libérale) s'apparentent davantage à des coalitions électorales qu'à des partis politiques structurés. Ces coalitions utilisent des appellations changeantes, regroupent des forces et organisations diverses, et en pratique reposent principalement sur des comités électoraux locaux visant à coordonner les candidatures et éviter une dispersion excessive face à la gauche, étant entendu que les candidats élus au nom de ces coalitions électorales se répartissent ensuite en de multiples groupes parlementaires, qui ne reprennent pas nécessairement les noms des coalitions électorales.³⁷

Les nuances politiques établies ci-après s'appuient notamment sur les classifications opérées par Lachapelle (1928), ainsi que sur l'analyse de la presse de l'époque et des affiliations aux groupes parlementaires.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes (BOP, Bloc Ouvrier et Paysan)

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations et mouvances proches des socialistes

DVG : candidats présentés par d'autres partis proches de la mouvance communiste ou socialiste (Union Prolétarienne, Union Socialiste Communiste, etc.)

REP-SOC : candidats présentés par le Parti Républicain Socialiste ou des mouvances proches (Républicains socialistes, Socialistes indépendants, etc.)

³⁷ L'Alliance Démocratique, fondée en 1901 sous le nom de l'Alliance Républicaine Démocratique, est renommée Parti Républicain Démocratique de 1911 à 1917, puis de nouveau Alliance Républicaine Démocratique de 1917 à 1920, puis Parti Républicain Démocratique et Social de 1920 à 1926, puis Alliance Démocratique à partir de 1926. La Fédération Républicaine, fondée en 1903 à partir de groupes rattachés à la République mais refusant la coalition avec les Radicaux pronée par l'ARD, se regroupe à partir de 1928 dans le groupe parlementaire de l'Union Républicaine et Démocratique. Un élément supplémentaire de complexité tient au fait que les députés issus de ces alliances (pourtant situées à la droite des Radicaux) continuent de se regrouper tout au long de l'entre-deux-guerres dans des groupes parlementaires intitulés Républicains de gauche, Gauche démocratique, Gauche indépendante, etc., afin de marquer leurs origines républicaines et leur opposition à la droite antirépublicaine des débuts de la Troisième République.

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les mouvances proches des radicaux

DIV : candidats diverses inclassables (Régionalistes, etc.)

AD-RG : candidats présentés par l'Alliance Démocratique et les partis, organisations et mouvances proches : Républicains de gauche

AD-IND : candidats présentés par l'Alliance Démocratique et les partis, organisations et mouvances proches : Radicaux indépendants, Indépendants républicains, etc.

FR-URD : candidats présentés par la Fédération Républicaine et l'Union Républicaine et Démocratique

FR-URD-AD : candidats présentés conjointement par la Fédération Républicaine, l'Union Républicaine et Démocratique et l'Alliance Démocratique.

DVD : candidats divers droite : conservateurs, agraires, action populaire, etc.

MANQ : affiliation manquante ou impossible à déterminer³⁸

G1.18.7. Fichiers électoraux additionnels établis à partir de Lachappelle (1928)

Pour les élections législatives de 1928, nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1928commL, leg1928cantonL, etc.) à partir des données au niveau cantonal rassemblées par Lachappelle 1928. Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon qu'en 1848-1849 et 1871-1872. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

Attention : seules les voix obtenues par les principales listes ont été rassemblées et publiées par Lachappelle au niveau cantonal; les résultats complets, y compris les nombres d'inscrits, votants et exprimés, ont été publiés par Lachappelle uniquement au niveau des circonscriptions.

³⁸ Petits candidats non numérisés par Lachappelle au niveau des cantons (et regroupant 0,1% des voix au niveau des circonscriptions).

G1.19. Données portant sur les élections législatives 1932

G1.19.1. Législatives 1932 : niveau candidat / commune

leg1932CandidatCommune.csv, leg1932CandidatCommune.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1932 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 135 100 lignes et 25 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//10031 à C//10042. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données rassemblées par Lachappelle (1932).

Attention : il manque actuellement dans ces fichiers tous les départements en A & B car ils ont disparu des Archives Nationales. De même, ils manquent les données pour le 5^e et le 6^e arrondissement de Paris. De plus, la source alternative disponible aux Archives est provisoirement inaccessible pour cause de désamiantage.

Dans l'intervalle, nous utilisons pour ces départements (ainsi que les deux arrondissements manquants de Paris) les données rassemblées par Lachappelle (1932) au niveau des cantons (au niveau de la circonscription – qui est plus petite que l'arrondissement – pour Paris) que nous avons entrées manuellement.

Ces données en provenance de Lachappelle sont caractérisées par la valeur 1 attribuées à la variable indicatrice `dummy_canton` (`dummy_circonscription` pour Paris) dans les fichiers `leg1932CandidatCommune.csv` et `leg1932CandidatCommune.dta`.

Ces données ont été ajoutées aux fichiers suivants :

- `leg1932CandidatCommune.csv` et `leg1932CandidatCommune.dta`
- `leg1932canton.csv` et `leg1932canton.dta`
- `leg1932dep.csv` et `leg1932dep.dta`

En l'absence d'information sur les communes (à l'exception des deux arrondissements de Paris), elles n'ont logiquement pas été ajoutées aux fichiers `leg1932comm.csv` et `leg1932comm.dta`. En ce qui concerne les fichiers `leg1932circo.csv` et `leg1932circo.dta`, nous les avons complété à partir des données de Lachappelle (1932) collectées au niveau des circonscriptions (pour les départements manquants en A et B et les deux arrondissements).

Pour Paris, les fichiers **leg1932CandidatCommune.csv** et **leg1932CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau du bureau voire du quartier quand l'information est disponible. Dans les fichiers **leg1932commune.csv** et **leg1932commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris). Nous avons fait le même choix pour l'ensemble des communes divisées sur plusieurs cantons ou circonscriptions.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcommune1932 : nom de la commune en 1932 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique la plus fine).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

dummy_canton : variable indicatrice égale à 1 quand les données sont uniquement disponibles au niveau du canton.

dummy_circo : variable indicatrice égale à 1 quand les données sont uniquement disponibles au niveau de la circonscription.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé

voix : nombre de voix obtenues par le candidat dans la commune.

Parti_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de Lachappelle (1932)

Parti : nom du parti du candidat en 12 catégories (en suivant la classification de Lachappelle (1932))

Les 12 catégories sont les suivantes : (i) PCF, (ii) SFIO, (iii) DVG, (iv) REPSOC, (v) RADSOC, (vi) DIV, (vii) ADRG, (viii) ADIND, (ix) ADPDP, (x) FRURD, (xi) AGR et (xii) DVD. La nuance ADPDP désigne les candidats du Parti Démocrate Populaire (PDP) qui est partie prenante de l'Alliance Démocratique (AD). La nuance AGR désigne les candidats du Parti agraire et paysan français.

G1.19.2. Législatives 1932 : niveau commune

leg1932commune.csv, leg1932commune.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1932 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Attention : il manque tous les départements en A & B car ils ont disparu des Archives Nationales. Comme détaillé ci-dessus, nous avons pu ajouter les informations correspondant à ces départements dans les fichiers canton, circonscription et département à partir de Lachappelle (1932), mais nous ne pouvons malheureusement pas le faire dans les fichiers construits au niveau des communes (nous avons attribué aux communes manquantes les résultats cantonaux moyens, proratisés pour la population).

Note. Ces fichiers comprennent 30 754 lignes (correspondant aux 30 754 communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1932 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 24 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, REPSOC, RADSOC, DIV, ADRG, ADIND, ADPDP, FRURD, AGR et DVD.**

Pour tous les fichiers ci-dessous – au niveau de la circonscription, du canton et du département – les mêmes réserves concernant l’absence des départements en A & B aux Archives nationales s’appliquent.

G1.19.3. Législatives 1932 : niveau circonscription

leg1932circo.csv, leg1932circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1932 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 606 lignes (correspondant aux 606 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1932 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 22 variables.

nomdepancien : nom de l’ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d’électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d’abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, REPSOC, RADSOC, DIV, ADRG, ADIND, ADPDP, FRURD, AGR et DVD.**

G.19.4. Législatives 1932 : niveau canton

leg1932canton.csv, leg1932canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1932 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2 985 lignes (correspondant aux 2 985 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1932 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 22 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, REPSOC, RADSOC, DIV, ADRG, ADIND, ADPDP, FRURD, AGR et DVD**.

G1.19.5. Législatives 1932 : niveau département

leg1932dep.csv, leg1932dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1932 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 95 lignes (correspondant aux 95 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1932 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 21 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, REPSOC, RADSOC, DIV, ADRG, ADIND, ADPDP, FRURD, AGR et DVD**.

G1.19.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives 1932

Les candidats aux élections législatives de 1932 sont souvent difficiles à classer, en particulier pour ce qui concerne les candidats de la moitié droite de l'échiquier politique, qui se

caractérisent souvent davantage par leur opposition aux trois grands partis et gauche et du centre-gauche (PCF, SFIO, Radicaux) que par leur adhésion à un parti particulier, d'autant plus que les frontières entre les multiples organisations et groupes parlementaires de droite sont souvent assez fluides et varient fréquemment en cours de législature (voir notes au sujet de l'Alliance Démocratique et de la Fédération Républicaine dans la section consacrée aux élections de 1928). Les nuances politiques établies ci-après s'appuient notamment sur les classifications opérées par Lachapelle (1932), ainsi que sur l'analyse de la presse de l'époque et des affiliations aux groupes parlementaires.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations proches des communistes

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

DVG : candidats présentés par des partis et organisations proches de la mouvance communiste ou socialiste (Union Prolétarienne, Union Socialiste Communiste, etc.)

REP-SOC : candidats présentés par le Parti Républicain Socialiste ou des mouvances proches (Républicains socialistes, Socialistes indépendants, etc.)

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

DIV : candidats diverses inclassables (Régionalistes, etc.)

AD-RG : candidats présentés par l'Alliance Démocratique et les partis et organisations proches : Républicains de gauche

AD-IND : candidats présentés par l'Alliance Démocratique et les partis et organisations proches : Radicaux indépendants, Indépendants républicains, etc.

AD-PDP : candidats présentés par l'Alliance Démocratique et les partis et organisations proches : Parti Démocrate Populaire (démocrates-chrétiens)³⁹

FR-URD : candidats présentés par la Fédération Républicaine et l'Union Républicaine et Démocratique

AGR : candidats présentés par les divers partis Agraires et Paysans, Indépendants agraires, Républicains agraires, etc.

DVD : candidats divers droite : conservateurs, catholiques, action populaire, etc.

G1.19.7. Fichiers électoraux additionnels établis à partir de Lachapelle (1932)

Pour les élections législatives de 1932, nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1932commL, leg1932cantonL, etc.) à partir des données au

³⁹ Le Parti Démocrate Populaire regroupe le courant démocrate-chrétien dans l'entre-deux-guerres. Il prend la suite de l'Action Libérale Populaire avant la Première guerre mondiale et précède le Mouvement Républicain Populaire sous la Quatrième République.

niveau cantonal rassemblées par Lachappelle 1932. Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon qu'en 1848-1849 et 1871-1872. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

Attention : seules les voix obtenues par les principales listes ont été rassemblées et publiées par Lachapelle au niveau cantonal; les résultats complets, y compris les nombres d'inscrits, votants et exprimés, ont été publiés par Lachappelle uniquement au niveau des circonscriptions.

G1.20. Données portant sur les élections législatives 1936

G1.20.1. Législatives 1936 : niveau candidat / commune

leg1936CandidatCommune.csv, **leg1936CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1936 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 160 820 lignes et 22 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//10043 à C//10057. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données rassemblées par Lachapelle (1936).

Pour Paris, les fichiers **leg1936CandidatCommune.csv** et **leg1936CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau du bureau voire du quartier quand l'information est disponible. Dans les fichiers **leg1936commune.csv** et **leg1936commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

A noter que pour Lyon, du fait de l'occupation allemande et d'après le « *procès-verbal général constatant la disparition de documents relatifs aux élections (16^{ème} législature)* », les procès-verbaux généraux d'élection du département du Rhône pour les circonscriptions 1 à 6 du Rhône ainsi que la 8^e circonscription ont disparu. Pour ces 7 circonscriptions, nous avons donc utilisé des données agrégées au niveau des circonscriptions.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcommune1936 : nom de la commune en 1936 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune

codecommune : code national de la commune.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité géographique la plus fine).

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé.

Parti_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données de Lachappelle (1936)

Parti : nom du parti du candidat en 10 catégories (en suivant la classification de Lachappelle (1936)

voix : nombre de voix obtenues par le candidat dans la commune.

La classification de Lachappelle (1936) comprend 12 catégories ; nous l'avons réduite ici en utilisant les 10 catégories suivantes : (i) PCF, (ii) SFIO, (iii) DVG, (iv) USR, (v) RADSOC, (vi) DIV, (vii) AD, (viii) FRURD (catégorie dans laquelle nous avons inclus les candidats PRN), (ix) AGR et (x) DVD (catégorie dans laquelle nous avons inclus les candidats FRANCISTE). La nuance USR désigne les candidats de l'Union Socialiste Républicaine.

G1.20.2. Législatives 1936 : niveau commune

leg1936commune.csv, **leg1936commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1936 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 35 876 lignes (correspondant aux 35 876 communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1936 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 22 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcommune1936 : nom de la commune en 1936 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, USR, RADSOC, DIV, AD, FRURD, AGR, DVD**.

G1.20.3. Législatives 1936 : niveau circonscription

leg1936circo.csv, leg1936circo.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1936 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 618 lignes (correspondant aux 618 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1936 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 20 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcirco : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, USR, RADSOC, DIV, AD, FRURD, AGR, DVD**.

G1.20.4. Législatives 1936 : niveau canton

leg1936canton.csv, leg1936canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1936 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 3 020 lignes (correspondant aux 3 020 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1936 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 20 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, USR, RADSOC, DIV, AD, FRURD, AGR, DVD.**

G1.20.5. Législatives 1936 : niveau département

leg1936canton.csv, leg1936canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1936 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine lors des élections législatives de 1936 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 19 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

codedep : code du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO

Même variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **DVG**, **USR**, **RADSOC**, **DIV**, **AD**, **FRURD**, **AGR**, **DVD**.

G1.20.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives 1936

Les candidats aux élections de 1936, menées dans le cadre du scrutin uninominal à deux tours, sont souvent difficiles à classer, en particulier pour ce qui concerne les candidats de la moitié droite de l'échiquier politique, qui se caractérisent souvent davantage par leur opposition aux trois grands partis de gauche et du centre-gauche (PCF, SFIO, Radicaux) que par leur adhésion à un parti spécifique, d'autant plus que les frontières entre les multiples organisations et groupes parlementaires de droite sont souvent assez fluides et varient fréquemment en cours de législature (voir notes au sujet de l'Alliance Démocratique et de la Fédération Républicaine dans la section consacrée aux élections de 1928). Les nuances politiques utilisées ci-après s'appuient notamment sur les classifications opérées par Lachapelle (1936), ainsi que sur l'analyse de la presse de l'époque et des affiliations aux groupes parlementaires.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations proches des communistes

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

DVG : candidats présentés par des partis et organisations proches de la mouvance communiste ou socialiste (Union Prolétarienne, Union Socialiste Communiste, etc.)

USR : candidats présentés par l'Union Socialiste Républicaine et par des organisations proches (Socialistes indépendants, Gauche indépendante, Parti radical dissident Camille-Pelletan, Jeune république, Parti frontiste, etc.)

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

DIV : candidats diverses inclassables (Régionalistes, etc.)

AD : candidats présentés par l'Alliance Démocratique et les partis et organisations proches (Républicains de gauche, Radicaux indépendants, Démocrates populaires, Indépendants républicains, etc.)

FR-URD : candidats présentés par la Fédération Républicaine et l'Union Républicaine et Démocratique (ainsi que le Parti Républicain National)

AGR : candidats présentés par les divers partis Agraires et Paysans, Indépendants agraires, Républicains agraires, etc.

DVD : candidats divers droite : Républicains d'action sociale, Indépendants d'action populaire, Indépendants d'action sociale, Catholiques, Conservateurs

G1.20.7. Fichiers électoraux additionnels établis à partir de Lachappelle (1936)

Pour les élections législatives de 1936, nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1936commL, leg1936cantonL, etc.) à partir des données au niveau cantonal rassemblées par Lachappelle 1936. Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon qu'en 1848-1849 et 1871-1872. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

Attention : seules les voix obtenues par les principales listes ont été rassemblées et publiées par Lachappelle au niveau cantonal; les résultats complets, y compris les nombres d'inscrits, votants et exprimés, ont été publiés par Lachappelle uniquement au niveau des circonscriptions.

G1.21. Elections législatives 1945 (octobre)

Les résultats des élections législatives de 1945 (élections d'octobre 1945 à la première constituante) ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1945circoL, leg1945depL, etc.) à partir des données au niveau des circonscriptions et départements rassemblées par Husson (1946).⁴⁰

G1.21.1. Législatives 1945 : niveau circonscription départementale

leg1945circo.csv, **.dta** : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1945 au niveau des circonscriptions départementales.

Note. Ces fichiers comprennent 102 lignes (correspondant aux 102 circonscriptions départementales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1945) et 38 variables.

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)⁴¹

nomdepancien : nom de l'ancien département

circo : code de la circonscription départementale⁴²

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **DVG**, **RAD-SOC**, **UDSR**, **RGR**, **DIV**, **MRP**, **GAUL**, **IND-PAYS**, **PRL**, **DVD** (voir explications plus bas)

⁴⁰ Sur les recueils de données électorales Lachappelle-Husson, voir la discussion plus haut. Le recueil de résultats des législatives de 1945-1946 publié par Husson en 1946 comprend les résultats par canton uniquement pour les élections de 1946 (deuxième constituante). Pour les élections de 1945 (première constituante), seuls les résultats au niveau des départements ont été rassemblés et publiés par Husson.

⁴¹ Codes des anciens départements en vigueur à la date de l'élection : 90 anciens départements, avec Seine (75), Seine-et-Oise (78) et Corse (20).

⁴² Code de la circonscription départementale à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection. Les élections de 1946 ont été menées au scrutin proportionnel sur la base de candidats présentés au niveau de « circonscriptions départementales » ; dans la plupart des départements la circonscription coïncidait avec le département, à l'exception des départements les plus peuplés, qui étaient découpés en plusieurs circonscriptions départementales (jusque 6 dans le cas de la Seine), d'où un total de 102 circonscriptions départementales pour 90 départements.

G1.21.2. Législatives 1945 : niveau département

leg1945dep.csv, .dta : fichiers contenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1945 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁴³

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, GAUL, IND-PAYS, PRL, DVD** (voir explications plus bas)

G1.21.3. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1945

Les candidats présentés par les partis et organisations politiques dans les différentes circonscriptions départementales aux élections législatives de 1945, dans le cadre du scrutin proportionnel départemental à un tour, sont parfois difficiles à classer, en particulier du fait que les listes incluent souvent des candidats issus de multiples partis, ainsi que de nombreux candidats sans parti. Les nuances politiques établies ci-après s'appuient notamment sur les classifications opérées par Husson (1946), ainsi que sur l'analyse de la presse de l'époque et des affiliations aux groupes parlementaires.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations proches des communistes (URR, Union Républicaine et Résistante, etc.)

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

⁴³ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

DVG : candidats présentés par d'autres partis proches de la mouvance communiste ou socialiste (Parti Communiste Internationaliste, Union Progressiste, Trotskyistes, socialistes hors SFIO, etc.)

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

UDSR : candidats présentés par l'Union Démocratique et Socialiste de la Résistance et d'autres organisations indépendantes issues de la Résistance

DIV : candidats diverses inclassables (régionalistes, etc.)

MRP : candidats présentés par le Mouvement Républicain Populaire et les organisations proches

ADPAYS : listes présentées par divers candidats de droite modérée (anciens membres de l'Alliance démocratique d'avant-guerre, républicains indépendants, indépendants et paysans, etc.)

URDDVD : listes présentées par divers candidats de droite (anciens membres de l'Union républicaine et démocratique ou de l'Entente républicaine d'avant-guerre, divers candidats de droite conservatrice)

G1.22. Elections législatives 1946 (juin)

Les résultats des élections législatives de juin 1946 (élections de juin 1946 à la seconde constituante) ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1946circoL, leg1946depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées par Husson (1946).⁴⁴

G1.22.1. Législatives 1946 : niveau circonscription départementale

leg1946circo.csv, **leg1946circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1946 (élections de juin 1946 à la seconde constituante) au niveau des circonscriptions départementales.

Note. Ces fichiers comprennent 102 lignes (correspondant aux 102 circonscriptions départementales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1946) et 38 variables. Les élections dont il est question ici sont celles qui se sont tenues du 2 juin 1946 (élections à la seconde assemblée constituante), et non les élections législatives du 10 novembre 1946 organisées après l'adoption de la constitution.

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)⁴⁵

nomdepancien : nom de l'ancien département

circo : code de la circonscription départementale⁴⁶

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

⁴⁴Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

⁴⁵ Codes des anciens départements en vigueur à la date de l'élection : 90 anciens départements, avec Seine (75), Seine-et-Oise (78) et Corse (20).

⁴⁶ Code de la circonscription départementale à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection. Les élections de 1946 ont été menées au scrutin proportionnel sur la base de candidats présentés au niveau de « circonscriptions départementales » ; dans la plupart des départements la circonscription coïncidait avec le département, à l'exception des départements les plus peuplés, qui étaient découpés en plusieurs circonscriptions départementales (jusque 6 dans le cas de la Seine), d'où un total de 102 circonscriptions départementales pour 90 départements.

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, GAUL, IND-PAYS, PRL, DVD** (voir explications plus bas)

G1.22.2. Législatives 1946 : niveau canton

leg1946canton.csv, leg1946canton.dta : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1946 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3079 lignes (correspondant aux 3079 cantons de France métropolitaine répertoriés lors des élections législatives de 1946) et 39 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁴⁷

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton⁴⁸

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

circo : code de la circonscription départementale

nomarrondt : nom de l'arrondissement

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, GAUL, IND-PAYS, PRL, DVD** (voir explications plus bas)

G1.22.3. Législatives 1946 : niveau département

⁴⁷ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

⁴⁸ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

leg1946dep.csv, leg1946dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1946 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁴⁹

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, GAUL, IND-PAYS, PRL, DVD** (voir explications plus bas)

G1.22.4. Législatives 1946 : niveau commune

leg1946comm.csv, leg1946comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1946 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 36031 lignes et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁵⁰

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national⁵¹

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

⁴⁹ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁵⁰ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁵¹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, GAUL, IND-PAYS, PRL, DVD** (voir explications plus bas)

G1.22.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de juin 1946

Les candidats présentés par les partis et organisations politiques dans les différentes circonscriptions départementales aux élections législatives de 1946, dans le cadre du scrutin proportionnel départemental à un tour, sont parfois difficiles à classer, en particulier du fait que les listes incluent souvent des candidats issus de multiples partis, ainsi que de nombreux candidats sans parti. Les nuances politiques établies ci-après s'appuient notamment sur les classifications opérées par Husson (1946), ainsi que sur l'analyse de la presse de l'époque et des affiliations aux groupes parlementaires (voir annexe A2).

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations proches des communistes (URR, Union Républicaine et Résistante, etc.)

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

DVG : candidats présentés par d'autres partis proches de la mouvance communiste ou socialiste (Parti Communiste Internationaliste, Union Progressiste, Trotskystes, etc.)

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

UDSR : candidats présentés par l'Union Démocratique et Socialiste de la Résistance et d'autres organisations indépendantes issues de la Résistance

RGR : candidats présentés par le Rassemblement des Gauches Républicaines (union électorale regroupant divers candidats Radicaux, UDSR et indépendants)

DIV : candidats diverses inclassables (régionalistes, etc.)

MRP : candidats présentés par le Mouvement Républicain Populaire et les organisations proches

GAUL : listes de Rassemblement gaulliste, Union gaulliste, etc.

IND-PAYS : listes Indépendants et paysans, Républicains indépendants, Républicains d'action paysanne et sociale, Républicains et paysans, Parti paysan, etc.

PRL : candidats présentés par Parti Républicain de la Liberté et les organisations proches

DVD : candidats divers droite telles que Rassemblement républicain, Entente républicaine et sociale, Cartel républicain, Union des républicains, Réconciliation française (ex. PSF), etc.

G1.23. Elections législatives 1946 (novembre)

Les résultats des élections législatives de novembre 1946 (premières élections menées en application de la constitution de la IV^e République) ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales.

G1.23.1. Législatives novembre 1946 : niveau département

leg1947dep.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1946 (élections générales de novembre 1946 dans le cadre de la nouvelle constitution) au niveau des départements.

Attention. Les fichiers relatifs aux élections de novembre 1946 (élections générales dans le cadre de la nouvelle constitution) sont notés leg1947dep, etc. et les résultats correspondants sont représentés en tant qu'année 1947 sur les graphiques et figures afin de les distinguer ces fichiers et résultats issus des élections de juin 1946 (élections à la seconde assemblée constituante)

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁵²

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, GAUL, IND-PAYS, PRL, DVD** (voir explications plus bas)

G1.23.2. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de novembre 1946

⁵² Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

Les candidats présentés par les partis et organisations politiques dans les différentes circonscriptions départementales aux élections législatives de novembre 1946, dans le cadre du scrutin proportionnel départemental à un tour, sont parfois difficiles à classer, en particulier du fait que les listes incluent souvent des candidats issus de multiples partis, ainsi que de nombreux candidats sans parti. Les nuances politiques établies ci-après s'appuient notamment sur les classifications opérées par Husson (1946), ainsi que sur l'analyse de la presse de l'époque et des affiliations aux groupes parlementaires.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations proches des communistes (URR, Union Républicaine et Résistante, etc.)

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

DVG : candidats présentés par d'autres partis proches de la mouvance communiste ou socialiste (Parti Communiste Internationaliste, Union Progressiste, Trotskystes, etc.)

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

UDSR : candidats présentés par l'Union Démocratique et Socialiste de la Résistance et d'autres organisations indépendantes issues de la Résistance

RGR : candidats présentés par le Rassemblement des Gauches Républicaines (union électorale regroupant divers candidats Radicaux, UDSR et indépendants)

DIV : candidats diverses inclassables (régionalistes, etc.)

MRP : candidats présentés par le Mouvement Républicain Populaire et les organisations proches

GAUL : listes de Rassemblement gaulliste, Union gaulliste, etc.

IND-PAYS : listes Indépendants et paysans, Républicains indépendants, Républicains d'action paysanne et sociale, Républicains et paysans, Parti paysan, etc.

PRL : candidats présentés par Parti Républicain de la Liberté et les organisations proches

DVD : candidats divers droite telles que Rassemblement républicain, Entente républicaine et sociale, Cartel républicain, Union des républicains, Réconciliation française (ex. PSF), etc.

G1.24. Elections législatives 1951

Les résultats des élections législatives de 1951 ont été rassemblés à partir de la numérisation des procès-verbaux communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1951circoL, leg1951depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.⁵³

G1.24.1. Législatives 1951 : niveau circonscription départementale

leg1951circo.csv, **leg1951circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1951 au niveau des circonscriptions départementales.

Ces fichiers comprennent 102 lignes (correspondant aux 102 circonscriptions départementales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1951) et 38 variables.

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)⁵⁴

nomdepancien : nom de l'ancien département

circo : code de la circonscription départementale⁵⁵

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

⁵³ Les services du Ministère de l'intérieur ont publié après chaque élection de 1946 à 1997 un volume de résultats officiels intitulé « Les élections législatives de ... ». Au cours de cette période, ces volumes étaient couramment appelés « Livre blanc » du Ministère de l'intérieur (même si ce n'est pas leur intitulé officiel). A partir des élections de 1951, ces volumes s'étoffent et comprennent les résultats obtenus par l'ensemble des candidats au niveau des cantons (et non plus seulement au niveau des circonscriptions), ainsi que les nuances politiques des candidats. Ces volumes en format papier sont publiés pour la dernière fois à l'issue des élections de 1997. Pour les élections suivantes le Ministère cesse toute publication papier et se concentre sur la diffusion des résultats en format électronique ; ces résultats électroniques officiels sont disponibles au niveau communal depuis 1993, et au niveau des bureaux de votes depuis 2002. Pour les élections menées de 1951 à 1988, les Livres blancs constituent une source très utile, car elle permet d'avoir l'ensemble des résultats au niveau cantonal en un seul volume, et dispense de consulter les Procès-verbaux conservés aux Archives nationales. Il faut toutefois signaler qu'il est toujours nécessaire de remonter aux Procès-verbaux si l'on souhaite obtenir les résultats au niveau communal. Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflictropolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

⁵⁴ Codes des anciens départements en vigueur à la date de l'élection : 90 anciens départements, avec Seine (75), Seine-et-Oise (78) et Corse (20).

⁵⁵ Code de la circonscription départementale à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection. Les élections de 1951 ont été menées au scrutin proportionnel sur la base de candidats présentés au niveau de « circonscriptions départementales » ; dans la plupart des départements la circonscription coïncidait avec le département, à l'exception des départements les plus peuplés, qui étaient découpés en plusieurs circonscriptions départementales (jusque 6 dans le cas de la Seine), d'où un total de 102 circonscriptions départementales pour 90 départements.

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, RGRIF, UIPRN, REP, RPF, DVD, UNIR** (voir explications plus bas)

G1.24.2. Législatives 1951 : niveau canton

leg1951canton.csv, leg1951canton.dta : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1951 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3079 lignes (correspondant aux 3079 cantons de France métropolitaine répertoriés lors des élections législatives de 1951) et 39 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁵⁶

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton⁵⁷

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

circo : code de la circonscription départementale

nomarrondt : nom de l'arrondissement

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, RGRIF, UIPRN, REP, RPF, DVD, UNIR** (voir explications plus bas)

⁵⁶ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

⁵⁷ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

G1.24.3. Législatives 1951 : niveau département

leg1951dep.csv, **leg1951dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1951 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁵⁸

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **DVG**, **RAD-SOC**, **UDSR**, **RGR**, **DIV**, **MRP**, **RGRIF**, **UIPRN**, **REP**, **RPF**, **DVD**, **UNIR** (voir explications plus bas)

G1.24.4. Législatives 1951 : niveau commune

leg1951comm.csv, **.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1951 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 35416 lignes et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁵⁹

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national⁶⁰

nomcommune : libellé de la commune

⁵⁸ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁵⁹ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁶⁰ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, DVG, RAD-SOC, UDSR, RGR, DIV, MRP, RGRIF, UIPRN, REP, RPF, DVD, UNIR** (voir explications plus bas)

G1.24.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1951

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1951 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur. Soulignons que les candidats présentés par les différents partis et organisations politiques dans les circonscriptions départementales, dans le cadre du scrutin proportionnel départemental à un tour, sont parfois particulièrement difficiles à classer, en particulier du fait que les listes incluent parfois des candidats issus de multiples partis et des candidats sans parti. Il en va de même, à un degré légèrement moindre, pour les législatives de 1946 et 1956 (également menées au scrutin proportionnel départemental). Les nuances politiques établies ci-après s'appuient notamment sur les classifications utilisées par le Ministère de l'intérieur (Livre blanc), ainsi que sur l'analyse de la presse de l'époque et des affiliations aux groupes parlementaires.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations proches des communistes (URR, Union Républicaine et Résistante, etc.)

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

DVG : candidats présentés par d'autres partis proches de la mouvance communiste ou socialiste (Parti Communiste Internationaliste, Union Progressiste, trotskystes, etc.)

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

UDSR : candidats présentés par l'Union Démocratique et Socialiste de la Résistance et d'autres organisations indépendantes issues de la Résistance

RGR : candidats présentés par le Rassemblement des Gauches Républicaines (union électorale regroupant divers candidats Radicaux, UDSR et indépendants)

DIV : candidats divers et inclassables (régionalistes, etc.)

MRP : candidats présentés par le Mouvement Républicain Populaire et les organisations proches

RGR-IF : liste présentées par le Rassemblement des Groupes Républicains et Indépendants Français (union électorale regroupant des anciens Radicaux ou RGR ainsi que des Indépendants et PRL ne souhaitant pas s'affilier à l'UIPRN)

UIPRN : candidats présentés par l'Union des Indépendants, Paysans et Républicains Nationaux (union électorale regroupant notamment le CNIP, Centre National des Indépendants et Paysans, et l'ancien PRL, Parti Républicain de la Liberté).

IND : candidats diverses d'indépendants

REP : listes diverses de concentration républicaine, défense républicaine, union républicaine

RPF : candidats présentés par le Rassemblement pour le Peuple Français (gaullistes)

DVD : candidats divers droite et indépendants : défense des contribuables, catholiques, familialistes, etc.

UNIR : candidats présentés par l'Union des Nationaux Indépendants et Républicains

G1.25. Elections législatives 1956

Les résultats des élections législatives de 1956 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1956circoL, leg1956depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.⁶¹

G1.25.1. Législatives 1956 : niveau circonscription départementale

leg1956circo.csv, **leg1956circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1956 au niveau des circonscriptions départementales.

Ces fichiers comprennent 102 lignes (correspondant aux 102 circonscriptions départementales de France métropolitaine lors des élections législatives de 1956) et 38 variables.

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)⁶²

nomdepancien : nom de l'ancien département

circo : code de la circonscription départementale⁶³

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **RAD-SOC**, **FR-REP**, **DVG**, **UDSR**, **RGR**, **DIV**, **MRP**, **CNI**, **RFGAUL**, **DVD**, **UFF-CDCA**, **AUD** (voir explications plus bas)

⁶¹Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

⁶² Codes des anciens départements en vigueur à la date de l'élection : 90 anciens départements, avec Seine (75), Seine-et-Oise (78) et Corse (20).

⁶³ Code de la circonscription départementale à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection. Les élections de 1956 ont été menées au scrutin proportionnel sur la base de candidats présentés au niveau de « circonscriptions départementales » ; dans la plupart des départements la circonscription coïncidait avec le département, à l'exception des départements les plus peuplés, qui étaient découpés en plusieurs circonscriptions départementales (jusque 6 dans le cas de la Seine), d'où un total de 102 circonscriptions départementales pour 90 départements.

G1.25.2. Législatives 1956 : niveau canton

leg1956canton.csv, **leg1956canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1956 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3084 lignes (correspondant aux 3084 cantons de France métropolitaine répertoriés lors des élections législatives de 1956) et 39 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁶⁴

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton⁶⁵

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

circo : code de la circonscription départementale

nomarrondt : nom de l'arrondissement

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **RAD-SOC**, **FR-REP**, **DVG**, **UDSR**, **RGR**, **DIV**, **MRP**, **CNI**, **RFGAUL**, **DVD**, **UFF-CDCA**, **AUD** (voir explications plus bas)

G1.25.3. Législatives 1956 : niveau département

leg1956dep.csv, **leg1956dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1956 au niveau des départements.

⁶⁴ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

⁶⁵ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁶⁶

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, RAD-SOC, FR-REP, DVG, UDSR, RGR, DIV, MRP, CNI, RFGAUL, DVD, UFF-CDCA, AUD** (voir explications plus bas)

G1.25.4. Législatives 1956 : niveau commune

leg1956comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1956 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 35505 lignes et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁶⁷

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national⁶⁸

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

⁶⁶ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁶⁷ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁶⁸ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, RAD-SOC, FR-REP, DVG, UDSR, RGR, DIV, MRP, CNI, RFGAUL, DVD, UFF-CDCA, AUD** (voir explications plus bas)

G1.25.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1956

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1956 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

FR-REP : candidats présentés par le Front Républicain (coalition de partis de centre gauche et de gauche non communiste : radicaux-socialistes, UDSR, SFIO, etc.)

DVG : candidats divers gauche

UDSR : candidats présentés par l'Union Démocratique et Socialiste de la Résistance

RGR : candidats présentés par le Rassemblement des Gauches Républicaines (union électorale regroupant divers candidats Radicaux, UDSR et indépendants)

DIV : candidats divers et inclassables (régionalistes, etc.)

MRP : candidats présentés par le Mouvement Républicain Populaire et les organisations proches

CNI : candidats présentés par le Centre National des Indépendants et Paysans et les organisations proches (Groupement National Indépendant d'Action Démocratique et Paysanne, Indépendants et Paysans, etc.)

RF-GAUL : candidats présentés par l'Union pour le Renouveau Français et les organisations proches (gaullistes)

DVD : candidats divers droite (familialistes, défense des classes moyennes, listes diverses d'union RGR-CNI, etc.)

UFF-UDCA : candidats présentés par Union et Fraternité Française et par l'Union de Défense des Commerçants et Artisans (poujadistes)

AUD : candidats présentés par divers partis et organisations à la droite de la droite

G1.26. Elections législatives 1958

Les résultats des élections législatives de 1958 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1958circoL, leg1958depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.⁶⁹

G1.26.1. Législatives 1958 : niveau circonscription

leg1958circo.csv, **leg1958circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1958 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers comprennent 465 lignes (correspondant aux 465 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1958) et 38 variables.

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)⁷⁰

nomdepancien : nom de l'ancien département

circo : code de la circonscription⁷¹

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **RAD-SOC**, **UFD-RAD**, **DIV**, **RAD-CENT**, **UDSR-MIN**, **UNR**, **CRR**, **DIV-GAUL**, **MRP**, **CNI**, **MOD**, **AUD**, **POUJ** (voir explications plus bas)

G1.26.2. Législatives 1958 : niveau canton

⁶⁹Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

⁷⁰ Codes des anciens départements en vigueur à la date de l'élection : 90 anciens départements, avec Seine (75), Seine-et-Oise (78) et Corse (20).

⁷¹ Code de la circonscription à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection.

leg1958canton.csv, **leg1958canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1958 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3043 lignes (correspondant aux 3043 cantons de France métropolitaine répertoriés lors des élections législatives de 1958) et 39 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁷²

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton⁷³

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

canton : code du canton⁷⁴

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **SFIO**, **RAD-SOC**, **UFD-RAD**, **DIV**, **RAD-CENT**, **UDSR-MIN**, **UNR**, **CRR**, **DIV-GAUL**, **MRP**, **CNI**, **MOD**, **AUD**, **POUJ** (voir explications plus bas)

G1.26.3. Législatives 1958 : niveau département

leg1958dep.csv, **leg1958dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1958 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

⁷² La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1967-1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

⁷³ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

⁷⁴ Code du canton à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁷⁵

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, RAD-SOC, UFD-RAD, DIV, RAD-CENT, UDSR-MIN, UNR, CRR, DIV-GAUL, MRP, CNI, MOD, AUD, POUJ** (voir explications plus bas)

G1.26.4. Législatives 1958 : niveau commune

leg1958comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1958 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 36093 lignes et 33 variables. Ces fichiers au niveau commune doivent être utilisés avec prudence, dans la mesure où ils ont été construits à partir des fichiers au niveau canton: toutes les communes d'un même canton se sont vues attribuer la même structure de vote que la structure moyenne observée au niveau du canton, avec proratisation en fonction des populations communales au sein de chaque canton. Ils permettent de produire des séries continues pour l'analyse au niveau communal, à la condition toutefois de vérifier que les évolutions obtenues sont cohérentes avec l'analyse au niveau cantonal et de calculer les écarts-types au niveau cantonal.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁷⁶

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national⁷⁷

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

⁷⁵ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁷⁶ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁷⁷ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, SFIO, RAD-SOC, UFD-RAD, DIV, RAD-CENT, UDSR-MIN, UNR, CRR, DIV-GAUL, MRP, CNI, MOD, AUD, POUJ** (voir explications plus bas)

G1.26.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1958

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1958 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

UFD-RAD : candidats présentés par l'Union des Forces Démocratiques (coalition de partis non communistes et antigaullistes : radicaux-socialistes, UDSR, SFIO, etc.)

DIV : candidats divers et inclassables

RAD-CENT : candidats présentés par les radicaux de centre-droit et de droite

UDSR-MIN : candidats présentés par l'Union Démocratique et Socialiste de la Résistance (branche minoritaire opposée à l'UFD et ralliée aux gaullistes)

CRR : candidats présentés par le Centre Réformateur Républicain

MRP : candidats présentés par le Mouvement Républicain Populaire

CNI : candidats présentés par le Centre National des Indépendants

MOD : candidats présentés par les Modérés (droite)

DIV-GAUL : divers candidats gaullistes indépendants

UNR : candidats présentés par l'Union pour la Nouvelle république (gaullistes)

POUJ : candidats poujadistes

AUD : candidats présentés par divers partis et organisations à la droite de la droite

G1.27. Données portant sur les élections législatives 1962

Les résultats des élections législatives de 1962 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1962circoL, leg1962depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.⁷⁸

G1.27.1. Législatives 1962 : niveau candidat / commune

leg1962CandidatCommune.csv, **leg1962CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1962 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 164 028 lignes et 30 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes 19780654/13 à 19780654/24. Ces données ne contiennent que le nom des candidats, pas leur parti politique. Les données des partis politiques ont été ajoutées au fichier à l'aide du nom des candidats à partir des données publiées dans le document publié par le Ministère de l'Intérieur et intitulé *Liste des candidats aux élections législatives. 18-25 novembre 1962*.

Pour Paris, les fichiers **leg1962CandidatCommune.csv** et **leg1962CandidatCommune.dta** contiennent l'ensemble des données, c'est-à-dire les résultats au niveau du quartier voire du bureau quand l'information est disponible. Dans les fichiers **leg1962commune.csv** et **leg1962commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris). Pour les autres communes pour lesquelles des informations étaient disponibles à un niveau plus fin que celui de la commune, nous avons néanmoins agrégés l'information dans les fichiers leg1962commune.csv et leg1962commune.dta . A noter que pour Marseille, l'information au niveau des cantons n'est pas disponible. L'information disponible dans la colonne nomcanton correspond donc à l'arrondissement municipal.

Attention : pour le département de la **Dordogne**, les photos aux archives étaient parfois difficilement lisibles pour la 2^e circonscription. Nous avons donc entré les données pour cette

⁷⁸Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

circonscription à partir du document que nous avons également utilisé pour l'entrée des informations sur les partis politiques : « Liste des candidats aux élections législatives. 18-25 nombre 1962 » (document publié par le Ministère de l'Intérieur).

Attention : les informations sont malheureusement manquantes aux Archives Nationales pour le département de l'**Eure-et-Loir** pour les législatives de 1962. Nous avons donc collecté les informations au niveau des circonscriptions, ces fichiers contenant également le détail des cantons (ces données sont disponibles dans les fichiers leg1962CandidatCommune.csv et leg1962CandidatCommune.dta ainsi que dans les fichiers agrégés au niveau des départements, des circonscriptions et des cantons ; le département de l'Eure-et-Loir n'apparaît par contre pas dans les fichiers agrégés au niveau des communes).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

nomcirconscription : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune1962 : nom de la commune en 1962 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomquartier : nom du quartier.

nombureau : nom du bureau.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou de l'unité électorale plus détaillée).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat tel qu'entré à partir des archives.

Candidat_corrige : nom du candidat corrigé (en utilisant les données du Ministère de l'Intérieur).

Depute_sortant : variable indicatrice égale à 1 si le candidat est le député sortant (à partir des données du Ministère de l'Intérieur).

Mandat_electif : mandat électif du candidat (à partir des données du Ministère de l'Intérieur).

Profession : profession du candidat (à partir des données du Ministère de l'Intérieur).

Parti_original : nom du parti du candidat tel qu'entré à partir des données du Ministère de l'Intérieur (1962).

Parti : nom du parti du candidat regroupé en 12 catégories : (i) PCF, (ii) AUG, (iii) PSU, (iv) SFIO, (v) RADSOC, (vi) RADCENT, (vii) UNRUDT, (viii) INDV, (ix) MRP, (x) CNI, (xi) AUD et (xii) POUJ.

OnlyInfoCirco : variable indicatrice égale à 1 si l'information est uniquement disponible au niveau de la circonscription (ce qui est le cas pour la deuxième circonscription de la Dordogne).

OnlyInfoCanton : variable indicatrice égale à 1 si l'information est uniquement disponible au niveau du canton (ce qui est le cas pour le département de l'Eure-et-Loir).

G1.27.2. Législatives 1962 : niveau commune

leg1962commune.csv, **leg1962commune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections législatives de 1962 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Attention : comme expliqué ci-dessus, l'information est donc manquante dans ce fichier pour la deuxième circonscription de la Dordogne ainsi que pour l'intégralité du département de l'Eure-et-Loir.

Note. Ces fichiers comprennent 34 897 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 1962 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 26 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

nomcommune1962 : nom de la commune en 1962 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomcommune : nom de la commune.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune.

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

voixSFIO : voix obtenues par les candidats SFIO.

Même variables avec les nuances politiques **PCF**, **AUG**, **PSU**, **SFIO**, **RADSOC**, **RADCENT**, **UNRUDT**, **INDV**, **MRP**, **CNI**, **AUD** et **POUJ**.

G1.27.3. Législatives 1962 : niveau circonscription

leg1962circo.csv, leg1962circo.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1962 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers comprennent 473 lignes (correspondant aux 473 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1962) et 38 variables.

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)⁷⁹

nomdepancien : nom de l'ancien département

circo : code de la circonscription⁸⁰

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, SFIO, RAD-SOC, DIV, RAD-CENT, UNR-UDT, DIV-GAUL, INDV, MRP, CNI, MOD, AUD, POUJ** (voir explications plus bas)

G1.27.4. Législatives 1962 : niveau canton

leg1962canton.csv, leg1962canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1962 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3163 lignes (correspondant aux 3053 cantons de France métropolitaine répertoriés lors des élections législatives de 1962) et 39 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁸¹

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton⁸²

⁷⁹ Codes des anciens départements en vigueur à la date de l'élection : 90 anciens départements, avec Seine (75), Seine-et-Oise (78) et Corse (20).

⁸⁰ Code de la circonscription à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection.

⁸¹ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1967-1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront en 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

canton : code du canton⁸³

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, SFIO, RAD-SOC, DIV, RAD-CENT, UNR-UDT, DIV-GAUL, INDV, MRP, CNI, MOD, AUD, POUJ** (voir explications plus bas)

G1.27.5. Législatives 1962 : niveau département

leg1962dep.csv, leg1962dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1962 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁸⁴

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, SFIO, RAD-SOC, DIV, RAD-CENT, UNR-UDT, DIV-GAUL, INDV, MRP, CNI, MOD, AUD, POUJ** (voir explications plus bas)

⁸² Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

⁸³ Code du canton à l'intérieur des anciens départements en vigueur à la date de l'élection.

⁸⁴ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

G1.27.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1962

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1962 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

AUG : candidats présentés par les divers partis et organisations de l'autre gauche non communiste (trotskystes, communistes internationalistes, etc.)

PSU : candidats présentés par le Parti Socialiste Unifié (issu de diverses dissidences de la SFIO lors de la crise algérienne)

SFIO : candidats présentés par la Section Française de l'Internationale Ouvrière (Parti Socialiste) et les organisations proches des socialistes

RAD-SOC : candidats présentés par le Parti Radical (Parti Républicain, Radical et Radical-Socialiste) et les organisations proches des radicaux

DIV : candidats divers et inclassables

RAD-CENT : candidats présentés par les radicaux de centre-droit et de droite

MRP : candidats présentés par le Mouvement Républicain Populaire

CNI : candidats présentés par le Centre National des Indépendants

MOD : candidats présentés par les Modérés (droite)

DIV-GAUL : divers candidats gaullistes indépendants

IND-V : candidats indépendants issus de divers partis et organisations de centre-droit et de droite rattachés aux gaullistes et à la Ve République

UNR-UDT : candidats présentés par l'Union pour la Nouvelle république et l'Union Démocratique du Travail (gaullistes)

POUJ : candidats poujadistes

AUD : candidats présentés par divers partis et organisations à la droite de la droite

G1.28. Elections législatives 1967

Les résultats des élections législatives de 1967 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1967circoL, leg1967depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.⁸⁵

G1.28.1. Législatives 1967 : niveau circonscription

leg1967circo.csv, **leg1967circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1967 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers comprennent 473 lignes (correspondant aux 473 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1967) et 36 variables.

dep : code du département (95 valeurs : 1-95)⁸⁶

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

⁸⁵Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

⁸⁶En 1967, le nouveau découpage départemental de la Région parisienne est en place dans les données électorales. Par contre la Corse ne sera redécoupée en deux départements qu'en 1976 et à partir des données électorales de 1978. Jusqu'aux élections de 1973 (incluses), les 1^{er} et 3^{es} circonscriptions de Corse (20) étaient à cheval sur les futurs départements 2A et 2B de 1976 ; c'est pourquoi nous avons conservé l'ancien département de Corse (20) dans les fichiers au niveau circonscription concernant les législatives de 1967, 1968 et 1973. L'attribution détaillée des cantons aux deux futurs départements a en revanche été faite dans les fichiers au niveau canton et département. Voir les cartes des cantons et des circonscriptions de Corse rassemblées par Gaudillère (1995, p.204-206).

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, FGDS, RAD-DROIT, CDEM, UD5-UNR, DIV-GAUL, RALL, REP-IND, MOD, AUD, AUD-AR, REG** (voir explications plus bas)

G1.28.2. Législatives 1967 : niveau canton

leg1967canton.csv, leg1967canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1967 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3163 lignes (correspondant aux 3163 cantons de France métropolitaine répertoriés lors des élections législatives de 1967) et 39 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁸⁷

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton⁸⁸

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, FGDS, RAD-DROIT, CDEM, UD5-UNR, DIV-GAUL, RALL, REP-IND, MOD, AUD, AUD-AR, REG** (voir explications plus bas)

G1.28.3. Législatives 1967 : niveau département

leg1967dep.csv, leg1967dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1967 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

⁸⁷ La Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons en ce qui deviendra en 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.204-206).

⁸⁸ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁸⁹

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, FGDS, RAD-DROIT, CDEM, UD5-UNR, DIV-GAUL, RALL, REP-IND, MOD, AUD, AUD-AR, REG** (voir explications plus bas)

G1.28.4. Législatives 1967 : niveau commune

leg1967comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1967 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 35763 lignes et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁹⁰

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national⁹¹

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

⁸⁹ Les cantons de Corse ont été attribués aux nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 auxquels ils appartiennent (voir plus haut).

⁹⁰ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁹¹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, FGDS, RAD-DROIT, CDEM, UD5-UNR, DIV-GAUL, RALL, REP-IND, MOD, AUD, AUD-AR, REG** (voir explications plus bas)

G1.28.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1967

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1967 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

AUG : candidats présentés par les divers partis et organisations de l'autre gauche non communiste (trotskystes, communistes internationalistes, etc.)

PSU : candidats présentés par le Parti Socialiste Unifié (issu de diverses dissidences de la SFIO lors de la crise algérienne)

FGDS : candidats présentés par la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste (alliance des socialistes SFIO et de divers partis et organisations de centre et de centre-gauche : radicaux, CIR, etc.)

RAD-DROIT : candidats présentés par les radicaux de centre-droit et de droite

CDEM : candidats présentés par le Centre Démocrate (anciens MRP et indépendants non rattachés aux gaullistes)

UD5-UNR : candidats présentés par l'Union des Démocrates pour la Ve République et l'Union pour la Nouvelle République (gaullistes)

DIV-GAUL : divers candidats gaullistes indépendants

RALL : candidats issus de divers partis et organisations de centre-droit et de droite (MRP, radicaux, etc.) rattachés aux gaullistes

REP-IND : candidats présentés par les Républicains Indépendants

MOD : candidats présentés par les Modérés (droite)

AUD : candidats présentés par divers partis et organisations à la droite de la droite

AUD-AR : candidats présentés par l'Alliance Républicaine

REG : candidats présentés par divers partis et organisations régionalistes et/ou inclassables

G1.29. Elections législatives 1968

Les résultats des élections législatives de 1968 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1968circoL, leg1968depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.⁹²

G1.29.1. Législatives 1968 : niveau circonscription

leg1968circo.csv, **leg1968circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1968 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers comprennent 473 lignes (correspondant aux 473 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1968) et 38 variables.

dep : code du département (95 valeurs : 1-95)⁹³

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **AUG**, **PSU**, **FGDS**, **RAD-SOC**, **TED**, **MR**, **RAD-DROIT**, **CPDM**, **UDR**, **DIV-GAUL**, **RALL**, **REP-IND**, **MOD**, **AUD-AR**, **REG** (voir explications plus bas)

⁹²Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

⁹³En 1968, le nouveau découpage départemental de la Région parisienne est en place dans les données électorales. Par contre la Corse ne sera redécoupée en deux départements qu'en 1976 et à partir des données électorales de 1978. Jusqu'aux élections de 1973 (incluses), les 1^e et 3^e circonscriptions de Corse (20) sont à cheval sur les futurs départements 2A et 2B de 1976 ; c'est pourquoi nous avons conservé l'ancien département de Corse (20) dans les fichiers au niveau circonscription concernant les législatives de 1967, 1968 et 1973. L'attribution détaillée des cantons aux deux futurs départements a en revanche été faite dans les fichiers au niveau canton et département. Voir les cartes des cantons et des circonscriptions de Corse rassemblées par Gaudillère (1995, p.204-206).

G1.29.2. Législatives 1968 : niveau canton

leg1968canton.csv, **leg1968canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1968 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3215 lignes (correspondant aux 3215 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1968) et 40 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁹⁴

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton⁹⁵

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **AUG**, **PSU**, **FGDS**, **RAD-SOC**, **TED**, **MR**, **RAD-DROIT**, **CPDM**, **UDR**, **DIV-GAUL**, **RALL**, **REP-IND**, **MOD**, **AUD-AR**, **REG** (voir explications plus bas)

G1.29.3. Législatives 1968 : niveau département

leg1968dep.csv, **leg1968dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1968 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 37 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁹⁶

⁹⁴ Dans le fichier au niveau cantons, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons en ce qui deviendra en 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.204-206).

⁹⁵ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, FGDS, RAD-SOC, TED, MR, RAD-DROIT, CPDM, UDR, DIV-GAUL, RALL, REP-IND, MOD, AUD-AR, REG** (voir explications plus bas)

G1.29.4. Législatives 1968 : niveau commune

leg1968comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1968 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 35977 lignes et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)⁹⁷

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national⁹⁸

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

⁹⁶ Les cantons de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁹⁷ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

⁹⁸ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, AUG, PSU, FGDS, RAD-SOC, TED, MR, RAD-DROIT, CPDM, UDR, DIV-GAUL, RALL, REP-IND, MOD, AUD-AR, REG** (voir explications plus bas)

G1.29.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1968

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1968 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

AUG : candidats présentés par les divers partis et organisations de l'autre gauche non communiste (trotskystes, communistes internationalistes, etc.)

PSU : candidats présentés par le Parti Socialiste Unifié (issu de diverses dissidences de la SFIO lors de la crise algérienne)

FGDS : candidats présentés par la Fédération de la Gauche Démocrate et Socialiste (alliance des socialistes SFIO et de divers partis et organisations de centre-gauche)

RAD-SOC : candidats présentés par les radicaux de centre-gauche

TED : candidats présentés par Technique et Démocratie (centre-droit)

MR : candidats présentés par le Mouvement pour la Réforme (centre-droit)

RAD-DROIT : candidats présentés par les radicaux de centre-droit et de droite

CPDM : candidats présentés par le Centre Progrès et Démocratie Moderne

UDR : candidats présentés par l'Union pour la Défense de la République (gaullistes)

DIV-GAUL : divers candidats gaullistes indépendants

REP-IND : candidats présentés par les Républicains Indépendants

MOD : candidats présentés par les Modérés (droite)

AUD-AR : candidats présentés par l'Alliance Républicaine et divers partis et organisation de droite

REG : candidats présentés par divers partis et organisations régionalistes et/ou inclassables

G1.30. Elections législatives 1973

Les résultats des élections législatives de 1973 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1973circoL, leg1973depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.⁹⁹

G1.30.1. Législatives 1973 : niveau circonscription

leg1973circo.csv, **leg1973circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1973 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers comprennent 473 lignes (correspondant aux 473 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1973) et 36 variables.

dep : code du département (95 valeurs : 1-95)¹⁰⁰

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **LO**, **LCR**, **PSU**, **PS**, **MRG**, **DVG**, **RAD**, **MR**, **DVD**, **UDR-URP**, **CDP-URP**, **RI-URP**, **AUD** (voir explications plus bas)

⁹⁹Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

¹⁰⁰En 1973, le nouveau découpage départemental de la Région parisienne est en place dans les données électorales. Par contre la Corse ne sera redécoupée en deux départements qu'en 1976 et à partir des données électorales de 1978. Jusqu'aux élections de 1973 (incluses), les 1^{er} et 3^e circonscriptions de Corse (20) étaient à cheval sur les futurs départements 2A et 2B de 1976 ; c'est pourquoi nous avons conservé l'ancien département de Corse (20) dans les fichiers au niveau circonscription concernant les législatives de 1967, 1968 et 1973. L'attribution détaillée des cantons aux deux futurs départements a en revanche été faite dans les fichiers au niveau canton et département. Voir les cartes des cantons et des circonscriptions de Corse rassemblées par Gaudillère (1995, p.204-206).

G1.30.2. Législatives 1973 : niveau canton

leg1973canton.csv, **leg1973canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1973 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3215 lignes (correspondant aux 3215 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1973) et 38 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁰¹

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹⁰²

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF dans le canton

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF**, **LO**, **LCR**, **PSU**, **PS**, **MRG**, **DVG**, **RAD**, **MR**, **DVD**, **UDR-URP**, **CDP-URP**, **RI-URP**, **AUD** (voir explications plus bas)

G1.30.3. Législatives 1973 : niveau département

leg1973dep.csv, **leg1973dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1973 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 35 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁰³

nomdep : nom du département

¹⁰¹ La Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons en ce qui deviendra en 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.204-206).

¹⁰² Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

¹⁰³ Les cantons de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, LO, LCR, PSU, PS, MRG, DVG, RAD, MR, DVD, UDR-URP, CDP-URP, RI-URP, AUD** (voir explications plus bas)

G1.30.4. Législatives 1973 : niveau commune

leg1973comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1973 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 36185 lignes et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁰⁴

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁰⁵

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixPCF : voix obtenues par les candidats PCF

pvoixPCF : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats PCF

Mêmes variables avec les nuances politiques **PCF, LO, LCR, PSU, PS, MRG, DVG, RAD, MR, DVD, UDR-URP, CDP-URP, RI-URP, AUD** (voir explications plus bas)

G1.31.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1973

¹⁰⁴ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

¹⁰⁵ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1973 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

LO : candidats présentés par Lutte Ouvrière (trotskystes)

LCR : candidats présentés par la Ligue Communiste Révolutionnaire (trotskystes)

PSU : candidats présentés par le Parti Socialiste Unifié (issu de diverses dissidences de la SFIO lors de la crise algérienne)

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste (Union de la Gauche Démocratique et Socialiste)

MRG : candidats présentés par le Mouvement des Radicaux de Gauche (Union de la Gauche Démocratique et Socialiste)

DVG : candidats divers gauche

RAD : candidats présentés par les radicaux réformateurs (centre-droit)

MR : candidats présentés par le Mouvement des Réformateurs (centre-droit)

DVD : candidats divers droite

UDR-URP : candidats présentés par l'Union des Démocrates pour la Ve République (gaullistes) et l'Union des Républicains de Progrès (alliance électorale de la droite)

CDP-URP : candidats présentés par le Centre Démocrate et l'Union des Républicains de Progrès (alliance électorale de la droite)

RI-URP : candidats présentés par les Républicains Indépendants et l'Union des Républicains de Progrès (alliance électorale de la droite)

AUD : candidats présentés par divers partis et organisations à la droite de la droite

G1.31. Elections législatives 1978

Les résultats des élections législatives de 1978 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1978circoL, leg1978depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.¹⁰⁶

G1.31.1. Législatives 1978 : niveau circonscription

leg1978circo.csv, **leg1978circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1978 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers comprennent 474 lignes (correspondant aux 474 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1978) et 26 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG**, **PCF**, **PS**, **DVG**, **UDF**, **RPR**, **DVD**, **AUD** (voir explications plus bas)

G1.31.2. Législatives 1978 : niveau canton

leg1978canton.csv, **leg1978canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1978 au niveau des cantons.

¹⁰⁶Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

Ces fichiers comprennent 3457 lignes (correspondant aux 3457 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1978) et 28 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁰⁷

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹⁰⁸

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, DVG, UDF, RPR, DVD, AUD** (voir explications plus bas)

G1.31.3. Législatives 1978 : niveau département

leg1978dep.csv, leg1978dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1978 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 25 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

¹⁰⁷ La Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons en ce qui deviendra en 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.204-206).

¹⁰⁸ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, DVG, UDF, RPR, DVD, AUD** (voir explications plus bas)

G1.31.4. Législatives 1978 : niveau commune

leg1978comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1978 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 36211 lignes et 27 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁰⁹

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹¹⁰

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, DVG, UDF, RPR, DVD, AUD** (voir explications plus bas)

G1.31.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1978

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1978 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

AUG : candidats présentés par divers partis et organisations à la gauche de la gauche (Front Autogestionnaire, Lutte Ouvrière, Ligue Communiste Révolutionnaire, etc.)

¹⁰⁹ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

¹¹⁰ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste et ses alliés (en particulier Mouvement des Radicaux de Gauche)

DVG : candidats divers gauche

ECO : divers candidats écologistes

UDF : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française (droite)

RPR : candidats présentés par le Rassemblement pour la République (droite)

DVD : candidats divers droite

AUD : candidats présentés par divers partis et organisations à la droite de la droite

G1.32. Elections législatives 1981

Les résultats des élections législatives de 1981 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1981circoL, leg1981depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.¹¹¹

G1.32.1. Législatives 1981 : niveau circonscription

leg1981circo.csv, **leg1981circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1981 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers comprennent 474 lignes (correspondant aux 474 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1981) et 26 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG**, **PCF**, **PS**, **DVG**, **UDF**, **RPR**, **DVD**, **AUD** (voir explications plus bas)

G1.32.2. Législatives 1981 : niveau canton

leg1981canton.csv, **leg1981canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1981 au niveau des cantons.

¹¹¹Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

Ces fichiers comprennent 3457 lignes (correspondant aux 3457 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1981) et 28 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹¹²

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, DVG, UDF, RPR, DVD, AUD** (voir explications plus bas)

G1.32.3. Législatives 1981 : niveau département

leg1981dep.csv, leg1981dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1981 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 25 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

¹¹² Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, DVG, UDF, RPR, DVD, AUD** (voir explications plus bas)

G1.32.4. Législatives 1981 : niveau commune

leg1981comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1981 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 36191 lignes et 27 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹¹³

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹¹⁴

nomcommune : libellé de la commune

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, DVG, UDF, RPR, DVD, AUD** (voir explications plus bas)

G1.32.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1981

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1981 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

AUG : candidats présentés par divers partis et organisations à la gauche de la gauche (Lutte Ouvrière, Ligue Communiste Révolutionnaire, etc.)

¹¹³ Les cantons de Région parisienne et de Corse ont été réattribués sur la base des nouveaux départements en vigueur en France métropolitaine depuis 1976 (voir plus haut).

¹¹⁴ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120). Lyon et Marseille apparaissent comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017).

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste et ses alliés (en particulier le Mouvement des Radicaux de Gauche)

DVG : candidats divers gauche

ECO : divers candidats écologistes

UDF : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française (droite)

RPR : candidats présentés par le Rassemblement pour la République (droite)

DVD : candidats divers droite

AUD : candidats présentés par divers partis et organisations à la droite de la droite (en particulier le Front National)

G1.33. Elections législatives 1986

Les résultats des élections législatives de 1986 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1986circoL, leg1986depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.¹¹⁵

G1.33.1. Législatives 1986 : niveau circonscription

leg1986circo.csv, **leg1986circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1986 au niveau des circonscriptions de 1988¹¹⁶

Ces fichiers comprennent 555 lignes (correspondant aux 555 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1988) et 26 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG**, **PCF**, **PS-RDG**, **ECO**, **UDF**, **RPR**, **UDF-RPR**, **DVD**, **FN** (voir explications plus bas)

G1.33.2. Législatives 1986 : niveau canton

¹¹⁵Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site uehisteoiredueconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

¹¹⁶ Les législatives de 1986 se sont déroulées en un seul tour au scrutin proportionnel de liste au niveau départemental ; les résultats sont présentés ici au niveau des circonscriptions en vigueur lors des élections législatives de 1988.

leg1986canton.csv, **leg1986canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1986 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3457 lignes (correspondant aux 3457 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1986) et 28 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹¹⁷

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG**, **PCF**, **PS-RDG**, **ECO**, **UDF**, **RPR**, **UDF-RPR**, **DVD**, **FN** (voir explications plus bas)

G1.33.3. Législatives 1986 : niveau département

leg1986dep.csv, **leg1986dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du tour des élections législatives de 1986 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 25 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

¹¹⁷ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS-RDG, ECO, UDF, RPR, UDF-RPR, DVD, FN** (voir explications plus bas)

G1.33.4. Législatives 1986 : niveau commune

leg1986comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du tour unique des élections législatives de 1986 au niveau des communes

Note. Ces fichiers comprennent 36281 lignes et 28 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹¹⁸

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS-RDG, ECO, UDF, RPR, UDF-RPR, DVD, FN** (voir explications plus bas)

G1.33.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1986

¹¹⁸ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1986 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

AUG : candidats présentés par divers partis et organisations à la gauche de la gauche (Lutte Ouvrière, Ligue Communiste Révolutionnaire, etc.)

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

PS-RDG : candidats présentés par le Parti Socialiste et ses alliés (en particulier les Radicaux de Gauche)

ECO : divers candidats écologistes

UDF : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française (droite)

RPR : candidats présentés par le Rassemblement pour la République (droite)

UDF-RPR : candidats présentés conjointement par l'UDF et le RPR

DVD : candidats divers droite

FN : candidats présentés par le Front National (et autres candidats de droite)

G1.34. Elections législatives 1988

Les résultats des élections législatives de 1988 ont été rassemblés à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Nous avons également constitué des fichiers électoraux additionnels (notés avec un L : leg1988circoL, leg1988depL, etc.) à partir des données au niveau des cantons rassemblées dans le Livre blanc du Ministère de l'intérieur.¹¹⁹

G1.34.1. Législatives 1988 : niveau circonscription

leg1988circo.csv, leg1988circo.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1988

Ces fichiers comprennent 555 lignes (correspondant aux 555 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1988) et 34 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.34.2. Législatives 1988 : niveau canton

leg1988canton.csv, leg1988canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1988 au niveau des cantons.

¹¹⁹Le fichier L au niveau communal a été obtenu en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations), de la même façon que pour le fichier L en 1928-1932-1936. Tous les résultats analysés dans l'ouvrage et sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr se fondent à titre principal sur les fichiers principaux établis à partir des données communales numérisées aux Archives nationales, et les fichiers L ont été principalement utilisés pour tester la robustesse des conclusions obtenues.

Ces fichiers comprennent 3457 lignes (correspondant aux 3457 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1988) et 34 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹²⁰

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.34.3. Législatives 1988 : niveau département

leg1988dep.csv, leg1988dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1988 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 31 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

¹²⁰ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.34.4. Législatives 1988 : niveau commune

leg1988comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1988 au niveau des communes

Note. Ces fichiers comprennent 36309 lignes et 28 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹²¹

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.34.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1988

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1988 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans le « Livre blanc » du Ministère de l'Intérieur.

¹²¹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines

AUG : candidats présentés par divers partis et organisations à la gauche de la gauche (Lutte Ouvrière, Ligue Communiste Révolutionnaire, etc.)

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste

RDG : candidats présentés par les Radicaux de Gauche

MAJ : autres candidats présentés par la Majorité Présidentielle (hors ceux présentés par le PS et les RDG)

ECO : divers candidats écologistes

DIV : autres candidats divers et inclassables (régionalistes, etc.)

UDF : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française (droite)

RPR : candidats présentés par le Rassemblement pour la République (droite)

DVD : candidats divers droite

FN : candidats présentés par le Front National

AUD : autres candidats présentés par d'autres partis et organisations de droite (plutôt à la droite de la droite)

G1.35. Elections législatives 1993

Les résultats des élections législatives de 1993 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).¹²²

G1.35.1. Législatives 1993 : niveau circonscription

leg1993circo.csv, leg1993circo.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1993

Ces fichiers comprennent 555 lignes (correspondant aux 555 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1993) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, VEC, GEC, REG, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.35.2. Législatives 1993 : niveau canton

leg1993canton.csv, leg1993canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1993 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3843 lignes (correspondant aux 3843 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1993) et 36 variables.

¹²²A partir de 1993 tous les résultats électoraux au niveau communal (ou au niveau des bureaux de vote à partir de 2002) ont été numérisés et diffusés par le Ministère de l'intérieur sur data.gouv.fr (ainsi que sur le site du Ministère de l'intérieur). Il n'est dès lors plus nécessaire de remonter aux procès-verbaux électoraux communaux conservés aux Archives nationales, ni aux compilations de résultats publiés dans le cadre des « Tableaux électoraux » (établis par les services parlementaires de 1848 à 1945), des recueils Lachappelle-Husson de 1910 à 1946 ou des Livres blancs du Ministère de l'intérieur de 1946 à 1988.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹²³

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, VEC, GEC, REG, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.35.3. Législatives 1993 : niveau département

leg1993dep.csv, leg1993dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1993 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, VEC, GEC, REG, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.35.4. Législatives 1993 : niveau commune

¹²³ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

leg1993comm.csv, leg1993comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1993 au niveau des communes

Ces fichiers comprennent 36 590 lignes (correspondant aux 36 590 communes de France métropolitaine en 1993) et 37 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹²⁴

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹²⁵

nomcantoncommune : nom de la commune dont est issu le canton (cas des communes multi-cantons) ou nom du canton (autres cas)¹²⁶

nomcantonoriginal : nom original du canton (avant harmonisation)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimés : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, MAJ, VEC, GEC, REG, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.35.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1993

¹²⁴ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2012 et 2017). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines)

¹²⁵ Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

¹²⁶ Par exemple, pour nomcanton=NICE 01, NICE 02, etc., nomcantoncommune=NICE. Par exception, les arrondissements de Paris sont traités comme des noms de communes et cantons séparés.

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1993 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans les données électorales diffusées par le Ministère de l'Intérieur sous format électronique.

AUG : candidats présentés par divers partis et organisations à la gauche de la gauche (Lutte Ouvrière, Ligue Communiste Révolutionnaire, etc.)

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste

RDG : candidats présentés par les Radicaux de Gauche

MAJ : autres candidats présentés par la Majorité Présidentielle (hors ceux présentés par le PS et les RDG)

VEC : candidats présentés par Les Verts et autres partis et organisations écologiques proches des Verts

GEC : divers candidats écologistes (Génération Écologie et autres partis et organisations, à l'exception des Verts)

REG : candidats régionalistes

DIV : autres candidats divers et inclassables (chasseurs, ruralistes, animalistes, etc.)

UDF : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française (droite)

RPR : candidats présentés par le Rassemblement pour la République (droite)

DVD : candidats divers droite

FN : candidats présentés par le Front National

AUD : autres candidats présentés par d'autres partis et organisations de droite (plutôt à la droite de la droite)

G1.36. Elections législatives 1997

Les résultats des élections législatives de 1997 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G1.36.1. Législatives 1997 : niveau circonscription

leg1997circo.csv, leg1997circo.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1997

Ces fichiers comprennent 555 lignes (correspondant aux 555 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 1997) et 32 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.36.2. Législatives 1997 : niveau canton

leg1997canton.csv, leg1997canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1997 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3861 lignes (correspondant aux 3861 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 1997) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹²⁷

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.36.3. Législatives 1997 : niveau département

leg1997dep.csv, **leg1997dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1997 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.36.4. Législatives 1997 : niveau commune

¹²⁷ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

leg1997comm.csv, leg1997comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 1997 au niveau des communes

Ces fichiers comprennent 36 577 lignes (correspondant aux 36 577 communes de France métropolitaine en 1997) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹²⁸

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹²⁹

nomcantoncommune : nom de la commune dont est issu le canton (cas des communes multi-cantons) ou nom du canton (autres cas)¹³⁰

nomcantonoriginal : nom original du canton (avant harmonisation)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, ECO, DIV, UDF, RPR, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.36.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 1997

¹²⁸ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont uniquement disponibles pour 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines

¹²⁹ Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

¹³⁰ Par exemple, pour nomcanton=NICE 01, NICE 02, etc., nomcantoncommune=NICE. Par exception, les arrondissements de Paris sont traités comme des noms de communes et cantons séparés.

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 1997 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans les données électorales diffusées par le Ministère de l'Intérieur sous format électronique.

AUG : candidats présentés par divers partis et organisations à la gauche de la gauche (Lutte Ouvrière, Ligue Communiste Révolutionnaire, etc.)

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste

RDG : candidats présentés par les Radicaux de Gauche¹³¹

DVG : candidats divers gauche

ECO : candidats écologistes (Les Verts/Génération Écologie et autres partis et organisations écologiques)

DIV : candidats divers et inclassables (régionalistes, chasseurs, animalistes, etc.)

UDF : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française (droite)

RPR : candidats présentés par le Rassemblement pour la République (droite)

DVD : candidats divers droite

FN : candidats présentés par le Front National

AUD : autres candidats présentés par d'autres partis et organisations de droite (plutôt à la droite de la droite)

¹³¹ Temporairement rebaptisés PRS (Parti Radical-Socialiste) de 1996 à 1998.

G1.37. Elections législatives 2002

Les résultats des élections législatives de 2002 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G1.37.1. Législatives 2002 : niveau circonscription

Leg2002circo.csv, leg2002circo.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2002

Ces fichiers comprennent 555 lignes (correspondant aux 555 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 2002) et 32 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLO : voix obtenues par les candidats LO

pvoixLO : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats LO

Mêmes variables avec les nuances politiques **LO, LCR, PCF, PS, RDG-DVG, VEC, PREP, ECO, DIV, CNPT, UDF, UMP, DVD, FN, MNR-AUD** (voir explications plus bas)

G1.37.2. Législatives 2002 : niveau canton

Leg2002canton.csv, leg2002canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2002 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3861 lignes (correspondant aux 3861 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 2002) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹³²

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLO : voix obtenues par les candidats LO

pvoixLO : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats LO

Mêmes variables avec les nuances politiques **LO, LCR, PCF, PS, RDG-DVG, VEC, PREP, ECO, DIV, CNPT, UDF, UMP, DVD, FN, MNR-AUD** (voir explications plus bas)

G1.37.3. Législatives 2002 : niveau département

leg2002dep.csv, leg2002dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2002 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLO : voix obtenues par les candidats LO

pvoixLO : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats LO

Mêmes variables avec les nuances politiques **LO, LCR, PCF, PS, RDG-DVG, VEC, PREP, ECO, DIV, CNPT, UDF, UMP, DVD, FN, MNR-AUD** (voir explications plus bas)

G1.37.4. Législatives 2002 : niveau commune

¹³² Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

leg2002comm.csv, leg2002comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2002 au niveau des communes

Ces fichiers comprennent 36 577 lignes (correspondant aux 36 577 communes de France métropolitaine en 2002) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹³³

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹³⁴

nomcantoncommune : nom de la commune dont est issu le canton (cas des communes multi-cantons) ou nom du canton (autres cas)¹³⁵

nomcantonoriginal : nom original du canton (avant harmonisation)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLO : voix obtenues par les candidats LO

pvoixLO : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats LO

Mêmes variables avec les nuances politiques **LO, LCR, PCF, PS, RDG-DVG, VEC, PREP, ECO, DIV, CNPT, UDF, UMP, DVD, FN, MNR-AUD** (voir explications plus bas)

G1.37.5. Législatives 2002 : niveau bureau de vote

Leg2002bvt.csv, leg2002bvt.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2002 au niveau des bureaux de vote

¹³³ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris-Lyon-Marseille sont traités comme 45 communes séparées (codes 75101 à 75120, 69381 à 69389, 13201 à 13216) et comme 3 communes entières (codes 75056, 69123, 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les unes ou les autres, en utilisant la variable plm. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes plm=1 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 3 communes entières), soit supprimer les lignes plm=2 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 45 arrondissements).

¹³⁴ Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

¹³⁵ Par exemple, pour nomcanton=NICE 01, NICE 02, etc., nomcantoncommune=NICE. Par exception, les arrondissements de Paris sont traités comme des noms de communes et cantons séparés.

Ces fichiers comprennent 66 000 lignes (correspondant aux 66 000 bureaux de vote de France métropolitaine en 2002) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹³⁶

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLO : voix obtenues par les candidats LO

pvoixLO : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats LO

Mêmes variables avec les nuances politiques **LO**, **LCR**, **PCF**, **PS**, **RDG-DVG**, **VEC**, **PREP**, **ECO**, **DIV**, **CNPT**, **UDF**, **UMP**, **DVD**, **FN**, **MNR-AUD** (voir explications plus bas)

G1.37.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 2002

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 2002 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans les données électorales diffusées par le Ministère de l'Intérieur sous format électronique.

LO : candidats présentés par Lutte Ouvrière,

LCR : candidats présentés par la Ligue Communiste Révolutionnaire

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes¹³⁷

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste

PRG-DVG : candidats présentés par le Parti Radical de Gauche et divers gauche

VEC : candidats présentés par Les Verts

PREP : candidats présentés par le Pôle Républicain (Mouvement des Citoyens (MDC) et autres partis et organisations de la mouvance républicaine)

¹³⁶ Le département de la Saône-et-Loire (71) est manquant dans le fichier au niveau bureaux de vote pour les législatives 2002 ; il est bien présent dans les autres fichiers au niveau communes, cantons, circons et départements.

¹³⁷ Compte-tenu du grand nombre de nuances politiques lors des législatives 2002, nous avons regroupé les voix allant aux organisations et partis d'extrême-gauche (hors LO et LCR), soit 0,3% des voix en 2002, avec les voix PCF.

ECO : candidats écologistes (autres que ceux présentés par Les Verts)

DIV : candidats divers et inclassables (régionalistes, animalistes, etc.)

CPNT : candidats présentés par Chasse, Pêche, Nature et Tradition

UDF : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française

UMP : candidats présentés par l'Union pour un Mouvement Populaire/Union pour une Majorité Présidentielle

DVD : candidats divers droite (y compris les candidats présentés par le RPF, le MPF et DL)¹³⁸

FN : candidats présentés par le Front National

MNR-AUD : autres candidats présentés par le Mouvement National Républicain et les autres partis et organisations de droite¹³⁹

¹³⁸ Compte-tenu du grand nombre de nuances politiques lors des législatives 2002, nous avons regroupé les voix allant aux organisations et partis d'extrême-droite (hors FN et MNR), soit 0,2% des voix en 2002, avec les voix MNR.

¹³⁹ Compte-tenu du grand nombre de nuances politiques lors des législatives 2002, nous avons regroupé les voix allant au RPF (Rassemblement pour la France, 0,4% des voix), le MPF (Mouvement pour la France, 0,8% des voix) et DL (Démocratie Libérale, 0,4% des voix), avec les voix DVD.

G1.38. Elections législatives 2007

Les résultats des élections législatives de 2007 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G1.38.1. Législatives 2007 : niveau circonscription

Leg2007circo.csv, leg2007circo.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2007

Ces fichiers comprennent 555 lignes (correspondant aux 555 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 2007) et 32 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, DVG, VEC, ECO, DIV, CNPT, UDFD, UMP, MPF, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.38.2. Législatives 2007 : niveau département

Leg2007dep.csv, leg2007dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2007 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine en vigueur depuis 1976) et 33 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, DVG, VEC, ECO, DIV, CNPT, UDFD, UMP, MPF, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.38.3. Législatives 2007 : niveau canton

Leg2007canton.csv, leg2007canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2007 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3861 lignes (correspondant aux 3861 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 2007) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

canton : numéro du canton

nomcanton : nom du canton¹⁴⁰

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, DVG, VEC, ECO, DIV, CNPT, UDFD, UMP, MPF, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.38.4. Législatives 2007 : niveau commune

Leg2007comm.csv, leg2007comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2007 au niveau des communes

¹⁴⁰ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

Ces fichiers comprennent 36 577 lignes (correspondant aux 36 577 communes de France métropolitaine en 2007) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁴¹

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹⁴²

nomcantoncommune : nom de la commune dont est issu le canton (cas des communes multi-cantons) ou nom du canton (autres cas)¹⁴³

nomcantonoriginal : nom original du canton (avant harmonisation)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, DVG, VEC, ECO, DIV, CNPT, UDFD, UMP, MPF, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.38.5. Législatives 2007 : niveau bureau de vote

leg2007bvt.csv, leg2007bvt.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2007 au niveau des bureaux de vote

Ces fichiers comprennent 66 000 lignes (correspondant aux 66 000 bureaux de vote de France métropolitaine en 2007) et 36 variables.

¹⁴¹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris-Lyon-Marseille sont traités comme 45 communes séparées (codes 75101 à 75120, 69381 à 69389, 13201 à 13216) et comme 3 communes entières (codes 75056, 69123, 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les unes ou les autres, en utilisant la variable plm. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes plm=1 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 3 communes entières), soit supprimer les lignes plm=2 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 45 arrondissements).

¹⁴² Noms homogénéisés : écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

¹⁴³ Par exemple, pour nomcanton=NICE 01, NICE 02, etc., nomcantoncommune=NICE. Par exception, les arrondissements de Paris sont traités comme des noms de communes et cantons séparés.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Mêmes variables avec les nuances politiques **AUG, PCF, PS, RDG, DVG, VEC, ECO, DIV, CNPT, UDFD, UMP, MPF, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.38.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 2007

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 2007 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans les données électorales diffusées par le Ministère de l'Intérieur sous format électronique.

AUG : candidats présentés par d'autres partis et organisations de gauche (plutôt à la gauche de la gauche) (Lutte Ouvrière, Ligue Communiste Révolutionnaire, etc.)

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français et les organisations et mouvances proches des communistes

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste

RDG : candidats Radicaux de Gauche

DVG : candidats divers gauche

VEC : candidats présentés par Les Verts

ECO : candidats écologistes (autres que ceux présentés par Les Verts)

DIV : candidats divers et inclassables (régionalistes, animalistes, etc.)

CPNT : candidats présentés par Chasse, Pêche, Nature et Tradition

UDFD : candidats présentés par l'Union pour la Démocratie Française-Mouvement Démocrate (Modem)

UMP : candidats présentés par l'Union pour un Mouvement Populaire

MPF : candidats présentés par le Mouvement pour la France

DVD : candidats divers droite

FN : candidats présentés par le Front National

AUD : autres candidats présentés par d'autres partis et organisations de droite (plutôt à la droite de la droite)

G1.39. Elections législatives 2012

Les résultats des élections législatives de 2012 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G1.39.1. Législatives 2012 : niveau circonscription

Leg2012circo.csv, leg2012circo.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2012

Ces fichiers comprennent 539 lignes (correspondant aux 539 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 2012) et 32 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.39.2. Législatives 2012 : niveau département

leg2012dep.csv, leg2012dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2007 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.39.3. Législatives 2012 : niveau canton

leg2012canton.csv, leg2012canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2012 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3883 lignes (correspondant aux 3883 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 2012) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

canton : numéro du canton

nomcanton : nom du canton¹⁴⁴

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.39.4. Législatives 2012 : niveau commune

¹⁴⁴ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

leg2012comm.csv, leg2012comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2012 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 35328 lignes (correspondant aux 35328 communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 2012) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁴⁵

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹⁴⁶

nomcantoncommune : nom de la commune dont est issu le canton (cas des communes multi-cantons) ou nom du canton (autres cas)¹⁴⁷

nomcantonoriginal : nom original du canton (avant harmonisation)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.39.5. Législatives 2012 : niveau bureaux de vote

leg2012bvt.csv, leg2012bvt.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2012 au niveau des bureaux de vote.

¹⁴⁵ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris-Lyon-Marseille sont traités comme 45 communes séparées (codes 75101 à 75120, 69381 à 69389, 13201 à 13216) et comme 3 communes entières (codes 75056, 69123, 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les unes ou les autres, en utilisant la variable plm. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes plm=1 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 3 communes entières), soit supprimer les lignes plm=2 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 45 arrondissements).

¹⁴⁶ Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

¹⁴⁷ Par exemple, pour nomcanton=NICE 01, NICE 02, etc., nomcantoncommune=NICE. Par exception, les arrondissements de Paris sont traités comme des noms de communes et cantons séparés.

Ces fichiers comprennent 65717 lignes (correspondant aux 65717 bureaux de vote de France métropolitaine lors des élections législatives de 2012) et 42 variables.

nbdv : numéro national du bureau de vote (code unique allant de 1 à 66544)¹⁴⁸

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

circo : numéro de la circonscription au sein du département (1-21)

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁴⁹

nomcommune : nom de la commune

bdv : numéro du bureau de vote au sein de la circonscription et de la commune¹⁵⁰

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du bureau de vote

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG**, **FG**, **PS**, **RDG**, **DVG**, **EELV**, **ECO**, **DIV**, **CEN-ALLI**, **PRV**, **NCE**, **UMP**, **DVD**, **FN**, **AUD** (voir explications plus bas)

G1.39.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 2012

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 2012 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans les données électorales diffusées par le Ministère de l'Intérieur sous format électronique.

AUG : candidats présentés par d'autres partis et organisations de gauche (plutôt à la gauche de la gauche) (Lutte Ouvrière, Nouveau Parti Anticapitaliste, etc.)

FG : candidats présentés par le Front de Gauche (alliance entre le Parti Communiste Français, le Parti de Gauche et divers autres partis et organisations)

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste

RDG : candidats Radicaux de Gauche

¹⁴⁸ Ce numéro national a été attribué en ordonnant les 66544 bureaux de vote en fonction du département, puis de la circonscription, et finalement de la commune.

¹⁴⁹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national en cinq caractères: numéro du département (deux caractères) suivi du numéro de la commune au sein du département (trois caractères), dans la version PLM non détaillée (sans arrondissement). I.e. Paris est uniformément codé en code commune 75056, Lyon en code commune 69123 et Marseille en code commune 13055. Voir annexe C.

¹⁵⁰ Ces numéros sont attribués au niveau de chaque commune au sein d'une circonscription donnée et ne sont pas standardisés au niveau national (voir annexe C). Pour Paris-Lyon-Marseille, les deux premiers chiffres du numéro de bureau de vote correspondent toutefois au numéro de l'arrondissement (20 pour Paris, 16 pour Marseille et 9 pour Lyon).

DVG : candidats divers gauche

EELV : candidats présentés par Europe Ecologie Les Verts

ECO : candidats écologistes (autres que ceux présentés par EELV)

DIV : candidats divers et inclassables (régionalistes, animalistes, etc.)

CEN-ALLI : candidats présentés par Le Centre pour la France (Mouvement Démocrate) et l'Alliance Centriste

PRV : candidats présentés par le Parti Radical¹⁵¹

NCE : candidats présentés par Le Nouveau Centre

UMP : candidats présentés par l'Union pour un Mouvement Populaire

MPF : candidats présentés par le Mouvement pour la France

DVD : candidats divers droite

FN : candidats présentés par le Front National

AUD : autres candidats présentés par d'autres partis et organisations de droite (plutôt à la droite de la droite)

¹⁵¹ Le sigle PRV est parfois utilisé pour désigner le Parti Radical Valoisien, c'est-à-dire la branche historique du Parti Radical qui a continué d'occuper le siège historique de la rue de Valois après la scission des Radicaux de gauche en 1972. Le PRV a été rattaché à l'UDF de 1978 à 2001 puis à l'UMP de 2001 à 2011, avant de reprendre son indépendance puis de fusionner de nouveau avec les Radicaux de gauche en 2017. Le parti est depuis lors en sommeil.

G1.40. Elections législatives 2017

Les résultats des élections législatives de 2017 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G1.40.1. Législatives 2017 : niveau circonscription

leg2017circo.csv, **leg2017circo.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2017

Ces fichiers comprennent 539 lignes (correspondant aux 539 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 2017) et 32 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques AUG (autres gauche) COM (communistes), FI (France insoumise), SOC (socialistes), RDG (radicaux de gauche), ECO (écologistes), DIV (divers), REG (régionalistes), REM (La République en marche), MDM (Modem), UDI (Union des Indépendants) LR (Les Républicains), DVD (divers droite), DLF (Debout la France), FN (Front National), AUD (autres droite).

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.40.2. Législatives 2017 : niveau département

Leg2017dep.csv, **leg2007dep.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2017 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.40.3. Législatives 2017 : niveau canton

leg2017canton.csv, leg2017canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2017 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 2016 lignes (correspondant aux 2016 cantons de France métropolitaine lors des élections législatives de 2017) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

canton : numéro du canton

nomcanton : nom du canton¹⁵²

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

¹⁵² Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens des résultats électoraux. A reprendre.

G1.40.4. Législatives 2017 : niveau commune

leg2017comm.csv, leg2017comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2017 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 35328 lignes (correspondant aux 35328 communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 2017) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁵³

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.40.5. Législatives 2017 : niveau bureaux de vote

leg2017bvt.csv, leg2017bvt.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2017 au niveau des bureaux de vote.

Ces fichiers comprennent 66544 lignes (correspondant aux 66544 bureaux de vote de France métropolitaine lors des élections législatives de 2017) et 42 variables.

¹⁵³ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris-Lyon-Marseille sont traités comme 45 communes séparées (codes 75101 à 75120, 69381 à 69389, 13201 à 13216) et comme 3 communes entières (codes 75056, 69123, 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les unes ou les autres, en utilisant la variable plm. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes plm=1 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 3 communes entières), soit supprimer les lignes plm=2 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 45 arrondissements).

nbdv : numéro national du bureau de vote (code unique allant de 1 à 66544)¹⁵⁴

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

circo : numéro de la circonscription au sein du département (1-21)

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁵⁵

nomcommune : nom de la commune

bdv : numéro du bureau de vote au sein de la circonscription et de la commune¹⁵⁶

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du bureau de vote

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG, FG, PS, RDG, DVG, EELV, ECO, DIV, CEN-ALLI, PRV, NCE, UMP, DVD, FN, AUD** (voir explications plus bas)

G1.40.6. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 2017

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 2017 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans les données électorales diffusées par le Ministère de l'Intérieur sous format électronique.

AUG : candidats présentés par d'autres partis et organisations de gauche (plutôt à la gauche de la gauche) (Lutte Ouvrière, Nouveau Parti Anticapitaliste, etc.)

PCF : candidats présentés par le Parti Communiste Français

LFI : candidats présentés par La France Insoumise

PS : candidats présentés par le Parti Socialiste

RDG-DVG : candidats Radicaux de Gauche et divers gauche

EELV : candidats présentés par Europe Ecologie Les Verts et divers écologistes

DIV : candidats divers et inclassables (régionalistes, animalistes, etc.)

LREM : candidats présentés par La République En Marche

¹⁵⁴ Ce numéro national a été attribué en ordonnant les 66544 bureaux de vote en fonction du département, puis de la circonscription, et finalement de la commune.

¹⁵⁵ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national en cinq caractères: numéro du département (deux caractères) suivi du numéro de la commune au sein du département (trois caractères), dans la version PLM non détaillée (sans arrondissement). I.e. Paris est uniformément codé en code commune 75056, Lyon en code commune 69123 et Marseille en code commune 13055. Voir annexe C.

¹⁵⁶ Ces numéros sont attribués au niveau de chaque commune au sein d'une circonscription donnée et ne sont pas standardisés au niveau national (voir annexe C). Pour Paris-Lyon-Marseille, les deux premiers chiffres du numéro de bureau de vote correspondent toutefois au numéro de l'arrondissement (20 pour Paris, 16 pour Marseille et 9 pour Lyon).

MDM : candidats présentés par le Mouvement Démocrate (MoDem)

UDI : candidats présentés par l'Union des Démocrates et Indépendants

LR : candidats présentés par Les Républicains

DVD : candidats divers droite

DLF : candidats présentés par Debout La France

FN : candidats présentés par le Front National

AUD : autres candidats présentés par d'autres partis et organisations de droite (plutôt à la droite de la droite)

G1.41. Elections législatives 2022

Les résultats des élections législatives de 2022 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G1.41.1. Législatives 2022 : niveau circonscription

leg2022circo.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2022

Ces fichiers comprennent 539 lignes (correspondant aux 539 circonscriptions de France métropolitaine lors des élections législatives de 2022) et 32 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

circo : code de la circonscription

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG NUP DVG ECO REG ENS UDI LR DVD REC RN** (voir explications plus bas)

G1.41.2. Législatives 2022 : niveau département

leg2022dep.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2022 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG NUP DVG ECO REG ENS UDI LR DVD REC RN** (voir explications plus bas)

G1.41.3. Législatives 2022 : niveau commune

leg2022comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2022 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 35328 lignes (correspondant aux 35328 communes de France métropolitaine lors des élections législatives de 2022) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁵⁷

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG NUP DVG ECO REG ENS UDI LR DVD REC RN** (voir explications plus bas)

G1.41.4. Législatives 2022 : niveau bureaux de vote

¹⁵⁷ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris-Lyon-Marseille sont traités comme 45 communes séparées (codes 75101 à 75120, 69381 à 69389, 13201 à 13216) et comme 3 communes entières (codes 75056, 69123, 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les unes ou les autres, en utilisant la variable plm. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes plm=1 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 3 communes entières), soit supprimer les lignes plm=2 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 45 arrondissements).

leg2022bvt.csv, **.dta** : fichiers comprenant les résultats du premier tour des élections législatives de 2022 au niveau des bureaux de vote.

Ces fichiers comprennent 66544 lignes (correspondant aux 66544 bureaux de vote de France métropolitaine lors des élections législatives de 2022) et 42 variables.

nbdv : numéro national du bureau de vote (code unique allant de 1 à 66544)¹⁵⁸

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

circo : numéro de la circonscription au sein du département (1-21)

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁵⁹

nomcommune : nom de la commune

bdv : numéro du bureau de vote au sein de la circonscription et de la commune¹⁶⁰

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du bureau de vote

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixAUG : voix obtenues par les candidats AUG

pvoixAUG : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats AUG

Même variables avec les nuances politiques **AUG NUP DVG ECO REG ENS UDI LR DVD REC RN** (voir explications plus bas)

G1.41.5. Nuances politiques utilisées pour les élections législatives de 2022

Les nuances politiques utilisées pour classer les candidats aux élections législatives de 2022 sont indiquées ci-après. Ces nuances suivent dans leurs grandes lignes les nuances utilisées dans les données électorales diffusées par le Ministère de l'Intérieur sous format électronique.

AUG : candidats présentés par d'autres partis et organisations de gauche (plutôt à la gauche de la gauche) (Lutte Ouvrière, Nouveau Parti Anticapitaliste, etc.)

¹⁵⁸ Ce numéro national a été attribué en ordonnant les 66544 bureaux de vote en fonction du département, puis de la circonscription, et finalement de la commune.

¹⁵⁹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national en cinq caractères: numéro du département (deux caractères) suivi du numéro de la commune au sein du département (trois caractères), dans la version PLM non détaillée (sans arrondissement). I.e. Paris est uniformément codé en code commune 75056, Lyon en code commune 69123 et Marseille en code commune 13055. Voir annexe C.

¹⁶⁰ Ces numéros sont attribués au niveau de chaque commune au sein d'une circonscription donnée et ne sont pas standardisés au niveau national (voir annexe C). Pour Paris-Lyon-Marseille, les deux premiers chiffres du numéro de bureau de vote correspondent toutefois au numéro de l'arrondissement (20 pour Paris, 16 pour Marseille et 9 pour Lyon).

NUP : candidats présentés par les partis et organisations de la NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) (LFI, PS, EELV, PCF)

DVG : candidats divers gauche et Radicaux de Gauche

ECO : candidats écologistes (hors NUPES)

REG : candidats régionalistes et divers (animalistes, etc.)

ENS : candidats présentés par Ensemble (Majorité présidentielle : Renaissance/LRM, Modem, Horizons)

UDI : candidats présentés par l'Union des Démocrates et Indépendants et candidats divers centre

LR : candidats présentés par Les Républicains

DVD : candidats divers droite et droite souverainiste

REC : candidats présentés par Reconquête

RN : candidats présentés par le Rassemblement National

G2. Elections présidentielles (1848 et 1965-2022)

G2.1. Données portant sur les élections présidentielles de 1848

Pour les élections présidentielles de 1848 (ainsi que pour les élections législatives de 1848 et de 1849), les procès-verbaux et les tableaux récapitulatifs des résultats ont été réalisés par canton et non par commune. C'est donc au niveau des cantons que nous avons pu numériser ces données. Cela est dû au fait que les Assemblées électorales de 1848 (et de 1849) ont été organisées dans les chefs-lieux de cantons où se tenaient par conséquent les opérations de vote et où chaque électeur était donc tenu de se déplacer pour aller voter.

Cependant, les listes électorales étaient tenues au niveau de la commune pour des raisons pratiques. Ainsi, dans un nombre conséquent de cas, le « Procès-verbal des opérations électorales pour la nomination du Président de la République » contient, en plus des informations au niveau du canton, le détail des votes au niveau de chaque section du canton. Malheureusement, la liste des communes composant chaque section de canton n'est, elle, disponible que dans un nombre de cas minimes.

Dans le cadre des fichiers **pres1848CandidatCommune.csv** et **pres1848CandidatCommune.dta** décrits ci-dessous, nous reportons les données désagrégées au niveau de chaque section lorsque l'information était disponible ; nous n'avons pas numérisé l'information sur les communes comme celle-ci n'était présente dans les données qu'anecdotiquement (le lecteur intéressé pourra cependant la trouver dans les répliques des archives mises en ligne sur le site internet du livre).

G2.1.1. Présidentielles 1848 : niveau candidat / section / canton

pres1848CandidatCommune.csv, **pres1848CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections présidentielles de 1848 au niveau des candidats / sections / cantons.

Note. Ces fichiers comprennent 9 585 lignes et 50 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats cantonaux disponibles aux Archives Nationales : côtes C//958 à C//1044.

Pour Paris, les fichiers **pres1848CandidatCommune.csv** et **pres1848CandidatCommune.dta** contiennent les résultats au niveau des 12 arrondissements de 1848 (qui sont reproduits sous leur nom de 1848 dans la colonne nomcanton). Ces 12

arrondissements correspondent approximativement aux 12 premiers des 20 arrondissements définis en 1860 (avec une numérotation différente). Nous avons donc créé une colonne codecommune – uniquement remplie pour Paris – où nous indiquons le code correspondant à l’arrondissement actuel (ainsi par exemple, nous indiquons le code 75110 – correspondant à l’actuel dixième arrondissement de Paris – dans la ligne correspondant au 5^e arrondissement de 1848).

dep : code du département actuel (à l’exception du département de la Meurthe, disparu en 1871, et jamais reconstitué sous une autre forme – nous avons utilisé le code MEURTHE pour désigner ce département).

nomdepancien : nom de l’ancien département.

nomdep : nom du département.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

nomsection : nom de la section (prend la valeur « TOTAL » pour le total du canton).

codecommune : code de l’unité géographique (uniquement renseigné pour Paris).

inscrits : nombre d’électeurs inscrits au sein du canton / de la section du canton.

votants : nombre de votants.

abs : nombre d’abstentions.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

blancs : nombre de bulletins blancs.

bulletins_contestes : nombre de bulletins contestes.

bulletins_reserves : nombre de bulletins réservés.

voix_perdues : nombre de voix perdues.

cote_canton_archives : côte du carton aux Archives nationales dans lequel les données se trouvent.

Commentaire : Notes sur les données.

Le nombre de voix obtenues par les 29 principaux candidats est reporté dans les 29 colonnes suivantes (qui portent le nom des candidats) :

1/ BONAPARTE_LOUISNAPOLEON

2/ CAVAINAC_EUGENE

3/ LEDRUROLLIN_ALEXANDRE

4/ RASPAIL_VINCENT

5/ LAMARTINE_ALPHONSE

6/ CHANGARNIER_NICOLAS

7/ MURAT_SISTRIERES_EUGENE

8/ BARBES_ARMAND
 9/ BLANC_LOUIS
 10/ CABET_ETIENNE
 11/ LEROUX_PIERRE
 12/ ARAGO_FRANCOIS
 13/ DUPONT_DE_LEURE
 14/ BARROT_ODILON
 15/ DUFAURE_JULES
 16/ LAROCHEJACQUELIN
 17/ DE_FALLoux_ALFRED
 18/ MONTALEMBERT_CHARLES
 19/ MOLE_LOUISMATHIEU
 20/ NEY_NAPOLEON_JOSEPH
 21/ THIERS_ADOLPHE
 22/ BONAPARTE_PIERRE
 23/ BONAPARTE_JEROME
 24/ GENERAL_LAMORICIERE
 25/ GENERAL_BEDEAU
 26/ MARECHAL_BUGEAUD
 27/ GENERAL_REGNAUD
 28/ ORLEANS_FRANCOIS
 29/ COMPTE_DE_CHAMBORD

Les voix obtenues par les candidats n'ayant obtenu qu'un nombre minime de voix ou ne pouvant être identifiés – les électeurs ne manquant pas d'imagination, ils votent parfois pour Robespierre ou « un honnête citoyen » ! – ont été regroupées dans la colonne AUTRES_CANDIDATS.

G2.1.2. Présidentielles 1848 : niveau circonscription

pres1848circo.csv, pres1848circo.dta : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections présidentielles de 1848 au niveau des circonscriptions.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / section / canton décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 363 lignes (correspondant aux circonscriptions de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1848 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 45 variables.

dep : code du département actuel (à l'exception du département de la Meurthe, disparu en 1871, et jamais reconstitué sous une autre forme – nous avons utilisé le code « MEURTHE » pour désigner ce département).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

nomcirco : nom de la circonscription.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la circonscription.

votants : nombre de votants.

abs : nombre d'abstentions.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

blancs : nombre de bulletins blancs.

bulletins_contestes : nombre de bulletins contestes.

bulletins_reserves : nombre de bulletins réservés.

voix_perdues : nombre de voix perdues.

Le nombre de voix obtenues dans la circonscription par les 29 principaux candidats est reporté dans les 29 colonnes suivantes (qui portent le nom des candidats) :

1/ BONAPARTE_LOUISNAPOLEON

2/ CAVAGNAC_EUGENE

3/ LEDRUROLLIN_ALEXANDRE

4/ RASPAIL_VINCENT

5/ LAMARTINE_ALPHONSE

6/ CHANGARNIER_NICOLAS

7/ MURAT_SISTRIERES_EUGENE

8/ BARBES_ARMAND

9/ BLANC_LOUIS

10/ CABET_ETIENNE

11/ LEROUX_PIERRE

12/ ARAGO_FRANCOIS

13/ DUPONT_DE_LEURE

14/ BARROT_ODILON

15/ DUFAURE_JULES

16/ LAROCHEJACQUELIN

17/ DE_FALLOUX_ALFRED
 18/ MONTALEMBERT_CHARLES
 19/ MOLE_LOUISMATHIEU
 20/ NEY_NAPOLEON_JOSEPH
 21/ THIERS_ADOLPHE
 22/ BONAPARTE_PIERRE
 23/ BONAPARTE_JEROME
 24/ GENERAL_LAMORICIERE
 25/ GENERAL_BEDEAU
 26/ MARECHAL_BUGEAUD
 27/ GENERAL_REGNAUD
 28/ ORLEANS_FRANCOIS
 29/ COMPTE_DE_CHAMBORD

Les voix obtenues par les candidats n'ayant obtenu qu'un nombre minime de voix ou ne pouvant être identifiés ont été regroupées dans la colonne AUTRES_CANDIDATS.

G2.1.3. Présidentielles 1848 : niveau canton

pres1848canton.csv, **pres1848canton.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections présidentielles de 1848 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / section / canton décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 2837 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1848 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 46 variables.

dep : code du département actuel (à l'exception du département de la Meurthe, disparu en 1871, et jamais reconstitué sous une autre forme – nous avons utilisé le code « MEURTHE » pour désigner ce département).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

nomcirco : nom de la circonscription.

nomcanton : nom du canton.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton.

votants : nombre de votants.

abs : nombre d'abstentions.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

blancs : nombre de bulletins blancs.

bulletins_contestes : nombre de bulletins contestes.

bulletins_reserves : nombre de bulletins réservés.

voix_perdues : nombre de voix perdues.

Le nombre de voix obtenues dans le canton par les 29 principaux candidats est reporté dans les 29 colonnes suivantes (qui portent le nom des candidats) :

1/ BONAPARTE_LOUISNAPOLEON

2/ CAVAGNAC_EUGENE

3/ LEDRUROLLIN_ALEXANDRE

4/ RASPAIL_VINCENT

5/ LAMARTINE_ALPHONSE

6/ CHANGARNIER_NICOLAS

7/ MURAT_SISTRIERES_EUGENE

8/ BARBES_ARMAND

9/ BLANC_LOUIS

10/ CABET_ETIENNE

11/ LEROUX_PIERRE

12/ ARAGO_FRANCOIS

13/ DUPONT_DE_LEURE

14/ BARROT_ODILON

15/ DUFAURE_JULES

16/ LAROCHEJACQUELIN

17/ DE_FALLLOUX_ALFRED

18/ MONTALEMBERT_CHARLES

19/ MOLE_LOUISMATHIEU

20/ NEY_NAPOLEON_JOSEPH

21/ THIERS_ADOLPHE

22/ BONAPARTE_PIERRE

23/ BONAPARTE_JEROME

24/ GENERAL_LAMORICIERE

25/ GENERAL_BEDEAU

26/ MARECHAL_BUGEAUD

27/ GENERAL_REGNAUD

28/ ORLEANS_FRANCOIS

29/ COMPTE_DE_CHAMBORD

Les voix obtenues par les candidats n'ayant obtenu qu'un nombre minime de voix ou ne pouvant être identifiés ont été regroupées dans la colonne AUTRES_CANDIDATS.

G2.1.4. Présidentielles 1848 : niveau département

pres1848dep.csv, pres1848dep.dta : fichiers contenant les résultats du 1^{er} tour des élections présidentielles de 1848 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / section / canton décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux départements actuels de la France métropolitaine) et 44 variables.

dep : code du département actuel (à l'exception du département de la Meurthe, disparu en 1871, et jamais reconstitué sous une autre forme – nous avons utilisé le code « MEURTHE » pour désigner ce département).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département.

votants : nombre de votants.

abs : nombre d'abstentions.

exprimes : nombre de votes exprimés.

nuls : nombre de bulletins nuls.

blancs : nombre de bulletins blancs.

bulletins_contestes : nombre de bulletins contestes.

bulletins_reserves : nombre de bulletins réservés.

voix_perdues : nombre de voix perdues.

Le nombre de voix obtenues dans le département par les 29 principaux candidats est reporté dans les 29 colonnes suivantes (qui portent le nom des candidats) :

1/ BONAPARTE_LOUISNAPOLEON

2/ CAVAIGNAC_EUGENE

3/ LEDRUROLLIN_ALEXANDRE

4/ RASPAIL_VINCENT

5/ LAMARTINE_ALPHONSE
 6/ CHANGARNIER_NICOLAS
 7/ MURAT_SISTRIERES_EUGENE
 8/ BARBES_ARMAND
 9/ BLANC_LOUIS
 10/ CABET_ETIENNE
 11/ LEROUX_PIERRE
 12/ ARAGO_FRANCOIS
 13/ DUPONT_DE_LEURE
 14/ BARROT_ODILON
 15/ DUFAURE_JULES
 16/ LAROCHEJACQUELIN
 17/ DE_FALLOUX_ALFRED
 18/ MONTALEMBERT_CHARLES
 19/ MOLE_LOUISMATHIEU
 20/ NEY_NAPOLEON_JOSEPH
 21/ THIERS_ADOLPHE
 22/ BONAPARTE_PIERRE
 23/ BONAPARTE_JEROME
 24/ GENERAL_LAMORICIERE
 25/ GENERAL_BEDEAU
 26/ MARECHAL_BUGEAUD
 27/ GENERAL_REGNAUD
 28/ ORLEANS_FRANCOIS
 29/ COMPTE_DE_CHAMBORD

Les voix obtenues par les candidats n'ayant obtenu qu'un nombre minime de voix ou ne pouvant être identifiés ont été regroupées dans la colonne AUTRES_CANDIDATS.

G2.1.5. Présidentielles 1848 : niveau commune

pres1848comm.csv, pres1848comm.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections présidentielles de 1848 au niveau des communes. Ces fichiers ont été établis en attribuant à toutes les communes d'un même canton les mêmes résultats que les résultats moyens observés au niveau cantonal (proratisés par les populations).

G.2.2. Données portant sur les élections présidentielles de 1965

G2.2.1. Présidentielles 1965 : niveau candidat / commune

pres1965CandidatCommune.csv, **pres1965CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} et du 2nd tour des élections présidentielles de 1965 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 281 864 lignes (205 955 lignes pour le 1^{er} tour et 75 909 pour le 2nd) et 21 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes 19910411/59 à 19910411/81.

Pour Paris, les fichiers **pres1965CandidatCommune.csv** et **pres1965CandidatCommune.dta** contiennent les résultats au niveau de l'arrondissement. Dans les fichiers **pres1965commune.csv** et **pres1965commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomcommune1965 : nom de la commune en 1965 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomquartier : nom du quartier.

Tour : variable prenant la valeur 1 pour le 1^{er} tour de l'élection présidentielle et 2 pour le 2nd.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou plus détaillé).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat.

Parti : nom du parti du candidat.

G2.2.2. Présidentielles 1965 : niveau commune

pres1965comm.csv, pres1965comm.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} et du 2nd tour des élections présidentielles de 1965 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 36 005 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1965 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 26 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

Variables correspondant au 1^{er} tour

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune au 1^{er} tour.

votants : nombre de votants au 1^{er} tour.

nuls : nombre de bulletins nuls au 1^{er} tour.

exprimes : nombre de votes exprimés au 1^{er} tour.

abs : nombre d'abstentions au 1^{er} tour.

voixMITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 1^{er} tour.

Même variables avec les candidats **BARBU, MARCILHACY, LECANUET, DEGAULLE, TIXIERVIGNANCOUR.**

Variables correspondant au 2nd tour

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune au 2nd tour.

votants T2 : nombre de votants au 2nd tour.

nulsT2 : nombre de bulletins nuls au 2nd tour.

exprimesT2 : nombre de votes exprimés au 2nd tour.

absT2 : nombre d'abstentions au 2nd tour.

voixT2MITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 2nd tour.

voixT2DEGAULLE : voix obtenues par le candidat Charles De Gaulle au 2nd tour.

G2.2.3. Présidentielles 1965 : niveau canton

pres1965canton.csv, pres1965canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} et du 2nd tour des élections présidentielles de 1965 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 3 115 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1965 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 24 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

Variables correspondant au 1^{er} tour

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton au 1^{er} tour.

votants : nombre de votants au 1^{er} tour.

nuls : nombre de bulletins nuls au 1^{er} tour.

exprimes : nombre de votes exprimés au 1^{er} tour.

abs : nombre d'abstentions au 1^{er} tour.

voixMITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand.

Même variables avec les candidats **BARBU, MARCILHACY, LECANUET, DEGAULLE, TIXIERVIGNANCOUR.**

Variables correspondant au 2nd tour

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton au 2nd tour.

votants T2 : nombre de votants au 2nd tour.

nulsT2 : nombre de bulletins nuls au 2nd tour.

exprimesT2 : nombre de votes exprimés au 2nd tour.

absT2 : nombre d'abstentions au 2nd tour.

voixT2MITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 2nd tour.

voixT2DEGAULLE : voix obtenues par le candidat Charles De Gaulle au 2nd tour.

G2.2.4. Présidentielles 1965 : niveau département

pres1965dep.csv, pres1965dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} et du 2nd tour des élections présidentielles de 1965 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements actuels de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1965) et 24 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

Variables correspondant au 1^{er} tour

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département au 1^{er} tour.

votants : nombre de votants au 1^{er} tour.

nuls : nombre de bulletins nuls au 1^{er} tour.

exprimes : nombre de votes exprimés au 1^{er} tour.

abs : nombre d'abstentions au 1^{er} tour.

voixMITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 1^{er} tour.

Même variables avec les candidats **BARBU**, **MARCILHACY**, **LECANUET**, **DEGAULLE**, **TIXIERVIGNANCOUR**.

Variables correspondant au 2nd tour

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département au 2nd tour.

votants T2 : nombre de votants au 2nd tour.

nulsT2 : nombre de bulletins nuls au 2nd tour.

exprimesT2 : nombre de votes exprimés au 2nd tour.

absT2 : nombre d'abstentions au 2nd tour.

voixT2MITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 2nd tour.

voixT2DEGAULLE : voix obtenues par le candidat Charles De Gaulle au 2nd tour.

G2.3. Données portant sur les élections présidentielles de 1969

Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Les codes des variables sont les mêmes que pour les fichiers 1965 et 1974.

G2.4. Données portant sur les élections présidentielles de 1974

G2.4.1. Présidentielles 1974 : niveau candidat / commune

pres1974CandidatCommune.csv, **pres1974CandidatCommune.dta** : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} et du 2nd tour des élections présidentielles de 1974 au niveau des candidats / communes.

Note. Ces fichiers comprennent 379 424 lignes (305 248 lignes pour le 1^{er} tour et 74 176 pour le 2nd) et 21 variables. Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales : côtes 19910411/131 à 19910411/171.

Pour Paris, les fichiers **pres1974CandidatCommune.csv** et **pres1965CandidatCommune.dta** contiennent les résultats au niveau de l'arrondissement. Dans les fichiers **pres1974commune.csv** et **pres1974commune.dta** décrits ci-dessous, nous avons additionné les résultats au niveau de chaque arrondissement (et donc un seul point de données est disponible par Arrondissement pour la ville de Paris).

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomcommune1974 : nom de la commune en 1974 (avant correction du nom y compris pour typos).

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

nomarrondissement : nom de l'arrondissement.

nomquartier : nom du quartier.

Tour : variable prenant la valeur 1 pour le 1^{er} tour de l'élection présidentielle et 2 pour le 2nd.

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (ou plus détaillé).

votants : nombre de votants.

nuls : nombre de bulletins nuls.

exprimes : nombre de votes exprimés.

abs : nombre d'abstentions.

Candidat : nom du candidat.

G2.4.2. Présidentielles 1974 : niveau commune

pres1974comm.csv, pres1974comm.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} et du 2nd tour des élections présidentielles de 1974 au niveau des communes.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 34 370 lignes (correspondant aux communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1974 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 32 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcommune : nom de la commune.

codecommune : code national de la commune.

Variables correspondant au 1^{er} tour

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune au 1^{er} tour.

votants : nombre de votants au 1^{er} tour.

nuls : nombre de bulletins nuls au 1^{er} tour.

exprimes : nombre de votes exprimés au 1^{er} tour.

abs : nombre d'abstentions au 1^{er} tour.

voixMITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 1^{er} tour.

Même variables avec les candidats **KRIVINE, LAGUILLER, DUMONT, SEBAG, HERAUD, MULLER, CHABANDELMAS, ROYER, GISCARDDESTAING, RENOUVIN, LEPEN.**

Variables correspondant au 2nd tour

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune au 2nd tour.

votants T2 : nombre de votants au 2nd tour.

nulsT2 : nombre de bulletins nuls au 2nd tour.

exprimesT2 : nombre de votes exprimés au 2nd tour.

absT2 : nombre d'abstentions au 2nd tour.

voixT2MITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 2nd tour.

voixT2 GISCARDDESTAING : voix obtenues par le candidat Valéry Giscard d'Estaing au 2nd tour.

G2.4.3. Présidentielles 1974 : niveau canton

pres1974canton.csv, pres1974canton.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections présidentielles de 1974 au niveau des cantons.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 3 407 lignes (correspondant aux cantons de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1964 pour lesquelles les données étaient disponibles aux archives nationales) et 30 variables.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

nomcanton : nom du canton.

Variables correspondant au 1^{er} tour

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton au 1^{er} tour.

votants : nombre de votants au 1^{er} tour.

nuls : nombre de bulletins nuls au 1^{er} tour.

exprimes : nombre de votes exprimés au 1^{er} tour.

abs : nombre d'abstentions au 1^{er} tour.

voixMITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 1^{er} tour.

Même variables avec les candidats **KRIVINE, LAGUILLER, DUMONT, SEBAG, HERAUD, MULLER, CHABANDELMAS, ROYER, GISCARDDESTAING, RENOUVIN, LEPEN.**

Variables correspondant au 2nd tour

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton au 2nd tour.

votants T2 : nombre de votants au 2nd tour.

nulsT2 : nombre de bulletins nuls au 2nd tour.

exprimesT2 : nombre de votes exprimés au 2nd tour.

absT2 : nombre d'abstentions au 2nd tour.

voixT2MITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 2nd tour.

voixT2 GISCARDDESTAING : voix obtenues par le candidat Valéry Giscard d'Estaing au 2nd tour.

G2.4.4. Présidentielles 1974 : niveau département

pres1974dep.csv, pres1974dep.dta : fichiers comprenant les résultats du 1^{er} tour des élections présidentielles de 1974 au niveau des départements.

Ces fichiers ont été construits à partir des données candidat / commune décrites ci-dessus.

Note. Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements actuels de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1974) et 29 variables.

nomdepancien : nom de l'ancien département.

nomdep : nom du département.

dep : code du département.

Variables correspondant au 1^{er} tour

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département au 1^{er} tour.

votants : nombre de votants au 1^{er} tour.

nuls : nombre de bulletins nuls au 1^{er} tour.

exprimes : nombre de votes exprimés au 1^{er} tour.

abs : nombre d'abstentions au 1^{er} tour.

voixMITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 1^{er} tour.

Même variables avec les candidats **KRIVINE, LAGUILLER, DUMONT, SEBAG, HERAUD, MULLER, CHABANDELMAS, ROYER, GISCARDDESTAING, RENOUVIN, LEPEN.**

Variables correspondant au 2nd tour

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département au 2nd tour.

votants T2 : nombre de votants au 2nd tour.

nulsT2 : nombre de bulletins nuls au 2nd tour.

exprimesT2 : nombre de votes exprimés au 2nd tour.

absT2 : nombre d'abstentions au 2nd tour.

voixT2MITTERRAND : voix obtenues par le candidat François Mitterrand au 2nd tour.

voixT2 GISCARDDESTAING : voix obtenues par le candidat Valéry Giscard d'Estaing au 2nd tour.

G2.5. Données portant sur les élections présidentielles de 1981

Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Les codes des variables sont les mêmes que pour les fichiers 1965 et 1974.

G2.6. Données portant sur les élections présidentielles de 1988

Ces fichiers ont été établis à partir de la numérisation des résultats communaux disponibles aux Archives Nationales. Les codes des variables sont les mêmes que pour les fichiers 1965 et 1974.

G2.7. Elections présidentielles 1995

Les résultats des élections présidentielles de 1995 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G2.7.1. Présidentielles 1995 : niveau département

pres1995dep.csv, pres1995dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 1995 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 34 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER
Même variables avec les candidats **LAGUILLER, HUE, VOYNET, JOSPIN, CHEMINADE, CHIRAC, BALLADUR, VILLIERS, LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2JOSPIN, voixT2CHIRAC : voix obtenues par les candidats JOSPIN et CHIRAC au second tour

pvoixT2JOSPIN, pvoixT2CHIRAC : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats CHIRAC et JOSPIN au second tour

G2.7.2. Présidentielles 1995 : niveau canton

pres1995canton.csv, pres1995canton.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 1995 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3861 lignes (correspondant aux 3861 cantons de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1995) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

canton : numéro du canton

nomcanton : nom du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER
Même variables avec les candidats **LAGUILLER, HUE, VOYNET, JOSPIN, CHEMINADE, CHIRAC, BALLADUR, VILLIERS, LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2JOSPIN, voixT2CHIRAC : voix obtenues par les candidats JOSPIN et CHIRAC au second tour

pvoixT2JOSPIN, pvoixT2CHIRAC : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats CHIRAC et JOSPIN au second tour

G2.7.3. Présidentielles 1995 : niveau commune

pres1995comm.csv, pres1995comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles de 1995 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 36576 lignes (correspondant aux 36576 communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 1995) et 38 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁶¹

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹⁶²

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER
Même variables avec les candidats **LAGUILLER, HUE, VOYNET, JOSPIN, CHEMINADE, CHIRAC, BALLADUR, VILLIERS, LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2JOSPIN, voixT2CHIRAC : voix obtenues par les candidats JOSPIN et CHIRAC au second tour

pvoixT2JOSPIN, pvoixT2CHIRAC : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats CHIRAC et JOSPIN au second tour

G2.7.4. Candidats présents aux élections présidentielles de 1995

Les candidats présents aux élections présidentielles de 1995 sont les suivants :

LAGUILLER : Arlette Laguiller, candidate soutenue par LO

HUE : Robert Hue, candidat soutenu par le PCF

¹⁶¹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont disponibles dans les fichiers au niveau bureaux de vote pour 2002, 2007 et 2012, non utilisés ici). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines)

¹⁶² Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

VOYNET : Dominique Voynet, candidate soutenu par les Verts

JOSPIN : Lionel Jospin, candidat soutenu par le PS

CHEMINADE : Jacques Cheminade, candidat divers

CHIRAC : Jacques Chirac, candidat soutenu par le RPR

BALLADUR : Edouard Balladur, candidat soutenu par l'UDF et une partie du RPR

VILLIERS : Philippe de Villiers, candidat soutenu par le MPF

LEPEN : Jean-Marie Le Pen, candidat soutenu par le FN

G2.8. Elections présidentielles 2002

Les résultats des élections présidentielles de 2002 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G2.8.1. Présidentielles 2002 : niveau département

pres2002dep.csv, pres2002dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2002 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 48 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER

Même variables avec les candidats **LAGUILLER BESANCENOT GLUCKSTEIN HUE MAMERE TAUBIRA CHEVENEMENT JOSPIN LEPAGE SAINTJOSSE BAYROU CHIRAC MADELIN BOUTIN MEGRET LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2CHIRAC, voixT2LEPEN : voix obtenues par les candidats CHIRAC et LEPEN au second tour

voixT2CHIRAC, voixT2LEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats CHIRAC et LEPEN au second tour

G2.8.2. Présidentielles 2002 : niveau canton

pres2002canton.csv, pres2002canton.dta : fichiers contenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2002 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3879 lignes (correspondant aux 3879 cantons de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2002) et 50 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

canton : numéro du canton

nomcanton : nom du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER

Même variables avec les candidats **LAGUILLER BESANCENOT GLUCKSTEIN HUE MAMERE TAUBIRA CHEVENEMENT JOSPIN LEPAGE SAINTJOSSE BAYROU CHIRAC MADELIN BOUTIN MEGRET LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2CHIRAC, voixT2LEPEN : voix obtenues par les candidats CHIRAC et LEPEN au second tour

voixT2CHIRAC, voixT2LEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats CHIRAC et LEPEN au second tour

G2.8.3. Présidentielles 2002 : niveau commune

pres2002comm.csv, pres2002comm.dta : fichiers contenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles de 2002 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 36579 lignes (correspondant aux 36579 communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2002) et 52 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁶³

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹⁶⁴

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER
Même variables avec les candidats **LAGUILLER BESANCENOT GLUCKSTEIN HUE
MAMERE TAUBIRA CHEVENEMENT JOSPIN LEPAGE SAINTJOSSE BAYROU
CHIRAC MADELIN BOUTIN MEGRET LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2CHIRAC, voixT2LEPEN : voix obtenues par les candidats CHIRAC et LEPEN au second tour

voixT2CHIRAC, voixT2LEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats CHIRAC et LEPEN au second tour

G2.8.4. Candidats présents aux élections présidentielles de 2002

Les candidats présents aux élections présidentielles de 2002 sont les suivants :

¹⁶³ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont disponibles dans les fichiers au niveau bureaux de vote pour 2002, 2007 et 2012, non utilisés ici). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines)

¹⁶⁴ Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

LAGUILLER : Arlette Laguiller, candidate soutenue par LO
BESANCENOT : Olivier Besancenot, candidat soutenu par la LCR
GLUCKSTEIN : Daniel Gluckstein, candidat soutenu par le PT
HUE : Robert Hue, candidat soutenu par le PCF
MAMERE : Noël Mamère, candidat soutenu par les Verts
TAUBIRA : Christiane Taubira, candidate soutenue par le PRG
CHEVENEMENT : Jean-Pierre Chevènement, candidat soutenu par le MDC
JOSPIN : Lionel Jospin, candidat soutenu par le PS
LEPAGE : Corinne Lepage, candidate divers
SAINTJOSSE : Jean Saint-Josse, candidat soutenu par CPNT
BAYROU : François Bayrou, candidat soutenu par l'UDF
CHIRAC : Jacques Chirac, candidat soutenu par le RPR
MADELIN : Alain Madelin, candidat soutenu par DL
BOUTIN : Christine Boutin, candidate soutenue par le FRS
MEGRET : Bruno Mégret, candidat soutenu par le MNR
LEPEN : Jean-Marie Le Pen, candidat soutenu par le FN

G2.9. Elections présidentielles 2007

Les résultats des élections présidentielles de 2007 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G2.9.1. Présidentielles 2007 : niveau département

pres2007dep.csv, pres2007dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2007 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 40 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER
Même variables avec les candidats **LAGUILLER BESANCENOT SCHIVARDI BUFFET BOVE VOYNET ROYAL NIHOUS BAYROU SARKOZY VILLIERS LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2ROYAL, voixT2SARKOZY : voix obtenues par les candidats ROYAL et SARKOZY au second tour

voixT2ROYAL, voixT2SARKOZY : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats ROYAL et SARKOZY au second tour

G2.9.2. Présidentielles 2007 : niveau canton

pres2007canton.csv, pres2007canton.dta : fichiers contenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2007 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3883 lignes (correspondant aux 3883 cantons de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2007) et 42 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

canton : numéro du canton

nomcanton : nom du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER
Même variables avec les candidats **LAGUILLER BESANCENOT SCHIVARDI BUFFET BOVE VOYNET ROYAL NIHOUS BAYROU SARKOZY VILLIERS LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2ROYAL, voixT2SARKOZY : voix obtenues par les candidats ROYAL et SARKOZY au second tour

voixT2ROYAL, voixT2SARKOZY : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats ROYAL et SARKOZY au second tour

G2.9.3. Présidentielles 2007 : niveau commune

pres2007comm.csv, pres2007comm.dta : fichiers contenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles de 2007 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 36582 lignes (correspondant aux 36582 communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2007) et 44 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁶⁵

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹⁶⁶

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixLAGUILLER : voix obtenues par la candidate LAGUILLER

pvoixLAGUILLER : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate LAGUILLER
Même variables avec les candidats **LAGUILLER BESANCENOT SCHIVARDI BUFFET BOVE VOYNET ROYAL NIHOUS BAYROU SARKOZY VILLIERS LEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2ROYAL, voixT2SARKOZY : voix obtenues par les candidats ROYAL et SARKOZY au second tour

voixT2ROYAL, voixT2SARKOZY : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats ROYAL et SARKOZY au second tour

G2.9.4. Candidats présents aux élections présidentielles de 2007

Les candidats présents aux élections présidentielles de 2007 sont les suivants :

¹⁶⁵ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont disponibles dans les fichiers au niveau bureaux de vote pour 2002, 2007 et 2012, non utilisés ici). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines)

¹⁶⁶ Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

LAGUILLER : Arlette Laguiller, candidate soutenue par LO
BESANCENOT : Olivier Besancenot, candidat soutenu par la LCR
SCHIVARDI : Gérard Schivardi, candidat soutenu par le PT
BUFFET : Marie-Georges Buffet, candidate soutenue par le PCF
BOVE : José Bové, candidat divers gauche-écologiste
VOYNET : Dominique Voynet, candidate soutenu par les Verts
ROYAL : Ségolène Royal, candidate soutenue par le PS
NIHOUS : Frédéric Nihous, candidat soutenu par CPNT
BAYROU : François Bayrou, candidat soutenu par l'UDF
SARKOZY : Nicolas Sarkozy, candidat soutenu par l'UMP
VILLIERS : Philippe de Villiers, candidat soutenu par le MPF
LEPEN : Jean-Marie Le Pen, candidat soutenu par le FN

G2.10. Elections présidentielles 2012

Les résultats des élections présidentielles de 2012 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G2.10.1. Présidentielles 2012 : niveau département

pres2012dep.csv, pres2012dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2012 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 36 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU MELENCHON JOLY HOLLANDE CHEMINADE BAYROU SARKOZY DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2HOLLANDE, voixT2SARKOZY : voix obtenues par les candidats HOLLANDE et SARKOZY au second tour

voixT2HOLLANDE, voixT2SARKOZY : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats HOLLANDE et SARKOZY au second tour

G2.10.2. Présidentielles 2012 : niveau canton

pres2012canton.csv, pres2012canton.dta : fichiers contenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2012 au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3883 lignes (correspondant aux 3883 cantons de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2012) et 38 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

canton : numéro du canton

nomcanton : nom du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du canton

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU MELENCHON JOLY HOLLANDE CHEMINADE BAYROU SARKOZY DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2HOLLANDE, voixT2SARKOZY : voix obtenues par les candidats HOLLANDE et SARKOZY au second tour

voixT2HOLLANDE, voixT2SARKOZY : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats HOLLANDE et SARKOZY au second tour

G2.10.3. Présidentielles 2012 : niveau commune

pres2012comm.csv, pres2012comm.dta : fichiers contenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles de 2012 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 36585 lignes (correspondant aux 36582 communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2012) et 40 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁶⁷

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

nomcanton : nom du canton harmonisé¹⁶⁸

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU MELENCHON JOLY HOLLANDE CHEMINADE BAYROU SARKOZY DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2HOLLANDE, voixT2SARKOZY : voix obtenues par les candidats HOLLANDE et SARKOZY au second tour

voixT2HOLLANDE, voixT2SARKOZY : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats HOLLANDE et SARKOZY au second tour

G2.10.4. Candidats présents aux élections présidentielles de 2012

Les candidats présents aux élections présidentielles de 2012 sont les suivants :

¹⁶⁷ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055) et non en arrondissements (les données par arrondissement pour Lyon et Marseille sont disponibles dans les fichiers au niveau bureaux de vote pour 2002, 2007, 2012, 2017 et 2022, non utilisés ici). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements, ce qui en général est préférable, car cela permet des analyses plus fines

¹⁶⁸ Noms homogénéisés: écriture en lettres majuscules ; sans accent ; sans article ; sans abréviation ; avec tirets à la place des espaces. Concernant les communes multi-cantons, voir codes 1999 et 2014.

ARTHAUD : Nathalie Arthaud, candidate soutenue par LO
POUTOU : Philippe Poutou, candidat soutenu par le NPA
MELENCHON : Jean-Luc Mélenchon, candidate soutenue par le FG
JOLY : Eva Joly, candidate soutenue par Les Verts/EELV
HOLLANDE : François Hollande, candidat soutenu par le PS
CHEMINADE : Jacques Cheminade, candidat divers
BAYROU : François Bayrou, candidat soutenu par le MODEM
SARKOZY : Nicolas Sarkozy, candidat soutenu par l'UMP
DUPONTAIGNAN : Philippe de Villiers, candidat soutenu par DLF
MLEPEN : Marine Le Pen, candidate soutenue par le FN

G2.11. Elections présidentielles 2017

Les résultats des élections présidentielles de 2017 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G2.11.1. Présidentielles 2017 : niveau département

pres2017dep.csv, pres2017dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2017 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 38 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU MELENCHON HAMON CHEMINADE LASSALLE MACRON FILLON ASSELINEAU DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : voix obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

G2.11.2. Présidentielles 2017 : niveau bureau de vote

pres2017bvt.csv, pres2017bvt.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2017 au niveau des bureaux de vote.

Ces fichiers comprennent 66544 lignes (correspondant aux 66544 bureaux de vote de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2017) et 41 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁶⁹

nomcommune : nom de la commune

bdv : numéro du bureau de vote au sein de la circonscription et de la commune¹⁷⁰

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du bureau de vote

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU MELENCHON HAMON CHEMINADE LASSALLE MACRON FILLON ASSELINEAU DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du bureau de vote (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : voix obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

G2.11.3. Présidentielles 2017 : niveau commune

¹⁶⁹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national en cinq caractères: numéro du département (deux caractères) suivi du numéro de la commune au sein du département (trois caractères), dans la version PLM non détaillée (sans arrondissement). I.e. Paris est uniformément codé en code commune 75056, Lyon en code commune 69123 et Marseille en code commune 13055.

¹⁷⁰ Ces numéros sont attribués au niveau de chaque commune au sein d'une circonscription donnée et ne sont pas standardisés au niveau national. Pour Paris-Lyon-Marseille, les deux premiers chiffres du numéro de bureau de vote correspondent toutefois au numéro de l'arrondissement (20 pour Paris, 16 pour Marseille et 9 pour Lyon).

pres2017comm.csv, pres2017comm.dta : fichiers contenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles de 2017 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 36585 lignes (correspondant aux 36585 communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2017) et 41 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁷¹

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU MELENCHON HAMON CHEMINADE LASSALLE MACRON FILLON ASSELINEAU DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : voix obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

G2.11.4. Candidats présents aux élections présidentielles de 2017

¹⁷¹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris-Lyon-Marseille sont traités comme 45 communes séparées (codes 75101 à 75120, 69381 à 69389, 13201 à 13216) et comme 3 communes entières (codes 75056, 69123, 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les unes ou les autres, en utilisant la variable plm. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes plm=1 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 3 communes entières), soit supprimer les lignes plm=2 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 45 arrondissements).

Les candidats présents aux élections présidentielles de 2017 sont les suivants :

ARTHAUD : Nathalie Arthaud, candidate soutenue par LO

POUTOU : Philippe Poutou, candidat soutenu par le NPA

MELENCHON : Jean-Luc Mélenchon, candidate soutenue par LFI

HAMON : Benoît Hamon, candidat soutenu par le PS

CHEMINADE : Jacques Cheminade, candidat divers

LASSALE : Jean Lassalle, candidat divers

MACRON : Emmanuel Macron, candidat soutenu par LRM

FILLON : François Fillon, candidat soutenu par LR

ASSELINEAU : François Asselineau, candidat soutenu par l'UPR

DUPONTAIGNAN : Philippe de Villiers, candidat soutenu par DLF

MLEPEN : Marine Le Pen, candidate soutenue par le FN

G2.12. Elections présidentielles 2022

Les résultats des élections présidentielles de 2022 ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G2.12.1. Présidentielles 2022 : niveau département

pres2022dep.csv, pres2022dep.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2022 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine) et 40 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du département

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU ROUSSEL MELENCHON JADOT HIDALGO LASSALLE MACRON PECRESSE ZEMMOUR DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du département (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : voix obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

G2.12.2. Présidentielles 2022 : niveau bureau de vote

pres2022bvt.csv, pres2022bvt.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles 2022 au niveau des bureaux de vote.

Ces fichiers comprennent 66893 lignes (correspondant aux 66893 bureaux de vote de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2022) et 43 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁷²

nomcommune : nom de la commune

bdv : numéro du bureau de vote au sein de la circonscription et de la commune¹⁷³

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein du bureau de vote

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU ROUSSEL MELENCHON JADOT HIDALGO LASSALLE MACRON PECRESSE ZEMMOUR DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein du bureau de vote (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : voix obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

G2.12.3. Présidentielles 2022 : niveau commune

¹⁷² Il s'agit des codes commune officiels au niveau national en cinq caractères: numéro du département (deux caractères) suivi du numéro de la commune au sein du département (trois caractères), dans la version PLM non détaillée (sans arrondissement). I.e. Paris est uniformément codé en code commune 75056, Lyon en code commune 69123 et Marseille en code commune 13055.

¹⁷³ Ces numéros sont attribués au niveau de chaque commune au sein d'une circonscription donnée et ne sont pas standardisés au niveau national. Pour Paris-Lyon-Marseille, les deux premiers chiffres du numéro de bureau de vote correspondent toutefois au numéro de l'arrondissement (20 pour Paris, 16 pour Marseille et 9 pour Lyon).

pres2022comm.csv, pres2022comm.dta : fichiers comprenant les résultats du premier tour et du second tour des élections présidentielles de 2022 au niveau des communes.

Ces fichiers comprennent 36585 lignes (correspondant aux 36582 communes de France métropolitaine lors des élections présidentielles de 2022) et 43 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 2A-2B, 21-95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁷⁴

nomcommune : nom de la commune

plm : 0-1-2 (0 : communes non PLM ; 1 : 45 arrondissements PLM ; 2 : 3 communes entières PLM)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstentions parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixARTHAUD : voix obtenues par la candidate ARTHAUD

pvoixARTHAUD : proportion des voix exprimées obtenues par la candidate ARTHAUD

Même variables avec les candidats **ARTHAUD POUTOU ROUSSEL MELENCHON JADOT HIDALGO LASSALLE MACRON PECRESSE ZEMMOUR DUPONTAIGNAN MLEPEN** (voir explications plus bas)

inscritsT2 : nombre d'électeurs inscrits au sein de la commune (second tour)

votantsT2 : nombre de votants (second tour)

exprimesT2 : nombre de votes exprimés (second tour)

pabsT2 : proportion d'abstentions parmi les inscrits (second tour)

pblancsnulsT2 : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits (second tour)

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : voix obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

voixT2MACRON, voixT2MLEPEN : proportion de voix exprimées obtenues par les candidats MACRON et LEPEN au second tour

G2.12.4. Candidats présents aux élections présidentielles de 2022

¹⁷⁴ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris-Lyon-Marseille sont traités comme 45 communes séparées (codes 75101 à 75120, 69381 à 69389, 13201 à 13216) et comme 3 communes entières (codes 75056, 69123, 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les unes ou les autres, en utilisant la variable plm. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes plm=1 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 3 communes entières), soit supprimer les lignes plm=2 (afin de traiter Paris-Lyon-Marseille au niveau des 45 arrondissements).

Les candidats présents aux élections présidentielles de 2022 sont les suivants :

ARTHAUD : Nathalie Arthaud, candidate soutenue par LO

POUTOU : Philippe Poutou, candidat soutenu par le NPA

MELENCHON : Jean-Luc Mélenchon, candidate soutenue par LFI

JADOT : Yannick Jadot, candidat soutenu par EELV

HIDALGO : Anne Hidalgo, candidate soutenue par le PS

LASSALE : Jean Lassalle, candidat divers

MACRON : Emmanuel Macron, candidat soutenu par LRM

PECRESSE : Valérie Pécresse, candidate soutenue par LR

ZEMMOUR : Eric Zemmour, candidat soutenu par Reconquête

DUPONTAIGNAN : Philippe de Villiers, candidat soutenu par DLF

MLEPEN : Marine Le Pen, candidate soutenue par le FN

G3. Référendums (1793-2005)

G3.1. Référendums 1793 et 1795

G3.1.1. Référendums 1793 et 1795 : niveau districts

ref1793districts.csv, .dta, ref1795districts.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats des référendums de 1793 et 1795 au niveau des districts.

Note. Ces fichiers comprennent 548 lignes (correspondant aux 548 districts de France métropolitaine lors des référendums de 1793 et 1795 pour lesquels des données sont disponibles) et 15 variables (dont la liste est donnée ci-après). Ils ont été établis à partir des données numérisées par Aberdam (2001) sur la base des procès-verbaux électoraux conservés aux Archives nationales.¹⁷⁵ Il est à noter qu'Aberdam (2001) classe comme vote « non » uniquement les votes négatifs dûment enregistrés comme tels dans les procès-verbaux, qui peuvent être relativement rares dans le cadre d'assemblées électorales primaires massivement acquises au « oui ». De ce fait, Aberdam enregistre un très faible pourcentage de « non » (0,5% des votes exprimés en 1793, soit environ 11 000 votes « non » sur 2,2 millions de suffrages exprimés), et un nombre nul de votes « non » dans la très grande majorité des districts. D'autres méthodes de comptabilisation, comme celle développée par Baticle (1910) et reprise par Vovelle (1992, p.202), consistent à inclure dans les « non » l'ensemble des votes des districts assortissant les votes « oui » de conditions, d'amendements, de pétitions ou de déclarations diverses (auquel cas le pourcentage de « non » peut monter jusqu'à environ 10%). Le problème, comme le montre Aberdam (2001), est que ces amendements, pétitions et déclarations annexes peuvent avoir des significations politiques très diverses et contradictoires. Il nous a donc semblé préférable de nous en tenir à la définition restrictive du « non » adoptée par Aberdam et d'utiliser la participation (et plus précisément le nombre de votes « oui », qui en pratique est quasiment égal à la participation) comme indicateur de taux d'approbation de la constitution. Nous avons procédé de la même façon pour le référendum de 1795.¹⁷⁶ Par ailleurs, les niveaux moyens de participation ont été légèrement corrigés afin de prendre les dernières collectes de données au sujet des référendums de 1793 et 1795 (et plus

¹⁷⁵ Voir S. Aberdam, *L'élargissement du droit de vote entre 1792 et 1795 au travers du dénombrement du comité de division et des votes populaires sur les constitutions de 1793 et 1795*, Paris I, 2001. Les données collectées par Aberdam sont également disponibles au niveau des cantons (environ 5000 cantons ; voir données brutes disponibles ici), mais compte-tenu du fait que la carte des cantons a été largement modifiée par la suite nous nous sommes concentrés sur les données au niveau des districts, d'autant plus qu'Aberdam fournit les très utiles codes communes INSEE actuels des chefs-lieux de districts de l'époque, ce qui rend relativement aisée l'utilisation des données au niveau district.

¹⁷⁶ Aberdam n'a pas conservé la trace des votes « non » pour tous les districts pour le référendum de 1795 (au cours duquel ils étaient enregistrés de façon encore moins systématique et cohérente que pour le référendum de 1793) et nous avons calculé un taux d'approbation en supposant un pourcentage de votes « non » équivalent à celui de 1793 (soit 0,5%).

généralement des élections de la période révolutionnaire) réalisées et publiées par Edelstein (2013).¹⁷⁷ Tous les détails sont indiqués dans le code informatique.

dep : code du département (93 valeurs : 1-19, 21-93, 95)¹⁷⁸

nomdep : nom du département

codedistrict : code du district (code de la commune chef-lieu de district)¹⁷⁹

nomdistrict : nom du district (nom de la commune chef-lieu de district)

nomdistrict1791 : nom du district équivalent dans les données prêtres 1791¹⁸⁰

poptot : population totale du district¹⁸¹

inscrits : nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales¹⁸²

votants : nombre de votants lors du référendum constitutionnel (1793 ou 1795)

exprimés : nombre de suffrages exprimés¹⁸³

voixOUI : nombre de votes oui

voixNON : nombre de vote non¹⁸⁴

pelect : proportion d'inscrits (inscrits/population totale)

ppart : taux de participation électorale (votants/inscrits))

pabs : taux d'abstention (1-votants/inscrits)

¹⁷⁷ Concrètement, nous avons retenu en nous appuyant sur les données rassemblées par Edelstein un taux national de participation de 37% en 1793 (contre 32% dans les données brutes collectées par Aberdam) et de 22% en 1795 (contre 20% dans les données brutes collectées par Aberdam). Nous avons appliqué une correction proportionnelle uniforme au niveau de l'ensemble des districts, donc sans aucun impact sur l'analyse des déterminants du vote.

¹⁷⁸ Code du département actuel correspondant à la commune chef-lieu de district. Les deux départements corses (2A,2B) ne sont pas couverts dans les données rassemblées par Aberdam (2001), et aucun chef-lieu de district ne se situe dans l'actuel département 94. Le fichier comprend par conséquent 93 départements.

¹⁷⁹ Le code du district a été attribué par Aberdam (2001) à partir du code INSEE actuel de la commune chef-lieu de district. Les cinq districts dont le chef-lieu a cessé par la suite d'appartenir à la France métropolitaine actuelle (comme le district de Delémont dans le Jura suisse, qui a voté à plus de 80% pour le non, soit le niveau le plus élevé de l'ensemble des 553 districts étudiés par Aberdam) ont été codés par Aberdam en utilisant le code département fictif 99 et ont été exclus du présent fichier.

¹⁸⁰ Les noms de district ont été codés légèrement différemment par Aberdam (2001) dans les données sur les votes aux référendums de 1793 et 1795 et par Tackett (1986) dans les données sur les prêtres sermentaires en 1791 (telles que numérisées par Squicciarini (2020)). Pour faire un appariement avec les données sur les prêtres sermentaires de 1791 il faut utiliser la variable `nomdistrict1791`.

¹⁸¹ Population estimée par Aberdam (2001) à partir des informations rassemblées en 1792-1794 par le Comité de division de la Convention nationale (à partir des enquêtes auprès des départements, districts et communes) et des registres des assemblées primaires conservées aux archives nationales et départementales, de même que toutes les variables suivantes sur les données électorales. Le ratio entre `poptot` la population départementale 1793 (`pop1793`) issue des séries rétrospectives SGF-INSEE (voir fichier `popdepartements.dta` et `csv`) est le plus souvent compris entre 0,95 et 1,05, ce qui est rassurant compte-tenu des multiples différences de sources, méthodes et territoires.

¹⁸² Plus précisément, il s'agit du nombre adultes disposant du droit de vote et reconnus comme tels au niveau local (en l'absence de liste officielle d'électeurs inscrits à cette époque), tel qu'estimé par Aberdam (2001) dans ses collectes de données au niveau des districts et cantons.

¹⁸³ Les votes blancs n'ont pas pu être enregistrés par Aberdam, si bien que `exprimés=votants`.

¹⁸⁴ Dans les dépouillements réalisés par Aberdam (2001) à partir des registres des assemblées primaires, on observe une unanimité en faveur du oui (aucun vote non enregistré) dans 57% des districts (313 districts sur 548) et dans 18% des départements (17 départements sur 93). Les votes blancs ou nuls ne sont jamais enregistrés, si bien que les votes oui (soit 99,5% des votants, contre seulement 0,5% de non) sont définis comme la différence entre les votants et les votes non (voir note plus haut).

papprob : taux d'approbation (votes oui/électeurs)

G3.1.2. Référendums 1793 et 1795 : niveau départements

ref1793dep.csv, .dta , ref1795dep.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats des référendums de 1793 et 1795 au niveau des départements.

Note. Ces fichiers comprennent 93 lignes (correspondant aux 93 départements de France métropolitaine actuelle pour lesquels des données sont disponibles) et 13 variables (dont la liste est donnée ci-après) et ont été obtenus à partir des fichiers au niveau district décrits plus haut.

dep : code du département (93 valeurs : 1-19, 21-93, 95)

nomdep : nom du département

poptot : population totale du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales

votants : nombre de votants lors du référendum constitutionnel (1793 ou 1795)

exprimes : nombre de suffrages exprimés

voixOUI : nombre de votes oui

voixNON : nombre de vote non

pelect : proportion d'inscrits (inscrits/population totale)

ppart : taux de participation électorale (votants/inscrits))

pabs : taux d'abstention (1-votants/inscrits)

papprob : taux d'approbation (votes oui/électeurs)

G3.1.3. Référendums 1793 et 1795 : niveau cantons

ref1793canton.csv, .dta, .dta : fichiers comprenant les résultats des référendums de 1793 et 1795 au niveau des cantons

dep : code du département (93 valeurs : 1-19, 21-93, 95)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton

nomcantoncommune : nom de la commune dont est issu le canton

codedistrict : code du district (code de la commune chef-lieu de district)

nomdistrict : nom du district (nom de la commune chef-lieu de district)

poptot : population totale du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales

votants : nombre de votants lors du référendum constitutionnel (1793 ou 1795)

exprimes : nombre de suffrages exprimés

voixOUI : nombre de votes oui

voixNON : nombre de vote non

pelect : proportion d'inscrits (inscrits/population totale)

ppart : taux de participation électorale (votants/inscrits))

pabs : taux d'abstention (1-votants/inscrits)

papprob : taux d'approbation (votes oui/électeurs)

Note. Ces fichiers comprennent 3009 lignes (correspondant aux 3009 cantons de France métropolitaine actuelle pour lesquels des données ont pu être construites) et 21 variables (dont la liste est donnée ci-après) et ont été obtenus à partir des fichiers au niveau district : chaque canton se voit affecter les résultats électoraux moyens de son district d'appartenance, en proportion de la population du canton dans le district. Ces fichiers doivent donc être utilisés avec prudence. En particulier, les écarts-types doivent être calculés au niveau du district.

G3.1.4. Référendums 1793 et 1795 : niveau communes

ref1793comm.csv, .dta, ref1795comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats des référendums de 1793 et 1795 au niveau des communes

Note. Ces fichiers comprennent 34053 lignes (correspondant aux 34053 communes de France métropolitaine actuelle pour lesquels des données ont pu être construites) et 21 variables (dont la liste est donnée ci-après) et ont été obtenus à partir des fichiers au niveau district : chaque commune se voit affecter les résultats électoraux moyens de son district d'appartenance, en proportion de la population du canton dans le district. Ces fichiers doivent donc être utilisés avec prudence. En particulier, les écarts-types doivent être calculés au niveau du district.

dep : code du département (93 valeurs : 1-19, 21-93, 95)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune

nomcommune : nom de la commune

nomcanton : nom du canton

nomcantoncommune : nom de la commune dont est issu le canton

codedistrict : code du district (code de la commune chef-lieu de district)

nomdistrict : nom du district (nom de la commune chef-lieu de district)

poptot : population totale du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales

votants : nombre de votants lors du référendum constitutionnel (1793 ou 1795)

exprimes : nombre de suffrages exprimés

voixOUI: nombre de votes oui

voixNON : nombre de vote non

pelect : proportion d'inscrits (inscrits/population totale)

ppart : taux de participation électorale (votants/inscrits)

pabs : taux d'abstention (1-votants/inscrits)

pvoixOUI : taux d'approbation (votes oui/inscrits)

pvoixNON : taux de désapprobation (votes non et abstentions/inscrits)

pvoixOUI : percentile dans la répartition communale des taux d'approbation

pvoixNON : percentile dans la répartition communale des taux de désapprobation

perpar : percentile dans la répartition communale du taux de participation

G3.2. Référendum 1946

Les résultats du référendum du mai 1946 (première proposition de constitution pour la IV^e République) ont été rassemblés à partir des données au niveau cantonal publiées par Husson (1946).

G3.2.1. Référendum 1946 : niveau canton

ref1946canton.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum constitutionnel du 5 mai 1946 (première proposition de constitution pour la IV^e République) au niveau des cantons.

Ces fichiers comprennent 3079 lignes (correspondant aux 3079 cantons de France métropolitaine répertoriés lors du référendum de 1946) et 14 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁸⁵

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹⁸⁶

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

nomarrondt : nom de l'arrondissement

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI à la nouvelle constitution

voixNON : voix obtenues par le NON à la nouvelle constitution

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

G3.2.2. Référendum 1946 : niveau département

¹⁸⁵ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

¹⁸⁶ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

ref1946dep.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum constitutionnel du 5 mai 1946 au niveau des départements.

Ces fichiers comprennent 96 lignes (correspondant aux 96 départements de France métropolitaine actuelle) et 14 variables.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁸⁷

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI à la nouvelle constitution

voixNON : voix obtenues par le NON à la nouvelle constitution

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

G3.2.3. Référendum 1946 : niveau commune

ref1946comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum constitutionnel du 5 mai 1946 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 31013 lignes et 14 variables. Ces fichiers au niveau commune doivent être utilisés avec prudence, dans la mesure où ils ont été construits à partir des fichiers au niveau canton: toutes les communes d'un même canton se sont vues attribuer la même structure de vote que la structure moyenne observée au niveau du canton, avec proratisation en fonction des populations communales au sein de chaque canton. Ils permettent de produire des séries continues pour l'analyse au niveau communal, à la condition toutefois de vérifier que les évolutions obtenues sont cohérentes avec l'analyse au niveau cantonal et de calculer les écarts-types au niveau cantonal (voir annexes A et C).

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)¹⁸⁸

¹⁸⁷ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse (2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

¹⁸⁸ La Seine (75) et la Seine-et-Oise (78) ont été redécoupés sur la base des cantons qui composeront à partir de 1968 les nouveaux départements de Région parisienne (75, 78, 91, 92, 93, 94, 95). De même, la Corse (20) a été redécoupée sur la base des cantons qui composeront à partir de 1976 la Corse du sud (2A) et la Haute-Corse

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton¹⁸⁹

depancien : code de l'ancien département (90 valeurs : 1-90)

nomarrondt : nom de l'arrondissement

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI à la nouvelle constitution

voixNON : voix obtenues par le NON à la nouvelle constitution

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

pvoixOUI, pvoixNON : percentile dans la répartition communale des proportions de OUI et de NON

perpar : percentile dans la répartition communale du taux de participation

(2B). Voir les cartes des cantons et des circonscriptions corses rassemblées par Gaudillère (1995, p.589, p.614, p.204-206).

¹⁸⁹ Attention : les noms utilisés pour désigner les cantons à Marseille et Lyon correspondent en réalité aux circonscriptions et non aux cantons. Pour les autres villes (Paris, Bordeaux, Nice, Nantes, etc.), il s'agit bien des cantons. Plus généralement, la façon dont ont été regroupés et publiés les résultats au niveau local entraîne parfois quelques légères différences entre les cantons au sens du COG et des élections cantonales et les cantons au sens de ces résultats électoraux.

G3.3. Référendum 1992

Les résultats du référendum de 1992 (traité de Maastricht) ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G3.3.1. Référendum 1992 : niveau commune

ref1992comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum européen (traité de Maastricht) du 20 septembre 1992 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 36593 lignes et 15 variables. Ces fichiers ont été établis à partir des fichiers officiels diffusés par le Ministère de l'intérieur au niveau des communes.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁹⁰

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI au nouveau traité européen

voixNON : voix obtenues par le NON au nouveau traité européen

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

G3.3.2. Référendum 1992 : niveau canton

ref1992canton.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum européen (traité de Maastricht) du 20 septembre 1992 au niveau des cantons.

¹⁹⁰ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements).

Note. Ces fichiers comprennent 3840 lignes et 11 variables. Ces fichiers ont été établis à partir des fichiers officiels diffusés par le Ministère de l'intérieur au niveau des cantons.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI au nouveau traité européen

voixNON : voix obtenues par le NON au nouveau traité européen

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

G3.3.3. Référendum 1992 : niveau département

ref1992dep.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum européen (traité de Maastricht) du 20 septembre 1992 au niveau des départements.

Note. Ces fichiers comprennent 3840 lignes et 10 variables. Ces fichiers ont été établis à partir des fichiers précédents.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI au nouveau traité européen

voixNON : voix obtenues par le NON au nouveau traité européen

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

G3.4. Référendum 2005

Les résultats du référendum de 2005 (traité constitutionnel européen) ont été rassemblés à partir des fichiers numériques diffusés par le Ministère de l'intérieur (data.gouv.fr).

G3.4.1. Référendum 2005 : niveau commune

ref2005comm.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum européen (traité constitutionnel européen) du 29 mai 2005 au niveau des communes.

Note. Ces fichiers comprennent 36593 lignes et 15 variables. Ces fichiers ont été établis à partir des fichiers officiels diffusés par le Ministère de l'intérieur au niveau des communes.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

codecommune : code de la commune au niveau national¹⁹¹

nomcommune : libellé de la commune

paris : 0-1-2 (0 : communes hors Paris ; 1 : 20 arrondissements Paris ; 2 : commune entière Paris)

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI au nouveau traité européen

voixNON : voix obtenues par le NON au nouveau traité européen

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

G3.4.2. Référendum 2005 : niveau canton

ref2005canton.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum européen (traité constitutionnel européen) du 29 mai 2005 au niveau des cantons.

¹⁹¹ Il s'agit des codes commune officiels au niveau national : numéro du département suivi du numéro de la commune au sein du département. Les arrondissements de Paris sont traités comme 20 communes séparées (codes 75101 à 75120), et Paris apparaît également comme une commune entière (code 75056). Lyon et Marseille apparaissent uniquement comme des communes entières (codes 69123 et 13055). Suivant les exploitations souhaitées il convient de supprimer les arrondissements parisiens ou Paris commune entière, en utilisant la variable paris. Autrement dit, il faut soit supprimer les lignes paris=1 (afin de traiter Paris au niveau d'une commune entière), soit supprimer les lignes paris=2 (afin de traiter Paris au niveau des 20 arrondissements).

Note. Ces fichiers comprennent 3840 lignes et 11 variables. Ces fichiers ont été établis à partir des fichiers officiels diffusés par le Ministère de l'intérieur au niveau des cantons.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

nomcanton : nom du canton

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI au nouveau traité européen

voixNON : voix obtenues par le NON au nouveau traité européen

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON

G3.4.3. Référendum 2005 : niveau département

ref2005dep.csv, .dta : fichiers comprenant les résultats du référendum européen (traité constitutionnel européen) du 29 mai 2005 au niveau des départements.

Note. Ces fichiers comprennent 3840 lignes et 10 variables. Ces fichiers ont été établis à partir des fichiers précédents.

dep : code du département (96 valeurs : 1-19, 21-95, 2A et 2B)

nomdep : nom du département

inscrits : nombre d'électeurs inscrits

votants : nombre de votants

exprimes : nombre de votes exprimés

pabs : proportion d'abstention parmi les inscrits

pblancsnuls : proportion de blancs et nuls parmi les inscrits

voixOUI : voix obtenues par le OUI au nouveau traité européen

voixNON : voix obtenues par le NON au nouveau traité européen

pvoixOUI, pvoixNON : proportion de voix exprimées obtenues par le OUI et le NON