

第一个 Helloworld

前提条件：准备了 python2.7 已经安装

1、搭建 django 环境

下载 https://bootstrap.pypa.io/easy_install.py

保存本地

执行 `python ez_setup.py`

2、安装 pip

`C:\Python27\Scripts>easy_install.exe pip`

3、安装 diango

`pip install Django==1.7`

4、创建 Django project

`C:\Python27\Script\django-admin.py startproject helloworld`

5、移动 project

将会在 C:\Python27\Script\生成一个 helloworld 文件夹，也就是项目，将其拷贝到你存放的地方

6、在工程目录下执行 `python manage.py runserver`

打开浏览器：`http://127.0.0.1:8000/`

7、创建一个 app+模型

`python manage.py startapp helloworld`

注意：默认已经创建了一个 helloworld 的 app

8、添加模板的路径

在 helloworld/settings.py 添加下面代码

`import os.path`

`TEMPLATE_DIRS = (`

`os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'templates').replace('\\', '/'),`

`)`

本地磁盘 (D:) ▸ blueDjango ▸ bluescf ▸ bluescf ▸			
工具(T) 帮助(H)			
含到库中 ▾ 共享 ▾ 新建文件夹			
名称	修改日期	类型	
static	2014/10/13 12:33	文件夹	
templates	2014/10/13 13:02	文件夹	
__init__.py	2014/10/13 11:27	Python File	
__init__.pyc	2014/10/13 11:30	Compiled Pytho...	
settings.py	2014/10/13 12:37	Python File	
settings.pyc	2014/10/13 12:37	Compiled Pytho...	
urls.py	2014/10/13 11:51	Python File	
urls.pyc	2014/10/13 11:59	Compiled Pytho...	
views.py	2014/10/13 13:02	Python File	
views.pyc	2014/10/13 13:03	Compiled Pytho...	
wsgi.py	2014/10/13 11:27	Python File	
wsgi.pyc	2014/10/13 11:30	Compiled Pytho...	

9、在 templates 添加 html 文件，暂停：index.html

添加一些 html 基本内容

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>helloworld</title>
</head>
<body>
    Helloworld
</body>
</html>
```

10、创建 views.py

```
[python] view plaincopyprint?
1. from django.http import HttpResponse
2. from django.shortcuts import render_to_response
3. from django.template import RequestContext, loader
4.     #return HttpResponse("Hello, world. You're at the poll index.")
5. def index(request):
6.     return render_to_response('index.html')
```

11、配置 urls.py

[python] view plaincopyprint?

```
1. #coding=utf-8
2. from django.conf.urls import patterns, include, url
3. from django.contrib import admin
4. import views
5.
6. urlpatterns = patterns('',
7.     # Examples:
8.     # url(r'^$', 'bluescf.views.home', name='home'),
9.     # url(r'^blog/', include('blog.urls')),
10.
11.     url(r'^admin/', include(admin.site.urls)),
12.
13.     url(r'^$', views.index, name='home'),#默认直接进入 views 的 index 方法
14. )
```

12、一切 OK

打开浏览器：<http://127.0.0.1:8000/> 预览效果，一切正常说明就 ok 了。