

React 快速入门（中文讲义版）

从 0 到 1：理解 React 核心概念 + 用 Vite 实作 Todo App

这份讲义会带你完成什么？

在这一份笔记里，你会学到 React 的基础概念，并且用 React 实作一个简单的 **Todo 待办清单**：

- 新增待办事项
- 完成/取消完成
- 编辑待办事项
- 删除待办事项

通过这个小项目，你会对 React 的运作方式更有整体感，而不是只会「跟着打代码」。

什么是 React？为什么要学？

React 是什么？（一句话）

React 是一个用来建构 **使用者介面（UI）** 的 JavaScript **函式库（library）**。

React：Library 还是 Framework？

严格来说 React 是 **library**，不是完整的 **framework**。但因为 React 生态非常庞大（路由、状态管理、表单、UI 组件库…都找得到），所以很多人会把它当作「前端框架」来称呼。

谁在用 React？

大量知名网站与产品都使用 React（例如社群平台、影音平台、电商网站等）。如果你想走前端开发，React 几乎是必备技能之一。

为什么不用纯 HTML/CSS/JS 就好？

技术上可以，但当网站变复杂时：

- 代码会变得难维护
- UI 会重复、逻辑分散、改一个地方牵一发动全身

React 的核心价值是：**把网页拆成组件（component）**，让复杂度大幅下降。

React 与 SPA（单页式应用）

传统网站：切换页面常常需要向服务器重新请求新的 HTML。

React 常见模式：**初次载入拿到一个 HTML**，之后由 React 在浏览器里动态更新内容，体感更流畅。

开始前准备：你需要什么？

建议先具备的基础

- JavaScript / HTML / CSS 基础概念
- 基本 npm 指令概念（安装套件、启动开发服务器）

不会也没关系：遇到不懂的地方，再查资料补起来即可。

开发环境必备

- 安装 Node.js
- 安装编辑器：建议 VS Code

建立 React 专案（推荐：Vite）

两种常见建专案方式

- Create React App (CRA)：经典但较旧
- Vite：较新、速度快、现在更主流

这份课程使用 Vite。

用 Vite 建立 React 专案

```
npm create vite@latest  
# 或指定版本（避免未来版本不相容）  
npm create vite@5.2.2
```

建立后启动专案的三行指令

- `cd <project-name>`：进入专案目录
- `npm install`：安装依赖
- `npm run dev`：启动开发服务器（例如 `localhost:5173`）

React 专案结构：哪些要看？哪些不用管？

重要文件与资料夹（先记这几个就够）

- `node_modules/`：套件库（不要改）
- `src/`：你 99% 会写代码的地方
- `public/`：静态资源（图、字体、txt…）
- `index.html`：SPA 的唯一 HTML（通常不用改）
- `package.json`：专案资讯 + scripts（例如 dev）

新手最容易误会的点

- `node_modules` 不要动
- 很多配置档（`eslint`、`gitignore`、`vite config`）先不用管
- 专注在 `src/` 就好

核心概念 1：Component（组件）

Component 是什么？

组件就像一个「容器」：把多个 UI 元素包在一起。
React 会把很多组件组合起来，形成最终网页（像树状结构）。

函数组件（Function Component）是主流

React 早期有 Class Component，但现在主流是 **Function Component**。
规则：只要函数回传 JSX（像 HTML 的东西），它就是一个组件。

最简单组件：回传 JSX

```
function MyComponent() {  
  return <h1>你好</h1>;  
}
```

命名规则（必背）

- 组件名称 开头必须大写（例如 `MyComponent`）
- 常用命名：**PascalCase**（每个单字首字大写）

不要把组件「定义」写在另一个组件里面

组件定义写在组件内部通常会让 React 变慢、甚至出现奇怪 bug。
组件可以被使用 (render) 在组件里面，但定义请写在外层。

Parent / Child (父组件 / 子组件)

- A 组件里面使用 B: A 是父组件, B 是子组件
- 组件最终会形成树状结构 (类似 HTML DOM 结构)

核心概念 2: JSX (为什么 JS 里可以写 HTML ?)

JSX 是什么 ?

JSX = JavaScript + 类 HTML 语法。
浏览器不懂 JSX, 但 Vite 会编译 **JSX** → **JavaScript**, 所以能运行。

JSX 关键规则 1: 组件只能回传「一个」根元素

下面这样不行 (两个并列根元素):

- `return <h1/> <p/>;`

解决: 包一层容器, 或使用 Fragment (空标签)。

Fragment: 避免多余 div

```
return (  
  <>  
    <h1>标题</h1>  
    <p>内容</p>  
  </>  
);
```

return 换行陷阱 (JavaScript 语法)

`return` 如果单独一行, 会被视为函数结束, 下面 JSX 不会执行。
请写成 `return (...)` 或 `return <div/>;` 同一行。

在 JSX 里使用 JavaScript: { } 大括号

{ } 的意义

在 JSX 里面用 { } 包起来, 代表「这里要执行 JavaScript 表达式」。

显示变量

```
const text = "hello world";  
return <h1>{text}</h1>;
```

在属性里用 JavaScript

```
<input placeholder={text} />
```

JSX 与 HTML 属性差异（常见两条）

- `class` → `className`（因为 `class` 是 JS 关键字）
- `for` → `htmlFor`

多单字属性用 **驼峰式**（camelCase）。

双大括号 `{ }`：不是新语法

`{ }` 常见在 style

外层 `{ }`：表示 JSX 中执行 JS。
内层 `{ }`：表示 JavaScript 物件。

Inline style（物件写法）

```
<h1 style={{ backgroundColor: "red" }}>Hello</h1>
```

注意：CSS 写法与 JS 物件写法不同

- CSS: `background-color`
- JSX style 物件: `backgroundColor`

核心概念 3：事件处理（onClick / onChange）

事件处理写法

在 JSX 标签上写事件属性（例如 `onClick`），值放入函数（不要马上执行）。

正确：传函数本体

```
<button onClick={handleClick}>点我</button>
```

错误：写成 `handleClick()` 会立刻执行

```
<button onClick={handleClick()}>点我</button>
```

事件物件 (event)

事件处理函数会收到事件物件 e, 可用 `e.target.value` 取得输入内容。

核心概念 4: 阵列渲染 (map / filter / key)

为什么需要 map ?

`map` 可以把资料阵列转换成「UI 阵列」(一堆 JSX 元素)。

map: 把资料变成 div 列表

```
items.map((item) => (  
  <div key={item.id}>{item.content}</div>  
));
```

filter: 过滤资料

`filter` 回传一个新阵列, 只保留回调函数回传 `true` 的资料。

filter: 过滤掉某一项

```
const newItems = items.filter((item) => item.content !== "李四");
```

key 是什么? (必背)

当你渲染阵列时, 每个元素都要有稳定的 `key`, `React` 才能正确追踪并提升效率。

不要用 `Math.random()` 当 `key` (每次 `render` 都会变, 反而更慢)。

核心概念 5: 条件渲染 (if / 三元 / &&)

if/else: 回传不同 UI

`if` 条件成立就回传 A, 不成立就回传 B。

三元运算符 (最常见)

```
condition ? A : B
```

在 JSX 中做条件渲染

```
return (  
  <div>  
    {isLoggedIn ? <h1>会员内容</h1> : <h1>访客内容</h1>}  
  </div>  
)
```

AND (&&) 简写

当你只想在条件成立时显示某元素: `condition && <Component />`

&& 条件渲染

```
{isAdmin && <p>管理员专区</p>}
```

条件 className (切换 CSS)

你可以用三元 + 模板字符串切换 class:

切换 className

```
<div className={`todo ${done ? "completed" : ""}`}>  
  ...  
</div>
```

核心概念 6: Props (父传子)

Props 是什么?

Props = 父组件传给子组件的资料 (像函数参数)。
父组件用「属性」传入, 子组件用参数接收。

传入 props

```
// Parent  
<MyComponent a="hello" b="你好" />  
  
// Child  
function MyComponent(props) {  
  return <p>{props.a} - {props.b}</p>;  
}
```

常见写法：解构 props

```
function MyComponent({ a, b }) {  
  return <p>{a} - {b}</p>;  
}
```

重要限制（必背）

Props 只能由上往下传（父 → 子）。

子组件不能直接把 props “传回” 父组件（需要透过函数回调或状态提升）。

children：把组件当作内容传进去

children 是什么？

当你把某个组件写在另一个组件的「标签内容」里，React 会把它放进 children 这个 props。

children 示例

```
function Wrapper({ children }) {  
  return <div className="box">{children}</div>;  
}  
  
<Wrapper>  
  <h1>Hello</h1>  
</Wrapper>
```

这叫 Composition（组合）

用 children/组件嵌套的方式，可以让组件更灵活地组合 UI（进阶概念，先有印象即可）。

核心概念 7：State（状态）与 useState

为什么一般变量不行？

普通变量改变时，React **不会自动更新 UI**。

要让 UI 跟着资料变化，就要用 **State**。

useState 的回传值（阵列两格）

useState(initialValue) 会回传：

- state 目前的值
- 更新 state 的函数（惯例命名：setXxx）

计数器：state 改变会更新画面

```
import { useState } from "react";

function Counter() {
  const [clicks, setClicks] = useState(0);

  return (
    <button onClick={() => setClicks(clicks + 1)}>
      点击次数：{clicks}
    </button>
  );
}
```

阵列解构 vs 物件解构（本课最常用）

- 物件解构：名字重要，顺序不重要
- 阵列解构：顺序重要，名字不重要

所以 useState 的第一格永远是值，第二格永远是 setter。

不要直接改 state 变量

像 clicks++ 不会让 React 正确更新 UI。

必须使用 setter（例如 setClicks），React 才知道要 re-render。

Render（渲染）小抄

- Initial rendering：第一次把 JSX 变成真实 DOM
- Re-rendering：state 改变后，React 重新计算 UI 并更新 DOM

State 放在哪里？（状态提升的观念）

State 应该放在 **需要使用它的组件的共同父层**，再用 props 往下传。

原因：props 只能父传子（上 → 下）。

Props drilling（概念先认识）

如果 state 放太高，会导致中间层组件拿到一堆用不到的 props，还要一层层往下传。这是 props drilling。进阶解法：**Context**（本课先不展开）。

实作项目：Todo App（Vite + React）

成品功能列表

- 输入 todo 并新增
- 点击切换完成/未完成（样式变化）
- 点击编辑进入编辑模式并更新内容
- 点击删除移除 todo

步骤 1：建立项目与清理模板

建立专案（示范版本号）

```
npm create vite@5.2.1
cd my-react-todo
npm install
npm run dev
```

清理模板（教学常用做法）

删除不需要的：

- assets/
- 默认 CSS
- 预设示例代码

先让页面只显示 Hello World，再从 0 写起。

步骤 2：建立组件结构（推荐做法）

为什么要拆组件？

把所有 UI 写进 App 会变巨大、难维护，也失去 React “组件化”的意义。
拆组件：每个功能一块，最后组合起来。

建议组件规划（本项目）

- TodoWrapper: 整体容器 + todo 状态管理 (todos state)
- CreateForm: 输入与新增 todo
- Todo: 每一条 todo 的显示 (内容、完成、编辑、删除按钮)
- EditForm: 编辑模式的表单

步骤 3: 样式 (App.css) 与基本布局

你会用到的 CSS 技巧

- 全域 reset (* { margin:0; padding:0; box-sizing:border-box;})
- 置中布局 (display:flex; justify-content:center;)
- 容器卡片样式 (背景色、padding、圆角)

CSS 引入方式

```
import './App.css';
```

为什么可以 import CSS ?

纯 JavaScript 原本不能 import CSS。
这是 Vite 的能力：它会把 CSS 插入最终 HTML，因此才能这样写。

步骤 4: 新增 Todo (表单 + state + two-way binding)

CreateForm 的关键: two-way binding

- value={content}: 让 input 显示 state
- onChange: 每次输入更新 state

这样 UI 和 state 会互相同步。

表单提交要 preventDefault

表单 submit 预设会刷新页面，所以要：

- e.preventDefault();

步骤 5: 渲染 Todo 列表 (map + key)

todos state 建议结构

每个 todo 用物件表示，而不是单纯字符串：

- id: 稳定的 key
- content: 文字内容
- isCompleted: 是否完成
- isEditing: 是否编辑中

key 的正确来源

- 最佳: 来自资料库的 id
- 教学/小项目: 可临时用 `Math.random()` 产生，但要在建立 todo 时生成一次，不要在 render 里生成

步骤 6: 删除 Todo (filter)

删除逻辑

用 `filter` 过滤掉指定 id 的 todo:

- 保留 `todo.id !== id` 的资料

步骤 7: 完成/取消完成 (toggle + className)

完成状态切换 (toggle)

点击 todo 时，把 `isCompleted` 从 `false` ↔ `true` 切换。

常见做法: `map` 回圈 + 找到目标 id 并回传新物件。

样式切换

- 完成: `opacity: 0.4`、`text-decoration: line-through`
- 用 `className` 条件加入 `completed`

步骤 8: 编辑 Todo (isEditing + EditForm)

编辑模式的核心

- 每条 todo 有 `isEditing`
- `isEditing ? <EditForm/> : <TodoUI/>`
- 点编辑按钮切换 `isEditing`

EditForm 的关键

- 进入编辑时, input 初始值应为 `todo.content`
- 提交时呼叫 `editTodo(id, newContent)`
- 同时把 `isEditing` 改回 `false` (结束编辑)

本集总结 (你应该带走什么)

React 基础必背清单

- React 用 **组件**组织 UI (组件树)
- JSX 让你在 JS 里写类 HTML, 并可用 `{ }` 插入 JS
- 列表渲染用 `map`, 过滤用 `filter`, 列表元素要有稳定 `key`
- 条件渲染: `if`、三元、`&&`
- Props 父传子, 不能子传父 (需要函数回调/状态提升)
- State 用 `useState`, state 变了会触发 re-render 更新 UI

接下来可以学什么 (进阶主题)

- Hook 生命周期与 `useEffect`
- Context (解决 props drilling)
- Routing (多页面/路由)
- 更完整的状态管理与资料持久化 (LocalStorage / API / DB)

提示: 你不需要一次把 React 全背完。把 Todo 项目做顺、做熟, 你会自然理解组件、props、state、render 的意义。