完美工藝,經久耐用



產品特色

鋁製核心導熱柱-

Pi Case 40 V2的鋁製核心導熱柱,可以作為被動散熱器來傳 導熱量,完全不須嘈雜的風扇輔助即可急速散熱。市面上第 一的被動散熱外殼,為您的樹莓派GPU與CPU性能加分。

多功能開關鍵 -

Pi Case 40 V2機身帶有預設為開關鍵的多功能按鍵。使用者能輕鬆透過Cooler Master 研發的專屬開源軟體Pi Tool·一秒改寫、自由添加各種功能,多種玩法任您發掘。

便捷GPIO接腳 -

標準GPIO接腳採90度翻轉設計,掀開TPU防塵保護蓋即可快速操作使用。攝像頭與顯示器接頭位於外殼內,採側面TPU開口設計,可連接擴展模塊至機身外,同時保護接頭不受損。

附贈專屬排線 -

集結廣大使用者意見回饋,升級附贈專屬排線,讓Pi Case 40 V2同時擁有所向披靡的散熱效能,與HAT等多功能硬體板卡支援。

免責聲明:Pi case 40 V2 本身不支援HAT,若有HAT需求須使 用專屬排線外接。

通用型壁掛架 -

標配四個4VESA壁掛架,讓您輕鬆將樹莓派固定於牆面或任何有VESA孔位的顯示器。

輕巧便攜設計-

Pi Case 40 V2精緻小巧·方便攜帶·鋁製外殼和TPU防摔套牢固耐用·可有效阻隔外力衝擊、液體侵蝕和灰塵進入。

包裝標示

| EAN code | 4719512123485 | |
|----------------------------------|---------------------------|--|
| UPC code | 884102095801 | |
| Carton Net Weight | 7.0 kg (40pcs per carton) | |
| Carton Gross Weight | 9.2 kg | |
| Retail box dimension (L x W x H) | 147x100x32mm | |
| Carton dimension (L x W x H) | 355x310x240mm | |

強勁散熱,如影隨行

Cooler Master樹莓派隨行外殼Pi Case 40 V2主打輕巧便攜、牢固耐用、擁有市面上首屈一指的超強散熱表現。如今集結廣大使用者意見回饋,設計全面升級,採用標準GPIO接腳位置,並附贈專屬排線,功能加倍、配件相容性更高。Pi Case 40 V2的高質感鋁合金外殼,搭配高級TPU防摔套,隨身攜帶好安心。特殊鋁製導熱柱設計,即使超頻仍保持高效穩定散熱,免風扇、無噪音干擾。TPU保護蓋下的90翻轉GPIO接腳,有效防塵保護接腳,操作便利、外觀素雅大方。Pi Case 40 V2設計精美、工藝絕佳,無論出門旅遊或在家辦公,都是您的最佳良伴。

產品規格

| Product Name | | Cooler Master Pi Case 40 V2 | |
|-----------------------------|-------------|---|--|
| Product Number | | MCM-PI400-MNNN-S01 | |
| Exterior Color | | Gun Metal, Black | |
| Materials | Paneling | Aluminum, Plastic | |
| | Outer shell | TPU | |
| Dimensions (L x W x H) | | 96x68.2x27.3mm(Excluding protrusions) 96x68.2x28.58mm(In cluding protrusions) | |
| Volume | | 0.18L | |
| Raspberry Pi Boards Support | | Raspberry Pi 4 Model B | |
| Additional I/O | | Yes, 1x re-mappable power button | |
| Access to I/O | Side I/O | Yes | |
| | GPIO | Yes | |
| | SD Card | Yes | |
| | Display | Yes | |
| | Camera | Yes | |
| CPU Cooling | Active | No | |
| | Passive | Yes | |
| Included Accessories | | 4x Modular Mounting Brackets 1x Allen Key 2x Thermal Pads 1x GPIO 90° adapter + ON/OFF switch 1x 40pin Jumper cable | |
| Power Supply | | Not Included | |
| Warranty | | 2 Years | |

| Cont. | W/ Pallet | Carton/ Pallet | W/O Pallet |
|-------|-----------|----------------|------------|
| 20′ | 30720 | 64 | 42960 |
| 40' | 61440 | 64 | 87840 |
| 40 HQ | 76800 | 80 | 105040 |

產品特色







多功能開關鍵

Pi Case 40 V2機身帶有預設為開關鍵的多功能按鍵。使用者能輕鬆透過Cooler Master研發的專屬開源軟體Pi Tool·一秒改寫、自由添加各種功能,多種玩法任您發掘。

便捷GPIO接腳

標準GPIO接腳採90度翻轉設計,掀開TPU防塵保護蓋即可快速操作使用。攝像頭與顯示器接頭位於外殼內、採側面TPU開口設計,可連接擴展模塊至機身外,同時保護接頭不受損。

鋁製核心導熱柱

Pi Case 40 V2的鋁製核心導熱柱,可以作為被動散熱器來傳導熱量,完全不須嘈雜的風扇輔助即可急速散熱。市面上第一的被動散熱外殼,為您的樹莓派GPU與CPU性能加分。







通用型壁掛架

標配四個4VESA壁掛架,讓您輕 鬆將樹莓派固定於牆面或任何有 VESA孔位的顯示器。

輕巧便攜設計


Pi Case 40 V2精緻小巧·方便攜帶·鋁製外殼和TPU防摔套牢固耐用·可有效阻隔外力衝擊、液體侵蝕和灰塵進入。

開源設計,變化多端

Pi Case 40 V2是為玩家精心設計的熱血之作。秉持開源的理念與設計,各種設計元件免費供使用者下載、3D列印、客製改造,花樣百出。想支援舊款的樹莓派、改變壁掛架樣式、或變更外殼蓋設計等等,萬種玩法盡在彈指之間。




升級特色



標準GPIO接腳

標準GPIO接腳採90度翻轉設計·掀開TPU防塵保護蓋即可快速操作使用。攝像頭與顯示器接頭位於外殼內·採側面TPU開口設計·可連接擴展模塊至機身外·同時保護接頭不受損。



附贈專屬排線

集結廣大使用者意見回饋,升級附贈專屬排線,讓Pi Case 40 V2同時擁有所向披靡的散熱效能,與HAT等多功能硬體板卡支援。

免責聲明: Pi case 40 V2本身不支援HAT,若有HAT需求須使用專屬排線外接。



專屬開源軟體 - PI TOOL

PI CASE 40 V2多功能工具軟體

Pi Tool專屬工具軟體經Cooler Master測試認證·使用者能透過軟體進行簡單的超頻、管理檢視系統數據·或改寫、新增各種鍵功能。

Pi Tool支援樹莓派四代的Raspberry Pi OS作業系統·安裝步驟相當容易:開啟Terminal·將Pi Case 40 V2商品頁面上所列的程式碼複製貼上·按下輸入·依照螢幕指示安裝即可。





 啟用Pi Tool超頻功能,能改變系統/boot/config.txt中的下列各項數值: over_voltage · arm_freq · 及gpu_freq。使用者也能自行變更下列數值調整超頻程度。

△□ 欲使用此項功能,僅建議 使用3A 5V 電源。 Pi Tool內含專屬系統頁面, 用以管理系統狀態與運作情形。 使用者得以快速瀏覽機身發熱 量以及超頻時脈速度。 Pi Case 40 V2外殼內建的按鍵,輕輕一按能使pin 5與pin 6 (GPIO3與GN)通電。此按鍵預殼功能為開機鍵,用以快速喚醒樹莓派。Pi Tool將這項功能擴展放大,使用者不僅能隨心所欲變更此按鍵的功能設定,運用長按、短按,搭配各種組合,讓按鍵身兼多職,開啟各項功能。