

# Grub

---

## 1.LILO

---

LILO(Linux Loader)是一个在系统启动时运行的程序，选择用于引导计算机的操作系统

用LILO可以定义一个默认的要引导的操作系统和一个引导该操作系统的延迟时间

它不仅可以作为Linux操作系统的引导器，还可以引导多个操作系统以及启动多个Linux内核映像

## 2.硬盘分区

---

硬盘分区是指对硬盘物理介质的逻辑划分。对于一个硬盘，最多只能创建三个主分区，一个扩展分区。在扩展分区上又可以划分为若干逻辑分区。

对于一个常规的操作系统来说，一般只能安装在主分区中，并且安装在主分区中的操作系统远比安装在逻辑分区中的方便管理且安全得多。

硬盘的物理第一扇(0柱面，0磁道，1扇区)是硬盘主引导记录扇MBR,计算机启动时，首先就读取该扇，读出硬盘分区表，从中选择三个主分区中唯一一个具有活动标记的分区，引导该分区上的操作系统。也就是说，无论有几个主分区( $\leq 3$ )，其中必须有一个分区是活动的。对硬盘进行分区，可以使用任何硬盘分区软件，如：Dos下的fdisk、PQMagic,Linux下的cfdisk等等。Linux的引导记录可以安装在MBR中，或者Linux所在主分区中。如果Linux安装在逻辑分区中则Linux的引导记录必须安装在MBR中。

## 3.Linux的硬盘分区

---

Linux对硬盘设备的命名方式与Windows系列大不一样。每一个硬盘拥有自己的设备名。IDE硬盘为hd?,SCSI硬盘为sd?。?表示a到z的小写字母，不同的字母代表不同的硬盘设备，这个字母为主设备号。而硬盘上的分区用hd??或sd??中的第二个?表示，它由数字组成，1-4表示主分区，从5开始表示逻辑分区。

## 4.什么是Grub

---

Grub(Grand Unified Boot Loader)是引导装入器，负责装入内核并引导Linux系统，还可以引导其他操作系统。

[https://wiki.ubuntu.com.cn\\_grub](https://wiki.ubuntu.com.cn_grub)