

02 GETPARAMETER(), GETATTRIBUTE()

- ❖ request.getParameter("name"): name 값을 String 으로 받음
 - 클라이언트 html 파일의 name 값을 텍스트로 받음
- ❖ request.getAttribute("name"): jsp, servlet 객체가 공유하는 name 값을 Object로 받음
 - 다른 jsp, servlet에서 설정된 매개 변수를 가져옴
 - 이전에 request.setAttribute()로 name 값이 설정되어 있어야 가져옴(없으면 null)
 - Request는 html → jsp, jsp ↔ jsp, jsp ↔ servlet 요청임

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="EUC-KR">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body>

<form action="visitCount2.jsp">
입력값: <input type="text" name="value">
<input type="submit" value="제출">
</form>
</body>
</html>
```

visitCount.html

```
<%@ page contentType="text/html" pageEncoding="utf-8" %>
<%
String strcnt = (String) application.getAttribute("counter");
int count = (strcnt == null) ? 0 : Integer.valueOf(strcnt);
out.print("방문자수: " + count);
application.setAttribute("counter", String.valueOf(++count));

String parameter = request.getParameter("value");
out.print("<br> getParameter():" + parameter);

String attribute = (String) request.getAttribute("value");
out.print("<br> getAttribute():" + attribute);

request.setAttribute("value", parameter);
String attr = (String) request.getAttribute("value");
out.print("<br> getAttribute():" + attr);
%>
```

visitCount.jsp