2026 리눅스마스터 2급 1차 대비

오답 총집합 모의고사

Part 2 / 5

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	47문항 / 60분	맞은 개수	/ 47

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 7	7
제2과목 리눅스 운영 및 관리	8 ~ 33	26
제3과목 리눅스 활용	34 ~ 47	14

수 험 자 유 의 사 항

1. 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
2. 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다.
3. 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
4. 발문의 **"틀린", "아닌", "거리가 먼"**에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
5. 출제 범위는 10/4~10/19의 퀴즈·자체 모의고사·교재 기출에서 **한 번이라도 틀린 개념 전체**입니다.
   여러 번 틀린 개념은 표현을 바꿔 2문제 이상 냈습니다. 교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

표지를 포함해 왼쪽 위를 스테이플러로 묶어 사용하십시오.

2026 리눅스마스터 2급 1차 대비 · 자체 제작	**오답 총집합 모의고사 Part 2**				A형
문항 수	47문항 (4지선다)	**시험 시간**	60분	**성명**	

제1과목 : 리눅스 일반

1. 파일이 없는 상태에서 `touch -c memo.txt`를 실행한 결과로 알맞은 것은?

① 오류 메시지를 출력하고 빈 파일을 만든다.
② memo.txt의 ctime만 현재 시각으로 바뀐다.
③ 아무 파일도 만들어지지 않는다.
④ 크기가 0인 memo.txt가 만들어진다.

2. split 명령을 옵션 없이 실행했을 때 파일을 나누는 기준으로 알맞은 것은?

① 1MB씩
② 100줄씩
③ 10줄씩
④ 1000줄씩

3. `useradd -D`로 확인하는 기본값이 저장된 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/login.defs`
② `/etc/profile`
③ `/etc/skel/.bashrc`
④ `/etc/default/useradd`

4. GRUB 2에서 부팅 대기 시간 같은 설정을 바꿀 때 사람이 직접 수정하는 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/default/grub`
② `/boot/grub/menu.lst`
③ `/etc/grub.conf`
④ `/boot/grub2/grub.cfg`

5. 현재 날짜를 '2026-10-31' 형식으로 화면에 출력만 하는 명령으로 알맞은 것은?

① `date +%Y-%m-%d`
② `cal +%Y-%m-%d`
③ `date -s "2026-10-31"`
④ `date -s %Y-%m-%d`

6. 리누스 토르발스가 리눅스 커널을 처음 만들 때 참고한 운영체제로 알맞은 것은?

① MS-DOS
② BSD
③ 솔라리스
④ 미닉스(Minix)

7. 디렉터리 work에 대해 실행할 수 **없는** 명령으로 알맞은 것은?

① `cp -r work w`
② `ln -s work w`
③ `ln work w`
④ `mv work w`

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

8. 다음 중 특수 권한이 설정되어 있지 **않은** 파일로 알맞은 것은?

① `/bin/mount`
② `/usr/bin/passwd`
③ `/dev/null`
④ `/bin/su`

9. `-rw-rw-r--`인 파일을 `--w-rw-r--`로 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `chmod g=w file`
② `chmod u+w file`
③ `chown u=w file`
④ `chmod u=w file`

10. 디스크 쿼터를 설정하는 명령의 순서로 알맞은 것은?

① quotacheck → edquota → quotaon → repquota
② repquota → edquota → quotacheck → quotaon
③ quotaon → quotacheck → edquota → repquota
④ edquota → quotacheck → quotaon → repquota

11. /etc/fstab의 마지막(6번째) 필드 값이 2일 때의 의미로 알맞은 것은?

① 마운트 우선순위가 2번째이다.

② 부팅 시 fsck로 점검하는 순서가 2번째이다.

③ 두 번째 디스크에 있다는 뜻이다.

④ dump로 백업하는 주기가 2일이다.

12. ISO 이미지 파일을 마운트할 때 `mount -t iso9660 -o ( ) a.iso /mnt`의 빈칸으로 알맞은 것은?

① loop

② image

③ ro

④ iso

13. 전체 메모리 양, 사용 가능한 메모리, 스왑 정보를 보여 주는 명령으로 알맞은 것은?

① df

② top -d

③ du

④ free

14. `/dev/sda1: UUID="7e14..." TYPE="xfs"`처럼 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① blkid

② lsblk

③ uuid

④ `fdisk -l`

15. 프로세스가 준비 상태에서 실행 상태로 바뀌는 것을 뜻하는 용어로 알맞은 것은?

① 깨어남

② 시간 만료

③ 디스패치

④ 블록

16. `kill -9 %3`에서 %3이 가리키는 것으로 알맞은 것은?

① jobs 목록의 작업 번호 3

② 우선순위가 3인 프로세스

③ PID가 3인 프로세스

④ PPID가 3인 프로세스

17. 이미 실행 중인 PID 2000 프로세스의 NI 값을 5로 바꿔 우선순위를 낮추는 명령으로 알맞은 것은?

① `renice 5 2000`

② `nice 5 2000`

③ `nice -5 2000`

④ `renice -5 2000`

18. 리눅스가 부팅할 때 커널이 만드는 최초의 프로세스와 그 PID로 알맞은 것은?

① inetd, 1

② init, 0

③ init, 1

④ inetd, 0

19. load average, Tasks, %Cpu, Mem 등을 실시간으로 계속 갱신해 보여 주는 명령으로 알맞은 것은?

① ps

② top

③ jobs

④ free

20. SysV 방식에서 httpd 서비스를 시작하는 방법으로 **틀린** 것은?

① `/etc/rc.d/httpd start`

② `service httpd start`

③ `/etc/init.d/httpd start`

④ `/etc/rc.d/init.d/httpd start`

21. 자신만 쓰는 디렉터리를 PATH에 추가해 로그인할 때마다 적용되게 하려는 파일로 가장 알맞은 것은?

① `~/.bash_logout`

② `~/.bash_profile`

③ `/etc/bashrc`

④ `~/.bash_history`

22. `mv a.txt /tmp`를 실행한 직후 `cd !$`를 입력했을 때 실제로 실행되는 명령으로 알맞은 것은?

① `cd /tmp`

② `cd a.txt /tmp`

③ `cd a.txt`

④ `cd mv`

23. POSIX 호환 /bin/sh를 작게 구현해 빠르지만 history 기능은 지원하지 않는 셸로 알맞은 것은?

① tcsh
② dash
③ ksh
④ bash

24. 줄 안의 단어 'kim'만 'lee'로 바꾸고 'kim_a' 같은 단어는 그대로 두는 vi 명령으로 알맞은 것은?

① `:%s/^kim$/lee`
② `:%s/\/lee/g`
③ `:%s//lee/g`
④ `:%s/kim/lee/g`

25. vi 명령 모드에서 입력 모드로 바꾸는 키가 **아닌** 것은?

① o
② i
③ e
④ a

26. 설치된 모든 RPM 패키지 목록을 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① `rpm -ql`
② `rpm -qa`
③ `rpm -qi`
④ `rpm -qf`

27. `rpm -Fvh a.rpm`의 결과로 알맞은 것은?

① 설치되지 않았으면 새로 설치한다.
② 패키지를 삭제한다.
③ 이미 설치된 패키지일 때만 업그레이드한다.
④ 설치 여부와 관계없이 강제로 설치한다.

28. dpkg로 패키지를 설정 파일까지 완전히 삭제하는 옵션으로 알맞은 것은?

① `-r`
② `-s`
③ `-P`
④ `-L`

29. 현재 디렉터리의 .sh 파일만 새로 scripts.tar로 묶는 명령으로 알맞은 것은?

① `tar cvf *.sh scripts.tar`
② `tar rvf scripts.tar *.sh`
③ `tar xvf scripts.tar *.sh`
④ `tar cvf scripts.tar *.sh`

30. 같은 디렉터리를 묶어 압축했을 때 파일 크기가 가장 크게 생성되는 것으로 알맞은 것은?

① `a.tar.xz`
② `a.tar.bz2`
③ `a.tar.gz`
④ `a.tar.Z`

31. LPRng의 설정 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/cups/printers.conf`
② `/etc/cups/cupsd.conf`
③ `/etc/printcap`
④ `/etc/lp.conf`

32. 1998년 Jaroslav Kysela가 시작한, 리눅스 커널의 사운드 카드 드라이버 구성 요소로 알맞은 것은?

① SANE
② ALSA
③ OSS
④ CUPS

33. 모듈 간 의존성 정보(modules.dep)를 새로 만드는 명령으로 알맞은 것은?

① insmod
② depmod
③ modinfo
④ modprobe

제3과목 : 리눅스 활용

34. X 클라이언트 화면을 10.1.1.5 호스트의 0번 디스플레이, 0번 스크린으로 보내는 설정으로 알맞은 것은?

① `export DISPLAY=10.1.1.5/0.0`
② `export DISPLAY=10.1.1.5.0:0`
③ `export DISPLAY=10.1.1.5:0.0`
④ `export DISPLAY=0.0:10.1.1.5`

35. Xlib에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

① XCB는 Xlib를 대체하는 것을 목표로 한다.

② X 서버와 통신하는 역할을 한다.

③ C 언어로 만든 클라이언트 라이브러리이다.

④ Xlib로 프로그램을 짜려면 X 프로토콜을 자세히 알아야 한다.

36. GNOME에서 동영상과 음악을 재생하는 프로그램으로 알맞은 것은?

① eog

② GIMP

③ Cheese

④ Totem

37. 프로토콜과 포트 번호의 연결이 **옳지 않은** 것은?

① POP3 – 110

② SNMP – 151

③ IMAP – 143

④ TELNET – 23

38. IP 192.168.7.140, 서브넷 마스크 255.255.255.192일 때 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?

① 192.168.7.255

② 192.168.7.191

③ 192.168.7.127

④ 192.168.7.192

39. FTP에서 USER 명령을 보낸 직후 '사용자 이름은 확인했으니 비밀번호를 보내라'는 응답 코드로 알맞은 것은?

① 230

② 220

③ 226

④ 331

40. 게이트웨이 주소를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① `ip route show`

② `ip link show`

③ `ip addr gateway`

④ `ip gw show`

41. 시스템에 장착된 이더넷 카드의 MAC 주소를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① netstat

② ifconfig

③ route

④ hostname

42. IP 주소와 도메인 이름을 관리하는 국제기구로 알맞은 것은?

① IEEE

② ICANN

③ ITU

④ EIA

43. 구글이 웹킷에서 포크한 블링크 엔진을 사용하는 웹 브라우저로 알맞은 것은?

① 크롬

② 인터넷 익스플로러

③ 사파리

④ 파이어폭스

44. 서버가 클라이언트의 연결 요청(SYN)을 받고 응답했지만 아직 ACK를 받지 못한 netstat 상태로 알맞은 것은?

① SYN_RECEIVED

② SYN_SENT

③ ESTABLISHED

④ LISTEN

45. www.example.com에 SFTP 서비스가 켜져 있는지 telnet으로 점검하는 명령으로 알맞은 것은?

① `telnet www.example.com 21`

② `telnet www.example.com@443`

③ `telnet www.example.com 22`

④ `telnet www.example.com:22`

46. VirtualBox에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 게스트 디스크를 기본적으로 VMDK 형식으로 저장한다.

② 하드웨어 위에서 직접 실행되는 네이티브 방식이다.

③ 인텔 VT-x와 AMD-V를 기반으로 전가상화를 지원한다.

④ InnoTek과 Sun을 거쳐 현재는 RedHat이 인수했다.

47. Kubernetes에서 애플리케이션을 실행하는 최소 단위로, 컨테이너를 하나 이상 포함하는 것은?

① Node

② Namespace

③ Cluster

④ Pod

— Part 2 끝 —