2026 리눅스마스터 2급 1차 대비

오답 총집합 모의고사

Part 5 / 5

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	46문항 / 60분	맞은 개수	/ 46

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 7	7
제2과목 리눅스 운영 및 관리	8 ~ 32	25
제3과목 리눅스 활용	33 ~ 46	14

수 험 자 유 의 사 항

1. 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
2. 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다.
3. 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
4. 발문의 **"틀린", "아닌", "거리가 먼"**에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
5. 출제 범위는 10/4~10/19의 퀴즈·자체 모의고사·교재 기출에서 **한 번이라도 틀린 개념 전체**입니다.
   여러 번 틀린 개념은 표현을 바꿔 2문제 이상 냈습니다. 교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

표지를 포함해 왼쪽 위를 스테이플러로 묶어 사용하십시오.

2026 리눅스마스터 2급 1차 대비 · 자체 제작	**오답 총집합 모의고사 Part 5**				A형
문항 수	46문항 (4지선다)	**시험 시간**	60분	**성명**	

제1과목 : 리눅스 일반

1. `grep -v '^$' a.txt`의 결과로 알맞은 것은?

① 빈 줄만 골라 출력한다.
② ^ 또는 $ 문자가 들어 있는 줄을 뺀다.
③ 줄 번호를 붙여 모든 줄을 출력한다.
④ a.txt에서 빈 줄을 뺀 나머지 줄을 출력한다.

2. /etc/group의 한 줄 `dev:x:1500:kim,park`에서 kim,park가 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

① dev 그룹의 관리자 목록
② dev 그룹의 비밀번호를 아는 사용자
③ dev를 보조 그룹으로 가진 사용자 목록
④ dev를 기본 그룹으로 가진 사용자 목록

3. chown으로 소유자를 바꿀 때 사용자 이름에 해당하는 UID를 찾기 위해 참조하는 파일로 알맞은 것은?

① `/etc/default/useradd`
② `/etc/login.defs`
③ `/etc/passwd`
④ `/etc/skel`

4. httpd 서비스를 지금 당장 켜지는 않고, 다음 부팅부터 자동으로 시작되게만 등록하는 명령으로 알맞은 것은?

① `systemctl enable httpd`
② `systemctl start httpd`
③ `systemctl restart httpd`
④ `systemctl isolate httpd`

5. 원격 시간 서버에서 시각을 받아 시스템 시간을 맞추는 명령으로 알맞은 것은?

① `hwclock -s time.bora.net`
② `date -s time.bora.net`
③ `dig -s time.bora.net`
④ `rdate -s time.bora.net`

6. 1PB(페타바이트)를 GB(기가바이트)로 바꾼 값으로 알맞은 것은? (1000 단위로 계산)

① 1,000,000GB
② 10,000GB
③ 1,000,000,000GB
④ 1,000GB

7. 파일의 종류를 MIME 형식으로 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① `file -b a.txt`
② `file -i a.txt`
③ `file -m a.txt`
④ `stat -i a.txt`

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

8. /share 디렉터리가 `drwxrwxrwx`(Sticky Bit 없음)일 때, 다른 사용자 소유의 a.txt(`-rw-r--r--`)에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① a.txt를 삭제할 수 없다.
② a.txt를 삭제할 수 있다.
③ a.txt를 수정할 수 있다.
④ a.txt를 읽을 수 없다.

9. lee 사용자의 홈 디렉터리와 그 안의 모든 파일의 그룹을 dev로 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `chgrp -r dev ~lee`
② `chgrp -R dev lee`
③ `chgrp -R dev ~lee`
④ `chown -R dev lee`

10. 파일 시스템의 모든 사용자 쿼터 사용 현황을 표로 보여 주는 명령으로 알맞은 것은?

① repquota
② edquota
③ quotacheck
④ quota

11. 파일 시스템이 xfs인 /dev/sdc1을 /backup 디렉터리에 마운트하는 명령으로 알맞은 것은?

① `mount -o xfs /dev/sdc1 /backup`

② `mount -t xfs /backup /dev/sdc1`

③ `mount -t xfs /dev/sdc1 /backup`

④ `mount -o xfs /backup /dev/sdc1`

12. /var 디렉터리가 차지하는 전체 용량을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① `df -h /var`

② `ls -l /var`

③ `du -sh /var`

④ `free -h /var`

13. ext 계열 파일 시스템을 만든 뒤 설정값(블록 관련 값 등)을 조정하는 명령으로 알맞은 것은?

① fdisk

② fsck

③ mkfs

④ tune2fs

14. 20GB 디스크 3개로 RAID-0을 구성했을 때 실제 사용 가능한 용량으로 알맞은 것은?

① 30GB

② 20GB

③ 60GB

④ 40GB

15. top을 5초마다 화면을 갱신하도록 실행하는 명령으로 알맞은 것은?

① `top -n 5`

② `top -d 5`

③ `top -s 5`

④ `top -p 5`

16. Ctrl + \를 눌렀을 때 전달되는 시그널로 알맞은 것은?

① SIGQUIT

② SIGINT

③ SIGTERM

④ SIGHUP

17. `ps -A`의 결과로 알맞은 것은?

① System V 스타일 옵션으로 모든 프로세스를 출력한다.

② 모든 프로세스를 소유자 정보와 함께 출력한다.

③ 터미널과 연결된 프로세스만 출력한다.

④ 세션 리더만 제외하고 출력한다.

18. lee 사용자의 모든 프로세스를 강제 종료하는 `(  ) -9 -u lee`의 빈칸으로 알맞은 것은?

① kill

② pkill

③ pgrep

④ nohup

19. root가 kim 사용자의 crontab을 삭제하는 명령으로 알맞은 것은?

① `crontab -d -u kim`

② `crontab -l -u kim`

③ `crontab -r -u kim`

④ `crontab -e -u kim`

20. 설정 파일과 설명의 연결로 알맞은 것은?

① ~/.bashrc – 전체 사용자의 alias·함수

② ~/.bash_profile – 전체 사용자의 alias·함수

③ /etc/profile – 전체 사용자의 환경 변수·시작 프로그램

④ /etc/bashrc – 전체 사용자의 환경 변수·시작 프로그램

21. history 목록의 12번 명령을 다시 실행하는 것으로 알맞은 것은?

① `!12`

② `!-12`

③ `history !12`

④ `history 12`

22. 로그인한 뒤 지금 실제로 사용 중인 셸을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① shells

② login

③ ps

④ chsh

틀

23. vi ex 모드 명령에 대한 설명으로 **린** 것은?

① q! : 저장하지 않고 강제로 종료한다.
② q : 수정한 내용이 있어도 무조건 종료한다.
③ wq : 저장하고 종료한다.
④ w : 저장만 한다.

24. vi로 memo.txt를 편집하다 비정상 종료되었을 때 생기는 파일로 알맞은 것은?

① `memo.txt~`
② `.memo.txt.swp`
③ `.memo.txt.bak`
④ `memo.txt.swap`

25. 에디터의 특징에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① gedit은 X 윈도 없이 터미널에서만 동작한다.
② vi는 GUI 전용 편집기이다.
③ pico는 GPL이 아니어서 GPL 복제판인 nano가 만들어졌다.
④ pico와 nano는 모두 처음부터 GPL로 배포되었다.

26. `rpm ( ) httpd`의 결과가 `S.5....T. c /etc/httpd/conf/httpd.conf`일 때 빈칸으로 알맞은 것은?

① `-qi`
② `-ql`
③ `-q`
④ `-V`

27. dnf로 'nginx' 문자열이 들어간 패키지를 검색하는 명령으로 알맞은 것은?

① `dnf find --name nginx`
② `dnf search nginx`
③ `dnf -s nginx`
④ `dnf --search nginx`

28. backup.tar 묶음을 풀어 안의 파일을 꺼내는 명령으로 알맞은 것은?

① `tar xvf backup.tar`
② `tar cvf backup.tar`
③ `tar rvf backup.tar`
④ `tar tvf backup.tar`

틀

29. tar의 특징에 대한 설명으로 **린** 것은?

① GNU tar는 파일을 묶기만 하고 압축 기능은 없다.
② z 옵션으로 gzip 압축을 함께 할 수 있다.
③ J 옵션은 xz 압축과 관련 있다.
④ c 옵션으로 새 아카이브를 만든다.

30. 소스 파일을 압축하거나 묶는 유틸리티와 가장 거리가 먼 것은?

① gzip
② gcc
③ tar
④ xz

31. 오디오 CD의 음악을 wav 파일로 추출하는 명령으로 알맞은 것은?

① `alsactl -w`
② `scanimage -w`
③ `alsamixer -w`
④ `cdparanoia -w`

틀

32. SANE에 대한 설명으로 **린** 것은?

① 이미지 관련 하드웨어를 쓸 수 있게 해 주는 API이다.
② 스캐너 드라이버와 사용자 명령이 있는 패키지로 나뉜다.
③ GPL 라이선스로 공개되어 있다.
④ GTK+ 라이브러리로 만들어졌다.

제3과목 : 리눅스 활용

33. 디스플레이 번호 :1인 X 서버가 사용하는 TCP 포트로 알맞은 것은?

① 6001
② 8001
③ 6000
④ 5901

34. X 윈도 관련 프로그램 중 종류가 나머지 셋과 다른 것은?

① LXDE
② GNOME
③ Xfce
④ Kwin

틀

35. ARP에 대한 설명으로 **린** 것은?

① IP 주소로 MAC 주소를 알아낸다.

② ARP 요청은 브로드캐스트로 전송된다.

③ RARP는 MAC 주소로 IP 주소를 알아낸다.

④ ARP 응답도 브로드캐스트로 전송된다.

36. 다른 제조사의 라우터를 전용선으로 연결하면서 인증(PAP·CHAP)까지 쓰려고 할 때 알맞은 프로토콜은?

① PPP

② ATM

③ HDLC

④ SLIP

37. 라우터를 넘어가지 않고 자기 네트워크 안에서만 쓰이는 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?

① 192.168.1.255

② 255.255.255.255

③ 0.0.0.0

④ 127.0.0.1

38. ping 명령이 사용하는 프로토콜로 알맞은 것은?

① TCP

② ICMP

③ ARP

④ UDP

39. T568-B 배선에서 8번 핀의 색으로 알맞은 것은?

① 파란색

② 주황색

③ 녹색

④ 갈색

40. C 클래스 사설 IP 대역(192.168.0.0~192.168.255.255)에 포함된 C 클래스 네트워크의 개수로 알맞은 것은?

① 192개

② 1개

③ 256개

④ 16개

41. 삼바(SAMBA)와 가장 거리가 먼 것은?

① NetBIOS

② RPC

③ SMB

④ CIFS

42. telnet과 ssh에서 공통으로 접속할 계정 이름을 지정하는 옵션으로 알맞은 것은?

① `-l`

② `-a`

③ `-p`

④ `-u`

43. 충돌이 없지만 노드 추가가 어렵고, 한 노드에 문제가 생기면 전체 네트워크가 멈출 수 있는 LAN 구성 방식으로 알맞은 것은?

① 링형

② 망형

③ 버스형

④ 스타형

44. IPv6 주소를 등록하는 DNS 레코드로 알맞은 것은?

① PTR

② A

③ CNAME

④ AAAA

45. 필요한 프로그램과 라이브러리만 이미지로 만들어 운영체제 없이 프로세스처럼 실행하는 경량 가상화 도구로 알맞은 것은?

① Prometheus

② Docker

③ Kubernetes

④ VirtualBox

46. 기능을 서비스로 등록해 두면 이벤트가 생길 때 실행되고, 작업이 끝나면 종료되는 클라우드 서비스로 알맞은 것은?

① PaaS

② IaaS

③ SaaS

④ FaaS

— Part 5 끝 —