2026 리눅스마스터 2급 1차 대비

오답 총집합 모의고사

Part 4 / 5

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	46문항 / 60분	맞은 개수	/ 46

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 7	7
제2과목 리눅스 운영 및 관리	8 ~ 32	25
제3과목 리눅스 활용	33 ~ 46	14

수 험 자 유 의 사 항

1. 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
2. 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다.
3. 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
4. 발문의 **"틀린", "아닌", "거리가 먼"**에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
5. 출제 범위는 10/4~10/19의 퀴즈·자체 모의고사·교재 기출에서 **한 번이라도 틀린 개념 전체**입니다.
   여러 번 틀린 개념은 표현을 바꿔 2문제 이상 냈습니다. 교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

표지를 포함해 왼쪽 위를 스테이플러로 묶어 사용하십시오.

2026 리눅스마스터 2급 1차 대비 · 자체 제작	**오답 총집합 모의고사 Part 4**	A형

문항 수	46문항 (4지선다)	시험 시간	60분	성명	

제1과목 : 리눅스 일반

1. 정규 표현식에서 'end'로 끝나는 줄을 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

① `end^`

② `^end`

③ `$end`

④ `end$`

2. /etc/passwd의 한 줄 `lee:x:1003:2000:Lee:/home/lee:/bin/bash`에서 2000이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

① 비밀번호 최대 사용 기간

② 기본 그룹의 GID

③ 보조 그룹의 GID

④ 사용자의 UID

3. root가 기존 사용자 park의 로그인 셸을 /bin/csh로 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

① `usermod -c /bin/csh park`

② `useradd -s /bin/csh park`

③ `usermod -d /bin/csh park`

④ `usermod -s /bin/csh park`

4. GRUB(버전 1) 표기 `(hd1,0)`이 가리키는 것으로 알맞은 것은?

① 첫 번째 디스크의 두 번째 파티션

② 두 번째 디스크의 첫 번째 파티션

③ 두 번째 디스크의 두 번째 파티션

④ 첫 번째 디스크의 첫 번째 파티션

5. 2027년 5월의 달력을 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① `date 5 2027`

② `cal -m 2027`

③ `cal 2027 5`

④ `cal 5 2027`

6. 소스 공개 의무가 없고 상업적 이용이 가능하며, Hadoop·Tomcat에 적용된 라이선스로 알맞은 것은?

① Apache License

② GPL

③ MPL

④ LGPL

7. 파일의 i-node 번호와 Access·Modify·Change 시간을 함께 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① stat

② ls -a

③ file

④ touch

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

8. 특수 권한에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

① Sticky Bit가 설정된 디렉터리에서는 소유자만 자신의 파일을 지울 수 있다.

② Set-UID는 보안을 강화하기 위해 설정한다.

③ Set-UID는 소유자의 x 자리에 s로 표시된다.

④ 숫자 모드에서 Set-UID는 4000, Set-GID는 2000, Sticky Bit는 1000이다.

9. 원본 파일은 그대로 두고 심볼릭 링크 자체의 그룹만 바꾸는 chgrp 옵션으로 알맞은 것은?

① `-h`

② `-s`

③ `-R`

④ `-L`

10. 실행하면 vi 편집기가 열려 사용자의 쿼터 값을 지정하는 명령으로 알맞은 것은?

① quotacheck

② quotaon

③ edquota

④ setquota

11. /etc/fstab에 등록하는 형식으로 알맞은 것은?

① `/dev/sdc1 /data xfs defaults 0 0`

② `/dev/sdc1 /data xfs default 0 0`

③ `/dev/sdc1 xfs /data defaults 0 0`

④ `/data /dev/sdc1 xfs defaults 0 0`

12. kim 사용자의 홈 디렉터리 전체 사용량을 읽기 쉬운 단위로 한 줄만 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

① `df -sh ~kim`

② `du -sh ~kim`

③ `du -hT ~kim`

④ `du -sh kim`

13. 사용자가 늘어날 것에 대비해 나중에 쉽게 용량을 늘릴 수 있도록 디스크를 구성하는 기술로 알맞은 것은?

① Clustering

② Bonding

③ RAID-0

④ LVM

14. 디스크 4개로 RAID를 구성할 때 사용 가능한 용량이 전체의 50%인 조합으로 알맞은 것은?

① RAID-0, RAID-1

② RAID-1, RAID-6

③ RAID-0, RAID-5

④ RAID-1, RAID-5

15. NI 값에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 범위는 0 ~ 39이고, 0이 가장 높다.

② 범위는 -19 ~ 19이고, 기본값은 10이다.

③ 범위는 -20 ~ 19이고, 값이 클수록 우선순위가 낮다.

④ 범위는 -20 ~ 20이고, 값이 클수록 우선순위가 높다.

16. Ctrl + C를 눌렀을 때 전달되는 시그널로 알맞은 것은?

① SIGTSTP

② SIGINT

③ SIGHUP

④ SIGQUIT

17. `ps aux` 출력에 나타나는 항목으로 알맞은 것은?

① RSS

② PPID

③ PRI

④ NI

18. 다음 중 standalone 방식으로 실행되는 서비스로 알맞은 것은?

① telnet

② talk

③ finger

④ sshd

19. 매달 1일 새벽 2시 30분에 실행되는 crontab 설정으로 알맞은 것은?

① `30 2 * 1 *`

② `30 2 1 * *`

③ `30 2 * * 1`

④ `2 30 1 * *`

20. 모든 사용자가 로그인할 때 공통으로 읽는 환경 설정 파일로 알맞은 것은?

① `~/.bashrc`

② `~/.bash_profile`

③ `/etc/profile`

④ `/etc/shells`

21. history 명령으로 보이는, 메모리에 보관하는 명령의 개수를 지정하는 변수로 알맞은 것은?

① HISTSIZE

② HISTTIMEFORMAT

③ HISTFILE

④ HISTFILESIZE

22. `echo $SHELL`의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① 사용할 수 있는 셸 목록이 출력된다.

② 아무것도 출력되지 않는다.

③ 로그인할 때 부여받은 셸 정보가 출력된다.

④ 지금 사용 중인 셸이 항상 정확히 출력된다.

23. vi 명령 모드에서 커서가 있는 줄을 삭제하는 명령으로 알맞은 것은?

① `yy`

② `dd`

③ `p`

④ `x`

24. vi를 실행할 때 자동으로 줄 번호가 나오도록 설정 파일에 적는 것으로 알맞은 것은?

① ~/.exrc 파일에 `set nu`

② ~/.virc 파일에 `:nu`

③ ~/.bashrc 파일에 `set nu`

④ ~/.exrc 파일에 `:set nu`

25. 에디터와 개발자의 연결로 알맞은 것은?

① emacs – 브람 무레나르

② pico – 리누스 토르발스

③ vim – 빌 조이

④ pico – 아보일 카사르

26. 설치된 패키지 중 아파치 웹 서버 관련 패키지를 찾는 `rpm (㉠) | grep (㉡)`의 짝으로 알맞은 것은?

① ㉠ -qa ㉡ apr

② ㉠ -qi ㉡ web

③ ㉠ -qa ㉡ httpd

④ ㉠ -ql ㉡ httpd

27. 설치하지 않은 vsftpd 패키지의 자세한 정보를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

① `yum history vsftpd`

② `yum info vsftpd`

③ `rpm -qi vsftpd`

④ `yum list vsftpd`

28. APT 기반의 GTK+ GUI 패키지 관리 도구로 알맞은 것은?

① synaptic

② dselect

③ aptitude

④ alien

29. src.tar.xz를 /opt 디렉터리에 푸는 명령으로 알맞은 것은?

① `tar jxvf src.tar.xz -C /opt`

② `tar zxvf src.tar.xz -c /opt`

③ `tar Jxvf src.tar.xz -C /opt`

④ `tar Jxvf src.tar.xz -d /opt`

30. `gzip ( ) a.tar.gz`로 압축을 해제할 때 빈칸으로 알맞은 것은?

① `-d`

② `-u`

③ `-r`

④ `-v`

31. report.txt를 출력한 뒤 파일을 삭제하는 명령으로 알맞은 것은?

① `lpr -r report.txt`

② `lpr -d report.txt`

③ `lp -r report.txt`

④ `lp -d report.txt`

32. `( ) -x 100 -y 100 --format=tiff > a.tiff` 처럼 스캔 한 장을 파일로 저장하는 명령으로 알맞은 것은?

① xcam

② sane-find-scanner

③ scanimage

④ scanadf

제3과목 : 리눅스 활용

33. X 서버에 접근할 수 있는 클라이언트를 서버에서 만든 키(쿠키) 기반으로 제어하는 명령으로 알맞은 것은?

① xhost

② startx

③ xinit

④ xauth

34. 파일 관리자, 아이콘, 패널, 배경 화면, 위젯 등을 묶어 제공하는 GUI 환경으로 알맞은 것은?

① 디스플레이 매니저

② X 클라이언트

③ 데스크톱 환경

④ 윈도 매니저

35. 53바이트 고정 크기의 셀로 데이터를 전송하는 방식으로 알맞은 것은?

① 프레임 릴레이

② ATM

③ X.25

④ DQDB

36. IPv6에 대한 설명으로 알맞은 것은?

① IPv4보다 헤더 구조가 복잡해졌다.

② 브로드캐스트를 기본 통신 방식으로 쓴다.

③ 40바이트 고정 기본 헤더와 확장 헤더로 헤더 구조를 단순화했다.

④ 주소 길이는 32비트이다.

37. C 클래스 네트워크 192.168.4.0을 255.255.255.192로 나눴을 때 서브넷 수와 할당 가능한 IP 총수로 알맞은 것은?

① 2개, 252개

② 4개, 256개

③ 8개, 240개

④ 4개, 248개

38. FTP에 대한 설명으로 **틀린** 것은?

① 익명(anonymous) 계정으로 접속할 수 있다.

② UDP 프로토콜 기반으로 동작한다.

③ 액티브 모드와 패시브 모드를 지원한다.

④ 제어 연결에 21번 포트를 쓴다.

39. 100BASE-T 규격으로 100Mbps 속도를 내는 이더넷으로 알맞은 것은?

① Ethernet(10BASE-T)

② 10Gigabit Ethernet

③ Fast Ethernet

④ Gigabit Ethernet

40. 다음 중 공인 IP 주소로 알맞은 것은?

① 172.20.1.1

② 192.168.100.1

③ 203.252.10.5

④ 10.20.30.40

41. 윈도 사용자들도 리눅스 서버의 공유 폴더와 프린터를 쓸 수 있게 하는 서비스로 알맞은 것은?

① SAMBA

② FTP

③ NIS

④ NFS

42. 로컬 계정과 다른 원격 계정 lee로 ssh 접속하는 `ssh ( ) lee example.com`의 빈칸으로 알맞은 것은?

① `-n`

② `-u`

③ `-p`

④ `-l`

43. 잘 알려진 포트(Well-Known Port)의 범위로 알맞은 것은?

① 1024 ~ 49151

② 0 ~ 1023

③ 0 ~ 65535

④ 49152 ~ 65535

44. IP 주소로 도메인 이름을 찾는 역방향 조회에 쓰는 DNS 레코드로 알맞은 것은?

① PTR

② A

③ CNAME

④ MX

45. 빅데이터 인프라를 구축할 때 분산 파일 시스템을 만드는 데 쓰는 프로그램으로 알맞은 것은?

① Cassandra

② NoSQL

③ R

④ Hadoop

46. Microsoft Hyper-V에서 사용하는 가상 하드 디스크 확장자로 알맞은 것은?

① `.vmdk`

② `.qcow2`

③ `.vdi`

④ `.vhd`

— Part 4 끝 —