

상 범위 복습 모의고사

Part 1

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	50문항 / 60분	점수	/ 100점

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 20	20
제2과목 리눅스 운영 및 관리	21 ~ 38	18
제3과목 리눅스 활용	39 ~ 50	12

수험자 유의사항

- 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
- 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다. 문항당 2점입니다.
- 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
- 발문의 "**알맞지 않은**", "**없는**", "**거리가 먼**"에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
- 계산 문제(서브넷 등)는 문제지 여백에 풀어도 됩니다.
- 출제 범위는 이기적 2026 교재의 출제 빈도 '상' 단원입니다 (P1 18~30, 42~64, 80~123 · P2 136~173, 192~221 · P3 288~324).
교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

문항 수	50문항 (4지선다)	시험 시간	60분	성명	
------	-------------	-------	-----	----	--

제1과목 : 리눅스 일반

1. 다음 중 리눅스의 특징으로 알맞지 않은 것은?

- ① 여러 프로그램을 동시에 실행하는 다중 작업(멀티 태스킹)을 지원한다.
- ② 디스크의 일부를 메모리처럼 사용하는 가상 메모리를 지원한다.
- ③ 커널의 핵심 기능 대부분을 사용자 영역의 서버 프로세스로 분리한 마이크로 커널 구조이다.
- ④ 여러 사용자가 동시에 접속하여 사용할 수 있는 다중 사용자 시스템이다.

2. 다음 중 배포판과 그 계열의 연결이 알맞지 않은 것은?

- ① CentOS – Red Hat 계열
- ② Ubuntu – Debian 계열
- ③ Rocky Linux – Red Hat 계열
- ④ Fedora – Debian 계열

3. 다음 <보기>의 (㉠), (㉡)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

MBR은 디스크의 첫 섹터 512바이트로, 부트 코드 446바이트, 파티션 테이블 (㉠)바이트, 부트 시그니처 2바이트로 이루어진다. 파티션 하나의 정보는 16바이트이므로 주 파티션은 최대 (㉡)개까지 만들 수 있다.

- ① ㉠ 32 ㉡ 2
- ② ㉠ 64 ㉡ 4
- ③ ㉠ 64 ㉡ 8
- ④ ㉠ 128 ㉡ 8

4. 첫 번째 디스크 /dev/sda에 확장 파티션을 만들고 그 안에 논리 파티션을 처음으로 만들었다. 이 논리 파티션의 장치 이름으로 알맞은 것은?

- ① /dev/sda3
- ② /dev/sda4
- ③ /dev/sda5
- ④ /dev/sdb1

5. 다음 중 스왑(swap) 영역에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 스왑 영역을 크게 잡을수록 실제 메모리보다 처리 속도가 빨라진다.
- ② ext4로 포맷한 뒤 /swap 디렉터리에 마운트하여 사용한다.
- ③ 리눅스를 설치한 뒤에는 스왑 영역을 추가할 수 없다.
- ④ 물리 메모리가 부족할 때 디스크의 일부를 메모리처럼 사용하는 영역이다.

6. 다음은 /etc/passwd 파일의 한 줄이다. 밑줄 친 부분이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
kim:x:1001:1500:Kim Dael:/home/kim:/bin/ash
```

- ① 사용자의 보조 그룹 GID
- ② 사용자의 기본 그룹 GID
- ③ 비밀번호를 마지막으로 바꾼 날
- ④ 사용자의 UID

7. 다음은 /etc/shadow 파일의 한 줄이다. 밑줄 친 부분이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
kim:$6$Xy3k...:20300:1:90:Z:::
```

- ① 비밀번호 최소 사용 기간
- ② 비밀번호 최대 사용 기간
- ③ 비밀번호 만료 전 경고 일수
- ④ 계정 만료일

8. 앞으로 새로 만드는 모든 사용자의 홈 디렉터리에 '사용안내.txt' 파일이 자동으로 들어가도록 하려고 한다. 이 파일을 넣어 둘 위치로 알맞은 것은?

- ① /home
- ② /etc/login.defs
- ③ /etc/skel
- ④ /etc/default

9. 사용자 lee를 UID 1500, 로그인 셸 /bin/sh, 보조 그룹 dev로 지정하여 만드는 명령으로 알맞은 것은?
- ① `useradd -u 1500 -s /bin/sh -G dev lee`
 - ② `useradd -g 1500 -s /bin/sh -G dev lee`
 - ③ `useradd -u 1500 -s /bin/sh -g dev lee`
 - ④ `useradd -u 1500 -d /bin/sh -G dev lee`
10. kim이 이미 속해 있는 보조 그룹은 그대로 두고, wheel 그룹을 보조 그룹으로 추가하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① `usermod -G wheel kim`
 - ② `usermod -g wheel kim`
 - ③ `useradd -G wheel kim`
 - ④ `usermod -aG wheel kim`
11. kim 계정의 비밀번호를 잠가서 로그인하지 못하게 하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① `passwd -l kim`
 - ② `passwd -u kim`
 - ③ `passwd -S kim`
 - ④ `passwd -d kim`
12. root로 로그인한 상태에서 `su - kim`을 실행했을 때의 설명으로 알맞은 것은?
- ① root라도 kim의 비밀번호를 입력해야만 전환된다.
 - ② kim 계정의 로그인 셸이 /bin/sh로 바뀐다.
 - ③ kim이 직접 로그인한 것처럼 kim의 환경 변수와 홈 디렉터리가 적용된다.
 - ④ kim으로 바뀌지만 현재 디렉터리와 환경 변수는 root의 것을 그대로 쓴다.
13. `grep -v '^$' memo.txt`의 실행 결과로 알맞은 것은?
- ① ^ 또는 \$ 문자가 들어 있는 줄을 제외하고 출력한다.
 - ② 빈 줄을 제외한 나머지 줄을 출력한다.
 - ③ 파일의 첫 줄과 마지막 줄을 제외하고 출력한다.
 - ④ 빈 줄만 출력한다.
14. /etc/passwd의 내용을 세 번째 필드(UID)의 숫자 크기 순서로 정렬하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① `sort -t : -k 3 -n /etc/passwd`
 - ② `sort -t : -k 3 /etc/passwd`
 - ③ `sort -d : -f 3 -n /etc/passwd`
 - ④ `cut -d : -f 3 -n /etc/passwd`

15. 3,500줄짜리 파일 big.txt에 옵션 없이 `split big.txt`를 실행했다. 만들어지는 파일의 개수와 이름으로 알맞은 것은?
- ① 3개, xaa ~ xac
 - ② 4개, xaa ~ xad
 - ③ 4개, x01 ~ x04
 - ④ 35개, xaa ~ xbi

16. 다음 diff 결과의 의미로 알맞은 것은?

```
$ diff a.txt b.txt
3a4
> hello
```

- ① a.txt의 4번째 줄을 지우면 두 파일이 같아진다.
 - ② a.txt의 3번째 줄을 b.txt의 4번째 줄로 바꾸면 두 파일이 같아진다.
 - ③ a.txt의 3번째 줄 뒤에 b.txt의 4번째 줄(hello)을 추가하면 두 파일이 같아진다.
 - ④ b.txt의 3번째 줄 뒤에 a.txt의 4번째 줄을 추가하면 두 파일이 같아진다.
17. 다음 중 하드 링크와 심볼릭 링크에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?
- ① 심볼릭 링크는 다른 파일 시스템(파티션)에 있는 파일을 가리킬 수 없다.
 - ② 하드 링크는 원본 파일과 같은 inode 번호를 가진다.
 - ③ 하드 링크는 원본 파일을 지워도 링크를 통해 내용을 읽을 수 있다.
 - ④ 심볼릭 링크는 원본 파일을 지우면 링크가 깨진다.
18. 다음 중 디렉터리와 용도의 연결이 알맞지 않은 것은?
- ① /dev - 장치 파일
 - ② /var - 로그처럼 내용이 자주 바뀌는 파일
 - ③ /etc - 시스템 설정 파일
 - ④ /proc - 일반 사용자의 홈 디렉터리
19. 일반 사용자가 `find / -name passwd`를 실행하면 '허가 거부' 에러 메시지가 많이 나온다. 에러 메시지만 화면에 보이지 않게 하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① `find / -name passwd 2> /dev/null`
 - ② `find / -name passwd 1> /dev/null`
 - ③ `find / -name passwd > /dev/null`
 - ④ `find / -name passwd < /dev/null`

20. 현재 디렉터리에 new.txt가 없는 상태에서 touch -c new.txt를 실행한 결과로 알맞은 것은?

- ① ctime만 현재 시각인 new.txt 파일이 만들어진다.
- ② 아무 파일도 만들어지지 않는다.
- ③ 크기가 0인 new.txt 파일이 만들어진다.
- ④ new.txt라는 디렉터리가 만들어진다.

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

21. chmod 754 run.sh를 실행한 뒤 run.sh의 권한으로 알맞은 것은?

- ① -rwxrw-r--
- ② -rwxr-x--x
- ③ -rwxr--r-x
- ④ -rwxr-xr--

22. umask 값이 027일 때 새로 만든 일반 파일과 디렉터리의 권한으로 알맞은 것은?

- ① 파일 640, 디렉터리 750
- ② 파일 620, 디렉터리 750
- ③ 파일 644, 디렉터리 755
- ④ 파일 750, 디렉터리 640

23. 다음 파일 권한의 s에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x. 1 root root 33544 /usr/bin/passwd
```

- ① 이 파일은 소유자만 삭제할 수 있다.
- ② 이 파일을 실행하는 동안에는 파일 그룹의 권한으로 실행된다.
- ③ 소유자에게 실행 권한이 없다는 뜻이다.
- ④ 이 파일을 실행하는 동안에는 실행한 사용자가 아니라 파일 소유자(root)의 권한으로 실행된다.

24. 다음과 같이 권한이 설정된 /tmp 디렉터리에 대한 설명으로 알맞은 것은?

```
$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 15 root root 4096 /tmp
```

- ① 이 디렉터리 안의 실행 파일은 모두 root 권한으로 실행된다.
- ② root만 이 디렉터리에 파일을 만들 수 있다.
- ③ 이 디렉터리 안에 만든 파일은 모두 /tmp의 그룹을 따른다.
- ④ 모든 사용자가 파일을 만들 수 있지만, 파일을 지울 수 있는 것은 그 파일의 소유자와 root뿐이다.

25. data.txt의 소유자를 kim으로, 그룹을 dev로 한 번에 바꾸는 명령으로 알맞은 것은?

- ① chown dev:kim data.txt
- ② chown kim:dev data.txt
- ③ chmod kim:dev data.txt
- ④ chgrp kim:dev data.txt

26. 다음 <보기>의 (㉠) ~ (㉣)에 들어갈 말로 알맞은 것은?

디스크 쿼터에서 (㉠)을(를) 넘으면 경고가 나오지만 (㉡) 동안은 계속 저장할 수 있다. 그러나 (㉢)은(는) 어떤 경우에도 넘을 수 없다.

- ① ㉠ hard limit ㉡ 유예 기간 ㉢ soft limit
- ② ㉠ soft limit ㉡ 유예 기간 ㉢ hard limit
- ③ ㉠ soft limit ㉡ 계정 만료일 ㉢ inode
- ④ ㉠ hard limit ㉡ 계정 만료일 ㉢ soft limit

27. kim에게 설정해 둔 디스크 쿼터를 lee에게 그대로 복사하여 적용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① edquota -p kim lee
- ② quotacheck -u lee
- ③ edquota -t lee
- ④ repquota -a

28. 다음은 /etc/fstab의 한 줄이다. 밑줄 친 부분이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
/dev/sdb1    /data    ext4    defaults    1
2
```

- ① 파티션 번호
- ② dump 명령으로 백업할지 여부
- ③ 마운트 옵션
- ④ 부팅할 때 fsck로 점검하는 순서

29. 현재 마운트되어 /etc/mntab에 기록되어 있는 파일 시스템을 한꺼번에 해제하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mount -a
- ② mount -o remount
- ③ umount -a
- ④ umount -t ext4

30. /home 디렉터리 전체가 차지하는 용량을 합계 한 줄로, 읽기 쉬운 단위(K, M, G)로 확인하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① `du -a /home`
 - ② `df -i /home`
 - ③ `du -sh /home`
 - ④ `df -h /home`
31. ext2에 저널링 기능을 추가한 파일 시스템으로 알맞은 것은?
- ① ext3
 - ② swap
 - ③ iso9660
 - ④ vfat
32. 대기(블록) 상태에 있던 프로세스가 입출력이 끝나 준비 상태로 바뀌는 것을 무엇이라 하는가?
- ① 디스패치(dispatch)
 - ② 타이머 만료(timer runout)
 - ③ 블록(block)
 - ④ 깨어남(wakeup)
33. SysV init을 사용하는 시스템에서 root가 `init 6`을 실행했을 때 일어나는 일로 알맞은 것은?
- ① 시스템이 재부팅된다.
 - ② 시스템이 종료된다.
 - ③ 텍스트 기반 다중 사용자 모드로 바뀐다.
 - ④ 단일 사용자 모드로 바뀐다.
34. 다음 중 프로세스가 무시하거나 처리 방식을 바꿀 수 없는 시그널로만 묶인 것은?
- ① SIGKILL, SIGSTOP
 - ② SIGHUP, SIGINT
 - ③ SIGTERM, SIGKILL
 - ④ SIGINT, SIGTSTP
35. top을 실행한 상태에서 특정 PID의 프로세스에 시그널을 보내려고 할 때 누르는 키로 알맞은 것은?
- ① M
 - ② r
 - ③ k
 - ④ n

36. 다음 상황에서 마지막 줄처럼 fg를 번호 없이 입력했을 때 포그라운드로 돌아오는 작업은?

```
$ jobs
[1]- Stopped      vi memo.txt
[2]+ Stopped      top
$ fg
```

- ① vi memo.txt
 - ② top
 - ③ 두 작업 모두
 - ④ 작업 번호가 없어서 오류가 난다.
37. 일반 사용자 kim이 자신이 실행한 프로세스(PID 1234, 현재 NI 값 0)에 대해 실행할 수 없는 명령은?
- ① `nice -n 10 ./a.sh`
 - ② `renice -n 5 -p 1234`
 - ③ `renice -n -5 -p 1234`
 - ④ `nice ./a.sh`
38. ps 출력의 STAT 열에 Z가 표시된 프로세스의 상태로 알맞은 것은?
- ① 정지된(stopped) 상태
 - ② 인터럽트가 가능한 대기(sleep) 상태
 - ③ 좀비(zombie) 상태
 - ④ 실행 중이거나 실행을 기다리는 상태

제3과목 : 리눅스 활용

39. 서로 다른 제조사의 라우터 두 대를 전용선으로 연결하려고 한다. 연결할 때 CHAP 인증도 사용해야 한다면 알맞은 프로토콜은?
- ① PPP
 - ② ATM
 - ③ HDLC
 - ④ X.25
40. 호스트 192.168.1.100/27이 속한 서브넷의 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?
- ① 192.168.1.0 / 192.168.1.255
 - ② 192.168.1.64 / 192.168.1.95
 - ③ 192.168.1.96 / 192.168.1.111
 - ④ 192.168.1.96 / 192.168.1.127
41. 같은 네트워크 안의 모든 호스트에게 전달되며 라우터를 넘어가지 않는 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?
- ① 127.0.0.1
 - ② 255.255.255.255
 - ③ 192.168.1.255
 - ④ 0.0.0.0

42. 현재 LISTEN 상태인 TCP 포트만, 주소와 포트를 숫자로 보여 주고, 각 포트를 연 프로세스의 PID와 프로그램 이름까지 출력하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① netstat -tnlp
 - ② netstat -tnlr
 - ③ netstat -unlp
 - ④ netstat -anp
43. C 클래스 네트워크 200.1.1.0을 서브넷 마스크 255.255.255.224로 나누었다. 만들어지는 서브넷의 수와, 모든 서브넷에서 호스트에 할당할 수 있는 IP 주소의 총수로 알맞은 것은?
- ① 4개, 248개
 - ② 8개, 240개
 - ③ 8개, 256개
 - ④ 16개, 224개
44. 다음 중 IPv6에 대한 설명으로 알맞은 것은?
- ① 주소의 길이는 32비트이다.
 - ② 한 주소 안에서 ::를 여러 번 써서 0을 줄여 쓸 수 있다.
 - ③ 40바이트 고정 길이의 기본 헤더를 쓰고, 추가 기능은 확장 헤더로 붙인다.
 - ④ 브로드캐스트 주소로 같은 네트워크 전체에 데이터를 보낸다.
45. 다음 중 ARP에 대한 설명으로 알맞은 것은?
- ① ARP 요청은 상대방 한 대에게만 유니캐스트로 보낸다.
 - ② ARP 응답은 요청한 호스트에게만 유니캐스트로 보낸다.
 - ③ ARP 요청은 라우터를 넘어 다른 네트워크까지 전달된다.
 - ④ MAC 주소를 이용하여 IP 주소를 알아내는 프로토콜이다.
46. TCP 연결을 맺는 3-way handshake에서 주고받는 순서로 알맞은 것은?
- ① SYN → ACK → SYN+ACK
 - ② SYN → SYN+ACK → ACK
 - ③ SYN+ACK → SYN → ACK
 - ④ FIN → ACK → FIN

47. 데이터의 암호화·압축, 문자 코드 변환처럼 데이터의 표현 형식을 다루는 OSI 계층으로 알맞은 것은?
- ① 전송 계층
 - ② 세션 계층
 - ③ 표현 계층
 - ④ 응용 계층
48. FTP 패시브 모드에서 서버가 다음과 같이 응답했다. 클라이언트가 데이터 연결을 위해 접속할 서버의 포트 번호로 알맞은 것은?
- 227 Entering Passive Mode (192,168,0,10,166,222)
- ① 20
 - ② 21
 - ③ 388
 - ④ 42718
49. 이 시스템이 도메인 이름을 질의할 DNS 서버(네임 서버)의 IP 주소를 지정하는 파일로 알맞은 것은?
- ① /etc/resolv.conf
 - ② /etc/host.conf
 - ③ /etc/services
 - ④ /etc/hosts
50. 원격 서버 192.168.0.10의 SSH 포트가 2222번이다. 로컬의 a.txt를 서버 kim 계정의 /tmp로 복사하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① scp -p 2222 a.txt kim@192.168.0.10:/tmp
 - ② scp -P 22 a.txt kim@192.168.0.10:/tmp
 - ③ ssh -p 2222 a.txt kim@192.168.0.10:/tmp
 - ④ scp -P 2222 a.txt kim@192.168.0.10:/tmp

— Part 1 끝 —