

상 범위 복습 모의고사

Part 2

성명		응시일	2026. . .
시작 시각	:	종료 시각	:
문항 수 / 시간	50문항 / 60분	점수	/ 100점

과목	문항 번호	문항 수
제1과목 리눅스 일반	1 ~ 20	20
제2과목 리눅스 운영 및 관리	21 ~ 38	18
제3과목 리눅스 활용	39 ~ 50	12

수험자 유의사항

- 시험 시간은 **60분**입니다. 시작 시각과 종료 시각을 위에 적고 시작하십시오.
- 모든 문항은 4지선다형이며 알맞은 답을 **하나만** 고릅니다. 문항당 2점입니다.
- 답은 **OMR 카드**에 표기합니다. 이 Part의 1번은 OMR 카드의 1번 칸에 표기합니다.
- 발문의 "**알맞지 않은**", "**없는**", "**거리가 먼**"에 먼저 표시한 뒤 푸십시오.
- 계산 문제(서브넷 등)는 문제지 여백에 풀어도 됩니다.
- 출제 범위는 이기적 2026 교재의 출제 빈도 '상' 단원입니다 (P1 18~30, 42~64, 80~123 · P2 136~173, 192~221 · P3 288~324).
교재 문장을 옮기지 않고 새로 만든 문제입니다.

문항 수	50문항 (4지선다)	시험 시간	60분	성명	
------	-------------	-------	-----	----	--

제1과목 : 리눅스 일반

1. 다음 중 리눅스 커널이 하는 일로 알맞지 않은 것은?

- ① 프로세스를 만들고 CPU 사용 순서를 정한다.
- ② 디바이스 드라이버를 통해 하드웨어 장치를 제어한다.
- ③ 사용자가 입력한 명령어를 해석하여 커널에 전달한다.
- ④ 메모리를 할당하고 관리한다.

2. 다음 중 Debian 계열 배포판으로만 묶인 것은?

- ① Fedora, RHEL
- ② CentOS, Ubuntu
- ③ Debian, Ubuntu
- ④ Rocky Linux, CentOS

3. 다음 중 파티션에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 확장 파티션에 직접 파일 시스템을 만들어 데이터를 저장한다.
- ② 논리 파티션은 확장 파티션 안에 만든다.
- ③ MBR 방식에서 주 파티션과 확장 파티션은 합쳐서 최대 4개이다.
- ④ 확장 파티션은 디스크 하나에 하나만 만들 수 있다.

4. /dev/sda에 주 파티션 3개와 확장 파티션 1개를 만들고, 확장 파티션 안에 논리 파티션 2개를 만들었다. 두 번째 논리 파티션의 장치 이름으로 알맞은 것은?

- ① /dev/sda4
- ② /dev/sda5
- ③ /dev/sda6
- ④ /dev/sda7

5. 다음 중 디스크를 여러 파티션으로 나누어 쓰는 이유로 거리가 먼 것은?

- ① 용도별로 나누어 관리와 백업을 쉽게 할 수 있다.
- ② 파티션을 많이 나눌수록 부팅 속도가 빨라진다.
- ③ 한 파티션에 문제가 생겨도 다른 파티션의 데이터를 보호할 수 있다.
- ④ 하나의 디스크에 여러 운영체제를 설치할 수 있다.

6. 리눅스를 설치할 때 반드시 만들어야 하는 마운트 포인트로 알맞은 것은?

- ① /var
- ② /usr
- ③ /home
- ④ /

7. 다음은 /etc/passwd 파일의 한 줄이다. 두 번째 필드의 x가 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
lee:x:1002:1002::/home/lee:/bin/bash
```

- ① 비밀번호가 없어서 누구나 로그인할 수 있다.
- ② lee가 root와 같은 권한을 가진다.
- ③ 암호화된 비밀번호가 /etc/shadow 파일에 따로 저장되어 있다.
- ④ 계정이 잠겨 있어 로그인할 수 없다.

8. 다음은 /etc/shadow 파일의 한 줄이다. 밑줄 친 부분이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
kim:$6$Xy3k...:20300:1:90:7:::
```

- ① 비밀번호 최소 사용 기간
- ② 비밀번호 최대 사용 기간
- ③ 비밀번호 만료 전 경고 일수
- ④ 계정 만료일

9. useradd -D로 확인하거나 바꿀 수 있는, useradd의 기본값(HOME, SHELL, SKEL 등)이 저장된 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/profile
- ② /etc/default/useradd
- ③ /etc/skel/.bashrc
- ④ /etc/login.defs

10. kim 계정을 삭제하면서 홈 디렉터리와 메일 스펙까지 함께 지우는 명령으로 알맞은 것은?

- ① userdel kim
- ② userdel -r kim
- ③ userdel -d kim
- ④ passwd -d kim

11. 다음은 /etc/group 파일의 한 줄이다. 밑줄 친 부분이 뜻하는 것으로 알맞은 것은?

```
dev:x:1500:kim,lee
```

- ① dev 그룹을 보조 그룹으로 가진 사용자 목록
 - ② dev 그룹의 비밀번호를 아는 사용자 목록
 - ③ dev 그룹을 만든 사용자 목록
 - ④ dev 그룹의 관리자 목록
12. 다음 id 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

```
$ id kim
uid=1001(kim) gid=1001(kim) groups=1001(kim),10(wheel),1500(dev)
```

- ① wheel과 dev는 kim의 보조 그룹이다.
 - ② kim의 기본 그룹은 wheel이다.
 - ③ kim의 기본 그룹은 kim(GID 1001)이다.
 - ④ kim의 UID는 1001이다.
13. lee를 dev 그룹의 구성원(보조 그룹)으로 추가하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① usermod -g dev lee
 - ② groupadd lee dev
 - ③ gpasswd -a lee dev
 - ④ gpasswd -d lee dev
14. kim의 비밀번호 만료와 관련된 정보(마지막 변경일, 만료일 등)를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① passwd -l kim
 - ② id kim
 - ③ chage -M 90 kim
 - ④ chage -l kim
15. 다음 중 UID가 0인 계정에 대한 설명으로 알맞은 것은?
- ① 가장 먼저 만든 일반 사용자 계정이다.
 - ② 비밀번호가 없는 계정이다.
 - ③ 로그인할 수 없는 시스템 계정이다.
 - ④ root와 같은 관리자 권한을 가진다.

16. grep 'log\$' app.txt의 실행 결과로 알맞은 것은?
- ① log가 들어 있지 않은 줄을 출력한다.
 - ② log로 시작하는 줄을 출력한다.
 - ③ log로 끝나는 줄을 출력한다.
 - ④ log\$라는 글자가 들어 있는 줄을 출력한다.

17. cut -d : -f 1,7 /etc/passwd의 실행 결과로 알맞은 것은?

- ① 각 줄의 사용자 이름과 UID를 출력한다.
- ② 각 줄의 사용자 이름과 로그인 셸을 출력한다.
- ③ 1번째 줄부터 7번째 줄까지 출력한다.
- ④ 각 줄의 UID와 GID를 출력한다.

18. file 명령으로 파일의 MIME 형식(예: text/plain)을 출력하는 옵션으로 알맞은 것은?

- ① -b
- ② -i
- ③ -L
- ④ -z

19. date >> log.txt의 실행 결과로 알맞은 것은?

- ① 현재 날짜와 시각을 화면과 log.txt에 동시에 출력한다.
- ② log.txt의 내용을 date 명령의 입력으로 넘긴다.
- ③ log.txt의 기존 내용 뒤에 현재 날짜와 시각을 덧붙인다.
- ④ log.txt의 기존 내용을 지우고 현재 날짜와 시각을 저장한다.

20. head -n 3 /etc/passwd | tail -n 1의 실행 결과로 알맞은 것은?

- ① /etc/passwd의 처음 3줄을 출력한다.
- ② /etc/passwd의 마지막 줄만 출력한다.
- ③ /etc/passwd의 처음 3줄 중 마지막 줄을 뺀 2줄을 출력한다.
- ④ /etc/passwd의 3번째 줄만 출력한다.

제2과목 : 리눅스 운영 및 관리

21. 권한이 -rw-r--r--인 파일에 chmod u+x,g+w,o-r을 실행한 결과로 알맞은 것은?

- ① -rwxrw----
- ② -rwxr-x---
- ③ -rwxrw-r--
- ④ -rw-rw----

22. umask 값이 077일 때 새로 만든 일반 파일과 디렉터리의 권한으로 알맞은 것은?

- ① 파일 666, 디렉터리 777
- ② 파일 644, 디렉터리 755
- ③ 파일 600, 디렉터리 700
- ④ 파일 700, 디렉터리 600

23. 권한이 -rwxr-xr-x인 파일에 chmod 4755를 실행한 결과로 알맞은 것은?

- ① -rwxr-xr-t
- ② -rwxr-xr-s
- ③ -rwSr-xr-x
- ④ -rwsr-xr-x

24. 어떤 파일의 권한이 -rwSr--r--로 표시되었다. 이에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① SetGID가 설정되어 있고 그룹에 실행 권한이 있다.
- ② SetUID와 소유자 실행 권한이 모두 설정되어 있다.
- ③ SetUID가 설정되어 있지만 소유자에게 실행 권한(x)은 없다.
- ④ Sticky 비트가 설정되어 있다.

25. 공유 디렉터리 /share를 /tmp처럼 누구나 파일을 만들 수 있지만 다른 사람의 파일은 지울 수 없게 하려고 한다. 알맞은 명령은?

- ① chmod 0777 /share
- ② chmod 1777 /share
- ③ chmod 2777 /share
- ④ chmod 4777 /share

26. edquota -t의 기능으로 알맞은 것은?

- ① soft limit을 넘었을 때 적용되는 유예 기간을 설정한다.
- ② 쿼터 데이터베이스 파일을 새로 만든다.
- ③ 파일 시스템 전체의 쿼터 사용 현황을 보고한다.
- ④ 다른 사용자의 쿼터 설정을 복사한다.

27. 사용자별 디스크 쿼터를 쓰기 위해 /etc/fstab의 마운트 옵션 필드에 추가하는 값으로 알맞은 것은?

- ① userlimit
- ② usrquota
- ③ repquota
- ④ edquota

28. /etc/fstab 각 줄의 필드 순서로 알맞은 것은?

- ① 장치 → 파일 시스템 종류 → 마운트 포인트 → 마운트 옵션 → dump 여부 → fsck 순서
- ② 장치 → 마운트 포인트 → 파일 시스템 종류 → 마운트 옵션 → dump 여부 → fsck 순서
- ③ 마운트 포인트 → 장치 → 파일 시스템 종류 → 마운트 옵션 → dump 여부 → fsck 순서
- ④ 장치 → 마운트 포인트 → 마운트 옵션 → 파일 시스템 종류 → fsck 순서 → dump 여부

29. 시스템에 마운트된 모든 파일 시스템의 전체 크기, 사용량, 남은 공간을 읽기 쉬운 단위로 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① du -sh /
- ② df -i
- ③ du -a /
- ④ df -h

30. 다음 중 fsck에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 점검할 파일 시스템은 가능하면 마운트를 해제한 상태에서 실행한다.
- ② 파일 시스템의 오류를 점검하고 복구한다.
- ③ ext 계열 파일 시스템은 e2fsck로도 점검할 수 있다.
- ④ 마운트된 상태에서 실행해야 데이터 손상 없이 가장 안전하게 점검된다.

31. 시스템에 연결된 모든 디스크의 파티션 정보(파티션 테이블)를 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① fdisk -l
- ② mount -a
- ③ du -a
- ④ df -h

32. 준비 상태의 프로세스가 CPU를 할당받아 실행 상태로 바뀌는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 디스패치(dispatch)
- ② 타이머 만료(timer runout)
- ③ 블록(block)
- ④ 깨어남(wakeup)

33. SysV init의 런레벨과 그 의미의 연결이 알맞지 않은 것은?

- ① 0 - 시스템 종료
- ② 1 - 단일 사용자 모드
- ③ 3 - 그래픽(X 윈도우) 다중 사용자 모드
- ④ 6 - 시스템 재부팅

34. inetd(xinetd) 방식으로 서비스를 실행할 때의 설명으로 알맞은 것은?

- ① 요청이 들어올 때만 해당 서비스를 실행하므로 자원을 아낄 수 있다.
- ② 서비스가 항상 메모리에 올라가 있어 응답이 가장 빠르다.
- ③ 각 서비스 데몬을 직접 실행해 두는 방식이다.
- ④ 접속이 아주 많은 웹 서버에 가장 알맞은 방식이다.

35. 실행을 마쳤지만 부모 프로세스가 종료 상태를 회수하지 않아 프로세스 목록에 남아 있는 프로세스로 알맞은 것은?
- ① 좀비 프로세스
 - ② 포그라운드 프로세스
 - ③ 고아 프로세스
 - ④ 데몬 프로세스
36. 옵션 없이 kill 1234를 실행했을 때 PID 1234에 보내지는 시그널로 알맞은 것은?
- ① 1번 SIGHUP
 - ② 2번 SIGINT
 - ③ 9번 SIGKILL
 - ④ 15번 SIGTERM
37. 로그아웃한 뒤에도 ./backup.sh가 계속 실행되도록 백그라운드로 실행하는 명령으로 알맞은 것은?
- ① nohup ./backup.sh &
 - ② bg ./backup.sh
 - ③ ./backup.sh &
 - ④ nice ./backup.sh
38. top 실행 중 쓰는 키와 기능의 연결이 알맞지 않은 것은?
- ① k - 프로세스에 시그널 보내기
 - ② q - top 종료
 - ③ n - 메모리 사용량 순으로 정렬
 - ④ r - 프로세스의 NI 값 변경

제3과목 : 리눅스 활용

39. 다음 중 PPP에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?
- ① 서로 다른 제조사의 장비끼리도 연결할 수 있다.
 - ② LCP로 링크를 설정하고 PAP·CHAP 인증을 처리한다.
 - ③ NCP로 여러 네트워크 계층 프로토콜을 지원한다.
 - ④ 동기식 전송만 지원한다.
40. 호스트 10.0.0.130/27이 속한 서브넷의 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?
- ① 10.0.0.127
 - ② 10.0.0.143
 - ③ 10.0.0.159
 - ④ 10.0.0.191

41. 다음 중 브로드캐스트 주소에 대한 설명으로 알맞은 것은?
- ① 호스트 부분의 비트가 모두 1인 주소는 Limited 브로드캐스트 주소이다.
 - ② IPv6에도 IPv4와 같은 브로드캐스트 주소가 있다.
 - ③ 255.255.255.255는 다른 네트워크의 모든 호스트에게 보낼 때 사용한다.
 - ④ 192.168.1.255(/24)는 192.168.1.0 네트워크를 지정하여 보내는 Direct 브로드캐스트 주소이다.
42. netstat의 옵션과 기능의 연결이 알맞지 않은 것은?
- ① -t - TCP 연결만 출력
 - ② -p - 프로토콜별 패킷 통계 출력
 - ③ -n - 이름 대신 숫자로 주소와 포트 출력
 - ④ -l - LISTEN 상태만 출력
43. C 클래스 네트워크 192.168.5.0을 서브넷 마스크 255.255.255.192로 나누었다. 만들어지는 서브넷의 수와, 모든 서브넷에서 호스트에 할당할 수 있는 IP 주소의 총수로 알맞은 것은?
- ① 2개, 252개
 - ② 4개, 248개
 - ③ 4개, 256개
 - ④ 8개, 240개
44. 다음 중 IPv6에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?
- ① 기본 헤더의 구조가 IPv4보다 복잡해졌다.
 - ② 16비트씩 8묶음을 16진수로 쓰고 콜론(:)으로 구분한다.
 - ③ 주소의 길이는 128비트이다.
 - ④ 브로드캐스트가 없고 멀티캐스트와 애니캐스트를 사용한다.
45. 다음 중 서비스와 기본 포트 번호의 연결이 알맞지 않은 것은?
- ① DHCP - 67, 68
 - ② SMTP - 25
 - ③ SNMP - 161
 - ④ IMAP - 110
46. 메일 서버와 메일 서버 사이에서 메일을 전달하는 프로그램으로, sendmail이나 postfix가 해당하는 것은?
- ① MDA
 - ② MTA
 - ③ MUA
 - ④ MIME

47. 다음 중 FTP에 대한 설명으로 알맞지 않은 것은?

- ① 패시브 모드는 서버가 클라이언트로 먼저 데이터 연결을 맺으므로 클라이언트 쪽 방화벽에 막히기 쉽다.
- ② 액티브 모드에서는 서버가 20번 포트에서 클라이언트 쪽으로 데이터 연결을 맺는다.
- ③ 패시브 모드에서는 클라이언트가 서버가 알려 준 포트로 데이터 연결을 맺는다.
- ④ 제어 연결에는 21번 포트를 사용한다.

48. www.example.com을 example.com의 별칭(다른 이름)으로 지정할 때 쓰는 DNS 레코드로 알맞은 것은?

- ① A
- ② PTR
- ③ CNAME
- ④ MX

49. /etc/host.conf에 다음과 같이 적혀 있을 때의 의미로 알맞은 것은?

`order hosts,bind`

- ① /etc/hosts를 먼저 확인하고, 없으면 DNS 서버에 질의한다.
- ② /etc/hosts만 사용하고 DNS 서버에는 질의하지 않는다.
- ③ bind 프로그램을 먼저 설치하라는 뜻이다.
- ④ DNS 서버에 먼저 질의하고, 없으면 /etc/hosts를 확인한다.

50. NFS 서버를 쓰려면 RPC 서비스에 포트 번호를 안내 해 주는 서비스가 먼저 실행되어 있어야 한다. 111번 포트를 사용하는 이 서비스로 알맞은 것은?

- ① named
- ② sshd
- ③ httpd
- ④ rpcbind

— Part 2 끝 —