

인터랙티브 웹 개발 - Part 1

FireWatch 클론 코딩 (Parallax Scrolling & Responsive Web)

2 Parallax scrolling
with JavaScript

Event

1.

Parallax Scrolling
with JavaScript

Event?

“시스템에서 일어나는 사건 또는 발생”

- 클릭하거나
- 마우스를 누르거나
- 마우스를 떼거나
- 키보드를 누르거나
- 키보드 키를 떼거나
- 창의 크기를 조정하거나
- form이 제출되거나
- 비디오가 재생되거나
- 멈추거나
- 스크롤을 하거나



EventListener
Listened!

Window Object

1.

Parallax Scrolling
with JavaScript

JavaScript Window Object?

- 브라우저의 윈도우 또는 탭에 관련된 정보를 담고 있는 전역 객체

`window.document` // 앞서 배운 `document`와 동일하게 사용

`window.history` // 브라우저의 세션 기록을 조작할 때 사용

`history.back ()` // 뒤로 가기

`window.open()` // 새 창, 탭을 엽

`window.close()` // 현재 창이나 탭을 닫음

`window.scrollX` // 수평으로 얼마나 스크롤됐는지 픽셀 단위 반환

`window.scrollY` // 수직으로 얼마나 스크롤됐는지 픽셀 단위 반환

HTMLElement.style

1.

Parallax Scrolling
with JavaScript

HTMLElement.style?

- 해당 HTMLElement에 **inline style로 정의된** 속성들을 담고있는 객체
- HTML 요소의 인라인 스타일에 접근하고 조작하기 위해 사용