Universidad del Valle de Guatemala

CC3074 Modelización y Simulación

Ciclo 2 de 2026

Proyecto 2

Simulación y optimización de un call-center

Redistribución de capacidad con eventos discretos y recocido simulado

Fabian Prado — 23427

Diego Sandoval — 231977

Yehosua Hercules — 241452

10 de noviembre de 2026

github.com/yehosuah/proyecto-2-callcenter-uvg-2026

Resumen

Este informe estudia la redistribución de capacidad en un call-center bancario mediante simulación de eventos discretos y recocido simulado. Se utilizan datos públicos del banco anónimo de Technion, correspondientes a noviembre y diciembre de 1999. El objetivo es mejorar la atención dentro de un umbral de 120 segundos manteniendo la capacidad nominal diaria.

Con 105 horas-agente programadas, la proporción atendida antes de 120 segundos pasa de **71,67% a 72,94%**. El cambio es 1,27 puntos porcentuales (IC 95%: 0,78 a 1,76), bajo las condiciones simuladas.

La mejora es limitada: la espera media de todas las solicitudes no disminuye de forma detectable y la validación externa muestra error relevante. Se recomienda obtener registros de dotación y disponibilidad antes de implementar el horario. No se ha observado una mejora real en el banco.

1. Problema, objetivo y alcance

Un call-center recibe solicitudes cuya intensidad cambia durante el día. Si la capacidad disponible no acompaña ese patrón, algunas personas esperan o abandonan antes de recibir atención. El problema estudiado consiste en redistribuir una capacidad diaria fija entre 17 franjas de una hora.

Pregunta de investigación

¿Puede una redistribución de capacidad encontrada mediante recocido simulado aumentar la proporción de solicitudes atendidas en un máximo de 120 segundos, manteniendo el presupuesto de horas-agente y los límites por franja?

Métrica	Definición y unidad	Sentido
Atención ≤ 120 s (principal)	100 × solicitudes atendidas con espera ≤ 120 s / todas las solicitudes que piden agente. Los abandonos cuentan como incumplimiento.	Maximizar
Espera media total	Media de segundos hasta inicio de atención o abandono, incluyendo solicitudes con espera cero.	Minimizar
Abandono	100 × abandonos en cola / solicitudes de agente.	Minimizar

Métrica	Definición y unidad	Sentido
Espera de atendidas	Media de segundos de espera solo entre quienes reciben atención. Puede cambiar por selección de quién es atendido.	Minimizar
P90 y tiempo extra	Percentil 90 de espera (s) y minutos desde 24:00 hasta terminar el último servicio.	Describir

El umbral de 120 segundos es una decisión de diseño para este estudio, no un compromiso contractual documentado del banco. Cada réplica produce una métrica diaria; se reporta la media no ponderada entre réplicas. La referencia real también promedia métricas diarias.

Límites del sistema

Se modelan domingos a jueves de 07:00 a 24:00, servicios PS (operación regular), NE (bolsa) y NW (clientes potenciales), agrupados en un pool de agentes. Se excluyen internet, atención en inglés, devoluciones de llamada, fines de semana, vacaciones, descansos individuales, reintentos, transferencias y decisiones comerciales. No se pretende describir un call-center guatemalteco actual.

Los actores son quienes llaman, los agentes y quien asigna capacidad. Las entradas son tiempos de llegada, tipo de servicio, paciencia, prioridad y capacidad horaria. Las salidas son atención, abandono, esperas y utilización. La intervención cambia únicamente la capacidad por franja; conserva las demás reglas.

2. Fuente, tratamiento y trazabilidad

La fuente es el archivo público de Guedj y Mandelbaum, alojado por Technion [1]. Se descargaron los meses de noviembre y diciembre de 1999 y se verificaron sus hashes SHA-256. Los registros contienen tiempos de llamadas y estados de atención. La documentación distingue servicio, abandono y llamadas PHANTOM.

Período	Registros originales	Incluidos	Días laborales	Uso
Noviembre 1999	41 019	33 548	22	Ajuste y búsqueda
Diciembre 1999	43 065	34 015	22	Evaluación y validación
Total	84 084	67 563	44	Separación temporal

Se filtran días y tipos de servicio, se descartan PHANTOM y solicitudes fuera de 07:00-24:00, y se exigen esperas no negativas y duración positiva cuando hubo servicio. La auditoría de cada filtro está en datos/procedencia.json. Los campos customer_id, call_id, vru+line y server se eliminan antes de guardar los CSV utilizados por el proyecto.

Naturaleza	Elementos
Datos reales observados	Fecha, llegada desde la VRU, tipo, espera, duración de servicio, resultado y prioridad registrada.
Estimaciones	Tasas horarias, mezcla de tipos, momentos del servicio, paciencia media, capacidad inferida y disponibilidad efectiva.
Supuestos de diseño	Pool compartido, paciencia exponencial, umbral 120 s, cambio máximo ±2 agentes por hora y capacidad 1-9.
Datos sintéticos	Días generados para buscar la solución, servicios y paciencia sorteados, variaciones de demanda y duración.

La documentación de la fuente permite uso gratuito, solicita reconocer a sus autores y notificar el uso a Avi Mandelbaum [1]. Se incluye una nota para realizar esa notificación; no se ha enviado automáticamente. Los archivos ZIP originales no forman parte del paquete de entrega. El script puede descargarlos, verificar sus hashes y reconstruir los datos sin identificadores.

Separación de los datos

Noviembre determina todos los parámetros y la solución elegida. En diciembre se toman únicamente fechas, llegadas y tipos como entradas del replay; sus esperas y resultados se reservan para validación. Los escenarios de sensibilidad son perturbaciones sintéticas de los días de diciembre. Se mantuvo fija la solución durante toda la evaluación.

3. Modelo y simulación de eventos discretos

Llegadas → Cola con prioridad → Agentes → Atención

Desde la cola: abandono al agotar la paciencia.

Figura 1. Relación entre las entradas, la cola, la capacidad de atención y las salidas.

Variable	Interpretación	Unidad
t, A_i, S_i, P_i	Reloj, llegada, servicio observado modelado y paciencia	segundos
$Q(t)$, $B(t)$, c_h	Solicitudes en cola, agentes ocupados y capacidad de la hora h	conteos
$estado_i$	Futura, cola, servicio, terminada o abandono	categoría
η	Disponibilidad efectiva; duración de ocupación = S_i / η	fracción
W_i	Tiempo desde solicitud de agente hasta atención o abandono	segundos

La agenda contiene llegadas, finalizaciones, cambios de capacidad y vencimientos de paciencia. Se usa un heap para extraer el siguiente evento [6]. La cola ordena por llegada virtual A_i - 90 I(prioritaria). No hay interrupción del servicio. Al bajar c_h, los agentes ocupados terminan su llamada y no se admiten nuevos servicios hasta que $B(t) < c_h$.

En empates, se procesan finalizaciones antes que cambios de capacidad, llegadas y abandonos. Una plaza que queda libre exactamente al vencer la paciencia permite atender. A las 24:00 cesan las llegadas; se mantiene la última capacidad para vaciar la cola y terminar los servicios. El tiempo extra se reporta por separado.

Se verifica en cada ejecución que N = atendidas + abandonadas y que el área total bajo Q(t), incluido el vaciado posterior al cierre, coincide con la suma de todas las esperas. Esta área se guarda como area_cola_s, en llamada-segundos. La métrica cola_media integra Q(t) únicamente entre 07:00 y 24:00 y divide entre 61 200 segundos; representa el promedio de solicitudes en cola durante la apertura. Se inicia cada jornada sin cola ni servicios en curso; esa condición de apertura es un supuesto.

El código del motor, el manejo de eventos y la política de asignación son propios de este proyecto. NumPy genera variables aleatorias y administra semillas; heapq aporta la estructura de prioridad. No se delegó la simulación ni el optimizador a una función de biblioteca.

4. Parámetros y calibración

El análisis empírico de Brown et al. separa llegadas, servicio y paciencia como componentes de la operación y estudia aproximaciones lognormales del servicio [2]. Aquí se ajusta una lognormal por tipo mediante momentos: $\sigma^2 = \ln(1 + v/m^2)$, $\mu = \ln(m) - \sigma^2/2$. No se afirma que esta distribución sea exacta.

Tipo	Media de servicio (s)	Desv. estándar (s)	n atendidas
NE	262,86	314,95	3821
NW	104,06	130,20	3008
PS	176,56	213,00	21118

La paciencia exponencial usa una media estimada de 376,40 s. Su estimador es la exposición total en cola dividida entre el número de abandonos. Las esperas de quienes son atendidos son observaciones censuradas por la derecha; promediar solo las esperas de los abandonos ignoraría esa información. Se supone independencia entre paciencia y servicio.

La proporción prioritaria se estima entre llamadas que sí esperaron: 57,2%. La documentación reporta un problema de registro de prioridad en quienes no esperan [1]. La asignación aleatoria de prioridad es una aproximación; no reconstruye la categoría real de cada persona.

Para buscar el horario se simula una intensidad constante dentro de cada hora y variable entre horas. Un factor Gamma diario de media uno reproduce parte de la variabilidad entre jornadas. Condicional a ese factor, el número de llegadas en cada hora es Poisson y sus instantes se distribuyen uniformemente dentro de la hora. Esta mezcla conserva variabilidad entre días y no equivale a afirmar que todas las llegadas reales son Poisson.

Capacidad y disponibilidad efectiva

Para cada día y hora de noviembre se calcula el pico de servicios simultáneos. Se promedian estos picos, se redondean y se limita la capacidad a 1-9 puestos; la suma base es 105 horas-agente. Es un proxy de capacidad, no una nómina ni un horario observado. La disponibilidad $\eta = 0{,}725$ se calibra en una malla 0,600-1,000 con pasos de 0,025 y 30 réplicas.

Se minimiza la suma de errores cuadrados escalados de espera media (escala 10 s), abandono (5 pp) y atención ≤ 120 s (5 pp), usando solo noviembre. η representa demoras de ocupación no modeladas y errores de agregación; no prueba que el banco tenga esa productividad. Las escalas son elecciones de calibración documentadas en experimentos.py.

5. Técnica adicional: recocido simulado

El recocido simulado propone modificaciones de una solución y acepta ocasionalmente un aumento de costo con probabilidad exp(-Δ/T). La temperatura T disminuye y reduce esa tolerancia [3]. Se implementa una versión discreta propia; la documentación de Dual Annealing de SciPy se usa como contraste de diseño, no como el algoritmo ejecutado [4].

La solución es el vector entero $c = (c_7, \ldots, c_{23})$. Un vecino traslada una hora-agente de una franja a otra, sin cambiar el presupuesto. Este movimiento hace factible cada candidato por construcción y una comprobación explícita vuelve a verificarlo.

$$\min J(c) = \text{promedio de } [100 - \text{atención} \leq 120 \text{ s } (\%)]$$

$$\Sigma\, c_h = 105;\ \max(1, b_h - 2) \leq c_h \leq \min(9, b_h + 2);\ c_h \text{ entero}$$

b_h es la capacidad base. Los límites ±2 evitan concentrar todo el costo de la mejora en una sola franja, aunque no garantizan equidad individual ni un nivel de servicio por hora. Una exploración inicial sin este límite produjo concentraciones poco defendibles; se añadió la restricción a partir de esa observación de entrenamiento y se regeneraron los resultados finales.

Parámetro	Valor	Motivo
Temperatura inicial / final	2,00 / 0,02 puntos de costo	Explorar al comienzo y concentrar la búsqueda al final
Enfriamiento	Geométrico en 400 iteraciones	Presupuesto computacional reproducible
Reinicios	3: semillas 7301, 7302, 7303	Examinar sensibilidad a la trayectoria de búsqueda
Entradas de búsqueda	8 días sintéticos, semillas 30000-30007	Comparar candidatos con números aleatorios comunes
Selección	Menor costo de entrenamiento	No elegir con resultados de diciembre

Pseudocódigo: iniciar en la base; proponer un traslado factible; simular sobre las mismas ocho entradas; aceptar si mejora o con exp(-Δ/T); conservar la mejor solución; enfriar; terminar después de 400 pasos. Se almacenan costos, temperaturas, aceptaciones y movimientos.

La búsqueda exhaustiva crece demasiado para 17 variables enteras; un método voraz puede quedar atrapado en óptimos locales. Un algoritmo genético requeriría diseñar cruce y reparación para conservar horas. El recocido permite controlar esas restricciones directamente. No garantiza el óptimo global y puede sobreajustarse a ocho días simulados o a la temperatura elegida. Por eso la evaluación usa entradas y semillas nuevas.

El optimizador exige al menos una entrada de ajuste. Si la capacidad inicial no permite ningún traslado factible, devuelve la base y registra esa causa de terminación. Los generadores rechazan semillas inválidas y factores no finitos; el motor también valida disponibilidad y umbral de atención antes de simular.

6. Diseño experimental y reproducibilidad

Condición	Llegadas	Duración de servicio	Políticas / réplicas
Normal	Replay de diciembre	Modelo ajustado con noviembre	Base y propuesta / 60 cada una
Demanda -20%	Thinning al 80%	Sin cambio	Base y propuesta / 60 cada una
Demanda +20%	Superposición bootstrap al 120%	Sin cambio	Base y propuesta / 60 cada una
Demanda +40%	Superposición bootstrap al 140%	Sin cambio	Base y propuesta / 60 cada una
Servicio +15%	Replay normal	Duraciones × 1,15	Base y propuesta / 60 cada una

Se ejecutaron 600 comparaciones individuales: cinco condiciones × dos políticas × 60 réplicas. Cada semilla sortea uniformemente uno de los 22 días de diciembre, conserva sus llegadas y tipos en la condición normal, y genera servicio, paciencia y prioridad. Las réplicas usan semillas distintas y son independientes respecto de la aleatoriedad computacional. Los 22 días de referencia son fijos; no equivalen a 60 días reales nuevos.

Dentro de cada pareja base-propuesta se reutiliza la misma lista inmutable de llamadas. Para una diferencia D_r se reporta media ± t(0,975; R-1) × s(D)/√R. Los IC son marginales del 95%; no son bandas simultáneas para todas las métricas y sensibilidades. La métrica primaria se fijó antes de evaluar.

Etapa	**Semillas**
Calibración	10000-10029
Búsqueda: entradas / algoritmo	30000-30007 / 7301, 7302, 7303
Evaluación final	100000-100059
Validación por día	200000 + 30 × índice de día + repetición; 30 por cada uno de 22 días

La validación adicional simula cada día de diciembre 30 veces con sus propias llegadas y compara su promedio con el registro real del mismo día. Esa comparación evita confundir el error del modelo con la composición aleatoria de días elegida en las 60 réplicas principales.

Los generadores usan PCG64 mediante NumPy y SeedSequence para separar subflujos [5]. resultados/manifiesto.json registra el estado de la corrida, su configuración, semillas, versiones, el commit del código, hashes de los datos y tiempo de ejecución. La reproducibilidad exacta debe verificarse con las versiones probadas, pues las distribuciones de alto nivel pueden variar entre versiones de bibliotecas.

Cada corrida se escribe primero en una carpeta terminada en .en_curso. Solo al finalizar se publica en el directorio de salida y la evidencia anterior se conserva en una carpeta .anterior. El argumento --salida permite separar experimentos. El verificador comprueba el estado completo, las semillas, el número de réplicas declarado y la coherencia entre corridas y diferencias pareadas antes de generar el informe.

7. Resultados de la comparación




Figura 2. Medias diarias de la referencia real de diciembre y de las 60 réplicas de cada política. Los abandonos se incluyen en el denominador del umbral de atención.

Métrica	Real	Base	Propuesta	Δ propuesta-base
Atendidas ≤ 120 s (%)	62,96	71,67	72,94	1,27
Abandono (%)	18,65	14,56	14,62	0,06
Espera total (s)	71,42	54,98	54,99	0,01
Espera atendidas (s)	76,91	50,46	47,69	-2,77
P90 espera (s)	200,69	164,97	164,22	-0,76

Los cambios de porcentajes en la última columna se expresan en puntos porcentuales; los demás conservan segundos. La mejora relativa del indicador principal es 1,77%, diferente de su cambio absoluto de 1,27 pp.




Figura 3. Intervalos pareados del 95%. Atención ≤ 120 s mejora; los intervalos de abandono y espera total incluyen cero. No se concluye equivalencia exacta.

La espera media entre quienes son atendidos baja 2,77 s (5,50%). Esta métrica condicionada no debe confundirse con la espera de todas las solicitudes. El aumento del indicador principal no demuestra una reducción general de la cola ni del abandono.

8. Validación frente a la referencia real

Métrica	Error absoluto base	Error relativo	MAE diario
Atendidas ≤ 120 s	8,71 pp	13,84%	10,66 pp
Abandono	4,09 pp	21,92%	4,71 pp
Espera total	16,44 s	23,02%	23,41 s

La base sobreestima la atención oportuna y subestima espera y abandono. El error medio de espera es 16,44 s (23,02%). El MAE por día asciende a 23,41 s. Por tanto, la correspondencia con el referente real es parcial y no justifica interpretar la mejora del simulador como una predicción operativa validada.




Figura 4. Cada punto representa un día de diciembre. La diagonal es igualdad con el dato real; la dispersión y el sesgo muestran límites de la representación.

La referencia real media contiene 1 546,14 solicitudes por día. Las 60 réplicas seleccionaron días con una media de 1 487 solicitudes: el sorteo de días no pondera exactamente igual todos los registros en una muestra finita. La validación por día compara las mismas llegadas y reporta el error que permanece después de controlar esa diferencia.

Entre las explicaciones plausibles están cambios del servicio entre meses, interrupciones no observadas, heterogeneidad entre agentes y horarios desconocidos. Estas son hipótesis de modelización, no causas verificadas. La calibración de un único factor de disponibilidad no elimina la necesidad de medir esos componentes.

9. Sensibilidad y comportamiento del sistema




Figura 5. Se conserva el horario propuesto; no se vuelve a optimizar para cada demanda. Las barras representan IC del 95% entre réplicas.

Condición	Atención base (%)	Propuesta (%)	Δ (pp)	IC 95% Δ (pp)
Demanda -20%	85,65	85,73	0,08	[-0,40; 0,57]
Normal	71,67	72,94	1,27	[0,78; 1,76]
Demanda +20%	54,40	55,98	1,58	[1,03; 2,12]
Demanda +40%	39,70	41,61	1,91	[1,54; 2,27]
Servicio +15%	59,42	61,26	1,84	[1,36; 2,32]

Con 20% menos demanda, el cambio del indicador principal no es detectable y el abandono aumenta 0,45 pp (IC 95%: 0,18 a 0,72). La espera total sube 1,80 s. La intervención no domina a la base en todas las condiciones.

Con 40% más demanda, el indicador mejora aproximadamente 1,91 pp, pero ambas políticas tienen peor desempeño absoluto que en la condición normal. Redistribuir un presupuesto fijo no

reemplaza añadir capacidad cuando el sistema está sobrecargado. Un beneficio mayor que en la condición normal no implica que el servicio sea suficiente.

10. Horario candidato y trayectoria




Figura 6. Demanda observada y capacidad. Cada escalón ocupa una hora completa, desde las 07:00 hasta las 24:00. La base es una inferencia de actividad; la propuesta respeta el mismo presupuesto y los límites locales.

Hora	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**
Base	3	6	8	9	8	8	8	8	8
Propuesta	3	5	9	9	9	8	8	9	9

Hora	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**
Base	7	5	5	5	5	5	4	3
Propuesta	7	6	5	6	3	4	4	1

Estos números especifican capacidad horaria agregada. No asignan personas, turnos, descansos ni contratos. Al terminar servicios después de un cambio de hora puede existir ocupación

transitoria superior a la nueva capacidad; se impide iniciar más servicios hasta liberarla. El presupuesto de 105 horas es nominal, y el vaciado puede producir tiempo extra.

11. Búsqueda y demostración




Figura 7. Tres reinicios del recocido simulado. La trayectoria conserva el mejor costo de entrenamiento; las soluciones son candidatas, no óptimos certificados.




Figura 8. Evolución de cola y ocupación en una réplica. Un solo recorrido sirve para explicar el mecanismo; las conclusiones usan el conjunto de experimentos.

La demo ejecuta el mismo motor de los experimentos. Permite modificar demanda, duración del servicio y semilla; muestra ambas políticas y exporta la réplica en JSON. El panel de evidencia

mantiene los resultados guardados para distinguir una ejecución ilustrativa de las 60 réplicas del estudio.

12. Verificación y ejecución

Las pruebas automatizadas cubren casos manuales de atención y abandono, orden de prioridades, empates al vencer paciencia, disminución y aumento de capacidad, vaciado al cierre, capacidad suficiente, entradas inválidas, presupuesto del optimizador, terminación sin movimientos factibles, determinismo, corridas aisladas y coherencia de la evidencia guardada. También comprueban la separación entre cola de apertura y área total, y los límites horarios de las gráficas. Además, cada simulación comprueba conservación de solicitudes y la identidad entre área de cola y suma de esperas.

Las pruebas de entrega verifican conjuntos consistentes con distintos números de réplicas, rechazan resultados incompletos o mezclados y detectan cifras desactualizadas en la documentación. Las pruebas HTTP comprueban la página, la evidencia y la simulación, además de respuestas ante entradas inválidas, archivos ausentes o dañados y recuperación después de un error. La demo reproduce las métricas y la traza de la réplica guardada.

Archivo o carpeta	Responsabilidad
src/modelo.py	Generadores, eventos discretos y métricas
src/ajuste.py / src/optimizacion.py	Estimación exclusiva de noviembre / recocido y restricciones
scripts/preparar_datos.py	Descarga, hashes, filtros y eliminación de identificadores
experimentos.py / resultados/	Diseño, semillas, tablas, validación y evidencia
app.py / web/index.html	Servidor local e interfaz de la demo
figuras.py / informe.py	Regeneración de figuras y del informe
tests/ / scripts/verificar_entrega.py	Pruebas del modelo, la aplicación y la coherencia de la entrega

Entorno limpio

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

```
python -m pip install -r requirements-lock.txt
python -m unittest discover -s tests -v
python scripts/verificar_entrega.py
python app.py
```

Abrir http://127.0.0.1:8765. En Windows con PowerShell, crear el entorno con py -3.11 -m venv .venv y activar con .venv\Scripts\Activate.ps1. Si no se permite la activación, usar .venv\Scripts\python.exe directamente. El README contiene las instrucciones por sistema operativo. La demo admite --port para elegir otro puerto y --resultados para cargar una corrida distinta.

Para reconstruir la evidencia de esta entrega, ejecutar python experimentos.py --repeticiones 60 --iteraciones 400, seguido de python figuras.py y python informe.py. El último comando genera el Word; se requiere Times New Roman instalada para exportarlo a PDF desde Word o LibreOffice con el formato previsto. El verificador y el informe aceptan --resultados para leer otra carpeta; las figuras deben corresponder a esa misma corrida. Para volver a descargar los datos: python scripts/preparar_datos.py. Los CSV depurados permiten revisar la evidencia y ejecutar la demo sin descargar de nuevo los registros originales.

requirements-lock.txt fija las dependencias directas y transitivas para Python 3.9 a 3.12; el README documenta la instalación y comprobación en Windows y macOS. El informe se genera a partir de resultados verificados y la generación se detiene cuando estos contradicen las conclusiones cualitativas del texto. El código separa simulación, ajuste, optimización, visualización y entrega. La documentación incluye un guion de 15 minutos con demostración y preguntas.

13. Discusión, conclusión y recomendación

Qué mejoró y cuánto. El indicador principal mejora 1,27 pp en la distribución de días de diciembre simulada, con presupuesto nominal constante. La espera de atendidas disminuye 2,77 s. No hay evidencia de reducción del abandono ni de la espera total en la condición normal.

Bajo qué condiciones. El resultado corresponde al pool PS/NE/NW, horarios laborales locales, disponibilidad calibrada de 0,725 y límites de redistribución ±2. La mejora del indicador se mantiene con mayor demanda y servicios más largos, pero no se detecta con 20% menos demanda y allí empeora el abandono.

Qué tan confiable es la comparación. Las parejas comparten entradas y tienen 60 semillas independientes por condición, con separación temporal entre ajuste y validación. El IC pareado apoya una mejora dentro del simulador. El error de validación es mayor que el efecto de la intervención en varias métricas y limita cualquier inferencia sobre la realidad.

Limitaciones que permanecen

• La dotación es inferida; no se dispone de horarios contractuales, pausas ni tiempo de trabajo auxiliar. La disponibilidad calibrada puede absorber errores estructurales.

• La independencia entre paciencia, servicio y prioridad es supuesta. La paciencia exponencial y el pool único omiten comportamiento y habilidades heterogéneas.

• Noviembre y diciembre pueden tener patrones diferentes. Los datos de 1999 no describen tecnologías ni demandas actuales.

• La búsqueda considera ocho días sintéticos y tres reinicios, sin garantía de optimalidad. Los IC no incorporan incertidumbre de parámetros, selección del modelo ni toda la variación entre meses.

• El objetivo agregado permite compensar pérdidas entre horas. El límite ±2 reduce extremos, pero no asegura equidad por tipo o franja.

• No se ha implementado la propuesta en un call-center real; las mejoras son contrafactuales simulados.

Conclusión. Es posible mejorar de forma medible una métrica de atención en este modelo con la misma capacidad nominal. La mejora es pequeña y no generaliza a todas las métricas ni condiciones. El proyecto demuestra una metodología reproducible para buscar y contrastar una intervención, junto con sus límites.

Recomendación. Mantener la propuesta como candidata de análisis. Obtener registros reales de disponibilidad y calibrar por hora y tipo; después repetir una evaluación temporal con parámetros congelados y objetivos de servicio por franja. Solo tras esa validación tendría sentido diseñar turnos individuales y un piloto medido.

14. Referencias y contribuciones

[1] Guedj, I., y Mandelbaum, A. (2000). Anonymous Bank Call-Center Data. Documentación del 9 de febrero de 2000 y archivos de 1999. Technion.
Consultar fuente en línea

[2] Brown, L., Gans, N., Mandelbaum, A., Sakov, A., Shen, H., Zeltyn, S., y Zhao, L. (2005). Statistical Analysis of a Telephone Call Center: A Queueing-Science Perspective. JASA, 100(469), 36-50. Versión de autor de 2004 consultada.
Consultar fuente en línea

[3] Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., y Vecchi, M. P. (1983). Optimization by Simulated Annealing. Science, 220(4598), 671-680. DOI: 10.1126/science.220.4598.671.
Consultar fuente en línea

[4] SciPy Developers. dual_annealing: documentación técnica. Referencia comparativa; esta función no se invoca en el proyecto.
Consultar fuente en línea

[5] NumPy Developers. PCG64 y SeedSequence: documentación técnica de generación reproducible.
Consultar fuente en línea

[6] Python Software Foundation. heapq: documentación de colas de prioridad.
Consultar fuente en línea

Consulta de fuentes públicas: 8 de noviembre de 2026. También se utilizaron pandas para procesar registros, Matplotlib para gráficas, SciPy para cuantiles t y python-docx para el informe en Word. El PDF se exportó desde el DOCX con Microsoft Word.

Registro de contribuciones

Integrante	Registro de aportes
Fabian Prado	Motor de simulación, experimentos y figuras: validación de entradas del motor, recocido sin movimientos factibles, métricas de cola de apertura y área total, corridas aisladas con manifiesto y escalones de dotación por hora; 13 pruebas nuevas (rama fabian/motor-y-figuras). Integracion de la rama de Diego, informe, guion y presentacion sincronizados con la demo y exportacion de los PDF.
Diego Sandoval	Demo, verificación, informe y reproducibilidad: finales de línea para Windows, verificador e informe que toman réplicas y cifras de los resultados, respuestas JSON con códigos claros en el servidor de la demo, mensajes de error y colores en la interfaz, dependencias fijadas e instrucciones de instalación para Windows y macOS; 21 pruebas nuevas (rama diegosandoval/entrega-y-demo).
Yehosua Hercules	Base del proyecto: preparación y depuración de los datos de Technion con trazabilidad, modelo de eventos discretos, ajuste con noviembre, recocido simulado, diseño experimental y validación, figuras, demo local, informe en Word, pruebas iniciales y publicación del repositorio (commits 4af8719 y e1588c1).

El archivo docs/CONTRIBUCIONES.md permite registrar tareas realizadas, evidencia y revisión de cada integrante. El reparto del guion de exposición es una propuesta para ensayar.